

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

0S LB-Ergänzung (SITECO)

2

0S + **LB-Ergänzung (SITECO)**

0SAA + **Lunis 11 Downlights (Siteco)**

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SAA01 + Lunis 11 Downlights

0SAA01A + **Lun11mnRdSp,Eb,eng,1020lm830,0/1,5p,si**

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 1.020lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11B71FF22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01B + **Lun11mnRdSp,Eb,eng,1110lm840,0/1,5p,si**

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 1.110lm, Lichtfarbe: 840, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11B71FG22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01C + **Lun11mnRdSp,Eb,eng,1990lm830,0/1,5p,si**

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 1.990lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11B72FF22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01D + **Lun11mnRdSp,Eb,eng,1980lm840,0/1,5p,si**

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 1.980lm, Lichtfarbe: 840, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11B72FG22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01E + Lun11mnRdSp,Eb,eng,2780lm830,0/1,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 2.780lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11B73FF22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01F + Lun11mnRdSp,Eb,eng,2760lm840,0/1,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 2.760lm, Lichtfarbe: 840, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11B73FG22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01G + Lun11mnRdSp,Eb,eng,3220lm830,0/1,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 3.220lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11B74FF22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01H + Lun11mnRdSp,Eb,eng,3240lm840,0/1,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 3.240lm, Lichtfarbe: 840, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11B74FG22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01I + Lun11mnRdSp,Eb,eng,1020lm830,DA,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 1.020lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11CD1FF22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01J + Lun11mnRdSp,Eb,eng,1110lm840,DA,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 1.110lm, Lichtfarbe: 840, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11CD1FG22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01K + Lun11mnRdSp,Eb,eng,1990lm830,DA,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 1.990lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11CD2FF22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01L + Lun11mnRdSp,Eb,eng,1980lm840,DA,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 1.980lm, Lichtfarbe: 840, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11CD2FG22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01M + Lun11mnRdSp,Eb,eng,2780lm830,DA,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 2.780lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11CD3FF22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01N + Lun11mnRdSp,Eb,eng,2760lm840,DA,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 2.760lm, Lichtfarbe: 840, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11CD3FG22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01O + Lun11mnRdSp,Eb,eng,3220lm830,DA,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 3.220lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11CD4FF22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01P + Lun11mnRdSp,Eb,eng,3240lm840,DA,5p,si

Lunis 11 mini round, Spot, Downlight, LED Bemessungslichtstrom: 3.240lm, Lichtfarbe: 840, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, rund, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DH11CD4FG22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01Q + Lun11Linse,dir,An

Lunis 11, Linse, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, Prismenstruktur, innenliegend, strukturiert, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, Durchmesser: 60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59DL1L0000G0000D0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01R + Lun11mnRd,Dekorring, sw

Lunis 11 mini round, Dekor-Abdeckring, aus PC, UV-stabilisiert, Dekor-Ring, rund, aus PC, schwarz, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59DL10000400F00D0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01S + Lun11mnRd,Dekorring, si

Lunis 11 mini round, Dekor-Abdeckring, aus PC, UV-stabilisiert, Dekor-Ring, rund, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59DL10000300F00D0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01T + Lun11mnRd,Dekorring, ws

Lunis 11 mini round, Dekor-Abdeckring, Montageart: Anbau, Dekorring hoch, rund, aus PC, weiß, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59DL100000H0F00D0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01U + Lun11mcRd,Eb,gl,1320lm830,0/1,3p,ws

Lunis 11 micro round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.320lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 114mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DJ11B71WF21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01V + Lun11mcRd,Eb,gl,1400lm840,0/1,3p,ws

Lunis 11 micro round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.400lm, Lichtfarbe: 840, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 114mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DJ11B71WG21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01W + Lun11mcRd,Eb,gl,1100lm930,0/1,3p,ws

Lunis 11 micro round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.100lm, Lichtfarbe: 930, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 114mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DJ11B71WM21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01X + Lun11mcRd,Eb,gl,1210lm940,0/1,3p,ws

Lunis 11 micro round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.210lm, Lichtfarbe: 940, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 114mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DJ11B71WN21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01Y + Lun11mcRd,Eb,gl,1320lm830,DA,5p,ws

Lunis 11 micro round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.320lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 114mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DJ11CD1WF21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA01Z + Lun11mcRd,Eb,gl,1400lm840,DA,5p,ws

Lunis 11 micro round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.400lm, Lichtfarbe: 840, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 114mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DJ11CD1WG21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02 + Lunis 11 Downlights

0SAA02A + Lun11mcRd,Eb,gl,1100lm930,DA,5p,ws

Lunis 11 micro round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.100lm, Lichtfarbe: 930, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 114mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DJ11CD1WM21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02B + Lun11mcRd,Eb,gl,1210lm940,DA,5p,ws

Lunis 11 micro round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.210lm, Lichtfarbe: 940, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 114mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DJ11CD1WN21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02C + Lun11mnRd,Eb,WW,gl,2380lm830,0/1,3p,ws

Lunis 11 mini round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.380lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..230V, AC/DC, 0/50..60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DK11B72WF21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02D + Lun11mnRd,Eb,WW,gl,2470lm840,0/1,3p,ws

Lunis 11 mini round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.470lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..230V, AC/DC, 0/50..60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DK11B72WG21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02E + Lun11mnRd,Eb,WW,gl,1930lm930,0/1,3p,ws

Lunis 11 mini round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.930lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..230V, AC/DC, 0/50..60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DK11B72WM21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02F + Lun11mnRd,Eb,WW,gl,2120lm940,0/1,3p,ws

Lunis 11 mini round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.120lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..230V, AC/DC, 0/50..60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016),
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DK11B72WN21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02G + Lun11mnRd,Eb,WW,gl,2380lm830,DA,5p,ws

Lunis 11 mini round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem
Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.380lm,
Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC/DC,
0/50..60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser:
176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016),
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DK11CD2WF21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02H + Lun11mnRd,Eb,WW,gl,2470lm840,DA,5p,ws

Lunis 11 mini round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem
Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.470lm,
Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC/DC,
0/50..60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser:
176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016),
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DK11CD2WG21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02I + Lun11mnRd,Eb,WW,gl,1930lm930,DA,5p,ws

Lunis 11 mini round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem
Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.930lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC/DC,
0/50..60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser:
176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016),
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DK11CD2WM21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02J + Lun11mnRd,Eb,WW,gl,2120lm940,DA,5p,ws

Lunis 11 mini round, Downlight, Lichtlenkung mit Wallwasher, aus hochreflektierendem Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.120lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..230V, AC/DC, 0/50..60Hz, LED-Modul, Leuchtenmodul, aus Aluminium, hochglänzend, weiß, Durchmesser: 176mm, Klemmbereich: 1..40mm, Einbauring, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DK11CD2WN21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02K + Lun11mcRd,Dekorring,si

Lunis 11 micro round, Dekor-Abdeckring, aus PC, UV-stabilisiert, Dekor-Ring, rund, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59DL10000300D00D0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02L + Lun11mnRd,Dekorring,sw

Lunis 11 mini round, Dekor-Abdeckring, aus PC, UV-stabilisiert, Dekor-Ring, rund, aus PC, schwarz, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59DL10000400F00D0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAA02M + Lun11mnRd,Dekorring,si

Lunis 11 mini round, Dekor-Abdeckring, aus PC, UV-stabilisiert, Dekor-Ring, rund, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59DL10000300F00D0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAB + Lunis 11 R Downlights (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SAB01 + Lunis 11 R Downlights

0SAB01A + Lun11R,Eb4860lm840, DAML

Lunis 11 R, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Reinstaluminium (Al 99,98%), hochglänzend, perforiert, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Durchmesser: 398mm, Zentral-Ring, aus Kunststoff, graphit (RAL 7037), Zentralmodul, Blindabdeckung, aus Stahlblech, perforiert, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +10..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LR610D4OB11AF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAB01B + Lun11R,Diffusorscheibe,ESG,sati, 1Stk

Zubehör Lichttechnik, für Lunis 11 R, Diffusorscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, satiniert

z.B. Siteco 5LR94685EE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAB01C + Lun11R,Kollektorscheibe,PMMA,pris, ringf

Zubehör Lichttechnik, für Lunis 11 R, Kollektorscheibe, aus PMMA, Prismenstruktur, ringförmig, eng strahlend

z.B. Siteco 5LR94683DT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAB01D + Mont-Elem,Stbl,verz,620mm, f.5LR610..

Lunis 11 R, Montage-Element, Montageart: Einbau, Montageplatte, Modul 625, aus Stahlblech, verzinkt, für 5LR610.., zur Abstützung des Leuchtengewichts am Tragwerk, Länge: 620mm, Breite: 500mm, Höhe: 25mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LR91680BJ oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC + Lunis 21 Downlights (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SAC01 + Lunis 21 Downlights

0SAC01A + Lun21S,Refl.AI,hgl,Ø68,990lm8mc, 0/1ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 990lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15MA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01B + Lun21S,Refl.AI,hgl,Ø68,960lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 960lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15EA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01C + Lun21S,Refl.AI,hgl,Ø68,1260lm8tw, DT8ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.260lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15TA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01D + Lun21S,Refl.AI,matt,Ø68,940lm8mc, 0/1ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 940lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19MA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01E + Lun21S,Refl.Al,matt,Ø68,910lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 910lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19EA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01F + Lun21S,Refl.Al,matt,Ø68,1200lm8tw, DT8ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Kunststoff, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.200lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19TA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01G + Lun21S,Refl.ws,Ø68,980lm8mc, 0/1ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 980lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18MA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01H + Lun21S,Refl.ws,Ø68,950lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 950lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18EA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01I + Lun21S,Refl.ws,Ø68,1250lm8tw, DT8ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Kunststoff, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.250lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18TA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01J + Lun21S,Refl.sw,Ø68,840lm8mc, 0/1ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 840lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17MA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01K + Lun21S,Refl.sw,Ø68,810lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 810lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17EA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01L + Lun21S,Refl.sw,Ø68,1070lm8tw, DT8ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Kunststoff, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.070lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17TA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01M + Lun21S,Abd.op,Ø68,800lm8mc, 0/1ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung:
Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 800lm,
Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse,
rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm,
Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse
(gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DB16MA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01N + Lun21S,Abd.op,Ø68,770lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung:
Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 770lm,
Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse,
rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm,
Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse
(gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DB16EA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01O + Lun21S,Abd.op,Ø68,1010lm8tw, DT8ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung:
Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom:
1.010lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse,
rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm,
Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse
(gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DB16TA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01P + Lun21S,Red.85/68,ws, 1Stk

Lunis 21 S, Reduzierring, Ring, rund, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 100mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB100A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01Q + Lun21S,Refl,PMMA, dir

Lunis 21 S, Reflektor, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, hochglänzend, Durchmesser: 68mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB050A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01R + Lun21S,Refl, dir

Lunis 21 S, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Abdeckung, aus PC, opal, Durchmesser: 68mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB060A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01S + Lun21S, Refl,dir

Lunis 21 S, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, schwarz, Durchmesser: 68mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB070A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01T + Lun21S Refl,dir

Lunis 21 S, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, weiß, Durchmesser: 68mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB080A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01U + Lun21S,Refl dir

Lunis 21 S, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, Durchmesser: 68mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB090A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01V + Lun21,EVG,0/1,6W, SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 6W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01W + Lun21NL-Elem 3h f.Lunis

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h, mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm, Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01X + Lun21M,Refl.Al,hgl,Ø100,1860lm8mc, MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.860lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15MC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01Y + Lun21M,Refl.Al,hgl,Ø100,1820lm8mc, DA2ML

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.820lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15EC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC01Z + Lun21M,Refl.Al,hgl,Ø100,3950lm8tw, DT8ws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.950lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15TC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02 + Lunis 21 Downlights

0SAC02B + Lun21M,Refl.Al,matt,Ø100,1770lm8mc, MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.770lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19MC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02C + Lun21M,Refl.Al,matt,Ø100,1730lm8mc, DA2ML

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.730lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19EC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02D + Lun21M,Refl.Al,matt,Ø100,3750lm8tw, DT8ws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.750lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19TC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02E + Lun21M,Refl.ws,Ø100,1840lm8mc, MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.840lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18MC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02F + Lun21M,Refl.ws,Ø100,1800lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.800lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18EC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02G + Lun21M,Refl.ws,Ø100,3910lm8tw, DT8ws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.910lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18TC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02H + Lun21M,Refl.sw,Ø100,1570lm8mc, MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.570lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17MC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02I + Lun21M,Refl.sw,Ø100,1540lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.540lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17EC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02J + Lun21M,Refl.sw,Ø100,3340lm8tw, DT8ws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.340lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17TC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02K + Lun21M,Abd.op,Ø100,1490lm8mc, MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.490lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16MC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02L + Lun21M,Abd.op,Ø100,1460lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.460lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03,

Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16EC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02M + Lun21M,Abd.op,Ø100,3170lm8tw, DT8ws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.170lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16TC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02N + Lun21M,Red.116/100,ws, 1Stk

Lunis 21 M, Reduzierring, Ring, rund, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 150mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB100C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02O + Lun21M, Refl,dir

Lunis 21 M, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, hochglänzend, Durchmesser: 100mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB050C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02P + Lun21M,Refl, dir

Lunis 21 M, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Abdeckung, aus PC, opal, Durchmesser: 100mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB060C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02Q + Lun21M Refl,dir

Lunis 21 M, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, schwarz, Durchmesser: 100mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB070C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02R + Lun21M,Refl dir

Lunis 21 M, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, weiß, Durchmesser: 100mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB080C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02S + Lun21M Refl dir

Lunis 21 M, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, Durchmesser: 100mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB090C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02T + Lun21,EVG,DA2ML,23W, SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02U + Lun21,EVG,DT8,23W, SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00T oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02V + Lun21,EVG,ML,25W, SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 25W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02W + Lun21NL-Elem, 3h

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h, mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm, Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02X + Lun21L,Refl.AI,hgl,Ø150,2180lm8mc, MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.180lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15MD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02Y + Lun21L,Refl.AI,hgl,Ø150,2120lm8mc, DA2ML

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.120lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15ED91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC02Z + Lun21L,Refl.Al,hgl,Ø150,4100lm8tw, DT8ws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15TD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03 + Lunis 21 Downlights

0SAC03A + Lun21L,Refl.Al,matt,Ø150,2070lm8mc, MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.070lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19MD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03B + Lun21L,Refl.Al,matt,Ø150,2020lm8mc, DA2ML

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.020lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19ED91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03C + Lun21L,Refl.Al,matt,Ø150,3900lm8tw, DT8ws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.900lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich:

1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19TD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03D + Lun21L,Refl.ws,Ø150,2160lm8mc, MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC,
Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.160lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit
Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus
Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich:
1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18MD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03E + Lun21L,Refl.ws,Ø150,2100lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC,
Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.100lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit
Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus
Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich:
1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18ED91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03F + Lun21L,Refl.ws,Ø150,4060lm8tw, DT8ws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus
Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.060lm, Lichtfarbe: 8tw,
mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus
Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich:
1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18TD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03G + Lun21L,Refl.sw,Ø150,1840lm8mc, MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC,
Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.840lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit
Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus
Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich:

1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17MD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03H + Lun21L,Refl.sw,Ø150,1790lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.790lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17ED91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03I + Lun21L,Refl.sw,Ø150,3470lm8tw, DT8ws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.470lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17TD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03J + Lun21L,Abd.op,Ø150,1750lm8mc, MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.750lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16MD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03K + Lun21L,Abd.op,Ø150,1960lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.960lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16ED91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03L + Lun21L,Abd.op,Ø150,3290lm8tw, DT8ws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.290lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16TD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03M + Lun21L,Red.166/150,ws, 1Stk

Lunis 21 L, Reduzierring, Ring, rund, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 200mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB100D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03N + Lun21L,Refl, dir

Lunis 21 L, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, hochglänzend, Durchmesser: 150mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB050D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03O + Lun21L,Refl dir

Lunis 21 L, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Abdeckung, aus PC, opal, Durchmesser: 150mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB060D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03P + Lun21L, Refl,dir

Lunis 21 L, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, schwarz, Durchmesser: 150mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB070D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03Q + Lun21L Refl,dir

Lunis 21 L, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, weiß, Durchmesser: 150mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB080D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03R + Lun21L Refl dir

Lunis 21 L, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, Durchmesser: 150mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB090D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03S + Lun21,EVG,DA2ML,23W SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03T + Lun21,EVG,DT8,23W SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart

(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 58DB00T oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03U + Lun21,EVG,ML,25W SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig,
Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 25W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart
(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 58DB00M oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03V + Lun21NL-Elem 3h

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h, mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm,
Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge:
212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur:
0..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03W + Lun21XL,Refl.AI,hgl,Ø200,2510lm8mc, MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC,
hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.510lm, Lichtfarbe:
830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund,
aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich:
1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51DB15MF91C oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03X + Lun21XL,Refl.AI,hgl,Ø200,2430lm8mc, DA2ML

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC,
hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.430lm, Lichtfarbe:
830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund,
aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich:
1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15EF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03Y + Lun21XL,Refl.Al,hgl,Ø200,4150lm8tw, DT8ws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.150lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15TF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC03Z + Lun21XL,Refl.Al,matt,Ø200,2390lm8mc, MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.390lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19MF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04 + Lunis 21 Downlights

0SAC04A + Lun21XL,Refl.Al,matt,Ø200,2310lm 8mc

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.310lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19EF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04B + Lun21XL,Refl.Al,matt,Ø200,3940lm 8tw,DT8

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.940lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich:

1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19TF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04C + Lun21XL,Refl.ws,Ø200,2480lm8mc, MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.480lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18MF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04D + Lun21XL,Refl.ws,Ø200,2410lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.410lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18EF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04E + Lun21XL,Refl.ws,Ø200,4110lm8tw, DT8ws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.110lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18TF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04F + Lun21XL,Refl.sw,Ø200,2120lm8mc, MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.120lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich:

1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17MF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04G + Lun21XL,Refl.sw,Ø200,2060lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.060lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17EF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04H + Lun21XL,Refl.sw,Ø200,3510lm8tw, DT8ws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.510lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17TF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04I + Lun21XL,Abd.op,Ø200,2020lm8mc, MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.020lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16MF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04J + Lun21XL,Abd.op,Ø200,1960lm8mc, DA2MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.960lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16EF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04K + Lun21XL,Abd.op,Ø200,3330lm8tw, DT8ws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.330lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16TF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04L + Lun21XL,Red.231/200,ws, 1Stk

Lunis 21 XL, Reduzierring, Ring, rund, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 265mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB100F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04M + Lun21XL, Refl,dir

Lunis 21 XL, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, hochglänzend, Durchmesser: 200mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB050F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04N + Lun21XL,Refl, dir

Lunis 21 XL, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Abdeckung, aus PC, opal, Durchmesser: 200mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB060F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04O + Lun21XL Refl,dir

Lunis 21 XL, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, schwarz, Durchmesser: 200mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB070F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04P + Lun21XL,Refl dir

Lunis 21 XL, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, weiß, Durchmesser: 200mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB080F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04Q + Lun21XL Refl dir

Lunis 21 XL, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, Durchmesser: 200mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB090F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04R + Lun21,EVG,DA2ML 23W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04S + Lun21,EVG,DT8 23W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart

(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 58DB00T oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04T + Lun21,EVG,ML 25W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig,
Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 25W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart
(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 58DB00M oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAC04U + Lun21NL-Elem 3h

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h,mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm,
Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge:
212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur:
0..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD + Lunis 31 Downlights (Siteco)

Version: 2025-09
Leistungsumfang:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SAD01 + Lunis 31 Downlights

0SAD01A + Lun31mn,br,1000lm830 0/1,ws

Lunis 31, mini, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.000lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt):
SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51DN157E31 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01B + Lun31mn,br,1000lm830,0/1 ws

Lunis 31, mini, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.000lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt):
SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN167E31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01C + Lun31mn,br,1000lm830,DA2, ws

Lunis 31, mini, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.000lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt):
SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN16DE31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01D + Lun31mn,br,1040lm840,0/1, ws

Lunis 31, mini, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.040lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt):
SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN167E41 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01E + Lun31mn,br,1040lm840,DA2, ws

Lunis 31, mini, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.040lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN16DE41 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01F + Lun31L,br,1600lm830,ML, ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.600lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16ME31B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01G + Lun31L,br,1650lm840,ML, ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.650lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16ME41B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01H + Lun31L,br,1550lm830,DA2ML, ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.550lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16EE31B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01I + Lun31L,br,1600lm840,DA2ML, ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.600lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16EE41B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01J + Lun31L,br,1600lm830,ML ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.600lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15ME31B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01K + Lun31L,br,1700lm840,ML, ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.700lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15ME41B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01L + Lun31L,br,1650lm830,DA2ML, ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.650lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15EE31B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01M + Lun31L,br,1750lm840,DA2ML, ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.750lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15EE41B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01N + Lun31XL,br,2500lm830,ML, ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16MG32B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01O + Lun31XL,br,2550lm840,ML, ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.550lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16MG42B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01P + Lun31XL,br,2550lm840,DA2ML, ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.550lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16EG42B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01Q + Lun31XL,br,2400lm830,ML, ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15MG32B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01R + Lun31XL,br,2500lm840,ML, ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15MG42B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01S + Lun31XL,br,2380lm830,DA2ML, ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.380lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15EG32B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01T + Lun31XL,br,2500lm840,DA2ML, ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15EG42B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAD01U + Lun31L,br,2500lm830,DA2ML, ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16EG32B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE + Lunis 41 Downlights (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SAE01 + Lunis 41 Downlights

0SAE01A + Lun41Flat,Ø150 1250lm830/840,0/1ws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.250lm, Lichtfarbe: 830/840, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 170mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR107DGBA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01B + Lun41Flat,Ø200 2160lm840/857,0/1ws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.160lm, Lichtfarbe: 840/857, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR107FHCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01C + Lun41Flat,Ø150 1530lm830/840,MLws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.530lm, Lichtfarbe: 830/840, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 170mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10MDGGB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01D + Lun41Flat,Ø150 1580lm840/865,MLws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.580lm, Lichtfarbe: 840/865, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 170mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10MDHBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01E + Lun41Flat,Ø200 2360lm830/840,MLws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.360lm, Lichtfarbe: 830/840, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert,

verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10MFGCB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01F + Lun41Flat,Ø200 2430lm840/865,MLws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.430lm, Lichtfarbe: 840/865, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10MFHCB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01G + Lun41Flat,Ø150 1750lm830/840,DA2ws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.575lm, Lichtfarbe: 830/840, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 170mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10DDGGB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01H + Lun41Flat,Ø200 3100lm830/840,DA2ws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.450lm, Lichtfarbe: 830/840, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10DFGCB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01I + Lun41 L83,IP20,ws

Lunis 41, Anschlussbox, Durchverdrahtungsbox, mit Klemme, 3polig, aus PC, weiß, Länge: 83mm, Breite: 42mm, Höhe: 118mm, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01J + Lun41Eco,Ø150 1580lm840,0/1ws

Lunis 41, Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.580lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 166mm, Einbautiefe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DS107D43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01K + Lun41Eco,Ø200 2300lm840,0/1ws

Lunis 41, Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.300lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 216mm, Einbautiefe: 58mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DS107F44B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01L + Lun41Eco,Ø150 1460lm830,0/1ws

Lunis 41, Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.460lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 166mm, Einbautiefe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DS107D33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01M + Lun41Eco,Ø200 2150lm830,0/1ws

Lunis 41, Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.150lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 216mm, Einbautiefe: 58mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DS107F34B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01N + Lun41,L83 IP20,ws

Lunis 41, Anschlussbox, Durchverdrahtungsbox,mit Klemme, 3polig, aus PC, weiß, Länge: 83mm, Breite: 42mm, Höhe: 118mm, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01O + Lun41Sp,Ø68 600lm840,MLws

Lunis 41, Spot, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 600lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 88mm, Einbautiefe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DT13MA42B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01P + Lun41Sp,Ø68 560lm830,MLws

Lunis 41, Spot, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 560lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 88mm, Einbautiefe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DT13MA31B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SAE01Q + Lun41,L83,IP20 ws

Lunis 41, Anschlussbox, Durchverdrahtungsbox,mit Klemme, 3polig, aus PC, weiß, Länge: 83mm, Breite: 42mm, Höhe: 118mm, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB + Universal Stromschiene Strahler und Stromschienen (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SBB01 + Universal Stromschiene Strahler und Stromschienen

0SBB01A + AXT,3Ph-Sch,PeAn,ws,L3000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß, Länge: 3.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS43003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01B + AXT,3Ph-Sch,PeAn,ws,L2000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß, Länge: 2.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS42003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01C + AXT,3Ph-Sch,PeAn,ws,L1000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß, Länge: 1.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS41003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01D + AXT,3Ph-Sch,PeAn,ws,L3000,DA

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß, Länge: 3.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC63003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01E + AXT,3Ph-Sch,PeAn,ws,L2000,DA

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß, Länge: 2.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC62003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01F + AXT,3Ph-Sch,PeAn,ws,L1000,DA

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß, Länge: 1.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC61003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01G + AXT,3Ph-Sch,PeAn,gr,L3000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, grau, Länge: 3.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS43001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01H + AXT,3Ph-Sch,PeAn,gr,L2000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, grau, Länge: 2.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS42001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01I + AXT,3Ph-Sch,PeAn,gr,L1000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, grau, Länge: 1.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS41001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01J + AXT,3Ph-Sch,PeAn,gr,L3000,DA

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, grau, Länge: 3.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC63001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01K + AXT,3Ph-Sch,PeAn,gr,L2000,DA

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, grau, Länge: 2.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC62001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01L + AXT,3Ph-Sch,PeAn,sw,L4000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 4.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS44002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01M + AXT,3Ph-Sch,PeAn,sw,L3000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 3.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS43002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01N + AXT,3Ph-Sch,PeAn,sw,L2000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 2.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS42002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01O + AXT,3Ph-Sch,PeAn,sw,L3000,DA

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 3.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC63002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01P + AXT,3Ph-Sch,PeAn,sw,L2000,DA

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 2.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC62002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01Q + AXT,3Ph-Sch,PeAn,sw,L1000,DA

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 1.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC61002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01R + AXT,3Ph-Sch,Eb,ws,L3000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß, Länge: 3.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSF43003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01S + AXT,3Ph-Sch,Eb,ws,L2000,0/1

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß, Länge: 2.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSF42003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01T + AXT,3Ph-Sch,Eb,ws,L2000,DA

AX T, 3-Phasen Stromschiene, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 220..240V/380..400V, AC, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß, Länge: 2.000mm, Breite: 32mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSCF62003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01U + AXT,Anf.einsp,EbAn,ws,0/1,N-re,f.3PhSch

AX T, Anfangseinspeisung, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, weiß, N-Leiter rechts, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS113 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01V + AXT,Anf.einsp,ws,0/1,f.3PhSch,N-li

AX T, Anfangseinspeisung, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, weiß, für 3-Phasen Stromschiene, N-Leiter links, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS123 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01W + AXT-Mit.Einsp ws

AX T, zusätzliche Einspeisung, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, weiß, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS143 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01X + AXT,Anf.einsp,ws,DA,N-re,f.3PhSch

AX T, Anfangseinspeisung, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, weiß, N-Leiter rechts, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6113 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01Y + AXT,Anf.einsp,EbAn,ws,DA,N-li,f.3PhSch

AX T, Anfangseinspeisung, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, weiß, N-Leiter links, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6123 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB01Z + AXT-Mit.Einsp,ws

AX T, zusätzliche Einspeisung, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, weiß, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6143 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02 + Universal Stromschiene Strahler und Stromschienen

0SBB02A + AXT,Endst,ws

AX T, Endstück, aus Kunststoff, weiß, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS413 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02B + AXT,Deck.mont.el,ws,f.Str.Sch

AX T, Deckenmontage-Element, Deckenmontage-Element, aus Aluminium, weiß, für Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTASKB123 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02C + AXT,Anf.einsp,EbAn,gr,0/1,N-re,f.3PhSch

AX T, Anfangseinspeisung, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, grau, N-Leiter rechts, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS111 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02D + AXT,Anf.einsp,gr,DA,N-re,f.3PhSch

AX T, Anfangseinspeisung, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, grau, N-Leiter rechts, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6111 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02E + AXT-Mit.Einsp,gr

AX T, zusätzliche Einspeisung, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, grau, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6141 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02F + AXT,Endst,gr

AX T, Endstück, aus Kunststoff, grau, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS411 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02G + AXT,Deck.mont.el,gr,f.Str.Sch

AX T, Deckenmontage-Element, Deckenmontage-Element, aus Aluminium, grau, für Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTASKB121 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02H + AXT,SchBef,gr,f.Seilabh

AX T, Schienenbefestigung, aus Aluminium, grau, für Seilabhängung, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTASP4R1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02I + AXT,Anf.einsp,sw,0/1,f.3PhSch,N-re

AX T, Anfangseinspeisung, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für
3-Phasen Stromschiene, N-Leiter rechts, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS112 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02J + AXT,Anf.einsp,EbAn,sw,0/1,f.3PhSch,N-li

AX T, Anfangseinspeisung, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff,
tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, N-Leiter links, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS122 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02K + AXT-Mit.Einsp sw

AX T, zusätzliche Einspeisung, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005),
für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS142 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02L + AXT,Anf.einsp,EbAn,sw,DA,f.3PhSch,N-re

AX T, Anfangseinspeisung, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff,
tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, N-Leiter rechts, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6112 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02M + AXT,Anf.einsp,sw,DA,f.3PhSch,N-li

AX T, Anfangseinspeisung, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, N-Leiter links, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6122 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02N + AXT-Mit.Einsp,sw

AX T, zusätzliche Einspeisung, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6142 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02O + AXT,Endst,sw

AX T, Endstück, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS412 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02P + AXT,Deck.mont.el,sw,f.Str.Sch

AX T, Deckenmontage-Element, Deckenmontage-Element, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), für Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 20 Stück

z.B. Siteco 5DTASKB122 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02Q + AXT,Seilabh,sw,0.1-1.5m,1Stk

AX T, Seilabhänger, Seilabhänger, aus Stahl, tiefschwarz (RAL 9005), inkl. Deckenbefestigungselement, mit M6-Gewinde, für Schienenbefestigung, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTASPW12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02R + AXT,SchBef,sw,f.Seilabh

AX T, Schienenbefestigung, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), für Seilabhängung,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTASP4R2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02S + AXT,Kuppl.ger,ws,0/1,f.3PhSch

AX T, Kupplung, gerade, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, weiß, für 3-Phasen
Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS213 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02T + AXT,Winkelv-flex,EbAn,Ks,ws

AX T, Winkelverbinder, flexibel, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus
Kunststoff, weiß, für 3-Phasen Stromschiene, 360° drehbar, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS233 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02U + AXT,L-Verb EbAn,Ks,ws

AX T, L-Verbinder, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, weiß,
N-Leiter außen, für 3-Phasen Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS353 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02V + AXT,T-Verb EbAn,Ks,ws

AX T, T-Verbinder, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, weiß,
für 3-Phasen Stromschiene, N-Leiter innen und links, mit Einspeisemöglichkeit, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS373 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02W + AXT,T-Verb,EbAn Ks,ws

AX T, T-Verbinder, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, weiß, für 3-Phasen Stromschiene, N-Leiter innen und rechts, mit Einspeisemöglichkeit, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS403 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02X + AXT,T-Verb,EbAn,Ks,ws

AX T, T-Verbinder, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, weiß, für 3-Phasen Stromschiene, N-Leiter außen und links, mit Einspeisemöglichkeit, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS393 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02Y + AXT,Kuppl.ger,EbAn,ws,DA,f.3PhSch

AX T, Kupplung, gerade, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, weiß, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6213 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB02Z + AXT,L-Verb,EbAn,Ks,ws

AX T, L-Verbinder, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, weiß, N-Leiter innen, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6343 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03 + Universal Stromschiene Strahler und Stromschienen

0SBB03A + AXT,Kuppl.ger,si,0/1,f.3PhSch

AX T, Kupplung, gerade, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, weiß Aluminium (RAL 9006), für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS211 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03B + AXT,Winkelv-flex EbAn,Ks,gr

AX T, Winkelverbinder, flexibel, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, grau, für 3-Phasen Stromschiene, 360° drehbar, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS231 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03C + AXT,L-Verb EbAn,Ks,gr

AX T, L-Verbinder, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, grau, N-Leiter innen, für 3-Phasen Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS341 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03D + AXT,Kuppl.ger,EbAn,gr,DA,f.3PhSch

AX T, Kupplung, gerade, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, grau, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6211 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03E + AXT,Winkelv-flex,EbAn,Ks,gr

AX T, Winkelverbinder, flexibel, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, grau, für 3-Phasen Stromschiene, 360° drehbar, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6231 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03F + AXT,L-Verb,EbAn,Ks,gr

AX T, L-Verbinder, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, grau, N-Leiter außen, für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6351 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03G + AXT,Kuppl.ger,EbAn,sw,0/1,f.3PhSch

AX T, Kupplung, gerade, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS212 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03H + AXT,Winkelv-flex EbAn,Ks,sw

AX T, Winkelverbinder, flexibel, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, 360° drehbar, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS232 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03I + AXT T-Verb,EbAn,Ks,sw

AX T, T-Verbinder, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, N-Leiter innen und links, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS372 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03J + AXT,T-Verb EbAn,Ks,sw

AX T, T-Verbinder, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, N-Leiter innen und rechts, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS402 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03K + AXT,T-Verb,EbAn Ks,sw

AX T, T-Verbinder, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, N-Leiter außen und links, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS392 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03L + AXT,T-Verb,EbAn,Ks,sw

AX T, T-Verbinder, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, N-Leiter außen und rechts, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTS362 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03M + AXT,Kuppl.ger,EbAn,sw,DA,f.3PhSch

AX T, Kupplung, gerade, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6212 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03N + AXT,Winkelv-flex,EbAn,Ks,sw

AX T, Winkelverbinder, flexibel, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, 360° drehbar, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6232 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03O + AXT T-Verb,Ks,sw

AX T, T-Verbinder, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, N-Leiter innen und rechts, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6402 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03P + AXT,T-Verb,Ks,sw

AX T, T-Verbinder, Vorschaltgerät: DALI, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), für 3-Phasen Stromschiene, N-Leiter außen und rechts, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSC6362 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03Q + AXT,BI.Abd,ws

AX T, Blindabdeckung, aus Kunststoff, weiß, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5DTAXTSP113 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03R + AXT,BI.Abd,sw

AX T, Blindabdeckung, aus Kunststoff, tiefschwarz (RAL 9005), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5DTAXTSP112 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03S + AXTKs,ws

AX T, Befestigung, aus Kunststoff, weiß, für Deko-Haken, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit:
1 Stück
z.B. Siteco 5DTAXTAK1423 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03T + AXTKs,gr

AX T, Befestigung, aus Kunststoff, grau, für Deko-Haken, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit:
1 Stück
z.B. Siteco 5DTAXTAK1421 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03U + AXT,Blindeins

AX T, Blind-Einsatz, aus Stahl, verzinkt, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5DTAXTAK111 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBB03V + AXT,Leiterzange,z.Bieg.d.Stroml

AX T, Leiterzange, aus Kunststoff, zum Biegen der Stromleiter, für Stromschiene, Prüfzeichen:
CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5DTAXTSV12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC + Spot 11 Strahler und Stromschienen (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SBC01 + Spot 11 Strahler und Stromschienen

0SBC01A + Spot11,45°,5550lm927,ML,105,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.550lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD14MBA5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01B + Spot11,45°,5550lm927,ML,90,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.550lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD14MAA5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01C + Spot11,60°,5680lm927,ML,105,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.680lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD15MBA5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01D + Spot11,60°,5680lm927,ML,90,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.680lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD15MAA5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01E + Spot11,45°,5630lm930,DAML,105,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.630lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 253mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD14EBB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01F + Spot11,45°,5630lm930,DAML,90,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.630lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 253mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD14EAB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01G + Spot11,45°,5630lm930,ML,105,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.630lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD14MBB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01H + Spot11,45°,5630lm930,ML,90,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.630lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD14MAB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01I + Spot11,60°,5750lm930,ML,105,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.750lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD15MBB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01J + Spot11,60°,5750lm930,ML,90,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.750lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD15MAB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01K + Spot11,45°,5670lm940,DAML,105,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.670lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 253mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD14EBD5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01L + Spot11,45°,5670lm940,DAML,90,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.670lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 253mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD14EAD5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01M + Spot11,45°,5670lm940,ML,105,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.670lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD14MBD5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01N + Spot11,45°,5670lm940,ML,90,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.670lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD14MAD5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01O + Spot11,60°,5870lm940,ML,105,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.870lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD15MBD5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01P + Spot11,60°,5870lm940,ML,90,ws

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.870lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD15MAD5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01Q + Spot11,45°,5550lm927,ML,105,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.550lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD34MBA5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01R + Spot11,45°,5550lm927,ML,90,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.550lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD34MAA5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01S + Spot11,60°,5680lm927,ML,105,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.680lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD35MBA5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01T + Spot11,60°,5680lm927,ML,90,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.680lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD35MAA5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01U + Spot11,45°,5630lm930,DAML,105,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.630lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 253mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD34EBB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01V + Spot11,45°,5630lm930,DAML,90,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.630lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 253mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD34EAB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01W + Spot11,45°,5630lm930,ML,105,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.630lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD34MBB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01X + Spot11,45°,5630lm930,ML,90,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.630lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD34MAB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01Y + Spot11,60°,5750lm930,ML,105,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.750lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD35MBB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC01Z + Spot11,60°,5750lm930,ML,90,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.750lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD35MAB5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC02 + Spot 11 Strahler und Stromschienen

0SBC02A + Spot11,45°,5670lm940,DAML,90,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.670lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 253mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD34EAD5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC02B + Spot11,45°,5670lm940,ML,105,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.670lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD34MBD5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC02C + Spot11,45°,5670lm940,ML,90,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.670lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD34MAD5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC02D + Spot11,60°,5870lm940,ML,105,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.870lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD35MBD5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBC02E + Spot11,60°,5870lm940,ML,90,sw

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.870lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SD35MAD5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD + Spot 21 Strahler und Stromschienen (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SBD01 + Spot 21 Strahler und Stromschienen

0SBD01A + Spot21,32°,4960lm927,DAML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.960lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 253mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE13DBA5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01B + Spot21,20°,5040lm927,ML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.040lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE12MBA5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01C + Spot21,32°,5090lm927,ML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.090lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE13MBA5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01D + Spot21,45°,5030lm927,ML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.030lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE14MBA5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01E + Spot21,32°,5120lm930,DAML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.120lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 253mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE13DBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01F + Spot21,20°,5100lm930,ML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.100lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE12MBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01G + Spot21,32°,5140lm930,ML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.140lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE13MBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01H + Spot21,45°,5110lm930,ML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.110lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE14MBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01I + Spot21,32°,5200lm940,DAML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.200lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 253mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE13DBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01J + Spot21,20°,5250lm940,ML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.250lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE12MBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01K + Spot21,32°,5300lm940,ML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.300lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE13MBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01L + Spot21,45°,5270lm940,ML,105,ws

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.270lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE14MBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01M + Spot21,32°,4960lm927,DAML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.960lm,
Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 253mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE33DBA5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01N + Spot21,20°,5040lm927,ML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.040lm,
Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE32MBA5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01O + Spot21,32°,5090lm927,ML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.090lm,
Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE33MBA5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01P + Spot21,45°,5300lm927,ML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.300lm,
Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE34MBA5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01Q + Spot21,32°,5120lm930,DAML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.120lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 253mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE33DBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01R + Spot21,20°,5100lm930,ML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.100lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE32MBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01S + Spot21,32°,5140lm930,ML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.140lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE33MBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01T + Spot21,45°,5110lm930,ML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.110lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE34MBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01U + Spot21,32°,5200lm940,DAML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.200lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 253mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE33DBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01V + Spot21,20°,5250lm940,ML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.250lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE32MBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01W + Spot21,32°,5300lm940,ML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.300lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE33MBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01X + Spot21,45°,5270lm940,ML,105,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.270lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE34MBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01Y + Spot21,32°,4960lm927,DAML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.960lm,
Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 253mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE63EBA5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD01Z + Spot21,20°,5040lm927,ML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.040lm,
Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE62MBA5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD02 + Spot 21 Strahler und Stromschienen

0SBD02A + Spot21,45°,5030lm927,ML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.030lm,
Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE64MBA5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD02B + Spot21,32°,5120lm930,DAML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.120lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 253mm,

Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE63EBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD02C + Spot21,20°,5100lm930,ML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.100lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE62MBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD02D + Spot21,32°,5140lm930,ML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.140lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE63MBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD02E + Spot21,45°,5110lm930,ML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.110lm,
Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE64MBB5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD02F + Spot21,32°,5200lm940,DAML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.200lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 253mm,

Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE63EBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD02G + Spot21,20°,5250lm940,ML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.250lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE62MBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD02H + Spot21,32°,5300lm940,ML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.300lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE63MBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBD02I + Spot21,45°,5270lm940,ML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.270lm,
Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm,
Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SE64MBD5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE + Spot 31 Strahler und Stromschienen (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SBE01 + Spot 31 Strahler und Stromschienen

0SBE01A + Spot31,21°,4790lm930,ML,90,ws

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.790lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF12MAB4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01B + Spot31,28°,4830lm930,ML,90,ws

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.830lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF13MAB4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01C + Spot31,40°,4890lm930,ML,90,ws

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.890lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF14MAB4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01D + Spot31,21°,4930lm940,ML,90,ws

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.930lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,

Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF12MAD4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01E + Spot31,28°,4980lm940,ML,90,ws

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.980lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF13MAD4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01F + Spot31,40°,5040lm940,ML,90,ws

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.040lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF14MAD4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01G + Spot31,40°,5130lm927,ML,90,sw

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.130lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF34MAA4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01H + Spot31,21°,4790lm930,ML,90,sw

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.790lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,

Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF32MAB4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01I + Spot31,28°,4830lm930,ML,90,sw

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.830lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF33MAB4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01J + Spot31,21°,4930lm940,ML,90,sw

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.930lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF32MAD4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01K + Spot31,28°,4980lm940,ML,90,sw

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.980lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF33MAD4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01L + Spot31,40°,5040lm940,ML,90,sw

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.040lm, Lichtfarbe: 940, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF34MAD4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01M + Spot31,40°,4890lm927,ML,90,si

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.890lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF64MAA4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01N + Spot31,21°,4790lm930,ML,90,si

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.790lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF62MAB4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01O + Spot31,28°,4830lm930,ML,90,si

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.830lm, Lichtfarbe: 930, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF63MAB4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01P + Spot31,21°,4930lm940,ML,90,si

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.930lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF62MAD4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01Q + Spot31,28°,4980lm940,ML,90,si

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 4.980lm, Lichtfarbe: 940, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF63MAD4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01R + Spot31,40°,5040lm940,ML,90,si

Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED Bemessungslichtstrom: 5.040lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF64MAD4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01S + Spot31SI,16° 2100lm927,0/1,ws

Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED Bemessungslichtstrom: 2.100lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 70mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF127FA2B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01T + Spot31SI,36°,2150lm927,0/1,ws

Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED Bemessungslichtstrom: 2.150lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 70mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF137FA2B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01U + Spot31SI,16°,2150lm930,0/1,ws

Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED
Bemessungslichtstrom: 2.150lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, Verkehrsweiß (RAL 9016),
Durchmesser: 70mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF127FB2B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01V + Spot31SI,36°,2200lm930,0/1,ws

Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED
Bemessungslichtstrom: 2.200lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, Verkehrsweiß (RAL 9016),
Durchmesser: 70mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF137FB2B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01W + Spot31SI,16°,2100lm927,0/1,sw

Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED
Bemessungslichtstrom: 2.100lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005),
Durchmesser: 70mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF327FA2B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01X + Spot31SI,36°,2150lm927,0/1,sw

Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED
Bemessungslichtstrom: 2.150lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005),
Durchmesser: 70mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF337FA2B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01Y + Spot31SI,16°,2150lm930,0/1,sw

Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED
Bemessungslichtstrom: 2.150lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005),
Durchmesser: 70mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF327FB2B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE01Z + Spot31SI,36°,2200lm930,0/1,sw

Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED
Bemessungslichtstrom: 2.200lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005),
Durchmesser: 70mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF337FB2B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE02 + Spot 31 Strahler und Stromschienen

0SBE02A + Spot31SI,16°,2100lm927,0/1,ws

Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED
Bemessungslichtstrom: 2.100lm, Lichtfarbe: 927, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016),
Durchmesser: 70mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF127FA1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SBE02B + Spot31SI,26°,2200lm930,0/1,ws

Spot 31 Slim, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Entblendung mit
Wabenraster, LED Bemessungslichtstrom: 2.200lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG, mit
3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium,
verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 70mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SF117FB3B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB + Silica® 21 Einbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der ≤Einbau beschrieben.

0SCB01 + Silica® 21 Einbauleuchten

0SCB01A + Sil21 ELD-Lsw,4320lm830,DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX11DA34WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01B + Sil21,ELD-Lsw 4320lm840,DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX11DA44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01C + Sil21,ELD-Lsw,5400lm830,DA2 L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX11DB35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01D + Sil21 ELD-Lsw,5400lm840,DA2,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX11DB45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01E + Sil21 ELD-Lsw,10800lm830,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX11DC3AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01F + Sil21 ELD-Lsw,10800lm840,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX11DC4AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01G + Sil21 ELD-Lsw,3720lm8tw,DT8,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX11TAT4W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01H + Sil21 ELD-Lsw,4650lm8tw,DT8,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX11TBT5W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01I + Sil21 ELD-Lsw,9300lm8tw,DT8,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX11TCTAW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01J + Sil21,ELD-Lsw 4320lm830,DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,4W, Leuchtengehäuse, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12DA34WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01K + Sil21,ELD-Lsw,4320lm840 DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12DA44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01L + Sil21,ELD-Lsw,5400lm830,DA2 L1528 ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12DB35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01M + Sil21,ELD-Lsw 5400lm840 DA2,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12DB45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01N + Sil21,ELD-Lsw 10800lm830,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 69,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12DC3AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01O + Sil21,ELD-Lsw 10800lm840,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12DC4AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01P + Sil21,ELD-Lsw,3720lm8tw,DT8,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12TAT4W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01Q + Sil21,ELD-Lsw,4650lm8tw,DT8,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12TBT5W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01R + Sil21,ELD-Lsw,9300lm8tw,DT8,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12TCTAW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01S + Sil21,ELD-Lsw,4320lm830,DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14DA34WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01T + Sil21,ELD-Lsw,4320lm840,DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14DA44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01U + Sil21,ELD-Lsw,5400lm830,DA2,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14DB35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01V + Sil21,ELD-Lsw,5400lm840,DA2,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14DB45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01W + Sil21,ELD-Lsw,10800lm830,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 79W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14DC3AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01X + Sil21,ELD-Lsw,10800lm840,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14DC4AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01Y + Sil21,ELD-Lsw,3280lm8tw,DT8,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14TAT4W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB01Z + Sil21,ELD-Lsw,4100lm8tw,DT8,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14TBT5W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02 + Silica® 21 Einbauleuchten

0SCB02A + Sil21,ELD-Lsw,8200lm8tw,DT8,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14TCTAW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02B + Sil21,ELD-Lsw,2160lm840,DA2,L628,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.160lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 628mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12DH42WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02C + Sil21 ELD-Lsw,3240lm840,DA2,L900,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.240lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 900mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12DJ43WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02D + Sil21,ELD-Lsw,3240lm840,DA2,L900,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.240lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 900mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14DJ43WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02E + Sil21 ELD-Lsw,7560lm840,DA2,L2100,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.560lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.100mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12DL47WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02F + Sil21,ELD-Lsw,7560lm840,DA2,L2100,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.560lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 52,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.100mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14DL47WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02G + Sil21 ELD-Lsw,9720lm840,DA2,L2700,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.720lm, Lichtausbeute: 168lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.700mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12DN49WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02H + Sil21,ELD-Lsw,7380lm830,DT8,L2700,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.380lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.700mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DN37WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02I + Sil21,ELD-Lsw,9720lm840,DA2,L2700,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.720lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.700mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX14DN49WB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02J + Sil21 ELD-Lsw,11880lm840,DA2,L3300,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.880lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 71,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.300mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX12DP4AWB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02K + Sil21,ELD-Lsw,11880lm840,DA2,L3300,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.880lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 80,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.300mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX14DP4AWB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02L + Sil21 ELD-Lsw,12960lm840,DA2,L3628,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.960lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.628mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX12DR4BWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02M + Sil21,ELD-Lsw,12960lm840,DA2,L3628,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.960lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.628mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX14DR4BWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02N + Sil21-Verb-Einb Stbl

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX700V50X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02O + Sil21,ELD-Lws,4320lm840,DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 185lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 23,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX16DA44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02P + Sil21,ELD-Lws,5400lm840,DA2,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 184lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX16DB45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02Q + Sil21,ELD-Lws,10800lm840,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 178lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 60,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX16DC4AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02R + Sil21,ELD-Lws,4320lm830,DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX16DA34WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02S + Sil21,ELD-Lws,5400lm830,DA2,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX16DB35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02T + Sil21,ELD-Lws,10800lm830,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX16DC3AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02U + Sil21-Verb-Einb Stbl

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX700V50X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02V + Sil21,ELD-P,3280lm830,DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DA34WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02W + Sil21,ELD-P,3280lm840,DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DA44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02X + Sil21,ELD-P,4100lm830,DA2,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DB35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02Y + Sil21,ELD-P,4100lm840,DA2,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DB45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB02Z + Sil21,ELD-P,8200lm830,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 132lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DC3AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03 + Silica® 21 Einbauleuchten

0SCB03A + Sil21,ELD-P,8200lm840,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart

(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DC4AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03B + Sil21,ELD-P,3230lm8tw,DT8,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.230lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13TAT4W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03C + Sil21,ELD-P,4030lm8tw,DT8,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.030lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13TBT5W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03D + Sil21,ELD-P,8070lm8tw,DT8,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.070lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13TCTAW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03E + Sil21-Verb-Einb Stbl

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX700V50X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03F + Sil21,Opal,2400lm830,DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10DA32WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03G + Sil21,Opal,2400lm840,DA2,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10DA42WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03H + Sil21,Opal,3000lm830,DA2,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10DB32WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03I + Sil21,Opal,3000lm840,DA2,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.528mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10DB42WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03J + Sil21,Opal,6000lm830,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10DC35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03K + Sil21,Opal,6000lm840,DA2,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10DC45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03L + Sil21,Opal,2400lm8tw,DT8,L1228,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 21,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.228mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10TAT2W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03M + Sil21,Opal,3000lm8tw,DT8,L1528,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 77mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10TBT2W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03N + Sil21,Opal,6000lm8tw,DT8,L3028,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.028mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10TCT5W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03O + Sil21,Opal,1200lm830,DA2,L628,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.200lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 9,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 628mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10DH31WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03P + Sil21,Opal,1800lm830,DA2,L928,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.800lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 13,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 900mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10DJ31WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03Q + Sil21,Opal,3600lm830,DA2,L1828,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.600lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.800mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10DK33WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03R + Sil21,Opal,4200lm830,DA2,L2100,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.100mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10DL34WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03S + Sil21,Opal,6600lm830,DA2,L3300,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.600lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.300mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX10DP36WB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03T + Sil21,Opal,7200lm830,DA2,L3628,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.200lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.628mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX10DR37WB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03U + Sil21-Verb-Einb,Stbl

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX700V50X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03V + Sil21 SensPR3,draht

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX1BD000WA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03W + Sil21,SensPC3,draht

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX1CD000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03X + Sil21,SensPR3 draht

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX1BD100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03Y + Sil21 SensPR3 draht

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX1CD100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB03Z + SCon21O Controller,draht

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04 + Silica® 21 Einbauleuchten

0SCB04A + SCon11 GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Silica EB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04B + SCon11 GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Silica EB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04C + SCon11 GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Silica EB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04D + SCon11GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Silica EB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04E + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Silica EB

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus

Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04F + DA2Sens,PIR-Sens f.Silica EB

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung -
Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in
der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04G + Sil21,Controller,drahtl f.Silica EB

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX1AW000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04H + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens f.Silica EB

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX1BW000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04I + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens f.Silica EB

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX1CW000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04J + Sil21,Controller,drahtl f.Silica EB

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX1AW100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04K + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens f.Silica EB

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX1BW100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04L + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens f.Silica EB

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX1CW100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04M + SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt f.Silica EB

SITECO Connect WirelessController, Lichtmanagement-Komponente, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ980300 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04N + SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt f.Silica EB

SITECO Connect WirelessController, Lichtmanagement-Komponente, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einlegemontage, Montageort: in der Decke, Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ980301 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCB04O + SConWi,Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing f.Silica EB

SITECO Connect WirelessTaster-Schnittstelle, Lichtmanagement-Komponente, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, Spannung: 230V, 4 x Tastereingang, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ980100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC + Silica® 21 Square Einbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SCC01 + Silica® 21 Square Einbauleuchten

0SCC01A + Sil21sq,ELD-Lws,4600lm830,DA2,M625,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29,2W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 622mm, Breite: 622mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6MDU34W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01B + Sil21sq ELD-Lws,4600lm840,DA2,M625,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,2W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 622mm, Breite: 622mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6MDU44W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01C + Sil21sq,ELD-Lws,4600lm830,DA2,M600,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29,2W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 597mm, Breite: 597mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6MDS34W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01D + Sil21sq,ELD-Lws 4600lm840,DA2,M600,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,2W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 597mm, Breite: 597mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6MDS44W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01E + Sil21sq,ELD-Lws,3720lm8tw,DT8,M600,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtausbeute: 113lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI-2 DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

50/60Hz, Bemessungsleistung: 32,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 600mm, Breite: 600mm, Höhe: 32mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6MTST4W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01F + Sil21sq,ELD-Lws,3720lm8tw,DT8,M625,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED,

Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtausbeute: 113lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI-2 DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 622mm, Breite: 622mm, Höhe: 32mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6MTUT4W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01G + Sil21sq,ELD-Lws,4600lm840,DA2,M625,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED,

Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 622mm, Breite: 622mm, Höhe: 32mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6NDU44W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01H + Sil21sq,ELD-Lws,4600lm840,DA2,M600,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED,

Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 600mm, Breite: 600mm, Höhe: 32mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6NDS44W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01I + Sil21sq,ELD-Lsw,4600lm830,DA2,M625,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31,9W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 622mm, Breite: 622mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6KDU34W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01J + Sil21sq,ELD-Lsw,4600lm840,DA2,M625,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 155lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29,6W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 622mm, Breite: 622mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6KDU44W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01K + Sil21sq,ELD-Lsw,4600lm830,DA2,M600,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31,9W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 597mm, Breite: 597mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6KDS34W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01L + Sil21sq,ELD-Lsw,4600lm840,DA2,M600,ws,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 155lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29,6W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 597mm, Breite: 597mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6KDS44W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01M + Sil21sq,ELD-Lsw,4600lm830,DA2,M625,sw,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Modul: M625, Länge: 622mm, Breite: 622mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6KDU34B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCC01N + Sil21sq,ELD-Lsw,4600lm840,DA2,M625,sw,EI

Silica® 21 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 155lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Modul: M625, Länge: 622mm, Breite: 622mm, Höhe: 33mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX6KDU44B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD + Silica® 31 Square Einbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SCD01 + Silica® 31 Square Einbauleuchten

0SCD01A + Sil31sqws,4540lm830,DA2ML,M600,ws,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.540lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6NDS34WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01B + Sil31sqws,4570lm840,DA2ML,M600,ws,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.570lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6NDS44WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01C + Sil31sqws,4540lm830,DA2ML,M625,ws,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.540lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6NDU34WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01D + Sil31sqws,4570lm840,DA2ML,M625,ws,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

4.570lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6NDU44WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01E + Sil31sqws,4580lm830,ML,M600,ws,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.580lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6NMS34WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01F + Sil31sqws,4560lm840,ML,M600,ws,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.560lm, Lichtausbeute: 186lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24,5W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6NMS44WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01G + Sil31sqws,4580lm830,ML,M625,ws,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.580lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6NMU34WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01H + Sil31sqws,4560lm840,ML,M625,ws,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.560lm, Lichtausbeute: 186lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24,5W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6NMU44WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01I + Sil31sqws,4320lm840,ML,M625,ws,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, weiß, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24,5W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6SMU44WA16 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01J + Sil31sqsw,4650lm830,DA2ML,M600,sw,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29,4W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6LDS34BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01K + Sil31sqsw,4620lm840,DA2ML,M600,sw,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.620lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,6W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6LDS44BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01L + Sil31sqsw,4650lm830,DA2ML,M625,sw,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29,4W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6LDU34BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01M + Sil31sqsw,4620lm840,DA2ML,M625,sw,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.620lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,6W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6LDU44BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01N + Sil31sqsw,4600lm830,ML,M600,sw,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Bemessungsleistung: 27,7W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005),
Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6LMS34BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01O + Sil31sqsw,4610lm840,ML,M600,sw,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre
Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom:
4.610lm, Lichtausbeute: 177lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät:
EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Bemessungsleistung: 26W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005),
Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6LMS44BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01P + Sil31sqsw,4600lm830,ML,M625,sw,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre
Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom:
4.600lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät:
EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Bemessungsleistung: 27,7W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005),
Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6LMU34BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCD01Q + Sil31sqsw,4610lm840,ML,M625,sw,EI

Silica® 31 Square, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre
Entblendung mit Reflektor, aus PC, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom:
4.610lm, Lichtausbeute: 177lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät:
EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Bemessungsleistung: 26W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005),
Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY6LMU44BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE + Apollon® 21 Einbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SCE01 + Apollon® 21 Einbauleuchten

0SCE01A + APO21I,1245x307,4200lm 8tw,DT8,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.245mm, Breite: 307mm, Höhe: 30mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ14WD2T12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01B + APO21I,1195x295,4000lm 840,DA,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Modul: M600, Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 39mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WD2412 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01C + APO21I,1545x307,6900lm 830,DA2,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.900lm, Lichtausbeute: 115lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 39mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1

Stück

z.B. Siteco 51MQ17WD2312 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01D + APO21I,1545x307,6900lm 865,DA2,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.900lm, Lichtausbeute: 115lm/W, Lichtfarbe: 865, Farbtemperatur: 6500K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 48mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17WD2612 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01E + APO21I,1545x179,4000lm 865,DA,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 865, Farbtemperatur: 6500K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.545mm, Breite: 179mm, Höhe: 39mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ16WD2612 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01F + SchnMontBügel,Stbl.verz

Apollon® 2, Schnellmontagebügel, Montageart: Einbau, Schnellmontagebügel, aus Stahlblech, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 4 Stück

z.B. Siteco 5MQ90040XC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01G + Apol-s,EinbauRahmen,f.Leu.1195x295

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.237mm, Breite: 337mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ18005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01H + Apol-s, EinbauRahmen, f. Leu. 1245x181

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.287mm, Breite: 221mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ15005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01I + Apol-s, EinbauRahmen, f. Leu. 1245x310

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.287mm, Breite: 349mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ14005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01J + Apol-s, EinbauRahmen, f. Leu. 1545x181

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.587mm, Breite: 221mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ16005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01K + Apol-s, EinbauRahmen, f. Leu. 1545x310

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.587mm, Breite: 349mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ17005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01L + Apol-l, EinbauRahmen, f. Leu. 1245x179

Apollon® linear, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, weiß, Länge: 1.282mm, Breite: 216mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ15005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01M + Apol-I, EinbauRahmen, f. Leu. 1545x179

Apollon® linear, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, weiß, Länge: 1.582mm, Breite: 216mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ16005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01N + Apol-I, EinbauRahmen, f. Leu. 1245x622

Apollon® linear, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, weiß, Länge: 1.282mm, Breite: 659mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ19002014 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01O + SConPräsenz m PIR-Sens, Eb f. Apollon EB

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01P + DA2 Sens, PIR-Sens, Eb f. Apollon EB

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01Q + SCon,Anbaugehäuse f.Apollon EB

SITECO ConnectAnbaugehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01R + SConPräsenzm,PIR-Sens,Anbau f.Apollon EB

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01S + SCon21O Controller,draht

SITECO Connect 21-OCcontroller, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01T + SCon Fernb,BT f.Apollon EB

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01U + SCon41RotDrehdimmer,Dreh/Drü.Knpf,Eb f.Apollon EB

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01V + APO21s,296x296,1700lm830,DA2,IP50 f.Apollon EB

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.700lm, Lichtausbeute: 115lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), mit Schnellmontagebügel, Länge: 296mm, Breite: 296mm, Höhe: 40mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ13WD2313 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01W + APO21s,M600,4000lm8tw,DT8,IP50 f.Apollon EB

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI-2 DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 596mm, Breite: 596mm, Höhe: 40mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2T13 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01X + SchnMontBüg,Stbl.verz

Apollon® 2, Schnellmontagebügel, Montageart: Einbau, Schnellmontagebügel, aus Stahlblech, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 4 Stück

z.B. Siteco 5MQ90040XC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01Y + Apol-sq,Einb.Rahmen,f.Leu.M600 f.Apollon EB

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 637mm, Breite: 637mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ12005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE01Z + Apol-s Einb.Rahmen,f.Leu.M625 f.Apollon EB

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 662mm, Breite: 662mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ11005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02 + Apollon® 21 Einbauleuchten

0SCE02A + Apol-s Einb.Rahmen,f.Leu.M600

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Länge: 632mm, Breite: 632mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ12005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02B + Apol-s Einb.Rahmen,f.Leu.M625

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, weiß, Länge: 659mm, Breite: 659mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ11005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02C + SCon Präsenzm PIR-Sens Eb f.Apollon EB

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02D + DA2Sens PIR-Sens,Eb f.Apollon EB

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02E + SCon Anbaugehäuse f.Apollon EB

SITECO ConnectAnbaugehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02F + SCon Präsenz m PIR-Sens,Anbau f.Apollon EB

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02G + SCon21O,Controller draht

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02H + SConFernb BT f.Apollon EB

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02I + SCon41RotDrehdimmer Dreh/Drü.Knpf,Eb f.Apollon EB

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02J + APO21I 1245x307,4200lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ14WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02K + APO21I 1245x307,4390lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.390lm, Lichtausbeute: 174lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ14WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02L + APO21I 1245x179,2520lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.520lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 17,4W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ15WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02M + APO21I 1245x179,2540lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.540lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 17,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ15WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02N + APO21I 1545x179,3400lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.400lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,2W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ16WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02O + APO21I 1545x179,3520lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.520lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,4W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ16WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02P + APO21I 1545x307,7000lm840,0/1,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.000lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 39,8W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17W72414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02Q + APO21I 1545x307,7300lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 44,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02R + APO21I 1545x307,7300lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 44,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02S + APO21I 1195x295,4090lm830,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.090lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WD2314 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02T + APO21I 1195x295,4190lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.190lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02U + APO21I 1195x295,4190lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.190lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02V + APO21I 1245x622,7820lm830/840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.820lm, Lichtausbeute: 173lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 45,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 622mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ19WD2M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02W + APO21I 1195x595,7820lm830/840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.820lm, Lichtausbeute: 173lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 45,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm,

Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ1AWD2M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02X + APO21I 1195x595,7710lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.710lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 43,9W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, zul. Lagertemperatur: -40..+80°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ1AWM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02Y + Apol- SchnMontBüg, Stbl.verz, 1-20mm

Apollon®, Schnellmontagebügel, Schnellmontagebügel, aus Stahlblech, verzinkt, Länge: 40mm, Breite: 30mm, Höhe: 65mm, Klemmbereich: 1..20mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 6 Stück

z.B. Siteco 59MQ14008004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE02Z + Apol- SchnMontBüg, Stbl.verz, 20-60mm

Apollon®, Schnellmontagebügel, Schnellmontagebügel, aus Stahlblech, verzinkt, Länge: 40mm, Breite: 30mm, Höhe: 65mm, Klemmbereich: 20..60mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 6 Stück

z.B. Siteco 59MQ14018004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03 + Apollon® 21 Einbauleuchten

0SCE03A + Apol-s, Einb. Rahmen, f. Leu. 1195x295

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.237mm, Breite: 337mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ18005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03B + Apol-s,Einb.Rahmen,f.Leu.1245x181

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.287mm, Breite: 221mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ15005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03C + Apol-s,Einb.Rahmen,f.Leu.1245x310

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.287mm, Breite: 349mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ14005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03D + Apol-s,Einb.Rahmen,f.Leu.1545x181

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.587mm, Breite: 221mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ16005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03E + Apol-s,Einb.Rahmen,f.Leu.1545x310

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.587mm, Breite: 349mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ17005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03F + Apol-sq EinbauRahmen,f.Leu.M600 f.Apollon EB

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 637mm, Breite: 637mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1

Stück

z.B. Siteco 59MQ12005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03G + Apol-I, Einb. Rahmen, f. Leu. 1245x179

Apollon® linear, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, weiß, Länge: 1.282mm, Breite: 216mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ15005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03H + Apol-I, Einb. Rahmen, f. Leu. 1545x179

Apollon® linear, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, weiß, Länge: 1.582mm, Breite: 216mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ16005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03I + Apol-I, Einb. Rahmen, f. Leu. 1245x622

Apollon® linear, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, weiß, Länge: 1.282mm, Breite: 659mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ19002014 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03J + MoSeil, Stbl f. Apollon EB

Apollon® 41, Montageseil, Montageplatte, aus Stahlblech, Seil, aus Stahl, verzinkt, Länge: 1.500mm, Durchmesser: 1,5mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MH12000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03K + APO21NL- Elem, 3h, Eb f. Apollon EB

Apollon 21, Notlicht-Element, Montageart: Einbau, EM-KIT 3h, mit Systemverbindung: Buchse 2,5mm, Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Stahl, weiß, Länge: 212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQE002602A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03L + SConPräsenz m PIR-Sens Eb f.Apollon EB

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03M + DA2Sens PIR-Sens Eb f.Apollon EB

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03N + SCon Anbaugehäuse f.Apollon EB

SITECO ConnectAnbaugehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03O + SConPräsenz m PIR-Sens Anbau f.Apollon EB

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03P + SCon21O,Controller draht

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03Q + SCon Fernb BT f.Apollon EB

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03R + SCon41RotDrehdimmer,Dreh/Drü.Knpf Eb f.Apollon EB

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03S + APO21s M625,4100lm830,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11W72314 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03T + APO21s M625,4200lm840,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 180lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11W72414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03U + APO21s M625,4200lm840 DA2ML,IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WC2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03V + APO21s M625,4100lm940,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 940, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1

Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2114 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03W + APO21s M625,4200lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03X + APO21s M625,4200lm840,DA2ML,IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03Y + APO21s M625,4150lm865,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.150lm, Lichtausbeute: 168lm/W, Lichtfarbe: 865, Farbtemperatur: 6500K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart

(gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS,1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2614 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE03Z + APO21s M625,4200lm830/840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 26W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart: IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS,1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04 + Apollon® 21 Einbauleuchten

0SCE04A + APO21s M625,4600lm8tw,DT8,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI-2 DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 30,4W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2T14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04B + APO21s M600,4200lm840,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 180lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12W72414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04C + APO21s M600,4200lm830/840,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 174lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,2W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12W72M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04D + APO21s M600,4200lm840,DA2ML IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WC2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04E + APO21s M600,4100lm940,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 940, Farbtemperatur:

4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2114 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04F + APO21s M600,4200lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04G + APO21s M600,4200lm840,DA2ML,IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04H + APO21s M600,4200lm830/840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre

Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 26W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04I + APO21s 1800lm840, DA2,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.800lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 14W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), mit Schnellmontagebügel, Länge: 296mm, Breite: 296mm, Höhe: 55mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ13WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04J + Apol- SchnMontBüg,Stbl.verz,1-20mm

Apollon®, Schnellmontagebügel, Schnellmontagebügel, aus Stahlblech, verzinkt, Länge: 40mm, Breite: 30mm, Höhe: 65mm, Klemmbereich: 1..20mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 4 Stück

z.B. Siteco 59MQ11008004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04K + Apol- SchnMontBüg,Stbl.verz,20-60mm

Apollon®, Schnellmontagebügel, Schnellmontagebügel, aus Stahlblech, verzinkt, Länge: 40mm, Breite: 30mm, Höhe: 65mm, Klemmbereich: 20..60mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 4 Stück

z.B. Siteco 59MQ11018004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04L + Apol-sq,Einb.Rahmen f.Leu.M600

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 637mm, Breite: 637mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ12005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04M + Apol-s,Einb.Rahmen f.Leu.M625 f.Apollon EB

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 662mm, Breite: 662mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ11005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04N + Apol-s,Einb.Rahmen,f.Leu.M625 f.Apollon EB

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, weiß, Länge: 659mm, Breite: 659mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ11005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04O + Apol-s,Einb.Rahmen,f.Leu.M600 f.Apollon EB

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Länge: 632mm, Breite: 632mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ12005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04P + MoSeil, Stbl f.Apollon EB

Apollon® 41, Montageseil, Montageplatte, aus Stahlblech, Seil, aus Stahl, verzinkt, Länge: 1.500mm, Durchmesser: 1,5mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MH12000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04Q + APO21NL-Elem,3h,Eb

Apollon 21, Notlicht-Element, Montageart: Einbau, EM-KIT 3h, mit Systemverbindung: Buchse 2,5mm, Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Stahl, weiß, Länge: 212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQE002602A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04R + SConPräsenzsm, PIR-Sens, Eb f.Apollon EB

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04S + DA2Sens,PIR-Sens,Eb f.Apollon EB

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04T + SCon,Anbauegeh f.Apollon EB

SITECO ConnectAnbauegehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04U + SConPräsenzsm,PIR-Sens,An f.Apollon EB

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04V + SCon21O Controller draht f.Apollon EB

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04W + SConFernb,BT f.Apollon EB

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCE04X + SCon41 RotDrehdimmer,Dreh/Drü.Knpf,Eb

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF + Apollon® 31 Einbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SCF01 + Apollon® 31 Einbauleuchten

0SCF01A + Apol31s M625,3800lm830,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11W72342 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01B + Apol31s M625,4000lm840,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11W72442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01C + Apol31s M625,3800lm830,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2342 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01D + Apol31s M625,4000lm840,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01E + Apol31s M625,4000lm830/840,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2M42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01F + Apol31s M625,4000lm840/850,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840/850, Farbtemperatur: 4000/5000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2N42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01G + Apol31s M600,4000lm840,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12W72442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01H + Apol31s M600,4000lm830/840,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12W72M42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01I + Apol31s M600,3600lm830,DA2ML,TPa

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.600lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 27,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN

60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12WD2342 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01J + Apol31s M600,3800lm840,DA2ML,TPa

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12WD2442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01K + Apol31s M600,4000lm830/840,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12WD2M42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01L + Apol-,SchnMontBüg Stbl.verz,1-20mm

Apollon®, Schnellmontagebügel, Schnellmontagebügel, aus Stahlblech, verzinkt, Länge: 40mm, Breite: 30mm, Höhe: 65mm, Klemmbereich: 1..20mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 4 Stück

z.B. Siteco 59MQ11008004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01M + Apol-,SchnMontBüg,Stbl.verz,20-60mm

Apollon®, Schnellmontagebügel, Schnellmontagebügel, aus Stahlblech, verzinkt, Länge: 40mm, Breite: 30mm, Höhe: 65mm, Klemmbereich: 20..60mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 4 Stück

z.B. Siteco 59MQ11018004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01N + Lun2 1NL-Elem 3h

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h,mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm, Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01O + Apol-s Einb.Rahmen f.Leu.M625

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 662mm, Breite: 662mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ11005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01P + Apol-sq,Einb.Rahmen f.Leu.M600

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 637mm, Breite: 637mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ12005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01Q + Apol-s,Einb.Rahmen f.Leu.M625

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, weiß, Länge: 659mm, Breite: 659mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ11005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01R + Apol-s, Einb. Rahmen f. Leu. M600

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Länge: 632mm, Breite: 632mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ12005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCF01S + MoSeil, Stbl

Apollon® 41, Montageseil, Montageplatte, aus Stahlblech, Seil, aus Stahl, verzinkt, Länge: 1.500mm, Durchmesser: 1,5mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MH12000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG + Apollon® 41 Einbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SCG01 + Apollon® 41 Einbauleuchten

0SCG01A + Apol41, M625, 3500lm830, 0/1, IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.500lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH11W72343 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01B + Apol41, M625, 3700lm840, 0/1, IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.700lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH11W72443 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01C + Apol41,M625,3700lm830/840,0/1,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.700lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH11W72M43 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01D + Apol41,M625,3500lm840,DA2,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.500lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH11WD2443 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01E + Apol41,M625,3500lm840/865,DA2,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.500lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 840/865, Farbtemperatur: 4000/6500K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH11WD2N43 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01F + Apol41,M600,5000lm840,0/1,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH12H72443 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01G + Apol41,M600,3500lm830,0/1,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.500lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH12W72343 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01H + Apol41,M600,3700lm840,0/1,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.700lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH12W72443 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01I + Apol41,M600,3500lm840,DA2,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.500lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH12WD2443 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01J + Apol41 M625,4375lm840,ML,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.375lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH11WM2443 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01K + Apol41 M625,4375lm830/840,ML,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.375lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH11WM2M43 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01L + Apol41 M625,3500lm830/840,DA2,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.500lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH11WD2M43 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01M + Apol41 M600,4375lm840,ML,IP40,TPa

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.375lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH12WM2443 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01N + Apol41 M600,4375lm830/840,ML,IP40,TPa

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.375lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH12WM2M43 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01O + Apol41 M600,3500lm830/840,DA2,IP40,TPa

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.500lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH12WD2M43 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01P + Apol-,SchnMontBüg,Stbl.verz,1-20mm

Apollon®, Schnellmontagebügel, Schnellmontagebügel, aus Stahlblech, verzinkt, Länge: 40mm, Breite: 30mm, Höhe: 65mm, Klemmbereich: 1..20mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 4 Stück

z.B. Siteco 59MQ11008004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01Q + Apol-,SchnMontBüg,Stbl.verz, 20-60mm

Apollon®, Schnellmontagebügel, Schnellmontagebügel, aus Stahlblech, verzinkt, Länge: 40mm, Breite: 30mm, Höhe: 65mm, Klemmbereich: 20..60mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 4 Stück

z.B. Siteco 59MQ11018004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01R + Lun2 1NL-Elem, 3h

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h, mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm, Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01S + MoSeil,Stbl

Apollon® 41, Montageseil, Montageplatte, aus Stahlblech, Seil, aus Stahl, verzinkt, Länge: 1.500mm, Durchmesser: 1,5mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MH12000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01T + Apol-s,Einb.Rahmen,f.Leu.M600

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Länge: 632mm, Breite: 632mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ12005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01U + Apol-s,Einb.Rahmen, f.Leu.M625

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Aluminium, weiß, Länge: 659mm, Breite: 659mm, Höhe: 31mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ11005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01V + Apol-sq,Einb.Rahmen,f.Leu.M600

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 637mm, Breite: 637mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ12005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCG01W + Apol-s,Einb.Rahmen,f.Leu.M625

Apollon® square, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 662mm, Breite: 662mm, Höhe: 58mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ11005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCH + Scriptus® 11 Einbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SCH01 + Scriptus® 11 Einbauleuchten

0SCH01A + Scri11,LED6400lm840,DA,L621,EI

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.400lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Gehäuse, aus Stahlblech, verzinkt, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 621mm, Breite: 621mm, Höhe: 68mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ312LEDZM00191XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SCH01B + Scri11,LED6400lm8tw,DT8,L621,EI

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.400lm, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Gehäuse, aus Stahlblech, verzinkt, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 621mm, Breite: 621mm, Höhe: 68mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ312LEDZM00192XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB + Silica® 21 Anbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SDB01 + Silica® 21 Anbauleuchten

0SDB01A + Sil21 ELD-Lsw,4320lm830,DA2,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DA34BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01B + Sil21 ELD-Lsw,4320lm830,DA2,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DA34SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01C + Sil21 ELD-Lsw,4320lm830,DA2,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DA34WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01D + Sil21 ELD-Lsw,4320lm840,DA2,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DA44BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01E + Sil21 ELD-Lsw,4320lm840,DA2,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DA44SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01F + Sil21 ELD-Lsw,4320lm840,DA2,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DA44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01G + Sil21 ELD-Lsw,5400lm830,DA2,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DB35BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01H + Sil21 ELD-Lsw,5400lm830,DA2,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DB35SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01I + Sil21 ELD-Lsw,5400lm830,DA2,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DB35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01J + Sil21 ELD-Lsw,5400lm840,DA2,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DB45BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01K + Sil21 ELD-Lsw,5400lm840,DA2,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DB45SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01L + Sil21 ELD-Lsw,5400lm840,DA2,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DB45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01M + Sil21 ELD-Lsw,10800lm830,DA2,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DC3ABB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01N + Sil21 ELD-Lsw,10800lm830,DA2,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DC3ASB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01O + Sil21 ELD-Lsw,10800lm830,DA2,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DC3AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01P + Sil21 ELD-Lsw,10800lm840,DA2,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DC4ABB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01Q + Sil21 ELD-Lsw,10800lm840,DA2,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DC4ASB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01R + Sil21 ELD-Lsw,10800lm840,DA2,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21DC4AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01S + Sil21 ELD-Lsw,3720lm8tw,DT8,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21TAT4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01T + Sil21 ELD-Lsw,3720lm8tw,DT8,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21TAT4S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01U + Sil21 ELD-Lsw,3720lm8tw,DT8,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21TAT4W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01V + Sil21 ELD-Lsw,4650lm8tw,DT8,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21TBT5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01W + Sil21 ELD-Lsw,4650lm8tw,DT8,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21TBT5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01X + Sil21 ELD-Lsw,4650lm8tw,DT8,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21TBT5W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01Y + Sil21 ELD-Lsw,9300lm8tw,DT8,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84,6W,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21TCTAB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB01Z + Sil21 ELD-Lsw,9300lm8tw,DT8,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21TCTAS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02 + Silica® 21 Anbauleuchten

0SDB02A + Sil21,ELD-Lsw 9300lm8tw,DT8,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX21TCTAW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02B + Sil21,ELD-Lsw 4320lm830,DA2,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DA34BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02C + Sil21,ELD-Lsw 4320lm830,DA2,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DA34SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02D + Sil21,ELD-Lsw 4320lm830,DA2,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DA34WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02E + Sil21,ELD-Lsw 4320lm840,DA2,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DA44BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02F + Sil21,ELD-Lsw 4320lm840,DA2,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DA44SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02G + Sil21,ELD-Lsw 4320lm840,DA2,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DA44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02H + Sil21,ELD-Lsw 5400lm830,DA2,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DB35BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02I + Sil21,ELD-Lsw 5400lm830,DA2,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DB35SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02J + Sil21,ELD-Lsw 5400lm830,DA2,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DB35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02K + Sil21,ELD-Lsw 5400lm840,DA2,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DB45BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02L + Sil21,ELD-Lsw 5400lm840,DA2,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DB45SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02M + Sil21,ELD-Lsw 5400lm840,DA2,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 169lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DB45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02N + Sil21,ELD-Lsw 10800lm830,DA2,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 69,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DC3ABB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02O + Sil21,ELD-Lsw 10800lm830,DA2,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 69,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DC3ASB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02P + Sil21,ELD-Lsw 10800lm830,DA2,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 69,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DC3AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02Q + Sil21,ELD-Lsw 10800lm840,DA2,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DC4ABB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02R + Sil21,ELD-Lsw 10800lm840,DA2,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DC4ASB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02S + Sil21,ELD-Lsw 10800lm840,DA2,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DC4AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02T + Sil21,ELD-Lsw,3720lm8tw,DT8,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22TAT4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02U + Sil21,ELD-Lsw,3720lm8tw,DT8,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22TAT4S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02V + Sil21,ELD-Lsw,3720lm8tw,DT8,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22TAT4W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02W + Sil21,ELD-Lsw,4650lm8tw,DT8,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,2W,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22TBT5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02X + Sil21,ELD-Lsw,4650lm8tw,DT8,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22TBT5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02Y + Sil21,ELD-Lsw,4650lm8tw,DT8,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22TBT5W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB02Z + Sil21,ELD-Lsw,9300lm8tw,DT8,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22TCTAB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03 + Silica® 21 Anbauleuchten

0SDB03A + Sil21,ELD-Lsw,9300lm8tw,DT8,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22TCTAS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03B + Sil21,ELD-Lsw,9300lm8tw,DT8,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22TCTAW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03C + Sil21,ELD-Lsw,4320lm830,DA2,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DA34BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03D + Sil21,ELD-Lsw,4320lm830,DA2,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DA34SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03E + Sil21,ELD-Lsw,4320lm830,DA2,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DA34WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03F + Sil21,ELD-Lsw,4320lm840,DA2,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DA44BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03G + Sil21,ELD-Lsw,4320lm840,DA2,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DA44SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03H + Sil21,ELD-Lsw,4320lm840,DA2,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DA44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03I + Sil21,ELD-Lsw,5400lm830,DA2,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DB35BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03J + Sil21,ELD-Lsw,5400lm830,DA2,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DB35SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03K + Sil21,ELD-Lsw,5400lm830,DA2,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DB35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03L + Sil21,ELD-Lsw,5400lm840,DA2,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DB45BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03M + Sil21,ELD-Lsw,5400lm840,DA2,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DB45SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03N + Sil21,ELD-Lsw,5400lm840,DA2,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DB45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03O + Sil21,ELD-Lsw,10800lm830,DA2,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 79W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DC3ABB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03P + Sil21,ELD-Lsw,10800lm830,DA2,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 79W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DC3ASB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03Q + Sil21,ELD-Lsw,10800lm830,DA2,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 79W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DC3AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03R + Sil21,ELD-Lsw,10800lm840,DA2,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DC4ABB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03S + Sil21,ELD-Lsw,10800lm840,DA2,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DC4ASB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03T + Sil21,ELD-Lsw,10800lm840,DA2,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DC4AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03U + Sil21,ELD-Lsw,3280lm8tw,DT8,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24TAT4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03V + Sil21,ELD-Lsw,3280lm8tw,DT8,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24TAT4S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03W + Sil21,ELD-Lsw,3280lm8tw,DT8,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24TAT4W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03X + Sil21,ELD-Lsw,4100lm8tw,DT8,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24TBT5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03Y + Sil21,ELD-Lsw,4100lm8tw,DT8,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX24TBT5S oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB03Z + Sil21,ELD-Lsw,4100lm8tw,DT8,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX24TBT5W oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04 + Silica® 21 Anbauleuchten

0SDB04A + Sil21,ELD-Lsw,8200lm8tw,DT8,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX24TCTAB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04B + Sil21,ELD-Lsw,8200lm8tw,DT8,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt):

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24TCTAS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04C + Sil21,ELD-Lsw,8200lm8tw,DT8,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24TCTAW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04D + Sil21,ELD-Lsw,2160lm830,DA2,L604,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.160lm, Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 604mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DH32BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04E + Sil21,ELD-Lsw,3240lm830,DA2,L900,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.240lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 21,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 900mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DJ33BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04F + Sil21,ELD-Lsw,3240lm830,DA2,L900,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.240lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 900mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DJ33WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04G + Sil21,ELD-Lsw,7560lm830,DA2,L2100,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.560lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 2.100mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DL37BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04H + Sil21,ELD-Lsw,7560lm830,DA2,L2100,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.560lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.100mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DL37WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04I + Sil21,ELD-Lsw,9720lm830,DA2,L2700,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.720lm, Lichtausbeute: 155lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 2.700mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DN39BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04J + Sil21,ELD-Lsw,9720lm830,DA2,L2700,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.720lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 71,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.700mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DN39WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04K + Sil21,ELD-Lsw,11880lm830,DA2,L3300,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.880lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 76W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.300mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DP3ABB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04L + Sil21,ELD-Lsw,11880lm830,DA2,L3300,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.880lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 86,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.300mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DP3AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04M + Sil21,ELD-Lsw,12960lm830,DA2,L3604,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.960lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 82,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.604mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DR3BBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04N + Sil21,ELD-Lsw,12960lm830,DA2,L3604,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.960lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 93,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.604mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DR3BWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04O + Sil21-Verb-Anb/Pe,Stbl f.Silica Anbau

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX700V40X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04P + Sil21,DV,L1.2m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,2m, mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL10X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04Q + Sil21,DV,L1.5m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,5m, mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL20X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04R + Sil21,DV,L3m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 3m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL30X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04S + Sil21,Deckenbef-Anb,2Stk f.Silica Anbau

Silica® 21, Deckenbefestigung, Deckenbefestigungselement, aus Federstahl V2A,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58MX200010X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04T + Sil21-L-Verb f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, Leuchtenverbinder 90°, aus Stahl, verzinkt, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00873XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04U + Sil21-L-Verb,sw f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz matt (RAL
9005), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Stirnwand, aus PC,
tiefschwarz (RAL 9005), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00874XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04V + Sil21-L-Verb,si f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium matt (RAL
9006), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Stirnwand, aus PC,
weißaluminium (RAL 9006), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00876XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04W + Sil21-L-Verb,ws f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Stirnwand, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00875XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04X + Sil21,ELD-Lws,4320lm840,DA2,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 185lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 23,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX26DA44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04Y + Sil21,ELD-Lws,5400lm840,DA2,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 184lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX26DB45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB04Z + Sil21,ELD-Lws,10800lm840,DA2,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 178lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 60,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart

(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX26DC4AWB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05 + Silica® 21 Anbauleuchten

0SDB05A + **Sil21,ELD-Lws,4320lm830,DA2,L1204,ws,An**

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX26DA34WB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05B + **Sil21,ELD-Lws,5400lm830,DA2,L1504,ws,An**

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX26DB35WB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05C + **Sil21,ELD-Lws,10800lm830,DA2,L3004,ws,An**

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.800lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX26DC3AWB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05D + Sil21-Verb-Anb/Pe Stbl f.Silica Anbau

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX700V40X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05E + Sil21,DV,L1.2m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,2m, mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL10X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05F + Sil21,DV,L1.5m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,5m, mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL20X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05G + Sil21,DV,L3m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 3m, mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL30X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05H + Sil21,Deckenbef-Anb,2Stk f.Silica Anbau

Silica® 21, Deckenbefestigung, Deckenbefestigungselement, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58MX200010X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05I + Sil21-L-Verb f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, Leuchtenverbinder 90°, aus Stahl, verzinkt, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00873XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05J + Sil21-L-Verb,sw f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Stirnwand, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00874XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05K + Sil21-L-Verb,si f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium matt (RAL 9006), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Stirnwand, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00876XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05L + Sil21-L-Verb,ws f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Stirnwand, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00875XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05M + Sil21,ELD-P,3280lm830,DA2,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DA34BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05N + Sil21,ELD-P,3280lm830,DA2,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DA34SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05O + Sil21,ELD-P,3280lm830,DA2,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DA34WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05P + Sil21,ELD-P,3280lm840,DA2,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DA44BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05Q + Sil21,ELD-P,3280lm840,DA2,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DA44SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05R + Sil21,ELD-P,3280lm840,DA2,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.280lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DA44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05S + Sil21,ELD-P,4100lm830,DA2,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DB35BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05T + Sil21,ELD-P,4100lm830,DA2,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DB35SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05U + Sil21,ELD-P,4100lm830,DA2,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DB35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05V + Sil21,ELD-P,4100lm840,DA2,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DB45BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05W + Sil21,ELD-P,4100lm840,DA2,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DB45SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05X + Sil21,ELD-P,4100lm840,DA2,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DB45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05Y + Sil21,ELD-P,8200lm830,DA2,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 132lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DC3ABB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB05Z + Sil21,ELD-P,8200lm830,DA2,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 132lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DC3ASB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06 + Silica® 21 Anbauleuchten

0SDB06A + Sil21,ELD-P,8200lm830,DA2,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 132lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DC3AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06B + Sil21,ELD-P,8200lm840,DA2,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DC4ABB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06C + Sil21,ELD-P,8200lm840,DA2,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DC4ASB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06D + Sil21,ELD-P,8200lm840,DA2,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DC4AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06E + Sil21,ELD-P,3230lm8tw,DT8,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.230lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23TAT4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06F + Sil21,ELD-P,3230lm8tw,DT8,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.230lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23TAT4S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06G + Sil21,ELD-P,3230lm8tw,DT8,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.230lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23TAT4W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06H + Sil21,ELD-P,4030lm8tw,DT8,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.030lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23TBT5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06I + Sil21,ELD-P,4030lm8tw,DT8,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.030lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23TBT5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06J + Sil21,ELD-P,4030lm8tw,DT8,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.030lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23TBT5W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06K + Sil21,ELD-P,8070lm8tw,DT8,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.070lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23TCTAB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06L + Sil21,ELD-P,8070lm8tw,DT8,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.070lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85,1W,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23TCTAS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06M + Sil21,ELD-P,8070lm8tw,DT8,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.070lm, Lichtausbeute: 95lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23TCTAW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06N + Sil21,ELD-P,1640lm830,DA2,L628,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.640lm, Lichtausbeute: 119lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 13,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 628mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DH31WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06O + Sil21,ELD-P,2460lm830,DA2,L900,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.460lm, Lichtausbeute: 128lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 900mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DJ32WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06P + Sil21,ELD-P,4920lm830,DA2,L1828,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.920lm, Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.800mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DK35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06Q + Sil21,ELD-P,5740lm830,DA2,L2100,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.740lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.100mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DL35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06R + Sil21,Opal,5400lm830,DA2,L2700,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.700mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX10DN35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06S + Sil21,ELD-P,9020lm830,DA2,L3300,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.020lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 67,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.300mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DP39WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06T + Sil21,ELD-P,9840lm830,DA2,L3628,ws,Eb

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.840lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.628mm, Breite: 79mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX13DR39WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06U + Sil21,ELD-P,2460lm840,DA2,L900,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.460lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 18,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 900mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DJ42SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06V + Sil21,ELD-P,7380lm840,DA2,L2700,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.380lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.700mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DN47SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06W + Sil21,ELD-Lsw,7440lm8tw,DT8,L2404,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.440lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 68W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.404mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22TMT7W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06X + Sil21,ELD-Lsw,6480lm830,DA2,L1804,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.480lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.800mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX22DK36BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06Y + Sil21,ELD-L,4920lm840,DA2,L1804,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.920lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.800mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DK45SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB06Z + Sil21,ELD-Lsw,6480lm830,DA2,L1804,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.480lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.800mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX24DK36WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07 + Silica® 21 Anbauleuchten

0SDB07A + Sil21,ELD-L,5740lm840,DA2,L2100,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.740lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 2.100mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DL45SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07B + Sil21,ELD-L,9840lm840,DA2,L3604,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.840lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.604mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX23DR49SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07C + Sil21,ELD-L,9020lm840,DA2,L3300,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.020lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.300mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX23DP49SB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07D + Sil21,ELD-L,1640lm840,DA2,L604,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65
($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.640lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe:
840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 13,1W, Leuchtengehäuse, aus
Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 604mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart
(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX23DH41SB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07E + Sil21-Verb-Anb/Pe, Stbl f.Silica Anbau

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX700V40X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07F + Sil21 DV,L1.2m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,2m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX70DL10X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07G + Sil21 DV,L1.5m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,5m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX70DL20X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07H + Sil21 DV,L3m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 3m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL30X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07I + Sil21 Deckenbef-Anb,2Stk f.Silica Anbau

Silica® 21, Deckenbefestigung, Deckenbefestigungselement, aus Federstahl V2A,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58MX200010X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07J + Sil21 L-Verb f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, Leuchtenverbinder 90°, aus Stahl, verzinkt, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00873XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07K + Sil21 L-Verb,sw f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Stirnwand, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00874XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07L + Sil21 L-Verb,si f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium matt (RAL 9006), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Stirnwand, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00876XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07M + Sil21 L-Verb,ws f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Stirnwand, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00875XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07N + Sil21,Opal,2400lm830,DA2,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DA32BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07O + Sil21,Opal,2400lm830,DA2,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DA32SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07P + Sil21,Opal,2400lm830,DA2,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DA32WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07Q + Sil21,Opal,2400lm840,DA2,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DA42BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07R + Sil21,Opal,2400lm840,DA2,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DA42SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07S + Sil21,Opal,2400lm840,DA2,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DA42WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07T + Sil21,Opal,3000lm830,DA2,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DB32BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07U + Sil21,Opal,3000lm830,DA2,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DB32SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07V + Sil21,Opal,3000lm830,DA2,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DB32WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07W + Sil21,Opal,3000lm840,DA2,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DB42BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07X + Sil21,Opal,3000lm840,DA2,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DB42SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07Y + Sil21,Opal,3000lm840,DA2,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DB42WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB07Z + Sil21,Opal,6000lm830,DA2,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DC35BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08 + Silica® 21 Anbauleuchten

0SDB08A + Sil21,Opal,6000lm830,DA2,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX20DC35SB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08B + Sil21,Opal,6000lm830,DA2,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX20DC35WB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08C + Sil21,Opal,6000lm840,DA2,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX20DC45BB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08D + Sil21,Opal,6000lm840,DA2,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DC45SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08E + Sil21,Opal,6000lm840,DA2,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DC45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08F + Sil21,Opal,2400lm8tw,DT8,L1204,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 21,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20TAT2B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08G + Sil21,Opal,2400lm8tw,DT8,L1204,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 21,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20TAT2S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08H + Sil21,Opal,2400lm8tw,DT8,L1204,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 21,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX20TAT2W oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08I + Sil21,Opal,3000lm8tw,DT8,L1504,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX20TBT2B oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08J + Sil21,Opal,3000lm8tw,DT8,L1504,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MX20TBT2S oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08K + Sil21,Opal,3000lm8tw,DT8,L1504,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20TBT2W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08L + Sil21,Opal,6000lm8tw,DT8,L3004,sw,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20TCT5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08M + Sil21,Opal,6000lm8tw,DT8,L3004,si,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20TCT5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08N + Sil21,Opal,6000lm8tw,DT8,L3004,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 112lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20TCT5W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08O + Sil21,Opal,1200lm840,DA2,L604,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.200lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 604mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DH41WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08P + Sil21,Opal,1800lm840,DA2,L904,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.800lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 12,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 900mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DJ41WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08Q + Sil21,Opal,3600lm840,DA2,L1804,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.600lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 23,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.800mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DK43WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08R + Sil21,Opal,4200lm840,DA2,L2100,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.100mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DL44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08S + Sil21,Opal,4800lm840,DA2,L2404,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.800lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.404mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DM44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08T + Sil21,Opal,5400lm840,DA2,L2700,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.400lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.700mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DN45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08U + Sil21,Opal,6600lm840,DA2,L3300,ws,An

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.600lm, Lichtausbeute: 155lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 42,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.300mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX20DP46WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08V + Sil21-Verb-Anb/Pe, Stbl f.Silica Anbau

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX700V40X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08W + Sil21,DV L1.2m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,2m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX70DL10X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08X + Sil21,DV L1.5m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,5m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX70DL20X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08Y + Sil21,DV L3m f.Silica Anbau

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 3m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX70DL30X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB08Z + Sil21,Deckenbef-Anb 2Stk f.Silica Anbau

Silica® 21, Deckenbefestigung, Deckenbefestigungselement, aus Federstahl V2A,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück
z.B. Siteco 58MX200010X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09 + Silica® 21 Anbauleuchten

0SDB09A + Sil21 L-Verb f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, Leuchtenverbinder 90°, aus Stahl, verzinkt, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00873XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09B + Sil21-L-Verb sw f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Stirnwand, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00874XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09C + Sil21-L-Verb si f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium matt (RAL 9006), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Stirnwand, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00876XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09D + Sil21-L-Verb ws f.Silica Anbau

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Stirnwand, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00875XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09E + Sil21Sens,PIR-Sens,Es PR3 Slave f.Silica 21

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09F + Sil21 SensPR3 draht

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD000BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09G + Sil21Sens PIR-Sens,Es PR3 Slave f.Silica 21

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09H + Sil21Sens,PIR-Sens,Es PC3 Dlave f.Silica 21

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09I + Sil21Sens PIR-Sens,Es PC3 Slave f.Silica 21

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD000BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09J + Sil21Sens,PIR-Sens Es PC3 Slave f.Silica 21

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart:

Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09K + Sil21Sens PIR-Sens Es PR3 Slave f.Silica 21

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09L + Sil21Sens, PIR-Sens,Es PR3 Slave f.Silica 21

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09M + Sil21Sens,PIR-Sens, Es PR3 Slave f.Silica 21

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD100SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09N + Sil21Sens, PIR-Sens,Es PC3 Slave f.Silica 21

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB090 + Sil21Sens, PIR-Sens, Es PC3 Slave f.Silica 21

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09P + Sil21Sens, PIR-Sens, Es PC3 Slave f.Silica 21

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD100SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09Q + SCon21O, Controller,draht

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09R + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Silica AB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09S + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Silica AB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09T + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Silica AB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09U + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Silica AB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09V + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Silica AB

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09W + DA2Sens,PIR-Sens,Eb f.Silica

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09X + SCon21H Controller,draht

SITECO Connect 21HController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x Servicetaste, 4 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ905950 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09Y + SCon31 Controller,lokSteu

SITECO Connect 31 OfficeController, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 2 x Tastereingang, 2 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935100A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB09Z + SCon31 Zugentl

SITECO Connect 31 OfficeZugentlastung, Montageart: Deckeneinwurf, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5LZ935400A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11 + Silica® 21 Anbauleuchten

0SDB11A + Sil21 Controller, drahtl 59MX2AW000WA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11B + Sil21 Controller, drahtl 59MX2AW000BA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW000BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11C + Sil21 Controller, drahtl 59MX2AW000SA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11D + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW000WA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11E + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW000BA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW000BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11F + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW000SA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11G + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2CW000WA

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CW000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11H + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2CW000BA

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CW000BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11I + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2CW000SA

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CW000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11J + Sil21,Controller,drahtl 59MX2AW100WA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11K + Sil21,Controller,drahtl 59MX2AW100BA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11L + Sil21,Controller,drahtl 59MX2AW100SA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW100SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11M + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW100WA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11N + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW100BA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11O + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW100SA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW100SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11P + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2CW100WA

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CW100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11Q + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2CW100BA

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CW100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11R + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2CW100SA

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der

Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CW100SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11S + SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt 5LZ980300

SITECO Connect WirelessController, Lichtmanagement-Komponente, Master, lokale Steuerung -
autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus
Kunststoff, Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Schutzart
(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ980300 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11T + SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt 5LZ980301

SITECO Connect WirelessController, Lichtmanagement-Komponente, Master, lokale Steuerung -
autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einlegemontage, Montageort: in der Decke,
Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5LZ980301 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDB11U + SConWi,Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing 5LZ980100

SITECO Connect WirelessTaster-Schnittstelle, Lichtmanagement-Komponente, Slave, lokale
Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der
Schalterdose, Spannung: 230V, 4 x Tastereingang, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, Schutzart
(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ980100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC + Apollon® 21 Anbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SDC01 + Apollon® 21 Anbauleuchten

0SDC01A + APO21I,1245x307,4200lm8tw,DT8 IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.245mm, Breite: 307mm, Höhe: 30mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ14WD2T12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01B + APO21I,1195x295 4000lm840,DA IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Modul: M600, Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 39mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WD2412 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01C + APO21I,1545x307 6900lm830,DA2 IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.900lm, Lichtausbeute: 115lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 39mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17WD2312 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01D + APO21I,1545x307 6900lm865,DA2 IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.900lm, Lichtausbeute: 115lm/W, Lichtfarbe: 865, Farbtemperatur: 6500K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Aluminium,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 48mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17WD2612 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01E + APO21I,1545x179 4000lm865,DA,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 865, Farbtemperatur: 6500K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.545mm, Breite: 179mm, Höhe: 39mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ16WD2612 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01F + Apol-,Anbaugeh-vorm f.Leu.1245x310

Apollon®, Anbaugehäuse, Montageart: Anbau, Anbaugehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.251mm, Breite: 314mm, Höhe: 50mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ24005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01G + Apol-,Anbaugeh-vorm f.Leu.1545x310

Apollon®, Anbaugehäuse, Montageart: Anbau, Anbaugehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.551mm, Breite: 314mm, Höhe: 50mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ27005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01H + Apol- Anbaugeh-unm f.Leu.1245x181

Apollon®, Anbaugehäuse, Montageart: Anbau, Anbaugehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.250mm, Breite: 185mm, Höhe: 70mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ25004021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01I + Apol- Anbauegeh-unm f.Leu.1545x181

Apollon®, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.550mm, Breite: 185mm, Höhe: 70mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ26004021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01J + Apol- Anbauegeh-unm f.Leu.1545x310

Apollon®, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.550mm, Breite: 312mm, Höhe: 70mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ27004021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01K + SConPräsenzsm,PIR-Sens Eb

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01L + DA2Sens,PIR-Sens Eb

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01M + SCon Anbaugehäuse

SITECO ConnectAnbaugehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01N + SConPräsenzm,PIR-Sens,Anbau f.Apollon AL

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01O + SCon21O,Controller, draht

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01P + SConFernb,BT f.Apollon AL

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01Q + SCon41RotDrehdimmer,Dreh/Drü.Knpf,Eb f.Apollon AL

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01R + APO21s,296x296,1700lm830,DA2,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.700lm, Lichtausbeute: 115lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), mit Schnellmontagebügel, Länge: 296mm, Breite: 296mm, Höhe: 40mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ13WD2313 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01S + APO21s,M600,4000lm8tw,DT8,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI-2 DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 596mm, Breite: 596mm, Höhe: 40mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2T13 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01T + Apol-,Anbaugeh-vorm,f.Leu.M600

Apollon®, Anbaugehäuse, Montageart: Anbau, Anbaugehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 601mm, Breite: 601mm, Höhe: 50mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ22005021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01U + SConPräsenzsm,PIR-Sens,Eb f.Apollon AL

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V,

Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01V + DA2Sens,PIR-Sens,Eb f.Apollon

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung -
Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in
der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01W + SCon, Anbaugehäuse

SITECO ConnectAnbaugehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus
Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01X + SConPräsenz m PIR-Sens,Anbau f.Apollon AL

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V,
Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01Y + SCon21O, Controller, draht

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder
Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus
Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x
Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC01Z + SConFernb BT f.Apollon AL

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02 + Apollon® 21 Anbauleuchten

0SDC02A + SCon41RotDrehdimmer Dreh/Drü.Knpf,Eb f.Apollon AL

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02B + APO21I,1245x307 4200lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ14WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02C + APO21I,1245x307 4390lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.390lm, Lichtausbeute: 174lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ14WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02D + APO21I,1245x179 2520lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.520lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 17,4W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ15WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02E + APO21I,1245x179 2540lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.540lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 17,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ15WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02F + APO21I,1545x179 3400lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.400lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,2W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ16WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02G + APO21I,1545x179 3520lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.520lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,4W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ16WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02H + APO21I,1545x307 7000lm840,0/1,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.000lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 39,8W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17W72414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02I + APO21I,1545x307 7300lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 44,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02J + APO21I,1545x307 7300lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 44,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02K + APO21I,1195x295 4090lm830,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.090lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen

von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WD2314 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02L + APO21I,1195x295 4190lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.190lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02M + APO21I,1195x295 4190lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.190lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02N + Apol-I,Anbaugeh-vorm,f.Leu.1245x307

Apollon® linear, Anbaugehäuse, Montageart: Anbau, Anbaugehäuse, aus Aluminium, weiß, Länge: 1.250mm, Breite: 312mm, Höhe: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ24004024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC020 + Apol-I,Anbauegeh-vorm,f.Leu.1245x179

Apollon® linear, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Aluminium, weiß,
Länge: 1.250mm, Breite: 184mm, Höhe: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ25004024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02P + Apol-I,Anbauegeh-vorm,f.Leu.1545x179

Apollon® linear, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Aluminium, weiß,
Länge: 1.550mm, Breite: 184mm, Höhe: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ26004024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02Q + Apol-I,Anbauegeh-vorm,f.Leu.1195x295

Apollon® linear, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Aluminium, weiß,
Länge: 1.200mm, Breite: 300mm, Höhe: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ28004024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02R + Apol-,Anbauegeh-unm,f.Leu.1245x181

Apollon®, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge:
1.250mm, Breite: 185mm, Höhe: 70mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ25004021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02S + Apol-,Anbauegeh-unm,f.Leu.1545x181

Apollon®, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge:
1.550mm, Breite: 185mm, Höhe: 70mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ26004021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02T + Apol-,Anbauegeh-unm,f.Leu.1545x310

Apollon®, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge:
1.550mm, Breite: 312mm, Höhe: 70mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ27004021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02U + SConPräsenz m PIR-Sens,Eb f.Apollon AL

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02V + DA2Sens,PIR-Sens Eb

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02W + SCon Anbaueh

SITECO ConnectAnbauegehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02X + SConPräsenz m,PIR-Sens Anbau f.Apollon AL

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02Y + SCon21O, Controller,draht

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC02Z + SConFernb, BT f.Apollon AL

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03 + Apollon® 21 Anbauleuchten

0SDC03A + SCon41RotDrehdimmer,Dreh/Drü.Knpf Eb f.Apollon AL

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03B + APO21s,M625 4100lm830,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11W72314 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03C + APO21s,M625 4200lm840,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 180lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11W72414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03D + APO21s M625 4200lm840,DA2ML,IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WC2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03E + APO21s,M625 4100lm940,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 940, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1

Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2114 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03F + APO21s,M625 4200lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03G + APO21s,M625 4200lm840,DA2ML,IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03H + APO21s,M625 4150lm865,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.150lm, Lichtausbeute: 168lm/W, Lichtfarbe: 865, Farbtemperatur: 6500K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2614 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03I + APO21s,M625 4200lm830/840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 26W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03J + APO21s,M625 4600lm8tw,DT8,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI-2 DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 30,4W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2T14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03K + APO21s,M600 4200lm840,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 180lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12W72414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03L + APO21s,M600 4200lm830/840,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 174lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,2W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12W72M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03M + APO21s M600 4200lm840,DA2ML,IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WC2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03N + APO21s,M600 4100lm940,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 940, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,

AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2114 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC030 + APO21s,M600 4200lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03P + APO21s,M600 4200lm840,DA2ML,IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03Q + APO21s,M600 4200lm830/840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED,

Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 26W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03R + APO21s 1800lm840,DA2,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.800lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 14W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), mit Schnellmontagebügel, Länge: 296mm, Breite: 296mm, Höhe: 55mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ13WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03S + Apol-s Anbauegeh-vorm,f.Leu.M625

Apollon® square, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Aluminium, weiß, Länge: 625mm, Breite: 625mm, Höhe: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ21004024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03T + Apol-s Anbauegeh-vorm,f.Leu.M600

Apollon® square, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Aluminium, weiß, Länge: 600mm, Breite: 600mm, Höhe: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ22005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03U + Apol-s,Anbauegeh-vorm,f.Leu.296x296

Apollon® square, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Aluminium, weiß,
Länge: 300mm, Breite: 300mm, Höhe: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ23004024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03V + SConPräsenz,PIR-Sens Eb f.Apollon AL

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V,
Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03W + DA2Sens,PIR-Sens,Eb f.Apollon AL

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung -
Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in
der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03X + SCon, Anbauegehäuse

SITECO ConnectAnbauegehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus
Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03Y + SConPräsenz,PIR-Sens Anbau f.Apollon AL

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V,
Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC03Z + SCon21O,Controller, draht

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC04 + Apollon® 21 Anbauleuchten

0SDC04A + SConFernb BT f.Apollon AL

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDC04B + SCon41RotDrehdimmer Dreh/Drü Knpf,Eb f.Apollon AL

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD + Apollon® 31 Anbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SDD01 + Apollon® 31 Anbauleuchten

0SDD01A + Apol31s,M625 3800lm830,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11W72342 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01B + Apol31s,M625 4000lm840,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11W72442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01C + Apol31s,M625 3800lm830,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2342 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01D + Apol31s,M625 4000lm840,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01E + Apol31s,M625 4000lm830/840,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2M42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01F + Apol31s,M625 4000lm840/850,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840/850, Farbtemperatur: 4000/5000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2N42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01G + Apol31s,M600 4000lm840,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12W72442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01H + Apol31s,M600 4000lm830/840,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12W72M42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01I + Apol31s,M600 3600lm830,DA2ML,TPa

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.600lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 27,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN

60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12WD2342 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01J + Apol31s,M600 3800lm840,DA2ML,TPa

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12WD2442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01K + Apol31s,M600 4000lm830/840,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12WD2M42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01L + Apol-s,Anbauegeh-vorm f.Leu.M625

Apollon® square, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Aluminium, weiß, Länge: 625mm, Breite: 625mm, Höhe: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ21004024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01M + Apol-s,Anbauegeh-vorm f.Leu.M600

Apollon® square, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Anbauegehäuse, aus Aluminium, weiß,
Länge: 600mm, Breite: 600mm, Höhe: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ22005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDD01N + Lun2 1NL-Element 3h

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h,mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm,
Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge:
212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur:
0..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE + Apollon® 31 Surface Anbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SDE01 + Apollon® 31 Surface Anbauleuchten

0SDE01A + Apol31Sf 1245x200 3800lm840,DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische
Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe:
840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert,
weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP25WD2441EA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01B + Apol31Sf 1245x200, 3800lm840 DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische
Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe:
840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert,
verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP25WD2441WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01C + Apol31Sf 1245x200 3800lm840,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP25WM2441EA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01D + Apol31Sf 1245x200,3800lm840,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP25WM2441WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01E + Apol31Sf 1545x200 4600lm840,DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP26WD2441EA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01F + Apol31Sf 1545x200,4600lm840 DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP26WD2441WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01G + Apol31Sf 1545x200 4600lm840,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP26WM2441EA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01H + Apol31Sf 1545x200,4600lm840,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP26WM2441WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01I + Apol31Sf 1245x200,3800lm840 DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt):

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MP25WD2441E oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01J + Apol31Sf 1545x200,4400lm830,DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische
Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe:
830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert,
weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MP26WD2341E oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01K + Apol31Sf 1545x200, 4600lm840 DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische
Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe:
840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert,
weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MP26WD2441E oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01L + Apol31Sf 1545x200 4400lm830,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische
Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe:
830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech,
bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1
Stück
z.B. Siteco 51MP26WM2341E oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01M + Apol31Sf 1545x200,4400lm830,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP26WM2341W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01N + Apol31Sf-Verb-Anb/Pe L200,si

Apollon® 31 Surface, Verbinder, Verbinder, weißaluminium matt (RAL 9006), Länge: 200mm, Breite: 45mm, Höhe: 20mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP00BS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01O + Apol31Sf-Verb-Anb/Pe L200,ws

Apollon® 31 Surface, Verbinder, Verbinder, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 200mm, Breite: 45mm, Höhe: 20mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP00BW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01P + Apol31Sf,DV,3x1.5² L1.3m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,3m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP0557 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01Q + Apol31Sf,DV,3x1.5² L1.7m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,7m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP0667 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01R + Apol31Sf,DV,3x1.5² L1.5m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,5m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP0567 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01S + Apol31Sf,DV,5x1.5² L1.3m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,3m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP055D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01T + Apol31Sf,DV,5x1.5² L1.7m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,7m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP066D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDE01U + Apol31Sf,DV,5x1.5² L1.5m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,5m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP056D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDF + Apollon® 41 Anbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SDF01 + Apollon® 41 Anbauleuchten

0SDF01A + Apol41,M625,4375lm840,ML,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.375lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH11WM2443 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDF01B + Apol41,M625,4375lm830/840,ML,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.375lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH11WM2M43 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDF01C + Apol41,M625,3500lm830/840,DA2,IP40

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.500lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH11WD2M43 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDF01D + Apol41,M600,4375lm840,ML,IP40,TPa

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.375lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH12WM2443 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDF01E + Apol41,M600,4375lm830/840,ML,IP40,TPa

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.375lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH12WM2M43 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDF01F + Apol41,M600,3500lm830/840,DA2,IP40,TPa

Apollon® 41, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.500lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 60mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MH12WD2M43 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDF01G + Apol-s,Anbaugeh-vorm,f.Leu.M625

Apollon® square, Anbaugehäuse, Montageart: Anbau, Anbaugehäuse, aus Aluminium, weiß,
Länge: 625mm, Breite: 625mm, Höhe: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ21004024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDF01H + Apol-s,Anbaugeh-vorm,f.Leu.M600

Apollon® square, Anbaugehäuse, Montageart: Anbau, Anbaugehäuse, aus Aluminium, weiß,
Länge: 600mm, Breite: 600mm, Höhe: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MQ22005024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDG + Scriptus® 11 Anbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SDG01 + Scriptus® 11 Anbauleuchten

0SDG01A + Scri11,LED4390lm830,DA,L1658,An

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$),
Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 4.390lm, Lichtausbeute: 127lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur:
3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz,
Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, Leuchtengenhäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL
9016), Länge: 1.658mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ212D03WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDG01B + Scri11,LED4810lm840,DA,L1658,An

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$),
Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 4.810lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.658mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ212D04WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDG01C + Scri11,LED7190lm8tw,DA,L3088,An

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.190lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 3000..6500K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 53W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.088mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ214D0TWA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDG01D + Scri11,LED7230lm840,DA,L2426,An

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.230lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 51W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.426mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ223D04WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDG01E + SCon21O, Controller, draht f.Scriptus

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDH + Vega® 11 Anbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SDH01 + Vega® 11 Anbauleuchten

0SDH01A + Vega11 4300lm840,DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 31W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDH01B + Vega11 4300lm830,DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 35W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLC003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDH01C + Vega11 4300lm840,DA,Ma

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 31W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLC0S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDH01D + Vega11 8130lm840,DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.130lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDH01E + Vega11 7300lm830,DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 118lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDH01F + Vega11 8130lm840,DA,Ma

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.130lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE0S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDH01G + Vega11 7300lm830,DA,Ma

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 118lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE0S3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDH01H + Vega11 1Stk

Vega® 11, Deckenbefestigung, Deckenmontage-Set, für Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDH01I + Vega11 Passepartout,dir

Vega® 11, Passepartout, Lichtaustritt: direkt strahlend, Passepartout, für Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91401 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDH01J + Vega11 Passepartout,dir/ind

Vega® 11, Passepartout, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, Passepartout, für Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91402 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDH01K + SCon21O, Controller, draht

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDI + Siluette® 21 Anbauleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SDI01 + Siluette® 21 Anbauleuchten

0SDI01A + SIU21 2630lm8mc,ML,L600

Siluette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.630lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 600mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51LN12MDM20A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDI01B + SIU21 5010lm8mc,ML,L1200

Siluette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.200mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51LN12MKM40A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDI01C + SIU21 7150lm8mc,ML,L1500

Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.150lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51LN12MNM70A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDI01D + SIU21 5010lm8mc,ML,L1200,NL3h

Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 4polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.200mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51LN12MKM40A3G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDI01E + SIU21 7150lm8mc,ML,L1500,NL3h

Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.150lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 4polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51LN12MNM70A3G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SDI01F + SIU21 Multisens,HFSens,An

Silhouette® 21, Multisensor, Montageart: Anbau, Netzanschluss: 220..240V, 50/60Hz, Gehäuse, Länge: 149mm, Höhe: 28mm, Multisensor, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59LN201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB + Silica® 21 Hängeleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SEB01 + Silica® 21 Hängeleuchten

0SEB01A + Sil21,ELD-Lsw,7290lm830 DA2,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DA37BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01B + Sil21,ELD-Lsw,7290lm830 DA2,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DA37SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01C + Sil21,ELD-Lsw,7290lm830 DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DA37WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01D + Sil21,ELD-Lsw,7290lm840 DA2,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 43,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DA47BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01E + Sil21,ELD-Lsw,7290lm840 DA2,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 43,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DA47SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01F + Sil21,ELD-Lsw,7290lm840 DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

43,8W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DA47WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01G + Sil21,ELD-Lsw,9120lm830 DA2,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.120lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58,6W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DB39BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01H + Sil21,ELD-Lsw,9120lm830 DA2,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.120lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58,6W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DB39SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01I + Sil21,ELD-Lsw,9120lm830 DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.120lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58,6W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DB39WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01J + Sil21,ELD-Lsw,9120lm840 DA2,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.120lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DB49BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01K + Sil21,ELD-Lsw,9120lm840 DA2,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.120lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DB49SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01L + Sil21,ELD-Lsw,9120lm840 DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.120lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DB49WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01M + Sil21,ELD-Lsw,18230lm830 DA2,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.230lm, Lichtausbeute: 161lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 113,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DC3DBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01N + Sil21,ELD-Lsw,18230lm830 DA2,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.230lm, Lichtausbeute: 161lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 113,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DC3DSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01O + Sil21,ELD-Lsw,18230lm830 DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.230lm, Lichtausbeute: 161lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 113,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DC3DWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01P + Sil21,ELD-Lsw,18230lm840 DA2,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.230lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

105,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DC4DBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01Q + Sil21,ELD-Lsw,18230lm840 DA2,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.230lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 105,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DC4DSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01R + Sil21,ELD-Lsw,18230lm840 DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.230lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 105,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DC4DWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01S + Sil21,ELD-Lsw,6220lm8tw DT8,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.220lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31TAT7B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01T + Sil21,ELD-Lsw,6220lm8tw DT8,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.220lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31TAT7S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01U + Sil21,ELD-Lsw,6220lm8tw DT8,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.220lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31TAT7W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01V + Sil21,ELD-Lsw,7770lm8tw DT8,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.770lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 70,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31TBT9B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01W + Sil21,ELD-Lsw,7770lm8tw DT8,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.770lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 70,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31TBT9S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01X + Sil21,ELD-Lsw,7770lm8tw DT8,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.770lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 70,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31TBT9W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01Y + Sil21,ELD-Lsw,15550lm8tw DT8,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 15.550lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 140,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31TCTDB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB01Z + Sil21,ELD-Lsw,15550lm8tw DT8,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 15.550lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,

Bemessungsleistung: 140,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31TCTDS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02 + Silica® 21 Hängeleuchten

0SEB02A + Sil21,ELD-Lsw,15550lm8tw,DT8,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 15.550lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 140,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31TCTDW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02B + Sil21,ELD-Lsw,7290lm830,DA2,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DA37BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02C + Sil21,ELD-Lsw,7290lm830,DA2,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DA37SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02D + Sil21,ELD-Lsw,7290lm830,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DA37WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02E + Sil21,ELD-Lsw,7290lm840,DA2,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 43,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DA47BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02F + Sil21,ELD-Lsw,7290lm840,DA2,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 43,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DA47SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02G + Sil21,ELD-Lsw,7290lm840,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 43,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DA47WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02H + Sil21,ELD-Lsw,9110lm830,DA2,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.110lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DB39BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02I + Sil21,ELD-Lsw,9110lm830,DA2,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.110lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DB39SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02J + Sil21,ELD-Lsw,9110lm830,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.110lm, Lichtausbeute: 156lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

58,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DB39WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02K + Sil21,ELD-Lsw,9110lm840,DA2,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.110lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DB49BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02L + Sil21,ELD-Lsw,9110lm840,DA2,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.110lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DB49SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02M + Sil21,ELD-Lsw,9110lm840,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.110lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DB49WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02N + Sil21,ELD-Lsw,18220lm830,DA2,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.220lm, Lichtausbeute: 161lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 113W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DC3DBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02O + Sil21,ELD-Lsw,18220lm830,DA2,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.220lm, Lichtausbeute: 161lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 113W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DC3DSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02P + Sil21,ELD-Lsw,18220lm830,DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.220lm, Lichtausbeute: 161lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 113W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DC3DWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02Q + Sil21,ELD-Lsw,18230lm840,DA2,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.230lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 105,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DC4DBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02R + Sil21,ELD-Lsw,18230lm840,DA2,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.230lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 105,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DC4DSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02S + Sil21,ELD-Lsw,18230lm840,DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 18.230lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 105,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DC4DWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02T + Sil21,ELD-Lsw,6220lm8tw,DT8,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.220lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Bemessungsleistung: 56,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32TAT7B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02U + Sil21,ELD-Lsw,6220lm8tw,DT8,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.220lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32TAT7S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02V + Sil21,ELD-Lsw,6220lm8tw,DT8,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.220lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32TAT7W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02W + Sil21,ELD-Lsw,7770lm8tw,DT8,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.770lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 70,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32TBT9B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02X + Sil21,ELD-Lsw,7770lm8tw,DT8,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.770lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 70,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32TBT9S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02Y + Sil21,ELD-Lsw,7770lm8tw,DT8,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.770lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 70,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32TBT9W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB02Z + Sil21,ELD-Lsw,15540lm8tw,DT8,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 15.540lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 140,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32TCTDB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03 + Silica® 21 Hängeleuchten

0SEB03A + Sil21,ELD-Lsw,15540lm8tw,DT8,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 15.540lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 140,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32TCTDS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03B + Sil21,ELD-Lsw,15540lm8tw,DT8,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 15.540lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 140,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32TCTDW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03C + Sil21,ELD-Lsw,7680lm830,DA2,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.680lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DA37BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03D + Sil21,ELD-Lsw,7680lm830,DA2,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.680lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DA37SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03E + Sil21,ELD-Lsw,7680lm830,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.680lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DA37WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03F + Sil21,ELD-Lsw,7680lm840,DA2,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.680lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DA47BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03G + Sil21,ELD-Lsw,7680lm840,DA2,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.680lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DA47SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03H + Sil21,ELD-Lsw,7680lm840,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.680lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DA47WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03I + Sil21,ELD-Lsw,9600lm830,DA2,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.600lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DB39BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03J + Sil21,ELD-Lsw,9600lm830,DA2,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.600lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DB39SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03K + Sil21,ELD-Lsw,9600lm830,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.600lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DB39WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03L + Sil21,ELD-Lsw,9600lm840,DA2,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.600lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DB49BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03M + Sil21,ELD-Lsw,9600lm840,DA2,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.600lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DB49SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03N + Sil21,ELD-Lsw,9600lm840,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.600lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DB49WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03O + Sil21,ELD-Lsw,19200lm830,DA2,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 19.200lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 129,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DC3DBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03P + Sil21,ELD-Lsw,19200lm830,DA2,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 19.200lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 129,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DC3DSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03Q + Sil21,ELD-Lsw,19200lm830,DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 19.200lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 129,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DC3DWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03R + Sil21,ELD-Lsw,19200lm840,DA2,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 19.200lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 120,3W,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DC4DBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03S + Sil21,ELD-Lsw,19200lm840,DA2,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 19.200lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 120,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DC4DSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03T + Sil21,ELD-Lsw,19200lm840,DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 19.200lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 120,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DC4DWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03U + Sil21,ELD-Lsw,5470lm830,DA2,L900,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.470lm, Lichtausbeute: 155lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 900mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DJ35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03V + Sil21,ELD-Lsw,13440lm840,DA2,L2100,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 13.440lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 2.100mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DL4BSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03W + Sil21,ELD-Lsw,16420lm830,DA2,L2700,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 16.420lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 101,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.700mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DN3CWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03X + Sil21,ELD-Lsw,17280lm840,DA2,L2700,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 17.280lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 108,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 2.700mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DN4CSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03Y + Sil21,ELD-Lsw,21120lm840,DA2,L3300,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 21.120lm, Lichtausbeute: 159lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 132,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.300mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DP4FSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB03Z + Sil21,ELD-Lsw,21860lm830,DA2,L3604,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 21.860lm, Lichtausbeute: 159lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 137,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.604mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX32DR3FSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04 + Silica® 21 Hängeleuchten

0SEB04A + Sil21,ELD-L,10940lm830,DA2,L1804,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.940lm, Lichtausbeute: 159lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 69W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.800mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DK3AWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04B + Sil21,ELD-Lsw,11520lm840,DA2,L1804,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.520lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max.

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73,5W,
Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.800mm, Breite: 53mm,
Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX34DK4ASB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04C + Sil21 Seilabh.m.Bald,ws,eck,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt,
Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DH20W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04D + Sil21 Seilabh.m.Bald,ws,rd,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt,
Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DJ20W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04E + Sil21 Seilabh.m.Bald,si,eck,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt,
Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DH20S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04F + Sil21 Seilabh.m.Bald,si,rd,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt,
Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DJ20S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04G + Sil21 Seilabh.m.Hülse,1.2m,1Stk

Silica® 21, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Stahl, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit:
1 Stück

z.B. Siteco 59MX300020X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04H + Sil21 Seil,4000,1Stk

Silica® 21, Zusatzseil, Seil, aus Stahl, verzinkt, Länge: 4.000mm, Durchmesser: 1,2mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX300040X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04I + Sil21 Ltg 1,5m

Anschlussleitung, für Silica® 21, Anschlussleitung, Länge: 1.500 mm

z.B. Siteco 59MX30DL20X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04J + Sil21,Ltg 4,0m

Anschlussleitung, für Silica® 21, Anschlussleitung, Länge: 4.000 mm

z.B. Siteco 59MX30DL40X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04K + Sil21-Verb-Anb/Pe,Stbl f.Silica Hänge

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX700V40X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04L + Sil21,DV,L1.2m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,2m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL10X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04M + Sil21,DV,L1.5m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,5m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL20X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04N + Sil21,DV,L3m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 3m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL30X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04O + Sil21-L-Verb f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, Leuchtenverbinder 90°, aus Stahl, verzinkt, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00873XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04P + Sil21-L-Verb,sw f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Stirnwand, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00874XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04Q + Sil21-L-Verb,si f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium matt (RAL 9006), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Stirnwand, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00876XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04R + Sil21-L-Verb,ws f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Stirnwand, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00875XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04S + Sil21,ELD-Lws,7080lm840,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.080lm, Lichtausbeute: 174lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX35DA47WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04T + Sil21,ELD-Lws,8850lm840,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.850lm, Lichtausbeute: 175lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX35DB49WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04U + Sil21,ELD-Lws,7060lm840,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.060lm, Lichtausbeute: 175lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX36DA47WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04V + Sil21,ELD-Lws,8830lm840,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.830lm, Lichtausbeute: 175lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX36DB49WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04W + Sil21,ELD-Lws,17650lm840,DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 17.650lm, Lichtausbeute: 181lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 97,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX36DC4DWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04X + Sil21,ELD-Lws,7060lm830,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.060lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 43W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX36DA37WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04Y + Sil21,ELD-Lws,8820lm830,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.820lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX36DB39WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB04Z + Sil21,ELD-Lws,17650lm830,DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 17.650lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 104,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX36DC3DWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05 + Silica® 21 Hängeleuchten

0SEB05A + Sil21,ELD-Lws,7300lm840,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX37DA47WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05B + Sil21,ELD-Lws,9130lm840,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, weiß, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.130lm,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX37DB49WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05C + Sil21,Seilabh.m.Bald ws,eck,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DH20W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05D + Sil21 Seilabh.m.Bald ws,rd,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DJ20W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05E + Sil21,Seilabh.m.Bald si,eck,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DH20S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05F + Sil21,Seilabh.m.Bald si,rd,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DJ20S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05G + Sil21,Seilabh.m.Hülse 1.2m,1Stk

Silica® 21, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Stahl, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX300020X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05H + Sil21,Seil 4000,1Stk

Silica® 21, Zusatzseil, Seil, aus Stahl, verzinkt, Länge: 4.000mm, Durchmesser: 1,2mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX300040X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05I + Sil21 Ltg 1.5m

Anschlussleitung, für Silica® 21, Anschlussleitung, Länge: 1.500 mm

z.B. Siteco 59MX30DL20X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05J + Sil21, Ltg 4.0m

Anschlussleitung, für Silica® 21, Anschlussleitung, Länge: 4.000 mm

z.B. Siteco 59MX30DL40X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05K + Sil21-Verb-Anb/Pe Stbl f.Silica Hänge

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX700V40X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05L + Sil21,DV,L1.2m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,2m, mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL10X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05M + Sil21,DV,L1.5m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,5m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL20X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05N + Sil21,DV,L3m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 3m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL30X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05O + Sil21-L-Verb f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, Leuchtenverbinder 90°, aus Stahl, verzinkt, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00873XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05P + Sil21-L-Verb,sw f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz matt (RAL
9005), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Stirnwand, aus PC,
tiefschwarz (RAL 9005), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00874XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05Q + Sil21-L-Verb,si f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium matt (RAL
9006), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Stirnwand, aus PC,
weißaluminium (RAL 9006), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00876XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05R + Sil21-L-Verb,ws f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Stirnwand, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00875XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05S + Sil21,ELD-P,5910lm830,DA2,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.910lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 41,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DA37BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05T + Sil21,ELD-P,5910lm830,DA2,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.910lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 41,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DA37SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05U + Sil21,ELD-P,5910lm830,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.910lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig,

max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 41,3W,
Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm,
Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DA37WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05V + Sil21,ELD-P,5910lm840,DA2,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65
($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.910lm, Lichtausbeute:
154lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38,4W,
Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm,
Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DA47BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05W + Sil21,ELD-P,5910lm840,DA2,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65
($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.910lm, Lichtausbeute:
154lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38,4W,
Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm,
Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DA47SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05X + Sil21,ELD-P,5910lm840,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65
($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.910lm, Lichtausbeute:
154lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38,4W,
Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm,
Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DA47WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05Y + Sil21,ELD-P,7390lm830,DA2,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.390lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DB39BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB05Z + Sil21,ELD-P,7390lm830,DA2,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.390lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DB39SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06 + Silica® 21 Hängeleuchten

0SEB06A + Sil21,ELD-P,7390lm830,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.390lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DB39WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06B + Sil21,ELD-P,7390lm840,DA2,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.390lm, Lichtausbeute: 153lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DB49BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06C + Sil21,ELD-P,7390lm840,DA2,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.390lm, Lichtausbeute: 153lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DB49SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06D + Sil21,ELD-P,7390lm840,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.390lm, Lichtausbeute: 153lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DB49WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06E + Sil21,ELD-P,14780lm830,DA2,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 14.780lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig,

max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 99,5W,
Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm,
Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DC3DBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06F + Sil21,ELD-P,14780lm830,DA2,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65
(L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 14.780lm, Lichtausbeute:
149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 99,5W,
Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm,
Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DC3DSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06G + Sil21,ELD-P,14780lm830,DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65
(L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 14.780lm, Lichtausbeute:
149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 99,5W,
Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm,
Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DC3DWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06H + Sil21,ELD-P,14790lm840,DA2,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65
(L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 14.790lm, Lichtausbeute:
158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 93,9W,
Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm,
Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DC4DBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06I + Sil21,ELD-P,14790lm840,DA2,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 14.790lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 93,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DC4DSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06J + Sil21,ELD-P,14790lm840,DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 14.790lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 93,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DC4DWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06K + Sil21,ELD-P,5740lm8tw,DT8,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.740lm, Lichtausbeute: 102lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33TAT7B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06L + Sil21,ELD-P,5740lm8tw,DT8,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.740lm, Lichtausbeute: 102lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33TAT7S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06M + Sil21,ELD-P,5740lm8tw,DT8,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.740lm, Lichtausbeute: 102lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33TAT7W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06N + Sil21,ELD-P,7170lm8tw,DT8,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.170lm, Lichtausbeute: 101lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 70,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33TBT9B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06O + Sil21,ELD-P,7170lm8tw,DT8,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.170lm, Lichtausbeute: 101lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 70,8W,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33TBT9S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06P + Sil21,ELD-P,7170lm8tw,DT8,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.170lm, Lichtausbeute: 101lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 70,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33TBT9W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06Q + Sil21,ELD-P,14340lm8tw,DT8,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, Lichtausbeute: 101lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 141,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33TCTDB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06R + Sil21,ELD-P,14340lm8tw,DT8,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, Lichtausbeute: 101lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 141,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33TCTDS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06S + Sil21,ELD-P,14340lm8tw,DT8,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, Lichtausbeute: 101lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 141,4W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33TCTDW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06T + Sil21,ELD-P,4440lm830,DA2,L900,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.440lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31,6W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 900mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DJ34BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06U + Sil21,ELD-P,8870lm830,DA2,L1804,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.870lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.800mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DK38BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06V + Sil21,ELD-P,10340lm830,DA2,L2100,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.340lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 70,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 2.100mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DL3ABB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06W + Sil21,ELD-P,13300lm830,DA2,L2700,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 13.300lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 2.700mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DN3BBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06X + Sil21,ELD-P,16260lm830,DA2,L3300,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 16.260lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 109,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.300mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX33DP3CBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06Y + Sil21,Seilabh.m.Bald,ws eck,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DH20W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB06Z + Sil21,Seilabh.m.Bald ws,rd,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DJ20W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07 + Silica® 21 Hängeleuchten

0SEB07A + Sil21,Seilabh.m.Bald,si eck,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DH20S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07B + Sil21,Seilabh.m.Bald,si rd,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DJ20S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07C + Sil21,Seilabh.m.Hülse,1.2m 1Stk

Silica® 21, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Stahl, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX300020X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07D + Sil21,Seil,4000 1Stk

Silica® 21, Zusatzseil, Seil, aus Stahl, verzinkt, Länge: 4.000mm, Durchmesser: 1,2mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX300040X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07E + Sil21 Ltg 1.5m

Anschlussleitung, für Silica® 21, Anschlussleitung, Länge: 1.500 mm

z.B. Siteco 59MX30DL20X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07F + Sil21,Ltg 4.0m

Anschlussleitung, für Silica® 21, Anschlussleitung, Länge: 4.000 mm

z.B. Siteco 59MX30DL40X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07G + Sil21-Verb-Anb/Pe,Stbl f.Silica Hänge

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX700V40X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07H + Sil21 DV,L1.2m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,2m, mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL10X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07I + Sil21 DV,L1.5m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,5m, mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL20X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07J + Sil21 DV,L3m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 3m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70DL30X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07K + Sil21 L-Verb f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, Leuchtenverbinder 90°, aus Stahl, verzinkt, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00873XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07L + Sil21 L-Verb,sw f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Stirnwand, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00874XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07M + Sil21 L-Verb,si f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium matt (RAL 9006), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Stirnwand, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00876XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07N + Sil21 L-Verb,ws f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Stirnwand, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00875XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07O + Sil21,Opal,4210lm830,DA2,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, Lichtausbeute: 152lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DA34BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07P + Sil21,Opal,4210lm830,DA2,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, Lichtausbeute: 152lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DA34SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07Q + Sil21,Opal,4210lm830,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, Lichtausbeute: 152lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DA34WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07R + Sil21,Opal,4210lm840,DA2,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DA44BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07S + Sil21,Opal,4210lm840,DA2,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DA44SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07T + Sil21,Opal,4210lm840,DA2,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DA44WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07U + Sil21,Opal,5260lm830,DA2,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.260lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DB35BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07V + Sil21,Opal,5260lm830,DA2,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.260lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DB35SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07W + Sil21,Opal,5260lm830,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.260lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DB35WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07X + Sil21,Opal,5260lm840,DA2,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.260lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DB45BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07Y + Sil21,Opal,5260lm840,DA2,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.260lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DB45SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB07Z + Sil21,Opal,5260lm840,DA2,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.260lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DB45WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08 + Silica® 21 Hängeleuchten

0SEB08A + Sil21,Opal,10520lm830,DA2,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.520lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 68,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DC39BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08B + Sil21,Opal,10520lm830,DA2,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.520lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 68,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DC39SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08C + Sil21,Opal,10520lm830,DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.520lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 68,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DC39WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08D + Sil21,Opal,10520lm840,DA2,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.520lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DC49BB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08E + Sil21,Opal,10520lm840,DA2,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.520lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DC49SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08F + Sil21,Opal,10520lm840,DA2,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.520lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max.

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64,1W,
 Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm,
 Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
 Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
 Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DC49WB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08G + Sil21,Opal,4120lm8tw,DT8,L1204,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal,
 Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart:
 abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.120lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe:
 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max.
 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35,5W,
 Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm,
 Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
 Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
 Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30TAT4B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08H + Sil21,Opal,4120lm8tw,DT8,L1204,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal,
 Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart:
 abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.120lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe:
 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max.
 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35,5W,
 Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm,
 Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
 Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
 Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30TAT4S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08I + Sil21,Opal,4120lm8tw,DT8,L1204,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal,
 Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart:
 abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.120lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe:
 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max.
 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35,5W,
 Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.204mm, Breite: 53mm,
 Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
 Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,
 Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30TAT4W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08J + Sil21,Opal,5150lm8tw,DT8,L1504,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.150lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30TBT5B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08K + Sil21,Opal,5150lm8tw,DT8,L1504,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.150lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30TBT5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08L + Sil21,Opal,5150lm8tw,DT8,L1504,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.150lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44,3W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30TBT5W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08M + Sil21,Opal,10300lm8tw,DT8,L3004,sw,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30TCT9B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08N + Sil21,Opal,10300lm8tw,DT8,L3004,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30TCT9S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08O + Sil21,Opal,10300lm8tw,DT8,L3004,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.004mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30TCT9W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08P + Sil21,Opal,3160lm840,DA2,L904,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.160lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 21W, Leuchtengehäuse, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 900mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DJ43SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08Q + Sil21,Opal,6310lm840,DA2,L1804,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.310lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 39,9W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.800mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DK46SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08R + Sil21,Opal,7360lm840,DA2,L2100,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.360lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44,8W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 2.100mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DL47SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08S + Sil21,Opal,12770lm830,DA2,L2100,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 12.770lm, Lichtausbeute: 159lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 80,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 2.100mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DL3BWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08T + Sil21,Opal,8240lm8tw,DT8,L2404,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.240lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 71W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 2.404mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30TMT8S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08U + Sil21,Opal,9470lm840,DA2,L2700,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.470lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 2.700mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DN49SB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08V + Sil21,Opal,11570lm840,DA2,L3300,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.570lm, Lichtausbeute: 174lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66,7W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.300mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DP4ASB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08W + Sil21,Opal,20060lm830,DA2,L3300,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 20.060lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 125,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.300mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN

50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DP3FWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08X + Sil21,Opal,12620lm840,DA2,L3604,si,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 12.620lm, Lichtausbeute: 163lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77,5W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.604mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX30DR4BSB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08Y + Sil21,ELD-Lsw,21890lm830,DA2,L3604,ws,Pe

Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 21.890lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 138,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.604mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MX31DR3FWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB08Z + Sil21,Seilabh.m.Bald,ws,eck,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DH20W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09 + Silica® 21 Hängeleuchten

0SEB09A + Sil21,Seilabh.m.Bald,ws,rd,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DJ20W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09B + Sil21,Seilabh.m.Bald,si,eck,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DH20S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09C + Sil21,Seilabh.m.Bald,si,rd,1.2m,1Satz

Silica® 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59MX30DJ20S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09D + Sil21,Seilabh.m.Hülse,1.2m,1Stk

Silica® 21, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Stahl, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX300020X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09E + Sil21,Seil,4000,1Stk

Silica® 21, Zusatzseil, Seil, aus Stahl, verzinkt, Länge: 4.000mm, Durchmesser: 1,2mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX300040X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09F + Sil21 Ltg 1.5m

Anschlussleitung, für Silica® 21, Anschlussleitung, Länge: 1.500 mm

z.B. Siteco 59MX30DL20X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09G + Sil21, Ltg 4.0m

Anschlussleitung, für Silica® 21, Anschlussleitung, Länge: 4.000 mm
z.B. Siteco 59MX30DL40X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09H + Sil21-Verb-Anb/Pe Stbl f.Silica Hänge

Silica® 21, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX700V40X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09I + Sil21 DV,L1.2m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,2m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX70DL10X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09J + Sil21 DV,L1.5m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 1,5m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX70DL20X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09K + Sil21 DV,L3m f.Silica Hänge

Silica® 21, Durchverdrahtung, Durchverdrahtungssatz, Leitungslänge: 3m, mit Schutzleiter,
Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59MX70DL30X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09L + Sil21 L-Verb f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, Leuchtenverbinder 90°, aus Stahl, verzinkt, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00873XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09M + Sil21 L-Verb,sw f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Stirnwand, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00874XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09N + Sil21 L-Verb,si f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium matt (RAL 9006), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Stirnwand, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00876XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09O + Sil21 L-Verb,ws f.Silica Hänge

Silica® 21, L-Verbinder, L-Verbinderelement, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß matt (RAL 9016), Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Stirnwand, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX70000ZV00875XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09P + Sil21Sens,PIR-Sens,Es PR3 Slave

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09Q + Sil21,SensPR3,draht

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD000BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09R + Sil21Sens PIR-Sens,Es PR3 Slave f.Silica

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09S + Sil21Sens,PIR-Sens,Es PC3 Slave f.Silica

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09T + Sil21Sens PIR-Sens,Es PC3 Slave f.Silica

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD000BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09U + Sil21Sens,PIR-Sens Es PC3 Slave f.Silica

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09V + Sil21Sens,PIR-Sens Es PR3 Slave f.Silica

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09W + Sil21Sens,PIR-Sens,Es PR3 Slave f.Silica

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09X + Sil21Sens, PIR-Sens,Es PR3 Slave f.Silica

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD100SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09Y + Sil21Sens,PIR-Sens,Es PC3 Slave f.Silica

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart:

Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB09Z + Sil21Sens, PIR-Sens,Es PC3 Slave f.Silica

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11 + Silica® 21 Hängeleuchten

0SEB11A + Sil21Sens,PIR-Sens, Es PC3 Slave f.Silica

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD100SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11B + SCon21O,Controller,draht

SITECO Connect 21-OCController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11C + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Silica Hänge

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11D + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Silica Hänge

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11E + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Silica Hänge

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11F + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Silica Hänge

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11G + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Silica Hänge

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11H + DA2Sens,PIR-Sens,Eb f.Silica Hänge

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11I + SCon21H,Controller draht

SITECO Connect 21HController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x Servicetaste, 4 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ905950 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11J + SCon31,Controller lokSteu

SITECO Connect 31 OfficeController, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 2 x Tastereingang, 2 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935100A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11K + SCon31 Zugentl

SITECO Connect 31 OfficeZugentlastung, Montageart: Deckeneinwurf, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5LZ935400A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11L + Sil21,Controller,drahtl 59MX2AW000WA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11M + Sil21,Controller,drahtl 59MX2AW000BA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW000BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11N + Sil21,Controller,drahtl 59MX2AW000SA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11O + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW000WA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11P + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW000BA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW000BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11Q + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW000SA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11R + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2CW000WA

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CW000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11S + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2CW000BA

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CW000BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11T + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2CW000SA

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CW000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11U + Sil21,Controller,drahtl 59MX2AW100WA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11V + Sil21,Controller,drahtl 59MX2AW100BA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11W + Sil21,Controller,drahtl 59MX2AW100SA

Silica® 21Controller, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2AW100SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11X + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW100WA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11Y + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW100BA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB11Z + Sil21,SensPR3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2BW100SA

Silica® 21Sensor PR3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BW100SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB12 + Silica® 21 Hängeleuchten

0SEB12A + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2CW100WA

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CW100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB12B + Sil21,SensPC3,lokSteu,PIR-Sens 59MX2CW100BA

Silica® 21Sensor PC3, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar,
Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der
Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):
SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CW100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB12C + SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt 5LZ980300

SITECO Connect WirelessController, Lichtmanagement-Komponente, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ980300 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB12D + SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt 5LZ980301

SITECO Connect WirelessController, Lichtmanagement-Komponente, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einlegemontage, Montageort: in der Decke, Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ980301 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEB12E + SConWi,Tst-Schnitt,lokSteu, Tst.eing

SITECO Connect WirelessTaster-Schnittstelle, Lichtmanagement-Komponente, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, Spannung: 230V, 4 x Tastereingang, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ980100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC + Silica® 21 Ring Hängeleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SEC01 + Silica® 21 Ring Hängeleuchten

0SEC01A + Sil21Ring-O,3744lm830,DA2,610,si

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.744lm, Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 610mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO1D1204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01B + Sil21Ring-O,4700lm830,DA2,810,si

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, Lichtausbeute: 59lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 810mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO2D1204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01C + Sil21Ring-O,6860lm830,DA2,1100,si

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.860lm, Lichtausbeute: 65lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO3D1204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01D + Sil21Ring-O,8820lm830,DA2,1480,si

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.820lm, Lichtausbeute: 63lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.480mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO4D1204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01E + Sil21Ring-O,4940lm840,DA2,810,si

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 810mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO2D3204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01F + Sil21Ring-O,7210lm840,DA2,1100,si

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.210lm, Lichtausbeute: 69lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO3D3204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01G + Sil21Ring-O,9260lm840,DA2,1480,si

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.260lm, Lichtausbeute: 66lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.480mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO4D3204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01H + Sil21Ring-O,3744lm830,DA2,610,sw

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.744lm, Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 610mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO1D1104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01I + Sil21Ring-O,4700lm830,DA2,810,sw

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, Lichtausbeute: 59lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 810mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO2D1104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01J + Sil21Ring-O,6860lm830,DA2,1100,sw

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.860lm, Lichtausbeute: 65lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO3D1104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01K + Sil21Ring-O,8820lm830,DA2,1480,sw

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.820lm, Lichtausbeute: 63lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.480mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO4D1104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01L + Sil21Ring-O,3930lm840,DA2,610,sw

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.930lm, Lichtausbeute: 66lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 610mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO1D3104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01M + Sil21Ring-O,3930lm840,DA2,610,si

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.930lm, Lichtausbeute: 66lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 610mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO1D3204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01N + Sil21Ring-O,4940lm840,DA2,810,sw

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 810mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO2D3104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01O + Sil21Ring-O,7210lm840,DA2,1100,sw

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.210lm, Lichtausbeute: 69lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO3D3104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01P + Sil21Ring-O,9260lm840,DA2,1480,sw

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.260lm, Lichtausbeute: 66lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.480mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO4D3104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01Q + Sil21Ring-O,3744lm830,DA2,610,ws

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.744lm, Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 610mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO1D1004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01R + Sil21Ring-O,4700lm830,DA2,810,ws

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, Lichtausbeute: 59lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 810mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO2D1004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01S + Sil21Ring-O,6860lm830,DA2,1100,ws

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.860lm, Lichtausbeute: 65lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO3D1004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01T + Sil21Ring-O,8820lm830,DA2,1480,ws

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.820lm, Lichtausbeute: 63lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.480mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO4D1004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01U + Sil21Ring-O,4940lm840,DA2,810,ws

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 810mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO2D3004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01V + Sil21Ring-O,7210lm840,DA2,1100,ws

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.210lm, Lichtausbeute: 69lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO3D3004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01W + Sil21Ring-O,9260lm840,DA2,1480,ws

Silica® 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.260lm, Lichtausbeute: 66lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.480mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBO4D3004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01X + Sil21Ring-I,3430lm830,DA2,610,si

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.430lm, Lichtausbeute: 57lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 610mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB1D1204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01Y + Sil21Ring-I,4800lm830,DA2,805,si

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.800lm, Lichtausbeute: 60lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 805mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB12D1204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC01Z + Sil21Ring-I,6120lm830,DA2,1090,si

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.120lm, Lichtausbeute: 58lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.090mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB13D1204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02 + Silica® 21 Ring Hängeleuchten

0SEC02A + Sil21Ring-I,8460lm830,DA2,1470,si

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.460lm, Lichtausbeute: 61lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.470mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB14D1204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02B + Sil21Ring-I,3510lm840,DA2,610,si

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.510lm, Lichtausbeute: 59lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 610mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB11D3204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02C + Sil21Ring-I,5040lm840,DA2,805,si

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.040lm, Lichtausbeute: 63lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 805mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.
 Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB12D3204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02D + Sil21Ring-I,6430lm840,DA2,1090,si

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.430lm, Lichtausbeute: 61lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.090mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB13D3204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02E + Sil21Ring-I,8890lm840,DA2,1470,si

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm, Lichtausbeute: 64lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.470mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB14D3204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02F + Sil21Ring-I,3430lm830,DA2,610,sw

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.430lm, Lichtausbeute: 57lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 610mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB11D1104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02G + Sil21Ring-I,4800lm830,DA2,805,sw

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.800lm, Lichtausbeute: 60lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 805mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB12D1104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02H + Sil21Ring-I,6120lm830,DA2,1090,sw

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.120lm, Lichtausbeute: 58lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.090mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB13D1104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02I + Sil21Ring-I,8460lm830,DA2,1470,sw

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.460lm, Lichtausbeute: 61lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.470mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB14D1104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02J + Sil21Ring-I,3510lm840,DA2,610,sw

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.510lm, Lichtausbeute: 59lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 610mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB1D3104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02K + Sil21Ring-I,5040lm840,DA2,805,sw

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.040lm, Lichtausbeute: 63lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 805mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB12D3104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02L + Sil21Ring-I,6430lm840,DA2,1090,sw

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.430lm, Lichtausbeute: 61lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.090mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB13D3104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02M + Sil21Ring-I,8890lm840,DA2,1470,sw

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm, Lichtausbeute: 64lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.470mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB14D3104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02N + Sil21Ring-I,3430lm830,DA2,610,ws

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.430lm, Lichtausbeute: 57lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 610mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB11D1004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02O + Sil21Ring-I,4800lm830,DA2,805,ws

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.800lm, Lichtausbeute: 60lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 805mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB12D1004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02P + Sil21Ring-I,6120lm830,DA2,1090,ws

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.120lm, Lichtausbeute: 58lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.090mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB13D1004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02Q + Sil21Ring-I,8460lm830,DA2,1470,ws

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.460lm, Lichtausbeute: 61lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.470mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB14D1004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02R + Sil21Ring-I,3510lm840,DA2,610,ws

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.510lm, Lichtausbeute: 59lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 610mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB11D3004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02S + Sil21Ring-I,5040lm840,DA2,805,ws

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.040lm, Lichtausbeute: 63lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 805mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB12D3004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02T + Sil21Ring-I,6430lm840,DA2,1090,ws

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.430lm, Lichtausbeute: 61lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 105W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.090mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB13D3004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02U + Sil21Ring-I,8890lm840,DA2,1470,ws

Silica® 21 Ring-I, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringinnenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm, Lichtausbeute: 64lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 140W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.470mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJB14D3004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02V + Sil21Ring-D,8050lm830,DA2,1100,si

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.050lm, Lichtausbeute: 86lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 94W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD3D1204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02W + Sil21Ring-D,10840lm830,DA2,1450,si

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.840lm, Lichtausbeute: 87lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 125W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.450mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD4D1204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02X + Sil21Ring-D,8420lm840,DA2,1100,si

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.420lm, Lichtausbeute: 90lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 94W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD3D3204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02Y + Sil21Ring-D,11350lm840,DA2,1450,si

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.350lm, Lichtausbeute: 91lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 125W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 1.450mm, Baldachin, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD4D3204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC02Z + Sil21Ring-D,8050lm830,DA2,1100,sw

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.050lm, Lichtausbeute: 86lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 94W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD3D1104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC03 + Silica® 21 Ring Hängeleuchten

0SEC03A + Sil21Ring-D,10840lm830,DA2,1450,sw

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.840lm, Lichtausbeute: 87lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 125W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.450mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD4D1104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC03B + Sil21Ring-D,8420lm840,DA2,1100,sw

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.420lm, Lichtausbeute: 90lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 94W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzart (Vorschaltgeräteraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD3D3104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC03C + Sil21Ring-D,11350lm840,DA2,1450,sw

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.350lm, Lichtausbeute: 91lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 125W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 1.450mm, Baldachin, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzart (Vorschaltgeräteraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD4D3104A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC03D + Sil21Ring-D,8050lm830,DA2,1100,ws

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.050lm, Lichtausbeute: 86lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 94W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD3D1004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC03E + Sil21Ring-D,10840lm830,DA2,1450,ws

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.840lm, Lichtausbeute: 87lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 125W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.450mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40,

Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD4D1004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC03F + Sil21Ring-D,8420lm840,DA2,1100,ws

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.420lm, Lichtausbeute: 90lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 94W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.100mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD3D3004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEC03G + Sil21Ring-D,11350lm840,DA2,1450,ws

Silica® 21 Ring-D, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: Ringunterseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.350lm, Lichtausbeute: 91lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 125W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 1.450mm, Baldachin, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJBD4D3004A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED + Apollon® 21 Hängeleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SED01 + Apollon® 21 Hängeleuchten

0SED01A + APO21I,1245x307,4200lm8tw,DT8,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.245mm, Breite: 307mm, Höhe: 30mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum),

raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ14WD2T12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01B + APO21I,1195x295,4000lm840,DA,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Modul: M600, Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 39mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WD2412 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01C + APO21I,1545x307,6900lm830,DA2,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.900lm, Lichtausbeute: 115lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 39mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17WD2312 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01D + APO21I,1545x307,6900lm865,DA2,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.900lm, Lichtausbeute: 115lm/W, Lichtfarbe: 865, Farbtemperatur: 6500K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 60W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 48mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17WD2612 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01E + Apol2,Y-Seilabh,ws,0.3-1.5m,2KI,1x2.5²

Apollon® 2, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, mit mit 2 Klemmen, 1polig, max. 2,5mm², Anschlussleitung, 2X0,75mm², Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MQ31000021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01F + Apol2,Y-Seilabh,ws,0.3-1.5m

Apollon® 2, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, mit mit 4 Klemmen, 1polig, max. 2,5mm² (ohne Anschlussleitung), Anschlussleitung, 4x 0,75mm², Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MQ32000021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01G + Apol-,Y-Seilabh,ws,rd,0.3-1.5m

Apollon®, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MQ30000021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01H + QuadQuadSchComfMTec,Ltg,3x0.75²,L0.8m

Anschlussleitung, für Quadrature®, Quadrature® Schiene, Comfit® M, Tecario®, Anschlussleitung, Netzanschluss: 230V, Leitungsanfang mit Klemme und Aderendhülse

z.B. Siteco 5LF90001L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01I + Ltg,L1.4,3x0.75²,KI,1x2.5²,Ltg.m.Ad.hü

Anschlussleitung, Anschlussleitung, Netzanschluss: 230V, Leitungsanfang mit Klemme und Aderendhülse

z.B. Siteco 5LF90002L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01J + Ltg,L2,3x0.75² Kl,1x2.5²,Ltg.m.Ad.hü

Anschlussleitung, Anschlussleitung, Netzanschluss: 230V, Leitungsanfang mit Klemme und Aderendhülse

z.B. Siteco 5LF90003L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01K + Ltg,L1.4,5x0.75²,Kl,1x2.5²,Ltg.m.Ad.hü

Anschlussleitung, Anschlussleitung, Netzanschluss: 230V, Leitungsanfang mit Klemme und Aderendhülse

z.B. Siteco 5LF90005L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01L + Ltg,L2,5x0.75² Kl,1x2.5²,Ltg.m.Ad.hü

Anschlussleitung, Anschlussleitung, Netzanschluss: 230V, Leitungsanfang mit Klemme und Aderendhülse

z.B. Siteco 5LF90006L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01M + SConPräsenz,m,PIR-Sens,Eb f.Apollon HL

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01N + DA2Sens,PIR-Sens,Eb

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II

(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01O + SCon,Anbauegeh

SITECO ConnectAnbauegehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus
Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01P + SConPräsenz,PIR-Sens,Anbau f.Apollon HL

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V,
Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01Q + SCon21O,Controller,draht f. Apollon

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder
Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus
Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x
Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01R + SConFernb,BT f.Apollon HL

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite:
52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung:
Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel
Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01S + SCon41RotDrehdimmer,Dreh/Drü.Knpf,Eb f.Apollon HL

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01T + APO21I,1245x307,4200lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 172lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ14WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01U + APO21I,1245x307,4390lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.390lm, Lichtausbeute: 174lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ14WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01V + APO21I,1245x179,2520lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.520lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 17,4W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ15WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01W + APO21I,1245x179,2540lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.540lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 17,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ15WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01X + APO21I,1545x179,3400lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.400lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,2W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ16WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01Y + APO21I,1545x179,3520lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.520lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,4W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 179mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ16WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED01Z + APO21I,1545x307,7000lm840,0/1,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.000lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 39,8W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17W72414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02 + Apollon® 21 Hängeleuchten

0SED02A + APO21I,1545x307,7300lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 44,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02B + APO21I,1545x307,7300lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 44,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 307mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ17WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02C + APO21I,1195x295,4090lm830,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.090lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WD2314 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02D + APO21I,1195x295,4190lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.190lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02E + APO21I,1195x295,4190lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.190lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 25,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 295mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ18WM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02F + APO21I,1245x622,7820lm830/840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.820lm, Lichtausbeute: 173lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 45,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 622mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ19WD2M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02G + APO21I,1195x595,7820lm830/840,DA2ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.820lm, Lichtausbeute: 173lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 45,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ1AWD2M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02H + APO21I,1195x595,7710lm840,ML,IP50

Apollon 21 linear, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.710lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 43,9W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.195mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+45°C, zul. Lagertemperatur: -40...+80°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ1AWM2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02I + Apol- Y-Seilabh,ws,rd,0.3-1.5m,3p

Apollon®, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Anschlussleitung, mit Klemme, 3polig, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Aluminium, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MQ31000024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02J + Apol- Y-Seilabh,ws,rd,0.3-1.5m,5p

Apollon®, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Anschlussleitung, mit Klemme, 5polig, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Aluminium, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MQ32000024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02K + SConPräsenz m PIR-Sens, Eb f. Apollon HL

SITECO Connect Multisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02L + DA2Sens, PIR-Sens, Eb f. Apollon HL

DALI2 Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02M + SCon, Anbaugehäuse

SITECO Connect Anbaugehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02N + SConPräsenz m PIR-Sens, Anbau f. Apollon HL

SITECO Connect Multisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02O + SCon21IO, Controller draht f. Apollon

SITECO Connect 21-IO Controller, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02P + SConFernb BT f.Apollon HL

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02Q + SCon41RotDrehdimmer Dreh/Drü.Knpf,Eb f.Apollon HL

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02R + APO21s,M625,4100lm830,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 176lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11W72314 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02S + APO21s,M625,4200lm840,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED,

Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 180lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23,3W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11W72414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02T + APO21s,M625,4200lm840,DA2ML IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WC2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02U + APO21s,M625,4100lm940,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 940, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2114 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02V + APO21s,M625,4200lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02W + APO21s,M625,4200lm840,DA2ML,IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02X + APO21s,M625,4150lm865,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.150lm, Lichtausbeute: 168lm/W, Lichtfarbe: 865, Farbtemperatur: 6500K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2614 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02Y + APO21s,M625,4200lm830/840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 26W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart: IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED02Z + APO21s,M625,4600lm8tw,DT8,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI-2 DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 30,4W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ11WD2T14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03 + Apollon® 21 Hängeleuchten

0SED03A + APO21s,M600,4200lm840,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 180lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 23W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12W72414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03B + APO21s,M600,4200lm830/840,0/1,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 174lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,2W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12W72M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03C + APO21s,M600,4200lm840,DA2ML IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WC2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03D + APO21s,M600,4100lm940,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute: 166lm/W, Lichtfarbe: 940, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1

Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2114 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03E + APO21s,M600,4200lm840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03F + APO21s,M600,4200lm840,DA2ML,IP54

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 24,7W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2454 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03G + APO21s,M600,4200lm830/840,DA2ML,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, Lichtausbeute: 162lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 26W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 55mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

(gesamt): IP20, , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ12WD2M14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03H + APO21s,1800lm840,DA2,IP50

Apollon 21 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.800lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 14W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 59MQE002602A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), mit Schnellmontagebügel, Länge: 296mm, Breite: 296mm, Höhe: 55mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MQ13WD2414 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03I + Apol-,Y-Seilabh ws,rd,0.3-1.5m,3p

Apollon®, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Anschlussleitung, mit Klemme, 3polig, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Aluminium, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MQ31000024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03J + Apol-,Y-Seilabh ws,rd,0.3-1.5m,5p

Apollon®, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Anschlussleitung, mit Klemme, 5polig, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Aluminium, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MQ32000024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03K + SConPräsenzsm,PIR-Sens Eb f.Apollon HL

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt):

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03L + DA2Sens PIR-Sens,Eb f.Apollon HL

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03M + SCon Anbauegeh

SITECO ConnectAnbauegehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03N + SConPräsenz m PIR-Sens Anbau f.Apollon HL

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03O + SCon21O Controller,draht f.Apollon

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03P + SConFernb, BT f.Apollon HL

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SED03Q + SCon41RotDrehdimmer,Dreh/Drü.Knfp Eb f.Apollon HL

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE + Apollon® 31 Hängeleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SEE01 + Apollon® 31 Hängeleuchten

0SEE01A + Apol31s,M625,3800lm830,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikrop Prismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11W72342 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01B + Apol31s,M625,4000lm840,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11W72442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01C + Apol31s,M625,3800lm830,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2342 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01D + Apol31s,M625,4000lm840,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN

60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01E + Apol31s,M625,4000lm830/840,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2M42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01F + Apol31s,M625,4000lm840/850,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840/850, Farbtemperatur: 4000/5000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M625, Länge: 620mm, Breite: 620mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP11WD2N42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01G + Apol31s,M600,4000lm840,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

(gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12W72442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01H + Apol31s,M600,4000lm830/840,0/1

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 145lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12W72M42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01I + Apol31s,M600,3600lm830,DA2ML,TPa

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.600lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 27,5W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12WD2342 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01J + Apol31s,M600,3800lm840,DA2ML,TPa

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

(RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12WD2442 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01K + Apol31s,M600,4000lm830/840,DA2ML

Apollon® 31 square, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 28W, geeignet für Einzelbatterie-Notlichtelement 58DB00B013A mit integrierter Selbsttestfunktion gemäß EN 60598-2-22, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Modul: M600, Länge: 595mm, Breite: 595mm, Höhe: 62mm, Einbautiefe: 180mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, lackiert, Schutzart (gesamt): , Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Norm: EN 60598-2-22, 1 Stück

z.B. Siteco 51MP12WD2M42 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01L + Apol-,Y-Seilabh,ws,rd,0.3-1.5m,3p

Apollon®, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Anschlussleitung, mit Klemme, 3polig, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Aluminium, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MQ31000024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01M + Apol-,Y-Seilabh,ws,rd,0.3-1.5m,5p

Apollon®, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Anschlussleitung, mit Klemme, 5polig, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Aluminium, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MQ32000024 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEE01N + Lun2 1NL-Element, 3h

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h, mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm, Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF + Apollon® 31 Surface Hängeleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SEF01 + Apollon® 31 Surface Hängeleuchten

0SEF01A + Apol31Sf,1245x200 3800lm840,DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP25WD2441EA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01B + Apol31Sf 1245x200,3800lm840,DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP25WD2441WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01C + Apol31Sf,1245x200 3800lm840,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP25WM2441EA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01D + Apol31Sf,1245x200,3800lm840,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP25WM2441WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01E + Apol31Sf 1545x200,4600lm840,DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP26WD2441EA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01F + Apol31Sf,1545x200 4600lm840,DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP26WD2441WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01G + Apol31Sf,1545x200 4600lm840,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP26WM2441EA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01H + Apol31Sf,1545x200,4600lm840,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP26WM2441WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01I + Apol31Sf,1245x200,3800lm840,DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.245mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP25WD2441E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01J + Apol31Sf,1545x200,4400lm830,DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MP26WD2341E oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01K + Apol31Sf,1545x200,4600lm840,DA2

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.600lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MP26WD2441E oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01L + Apol31Sf,1545x200 4400lm830,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51MP26WM2341E oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01M + Apol31Sf,1545x200,4400lm830,ML

Apollon® 31 Surface, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.545mm, Breite: 200mm, Höhe: 44mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,

Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MP26WM2341W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01N + Ltg,L2,3x0.75²,Kl,1x2.5²,Ltg.m.Ad.hü

Anschlussleitung, Anschlussleitung, Netzanschluss: 230V, Leitungsanfang mit Klemme und Aderendhülse

z.B. Siteco 5LF90003L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01O + Ltg,L2,5x0.75²,Kl,1x2.5²,Ltg.m.Ad.hü

Anschlussleitung, Anschlussleitung, Netzanschluss: 230V, Leitungsanfang mit Klemme und Aderendhülse

z.B. Siteco 5LF90006L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01P + Apol31Sf-Verb-Anb/Pe,L200,si

Apollon® 31 Surface, Verbinder, Verbinder, weißaluminium matt (RAL 9006), Länge: 200mm, Breite: 45mm, Höhe: 20mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP00BS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01Q + Apol31Sf-Verb-Anb/Pe,L200,ws

Apollon® 31 Surface, Verbinder, Verbinder, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 200mm, Breite: 45mm, Höhe: 20mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP00BW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01R + Apol31Sf,Y-Seilabh,ws,rd,0.3-1.5m,2Stk

Apollon® 31 Surface, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MP3001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01S + Apol31Sf,Y-Seilabh,ws,eck,0.3-1.5m,2Stk

Apollon® 31 Surface, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MP3002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01T + Apol31Sf,Y-Seilabh,gr,rd,0.3-1.5m,2Stk

Apollon® 31 Surface, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MP3003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01U + Apol31Sf,Y-Seilabh,gr,eck,0.3-1.5m,2Stk

Apollon® 31 Surface, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59MP3004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01V + Apol31Sf,Y-Seilabh,ws,rd,0.3-1.5m,1Stk

Apollon® 31 Surface, Y-Seilabhängung, Deckenhülse, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, rund, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP3007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01W + Apol31Sf,DV,3x1.5²,L1.3m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,3m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP0557 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01X + Apol31Sf,DV,3x1.5²,L1.7m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,7m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP0667 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01Y + Apol31Sf,DV,3x1.5²,L1.5m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,5m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP0567 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF01Z + Apol31Sf,DV,5x1.5²,L1.3m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,3m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP055D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF02 + Apollon® 31 Surface Hängeleuchten

0SEF02A + Apol31Sf,DV,5x1.5²,L1.7m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,7m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP066D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEF02B + Apol31Sf,DV,5x1.5²,L1.5m,5x2.5²

Apollon® 31 Surface, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz, 5adrig, 1,5mm², Leitungslänge: 1,5m, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MP056D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG + Scriptus® 11 Hängeleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SEG01 + Scriptus® 11 Hängeleuchten

0SEG01A + Scri11,LED8020lm840,DA,L1658,Pe

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.020lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 62W, LED, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.658mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ312D04WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01B + Scri11,LED11150lm8tw,DT8,L1768,Pe

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.150lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 3000..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.768mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: $\leq +25^\circ\text{C}$, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ312D0TWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01C + Scri11,LED13330lm840,DA,L2648,Pe

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart:

abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 13.330lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 99W, LED, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.648mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ313D04WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01D + Scri11,LED13880lm8tw,DT8,L2648,Pe

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 13.880lm, Lichtausbeute: 126lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 3000..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 110W, LED, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.648mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: $\leq +25^\circ\text{C}$, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ313D0TWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01E + Scri11,LED16060lm840,DA,L3088,Pe

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 16.060lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 120W, LED, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.088mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ314D04WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01F + Scri11,LED13970lm8tw,DT8,L3088,Pe

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 13.970lm, Lichtausbeute: 128lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 3000..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 110W, LED, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 3.088mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: $\leq +25^\circ\text{C}$, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ314D0TWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01G + Scri11,LED12070lm840,DA,L2426,Pe

Scriptus® 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 12.070lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 91W, LED, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.426mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MZ323D04WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01H + Scri11,Seilabh.m.Bald,ws,eck,1.2m,1Stk

Scriptus® 11, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY92001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01I + Scri11,Seilabh.m.Bald,gr,eck,1.2m,1Stk

Scriptus® 11, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY92002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01J + Scri11,Seilabh.m.Bald,ws,rd,1.2m,1Stk

Scriptus® 11, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY92003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01K + Scri11,Seilabh.m.Bald,gr,rd,1.2m,1Stk

Scriptus® 11, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY92004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01L + Scri11,Seilabh.m.Hülse,1.2m,1Stk

Scriptus® 11, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY92005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEG01M + SCon21O,Controller,draht f.Scriptus

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH + Vega® 11 Hängeleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SEH01 + Vega® 11 Hängeleuchten

0SEH01A + Vega11,4300lm840 DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 31W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01B + Vega11,4300lm830 DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 35W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLC003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01C + Vega11,4300lm840 DA, Ma

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 31W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLC0S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01D + Vega11,8130lm840 DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.130lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01E + Vega11,7300lm830 DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 118lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01F + Vega11,8130lm840 DA, Ma

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.130lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE0S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01G + Vega11,7300lm830 DA, Ma

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 118lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE0S3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01H + Vega11,Seilabh.m.Bald,gr,rd,1.2m,1Stk

Vega® 11, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01I + Vega11,Seilabh.m.Bald,ws,rd,1.2m,1Stk

Vega® 11, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91202 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01J + Vega11,Seilabh.m.Bald,gr,eck,1.2m,1Stk

Vega® 11, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91203 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01K + Vega11,Seilabh.m.Bald,ws,eck,1.2m,1Stk

Vega® 11, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91204 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01L + Vega11,Seilabh.m.Hülse,1.2m,1Stk

Vega® 11, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91302 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01M + Vega11Passepartout dir/ind

Vega® 11, Passepartout, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, Passepartout, für Leuchte,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91402 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01N + SCon21O Controller,draht f.Vega

SITECO Connect 21-OCcontroller, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01O + Vega11,4300lm840,DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 31W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01P + Vega11,4300lm830,DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtausbeute: 123lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 35W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL

9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLC003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01Q + Vega11,4300lm840,DA,Ma

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 31W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLC0S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01R + Vega11,8130lm840,DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.130lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01S + Vega11,7300lm830,DA

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 118lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01T + Vega11,8130lm840,DA,Ma

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.130lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE0S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01U + Vega11,7300lm830,DA,Ma

Vega® 11, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 1500 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.300lm, Lichtausbeute: 118lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250mm, Breite: 350mm, Höhe: 43mm, Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN238DLE0S3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01V + Vega11MontSch,Pe

Vega® 11, Montageschiene, Montageart: abgehängte Montage, mit Klemme, 3+3polig, max. 2,5mm², Schiene, aus Alu-Strangpreßprofil, eloxiert, natur, Länge: 4.000mm, Breite: 64mm, Höhe: 22mm, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01W + Vega11-Sch.Stw,St,gr

Vega® 11, Stirnwand, Stirnwand, aus Stahl, lackiert, lichtgrau (RAL 7035), für Montageschiene,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5MN91005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01X + Vega11,Stbl

Vega® 11, Verbinder, Verbinder, aus Stahlblech, für Montageschiene, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5MN91002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01Y + Mont-Set,St,lack,gr

Zubehör Gehäuse, für Vega® 11, Montage-Set, aus Stahl, lackiert, lichtgrau (RAL 7035),
Verpackungseinheit: 1 Satz = 4 Stück

z.B. Siteco 5MN91006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH01Z + Vega11-Sch,Seilabh.m.Bald,gr,rd,1.2m

Vega® 11 Schiene, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin,
rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH02 + Vega® 11 Hängeleuchten

0SEH02A + Vega11-Sch,Seilabh.m.Bald,ws,rd,1.2m

Vega® 11 Schiene, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin,
rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH02B + Vega11-Sch,Seilabh.m.Bald,gr,eck,1.2m

Vega® 11 Schiene, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH02C + Vega11-Sch,Seilabh.m.Bald,ws,eck,1.2m

Vega® 11 Schiene, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91104 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH02D + Vega11-Sch,Seilabh.m.Hülse,1.2m,1Stk

Vega® 11 Schiene, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Stahl, vernickelt, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91301 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH02E + Vega11Passepartout,dir/ind

Vega® 11, Passepartout, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, Passepartout, für Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MN91402 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEH02F + SCon21O,Controller draht f.Vega

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEI + Arktika® 21 Hängeleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SEI01 + Arktika® 21 Hängeleuchten

0SEI01A + Arkt21Off-Leu,LED,3670lm830,EVG,dir/ind

Arktika® 21, Office-Leuchte, primäre Entblendung mit Wabenraster, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.670lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31W, Gehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 1längig, Länge: 1.250mm, Breite: 120mm, Höhe: 8mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MB2512L30830 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEI01B + Arkt21Off-Leu,LED,4000lm840,EVG,dir/ind

Arktika® 21, Office-Leuchte, primäre Entblendung mit Wabenraster, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31W, Gehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 1längig, Länge: 1.250mm, Breite: 120mm, Höhe: 8mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MB2512L30840 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEI01C + Arkt21Off-Leu,LED,4050lm830,DALI,dir/ind

Arktika® 21, Office-Leuchte, primäre Entblendung mit Wabenraster, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.050lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 1längig, Länge: 1.250mm, Breite: 120mm, Höhe: 8mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MB251DL30830 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEI01D + Arkt21Off-Leu,LED,4400lm840,DALI,dir/ind

Arktika® 21, Office-Leuchte, primäre Entblendung mit Wabenraster, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 1längig, Länge: 1.250mm, Breite: 120mm, Höhe: 8mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MB251DL30840 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEI01E + Arkt21-dOff-Leu,LED,8100lm830,DALI

Arktika® 21 duo, Office-Leuchte, primäre Entblendung mit Wabenraster, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.100lm, Lichtausbeute: 122lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 67W, Gehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 2längig, Länge: 2.280mm, Breite: 120mm, Höhe: 8mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MB252DL60830 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SEI01F + Arkt21-dOff-Leu,LED,8800lm840,DALI

Arktika® 21 duo, Office-Leuchte, primäre Entblendung mit Wabenraster, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.800lm, Lichtausbeute: 132lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 67W, Gehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 2längig, Länge: 2.280mm, Breite: 120mm, Höhe: 8mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MB252DL60840 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFB + Silica® 11 Floor Stehleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SFB01 + Silica® 11 Floor Stehleuchten

0SFB01A + Sil11FL,12460lm840,DA,ws

Silica® 11 Floor, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 12.460lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 3m, Bemessungsleistung: 79W, Lichtkopf, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Standrohr, eckig, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.316mm, Breite: 65mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MX51BS3WZK00002XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFB01B + Sil11FL,12460lm840,DA,sw

Silica® 11 Floor, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 12.460lm, Lichtausbeute: 157lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 3m, Bemessungsleistung: 79W, Lichtkopf, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Standrohr, eckig, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Standfuß, aus Stahl, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 1.316mm, Breite: 65mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MX51BS3SZK00022XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFB01C + Sil11FL-d,24930lm840,DA,ws

Silica® 11 Floor duo, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 24.930lm, Lichtausbeute: 161lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 3m, Bemessungsleistung: 155W, Lichtkopf, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Standrohr, eckig, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.598mm, Breite: 65mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MX51BS8WZK00006XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC + Silica® 21 Floor R Stehleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SFC01 + Silica® 21 Floor R Stehleuchten

0SFC01A + Sil21FL-R 15000lm840,DA2,PIR-Sens,ws

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106,4W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG4DW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01B + Sil21FL-R 15000lm840,DA2,PIR-Sens,sw

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106,4W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG4DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01C + Sil21FL-R 15000lm840,DA2,PIR-Sens,si

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106,4W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG4DS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01D + Sil21FL-R,15000lm840,DA2,PIR-Sens,ws

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106,4W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Direkt- und Indirektanteil getrennt schaltbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG4EW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01E + Sil21FL-R,15000lm840,DA2,PIR-Sens,sw

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106,4W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Direkt- und Indirektanteil getrennt schaltbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG4EB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01F + Sil21FL-R,15000lm840,DA2,PIR-Sens,si

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106,4W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Direkt- und Indirektanteil getrennt schaltbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG4ES oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01G + Sil21FL-R 13750lm830,DA2,PIR-Sens,sw

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 13.750lm, Lichtausbeute: 130lm/W, LF: 830, Farbtemperatur: 3000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG3DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01H + Sil21FL-R 13750lm830,DA2,PIR-Sens,si

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 13.750lm, Lichtausbeute: 130lm/W, LF: 830, Farbtemperatur: 3000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG3DS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01I + Sil21FL-R 13750lm830,DA2,PIR-Sens,ws

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 13.750lm, Lichtausbeute: 130lm/W, LF: 830, Farbtemperatur: 3000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG3DW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01J + Sil21FL-R,15000lm8tw,DA2,PIR-Sens,sw

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, LF: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106,4W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SGTDB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01K + Sil21FL-R,15000lm8tw,DA2,PIR-Sens,si

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, LF: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106,4W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SGTDS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01L + Sil21FL-R,15000lm8tw,DA2,PIR-Sens,ws

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtausbeute: 141lm/W, LF: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106,4W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SGTDW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01M + Sil21FL-R,13750lm830,DA2,PIR-Sens,sw

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 13.750lm, Lichtausbeute: 130lm/W, LF: 830, Farbtemperatur: 3000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, tiefschwarz (RAL 9005), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Direkt- und Indirektanteil getrennt schaltbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG3EB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01N + Sil21FL-R,13750lm830,DA2,PIR-Sens,si

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 13.750lm, Lichtausbeute: 130lm/W, LF: 830, Farbtemperatur: 3000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Direkt- und Indirektanteil getrennt schaltbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG3ES oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFC01O + Sil21FL-R,13750lm830,DA2,PIR-Sens,ws

Silica® 21 Floor R, Stehleuchte, aus PMMA, primäre lichttechn. Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: indirekt/direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Abdeckscheibe, aus PMMA, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 13.750lm, Lichtausbeute: 130lm/W, LF: 830, Farbtemperatur: 3000K, VG: DALI 2, tageslichtabhängige Steuerung, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung beigelegt, Leitungslänge: 2,5m, Bemessungsleistung: 106W, Lichtkopf, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 671mm, Breite: 371mm, Höhe: 2010mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Sensor-Modul PR3-S, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Direkt- und Indirektanteil getrennt schaltbar, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, 1 Stk.

z.B. Siteco 51MX53SG3EW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD + Silica® 31 Floor und Desk Stehleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SFD01 + Silica® 31 Floor und Desk Stehleuchten

0SFD01A + Sil31FI,10600lm840,Tdi,PIR-Sens,si

Silica® 31 Floor, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 10.600lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 75W, Lichtkopf, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Standfuß, aus Stahl, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52FA4CS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01B + Sil31FI,8520lm8tw,Tdi,PIR-Sens,si

Silica® 31 Floor, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 8.520lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 71W, Lichtkopf, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Standfuß, aus Stahl, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52FATCS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01C + Sil31FI,10600lm840,Tdi,PIR-Sens,sw

Silica® 31 Floor, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 10.600lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 75W, Lichtkopf, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Standrohr, eckig, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Standfuß, aus Stahl, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52FA4CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01D + Sil31FI,8520lm8tw,Tdi,PIR-Sens,sw

Silica® 31 Floor, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 8.520lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 71W, Lichtkopf, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Standfuß, aus Stahl, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52FATCB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01E + Sil31FI,10300lm830,Tdi,PIR-Sens,ws

Silica® 31 Floor, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 75W, Lichtkopf, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52FA3CW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01F + Sil31FI,10600lm840,Tdi,PIR-Sens,ws

Silica® 31 Floor, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 10.600lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 75W, Lichtkopf, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52FA4CW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01G + Sil31FI,8520lm8tw,Tdi,PIR-Sens,ws

Silica® 31 Floor, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 8.520lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 71W, Lichtkopf, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52FATCW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01H + Sil31D,10600lm840,Tdi,PIR-Sens,si

Silica® 31 Desk, Tischleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: als Tischleuchte, LED, Bemessungslichtstrom: 10.600lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 75W, Lichtkopf, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Standfuß, aus Stahl, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52GA4CS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01I + Sil31D,8520lm8tw,Tdi,PIR-Sens,si

Silica® 31 Desk, Tischleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: als Tischleuchte, LED, Bemessungslichtstrom: 8.520lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 71W, Lichtkopf, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Standfuß, aus Stahl, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52GATCS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01J + Sil31D,10600lm840,Tdi,PIR-Sens,sw

Silica® 31 Desk, Tischleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: als Tischleuchte, LED, Bemessungslichtstrom: 10.600lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 75W, Lichtkopf, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Standfuß, aus Stahl, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52GA4CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01K + Sil31D,8520lm8tw,Tdi,PIR-Sens,sw

Silica® 31 Desk, Tischleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: als Tischleuchte, LED, Bemessungslichtstrom: 8.520lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 71W, Lichtkopf, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Standfuß, aus Stahl, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52GATCB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01L + Sil31D,10300lm830,Tdi,PIR-Sens,ws

Silica® 31 Desk, Tischleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: als Tischleuchte, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 75W, Lichtkopf, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52GA3CW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01M + Sil31D,10600lm840,Tdi,PIR-Sens,ws

Silica® 31 Desk, Tischleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: als Tischleuchte, LED, Bemessungslichtstrom: 10.600lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 75W, Lichtkopf, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52GA4CW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01N + Sil31D,8520lm8tw,Tdi,PIR-Sens,ws

Silica® 31 Desk, Tischleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: als Tischleuchte, LED, Bemessungslichtstrom: 8.520lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 71W, Lichtkopf, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.203mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52GATCW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01O + Sil31FI-d,17040lm8tw,Tdi,PIR-Sens,si

Silica® 31 Floor duo, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 17.040lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 142W, Lichtkopf, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 2.372mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, lackiert, silber, Standfuß, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52HMTCS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01P + Sil31FI-d,17040lm8tw,Tdi,PIR-Sens,sw

Silica® 31 Floor duo, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 17.040lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 142W, Lichtkopf, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 2.372mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Standfuß, aus Stahl, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52HMTCB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SFD01Q + Sil31FI-d,17040lm8tw,Tdi,PIR-Sens,ws

Silica® 31 Floor duo, Stehleuchte, sekundäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: unmontiert, LED, Bemessungslichtstrom: 17.040lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: Touchdim, tageslichtabhängige Steuerung, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 142W, Lichtkopf, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 2.372mm, Breite: 52mm, Standrohr, eckig, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Standfuß, aus Stahl, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MY52HMTCW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGB + Lunis 11 R Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGB01 + Lunis 11 R Wand- und Deckenleuchten

0SGB01A + Lun11R,Eb4860lm840,DAML

Lunis 11 R, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Reinstaluminium (Al 99,98%), hochglänzend, perforiert, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Durchmesser: 398mm, Zentral-Ring, aus Kunststoff, graphit (RAL 7037), Zentralmodul, Blindabdeckung, aus Stahlblech, perforiert, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +10..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LR610D4OB11AF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGB01B + Lun11R,Diffusorscheibe,ESG,sati,1Stk

Zubehör Lichttechnik, für Lunis 11 R, Diffusorscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, satiniert
z.B. Siteco 5LR94685EE oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGB01C + Lun11R,Kollektorscheibe,PMMA,pris,ringf

Zubehör Lichttechnik, für Lunis 11 R, Kollektorscheibe, aus PMMA, Prismenstruktur, ringförmig,
eng strahlend
z.B. Siteco 5LR94683DT oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGB01D + Mont-Elem,Stbl,verz,620mm,f.5LR610..

Lunis 11 R, Montage-Element, Montageart: Einbau, Montageplatte, Modul 625, aus Stahlblech,
verzinkt, für 5LR610.., zur Abstützung des Leuchtengewichts am Tragwerk, Länge: 620mm,
Breite: 500mm, Höhe: 25mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5LR91680BJ oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC + Lunis 21 Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09
Leistungsumfang:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGC01 + Lunis 21 Wand- und Deckenleuchten

0SGC01A + Lun21S,Refl.Al,hgl,Ø68,990lm8mc,0/1ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC,
hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 990lm, Lichtfarbe:
830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus
Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich:
1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 51DB15MA91C oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01B + Lun21S,Refl.Al,hgl,Ø68,960lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 960lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15EA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01C + Lun21S,Refl.Al,hgl,Ø68,1260lm8tw,DT8ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.260lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15TA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01D + Lun21S,Refl.Al,matt,Ø68,940lm8mc,0/1ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 940lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19MA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01E + Lun21S,Refl.Al,matt,Ø68,910lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 910lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19EA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01F + Lun21S,Refl.Al,matt,Ø68,1200lm8tw,DT8ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Kunststoff, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.200lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19TA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01G + Lun21S,Refl.ws,Ø68,980lm8mc,0/1ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 980lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18MA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01H + Lun21S,Refl.ws,Ø68,950lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 950lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18EA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01I + Lun21S,Refl.ws,Ø68,1250lm8tw,DT8ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Kunststoff, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.250lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18TA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01J + Lun21S,Refl.sw,Ø68,840lm8mc,0/1ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 840lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17MA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01K + Lun21S,Refl.sw,Ø68,810lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 810lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17EA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01L + Lun21S,Refl.sw,Ø68,1070lm8tw,DT8ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Kunststoff, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.070lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17TA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01M + Lun21S,Abd.op,Ø68,800lm8mc,0/1ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 800lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16MA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01N + Lun21S,Abd.op,Ø68,770lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 770lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16EA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01O + Lun21S,Abd.op,Ø68,1010lm8tw,DT8ws

Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.010lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16TA91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01P + Lun21S,Red.85/68,ws,1Stk

Lunis 21 S, Reduzierring, Ring, rund, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 100mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB100A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01Q + Lun21S,Refl,PMMA,dir

Lunis 21 S, Reflektor, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, hochglänzend, Durchmesser: 68mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB050A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01R + Lun21S,Refl,dir opal

Lunis 21 S, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:

rotations-symmetrisch, Abdeckung, aus PC, opal, Durchmesser: 68mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB060A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01S + Lun21S,Refl,dir schwarz

Lunis 21 S, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, schwarz, Durchmesser: 68mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB070A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01T + Lun21S,Refl,dir weiß

Lunis 21 S, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, weiß, Durchmesser: 68mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB080A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01U + Lun21S,Refl,dir

Lunis 21 S, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, Durchmesser: 68mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB090A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01V + Lun21,EVG,0/1,6W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig,
Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 6W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart
(gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01W + Lun2 1NL-Elem,3h

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h, mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm, Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01X + Lun21M,Refl.AI,hgl,Ø100,1860lm8mc,MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.860lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15MC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01Y + Lun21M,Refl.AI,hgl,Ø100,1820lm8mc,DA2ML

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.820lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15EC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC01Z + Lun21M,Refl.AI,hgl,Ø100,3950lm8tw,DT8ws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.950lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15TC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02 + Lunis 21 Wand- und Deckenleuchten

0SGC02A + Lun21M,Refl.Al,matt,Ø100,1770lm8mc,MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.770lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19MC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02B + Lun21M,Refl.Al,matt,Ø100,1730lm8mc,DA2ML

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.730lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19EC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02C + Lun21M,Refl.Al,matt,Ø100,3750lm8tw,DT8ws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.750lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19TC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02D + Lun21M,Refl.ws,Ø100,1840lm8mc,MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.840lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18MC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02E + Lun21M,Refl.ws,Ø100,1800lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.800lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18EC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02F + Lun21M,Refl.ws,Ø100,3910lm8tw,DT8ws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.910lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18TC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02G + Lun21M,Refl.sw,Ø100,1570lm8mc,MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.570lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17MC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02H + Lun21M,Refl.sw,Ø100,1540lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.540lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17EC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02I + Lun21M,Refl.sw,Ø100,3340lm8tw,DT8ws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.340lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17TC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02J + Lun21M,Abd.op,Ø100,1490lm8mc,MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.490lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16MC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02K + Lun21M,Abd.op,Ø100,1460lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.460lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16EC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02L + Lun21M,Abd.op,Ø100,3170lm8tw,DT8ws

Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.170lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16TC91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02M + Lun21M,Red.116/100,ws,1Stk

Lunis 21 M, Reduzierring, Ring, rund, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 150mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB100C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02N + Lun21M,Refl,dir hochglänzend

Lunis 21 M, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, hochglänzend, Durchmesser: 100mm, Prüfzeichen:
CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB050C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02O + Lun21M,Refl,dir opal

Lunis 21 M, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Abdeckung, aus PC, opal, Durchmesser: 100mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB060C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02P + Lun21M,Refl,dir schwarz

Lunis 21 M, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, schwarz, Durchmesser: 100mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB070C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02Q + Lun21M,Refl,dir weiß

Lunis 21 M, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, weiß, Durchmesser: 100mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB080C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02R + Lun21M,Refl,dir

Lunis 21 M, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, Durchmesser: 100mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB090C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02S + Lun21,EVG DA2ML,23W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02T + Lun21,EVG DT8,23W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00T oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02U + Lun21,EVG ML,25W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 25W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02V + Lun2 1NL-Elem 3h

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h, mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm, Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02W + Lun21L,Refl.Al,hgl,Ø150,2180lm8mc,MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.180lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15MD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02X + Lun21L,Refl.Al,hgl,Ø150,2120lm8mc,DA2ML

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.120lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15ED91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02Y + Lun21L,Refl.Al,hgl,Ø150,4100lm8tw,DT8ws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15TD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC02Z + Lun21L,Refl.Al,matt,Ø150,2070lm8mc,MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.070lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19MD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03 + Lunis 21 Wand- und Deckenleuchten

0SGC03A + Lun21L,Refl.Al,matt,Ø150,2020lm8mc,DA2ML

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.020lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19ED91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03B + Lun21L,Refl.Al,matt,Ø150,3900lm8tw,DT8ws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.900lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19TD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03C + Lun21L,Refl.ws,Ø150,2160lm8mc,MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.160lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18MD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03D + Lun21L,Refl.ws,Ø150,2100lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.100lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18ED91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03E + Lun21L,Refl.ws,Ø150,4060lm8tw,DT8ws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.060lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18TD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03F + Lun21L,Refl.sw,Ø150,1840lm8mc,MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.840lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17MD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03G + Lun21L,Refl.sw,Ø150,1790lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.790lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17ED91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03H + Lun21L,Refl.sw,Ø150,3470lm8tw,DT8ws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.470lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17TD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03I + Lun21L,Abd.op,Ø150,1750lm8mc,MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.750lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16MD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03J + Lun21L,Abd.op,Ø150,1960lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.960lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16ED91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03K + Lun21L,Abd.op,Ø150,3290lm8tw,DT8ws

Lunis 21, L, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.290lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 165mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16TD91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03L + Lun21L,Red.166/150,ws,1Stk

Lunis 21 L, Reduzierring, Ring, rund, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 200mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB100D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03M + Lun21L,Refl,dir hochglänzend

Lunis 21 L, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, hochglänzend, Durchmesser: 150mm, Prüfzeichen:
CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB050D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03N + Lun21L,Refl,dir opal

Lunis 21 L, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Abdeckung, aus PC, opal, Durchmesser: 150mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB060D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03O + Lun21L,Refl,dir schwarz

Lunis 21 L, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, schwarz, Durchmesser: 150mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB070D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03P + Lun21L,Refl,dir weiß

Lunis 21 L, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, weiß, Durchmesser: 150mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB080D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03Q + Lun21L,Refl,dir

Lunis 21 L, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, Durchmesser: 150mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB090D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03R + Lun21 EVG,DA2ML,23W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03S + Lun21 EVG DT8,23W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00T oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03T + Lun21 EVG ML,25W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 25W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03U + Lun21NL-Element 3h

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h, mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm, Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03V + Lun21XL,Refl.Al,hgl,Ø200,2510lm8mc,MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.510lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15MF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03W + Lun21XL,Refl.Al,hgl,Ø200,2430lm8mc,DA2ML

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.430lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15EF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03X + Lun21XL,Refl.Al,hgl,Ø200,4150lm8tw,DT8ws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.150lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB15TF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03Y + Lun21XL,Refl.Al,matt,Ø200,2390lm8mc,MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.390lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19MF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC03Z + Lun21XL,Refl.Al,matt,Ø200,2310lm8mc

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.310lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19EF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04 + Lunis 21 Wand- und Deckenleuchten

0SGC04A + Lun21XL,Refl.Al,matt,Ø200,3940lm8tw,DT8

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.940lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB19TF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04B + Lun21XL,Refl.ws,Ø200,2480lm8mc,MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.480lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18MF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04C + Lun21XL,Refl.ws,Ø200,2410lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.410lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18EF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04D + Lun21XL,Refl.ws,Ø200,4110lm8tw,DT8ws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.110lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB18TF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04E + Lun21XL,Refl.sw,Ø200,2120lm8mc,MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.120lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17MF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04F + Lun21XL,Refl.sw,Ø200,2060lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.060lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17EF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04G + Lun21XL,Refl.sw,Ø200,3510lm8tw,DT8ws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Aluminium, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.510lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB17TF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04H + Lun21XL,Abd.op,Ø200,2020lm8mc,MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.020lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16MF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04I + Lun21XL,Abd.op,Ø200,1960lm8mc,DA2MLws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.960lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16EF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04J + Lun21XL,Abd.op,Ø200,3330lm8tw,DT8ws

Lunis 21, XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.330lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 230mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DB16TF91C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04K + Lun21XL,Red.231/200,ws,1Stk

Lunis 21 XL, Reduzierring, Ring, rund, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 265mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB100F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04L + Lun21XL,Refl,dir hochglänzend

Lunis 21 XL, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, hochglänzend, Durchmesser: 200mm, Prüfzeichen:
CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB050F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04M + Lun21XL,Refl,dir opal

Lunis 21 XL, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Abdeckung, aus PC, opal, Durchmesser: 200mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB060F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04N + Lun21XL,Refl,dir schwarz

Lunis 21 XL, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, schwarz, Durchmesser: 200mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB070F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04O + Lun21XL,Refl,dir weiß

Lunis 21 XL, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, weiß, Durchmesser: 200mm, Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB080F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04P + Lun21XL,Refl,dir

Lunis 21 XL, Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Reflektor, aus PC, Durchmesser: 200mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB090F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04Q + Lun21 EVG DA2ML 23W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04R + Lun21,EVG DT8 23W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 23W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00T oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04S + Lun21,EVG ML 25W,SK2

Lunis 21, EVG, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC, Bemessungsleistung: 25W, EVG-Einheit, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGC04T + Lun21NL-Elem,3h

Lunis 21, Notlicht-Element, EM-KIT 3h, mit Systemverbindung: Buchse 2,1mm, Bemessungsleistung: 3W, Akku: LiFePO4, 2,2Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 212mm, Breite: 73mm, Höhe: 28mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DB00B013A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD + Lunis 31 Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGD01 + Lunis 31 Wand- und Deckenleuchten

0SGD01A + Lun31mn br,1000lm830,0/1,ws

Lunis 31, mini, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.000lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN157E31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01B + Lun31mn,br,1000lm830,0/1,ws

Lunis 31, mini, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.000lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN167E31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01C + Lun31mn br,1000lm830,DA2,ws

Lunis 31, mini, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.000lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN16DE31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01D + Lun31mn,br,1040lm840,0/1,ws

Lunis 31, mini, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.040lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt):
SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN167E41 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01E + Lun31mn,br,1040lm840,DA2,ws

Lunis 31, mini, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.040lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN16DE41 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01F + Lun31L,br 1600lm830,ML,ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.600lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16ME31B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01G + Lun31L,br,1650lm840,ML,ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.650lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16ME41B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01H + Lun31L,br,1550lm830,DA2ML,ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.550lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,

Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN16EE31B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01I + Lun31L,br,1600lm840,DA2ML,ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.600lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN16EE41B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01J + Lun31L,br,1600lm830,ML,ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.600lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN15ME31B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01K + Lun31L,br,1700lm840,ML,ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.700lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN15ME41B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01L + Lun31L,br,1650lm830,DA2ML,ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.650lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DN15EE31B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01M + Lun31L,br,1750lm840,DA2ML,ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 1.750lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15EE41B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01N + Lun31L,br,2500lm830,DA2ML,ws

Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16EG32B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01O + Lun31XL,br,2500lm830,ML,ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16MG32B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01P + Lun31XL,br,2550lm840,ML,ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.550lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16MG42B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01Q + Lun31XL,br,2550lm840,DA2ML,ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.550lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN16EG42B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01R + Lun31XL,br,2400lm830,ML,ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.400lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15MG32B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01S + Lun31XL,br,2500lm840,ML,ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15MG42B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01T + Lun31XL,br,2380lm830,DA2ML,ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.380lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15EG32B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGD01U + Lun31XL,br,2500lm840,DA2ML,ws

Lunis 31, -XL, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51DN15EG42B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE + Lunis 41 Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGE01 + Lunis 41 Wand- und Deckenleuchten

0SGE01A + Lun41Flat,Ø150,1250lm830/840,0/1ws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.250lm,
Lichtfarbe: 830/840, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund,
aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 170mm, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen:
CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR107DGBA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01B + Lun41Flat,Ø200,2160lm840/857,0/1ws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.160lm,
Lichtfarbe: 840/857, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund,
aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen:
CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR107FHCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01C + Lun41Flat,Ø150,1530lm830/840,MLws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.530lm, Lichtfarbe: 830/840, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 170mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10MDGBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01D + Lun41Flat,Ø150,1580lm840/865,MLws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.580lm, Lichtfarbe: 840/865, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 170mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10MDHBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01E + Lun41Flat,Ø200,2360lm830/840,MLws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.360lm, Lichtfarbe: 830/840, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10MFGCB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01F + Lun41Flat,Ø200,2430lm840/865,MLws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.430lm, Lichtfarbe: 840/865, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10MFHCB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01G + Lun41Flat,Ø150,1750lm830/840,DA2ws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.575lm, Lichtfarbe: 830/840, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 170mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10DDGGB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01H + Lun41Flat,Ø200,3100lm830/840,DA2ws

Lunis 41, Flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.450lm, Lichtfarbe: 830/840, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DR10DFGCB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01I + Lun41 L83,IP20,ws

Lunis 41, Anschlussbox, Durchverdrahtungsbox, mit Klemme, 3polig, aus PC, weiß, Länge: 83mm, Breite: 42mm, Höhe: 118mm, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01J + Lun41Eco,Ø150,1580lm840,0/1ws

Lunis 41, Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.580lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 166mm, Einbautiefe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DS107D43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01K + Lun41Eco,Ø200,2300lm840,0/1ws

Lunis 41, Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.300lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 216mm, Einbautiefe: 58mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DS107F44B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01L + Lun41Eco,Ø150,1460lm830,0/1ws

Lunis 41, Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.460lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 166mm, Einbautiefe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DS107D33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01M + Lun41Eco,Ø200,2150lm830,0/1ws

Lunis 41, Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.150lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 216mm, Einbautiefe: 58mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DS107F34B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01N + Lun41,L83 IP20,ws

Lunis 41, Anschlussbox, Durchverdrahtungsbox, mit Klemme, 3polig, aus PC, weiß, Länge: 83mm, Breite: 42mm, Höhe: 118mm, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01O + Lun41Sp,Ø68,600lm840,MLws

Lunis 41, Spot, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 600lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 88mm, Einbautiefe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DT13MA42B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01P + Lun41Sp,Ø68,560lm830,MLws

Lunis 41, Spot, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 560lm, Lichtfarbe: 830, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 88mm, Einbautiefe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51DT13MA31B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGE01Q + Lun41,L83,IP20 ws

Lunis 41, Anschlussbox, Durchverdrahtungsbox, mit Klemme, 3polig, aus PC, weiß, Länge: 83mm, Breite: 42mm, Höhe: 118mm, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58DV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF + Round 21 Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGF01 + Round 21 Wand- und Deckenleuchten

0SGF01A + Round21S,Prism,dir/ind,3660lm830,DA2,si

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.660lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34ND0321S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01B + Round21S,Prism,dir/ind,3660lm830,DA2,sw

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.660lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34ND0321B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01C + Round21S,Prism,dir/ind,3660lm830,DA2,ws

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikrop Prismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.660lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34ND0321W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01D + Round21S,Opal,dir,3750lm830,DA2,si

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.750lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34FD0321S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01E + Round21S,Opal,dir/ind,3930lm830,DA2,si

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.930lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34GD0321S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01F + Round21S,Opal,dir,3750lm830,DA2,sw

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.750lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34FD0321B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01G + Round21S,Opal,dir/ind,3930lm830,DA2,sw

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.930lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34GD0321B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01H + Round21S,Opal,dir,3750lm830,DA2,ws

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.750lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34FD0321W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01I + Round21S,Opal,dir/ind,3930lm830,DA2,ws

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.930lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34GD0321W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01J + Round21S,Prism,dir/ind,3800lm840,DA2,si

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34ND0421S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01K + Round21S,Prism,dir/ind,3800lm840,DA2,sw

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34ND0421B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01L + Round21S,Prism,dir/ind,3800lm840,DA2,ws

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34ND0421W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01M + Round21S,Opal,dir,3900lm840,DA2,si

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.900lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34FD0421S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01N + Round21S,Opal,dir/ind,4090lm840,DA2,si

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.090lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34GD0421S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01O + Round21S,Opal,dir,3900lm840,DA2,sw

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.900lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34FD0421B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01P + Round21S,Opal,dir/ind,4090lm840,DA2,sw

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.090lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34GD0421B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01Q + Round21S,Opal,dir,3900lm840,DA2,ws

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.900lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34FD0421W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01R + Round21S,Opal,dir/ind,4090lm840,DA2,ws

Round 21 S, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.090lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 400mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR34GD0421W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01S + Round21 3f-Seilabh,ws,rd,2,Ltg,1Stk

Round 21, Seilabhängung, Anschlussleitung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Länge: 2mm, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MR300D0021W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01T + Round21 3f-Seilabh,sw,rd,2,Ltg,1Stk

Round 21, Seilabhängung, Anschlussleitung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Länge: 2mm, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MR300D0021B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01U + Round21 3f-Seilabh,si,rd,2,Ltg,1Stk

Round 21, Seilabhängung, Anschlussleitung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Länge: 2mm, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MR300D0021S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01V + Round21M,Opal,dir,4050lm8tw,DA2,ws

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.050lm, Lichtausbeute: 98lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 41,4W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FD0T21W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01W + Round21M,Opal,dir,4050lm8tw,DA2,sw

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.050lm, Lichtausbeute: 98lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 41,4W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FD0T21B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01X + Round21M,Opal,dir,4050lm8tw,DA2,si

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.050lm, Lichtausbeute: 98lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 41,4W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse

(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FD0T21S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01Y + Round21M,Prism,dir/ind,7130lm830,DA2,ws

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.130lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36ND0321W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF01Z + Round21M,Prism,dir/ind,7130lm830,DA2,sw

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.130lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36ND0321B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02 + Round 21 Wand- und Deckenleuchten

0SGF02A + Round21M,Prism,dir/ind,7130lm830,DA2,si

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.130lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36ND0321S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02B + Round21M,Opal,dir,7500lm830,DA2,ws

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.500lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,8W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FD0321W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02C + Round21M,Opal,dir,7500lm830,DA2,sw

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.500lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,8W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FD0321B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02D + Round21M,Opal,dir,7500lm830,DA2,si

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.500lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,8W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FD0321S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02E + Round21M,Opal,dir/ind,7550lm830,DA2,ws

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.550lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GD0321W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02F + Round21M,Opal,dir/ind,7550lm830,DA2,sw

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.550lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GD0321B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02G + Round21M,Opal,dir/ind,7550lm830,DA2,si

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.550lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GD0321S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02H + Round21M,Opal,dir,7700lm830,ML,ws

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.700lm, Lichtausbeute: 127lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FM8321W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02I + Round21M,Opal,dir,7700lm830,ML,sw

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.700lm, Lichtausbeute: 127lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FM8321B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02J + Round21M,Opal,dir,7700lm830,ML,si

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.700lm, Lichtausbeute: 127lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FM8321S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02K + Round21M,Opal,dir/ind,8600lm830,ML,ws

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.600lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GM8321W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02L + Round21M,Opal,dir/ind,8600lm830,ML,sw

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.600lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GM8321B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02M + Round21M,Opal,dir/ind,8600lm830,ML,si

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.600lm, Lichtausbeute: 138lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62,3W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GM8321S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02N + Round21M,Prism,dir/ind,7470lm840,DA2,ws

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.470lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36ND0421W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02O + Round21M,Prism,dir/ind,7470lm840,DA2,sw

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.470lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36ND0421B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02P + Round21M,Prism,dir/ind,7470lm840,DA2,si

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.470lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36ND0421S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02Q + Round21M,Opal,dir,7810lm840,DA2,ws

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.810lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FD0421W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02R + Round21M,Opal,dir,7810lm840,DA2,sw

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.810lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FD0421B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02S + Round21M,Opal,dir,7810lm840,DA2,si

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.810lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FD0421S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02T + Round21M,Opal,dir/ind,7870lm840,DA2,ws

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.870lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GD0421W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02U + Round21M,Opal,dir/ind,7870lm840,DA2,sw

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.870lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GD0421B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02V + Round21M,Opal,dir/ind,7870lm840,DA2,si

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.870lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GD0421S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02W + Round21M,Opal,dir,8140lm840,ML,ws

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.140lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FM8421W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02X + Round21M,Opal,dir,8140lm840,ML,sw

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.140lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FM8421B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02Y + Round21M,Opal,dir,8140lm840,ML,si

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.140lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36FM8421S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF02Z + Round21M,Opal,dir/ind,8190lm840,ML,ws

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.190lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GM8421W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03 + Round 21 Wand- und Deckenleuchten

0SGF03A + Round21M,Opal,dir/ind,8190lm840,ML,sw

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.190lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GM8421B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03B + Round21M,Opal,dir/ind,8190lm840,ML,si

Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.190lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR36GM8421S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03C + Round21,3f-Seilabh ws,rd,2,Ltg,1Stk

Round 21, Seilabhängung, Anschlussleitung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Länge: 2mm, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MR300D0021W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03D + Round21,3f-Seilabh sw,rd,2,Ltg,1Stk

Round 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Länge: 2mm, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MR300D0021B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03E + Round21,3f-Seilabh si,rd,2,Ltg,1Stk

Round 21, Seilabhängung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Länge: 2mm, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MR300D0021S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03F + Round21L,Prism,dir/ind,11740lm830,DA2,ws

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.740lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88,2W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38ND0321W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03G + Round21L,Prism,dir/ind,11740lm830,DA2,sw

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.740lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88,2W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38ND0321B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03H + Round21L,Prism,dir/ind,11740lm830,DA2,si

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.740lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88,2W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38ND0321S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03I + Round21L,Opal,dir,13590lm830,DA2,ws

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.590lm, Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 97W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38FD0321W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03J + Round21L,Opal,dir,13590lm830,DA2,sw

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.590lm, Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 97W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38FD0321B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03K + Round21L,Opal,dir,13590lm830,DA2,si

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.590lm, Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 97W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38FD0321S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03L + Round21L,Prism,dir/ind,12230lm840,DA2,ws

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.230lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38ND0421W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03M + Round21L,Prism,dir/ind,12230lm840,DA2,sw

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.230lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38ND0421B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03N + Round21L,Prism,dir/ind,12230lm840,DA2,si

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.230lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 850mm,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38ND0421S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF030 + Round21L,Opal,dir,13080lm840,DA2,ws

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.080lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 97W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38FD0421W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03P + Round21L,Opal,dir,13080lm840,DA2,sw

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.080lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 97W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, schwarz, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38FD0421B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03Q + Round21L,Opal,dir,13080lm840,DA2,si

Round 21 L, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.080lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 97W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, silber, Durchmesser: 850mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MR38FD0421S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03R + Round21,3f-Seilabh,ws,rd,2,Ltg,1Stk

Round 21, Seilabhngung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt,
Lnge: 2mm, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1
Stck

z.B. Siteco 59MR300D0021W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03S + Round21,3f-Seilabh,sw,rd,2,Ltg,1Stk

Round 21, Seilabhngung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt,
Lnge: 2mm, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1
Stck

z.B. Siteco 59MR300D0021B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGF03T + Round21,3f-Seilabh,si,rd,2,Ltg,1Stk

Round 21, Seilabhngung, Anschlussleitung,Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt,
Lnge: 2mm, Baldachin, rund, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1
Stck

z.B. Siteco 59MR300D0021S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG + Round 31 Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGG01 + Round 31 Wand- und Deckenleuchten

0SGG01A + ROU31,2450lm830 ML,Ø350

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal,
Lichtaustritt: direkt strahlend, primre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.450lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur:
3000K, Vorschaltgert: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Leuchtengehuse, aus PC, verkehrswei
(RAL 9016), Durchmesser: 350mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur:
-20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stck

z.B. Siteco 51WC10MA32A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01B + ROU31,2450lm830 DA2,Ø350

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.450lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 350mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10DA32A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01C + ROU31,2450lm830,ML,Ø350

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.450lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20,5W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 350mm, Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10MA32AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01D + ROU31,2450lm830,DA2,Ø350

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.450lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20,5W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 350mm, Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10DA32AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01E + ROU31,2550lm840 ML,Ø350

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.550lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß

(RAL 9016), Durchmesser: 350mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10MA42A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01F + ROU31,2550lm840 DA2,Ø350

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.550lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 350mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10DA42A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01G + ROU31,2550lm840,ML,Ø350

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.550lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20,5W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 350mm, Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10MA42AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01H + ROU31,2550lm840,DA2,Ø350

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.550lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20,5W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 350mm, Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10DA42AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01I + ROU31,4250lm830 ML,Ø480

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.250lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 480mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10MB34A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01J + ROU31,4250lm830 DA2,Ø480

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.250lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 480mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10DB34A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01K + ROU31,4250lm830,ML,Ø480

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.250lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 480mm, Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10MB34AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01L + ROU31,4250lm830,DA2,Ø480

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.250lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35,5W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 480mm, Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10DB34AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01M + ROU31,4400lm840 ML,Ø480

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 480mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10MB44A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01N + ROU31,4400lm840 DA2,Ø480

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 129lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 480mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10DB44A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01O + ROU31,4400lm840,ML,Ø480

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35,5W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 480mm, Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit:

IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10MB44AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01P + ROU31,4400lm840,DA2,Ø480

Round 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35,5W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 480mm, Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10DB44AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGG01Q + ROU31,NL-Elem,210lm,3h

Round 31, Notlicht-Element, Montageart: Einbau, Notlicht-Element,LED, Bemessungslichtstrom: 210lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, Bemessungsleistung: 2,3W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 3Ah, Gehäuse, rund, aus PC, weiß, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WC10E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGH + Rondel 21 Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGH01 + Rondel 21 Wand- und Deckenleuchten

0SGH01A + ROND-FI,1800lm830,0/1,PC,ws

RONDEL Flat, Wand- und Deckenleuchte, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.800lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 2polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 18W, Gehäuse, rund, aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 380mm, Höhe: 28mm, Abdeckung, aus PC, graphit (RAL 7037), Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 0MD5307L1830 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGH01B + ROND-FI,1800lm840,0/1,PC,ws

RONDEL Flat, Wand- und Deckenleuchte, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.800lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 2polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 18W, Gehäuse, rund, aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 380mm, Höhe: 28mm, Abdeckung, aus PC, graphit (RAL 7037), Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 0MD5307L1840 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGH01C + ROND-FISens,HF-Sens,Eb

RONDEL FlatMultisensor, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus PC, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MD53003S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGH01D + ROND-FI,1710lm8tw,BT4.2,PC,ws

RONDEL Flat, Wand- und Deckenleuchte, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.710lm, Lichtausbeute: 82lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: Bluetooth® Mesh 4.2, mit Klemme, 2polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Gehäuse, rund, aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 380mm, Höhe: 28mm, Abdeckung, aus PC, graphit (RAL 7037), Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5MD530CL18TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGH01E + SConWi,Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing

SITECO Connect WirelessTaster-Schnittstelle, Lichtmanagement-Komponente, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, Spannung: 230V, 4 x Tastereingang, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ980100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGH01F + SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt Decke

SITECO Connect WirelessController, Lichtmanagement-Komponente, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einlegemontage, Montageort: in der Decke, Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ980301 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGH01G + SConWi,Controller,lokSteu,1,Schalt Einbau

SITECO Connect WirelessController, Lichtmanagement-Komponente, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 230V, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, 1 x Schaltkontakt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ980300 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGI + Rondel 31 Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGI01 + Rondel 31 Wand- und Deckenleuchten

0SGI01A + RON31,1800lm830/840,ML,PMMA,ws

Rondel 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.800lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, weiß, Durchmesser: 290mm, Höhe: 85mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJDN11MA1G20B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGI01B + RON31,3000lm830/840,ML,PMMA,ws

Rondel 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 21W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, weiß, Durchmesser: 360mm, Höhe: 95mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJDN11MB1G30B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGI01C + RON31,4700lm830/840,ML,PMMA,ws

Rondel 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 39W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, weiß, Durchmesser: 464mm, Höhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJDN11MC1G40B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGI01D + RON31,2500lm830/840,DA2ML,PMMA,ws

Rondel 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.500lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, weiß, Durchmesser: 290mm, Höhe: 85mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJDN11EA1G20B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGI01E + RON31,3000lm830/840,DA2ML,PMMA,ws

Rondel 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, weiß, Durchmesser: 360mm, Höhe: 95mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJDN11EB1G30B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGI01F + RON31,4700lm830/840,DA2ML,PMMA,ws

Rondel 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 39W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, weiß, Durchmesser: 464mm, Höhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5PJDN11EC1G40B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGK + Rondel 41 Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGK01 + Rondel 41 Wand- und Deckenleuchten

0SGK01A + Rond41,1350lm830/840,0/1,PMMA,ws

Rondel 41, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.350lm, Lichtausbeute: 104lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 13W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 280mm, Höhe: 100mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+40°C, zul. Lagertemperatur: -30..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WD107AG1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGK01B + Rond41,1350lm830/840,0/1,PMMA,Sens,ws

Rondel 41, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.350lm, Lichtausbeute: 96lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 14W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 280mm, Höhe: 100mm, Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur:

-20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -30..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WD107AG1AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGK01C + Rond41,2300lm830/840,0/1,PMMA,ws

Rondel 41, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.300lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 21W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 330mm, Höhe: 110mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+40°C, zul. Lagertemperatur: -30..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WD107BG2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGK01D + Rond41,2300lm830/840,0/1,PMMA,Sens,ws

Rondel 41, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.300lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 330mm, Höhe: 110mm, Helligkeits- und Anwesenheits-Sensor, HF-Sensor, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -30..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51WD107BG2AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGL + Siluette® 21 Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGL01 + Siluette® 21 Wand- und Deckenleuchten

0SGL01A + SIU21,2630lm8mc,ML,L600

Siluette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.630lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 600mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51LN12MDM20A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGL01B + SIU21,5010lm8mc,ML,L1200

Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.200mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51LN12MKM40A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGL01C + SIU21,7150lm8mc,ML,L1500

Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.150lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51LN12MNM70A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGL01D + SIU21,5010lm8mc,ML,L1200,NL3h

Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, Lichtausbeute: 136lm/W, LF: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 4polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, VG: Einzelbatterie-Element, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.200mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart: IP44, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D,

Schlagfestigkeit: IK04, zul. BetriebsUmgebungstem.: +5..+40°C, Norm: EN 60598-2-22,,
entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51LN12MKM40A3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGL01E + SIU21,7150lm8mc,ML,L1500,NL3h

Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt:
direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage,
Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.150lm, Lichtausbeute: 142lm/W, LF: 830/840/850,
Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 4polig,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, VG: Einzelbatterie-Element,
Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus
PMMA, weiß, Schutzart: IP44, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D,
Schlagfestigkeit: IK04, zul. BetriebsUmgebungstem.: +5..+40°C, Norm: EN 60598-2-22,
entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51LN12MNM70A3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGL01F + SIU21Multisens,HFSens,An

Silhouette® 21, Multisensor, Montageart: Anbau, Netzanschluss: 220..240V, 50/60Hz, Gehäuse,
Länge: 149mm, Höhe: 28mm, Multisensor, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK
II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+60°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59LN201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGM + Ecopack® 31 Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGM01 + Ecopack® 31 Wand- und Deckenleuchten

0SGM01A + Ecop31,L600,2600lm8mc,ML

Ecopack® 31, Diffusorleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert,
Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.600lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850,
Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W, Gehäuse, aus Aluminium,
verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 600mm, Breite: 56mm, Höhe: 68mm, Stirnwand, aus PC, weiß,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 51LJ12MDM20A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGM01B + Ecop31,L1150,4800lm8mc,ML

Ecopack® 31, Diffusorleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.800lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.150mm, Breite: 56mm, Höhe: 68mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51LJ12MKM40A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGM01C + Ecop31,L1450,7000lm8mc,ML

Ecopack® 31, Diffusorleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.000lm, Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.450mm, Breite: 56mm, Höhe: 68mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51LJ12MNM70A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGM01D + Ecop31,L1150,4300lm8mc,DA2

Ecopack® 31, Diffusorleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.150mm, Breite: 56mm, Höhe: 68mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51LJ12DKM40A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGM01E + Ecop31,L1450,7000lm8mc,DA2

Ecopack® 31, Diffusorleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.000lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 52W, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.450mm, Breite: 56mm, Höhe: 68mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51LJ12DNM80A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGM01F + Ecop31,Deckenbef-Anb,a.Decke,2Stk

Ecopack® 31, Deckenbefestigung, Montageart: Anbau, Deckenbefestigungselement, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59LJ101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGM01G + Ecop31,Seilabh.m.Bald,2m,2Stk

Ecopack® 31, Seilabhängung, Seilabhängung-Set, aus Stahlblech, verzinkt, Seil, aus Edelstahl, leuchtenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59LJ102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGM01H + Ecop31Multisens,PIR-Sens,An

Ecopack® 31, Multisensor, Montageart: Anbau, Gehäuse, aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 149mm, Breite: 56mm, Höhe: 28mm, PIR-Sensor, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59LJ201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGM01I + Ecop31Fernb

Ecopack® 31, Fernbedienung, Gehäuse, aus PC, schwarz, Länge: 90mm, Breite: 48mm, Höhe: 8mm, Fernbedienung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59LJ202 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGM01J + Ecop31NL-Elem,Eb

Ecopack® 31, Notlicht-Element, Montageart: Einbau, EM-KIT 3h,Akku: LiFePO4, 3Ah, Gehäuse, aus Stahl, silber, inkl. Schrauben, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0...+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59LJ203 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGN + Batten 41 Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SGN01 + Batten 41 Wand- und Deckenleuchten

0SGN01A + SIU41F,1000lm8mc,0/1,PC,si

Silhouette® 41-F, Lichtleiste, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.000lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 2polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 8,3W, Gehäuse, aus Aluminium, silber, Länge: 580mm, Breite: 25mm, Höhe: 44mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51LP327DM10AF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGN01B + SIU41F,2000lm8mc,0/1,PC,si

Silhouette® 41-F, Lichtleiste, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.000lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 2polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16W, Gehäuse, aus Aluminium, silber, Länge: 1.180mm, Breite: 25mm, Höhe: 44mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51LP327KM20AF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGN01C + SIU41N,1000lm8mc,0/1,PC,si

Silhouette® 41-N, Lichtleiste, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.000lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 8,3W, Gehäuse, aus Aluminium, silber, Länge: 610mm, Breite: 25mm, Höhe: 44mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51LP327DM10AN oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGN01D + SIU41N,2000lm8mc,0/1,PC,si

Silhouette® 41-N, Lichtleiste, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.000lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16W, Gehäuse, aus Aluminium, silber, Länge: 1.210mm, Breite: 25mm, Höhe: 44mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51LP327KM20AN oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SGN01E + SIU41E,2000lm8mc,0/1,PC,si

Silhouette® 41-E, Lichtleiste, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.000lm, Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16W, Gehäuse, aus Aluminium, silber, Länge: 1.180mm, Breite: 25mm, Höhe: 44mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51LP327KM20AE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SHB + Dezentrale Luftentkeimung Luftentkeimung (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SHB01 + Dezentrale Luftentkeimung Luftentkeimung

0SHB01A + UVC-DisinUVC-Desinf,4x60/95W,TCLEL-UV

UVC Air Disinfector, UVC Luftdesinfektionsgerät, Montageart: Anbau, für 4x TC-LEL-UV, 60/95W, Kompakt-Leuchtstofflampe UV-C, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: max. 360W, Gehäuse, aus Edelstahl, weiß, Länge: 585mm, Breite: 585mm, Höhe: 102mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51MAUVC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB + Licross® 11 Lichtbandsysteme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SIB01 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB01A + Lic Tragsch,L1500,5x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01B + Lic Tragsch,L3000,5x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1F5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01C + Lic Tragsch,L4500,5x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1J5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01D + Lic Tragsch,L1500,7x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1C7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01E + Lic Tragsch,L3000,7x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1F7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01F + Lic Tragsch,L4500,7x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1J7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01G + Lic Tragsch,L1500,9x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1C9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01H + Lic Tragsch,L3000,9x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1F9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01I + Lic Tragsch,L4500,9x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1J9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01J + Lic Tragsch,L1500,11x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01K + Lic Tragsch,L3000,11x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01L + Lic Tragsch,L4500,11x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01M + Lic Tragsch,L1500,14x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01N + Lic Tragsch,L3000,14x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01O + Lic Tragsch,L4500,14x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01P + Lic Tragsch,L1500,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1C0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01Q + Lic Tragsch,L3000,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1F0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01R + Lic Tragsch,L4500,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1J0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01S + Lic Tragsch,L1500,7x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3C7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01T + Lic Tragsch,L3000,7x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3F7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01U + Lic Tragsch,L4500,7x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3J7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01V + Lic Tragsch,L1500,9x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3C9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01W + Lic Tragsch,L3000,9x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3F9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01X + Lic Tragsch,L4500,9x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart

(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3J9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01Y + Lic Tragsch,L1500,11x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB01Z + Lic Tragsch,L3000,11x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB02A + Lic Tragsch,L4500,11x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02B + Lic Tragsch,L1500,14x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02C + Lic Tragsch,L3000,14x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02D + Lic Tragsch,L4500,14x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02E + Lic Tragsch,L1500,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3C0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02F + Lic Tragsch,L3000,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3F0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02G + Lic Tragsch,L4500,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3J0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02H + Lic Tragsch,L1500,7x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6C7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02I + Lic Tragsch,L3000,7x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6F7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02J + Lic Tragsch,L4500,7x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6J7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02K + Lic Tragsch,L1500,9x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6C9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02L + Lic Tragsch,L3000,9x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6F9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02M + Lic Tragsch,L4500,9x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6J9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02N + Lic Tragsch,L1500,11x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02O + Lic Tragsch,L3000,11x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02P + Lic Tragsch,L4500,11x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02Q + Lic Tragsch,L1500,14x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02R + Lic Tragsch,L3000,14x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02S + Lic Tragsch,L4500,14x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02T + Lic Tragsch,L1500,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6C0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02U + Lic Tragsch,L3000,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6F0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02V + Lic Tragsch,L4500,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6J0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02W + Lic-BI.Abd PC/ABS,L1500,IP40,ws

Licross®, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, zuschneidbar, Länge: 1.500mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1A02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02X + Lic-BI.Abd PC/ABS,L2250,IP40,ws

Licross®, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, zuschneidbar, Länge: 2.250mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1B02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02Y + Lic-BI.Abd PC/ABS,L1500,IP40,sw

Licross®, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, tiefschwarz matt (RAL 9005), zuschneidbar, Länge: 1.500mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB02Z + Lic-BI.Abd PC/ABS,L1500,IP40,si

Licross® Blindabdeckung, weißaluminium (RAL 9006); Blindabdeckung aus PC/ABS Abmessung: (LxBxH) = 1.500 x für Schutzart IP20/IP40; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB03A + Lic-BI.Abd PC/ABS,L1500,IP64,ws

Licross®, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, zuschneidbar, Dichtung aus TPE, Länge: 1.500mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart

IP50/IP54/IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03B + Lic-Anschl.R L450,IP40,ws(o.KI,o.Stw)

Licross® Anschlussraum, weiß; Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, Verbinder aus Stahl, verzinkt, Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1FN0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03C + Lic-Einsp.KI 14x2.5²

Licross®, Klemme, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz, 14polig, 1, 5..2,5mm², Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FNK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03D + Lic-Aussp.KI 14x2.5²

Licross®, Klemme, Klemmenblock 'Ausspeiser', kieselgrau, 14polig, 1, 5..2,5mm², Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FTK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03E + Lic-Einsp L300,7x2.5²,IP40,ws

Licross® Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1FN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03F + Lic-Einsp L450,14x2.5²,IP40,ws

Licross® Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1FNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03G + Lic-Einsp L300,7x2.5²,IP40,sw

Licross® Einspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03H + Lic-Einsp L450,14x2.5²,IP40,sw

Licross® Einspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03I + Lic-Einsp L300,7x2.5²,IP40,si

Licross® Einspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, verkehrsgrau A (RAL 7042), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6FN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03J + Lic-Einsp L450,14x2.5²,IP40,si

Licross® Einspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, verkehrsgrau A (RAL 7042), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6FNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03K + Lic-Einsp. flex

Licross® Einspeiser für flexible Leitungsklemmenblock 'Einspeiser', schwarz 30polig, 26x max. 2,5mm², 4x max. 4mm²; Einspeiser für flexible Leitung Anschlussklemme für 13 Leiter starr oder flexibel max. 2,5mm² und 13 Leiter starr max. 2,5mm² und 4 Leiter (PE) starr oder flexibel max. 4mm²; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FNKFE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03L + Lic-Mit.Einsp.2E L450,7x2.5²,IP40,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1CN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03M + Lic-Mit.Einsp.2E L650,14x2.5²,IP40,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm²,

anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1CNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03N + Lic-Mit.Einsp.2E L450,7x2.5²,IP40,sw

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3CN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03O + Lic-Mit.Einsp.2E L650,14x2.5²,IP40,sw

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3CNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03P + Lic-Mit.Einsp.2E L450,7x2.5²,IP40,si

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weißaluminium (RAL 9006), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6CN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03Q + Lic-Mit.Einsp.2E L650,14x2.5²,IP40,si

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weißaluminium (RAL 9006), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6CNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03R + Lic-Mit.Einsp.E/A L450,7x2.5²,IP40,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1MN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03S + Lic-Mit.Einsp.E/A L650,14x2.5²,IP40,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1MNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03T + Lic-Mit.Einsp.E/A L450,7x2.5²,IP40,sw

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3MN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03U + Lic-Mit.Einsp.E/A L650,14x2.5²,IP40,sw

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005);
Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für
sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), 2x
Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme,
14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung:
(LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung);
Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3MNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03V + Lic-Mit.Einsp.E/A L450,7x2.5²,IP40,si

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weißaluminium (RAL 9006);
Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für
vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), 2x
Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme,
7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung:
(LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung);
Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6MN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03W + Lic-Mit.Einsp.E/A L650,14x2.5²,IP40,si

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weißaluminium (RAL 9006);
Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für
sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), 2x
Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme,
14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung:
(LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung);
Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6MNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03X + Lic-Anschl.R.mittig L650,IP40,ws

Licross® Anschlussraum mittig, weiß; Anschlussraum mittig aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit
Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt2x
Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart
IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1

Stück

z.B. Siteco 59TL1CN0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03Y + Lic-Aussp L300,7x2.5²,IP40,ws

Licross® Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1FT7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB03Z + Lic-Aussp L450,14x2.5²,IP40,ws

Licross® Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1FTE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB04A + Lic-Aussp L300,7x2.5²,IP40,sw

Licross® Ausspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FT7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04B + Lic-Aussp L450,14x2.5²,IP40,sw

Licross® Ausspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FTE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04C + Lic-Aussp L300,7x2.5²,IP40,si

Licross® Ausspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, verkehrsgrau A (RAL 7042), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6FT7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04D + Lic-Aussp L450,14x2.5²,IP40,si

Licross® Ausspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, verkehrsgrau A (RAL 7042), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6FTE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04E + Lic-Aussp. flex

Licross® Ausspeiser für flexible Leitung Klemmenblock 'Ausspeiser', kieselgrau 30polig, 26x max. 2,5mm², 4x max. 4mm²; Ausspeiser für flexible Leitung Anschlussklemme für 13 Leiter starr oder flexibel max. 2,5mm² und 13 Leiter starr max. 2,5mm² und 4 Leiter (PE) starr oder flexibel max. 4mm²; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FTKFE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04F + Lic-L-Verb L197,IP40,ws(o.Verdr)

Licross®, L-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, weiß, Länge: 197mm, Breite: 197mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR1CL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04G + Lic-T-Verb L300,IP40,ws(o.Verdr)

Licross® T-Verbinder, weiß; Tragschienen-Element aus Stahl, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 3x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Abmessung: (LxBxH) = 300 x 197 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR1CT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04H + Lic-X-Verb L300,IP40,ws(o.Verdr)

Licross®, X-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, weiß, Länge: 300mm, Breite: 300mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR1CX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04I + Lic-L-Verb L197,IP40,sw(o.Verdr)

Licross®, L-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 197mm, Breite: 197mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR3CL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04J + Lic-T-Verb L300,IP40,sw(o.Verdr)

Licross®, T-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 300mm, Breite: 197mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR3CT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04K + Lic-X-Verb L300,IP40,sw(o.Verdr)

Licross®, X-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 300mm, Breite: 300mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR3CX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04L + Lic-L-Verb L197,IP40,si(o.Verdr)

Licross®, L-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 197mm, Breite: 197mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR6CL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04M + Lic-T-Verb L300,IP40,si(o.Verdr)

Licross®, T-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Breite: 197mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR6CT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04N + Lic-X-Verb L300,IP40,si(o.Verdr)

Licross®, X-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Breite: 300mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR6CX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04O + Lic-Verdr.LTX-Verb 7x1.5²,m.PE

Licross®, Leitungssatz, Durchverdrahtungssatz,Durchverdrahtung: 7x 1,5mm², Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3LX7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04P + Lic-Verdr.LTX-Verb 14x1.5²,m.PE

Licross® Verdrahtung für L-, T- oder X-VerbinderDurchverdrahtungssatz Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3LXE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04Q + Lic-Verdr.T-Verb 7x1.5²,m.PE

Licross® Verdrahtung für T-VerbinderDurchverdrahtungssatz inkl. 7x Klemme 3-fach, zum Verklemmen der Leitungen; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3T07 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04R + Lic-Verdr.T-Verb 14x1.5²,m.PE

Licross®, Leitungssatz, Durchverdrahtungssatz,Durchverdrahtung: 14x 1,5mm², Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3T0E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04S + Lic-Anschl.R L450,IP64,ws(o.KI,o.Stw)

Licross® Anschlussraum, weiß; Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, Verbinder aus Stahl, verzinkt, Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1FN0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04T + Lic-Einsp L300,7x2.5²,IP64,ws

Licross® Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1FN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04U + Lic-Einsp L450,14x2.5²,IP64,ws

Licross® Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1FNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04V + Lic-Mit.Einsp.2E L450,7x2.5²,IP64,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1CN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04W + Lic-Mit.Einsp.2E L650,14x2.5²,IP64,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert;

Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1CNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04X + Lic-Mit.Einsp.E/A L450,7x2.5²,IP64,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1MN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04Y + Lic-Mit.Einsp.E/A L650,14x2.5²,IP64,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1MNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB04Z + Lic-Anschl.R.mittig L650,IP64,ws

Licross® Anschlussraum mittig, weiß; Anschlussraum mittig aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1CN0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB05A + Lic-Aussp L300,7x2.5²,IP64,ws

Licross® Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß,

mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß;
Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme,
7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm;
für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1FT7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05B + Lic-Aussp L450,14x2.5²,IP64,ws

Licross® Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt,
lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit
Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder
aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig,
1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für
Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1FTE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05C + Lic-BI-Abd.Stw PC,IP64,ws

Licross® Stirnwand für Blindabdeckung, weiß; Stirnwand aus PC für Schutzart IP50/IP54/IP64;
Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TP1AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05D + Lic-Verb.vorg-/nachf-Sch St.verz

Licross® Verbinder alte / neue Schiene Verbinder aus Stahl, verzinkt Prüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05E + Lic-Sch.Stw PC IP20,ws (inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz, 14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus
PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1
Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05F + Lic-Sch.Stw PC,IP20,ws (o.KI)

Licross®, Stirnwand, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05G + Lic-Sch.Stw PC,IP20,ws(inkl.KI)

Licross® Stirnwand für Schiene, weiß; Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz 14polig, 1,5..2,5mm²; Stirnwand aus PCmit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); für Schutzart IP20; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Satz = 50 Stück

z.B. Siteco 59TL1SM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05H + Lic-Sch.Stw PC,IP20,sw(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, tiefschwarz matt (RAL 9005), Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05I + Lic-Sch.Stw PC,IP20,si(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL6S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05J + Lic-Sch.Stw PC IP64,ws(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP40/IP50/IP54/IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TP1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05K + Lic-Sch.Stw PC,IP64,ws(o.KI)

Licross®, Stirnwand, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP40/IP50/IP54/IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TP1S0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05L + Lic-Sch.Stw PC,IP64,ws (inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz, 14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP40/IP50/IP54/IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 50 Stück

z.B. Siteco 59TP1SM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05M + Lic Decken-/Wandbef 1Stk

Licross®, Deckenbefestigung, Befestigungselement, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05N + Lic Deckenbef.m.Caddy-CI,1Stk

Licross®, Deckenbefestigung mit Caddy-Clip, Caddy-Clip, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05O + Lic Seilabh,schienenseitig,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Befestigungsbügel, aus Federstahl V2A, für Seil, Ø 1,5mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05P + Lic Seilabh.m.Schl,2m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, mit Schlaufe, oben, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9R oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05Q + Lic Seilabh.m.Schl,2m,25Stk

Licross®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, mit Schlaufe, oben, Durchmesser: 1,5mm, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 25 Stück

z.B. Siteco 59TR9RM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05R + Lic Seilabh.m.Schl,5m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, mit Schlaufe, oben, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9R05 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05S + Lic Seilabh.m.Hülse,2m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Edelstahl (V2A), Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05T + Lic Seilabh.m.Hülse,2m,25Stk

Licross®, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Edelstahl (V2A), glänzend, Durchmesser: 1,5mm, Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 25 Stück

z.B. Siteco 59TR9RSM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05U + Lic Seilabh.m.Hülse,5m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Edelstahl (V2A), Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RS5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05V + Lic Seilabh.m.Cad,2m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Caddy-Clip, aus Stahl, verzinkt, Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05W + Lic Seilabh.m.Cad,3m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Caddy-Clip, aus Stahl, verzinkt, Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RC3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05X + Lic Seilabh.m.Cad,5m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Caddy-Clip, aus Stahl, verzinkt, Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05Y + LicMod Seilabh.Q-ank,o.Sch.Bef,3m,10Stk

Licross®Modario®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, erforderlicher Bohrdurchmesser = 6mm, inkl. Queranker, ohne schienenseitige Befestigung, Verpackungseinheit: 1 Satz = 10 Stück

z.B. Siteco 59TR9RQ30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB05Z + LicMod Seilabh.Q-ank,o.Sch.Bef,5m,10Stk

Licross®Modario®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, erforderlicher Bohrdurchmesser = 6mm, inkl. Queranker, ohne schienenseitige Befestigung, Verpackungseinheit: 1 Satz = 10 Stück

z.B. Siteco 59TR9RQ50 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB06A + Lic Kettabh,schienenseitig m.Höhenausgl

Licross®, Kettenabhänger, schienenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, mit Sicherheitshaken, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06B + K-Kett St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06C + Notgl V2A,≤14kg,Maß.i.5.6x16mm

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06D + K-Kett V2A,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06E + Lic-Wandbef.neigbar

Licross®, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und schienenseitiger Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Schiene, alle Teile aus V2A/V4A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TR9N oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06F + Lic-K.kanal L3000,ws

Licross®, Leitungsführung, Kabelkanal, aus ABS, weiß, Länge: 3.000mm, Breite: 56mm, Höhe: 27mm, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR1DF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06G + Lic-K.kanal L3000,sw

Licross®, Leitungsführung, Kabelkanal, aus ABS, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 3.000mm, Breite: 56mm, Höhe: 27mm, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR3DF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06H + Lic-Adernh PC,trns

Licross® Adernhalter, transparent; Adernhalter aus PCPrüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 10 Stück

z.B. Siteco 59TL0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06I + Lic-Sto.st.Di PE IP64, ws

Licross® Stoßstellendichtung für Schiene, weiß; Dichtung aus PE für Schutzart IP40/IP50/IP54/IP64; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06J + Lic-Sto.st.Di PE IP64,ws

Licross®, Dichtung, Dichtung, aus PE, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart
IP40/IP50/IP54/IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 25 Stück

z.B. Siteco 59TP1CM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06K + Lic-Sto.st.Verst St.verz,L300

Licross® Stoßstellenverstärkung für Schiene "Außenkupplung"Verbinder aus Stahl,
verzinktAbmessung: (LxBxH) = 300 x 14 x 13,5mm; Prüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR0E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06L + Lic-Verb Stahl verz

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06M + Lic11Re diff,8710lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge:
1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.710lm, Lichtfarbe: 840,
Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit
nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei
Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE107N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06N + Lic11Re diff,9050lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.050lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE10CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06O + Lic11Re diff,9960lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.960lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE10DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06P + Lic11Re diff,14930lm840,DA2,IP54,L2250

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.930lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE10DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06Q + Lic11Re diff,10000lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE10MN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06R + Lic11Re eng,8820lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.820lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE117N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06S + Lic11Re eng,9060lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.060lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE11CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06T + Lic11Re eng,12710lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.710lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 67W, Ende der Lebensdauer: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE11CN4C5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06U + Lic11Re eng,10080lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.080lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE11DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06V + Lic11Re eng,14000lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE11DN4EXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06W + Lic11Re eng,15120lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.120lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE11DV4FXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06X + Lic11Re eng,20300lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 20.300lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 108W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE11DV4LXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06Y + Lic11Re eng,27080lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.080lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE11DV4M2S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB06Z + Lic11Re eng,10130lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.130lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE11MN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB07A + Lic11Re eng,14070lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.070lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE11MN4EXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07B + Lic11Re br,8950lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE127N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07C + Lic11Re br,9310lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.310lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07D + Lic11Re br,12740lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.740lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 67W, Ende der Lebensdauer: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12CN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07E + Lic11ReX br,9140lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.140lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12DN49XGE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07F + Lic11Re br,10240lm840,DA2 IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.240lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07G + Lic11Re br,10240lm840,DA2,IP54 L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.240lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter,VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE12DN4AXG3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07H + Lic11Re br,10240lm840,DA2,IP54,L1500 ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.240lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter,VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE12DN4AXG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07I + Lic11Re br,10240lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.240lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE12DN4AXG3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07J + Lic11ReX br,10240lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.240lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12DN4AXGE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07K + Lic11Re br 14030lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.030lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12DN4EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07L + Lic11Re br,14030lm840 DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.030lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 81W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE12DN4EXM3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07M + Lic11Re br,14030lm840,DA2 IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.030lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 81W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE12DN4EXM3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07N + Lic11Re br,14030lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.030lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 81W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE12DN4EXM3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07O + Lic11ReX br,14030lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed extreme HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.030lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12DN4EXME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07P + Lic11Re br,7640lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.640lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12DV475G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07Q + Lic11Re br 15360lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.360lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12DV4FXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07R + Lic11Re br,15360lm840 DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.360lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE12DV4FXG3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07S + Lic11Re br,15360lm840,DA2 IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.360lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE12DV4FXG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07T + Lic11Re br,15360lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.360lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1

Stk.

z.B. Siteco 51TE12DV4FXG3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07U + Lic11ReX br,15360lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.360lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12DV4FXGE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07V + Lic11Re br 27150lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.150lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12DV4M2M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07W + Lic11Re br,27150lm840 DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.150lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 154W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1

Stk.

z.B. Siteco 51TE12DV4M2M3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07X + Lic11Re br,27150lm840,DA2 IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.150lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 154W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE12DV4M2M3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07Y + Lic11Re br,27150lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.150lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 154W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE12DV4M2M3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB07Z + Lic11Re br,10290lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.290lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von

IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12MN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB08A + **Lic11Re br,14100lm840,ML,IP54,L1500,ws**

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.100lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12MN4EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08B + **Lic11Re asy,8240lm840,0/1,IP54,L1500,ws**

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.240lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE147N48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08C + **Lic11Re asy,8570lm840,MLCi,IP54,L1500,ws**

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.570lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von

IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität
geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE14CN485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08D + Lic11Re asy,9430lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.430lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE14DN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08E + Lic11Re asy,14140lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.140lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE14DV4EXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08F + Lic11Re asy,9470lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.470lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit

entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE14MN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08G + Lic11Re med,8700lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.700lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE187N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08H + Lic11Re med,9040lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.040lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE18CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08I + Lic11Re med,12610lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.610lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 67W, Ende der Lebensdauer: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von

IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE18CN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08J + Lic11ReX med,8910lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.910lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE18DN485GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08K + Lic11Re med,9950lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE18DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08L + Lic11ReX med,12830lm840,DA2,IP54,L1500

Licross® 11 Recessed extreme HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.830lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 71W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE18DN4C5ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08M + Lic11Re med,13890lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.890lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE18DN4D5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08N + Lic11Re med,14920lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.920lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE18DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08O + Lic11ReX med,14980lm840,DA2,IP54,L2250

Licross® 11 Recessed extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.980lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE18DV4E5GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08P + Lic11Re med,20760lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 20.760lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 112W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE18DV4L5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08Q + Lic11Re med,26870lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 26.870lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE18DV4M1M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08R + Lic11Re med,25960lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 25.960lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 145W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stück

z.B. Siteco 51TE18DV4M5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08S + Lic11Re med,9990lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE18MN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08T + Lic11Re med,13950lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE18MN4D5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08U + Lic11Re dasy,8580lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.580lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE197N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08V + Lic11Re dasy,8920lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.920lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE19CN485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08W + Lic11Re dasy,9810lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.810lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE19DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08X + Lic11Re dasy,14720lm840,DA2,IP54,L2250

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.720lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE19DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08Y + Lic11Re dasy,9860lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE19MN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB08Z + Lic11Re ellipt,eng,8660lm840,0/1,IP54

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.660lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1E7N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB09A + Lic11Re ellipt,eng,9000lm840,MLCi,IP54

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.000lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE1ECN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09B + Lic11Re ellipt,eng,12420lm840,MLCi,IP54

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.420lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 67W, Ende der Lebensdauer: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE1ECN4CXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09C + Lic11Re ellipt,eng,9900lm840,DA2,IP54

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.900lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1EDN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09D + Lic11Re ellipt,eng,13670lm840,DA2,IP54

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.670lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1EDN4D5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09E + Lic11Re ellipt,eng,14850lm840,DA2,IP54

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.850lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1EDV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09F + Lic11ReX ellipt,eng,14910lm840,DA2,IP54

Licross® 11 Recessed extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.910lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE1EDV4E5GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09G + Lic11Re ellipt,eng,20440lm840,DA2,IP54

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 20.440lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 112W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1EDV4LXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09H + Lic11Re ellipt,eng,26450lm840,DA2,IP54

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 26.450lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1EDV4M1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09I + Lic11Re ellipt,eng,25560lm840,DA2,IP54

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 25.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 145W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1EDV4M5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09J + Lic11Re ellipt,eng,9950lm840,ML,IP54

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1EMN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09K + Lic11Re br,6760lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.760lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1WDV465M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09L + Lic11Re ellipt,eng,13740lm840,ML,IP54

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.740lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1EMN4D5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09M + Lic11Re diff,8710lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.710lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TL107N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09N + Lic11Re diff,9050lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.050lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL10CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09O + Lic11Re diff,4980lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.980lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL10DE445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09P + Lic11Re diff,9960lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.960lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL10DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09Q + Lic11Re diff,14930lm840,DA2,IP40,L2250

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.930lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL10DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09R + Lic11Re diff,10000lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TL10MN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09S + Lic11Re eng,8820lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.820lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL117N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09T + Lic11Re eng,9160lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.160lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL11CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09U + Lic11Re eng,12710lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.710lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 67W, Ende der Lebensdauer: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL11CN4C5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09V + Lic11Re eng,5040lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.040lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL11DE45XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09W + Lic11Re eng,7000lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL11DE47XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09X + Lic11Re eng,10080lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.080lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL11DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09Y + Lic11Re eng,14000lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stück

z.B. Siteco 51TL11DN4EXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB09Z + Lic11Re eng,15120lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.120lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL11DV4FXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB10A + Lic11Re eng,27080lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.080lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL11DV4M2S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10B + Lic11Re eng,10130lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.130lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit

entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL11MN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10C + Lic11Re eng,14070lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.070lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL11MN4EXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10D + Lic11Re eng,17230lm840,ML,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 17.230lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL11MV4HXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10E + Lic11Re br,8950lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS

(International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TL127N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10F + Lic11Re br,4300lm840,E/A,CLOi,IP40,L1500

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 22W, Ende der Lebensdauer: 24W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12CN44XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10G + Lic11Re br,6020lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.020lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 33W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12CN46XM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10H + Lic11Re br,9310lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.310lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA,

Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10I + Lic11Re br,12740lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.740lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 67W, Ende der Lebensdauer: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12CN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10J + Lic11Re br,5120lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.120lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DE45XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10K + Lic11Re br,7020lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.020lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DE47XM oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10L + Lic11Re br,9910lm835,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.910lm, Lichtfarbe: 835, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN195G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10M + Lic11Re br,13580lm835,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.580lm, Lichtfarbe: 835, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN1D5M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10N + Lic11Re br,9840lm830,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.840lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung

ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei
Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN395G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB100 + Lic11Re br,13490lm830,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge:
1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.490lm, Lichtfarbe: 830,
Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung
ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei
Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN3DXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10P + Lic11Re br,5700lm840 DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge:
1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.700lm, Lichtfarbe: 840,
Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung
ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei
Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN455G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10Q + Lic11Re br,5700lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge:
1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.700lm, LF: 840, VG: DALI
2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC,
0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 30W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für
Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre
lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA,
Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit

entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DN455GD oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10R + Lic11Re br,5960lm840 DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.960lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN455M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10S + Lic11Re br,5960lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.960lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 31W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DN455MD oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10T + Lic11Re br 10240lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.240lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung

ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10U + Lic11Re br,10240lm840 DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.240lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DN4AXG3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10V + Lic11Re br,10240lm840,DA2 IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.240lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DN4AXG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10W + Lic11Re br,10240lm840,DA2,IP40 L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.240lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre

Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DN4AXG3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10X + Lic11Re br,10240lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.240lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 57W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25...+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DN4AXGD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10Y + Lic11ReX br,10240lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.240lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40...+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN4AXGE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB10Z + Lic11Re br 14030lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.030lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:

symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN4EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB11A + Lic11Re br,14030lm840 DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.030lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 81W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DN4EXM3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11B + Lic11Re br,14030lm840,DA2 IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.030lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 81W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DN4EXM3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11C + Lic11Re br,14030lm840,DA2,IP40 L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.030lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss:

220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 81W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DN4EXM3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11D + Lic11Re br,14030lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.030lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 77W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DN4EXMD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11E + Lic11ReX br,14030lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed extreme HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.030lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN4EXME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11F + Lic11Re br,9990lm865,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.990lm, Lichtfarbe: 865,

Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN695G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11G + Lic11Re br,13710lm865,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.710lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN6D5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11H + Lic11Re br,5700lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.700lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DV455G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11I + Lic11Re br,11630lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 11.630lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,

50/60Hz, Bemessungsleistung: 59W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung
ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei
Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DV4B5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11J + Lic11Re br 15360lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge:
2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.360lm, Lichtfarbe: 840,
Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung
ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei
Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DV4FXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11K + Lic11Re br,15360lm840 DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge:
2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.360lm, LF: 840, VG:
DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, für Tragschiene, 14adrig,
interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter,VG: Einzelbatterie-Element, Akku:
LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA,
Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit
entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume:
+5...+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei
Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1
Stk.

z.B. Siteco 51TL12DV4FXG3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11L + Lic11Re br,15360lm840,DA2 IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge:
2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.360lm, LF: 840, VG:
DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig,

Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DV4FXG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11M + Lic11Re br,15360lm840,DA2,IP40 L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.360lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DV4FXG3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11N + Lic11Re br,15360lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.360lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 84W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DV4FXGD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11O + Lic11ReX br,15360lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.360lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DV4FXGE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11P + Lic11Re br 27150lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.150lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DV4M2M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11Q + Lic11Re br,27150lm840 DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.150lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 154W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DV4M2M3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11R + Lic11Re br,27150lm840,DA2 IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.150lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 154W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DV4M2M3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11S + Lic11Re br,27150lm840,DA2,IP40 L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.150lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 154W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DV4M2M3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11T + Lic11Re br,27150lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.150lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 151W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -40..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL12DV4M2MD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11U + Lic11Re br,4300lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.300lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+55°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12MN44XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11V + Lic11Re br,6020lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.020lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12MN46XM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11W + Lic11Re br,10290lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.290lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12MN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11X + Lic11Re br,14100lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.100lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12MN4EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11Y + Lic11Re br,6990lm840,ML,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12MV465M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB11Z + Lic11Re br,17270lm840,ML,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 17.270lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12MV4HXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB12A + Lic11Re br,9050lm8tw,DT8,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed TW, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.050lm, Lichtfarbe: 8tw, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12TNT9XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12B + Lic11Re asy,8240lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.240lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL147N48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12C + Lic11Re asy,8570lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.570lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück.

z.B. Siteco 51TL14CN485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12D + Lic11Re asy,4710lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.710lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL14DE445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12E + Lic11Re asy,2900lm830,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 2.900lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 17,6W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL14DN325G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12F + Lic11Re asy,8040lm830,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.040lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49,7W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stück

z.B. Siteco 51TL14DN38XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12G + Lic11Re asy,2600lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 2.600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15,2W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL14DN425G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12H + Lic11Re asy,9430lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.430lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL14DN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12I + Lic11Re asy,14140lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.140lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den

Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL14DV4EXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12J + Lic11Re asy,9470lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.470lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL14MN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12K + Lic11Re med,8700lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.700lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL187N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12L + Lic11Re med,9040lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.040lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei

Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL18CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12M + Lic11Re med,12610lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.610lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 67W, Ende der Lebensdauer: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL18CN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12N + Lic11Re med,4970lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.970lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18DE445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12O + Lic11Re med,6940lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.940lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den

Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18DE465M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12P + Lic11Re med,9950lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12Q + Lic11Re med,13890lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.890lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18DN4D5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12R + Lic11Re med,8000lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 43W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei

Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18DV48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12S + Lic11Re med,14920lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.920lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12T + Lic11Re med,26870lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 26.870lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18DV4M1M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12U + Lic11Re med,14560lm865,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.560lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt

strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18DV6E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12V + Lic11Re med,9990lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18MN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12W + Lic11Re med,13950lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18MN4D5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12X + Lic11Re med,17090lm840,ML,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 17.090lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA,

Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18MV4HXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12Y + Lic11Re med,5560lm840,DA2C,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 34W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18VN455G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB12Z + Lic11Re med,6520lm840,DA2C,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.520lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 36W, Ende der Lebensdauer: 41W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL18VN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB13A + Lic11Re dasy,8580lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.580lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,

50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL197N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13B + Lic11Re dasy,8920lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.920lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL19CN485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13C + Lic11Re dasy,4910lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.910lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL19DE445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13D + Lic11Re dasy,9810lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.810lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,

50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL19DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13E + Lic11Re dasy,14720lm840,DA2,IP40,L2250

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.720lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL19DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13F + Lic11Re dasy,9860lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL19MN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13G + Lic11Re ellipt,eng,8660lm840,0/1,IP40

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.660lm, Lichtfarbe: 840,

Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1E7N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13H + Lic11Re ellipt,eng,9000lm840,MLCi,IP40

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.000lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL1ECN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13I + Lic11Re ellipt,eng,12420lm840,MLCi,IP40

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.420lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 67W, Ende der Lebensdauer: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL1ECN4CXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13J + Lic11Re ellipt,eng,4950lm840,DA2,IP40

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,

50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1EDE445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13K + Lic11Re ellipt,eng,6840lm840,DA2,IP40

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.840lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1EDE465S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13L + Lic11Re ellipt,eng,9900lm840,DA2,IP40

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.900lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1EDN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13M + Lic11Re ellipt,eng,13670lm840,DA2,IP40

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.670lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1EDN4D5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13N + Lic11Re ellipt,eng,14850lm840,DA2,IP40

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.850lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1EDV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13O + Lic11Re ellipt,eng,26450lm840,DA2,IP40

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 26.450lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1EDV4M1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13P + Lic11Re ellipt,eng,9950lm840,ML,IP40

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1EMN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13Q + Lic11Re ellipt,eng,13740lm840,ML,IP40

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.740lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1EMN4D5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13R + Lic11Re ellipt,eng,16830lm840,ML,IP40

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.830lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1EMV4G5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13S + Lic11Re br,14170lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.170lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1WDN4EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13T + Lic11Re br,27420lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 27.420lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1WDV4M2M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13U + Lic11Re br,14240lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.240lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1WMN4EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13V + Lic11Re br,6760lm840,ML,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.760lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1WMV465M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13W + Lic11Re br,9310lm940,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.310lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DND9XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13X + Lic11Re br,9450lm950,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.450lm, Lichtfarbe: 950, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DNE9XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13Y + Lic11Re br,12970lm950,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.970lm, Lichtfarbe: 950, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DNEC5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB13Z + Lic11Re med,9710lm865 DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.710lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE18DN695G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB14A + Lic11Re med,9710lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.710lm, LF: 865, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I , CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max.

Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE18DN695GD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14B + Lic11Re br,9140lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.140lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14C + Lic11Re br,26740lm865,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 26.740lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151,8W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL12DV6M1M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14D + Lic11Re br,12870lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.870lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 67W, Ende der Lebensdauer: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA

24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1WCN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14E + Lic11op diff,4480lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.480lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1D7N44XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14F + Lic11op diff,6300lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.300lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1D7N46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14G + Lic11op diff,8490lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.490lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1D7N48XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14H + Lic11op diff,8820lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.820lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE1DCN485G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14I + Lic11op diff,12370lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 11 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.370lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 67W, Ende der Lebensdauer: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE1DCN4CXM oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14J + Lic11op diff,4500lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1DDN445G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14K + Lic11op diff,6320lm840 DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.320lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1DDN46XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14L + Lic11op diff,6320lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.320lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1DDN46XM oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14M + Lic11op diff,9710lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.710lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1DDN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14N + Lic11op diff,13620lm840,DA2,IP54,L1500

Licross® 11 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.620lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1DDN4D5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14O + Lic11op diff,9500lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1DDV495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14P + Lic11op diff,14560lm840,DA2,IP54,L2250

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1DDV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14Q + Lic11op diff,26350lm840,DA2,IP54,L2250

Licross® 11 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 26.350lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1DDV4M1M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14R + Lic11op diff,4320lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.320lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1DMN46XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14S + Lic11op diff,9750lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.750lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1DMN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14T + Lic11op diff,13690lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.690lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE1DMN4D5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14U + Lic11op diff,4480lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.480lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1D7N44XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14V + Lic11op diff,6300lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.300lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1D7N46XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14W + Lic11op diff,8490lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.490lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1D7N48XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14X + Lic11op diff,8820lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.820lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL1DCN485G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14Y + Lic11op diff,12370lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 11 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.370lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 67W, Ende der Lebensdauer: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TL1DCN4CXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB14Z + Lic11op diff,2750lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 2.750lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DDN425G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB15A + Lic11op diff,4500lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DDN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15B + Lic11op diff,6320lm840 DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.320lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DDN46XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15C + Lic11op diff,6320lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.320lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DDN46XM oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15D + Lic11op diff,9710lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.710lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DDN495G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15E + Lic11op diff,13620lm840,DA2,IP40,L1500

Licross® 11 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.620lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DDN4D5M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15F + Lic11op diff,4120lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.120lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DDV44XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15G + Lic11op diff,9500lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DDV495G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15H + Lic11op diff,14560lm840,DA2,IP40,L2250

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 84W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DDV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15I + Lic11op diff,26350lm840,DA2,IP40,L2250

Licross® 11 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 26.350lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 151W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DDV4M1M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15J + Lic11op diff,6320lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.320lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DMN46XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15K + Lic11op diff,9750lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.750lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DMN495G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15L + Lic11op diff,13690lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.690lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DMN4D5M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15M + Lic11op diff,16760lm840,ML,IP40,L2250,ws

Licross® 11 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 76mm, Höhe: 87mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.760lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51TL1DMV4G5M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15N + Lic11Pr eng,8680lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.680lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD117N485G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB150 + Lic11Pr eng,9030lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.030lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD11CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15P + Lic11Pr eng,14460lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.460lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 78W, Ende der Lebensdauer: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD11CN4EXS oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15Q + Lic11Pr eng,9930lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.930lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD11DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15R + Lic11Pr eng,15510lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.510lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD11DN4F5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15S + Lic11Pr eng,9980lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD11MN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15T + Lic11Pr eng,16070lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.070lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD11MN4GXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15U + Lic11Pr br,8720lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.720lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD127N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15V + Lic11Pr br,9070lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.070lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD12CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15W + Lic11Pr br,14240lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.240lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 78W, Ende der Lebensdauer: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD12CN4EXM oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15X + Lic11Pr br,9980lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD12DN495G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15Y + Lic11Pr br,9980lm840 DA2,IP54,L1500,ws,3

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD12DN495G3C oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB15Z + Lic11Pr br,9980lm840,DA2 IP54,L1500,ws,3

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD12DN495G3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB16A + Lic11Pr br,9980lm840,DA2,IP54,L1500,ws,3

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD12DN495G3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16B + Lic11Pr br 15270lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.270lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD12DN4FXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16C + Lic11Pr br,15270lm840 DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.270lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 91W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD12DN4FXM3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16D + Lic11Pr br,15270lm840,DA2 IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.270lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 91W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD12DN4FXM3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16E + Lic11Pr br,15270lm840,DA2,IP54 L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.270lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 91W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD12DN4FXM3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16F + Lic11Pr br,10030lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.030lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD12MN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16G + Lic11Pr br,15820lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.820lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD12MN4F5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16H + Lic11Pr e.eng,14500lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.500lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 78W, Ende der Lebensdauer: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD13CN4E5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16I + Lic11Pr e.eng,15550lm840,DA2,IP54,L1500

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.550lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD13DN4F5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16J + Lic11Pr e.eng,16110lm840,ML,IP54,L1500

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.110lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD13MN4GXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16K + Lic11Pr br,8190lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.190lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1B7N48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16L + Lic11Pr br,8520lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.520lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BCN485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16M + Lic11Pr br,13520lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.520lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 78W, Ende der Lebensdauer: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BCN4D5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16N + Lic11Pr br,9370lm840 DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.370lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BDN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16O + Lic11Pr br 9370lm840,DA2,IP54,L1500,ws,3

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.370lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD1BDN49XG3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16P + Lic11Pr br,9370lm840 DA2,IP54,L1500,ws,3

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.370lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD1BDN49XG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16Q + Lic11Pr br,9370lm840,DA2,IP54,L1500,ws,3

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.370lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD1BDN49XG3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16R + Lic11PrX br,9370lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.370lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BDN49XGE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16S + Lic11Pr br 14500lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BDN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16T + Lic11Pr br,14500lm840 DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.500lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 91W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD1BDN4E5M3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16U + Lic11Pr br,14500lm840,DA2 IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.500lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 91W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD1BDN4E5M3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16V + Lic11Pr br,14500lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 91W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD1BDN4E5M3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16W + Lic11PrX br,14500lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected extreme HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BDN4E5ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16X + Lic11Pr br,8310lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.310lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BDN68XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16Y + Lic11Pr br,8310lm865,DA2,IP54,L1500,ws,3

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.310lm, LF: 865, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD1BDN68XG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB16Z + Lic11Pr br,9140lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.140lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BDN69XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB17A + Lic11Pr br,9420lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.420lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BMN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17B + Lic11Pr br,9370lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.370lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD1BDN49XGD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17C + Lic11Pr br,15020lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.020lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BMN4FXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17D + Lic11Pr br,8450lm8tw,DT8,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected TW, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.450lm, Lichtfarbe: 8tw, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BTNT8XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17E + Lic11Pr eng,8680lm840,0/1,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.680lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP117N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17F + Lic11Pr eng,9030lm840,MLCi,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.030lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP11CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17G + Lic11Pr eng,14460lm840,MLCi,IP64,L1500

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.460lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 78W, Ende der Lebensdauer: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP11CN4EXS oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17H + Lic11Pr eng,8150lm850,MLCi,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.150lm, LF: 850, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 54W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP11CN58XF oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17I + Lic11Pr eng,9980lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP11DN495G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17J + Lic11Pr eng,15510lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.510lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP11DN4F5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17K + Lic11Pr eng,9680lm865,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.680lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP11DN695G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17L + Lic11Pr eng,9980lm840,ML,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP11MN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17M + Lic11Pr eng,16070lm840,ML,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.070lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP11MN4GXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17N + Lic11Pr br,8720lm840,0/1,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.720lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP127N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17O + Lic11Pr br,8120lm850,0/1,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.120lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, entspricht den Anforderungen von IFS , LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP127N58XF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17P + Lic11Pr br,9070lm840,MLCi,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.070lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17Q + Lic11Pr br,14240lm840,MLCi,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.240lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 78W, Ende der Lebensdauer: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12CN4EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17R + Lic11Pr br,8190lm850,MLCi,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.190lm, LF: 850, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 54W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12CN58XF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17S + Lic11Pr br,9980lm840 DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP12DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17T + Lic11Pr br 9980lm840,DA2,IP64,L1500,ws,3

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12DN495G3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17U + Lic11Pr br,9980lm840 DA2,IP64,L1500,ws,3

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12DN495G3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17V + Lic11Pr br,9980lm840,DA2,IP64,L1500,ws,3

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12DN495G3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17W + Lic11Pr br,9980lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12DN495GD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17X + Lic11PrX br,9980lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.980lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP12DN495GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17Y + Lic11Pr br 15270lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.270lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP12DN4FXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB17Z + Lic11Pr br,15270lm840 DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.270lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 91W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12DN4FXM3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB18A + Lic11Pr br,15270lm840,DA2 IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.270lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 91W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12DN4FXM3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18B + Lic11Pr br,15270lm840,DA2,IP64 L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.270lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 91W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12DN4FXM3S4 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18C + Lic11PrX br,15270lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected extreme HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.270lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP12DN4FXME oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18D + Lic11Pr br,9820lm850 DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.820lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP12DN595G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18E + Lic11Pr br,9820lm850,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.820lm, LF: 850, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12DN595GD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18F + Lic11Pr br,9730lm865,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.730lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP12DN695G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18G + Lic11Pr br,10030lm840,ML,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.030lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12MN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18H + Lic11Pr br,15820lm840,ML,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.820lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12MN4F5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18I + Lic11Pr br,9780lm865,ML,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.780lm, LF: 865, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12MN695G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18J + Lic11Pr br,8840lm8tw,DT8,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected TW, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.840lm, Lichtfarbe: 8tw, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP12TNT85X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18K + Lic11Pr e.eng,14500lm840,MLCi,IP64,L1500

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.500lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 78W, Ende der Lebensdauer: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP13CN4E5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18L + Lic11Pr e.eng,15550lm840,DA2,IP64,L1500

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.550lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP13DN4F5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18M + Lic11Pr e.eng,16110lm840,ML,IP64,L1500

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.110lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP13MN4GXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18N + Lic11Pr br,8310lm865,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.310lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BCN68XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18O + Lic11Pr br,13690lm830,MLCi,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.690lm, LF: 830, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 78W, Ende der Lebensdauer: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12CN3D5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18P + Lic11PrX br,14910lm865,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected extreme HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.910lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP12DN6E5ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18Q + Lic11Pr br,8840lm865,MLCi,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.840lm, LF: 865, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12CN685G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18R + Lic11Pr br,15270lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.270lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TP12DN4FXMD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18S + Lic11PrX br,8310lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.310lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BDN68XGE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18T + Lic11PrX br,9020lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected extreme MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.020lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+50°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, entspricht den Anforderungen von IFS, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP12DN49XGE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18U + Lic11Pr br,13290lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.290lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 81W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BDN6DXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18V + Lic11Pr eng,9100lm850,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.100lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51TP11DN59XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18W + Lic11Pr br,14100lm850,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 11 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.100lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 81W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TP12DN5EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18X + Lic11Pr br,9230lm850,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.230lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BDN59XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18Y + Lic11Pe br,8840lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.840lm, LF: 840, VG: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD167N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB18Z + Lic11Pe br,9190lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.190lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB19A + Lic11Pe br,14420lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.420lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 78W, Ende der Lebensdauer: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16CN4EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19B + Lic11Pe br,10110lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.110lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19C + Lic11Pe br,15460lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.460lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16DN4FXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19D + Lic11Pe br,10160lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.160lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16MN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19E + Lic11Pe br,16020lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.020lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16MN4GXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19F + Lic11Pe br,8840lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.840lm, LF: 840, VG: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TM167N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19G + Lic11Pe br,9190lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.190lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TM16CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19H + Lic11Pe br,14420lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.420lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 78W, Ende der Lebensdauer: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TM16CN4EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19I + Lic11Pe br,10110lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.110lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TM16DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19J + Lic11Pe br,15460lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.460lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TM16DN4FXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19K + Lic11Pe br,10160lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.160lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TM16MN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19L + Lic11Pe br,16020lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.020lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TM16MN4GXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19M + Lic11Pe br,4520lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.520lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16DN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19N + Lic11Pe br,14180lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.180lm, LF: 865, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 81W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16DN6EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19O + Lic11Pe br,5100lm830,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.100lm, LF: 830, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,3W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TM16DN35XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19P + Lic11Pe br,4520lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.520lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TM16DN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19Q + Lic11Pe br,4700lm8tw,DT8,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Performance TW, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.700lm, LF: 8tw, VG: DALI DT8, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28,9W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TM16TNT45X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19R + Lic11Pe br,8930lm8tw,DT8,IP40,L1500,ws

Licross® 11 Performance TW, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.930lm, LF: 8tw, VG: DALI DT8, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TM16TNT85X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19S + Lic11Pe br,8930lm8tw,DT8,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Performance TW, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.930lm, LF: 8tw, VG: DALI DT8, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16TNT85X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19T + Lic11Pe br,8960lm865,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.960lm, LF: 865, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16CN69XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19U + Lic21Pe br,6000lm830,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.000lm, LF: 830, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 40W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+55°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TM16CN36XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19V + Lic Multi-Adapter,Stbl,ws

Licross®, Schieneneinsatz, Adapter,mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Klemme,5polig, max. 2,5mm², Multi-Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19W + Lic Multi-Adapter,Stbl,sw

Licross®, Schieneneinsatz, Adapter,mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Klemme,5polig, max. 2,5mm², Multi-Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), für Schutzart IP20/IP40, Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19X + Lic Multi-Adapter,Stbl,si

Licross®, Schieneneinsatz, Adapter,mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Klemme,5polig, max. 2,5mm², Multi-Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), für Schutzart IP20/IP40, Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19Y + Lic el.Ad,Stbl,ws

Licross®, Schieneneinsatz, Adapter,mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Klemme,5polig, max. 2,5mm², elektrischer Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, für Schutzart IP20/IP40, inklusive Befestigungsschraube M4, Länge: 210mm, Breite: 64mm, Höhe: 68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB19Z + Lic mech.Ad,Stbl,ws

Licross®, Schieneneinsatz, Adapter,mechanischer Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, für Schutzart IP20/IP40, inklusive Befestigungsschraube M4, Länge: 100mm, Breite: 64mm, Höhe: 68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1TM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB20A + Lic-Mod.pl 124x124 Alu

Licross®, Modulplatte, Adapterplatte, aus Aluminium, unbehandelt, inklusive Schrauben zur Montage an Multifunktionseinsatz, Länge: 124mm, Breite: 124mm, Höhe: 2mm, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL9MPS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20B + Lic-Mod.pl 200x70 Alu

Licross® Modulplatte rechteckigAdapterplatte aus Aluminium, unbehandelt, Abmessung: (LxBxH) = 200 x 70 x 2mm; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL9MPN oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20C + Lic LE,eng,310lm740,CEAG,ws

Licross®, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 500mm, Breite: 59mm, Höhe: 60mm, Montagehöhe: 7..17m, Notlicht-Element,LED Bemessungslichtstrom: 310lm, LF: 740, VG: CEAG, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 3,9W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 9..14adrig, für Notlicht-Fkt., Versorgungs- Überwachungsmodul CEAG, mit Addressschalter, Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Notlicht-Linien durch werkzeugloses Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, für Fläche, komp. mit allen CEAG STAR-Technologie Systemen (ZB-S, DG-S (DualGuard-S), LP-STAR, AT-S+), IP40, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne rel. Staubbelastung, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -20..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 56TL117C4X31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20D + Lic LE,e.br,320lm740,CEAG,ws

Licross®, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 500mm, Breite: 59mm, Höhe: 60mm, Montagehöhe: 2,5..7m, Notlicht-Element,LED Bemessungslichtstrom: 320lm, LF: 740, VG: CEAG, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 3,9W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 9..14adrig, für Notlicht-Fkt., Versorgungs- Überwachungsmodul CEAG, mit Addressschalter, Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Notlicht-Linien durch werkzeugloses Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, für Fläche, komp. mit allen CEAG STAR-Technologie Systemen (ZB-S, DG-S (DualGuard-S), LP-STAR, AT-S+), IP40, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne rel. Staubbelastung, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -20..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 56TL157C4X31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20E + Lic LE,asy,e.br,300lm740,CEAG,ws

Licross®, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 500mm, Breite: 59mm, Höhe: 60mm, Montagehöhe: 2,5..7m, Notlicht-Element,LED Bemessungslichtstrom: 300lm, LF: 740, VG: CEAG, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss:220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 3,9W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 9..14adrig, für Notlicht-Fkt., Versorgungs- Überwachungsmodul CEAG, mit Addressschalter, Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Notlicht-Linien durch werkzeugloses Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, für Flucht- und Rettungswege, komp. mit allen CEAG STAR-Technologie Systemen (ZB-S, DG-S (DualGuard-S), LP-STAR, AT-S+), IP40, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne rel. Staubbelastung, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -20..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 56TL197C4X31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20F + Lic LE,asy,ellipt,eng,320lm740,CEAG,ws

Licross®, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 500mm, Breite: 59mm, Höhe: 60mm, Montagehöhe: 7..17m, Notlicht-Element,LED Bemessungslichtstrom: 320lm, LF: 740, VG: CEAG, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss:220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 3,9W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 9..14adrig, für Notlicht-Fkt., Versorgungs- Überwachungsmodul CEAG, mit Addressschalter, Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Notlicht-Linien durch werkzeugloses Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, für Flucht- und Rettungswege, komp. mit allen CEAG STAR-Technologie Systemen (ZB-S, DG-S (DualGuard-S), LP-STAR, AT-S+), IP40, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne rel. Staubbelastung, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -20..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 56TL1E7C4X31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20G + HB11/Lic-md br,15000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS ; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4FLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20H + HB11/Lic-md eng,15000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4FLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20I + HB11/Lic-md br,28000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C

(bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4MLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20J + HB11/Lic-md eng,28000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4MLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20K + HB11/Lic-mx br,36000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4QLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20L + HB11/Lic-mx eng,36000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS ; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul.

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max.
Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4QLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20M + HB11/Lic-mx eng,56000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 56.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 189,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 294,9W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4VLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20N + HB11/Lic-mx br,56000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 56.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 189,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 294,9W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4VLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20O + HB11/Lic-mx eng,30000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 30.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,8lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,5W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4MLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20P + HB11/Lic-mx br,63000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 63.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 329,9W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4WLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20Q + HB11/Lic-mx br,70000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 25 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 70.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 187,7lm/W; 50.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 372,9W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4XLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20R + HB11/Lic-mx br,30000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 30.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,8lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,5W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4MLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20S + HB11/Lic-mx eng,63000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 63.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 329,9W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; entspricht den Anf. von IFS; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4WLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20T + HB11/Lic-mx eng,70000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 70.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 187,7lm/W; 50.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 372,9W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; entspricht den Anf. von IFS; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4XLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20U + HB11/Lic-mx eng,36000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor; mit Lichtsensor; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP64; SK I;

Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS ; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm;Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4QLA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20V + HB11/Lic-mx eng,36000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS ; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm;Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4QLA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20W + HB11/Lic-mx eng,36000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2;DALI2-Multisensor,DALI2-EVG; PIR-Sensor;Stecker, 5polig, mit Phasenwahl,Netzanschluss:230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS;LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm;Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4QLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20X + HB11/Lic-mx eng,56000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 56.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 189,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2;DALI2-Multisensor,DALI2-EVG; PIR-Sensor;Stecker, 5polig, mit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Phasenwahl,Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 294,9W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS;LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm; (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4VLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20Y + HB11/Lic-mx br,36000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh;PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm;Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4QLA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB20Z + HB11/Lic-mx br,36000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm;Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4QLA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21 + Licross® 11 Lichtbandsysteme

0SIB21A + HB11/Lic-mx br,36000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam $\leq$ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4QLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21B + HB11/Lic-mx br,56000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR $\leq$ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 56.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam $\leq$ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 189,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 294,9W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm; (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4VLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21C + HB11/Lic-md eng,15000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR $\leq$ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam $\leq$ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4FLA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21D + HB11/Lic-md eng,15000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4FLA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21E + HB11/Lic-md eng,15000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4FLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21F + HB11/Lic-md eng,28000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4MLA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21G + HB11/Lic-md eng,28000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl/Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4MLA02 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21H + HB11/Lic-md eng,28000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4MLA03 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21I + HB11/Lic-md br,15000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; entspricht den Anf. von IFS ; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4FLA01 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21J + HB11/Lic-md br,15000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS ; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4FLA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21K + HB11/Lic-md br,15000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4FLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21L + HB11/Lic-md br,28000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20...+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4MLA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21M + HB11/Lic-md br,28000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl/Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4MLA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIB21N + HB11/Lic-md br,28000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4MLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC + Licross® 21 Lichtbandsysteme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SIC01 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC01A + Lic,Tragsch,L1500,5x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01B + Lic,Tragsch,L3000,5x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1F5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01C + Lic,Tragsch,L4500,5x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1J5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01D + Lic,Tragsch,L1500,7x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1C7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01E + Lic,Tragsch,L3000,7x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1F7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01F + Lic,Tragsch,L4500,7x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1J7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01G + Lic,Tragsch,L1500,9x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1C9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01H + Lic,Tragsch,L3000,9x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1F9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01I + Lic,Tragsch,L4500,9x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1J9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01J + Lic,Tragsch,L1500,11x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01K + Lic,Tragsch,L3000,11x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01L + Lic,Tragsch,L4500,11x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01M + Lic,Tragsch,L1500,14x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01N + Lic,Tragsch,L3000,14x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01O + Lic,Tragsch,L4500,14x2.5²,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01P + Lic,Tragsch,L1500,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1C0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01Q + Lic,Tragsch,L3000,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1F0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01R + Lic,Tragsch,L4500,ws

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR1J0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01S + Lic,Tragsch,L1500,7x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3C7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01T + Lic,Tragsch,L3000,7x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3F7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01U + Lic,Tragsch,L4500,7x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3J7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01V + Lic,Tragsch,L1500,9x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart

(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3C9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01W + Lic,Tragsch,L3000,9x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3F9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01X + Lic,Tragsch,L4500,9x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3J9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01Y + Lic,Tragsch,L1500,11x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC01Z + Lic,Tragsch,L3000,11x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005),
Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart
(gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC02A + Lic,Tragsch,L4500,11x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02B + Lic,Tragsch,L1500,14x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02C + Lic,Tragsch,L3000,14x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02D + Lic,Tragsch,L4500,14x2.5²,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02E + Lic,Tragsch,L1500,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3C0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02F + Lic,Tragsch,L3000,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3F0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02G + Lic,Tragsch,L4500,sw

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR3J0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02H + Lic,Tragsch,L1500,7x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6C7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02I + Lic,Tragsch,L3000,7x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6F7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02J + Lic,Tragsch,L4500,7x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6J7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02K + Lic,Tragsch,L1500,9x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6C9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02L + Lic,Tragsch,L3000,9x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6F9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02M + Lic,Tragsch,L4500,9x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 9x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6J9 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02N + Lic,Tragsch,L1500,11x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02O + Lic,Tragsch,L3000,11x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02P + Lic,Tragsch,L4500,11x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 11x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02Q + Lic,Tragsch,L1500,14x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02R + Lic,Tragsch,L3000,14x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02S + Lic,Tragsch,L4500,14x2.5²,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02T + Lic,Tragsch,L1500,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6C0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02U + Lic,Tragsch,L3000,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6F0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02V + Lic,Tragsch,L4500,si

Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR6J0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02W + Lic-BI.Abd,PC/ABS,L1500,IP40,ws

Licross®, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, zuschneidbar, Länge: 1.500mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1A02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02X + Lic-BI.Abd,PC/ABS,L2250,IP40,ws

Licross®, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, zuschneidbar, Länge: 2.250mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1B02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02Y + Lic-BI.Abd,PC/ABS,L1500,IP40,sw

Licross®, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, tiefschwarz matt (RAL 9005), zuschneidbar, Länge: 1.500mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC02Z + Lic-BI.Abd,PC/ABS,L1500,IP40,si

Licross® Blindabdeckung, weißaluminium (RAL 9006); Blindabdeckung aus PC/ABS Abmessung: (LxBxH) = 1.500 x für Schutzart IP20/IP40; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC03A + Lic-BI.Abd,PC/ABS,L1500,IP64,ws

Licross®, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, zuschneidbar, Dichtung aus TPE, Länge: 1.500mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP50/IP54/IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03B + Lic-Anschl.R,L450,IP40,ws(o.KI,o.Stw)

Licross® Anschlussraum, weiß; Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, Verbinder aus Stahl, verzinkt, Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1FN0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03C + Lic-Einsp.KI,14x2.5²

Licross®, Klemme, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz, 14polig, 1, 5..2,5mm², Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FNK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03D + Lic-Aussp.Kl,14x2.5²

Licross®, Klemme, Klemmenblock 'Ausspeiser', kieselgrau, 14polig, 1, 5..2,5mm², Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FTK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03E + Lic-Einsp,L300,7x2.5²,IP40,ws

Licross® Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1FN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03F + Lic-Einsp,L450 14x2.5²,IP40,ws

Licross® Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1FNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03G + Lic-Einsp,L300,7x2.5²,IP40,sw

Licross® Einspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03H + Lic-Einsp,L450,14x2.5² IP40,sw

Licross® Einspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03I + Lic-Einsp,L300,7x2.5²,IP40,si

Licross® Einspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, verkehrsgrau A (RAL 7042), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6FN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03J + Lic-Einsp,L450,14x2.5²,IP40 si

Licross® Einspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, verkehrsgrau A (RAL 7042), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6FNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03K + Lic-Einsp.flex

Licross® Einspeiser für flexible Leitung Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz 30polig, 26x max. 2,5mm², 4x max. 4mm²; Einspeiser für flexible Leitung Anschlussklemme für 13 Leiter starr oder flexibel max. 2,5mm² und 13 Leiter starr max. 2,5mm² und 4 Leiter (PE) starr oder flexibel max. 4mm²; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FNKFE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03L + Lic-Mit.Einsp.2E,L450,7x2.5²,IP40,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1CN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03M + Lic-Mit.Einsp.2E,L650,14x2.5²,IP40,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1CNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03N + Lic-Mit.Einsp.2E,L450,7x2.5²,IP40,sw

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3CN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03O + Lic-Mit.Einsp.2E,L650,14x2.5²,IP40,sw

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3CNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03P + Lic-Mit.Einsp.2E,L450,7x2.5²,IP40,si

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weißaluminium (RAL 9006), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6CN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03Q + Lic-Mit.Einsp.2E,L650,14x2.5²,IP40,si

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weißaluminium (RAL 9006), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6CNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03R + Lic-Mit.Einsp.E/A,L450,7x2.5²,IP40,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA;

Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1MN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03S + Lic-Mit.Einsp.E/A,L650,14x2.5²,IP40,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1MNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03T + Lic-Mit.Einsp.E/A,L450,7x2.5²,IP40,sw

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3MN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03U + Lic-Mit.Einsp.E/A,L650,14x2.5²,IP40,sw

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3MNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03V + Lic-Mit.Einsp.E/A,L450,7x2.5²,IP40,si

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6MN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03W + Lic-Mit.Einsp.E/A,L650,14x2.5²,IP40,si

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6MNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03X + Lic-Anschl.R.mittig,L650,IP40,ws

Licross® Anschlussraum mittig, weiß; Anschlussraum mittig aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt 2x Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1CN0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03Y + Lic-Aussp,L300,7x2.5²,IP40,ws

Licross® Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1FT7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC03Z + Lic-Aussp,L450,14x2.5²,IP40,ws

Licross® Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1FTE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC04A + Lic-Aussp,L300,7x2.5²,IP40,sw

Licross® Ausspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FT7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04B + Lic-Aussp,L450,14x2.5²,IP40,sw

Licross® Ausspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FTE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04C + Lic-Aussp,L300,7x2.5²,IP40,si

Licross® Ausspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, verkehrsgrau A (RAL 7042), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung);

Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6FT7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04D + Lic-Aussp,L450,14x2.5²,IP40,si

Licross® Ausspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, verkehrsgrau A (RAL 7042), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6FTE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04E + Lic-Aussp.flex

Licross® Ausspeiser für flexible LeitungKlemmenblock 'Ausspeiser', kieselgrau 30polig, 26x max. 2,5mm², 4x max. 4mm²; Ausspeiser für flexible Leitung Anschlussklemme für 13 Leiter starr oder flexibel max. 2,5mm² und 13 Leiter starr max. 2,5mm² und 4 Leiter (PE) starr oder flexibel max. 4mm²; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FTKFE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04F + Lic-L-Verb,L197,IP40,ws(o.Verdr)

Licross®, L-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, weiß, Länge: 197mm, Breite: 197mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR1CL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04G + Lic-T-Verb,L300,IP40,ws(o.Verdr)

Licross® T-Verbinder, weiß; Tragschienen-Element aus Stahl, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 3x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Abmessung: (LxBxH) = 300 x 197 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR1CT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04H + Lic-X-Verb,L300,IP40,ws(o.Verdr)

Licross®, X-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, weiß, Länge: 300mm, Breite: 300mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR1CX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04I + Lic-L-Verb,L197,IP40,sw(o.Verdr)

Licross®, L-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 197mm, Breite: 197mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR3CL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04J + Lic-T-Verb,L300,IP40,sw(o.Verdr)

Licross®, T-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 300mm, Breite: 197mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR3CT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04K + Lic-X-Verb,L300,IP40,sw(o.Verdr)

Licross®, X-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 300mm, Breite: 300mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR3CX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04L + Lic-L-Verb,L197,IP40,si(o.Verdr)

Licross®, L-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 197mm, Breite: 197mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR6CL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04M + Lic-T-Verb,L300,IP40,si(o.Verdr)

Licross®, T-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Breite: 197mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR6CT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04N + Lic-X-Verb,L300,IP40,si(o.Verdr)

Licross®, X-Verbinder, Tragschienen-Element, aus Stahl, verzinkt, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Breite: 300mm, Höhe: 67mm, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR6CX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04O + Lic-Verdr.LTX-Verb,7x1.5²,m.PE

Licross®, Leitungssatz, Durchverdrahtungssatz,Durchverdrahtung: 7x 1,5mm², Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3LX7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04P + Lic-Verdr.LTX-Verb,14x1.5²,m.PE

Licross® Verdrahtung für L-, T- oder X-VerbinderDurchverdrahtungssatz Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3LXE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04Q + Lic-Verdr.T-Verb,7x1.5²,m.PE

Licross® Verdrahtung für T-VerbinderDurchverdrahtungssatz inkl. 7x Klemme 3-fach, zum Verklemmen der Leitungen; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3T07 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04R + Lic-Verdr.T-Verb,14x1.5²,m.PE

Licross®, Leitungssatz, Durchverdrahtungssatz,Durchverdrahtung: 14x 1,5mm², Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,mit Schutzleiter, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3T0E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04S + Lic-Anschl.R,L450,IP64,ws(o.KI,o.Stw)

Licross® Anschlussraum, weiß; Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, Verbinder aus Stahl, verzinkt, Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1FN0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04T + Lic-Einsp,L300,7x2.5²,IP64,ws

Licross® Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1FN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04U + Lic-Einsp,L450,14x2.5²,IP64,ws

Licross® Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für

Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1FNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04V + Lic-Mit.Einsp.2E,L450,7x2.5²,IP64,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1CN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04W + Lic-Mit.Einsp.2E,L650,14x2.5²,IP64,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1CNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04X + Lic-Mit.Einsp.E/A,L450,7x2.5²,IP64,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1MN7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04Y + Lic-Mit.Einsp.E/A,L650,14x2.5²,IP64,ws

Licross® Mitteneinspeisung für 1x Einspeisung / 1x Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1MNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC04Z + Lic-Anschl.R.mittig,L650,IP64,ws

Licross® Anschlussraum mittig, weiß; Anschlussraum mittig aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt 2x Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1CN0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC05A + Lic-Aussp,L300,7x2.5²,IP64,ws

Licross® Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für zwei Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 7polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1FT7 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05B + Lic-Aussp,L450,14x2.5²,IP64,ws

Licross® Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8,5..16mm; Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP50/IP54/IP64; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1FTE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05C + Lic-BI-Abd.Stw,PC,IP64,ws

Licross® Stirnwand für Blindabdeckung, weiß; Stirnwand aus PC für Schutzart IP50/IP54/IP64;
Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TP1AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05D + Lic-Verb.vorg-/nachf-Sch,St.verz

Licross® Verbinder alte / neue Schiene Verbinder aus Stahl, verzinkt Prüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51TR0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05E + Lic-Sch.Stw PC,IP20,ws(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz, 14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus
PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1
Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05F + Lic-Sch.Stw PC,IP20,ws(o.KI)

Licross®, Stirnwand, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20,
Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05G + Lic-Sch.Stw, PC,IP20,ws(inkl.KI)

Licross® Stirnwand für Schiene, weiß; Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz 14polig, 1,5..2,5mm²;
Stirnwand aus PC mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine
Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); für Schutzart IP20; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit:
1 Satz = 50 Stück

z.B. Siteco 59TL1SM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05H + Lic-Sch.Stw,PC,IP20,sw(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, tiefschwarz matt (RAL 9005), Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05I + Lic-Sch.Stw,PC,IP20,si(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL6S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05J + Lic-Sch.Stw PC,IP64,ws(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP40/IP50/IP54/IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TP1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05K + Lic-Sch.Stw,PC,IP64,ws(o.KI)

Licross®, Stirnwand, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP40/IP50/IP54/IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TP1S0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05L + Lic-Sch.Stw,PC,IP64,ws(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP40/IP50/IP54/IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 50 Stück

z.B. Siteco 59TP1SM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05M + Lic Decken-/Wandbef,1Stk

Licross®, Deckenbefestigung, Befestigungselement, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05N + Lic,Deckenbef.m.Caddy-Cl,1Stk

Licross®, Deckenbefestigung mit Caddy-Clip, Caddy-Clip, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05O + Lic,Seilabh,schienenseitig,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Befestigungsbügel, aus Federstahl V2A, für Seil, Ø 1,5mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05P + Lic,Seilabh.m.Schl,2m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, mit Schlaufe, oben, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9R oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05Q + Lic,Seilabh.m.Schl,2m,25Stk

Licross®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, mit Schlaufe, oben, Durchmesser: 1,5mm, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 25 Stück

z.B. Siteco 59TR9RM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05R + Lic,Seilabh.m.Schl,5m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, mit Schlaufe, oben, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9R05 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05S + Lic,Seilabh.m.Hülse,2m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Edelstahl (V2A), Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05T + Lic,Seilabh.m.Hülse,2m,25Stk

Licross®, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Edelstahl (V2A), glänzend, Durchmesser: 1,5mm, Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 25 Stück

z.B. Siteco 59TR9RSM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05U + Lic,Seilabh.m.Hülse,5m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Edelstahl (V2A), Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RS5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05V + Lic,Seilabh.m.Cad,2m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Caddy-Clip, aus Stahl, verzinkt, Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05W + Lic,Seilabh.m.Cad,3m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Caddy-Clip, aus Stahl, verzinkt, Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RC3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05X + Lic,Seilabh.m.Cad,5m,1Stk

Licross®, Seilabhängung, Caddy-Clip, aus Stahl, verzinkt, Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9RC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05Y + LicMod,Seilabh.Q-ank o.Sch.Bef,3m,10Stk

Licross®Modario®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, erforderlicher Bohrdurchmesser = 6mm, inkl. Queranker, ohne schienenseitige Befestigung, Verpackungseinheit: 1 Satz = 10 Stück

z.B. Siteco 59TR9RQ30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC05Z + LicMod,Seilabh.Q-ank o.Sch.Bef,5m,10Stk

Licross®Modario®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, erforderlicher Bohrdurchmesser = 6mm, inkl. Queranker, ohne schienenseitige Befestigung, Verpackungseinheit: 1 Satz = 10 Stück

z.B. Siteco 59TR9RQ50 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC06A + Lic Kettabh,schienenseitig,m.Höhenausgl

Licross®, Kettenabhängiger, schienenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, mit Sicherheitshaken, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06B + K-Kett,St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Licross 21 LB

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06C + Notgl,V2A,≤14kg,Maß.i.5.6x16mm f.Licross 21 LB

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06D + K-Kett,V2A,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Licross 21 LB

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06E + Lic-Wandbef.neigb

Licross®, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und schienenseitiger Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Schiene, alle Teile aus V2A/V4A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TR9N oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06F + Lic-K.kanal,L3000,ws

Licross®, Leitungsführung, Kabelkanal, aus ABS, weiß, Länge: 3.000mm, Breite: 56mm, Höhe: 27mm, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR1DF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06G + Lic-K.kanal,L3000,sw

Licross®, Leitungsführung, Kabelkanal, aus ABS, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 3.000mm, Breite: 56mm, Höhe: 27mm, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR3DF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06H + Lic-Adernh,PC,trns

Licross® Adernhalter, transparent; Adernhalter aus PC Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 10 Stück

z.B. Siteco 59TL0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06I + Lic-Sto.st.Di,PE,IP64,ws

Licross® Stoßstellendichtung für Schiene, weiß; Dichtung aus PE für Schutzart IP40/IP50/IP54/IP64; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TP1C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06J + Lic-Sto.st.Di PE,IP64,ws

Licross®, Dichtung, Dichtung, aus PE, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP40/IP50/IP54/IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 25 Stück

z.B. Siteco 59TP1CM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06K + Lic-Sto.st.Verst,St.verz,L300

Licross® Stoßstellenverstärkung für Schiene "Außenkupplung" Verbinder aus Stahl, verzinkt Abmessung: (LxBxH) = 300 x 14 x 13,5mm; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR0E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06L + Lic-Verb St.verz

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06M + Lic21Re,diff,8560lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE107N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06N + Lic21Re,diff,9010lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.010lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE10CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06O + Lic21Re,diff,10000lm840 DA2,IP54,L1500

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE10DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06P + Lic21Re,diff,10000lm840,DA2,IP54,L1500

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Paletteneinheit = 112 Stück

z.B. Siteco 52TE10DN4AXG000M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06Q + Lic21Re,diff,14990lm840,DA2,IP54,L2250

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE10DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06R + Lic21Re,eng,8680lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.680lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE117N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06S + Lic21Re,eng,9120lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.120lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE11CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06T + Lic21Re,eng,12640lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.640lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 68W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE11CN4C5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06U + Lic21Re,eng,10120lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.120lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE11DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06V + Lic21Re,eng,14970lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.970lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE11DN4E5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06W + Lic21Re,eng,13000lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 72W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE11DV4DXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06X + Lic21Re,eng,15180lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.180lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE11DV4FXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06Y + Lic21Re,eng,22660lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.660lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE11DV4L2S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC06Z + Lic21Re,eng,20000lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 110W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE11DV4LXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC07A + Lic21Re,eng,15060lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.060lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE11MN4FXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07B + Lic21Re,br,8820lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.820lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE127N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07C + Lic21Re,br,9260lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.260lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07D + Lic21Re,br,12670lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.670lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 68W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12CN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07E + Lic21Re,br,5510lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.510lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12DN455G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07F + Lic21Re,br,6590lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.590lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 36W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12DN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07G + Lic21Re,br,9520lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.520lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07H + Lic21Re br,10280lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.280lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07I + Lic21Re,br 10280lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.280lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., für Tragschiene, 14adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DN4AXG3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07J + Lic21Re,br,10280lm840 DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.280lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., für Tragschiene, 14adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DN4AXG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07K + Lic21Re,br,10280lm840,DA2,IP54 L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.280lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., für Tragschiene, 9-/11adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DN4AXG3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07L + Lic21Re br,15000lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12DN4FXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07M + Lic21Re,br 15000lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.000lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., für Tragschiene, 14adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DN4FXM3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07N + Lic21Re,br,15000lm840 DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.000lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., für Tragschiene, 14adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DN4FXM3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07O + Lic21Re,br,15000lm840,DA2,IP54 L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., für Tragschiene, 9-/11adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DN4FXM3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07P + Lic21Re,br,13000lm830,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 76W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12DV3DXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07Q + Lic21Re,br,13000lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 71W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12DV4DXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07R + Lic21Re,br 15420lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.420lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12DV4FXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07S + Lic21Re br,15420lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.420lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DV4FXG3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07T + Lic21Re,br,15420lm840 DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.420lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DV4FXG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07U + Lic21Re,br,15420lm840,DA2,IP54 L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.420lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DV4FXG3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07V + Lic21Re,br,15420lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.420lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 85W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DV4FXGD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07W + Lic21Re br,22710lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.710lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12DV4L2M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07X + Lic21Re,br 22710lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.710lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 129W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DV4L2M3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07Y + Lic21Re,br,22710lm840 DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.710lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 129W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DV4L2M3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC07Z + Lic21Re,br,22710lm840,DA2 IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.710lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 129W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DV4L2M3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC08A + Lic21Re,br,22710lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.710lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 126W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -40..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der

zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DV4L2MD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08B + Lic21Re,br,20000lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 110W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12DV4LXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08C + Lic21Re,br,15100lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.100lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12MN4FXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08D + Lic21Re,asy,8120lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.120lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE147N48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08E + Lic21Re,asy,8530lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.530lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE14CN485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08F + Lic21Re,asy,9470lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.470lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE14DN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08G + Lic21Re,asy,14200lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.200lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE14DV4EXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08H + Lic21Re,med,8570lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.570lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE187N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08I + Lic21Re,med,9000lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.000lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE18CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08J + Lic21Re,med,12540lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.540lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 68W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit

entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE18CN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08K + Lic21Re,med,9990lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE18DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08L + Lic21Re,med,14850lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.850lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE18DN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08M + Lic21Re,med,14980lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.980lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei

Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE18DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08N + Lic21Re,med,22480lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.480lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE18DV4L2M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08O + Lic21Re,med,14940lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.940lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE18MN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08P + Lic21Re,dasy,8450lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.450lm, LF: 840, VG: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE197N48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08Q + Lic21Re,dasy,8880lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.880lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE19CN485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08R + Lic21Re,dasy,9850lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.850lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE19DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08S + Lic21Re,dasy,14780lm840,DA2,IP54,L2250

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.780lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE19DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08T + Lic21Re,ellipt,eng,8530lm840,0/1,IP54

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.530lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1E7N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08U + Lic21Re,ellipt,eng,8960lm840,MLCi,IP54

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.960lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE1ECN485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08V + Lic21Re,ellipt,eng,12350lm840,MLCi,IP54

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.350lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE1ECN4CXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08W + Lic21Re,ellipt,eng,9940lm840,DA2,IP54

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.940lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1EDN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08X + Lic21Re,ellipt,eng,14620lm840,DA2,IP54

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.620lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1EDN4E5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08Y + Lic21Re,ellipt,eng,13000lm840,DA2,IP54

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 74W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stück

z.B. Siteco 52TE1EDV4DXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC08Z + Lic21Re,ellipt,eng,14910lm840,DA2,IP54

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.910lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1EDV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC09A + Lic21Re,ellipt,eng,22130lm840,DA2,IP54

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.130lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1EDV4L2S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09B + Lic21Re,ellipt,eng,20000lm840,DA2,IP54

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 113W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1EDV4LXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09C + Lic21Re,ellipt,eng,14710lm840,ML,IP54

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.710lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE1EMN4E5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09D + Lic21Re,diff,8560lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL107N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09E + Lic21Re,diff,9010lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.010lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 49W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red.

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL10CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09F + Lic21Re,diff,5000lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL10DE45XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09G + Lic21Re,diff,10000lm840,DA2,IP40,L1500

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL10DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09H + Lic21Re,diff,14990lm840,DA2,IP40,L2250

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C,

LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL10DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09I + Lic21Re,diff,10690lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.690lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL10MN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09J + Lic21Re,eng,8680lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.680lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL117N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09K + Lic21Re,eng,9120lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.120lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max.

Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL11CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09L + Lic21Re,br,10180lm850 DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.180lm, LF: 850, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, für Notlicht-Fkt., interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 9-/11adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DN5AXG3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09M + Lic21Re,br,19790lm850 DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 19.790lm, LF: 850, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 114W, für Notlicht-Fkt., interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 9-/11adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DV5K5M3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09N + Lic21Re,br,19790lm850,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 19.790lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 110W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei

Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DV5K5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09O + Lic21Re,br,7500lm830,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.500lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 43W, Ende der Lebensdauer: 51W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12CN375G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09P + Lic21Re br,15420lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.420lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DV4FXG3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09Q + Lic21Re,br,13000lm840 DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 71W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.

Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DV4DXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09R + Lic21Re,br,13000lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 71W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DV4DXGD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09S + Lic21Re,br 15420lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.420lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DV4FXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09T + Lic21Re,br,15420lm840 DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.420lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit

entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DV4FXG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09U + Lic21Re,br,15420lm840,DA2 IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.420lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DV4FXG3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09V + Lic21Re,br,15420lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.420lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 85W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25...+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DV4FXGD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09W + Lic21Re br,22710lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.710lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DV4L2M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09X + Lic21Re,br 22710lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.710lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 129W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter,VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DV4L2M3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09Y + Lic21Re,br,22710lm840 DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.710lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 129W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter,VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DV4L2M3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC09Z + Lic21Re,br,22710lm840,DA2 IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.710lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 129W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter,VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4,

9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DV4L2M3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC10A + Lic21Re,br,22710lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.710lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 126W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -40..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DV4L2MD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10B + Lic21Re,br,20000lm840 DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 110W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DV4LXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10C + Lic21Re,br,20000lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 20.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss:

220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 114W, für Notlicht-Fkt., interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 9-/11adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DV4LXM3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10D + Lic21Re,br,5140lm840 DA2,IP40,L750,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.140lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 30W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP40, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne rel. Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DE45XGD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10E + Lic21Re,ellipt,eng,4970lm840 DA2,IP40

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.970lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 30W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP40, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne rel. Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL1EDE445GD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10F + Lic21Re,eng,4500lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn

der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 26W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE11VN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10G + Lic21Re,eng,6500lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 35W, Ende der Lebensdauer: 38W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE11VN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10H + Lic21Re,eng,8000lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 44W, Ende der Lebensdauer: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE11VN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10I + Lic21Re,eng,12960lm840 DA2C,IP54,L1500

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.960lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 71W, Ende der Lebensdauer: 77W, interne Verdrahtung

halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE11VN4C5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10J + Lic21Re,eng,12960lm840,DA2C,IP54,L1500

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.960lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Beginn der Lebensdauer: 71W, Ende der Lebensdauer: 77W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE11VN4C5SD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10K + Lic21Re,br,6500lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 38W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12VN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10L + Lic21Re,br,8000lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V,

AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 43W, Ende der Lebensdauer: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12VN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10M + Lic21Re,br,10000lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 53W, Ende der Lebensdauer: 59W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12VN4AXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10N + Lic21Re,br,12000lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 65W, Ende der Lebensdauer: 72W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TE12VN4CXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC100 + Lic21Re,med,4500lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 25W, Ende der Lebensdauer: 27W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE18VN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10P + Lic21Re,med,6500lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 35W, Ende der Lebensdauer: 39W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE18VN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10Q + Lic21Re,med,8000lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 45W, Ende der Lebensdauer: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TE18VN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10R + Lic21Re,diff,6500lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE10DN665G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10S + Lic21Re,diff,8000lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE10DN68XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10T + Lic21Re,br,15000lm865 DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE12DV6FXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10U + Lic21Re,br,15000lm865,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.000lm, LF: 865, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE12DV6FXG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10V + Lic21Re,diff,10400lm865,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.400lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL10MN6AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10W + Lic21Re,eng,12640lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.640lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 68W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL11CN4C5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10X + Lic21Re,eng,5060lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.060lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11DE45XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10Y + Lic21Re,eng,7480lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.480lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11DE47XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC10Z + Lic21Re,eng,5800lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11DN455G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC11A + Lic21Re,eng,7120lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.120lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 39W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11DN47XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11B + Lic21Re,eng,8000lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11DN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11C + Lic21Re,eng,10120lm840 DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.120lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11D + Lic21Re,eng,10120lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.120lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, für Notlicht-Fkt., interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 9-/11adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL11DN4AXG3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11E + Lic21Re,eng,10000lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11DN4AXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11F + Lic21Re,eng,13000lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stück

z.B. Siteco 52TL11DN4DXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11G + Lic21Re,eng,14970lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.970lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11DN4E5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11H + Lic21Re,eng,8000lm865 DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11DN68XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11I + Lic21Re,eng,8000lm865,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, LF: 865, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, für Notlicht-Fkt., interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 14adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume:

+5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL11DN68XG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11J + Lic21Re,eng,15180lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.180lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11DV4FXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11K + Lic21Re,eng,22660lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.660lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11DV4L2S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11L + Lic21Re,eng,10820lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.820lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC,

VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11MN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11M + Lic21Re,eng,15060lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.060lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35...+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL11MN4FXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11N + Lic21Re,br,4160lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.160lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35...+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL127N44XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11O + Lic21Re,br,5600lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:

symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35...+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL127N455G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11P + Lic21Re,br,8820lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.820lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL127N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11Q + Lic21Re,br,7990lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.990lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 43W, Ende der Lebensdauer: 51W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35...+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12CN475G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11R + Lic21Re,br,9990lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12CN495M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11S + Lic21Re,br,9260lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.260lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11T + Lic21Re,br,12670lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.670lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 68W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12CN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11U + Lic21Re,br,5140lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.140lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei

Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DE45XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11V + Lic21Re,br,7500lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DE475M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11W + Lic21Re,br,9950lm835,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.950lm, Lichtfarbe: 835, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN195G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11X + Lic21Re,br,14510lm835,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.510lm, Lichtfarbe: 835, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN1E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11Y + Lic21Re,br,9630lm830,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.630lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN395G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC11Z + Lic21Re,br,14040lm830,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.040lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN3EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC12A + Lic21Re,br,5500lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN455G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12B + Lic21Re,br,6500lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12C + Lic21Re,br,7230lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.230lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 39W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN47XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12D + Lic21Re,br,8000lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung

ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei
Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12E + Lic21Re br,10280lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge:
1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.280lm, Lichtfarbe: 840,
Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung
ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei
Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12F + Lic21Re,br 10280lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge:
1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.280lm, LF: 840, VG:
DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung
halogenfrei, für Notlicht-Fkt., für Tragschiene, 14adrig, Konverter,VG: Einzelbatterie-Element,
Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE,
UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit
entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume:
+5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei
Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1
Stk.

z.B. Siteco 52TL12DN4AXG3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12G + Lic21Re,br,10280lm840 DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge:
1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.280lm, LF: 840, VG:
DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung
halogenfrei, für Notlicht-Fkt., für Tragschiene, 14adrig, Konverter,VG: Einzelbatterie-Element,
Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE,

UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DN4AXG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12H + Lic21Re,br,10280lm840,DA2 IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.280lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DN4AXG3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12I + Lic21Re,br,10280lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.280lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 58W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DN4AXGD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12J + Lic21Re,br,10000lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:

symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN4AXM oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12K + Lic21Re,br,13000lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 72W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN4DXM oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12L + Lic21Re br,15000lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN4FXM oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12M + Lic21Re,br 15000lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.000lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., für Tragschiene, 14adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DN4FXM3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12N + Lic21Re,br,15000lm840 DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.000lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., für Tragschiene, 14adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DN4FXM3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12O + Lic21Re,br,15000lm840,DA2 IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., für Tragschiene, 9-/11adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DN4FXM3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12P + Lic21Re,br,15000lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.000lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 85W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für

Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25...+30°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DN4FXMD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12Q + Lic21Re,br,10180lm850,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.180lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN5AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12R + Lic21Re,br,14860lm850,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.860lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN5E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12S + Lic21Re,br,8000lm865,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn.

Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN68XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12T + Lic21Re,br,8000lm865,DA2,IP40,L1500,ws,3

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, LF: 865, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, für Notlicht-Fkt., interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 14adrig, Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL12DN68XG3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12U + Lic21Re,br,10000lm865,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN6AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12V + Lic21Re,br,14610lm865,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.610lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn.

Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12DN6E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12W + Lic21Re,br,10990lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12MN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12X + Lic21Re,br,15100lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.100lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35...+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL12MN4FXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12Y + Lic21Re,asy,8120lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.120lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt

strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL147N48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC12Z + Lic21Re,asy,8530lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.530lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL14CN485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC13A + Lic21Re,asy,4730lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.730lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL14DE445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13B + Lic21Re,asy,9470lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.470lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,

50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL14DN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13C + Lic21Re,asy,14200lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.200lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL14DV4EXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13D + Lic21Re,asy,10120lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.120lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL14MN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13E + Lic21Re,med,8570lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.570lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,

50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL187N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13F + Lic21Re,med,9000lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.000lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL18CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13G + Lic21Re,med,12540lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.540lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL18CN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13H + Lic21Re,med,4990lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,

50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18DE445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13I + Lic21Re,med,7420lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.420lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18DE47XM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13J + Lic21Re,med,9990lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13K + Lic21Re,med,14850lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.850lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18DN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13L + Lic21Re,med,6200lm840 DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.200lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18DV46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13M + Lic21Re,med,6200lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.200lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP40, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne rel. Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL18DV46XGD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13N + Lic21Re,med,14980lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.980lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13O + Lic21Re,med,22480lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.480lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18DV4L2M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13P + Lic21Re,med,10680lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.680lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18MN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13Q + Lic21Re,med,14940lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.940lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18MN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13R + Lic21Re,med,5500lm840,DA2C,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 31W, Ende der Lebensdauer: 36W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18VN455G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13S + Lic21Re,med,6500lm840,DA2C,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 37W, Ende der Lebensdauer: 44W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stück

z.B. Siteco 52TL18VN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13T + Lic21Re,med,8000lm840,DA2C,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 54W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18VN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13U + Lic21Re,med,5500lm850,DA2C,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.500lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 31W, Ende der Lebensdauer: 37W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18VN555G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13V + Lic21Re,med,6500lm850,DA2C,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 37W, Ende der Lebensdauer: 44W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den

Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18VN565G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13W + Lic21Re,med,8000lm850,DA2C,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL18VN58XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13X + Lic21Re,dasy,8450lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.450lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL197N48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13Y + Lic21Re,dasy,8590lm835,MLCi,IP40,L1500

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.590lm, LF: 835, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei

Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL19CN185G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC13Z + Lic21Re,dasy,8880lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.880lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL19CN485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC14A + Lic21Re,dasy,4930lm840,DA2,IP40,L750,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.930lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL19DE445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14B + Lic21Re,dasy,9850lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.850lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40,

Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA,
Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit
entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume:
-25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der
zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL19DN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14C + Lic21Re,dasy,14780lm840,DA2,IP40,L2250

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge:
2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.780lm, Lichtfarbe: 840,
Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit
Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt
strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA,
Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit
entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume:
-25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der
zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL19DV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14D + Lic21Re,dasy,10200lm835,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge:
1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.200lm, LF: 835, VG:
EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 60,5W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit
Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I ,
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung
ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstem. für Innenräume: -25...+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red.
der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL19MN1AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14E + Lic21Re,dasy,10530lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge:
1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.530lm, LF: 840, VG:
EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit
Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend,

primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35...+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL19MN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14F + Lic21Re,ellipt,eng,8530lm840,0/1,IP40

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.530lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1E7N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14G + Lic21Re,ellipt,eng,8960lm840,MLCi,IP40

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.960lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35...+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL1ECN485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14H + Lic21Re,ellipt,eng,8030lm840,MLCi,IP40

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.030lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 44W, Ende der Lebensdauer: 53W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre

lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35...+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL1ECN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14I + Lic21Re,ellipt,eng,10030lm840,MLCi,IP40

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.030lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 55W, Ende der Lebensdauer: 66W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35...+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL1ECN4AXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14J + Lic21Re,ellipt,eng,12350lm840,MLCi,IP40

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.350lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35...+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL1ECN4CXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14K + Lic21Re,ellipt,eng,4970lm840,DA2,IP40

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.970lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse

(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDE445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14L + Lic21Re,ellipt,eng,7310lm840,DA2,IP40

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 750mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.310lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDE47XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14M + Lic21Re,ellipt,eng,5800lm840,DA2,IP40

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDN455G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14N + Lic21Re,ellipt,eng,6990lm840,DA2,IP40

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 39W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit

Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14O + Lic21Re,ellipt,eng,8000lm840,DA2,IP40

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14P + Lic21Re,ellipt,eng,9940lm840,DA2,IP40

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.940lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14Q + Lic21Re,ellipt,eng,10000lm840,DA2,IP40

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDN4AXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14R + Lic21Re,ellipt,eng,13000lm840 DA2,IP40

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 74W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDN4DXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14S + Lic21Re,ellipt,eng,13000lm840,DA2,IP40

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 74W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Paletteneinheit = 112 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDN4DXS000M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14T + Lic21Re,ellipt,eng,14620lm840,DA2,IP40

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.620lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDN4E5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14U + Lic21Re,ellipt,eng,14910lm840,DA2,IP40

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.910lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14V + Lic21Re,ellipt,eng,22130lm840,DA2,IP40

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.130lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EDV4L2S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14W + Lic21Re,ellipt,eng,10630lm840,ML,IP40

Licross® 21 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.630lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EMN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14X + Lic21Re,ellipt,eng,14710lm840,ML,IP40

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.710lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1EMN4E5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14Y + Lic21Re,br,12710lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.710lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 68W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL1WCN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC14Z + Lic21Re,br,15050lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.050lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1WDN4FXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC15A + Lic21Re,br,22780lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.780lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1WDV4L2M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15B + Lic21Re,br,15140lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Recessed HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.140lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1WMN4FXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15C + Lic21op,diff,4400lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1D7N44XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15D + Lic21op,diff,6200lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.200lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1D7N46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15E + Lic21op,diff,8360lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.360lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1D7N48XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15F + Lic21op,diff,8780lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.780lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE1DCN485G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15G + Lic21op,diff,12300lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 21 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.300lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 68W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE1DCN4CXM oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15H + Lic21op,diff,4500lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1DDN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15I + Lic21op,diff,6320lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.320lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 36W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1DDN46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15J + Lic21op,diff,9750lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.750lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1DDN495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15K + Lic21op,diff,14560lm840,DA2,IP54,L1500

Licross® 21 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1DDN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15L + Lic21op,diff,9500lm840,DA2,IP54,L2250,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1DDV495G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15M + Lic21op,diff,14620lm840,DA2,IP54,L2250

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.620lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1DDV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15N + Lic21op,diff,22050lm840,DA2,IP54,L2250

Licross® 21 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.050lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1DDV4L2M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15O + Lic21op,diff,6270lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.270lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1DMN46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15P + Lic21op,diff,10420lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.420lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TE1DMN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15Q + Lic21op,diff,14660lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.660lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stück

z.B. Siteco 52TE1DMN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15R + Lic21op,diff,4500lm840,DA2C,IP54,L1500

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 26W, Ende der Lebensdauer: 30W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE1DVN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15S + Lic21op,diff,6500lm840,DA2C,IP54,L1500

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 38W, Ende der Lebensdauer: 45W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE1DVN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15T + Lic21op,diff,8000lm840,DA2C,IP54,L1500

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 47W, Ende der Lebensdauer: 56W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TE1DVN48XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15U + Lic21op,diff,4400lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1D7N44XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15V + Lic21op,diff,6200lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.200lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1D7N46XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15W + Lic21op,diff,8360lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.360lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1D7N48XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15X + Lic21op,diff,8780lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.780lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL1DCN485G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15Y + Lic21op,diff,12300lm840,MLCi,IP40,L1500

Licross® 21 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.300lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 68W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TL1DCN4CXM oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC15Z + Lic21op,diff,2750lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 2.750lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DDN425G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC16A + Lic21op,diff,4500lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DDN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16B + Lic21op,diff,6320lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.320lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 36W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DDN46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16C + Lic21op,diff,9750lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.750lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DDN495G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16D + Lic21op,diff,14560lm840,DA2,IP40,L1500

Licross® 21 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DDN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16E + Lic21op,diff,9500lm840,DA2,IP40,L2250,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DDV495G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16F + Lic21op,diff,14620lm840,DA2,IP40,L2250

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.620lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DDV4E5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16G + Lic21op,diff,22050lm840,DA2,IP40,L2250

Licross® 21 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 22.050lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DDV4L2M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16H + Lic21op,diff,6270lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.270lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DMN46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16I + Lic21op,diff,10420lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.420lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DMN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16J + Lic21op,diff,14660lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.660lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DMN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16K + Lic21op,diff,6300lm830,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 recessed opal MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.300lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37,5W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TL1DMN36XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16L + Lic11Pr,br,8310lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.310lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C,

LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BDN68XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16M + Lic11Pr,br,9140lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 11 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.140lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 57W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TD1BDN69XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16N + Lic21Pr,eng,8570lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.570lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD117N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16O + Lic21Pr,eng,9080lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.080lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max.

Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD11CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16P + Lic21Pr,eng,12650lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.650lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD11CN4C5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16Q + Lic21Pr,eng,8000lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD11DN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16R + Lic21Pr,eng,10650lm840 DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.650lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen

Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD11DN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16S + Lic21Pr,eng,10000lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD11DN4AXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16T + Lic21Pr,eng,13000lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD11DN4DXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16U + Lic21Pr,eng,14920lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.920lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem

Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD11DN4E5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16V + Lic21Pr,eng,10700lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD11MN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16W + Lic21Pr,eng,15020lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.020lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD11MN4FXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16X + Lic21Pr,eng,8000lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 52W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+50°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um

5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD11VN48XGD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16Y + Lic21Pr,br,8610lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.610lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD127N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC16Z + Lic21Pr,br,9120lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.120lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC17A + Lic21Pr,br,12460lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.460lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume:

-35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max.
Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12CN4CXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17B + Lic21Pr,br,8000lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD12DN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17C + Lic21Pr br,10700lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD12DN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17D + Lic21Pr,br 10700lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12DN4A5G3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17E + Lic21Pr,br,10700lm840 DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12DN4A5G3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17F + Lic21Pr,br,10700lm840,DA2 IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12DN4A5G3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17G + Lic21Pr,br,10700lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 62W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22,

entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12DN4A5GD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17H + Lic21Pr,br,10000lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD12DN4AXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17I + Lic21Pr,br,13000lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 74W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD12DN4DXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17J + Lic21Pr br,14690lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.690lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD12DN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17K + Lic21Pr,br 14690lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.690lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12DN4E5M3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17L + Lic21Pr,br,14690lm840 DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.690lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12DN4E5M3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17M + Lic21Pr,br,14690lm840,DA2 IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.690lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12DN4E5M3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17N + Lic21Pr,br,14690lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.690lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 85W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12DN4E5MD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17O + Lic21Pr,br,8000lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 47W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD12DN68XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17P + Lic21Pr,br,10750lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.750lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12MN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17Q + Lic21Pr,br,14790lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.790lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD12MN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17R + Lic21Pr,e.eng,12690lm840,MLCi,IP54,L1500

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.690lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD13CN4C5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17S + Lic21Pr,e.eng,15060lm840,ML,IP54,L1500

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.060lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD13MN4FXS oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17T + Lic21Pr,br,8090lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.090lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD1B7N48XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17U + Lic21Pr,br,8570lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.570lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD1BCN485G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17V + Lic21Pr,br,11830lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 11.830lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD1BCN4B5M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17W + Lic21Pr,br,10060lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.060lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD1BDN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17X + Lic21Pr,br,13950lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD1BDN4D5M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17Y + Lic21Pr,br,10100lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.100lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD1BMN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC17Z + Lic21Pr,br,14040lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.040lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD1BMN4EXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC18A + Lic21Pr,br,9990lm850,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.990lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD1BMN595G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18B + Lic21Pr,br,5500lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 32W, Ende der Lebensdauer: 38W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stück

z.B. Siteco 52TD1BVN455G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18C + Lic21Pr,br,5000lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Beginn der Lebensdauer: 29W, Ende der Lebensdauer: 33W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+50°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD1BVN45XGD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18D + Lic21Pr,br,6500lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 39W, Ende der Lebensdauer: 46W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD1BVN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18E + Lic21Pr,br,8000lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 48W, Ende der Lebensdauer: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen

Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TD1BVN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18F + Lic21Pr,eng,8570lm840,0/1,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.570lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP117N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18G + Lic21Pr,eng,9080lm840,MLCi,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.080lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP11CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18H + Lic21Pr,eng,12650lm840,MLCi,IP64,L1500

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.650lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume:

-35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max.
Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP11CN4C5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18I + Lic21Pr,eng,8000lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP11DN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18J + Lic21Pr,eng,10650lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.650lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP11DN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18K + Lic21Pr,eng,10000lm840 DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP11DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18L + Lic21Pr,eng,10000lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP11DN4AXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18M + Lic21Pr,eng,13000lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP11DN4DXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18N + Lic21Pr,eng,14920lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.920lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse

(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP11DN4E5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18O + Lic21Pr,eng,10700lm840,ML,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP11MN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18P + Lic21Pr,eng,15020lm840,ML,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.020lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP11MN4FXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18Q + Lic21Pr,br,8080lm830,0/1,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.080lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP127N38XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18R + Lic21Pr,br,8610lm840,0/1,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.610lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP127N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18S + Lic21Pr,br,9120lm840,MLCi,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.120lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18T + Lic21Pr,br,12460lm840,MLCi,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.460lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA,

Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12CN4CXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18U + Lic21Pr,br,8000lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP12DN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18V + Lic21Pr br,10700lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP12DN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18W + Lic21Pr,br 10700lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12DN4A5G3C oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18X + Lic21Pr,br,10700lm840 DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12DN4A5G3S oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18Y + Lic21Pr,br,10700lm840,DA2 IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12DN4A5G3S4 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC18Z + Lic21Pr,br,10700lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.700lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 62W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I , CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei

Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12DN4A5GD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC19A + Lic21Pr,br,10000lm840 DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP12DN4AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19B + Lic21Pr,br,10000lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP12DN4AXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19C + Lic21Pr,br,13000lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 74W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt

strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP12DN4DXM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19D + Lic21Pr br,14690lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.690lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TP12DN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19E + Lic21Pr,br 14690lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.690lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 14adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12DN4E5M3C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19F + Lic21Pr,br,14690lm840 DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.690lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 14adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 14adrig,

interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO₄, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12DN4E5M3S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19G + Lic21Pr,br,14690lm840,DA2,IP64 L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.690lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 9- oder 11adrig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, für Tragschiene, 9-/11adrig, interne Verdrahtung halogenfrei, für Notlicht-Fkt., Konverter, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO₄, 9Ah, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: +5...+30°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12DN4E5M3S4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19H + Lic21Pr,br,14690lm840,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.690lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 85W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP64, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25...+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12DN4E5MD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19I + Lic21Pr,br,8000lm865,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 47W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 52TP12DN68XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19J + Lic21Pr,br,10000lm865,DA2,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 59W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25...+35°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 52TP12DN6AXG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19K + Lic21Pr,br,10750lm840,ML,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.750lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35...+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12MN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19L + Lic21Pr,br,14790lm840,ML,IP64,L1500,ws

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 101mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.790lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger

Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP12MN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19M + Lic21Pr,e.eng,12690lm840,MLCi,IP64,L1500

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.690lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP13CN4C5S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19N + Lic21Pr,eng,10650lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Protected MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 90mm, Höhe: 103mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.650lm, LF: 840, VG: DALI 2 (für zwei DALI-Linien), mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 62W, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Fkt., für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, IP54, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD11DN4A5GD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19O + Lic21Pr,e.eng,15060lm840,ML,IP64,L1500

Licross® 21 Protected HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.060lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP64, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max.

Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TP13MN4FXS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19P + Lic21Pe,br,4500lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 26W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16VN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19Q + Lic21Pe,br,6500lm840 DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 35W, Ende der Lebensdauer: 38W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16VN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19R + Lic21Pe,br,8000lm840 DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 44W, Ende der Lebensdauer: 49W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16VN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19S + Lic21Pe,br,4500lm940,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, LF: 940, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 26W, Ende der Lebensdauer: 29W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16VND45G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19T + Lic21Pe,br,6500lm940,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, LF: 940, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 39W, Ende der Lebensdauer: 43W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16VND65G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19U + Lic21Pe,br,8000lm940,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, LF: 940, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 48W, Ende der Lebensdauer: 53W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51TD16VND8XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19V + Lic21Pe,br,4580lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.580lm, LF: 840, VG: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000\text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+55°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD167N445G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19W + Lic21Pe,br,6000lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.000lm, LF: 840, VG: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD167N46XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19X + Lic21Pe,br,8720lm840,0/1,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.720lm, LF: 840, VG: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD167N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19Y + Lic21Pe,br,4500lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 28W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+55°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16CN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC19Z + Lic21Pe,br,6000lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.000lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 32W, Ende der Lebensdauer: 38W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+55°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16CN46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC20A + Lic21Pe,br,9240lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.240lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20B + Lic21Pe,br,12610lm840,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.610lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16CN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20C + Lic21Pe,br,5970lm865,MLCi,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.970lm, LF: 865, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 33W, Ende der Lebensdauer: 39W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+55°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16CN66XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20D + Lic21Pe,br,4500lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+50°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16DN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20E + Lic21Pe,br,6000lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16DN46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20F + Lic21Pe,br,10840lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.840lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16DN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20G + Lic21Pe,br,14870lm840,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.870lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16DN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20H + Lic21Pe,br,6000lm865,DA2,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.000lm, LF: 865, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16DN66XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20I + Lic21Pe,br,10890lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.890lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16MN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20J + Lic21Pe,br,14970lm840,ML,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.970lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16MN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20K + Lic21Pe,br,5500lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 36W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+50°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16VN455G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20L + Lic21Pe,br,6500lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 36W, Ende der Lebensdauer: 43W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16VN465G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20M + Lic21Pe,br,8000lm840,DA2C,IP54,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, LF: 840, VG: DALI 2, CLO, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 45W, Ende der Lebensdauer: 53W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TD16VN48XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20N + Lic21Pe,br,4580lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.580lm, LF: 840, VG: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+55°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TM167N445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20O + Lic21Pe,br,6000lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TM167N46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20P + Lic21Pe,br,8720lm840,0/1,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.720lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TM167N485G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20Q + Lic21Pe,br,4500lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 28W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+55°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TM16CN445G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20R + Lic21Pe,br,6000lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.000lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 32W, Ende der Lebensdauer: 38W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+55°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TM16CN46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20S + Lic21Pe,br,9240lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.240lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TM16CN49XG oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20T + Lic21Pe,br,12610lm840,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.610lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TM16CN4C5M oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20U + Lic21Pe,br,4500lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.500lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+50°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TM16DN445G oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20V + Lic21Pe,br,6000lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelaftung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TM16DN46XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20W + Lic21Pe,br,10840lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.840lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TM16DN4A5G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20X + Lic21Pe,br,14870lm840,DA2,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.870lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 85W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 52TM16DN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20Y + Lic21Pe,br,14970lm840,ML,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.970lm, LF: 840, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 83W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastrung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TM16MN4E5M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC20Z + Lic21Pe,br,6000lm830,MLCi,IP40,L1500,ws

Licross® 21 Performance MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.000lm, LF: 830, VG: EIN/AUS Multilumen, CLOi, VG: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 40W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+55°C, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 52TM16CN36XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC21A + Lic21Si,LE,br,5810lm840,DA2,ws

Licross® 21 Silica, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 82mm, Höhe: 86mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.810lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Darklight-Reflektor, aus PC, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TS12DN4ZM00581XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21B + Lic21Si,LE,br,6340lm840,DA2,sw

Licross® 21 Silica, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, schwarz, Länge: 1.500mm, Breite: 82mm, Höhe: 86mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.340lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 39W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Darklight-Reflektor, aus PC, BAP65 ($L \leq 1000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TS12DN4ZM00582XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21C + Lic21Si,LE,br,6340lm840,DA2,si

Licross® 21 Silica, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, silber, Länge: 1.500mm, Breite: 82mm, Höhe: 86mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.340lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 39W, interne Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Darklight-Reflektor, aus PC, BAP65 ($L \leq 1000\text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stück

z.B. Siteco 51TS12DN4ZM00583XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21D + Lic21Si-Stw,PA,IP20,ws

Licross® 21 Silica, Stirnwand, Stirnwand, aus PA, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 10 Stück

z.B. Siteco 51TS1S0M5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21E + Lic21Si-Stw,PA,IP20,sw

Licross® 21 Silica, Stirnwand, Stirnwand, aus PA, schwarz, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 10 Stück

z.B. Siteco 51TS3S0M5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21F + Lic21Si-Stw,ABS,IP20,si

Licross® 21 Silica, Stirnwand, Stirnwand, aus ABS, silber, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 10 Stück

z.B. Siteco 51TS6S0M5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21G + Lic,Multi-Adapter,Stbl,ws

Licross®, Schieneneinsatz, Adapter, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Multi-Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21H + Lic,Multi-Adapter,Stbl,sw

Licross®, Schieneneinsatz, Adapter, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Multi-Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), für Schutzart IP20/IP40, Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21I + Lic,Multi-Adapter,Stbl,si

Licross®, Schieneneinsatz, Adapter, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Multi-Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), für Schutzart IP20/IP40, Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21J + Lic,el.Ad,Stbl,ws

Licross®, Schieneneinsatz, Adapter, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Klemme, 5polig, max. 2,5mm², elektrischer Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, für Schutzart IP20/IP40, inklusive Befestigungsschraube M4, Länge: 210mm, Breite: 64mm, Höhe: 68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21K + Lic,mech.Ad,Stbl,ws

Licross®, Schieneneinsatz, Adapter, mechanischer Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, für Schutzart IP20/IP40, inklusive Befestigungsschraube M4, Länge: 100mm, Breite: 64mm, Höhe:

68mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1TM oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21L + Lic-Mod.pl 124x124,Alu

Licross®, Modulplatte, Adapterplatte, aus Aluminium, unbehandelt, inklusive Schrauben zur
Montage an Multifunktionseinsatz, Länge: 124mm, Breite: 124mm, Höhe: 2mm, Prüfzeichen: CE,
UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL9MPS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21M + Lic-Mod.pl 200x70,Alu

Licross® Modulplatte rechteckig Adapterplatte aus Aluminium, unbehandelt, Abmessung: (LxBxH)
= 200 x 70 x 2mm; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL9MPN oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21N + Lic,LE,eng,310lm740,CEAG,ws

Licross®, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 500mm, Breite: 59mm,
Höhe: 60mm, Montagehöhe: 7..17m, Notlicht-Element,LED Bemessungslichtstrom: 310lm, LF:
740, VG: CEAG, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC,
0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 3,9W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene,
9..14adrig, für Notlicht-Fkt., Versorgungs- Überwachungsmodul CEAG, mit Addressschalter,
Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Notlicht-Linien durch werkzeugloses Verschieben eines
Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA,
lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch,
für Fläche, komp. mit allen CEAG STAR-Technologie Systemen (ZB-S, DG-S (DualGuard-S),
LP-STAR, AT-S+), IP40, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung
ohne rel. Staubbelastung, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -20..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 56TL117C4X31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21O + Lic,LE,e.br,320lm740,CEAG,ws

Licross®, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 500mm, Breite: 59mm,
Höhe: 60mm, Montagehöhe: 2,5..7m, Notlicht-Element,LED Bemessungslichtstrom: 320lm, LF:
740, VG: CEAG, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC,
0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 3,9W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene,
9..14adrig, für Notlicht-Fkt., Versorgungs- Überwachungsmodul CEAG, mit Addressschalter,
Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Notlicht-Linien durch werkzeugloses Verschieben eines

Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, für Fläche, komp. mit allen CEAG STAR-Technologie Systemen (ZB-S, DG-S (DualGuard-S), LP-STAR, AT-S+), IP40, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne rel. Staubbelastung, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -20...+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 56TL157C4X31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21P + Lic,LE,asy,e.br,300lm740,CEAG,ws

Licross®, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 500mm, Breite: 59mm, Höhe: 60mm, Montagehöhe: 2,5..7m, Notlicht-Element,LED Bemessungslichtstrom: 300lm, LF: 740, VG: CEAG, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 3,9W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 9..14adrig, für Notlicht-Fkt., Versorgungs- Überwachungsmodul CEAG, mit Addressschalter, Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Notlicht-Linien durch werkzeugloses Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, für Flucht- und Rettungswege, komp. mit allen CEAG STAR-Technologie Systemen (ZB-S, DG-S (DualGuard-S), LP-STAR, AT-S+), IP40, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne rel. Staubbelastung, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -20...+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 56TL197C4X31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21Q + Lic,LE,asy,ellipt,eng,320lm740,CEAG,ws

Licross®, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 500mm, Breite: 59mm, Höhe: 60mm, Montagehöhe: 7..17m, Notlicht-Element,LED Bemessungslichtstrom: 320lm, LF: 740, VG: CEAG, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 3,9W, interne Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 9..14adrig, für Notlicht-Fkt., Versorgungs- Überwachungsmodul CEAG, mit Addressschalter, Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Notlicht-Linien durch werkzeugloses Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, für Flucht- und Rettungswege, komp. mit allen CEAG STAR-Technologie Systemen (ZB-S, DG-S (DualGuard-S), LP-STAR, AT-S+), IP40, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne rel. Staubbelastung, IK06, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -20...+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 56TL1E7C4X31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21R + HB21/Lic-md,br 14000lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 14.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 194,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 72,1W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE,

UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN12DA4FLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21S + HB21/Lic-md,eng 14000lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 14.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 194,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 72,1W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN11DA4FLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21T + HB21/Lic-md,br 26500lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 185,8lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 142,6W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN12DA4LLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21U + HB21/Lic-md,eng 26500lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 185,8lm/W; 75.000h

(L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 142,6W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN11DA4LLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21V + HB21/Lic-mx,br 38000lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 38.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 192,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 197,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN12DB4QLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21W + HB21/Lic-mx,eng 38000lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 38.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 192,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 197,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN11DB4QLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21X + Mon31T,diff 10000lm840,ML,PMMA

Monsun® 31 Tube, Rohrleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtausbeute: 172lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit mit 1 Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, zylindrisch, aus PMMA, teiltransparent, mattweiß, mit Leuchten- und Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl, Länge: 1.500mm, Durchmesser: 75mm, Stirnwand, aus Edelstahl (V4A), Schutzart: IP20, Schutzart (Lampenraum): IP67/69K, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK06, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FT10MN4A0ATR2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21Y + Mon31T,diff 10000lm840,DAML,PMMA

Monsun® 31 Tube, Rohrleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtausbeute: 172lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI Multilumen, mit mit 1 Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, zylindrisch, aus PMMA, teiltransparent, mattweiß, mit Leuchten- und Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl, Länge: 1.500mm, Durchmesser: 75mm, Stirnwand, aus Edelstahl (V4A), Schutzart: IP20, Schutzart (Lampenraum): IP67/69K, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK06, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FT10NN4A0ATR2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC21Z + LicSp31,21°,3540lm930,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED Bemessungslichtstrom: 3.540lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL127A33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC22A + LicSp31,21°,3650lm940,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED Bemessungslichtstrom: 3.650lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL127A43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22B + LicSp31,28°,3570lm930,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.570lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL137A33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22C + LicSp31,28°,3680lm940,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.680lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL137A43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22D + LicSp31,40°,3610lm930,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.610lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL147A33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22E + LicSp31,40°,3720lm940,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL147A43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22F + LicSp31,21°,3540lm930,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.540lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL327A33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22G + LicSp31,21°,3650lm940,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.650lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL327A43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22H + LicSp31,28°,3570lm930,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.570lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL337A33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22I + LicSp31,28°,3680lm940,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.680lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL337A43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22J + LicSp31,40°,3610lm930,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.610lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL347A33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22K + LicSp31,40°,3720lm940,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL347A43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22L + LicSp31,21°,3540lm930,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.540lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL627A33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22M + LicSp31,21°,3650lm940,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.650lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL627A43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22N + LicSp31,28°,3570lm930,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.570lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL637A33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22O + LicSp31,28°,3680lm940,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.680lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL637A43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22P + LicSp31,40°,3610lm930,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.610lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL647A33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22Q + LicSp31,40°,3720lm940,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL647A43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22R + LicSp31,21°,4980lm930,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 4.980lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL127A35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22S + LicSp31,21°,5140lm940,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.140lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL127A45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22T + LicSp31,28°,5030lm930,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.030lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL137A35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22U + LicSp31,28°,5190lm940,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.190lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL137A45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22V + LicSp31,40°,5090lm930,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.090lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL147A35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22W + LicSp31,40°,5250lm940,0/1,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.250lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL147A45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22X + LicSp31,21°,4980lm930,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 4.980lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL327A35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22Y + LicSp31,21°,5140lm940,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.140lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL327A45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC22Z + LicSp31,28°,5030lm930,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.030lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL337A35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC23A + LicSp31,28°,5190lm940,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.190lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL337A45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23B + LicSp31,40°,5090lm930,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.090lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL347A35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23C + LicSp31,40°,5250lm940,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.250lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL347A45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23D + LicSp31,21°,4980lm930,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 4.980lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL627A35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23E + LicSp31,21°,5140lm940,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.140lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL627A45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23F + LicSp31,28°,5030lm930,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.030lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL637A35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23G + LicSp31,28°,5190lm940,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.190lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL637A45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23H + LicSp31,40°,5090lm930,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.090lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL647A35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23I + LicSp31,40°,5250lm940,0/1,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.250lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge:
300mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL647A45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23J + LicSp31,21°,3540lm930,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.540lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL12DA33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23K + LicSp31,21°,3650lm940,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.650lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL12DA43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23L + LicSp31,28°,3570lm930,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.570lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL13DA33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23M + LicSp31,28°,3680lm940,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.680lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL13DA43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23N + LicSp31,40°,3610lm930,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.610lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL14DA33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23O + LicSp31,40°,3720lm940,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL14DA43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23P + LicSp31,21°,3540lm930,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.540lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL32DA33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23Q + LicSp31,21°,3650lm940,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.650lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL32DA43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23R + LicSp31,28°,3570lm930,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.570lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL33DA33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23S + LicSp31,28°,3680lm940,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.680lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL33DA43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23T + LicSp31,40°,3610lm930,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.610lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL34DA33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23U + LicSp31,40°,3720lm940,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL34DA43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23V + LicSp31,21°,3540lm930,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.540lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL62DA33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23W + LicSp31,21°,3650lm940,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.650lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL62DA43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23X + LicSp31,28°,3570lm930,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.570lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL63DA33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23Y + LicSp31,28°,3680lm940,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.680lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL63DA43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC23Z + LicSp31,40°,3610lm930,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.610lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL64DA33B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24 + Licross® 21 Lichtbandsysteme

0SIC24A + LicSp31,40°,3720lm940,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 3.720lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL64DA43B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24B + LicSp31,21°,4980lm930,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 4.980lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL12DA35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24C + LicSp31,21°,5140lm940,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.140lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL12DA45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24D + LicSp31,28°,5030lm930,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.030lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL13DA35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24E + LicSp31,28°,5190lm940,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.190lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL13DA45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24F + LicSp31,40°,5090lm930,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.090lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL14DA35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24G + LicSp31,40°,5250lm940,DA,ws

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.250lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL14DA45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24H + LicSp31,21°,4980lm930,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 4.980lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL32DA35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24I + LicSp31,21°,5140lm940,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.140lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL32DA45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24J + LicSp31,28°,5030lm930,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.030lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL33DA35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24K + LicSp31,28°,5190lm940,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.190lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL33DA45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24L + LicSp31,40°,5090lm930,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.090lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL34DA35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24M + LicSp31,40°,5250lm940,DA,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.250lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL34DA45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24N + LicSp31,21°,4980lm930,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 4.980lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL62DA35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24O + LicSp31,21°,5140lm940,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.140lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL62DA45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24P + LicSp31,28°,5030lm930,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.030lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL63DA35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24Q + LicSp31,28°,5190lm940,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.190lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL63DA45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24R + LicSp31,40°,5090lm930,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.090lm, Lichtfarbe: 930, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL64DA35B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIC24S + LicSp31,40°,5250lm940,DA,si

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED
Bemessungslichtstrom: 5.250lm, Lichtfarbe: 940, mit Stecker, 5polig, Netzanschluss: 220..240V,
AC, 50/60Hz, aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Durchmesser: 90mm,
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51SL64DA45B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID + Licross® 11/21 lokale Steuerung Lichtbandsysteme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SID01 + Licross® 11/21 lokale Steuerung Lichtbandsysteme

0SID01A + LicIntSockmod

Licross® InterfaceInterface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
schaltbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung:
230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01B + LicIntSockmod 1xDALI 1x Relais

Licross® InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20,

Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01C + LicIntSens f.Licross

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01D + SConSens PIR-Sens,Es Slave

SITECO ConnectSensor-Head PR1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01E + SConSens PIR-Sens,Es Master

SITECO ConnectSensor-Head PR1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMPR1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01F + LicInt Sockmod

Licross® InterfaceInterface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01G + LicInt Sockmod 1xDALI 1xRelais

Licross® InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01H + LicInt,Sens

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01I + SConSens,PIR-Sens Es Slave

SITECO ConnectSensor-Head PR2-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01J + SConSens,PIR-Sens Es Master

SITECO ConnectSensor-Head PR2-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMPR2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01K + SConFernb,BT f.Licross LB

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01L + LicInt,Sockmod

Licross® InterfaceInterface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01M + LicInt,Sockmod 1xDALI 1xRelais

Licross® InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01N + LicInt Sens

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01O + SConSens PIR-Sens Es Master

SITECO ConnectSensor-Head PC1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1

Stück

z.B. Siteco 59US1HXMP1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01P + SConSens PIR-Sens Es Slave

SITECO ConnectSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSP1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01Q + SConFernb BT f.Licross LB

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01R + LicInt, Sockmod

Licross® InterfaceInterface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01S + LicInt, Sockmod 1xDALI 1xRelais

Licross® InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01T + LicInt, Sens

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01U + SConSens, PIR-Sens,Es Master

SITECO ConnectSensor-Head PC5-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMP5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01V + SConSens, PIR-Sens,Es Slave

SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSP5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SID01W + SConFernb, BT f.Licross LB

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE + Licross® 11/21 Sens. DALI2 Interf. Lichtbandsysteme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SIE01 + Licross® 11/21 Sens. DALI2 Interf. Lichtbandsysteme

0SIE01A + LicIntSens

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01B + SConSens,PIR-Sens,Es PR1-Slave

SITECO ConnectSensor-Head PR1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01C + SCon21O,Controller draht f.Licross

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01D + SCon11 GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01E + SCon11 GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01F + SCon11 GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01G + SCon11 GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01H + Lic,IntSens

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01I + SConSens,PIR-Sens,Es PR2-Slave

SITECO ConnectSensor-Head PR2-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01J + SCon21O Controller,draht f.Licross

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01K + SCon11,GrpakS/D SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01L + SCon11,GrpakS/P SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01M + SCon11,GrpakM/D SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01N + SCon11,GrpakM/P SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01O + LicSens,PIR-Sens,Eb Slave

Licross®Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TN1SDSPE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01P + SCon21O Controller draht f.Licross

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01Q + SCon11 GrpakS/D SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr.

Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01R + SCon11 GrpakS/P SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01S + SCon11 GrpakM/D SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01T + SCon11 GrpakM/P SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01U + LicSens,HF-Sens,Eb HE1 Slave

Licross®Sensor HE1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor-Eingang, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MBSHE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01V + SCon21H,Controller,draht

SITECO Connect 21HController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x Servicetaste, 4 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ905950 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01W + SCon11, GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01X + SCon11, GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01Y + SCon11, GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE01Z + SCon11, GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02 + Licross® 11/21 Sens. DALI2 Interf. Lichtbandsysteme

0SIE02A + Lic IntSens

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02B + SConSens PIR-Sens,Es Slave PC1-Slave

SITECO ConnectSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02C + SCon21O Controller draht f.Licross

SITECO Connect 21-OCcontroller, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02D + SCon11,GrpakS/D, SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02E + SCon11,GrpakS/P, SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02F + SCon11,GrpakM/D, SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02G + SCon11,GrpakM/P, SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02H + Lic, IntSens

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02I + SConSens,PIR-Sens Es Slave PC5-Slave

SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02J + SCon21O,Controller draht f.Licross

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02K + SCon11, GrpakS/D, SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02L + SCon11, GrpakS/P, SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02M + SCon11, GrpakM/D, SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02N + SCon11, GrpakM/P, SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02O + LicSens PIR-Sens,Eb Slave

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02P + LicSens,PIR-Sens Eb Slave

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02Q + LicSens PIR-Sens Eb Slave

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02R + SCon21O Controller,draht f.Licross

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02S + SCon11 GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02T + SCon11 GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr.

Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software:
Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02U + SCon11 GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung -
Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr.
Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02V + SCon11 GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung -
Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr.
Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software:
Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02W + LicSens, PIR-Sens,Eb Slave

Licross®Sensor PS2, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder
Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene,
aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPS2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02X + SCon21O Controller draht f.Licross

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder
Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus
Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x
Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02Y + SCon11,GrpakS/D SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE02Z + SCon11,GrpakS/P SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03 + Licross® 11/21 Sens. DALI2 Interf. Lichtbandsysteme

0SIE03A + SCon11,GrpakM/D SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03B + SCon11,GrpakM/P SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03C + LicSens HF-Sens Eb HE1 Slave

Licross®Sensor HE1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor-Eingang, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MBSHE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03D + SCon21O Controller draht f.Licross

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03E + SCon11,GrpakS/D SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03F + SCon11,GrpakS/P SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03G + SCon11,GrpakM/D SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03H + SCon11,GrpakM/P SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03I + LicSens, Lichtsens, Eb

Licross®Sensor D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSD1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03J + SCon21O Controller draht f.Licross

SITECO Connect 21-OCcontroller, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03K + SCon11 GrpakS/D SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03L + SCon11 GrpakS/P SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03M + SCon11 GrpakM/D SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIE03N + SCon11 GrpakM/P SwvorinstTC3 f.Licross LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIF + Licross® 11/21 Audio Connect Lichtbandsysteme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SIF01 + Licross® 11/21 Audio Connect Lichtbandsysteme

0SIF01A + SConAuLautsp,An 59UA1LT

SITECO Connect Audio, Lautsprecher, Montageart: Anbau,
2-Wege-Lautsprecher,Bemessungsleistung: 10W, Gehäuse, rechteckig, abgerundet, aus
Kunststoff, weiß, Länge: 80mm, Breite: 210mm, Höhe: 330mm, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -10...+50°C, Norm: UL 94-V0, EN 54-24, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 59UA1LT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIF01B + SConAuLautsp,An 59UA3LT

SITECO Connect Audio, Lautsprecher, Montageart: Anbau,
2-Wege-Lautsprecher,Bemessungsleistung: 10W, Gehäuse, rechteckig, abgerundet, aus
Kunststoff, schwarz, Länge: 80mm, Breite: 210mm, Höhe: 330mm, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -10...+50°C, Norm: UL 94-V0, EN 54-24, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 59UA3LT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIF01C + SConAuLautsp,An 59UA6LT

SITECO Connect Audio, Lautsprecher, Montageart: Anbau,
2-Wege-Lautsprecher,Bemessungsleistung: 10W, Gehäuse, rechteckig, abgerundet, aus
Kunststoff, silber, Länge: 80mm, Breite: 210mm, Höhe: 330mm, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -10...+50°C, Norm: UL 94-V0, EN 54-24, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 59UA6LT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIF01D + LicTrSch.eins

Licross® Trunking, Schieneneinsatz, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, für Lautsprecher TOA BS-1034EN, Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 102mm, Lautsprecher Adaptereinsatz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1LT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIF01E + SConAuVerstärker MIC,LINE,TAB

SITECO Connect Audio, Verstärker, Montageart: als Tischaufbau, Desktop-Mixer-Leistungsverstärker,Netzanschluss: 100..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 120W, Gehäuse, aus Metall/Kunststoff, lackiert, schwarz, Länge: 375mm, Breite: 210mm, Höhe: 53mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UA3VT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIF01F + SConAuSprechst,TAB

SITECO Connect Audio, Sprechstelle, Montageart: als Tischaufbau, Tischmikrofon,Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 150mm, Breite: 100mm, Höhe: 215mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UA3PT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIF01G + SConAuVerstärker,MIC LINE,TAB

SITECO Connect Audio, Verstärker, Montageart: als Tischaufbau, Desktop-Mixer-Leistungsverstärker,Netzanschluss: 100..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 120W, Gehäuse, aus Metall/Kunststoff, lackiert, schwarz, Länge: 375mm, Breite: 210mm, Höhe: 53mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UA3VT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIF01H + SConAuSprechst TAB

SITECO Connect Audio, Sprechstelle, Montageart: als Tischaufbau, Tischmikrofon,Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 150mm, Breite: 100mm, Höhe: 215mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UA3PT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIF01I + SConAuSprechst, TAB

SITECO Connect Audio, Sprechstelle, Montageart: als Tischaufbau, Tischmikrofon, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 150mm, Breite: 100mm, Höhe: 215mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UA3PT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIF01J + SConAuVerstärker, MIC, LINE, TAB

SITECO Connect Audio, Verstärker, Montageart: als Tischaufbau, Desktop-Mixer-Leistungsverstärker, Netzanschluss: 100..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 120W, Gehäuse, aus Metall/Kunststoff, lackiert, schwarz, Länge: 375mm, Breite: 210mm, Höhe: 53mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UA3VT oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG + Licross® 11/21 Connect IP Lichtbandsysteme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SIG01 + Licross® 11/21 Connect IP Lichtbandsysteme

0SIG01A + SConIPG1Sch.eins 56TL1NN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, IP LAN-Anschluss, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 450mm, Breite: 64mm, Höhe: 38mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1NN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01B + SConIPG1Sch.eins 56TL3NN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, IP LAN-Anschluss, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 450mm, Breite: 64mm, Höhe: 38mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3NN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01C + SConIPG1Sch.eins 56TL6NN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, IP LAN-Anschluss, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 450mm, Breite: 64mm, Höhe: 38mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6NN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01D + Lic-Einsp,L450,14x2.5²,IP40,ws

Licross® Einspeisung, weiß; Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, weiß, mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL1FNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01E + Lic-Einsp,L450,14x2.5²,IP40,si

Licross® Einspeisung, weißaluminium (RAL 9006); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, verkehrsgrau A (RAL 7042), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL6FNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01F + Lic-Einsp,L450,14x2.5²,IP40,sw

Licross® Einspeisung, tiefschwarz matt (RAL 9005); Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm (von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus PC/ABS, tiefschwarz

(RAL 9005); Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig, 1,5..2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL3FNE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01G + SConIPG1Sch.eins 56TL1UN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, PoE Universal-Adapter, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 65mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1UN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01H + SConIPG1Sch.eins 56TL6UN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, PoE Universal-Adapter, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 65mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6UN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01I + SConIPG1Sch.eins 56TL3UN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, PoE Universal-Adapter, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 65mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3UN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01J + SCon IPG1Sch.eins 56TL1UN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, PoE Universal-Adapter, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 65mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1UN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01K + SCon IPG1Sch.eins 56TL3UN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, PoE Universal-Adapter, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 65mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3UN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01L + SCon IPG1Sch.eins 56TL6UN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, PoE Universal-Adapter, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 500mm, Breite: 64mm, Höhe: 65mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6UN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01M + SCon IPG1Sch.eins 56TL1NN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, IP LAN-Anschluss, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 450mm, Breite: 64mm, Höhe: 38mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1NN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01N + SCon IPG1Sch.eins 56TL6NN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, IP LAN-Anschluss, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 450mm, Breite: 64mm, Höhe: 38mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6NN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG010 + SCon IPG1Sch.eins 56TL3NN00A

SITECO Connect IP Gen.1, Schieneneinsatz, IP LAN-Anschluss, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 450mm, Breite: 64mm, Höhe: 38mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3NN00A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01P + Lic-Mod.pl,124x124,Alu

Licross®, Modulplatte, Adapterplatte, aus Aluminium, unbehandelt, inklusive Schrauben zur Montage an Multifunktionseinsatz, Länge: 124mm, Breite: 124mm, Höhe: 2mm, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL9MPS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIG01Q + Lic-Mod.pl,200x70,Alu

Licross® Modulplatte rechteckig Adapterplatte aus Aluminium, unbehandelt, Abmessung: (LxBxH) = 200 x 70 x 2mm; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TL9MPN oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH + Modario® 31 Lichtbandsysteme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SIH01 + Modario® 31 Lichtbandsysteme

0SIH01A + Mod,Tragsch,1lg,L1196,5x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.196 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR10150H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01B + Mod,Tragsch,1lg,L1495,5x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR10150Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01C + Mod,Tragsch,2lg,L2392,5x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 2längig, Länge: 2.392 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR10250H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01D + Mod,Tragsch,2lg,L2990,5x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 2längig, Länge: 2.990 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR10250Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01E + Mod,Tragsch,3lg,L3588,5x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 3.588 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR10350H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01F + Mod,Tragsch,3lg,L4485,5x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR10350Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01G + Mod,Tragsch,1lg,L1196,7x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.196 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², mit Klemme, 7polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR10170H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01H + Mod,Tragsch,1lg,L1495,7x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², mit Klemme, 7polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR10170Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01I + Mod,Tragsch,2lg,L2990,7x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 2längig, Länge: 2.990 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², mit Klemme, 7polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR10270Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01J + Mod,Tragsch,3lg,L4485,7x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², mit Klemme, 7polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR10370Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01K + Mod,Tragsch,1lg,L1196,10x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.196 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR101A0H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01L + Mod,Tragsch,1lg,L1495,10x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR101A0Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01M + Mod,Tragsch,2lg,L2392,10x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 2längig, Länge: 2.392 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR102A0H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01N + Mod,Tragsch,2lg,L2990,10x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 2längig, Länge: 2.990 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR102A0Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01O + Mod,Tragsch,3lg,L3588,10x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 3.588 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR103A0H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01P + Mod,Tragsch,3lg,L4485,10x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR103A0Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01Q + Mod,Tragsch,5SEu1SE,L1495,12x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 5x Systemmaß 299mm 10adrig und 1x Systemmaß 1495mm 2adrig, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 12x 2,5mm², mit Klemme, 10+2polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR101C0Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01R + Mod,Tragsch,10SEu2SE,L2990,12x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 10x Systemmaß 299mm 10adrig und 2x Systemmaß 1495mm 2adrig, Länge: 2.990 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 12x 2,5mm², mit Klemme, 10+2polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR102C0Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01S + Mod,Tragsch,15SEu3SE,L4485,12x2.5²,ws

Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 15x Systemmaß 299mm 10adrig und 3x Systemmaß 1495mm 2adrig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 12x 2,5mm², mit Klemme, 10+2polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR103C0Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01T + Mod,StromschEins,0/1,ws,4SE

Modario®, Stromschieneneinsatz, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 5- oder 10adrig, Netzanschluss: 230/400V, Stromschienen-Einsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, 4x Systemmaß, max. Gewichtsbelastung 5kg, Länge: 1.196mm, Breite: 48mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR31T7S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01U + Mod,StromschEins,DA,si,4SE

Modario®, Stromschieneneinsatz, Vorschaltgerät: DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 10adrig, Netzanschluss: 230/400V, Stromschienen-Einsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), 4x Systemmaß, max. Gewichtsbelastung 5kg, Länge: 1.196mm, Breite: 48mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR36TDS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01V + Mod,StromschEins,0/1,si,4SE

Modario®, Stromschieneneinsatz, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 5- oder 10adrig, Netzanschluss: 230/400V, Stromschienen-Einsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), 4x Systemmaß, max. Gewichtsbelastung 5kg, Länge: 1.196mm, Breite: 48mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR36T7S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01W + Mod,StromschEins,DA,ws,4SE

Modario®, Stromschieneneinsatz, Vorschaltgerät: DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 10adrig, Netzanschluss: 230/400V, Stromschienen-Einsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, 4x Systemmaß, max. Gewichtsbelastung 5kg, Länge: 1.196mm, Breite: 48mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR31TDS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01X + ModSch.eins

Modario®, Schieneneinsatz, Steckdose, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 240V, AC, 50Hz, Steckdosen-Einsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, 1x Systemmaß, Länge: 299mm, Breite: 48mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR30600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01Y + Mod31,Multi-Adapter Stbl,ws

Modario® 31, Schieneneinsatz, Adapter, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Multi-Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, 2x Systemmaß, Länge: 598mm, Breite: 57mm, Höhe: 69mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305SEN oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH01Z + Mod,Blindeins,St,ws,4SE

Modario®, Blindeinsatz, aus Stahl, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.196mm, Breite: 48mm, 4x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, für Labor/Entwicklung/Technikum, Lager/Logistik, Montage/Produktion/Verfahren, Sonderbereiche/Nebengebäude, Produktions- und Lagerhallen, Industrieanlagen, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR30000H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02 + Modario® 31 Lichtbandsysteme

0SIH02A + Mod,Blindeins,St,ws,5SE

Modario®, Blindeinsatz, aus Stahl, bandlackiert, leuchtenweiß, Stirnwand, aus ABS, transparent, Länge: 1.495mm, Breite: 48mm, 5x Systemmaß, für Sonderbereiche/Nebengebäude, Montage/Produktion/Verfahren, Lager/Logistik, Labor/Entwicklung/Technikum, Produktions- und Lagerhallen, Industrieanlagen, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR30000Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02B + Mod,Blindeins,St,si,4SE

Modario®, Blindeinsatz, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Blind-Einsatz, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.196mm, Breite: 48mm, 4x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, für Labor/Entwicklung/Technikum, Lager/Logistik, Montage/Produktion/Verfahren, Sonderbereiche/Nebenbereiche, Verkaufsraum/Ausstellungsraum, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR36000H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02C + Mod,Blindeins,St,si,5SE

Modario®, Blindeinsatz, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Blind-Einsatz, aus Stahl, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.495mm, Breite: 48mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, für Verkaufsraum/Ausstellungsraum, Sonderbereiche/Nebenbereiche, Montage/Produktion/Verfahren, Lager/Logistik, Labor/Entwicklung/Technikum, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR36000Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02D + Mod,Blindeins,St,ws,8SE

Modario®, Blindeinsatz, aus Stahl, bandlackiert, weiß, Stirnwand, aus ABS, transparent, Länge: 2.392mm, Breite: 48mm, 8x Systemmaß, für Industrieanlagen, Labor/Entwicklung/Technikum, Lager/Logistik, Montage/Produktion/Verfahren, Produktions- und Lagerhallen, Sonderbereiche/Nebenbereiche, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR30000U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02E + Mod31-BI.Abd,PC/ABS,L299,1SE,IP40,ws

Modario® 31, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, 1x Systemmaß, zuschneidbar, Länge: 299mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR30200A2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02F + Mod31-BI.Abd,PC/ABS,L449,1.5SE,IP40,ws

Modario® 31, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, 1,5x Systemmaß, zuschneidbar, Länge: 449mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE,

UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR30200B2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02G + Mod31-BI.Abd,PC/ABS,L598,2SE,IP40,ws

Modario® 31, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, 2x Systemmaß, zuschneidbar, Länge: 598mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR30200C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02H + Mod31-BI.Abd,PC/ABS,L897,3SE,IP40,ws

Modario® 31, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, 3x Systemmaß, zuschneidbar, Länge: 897mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR30200D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02I + Mod31-BI.Abd,PC/ABS,L1494,5SE,IP40,ws

Modario® 31, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, 5x Systemmaß, zuschneidbar, Länge: 1.494mm, Breite: 46mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR30200Q2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02J + Mod-BI.Abd,ABS,L1495,5SE,IP20,si

Modario®, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus ABS, weißaluminium (RAL 9006), 5x Systemmaß, zuschneidbar, Länge: 1.495mm, Breite: 46mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR36200Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02K + Mod64,Tragsch,1lg,L1495,5x2.5²,ws

Modario® IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge:

1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig,
max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TS10150Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02L + Mod64,Tragsch,2lg,L2990,5x2.5²,ws

Modario® IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 2längig, Länge:
2.990 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig,
max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TS10250Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02M + Mod64,Tragsch,3lg,L4485,5x2.5²,ws

Modario® IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge:
4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², mit Klemme, 5polig,
max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TS10350Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02N + Mod64,Tragsch,1lg,L1495,10x2.5²,ws

Modario® IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge:
1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig,
max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TS101A0Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02O + Mod64,Tragsch,2lg,L2990,10x2.5²,ws

Modario® IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 2längig, Länge:
2.990 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig,
max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TS102A0Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02P + Mod64,Tragsch,3lg,L4485,10x2.5²,ws

Modario® IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TS103A0Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02Q + Mod64,Blindeins,St.verz,ws,1SE

Modario® IP64, Blindeinsatz, aus Stahl, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 299mm, Breite: 48mm, 1x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, für Sonderbereiche/Nebengebiete, Produktions- und Lagerhallen, Montage/Produktion/Verfahren, Lager/Logistik, Labor/Entwicklung/Technikum, Industrieanlagen, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TS30000A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02R + Mod64,Blindeins,St.verz,ws,2SE

Modario® IP64, Blindeinsatz, aus Stahl, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 598mm, Breite: 48mm, 2x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, für Sonderbereiche/Nebengebiete, Produktions- und Lagerhallen, Montage/Produktion/Verfahren, Lager/Logistik, Labor/Entwicklung/Technikum, Industrieanlagen, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TS30000B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02S + Mod64,Blindeins,St.verz,ws,5SE

Modario® IP64, Blindeinsatz, aus Stahl, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.495mm, Breite: 48mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, für Lager/Logistik, Montage/Produktion/Verfahren, Produktions- und Lagerhallen, Sonderbereiche/Nebengebiete, Labor/Entwicklung/Technikum, Industrieanlagen, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TS30000Q oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02T + Mod31-Anschl.R,L299,IP40,ws

Modario® 31 Anschlussraum, weiß; Anschlussraum aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand 1x Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; 1x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert; Abmessung: (LxBxH) = 299 x 58 x 43mm; IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR91AFN0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02U + Mod31-Anschl.R.mittig,L598,IP40,ws

Modario® 31 Anschlussraum mittig, weiß; Anschlussraum mittig aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 1x Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 1x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Abmessung: (LxBxH) = 598 x 58 x 43mm; IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR91CCN0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02V + Mod31-Anschl.R.mittig,L897,IP40,ws

Modario® 31 Anschlussraum mittig, weiß; Anschlussraum mittig aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 1x Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß, 1x Verbinder aus Stahl, verzinkt, Abmessung: (LxBxH) = 897 x 58 x 43mm; IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR91DCN0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02W + Mod31-Aussp,L449,10x2.5²,IP40,ws

Modario® 31 Ausspeisung, weiß; Verdrahtung Anschlussraum aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit Leitungseinführung für vier Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 1x Blindabdeckung aus PC/ABS, weiß; Anschluss über Klemme, 10polig, max. 2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Abmessung: (LxBxH) = 449 x 58 x 43mm; IP40; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR91AFTC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02X + Mod31,Multi-Adapter,Stbl,ws

Modario® 31, Schieneneinsatz, Adapter, mit Stecker, 8polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Multi-Adapter, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, 2x Systemmaß, Länge: 598mm, Breite: 57mm, Höhe: 69mm, Multifunktionseinsatz, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305SENC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02Y + Mod-Sch.Stw,PC,IP40 trns(inkl.KI)

Modario®, Stirnwand, Einspeisung Buchse, Stirnwand, aus PC, transparent, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5TR9016 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH02Z + Mod-Sch.Stw,PC,IP40,trns(inkl.KI)

Modario®, Stirnwand, Einspeisung Buchse, Stirnwand, aus PC, transparent, für Tragschiene + LED-Einsatz RS, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5TR9026 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03 + Modario® 31 Lichtbandsysteme

0SIH03A + Mod-PS64-Sch.Stw,PC,IP64,ws(inkl.KI)

Modario® PS IP64, Stirnwand, Einspeisung Buchse, Stirnwand, aus PC, weiß, für Tragschiene + LED-Einsatz PS, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5TP9016 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03B + Mod-PS64-Sto.st.Abd,IP64,ws

Modario® PS IP64, Stoßstellenabdeckung, Stoßstellen-Abdeckung, aus Edelstahl (V2A), weiß, für Tragschiene + LED-Einsatz PS, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TP9017 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03C + Mod-Sch.Stw,PC,IP40,ws(inkl.KI)

Modario®, Stirnwand, Einspeisung Buchse, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5TR90161 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03D + Mod64-Sch.Stw,PC,IP64,ws

Modario® IP64, Stirnwand, Einspeisung Buchse, Stirnwand, aus PC, weiß, für Tragschiene, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5TS9016 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03E + Mod,Deckenbef-Anb,a.Decke,1Stk

Modario®, Deckenbefestigung, Montageart: Anbau, Deckenbefestigungselement, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LS91101EA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03F + Mod,Deckenbef.m.Caddy-Cl,a.Decke,1Stk

Modario®, Deckenbefestigung mit Caddy-Clip, Montageart: Anbau, Caddy-Clip, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR90142 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03G + Mod,Seilabh.m.Schl,2m,1Stk

Modario®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, mit Schlaufe, oben, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR901302 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03H + Mod,Seilabh.m.Schl,5m,1Stk

Modario®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, mit Schlaufe, oben, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR901305 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03I + Mod,Seilabh.m.Cad,2m,1Stk

Modario®, Seilabhängung, Caddy-Clip, aus Stahl, verzinkt, Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR901322 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03J + LicMod,Seilabh.Q-ank,o.Sch.Bef,3m,10Stk

Licross®Modario®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, erforderlicher Bohrdurchmesser = 6mm, inkl. Queranker, ohne schienenseitige Befestigung, Verpackungseinheit: 1 Satz = 10 Stück

z.B. Siteco 59TR9RQ30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03K + LicMod,Seilabh.Q-ank,o.Sch.Bef,5m,10Stk

Licross®Modario®, Seilabhängung, Seil, aus Stahl, verzinkt, erforderlicher Bohrdurchmesser = 6mm, inkl. Queranker, ohne schienenseitige Befestigung, Verpackungseinheit: 1 Satz = 10 Stück

z.B. Siteco 59TR9RQ50 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03L + Mod,Seilabh.m.Bald,ws,2m,1Stk

Modario®, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR901312 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03M + Mod,Seilabh.m.Bald,ws,2m,5Kl,1x2.5²

Modario®, Seilabhängung, mit mit 5 Klemmen, 1polig, max. 2,5mm²,
Deckenbefestigungselement, aus Stahlblech, verzinkt, Baldachin, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl,
verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR901332 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03N + Mod,Seilabh.m.Bald,gr,2m,1Stk

Modario®, Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, aus Stahlblech, verzinkt, Baldachin, aus
Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR961312 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03O + Mod,Seilabh.m.Bald,gr,2m,5Kl,1x2.5²

Modario®, Seilabhängung, mit mit 5 Klemmen, 1polig, max. 2,5mm²,
Deckenbefestigungselement, aus Stahlblech, verzinkt, Baldachin, aus Kunststoff, Seil, aus Stahl,
verzinkt, schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR961332 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03P + Mod,Seilabh.m.Hülse,2m,1Stk

Modario®, Seilabhängung, Deckenhülse, aus Edelstahl (V2A), Seil, aus Stahl, verzinkt,
schienenseitige Befestigung, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR901342 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03Q + Mod,Seilabh,schien.seit,1Stk

Modario®, Seilabhängung, Befestigungsbügel, aus Federstahl V2A, für Seil, Ø 1,5mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR9013 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03R + Mod,Kettabh,schieneneseitig,1Stk

Modario®, Kettenabhängiger, schieneneseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, mit Sicherheitshaken, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR9012 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03S + K-Kett,St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Modario 31 LB

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03T + K-Kett,V2A,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Modario 31 LB

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03U + Notgl,V2A,≤14kg,Maß.i.5.6x16mm f.Modario 31 LB

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03V + Mod-Mit.Einsp.E/A,L1196,4SE,20x2.5²,ws

Modario®, zusätzliche Einspeisung, Verdrahtung, mit 20x Klemme 2-fach 1,5..2,5mm², für Einspeisung, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², Tragschienen-Element, aus Stahl, lackiert, leuchtenweiß, 4x Systemmaß, Länge: 1.196mm, Breite: 58mm, Höhe: 43mm, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR9092AH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03W + Mod-Mit.Einsp.E/A,L1495,5SE,20x2.5²,IP20

Modario®, zusätzliche Einspeisung, Verdrahtung, mit 20x Klemme 2-fach 1,5..2,5mm², für Einspeisung, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², Tragschienen-Element, aus Stahl, lackiert, leuchtenweiß, 5x Systemmaß, Länge: 1.495mm, Breite: 58mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR9092AQ oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03X + Tragsch/zus.EinAus,St.verz,lack,ws

Zubehör Gehäuse, für Modario® IP64, Tragschiene, zusätzliche Ein-/Ausspeisung, aus Stahl, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 5x Systemmaß, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TS9092AQ oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03Y + Mod-Zus.verdr,2x1.5²,1.6

Modario®, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Zusatz-Verdrahtung, 2adrig, 1,5mm², Durchverdrahtung: 2x 1,5mm², Leitungslänge: 1,6m, Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 5TR90121Q1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH03Z + Mod-Zus.verdr,2x1.5²,3.2

Modario® Zusatzverdrahtung für Tragschiene Zusatz-Verdrahtung 2adrig, 1,5mm²; Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 5TR90121Q2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04 + Modario® 31 Lichtbandsysteme

0SIH04A + Mod-Zus.verdr,2x1.5²,4.8

Modario®, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Zusatz-Verdrahtung, 2adrig, 1,5mm²,
Durchverdrahtung: 2x 1,5mm², Leitungslänge: 4,8m, Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Prüfzeichen:
CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 5TR90121Q3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04B + Steckver,Ste.f.DV,Notnetz2Verdr.halo.fr

Modario® 31, Steckverbindung, Stecker für Durchverdrahtung, mit Steckverbindung,
Durchverdrahtung: 12x 2,5mm², Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR9020N2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04C + Mod31-Einsp,10x2.5²

Modario® 31 Einspeisung Leitungssatz mit Stecker Anschluss über Klemme, 10polig, max.
2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE,
UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR910FNKAF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04D + Mod31-Aussp,10x2.5²

Modario® 31 Ausspeisung Leitungssatz mit Stecker Anschluss über Klemme, 10polig, max.
2,5mm², interne Verdrahtung halogenfrei; Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE,
UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR910FTKAF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04E + Mod31,Kle,10x2.5²,Eb

Modario® 31 Einspeiseklemme Klemme, 10polig, 1,5..2,5mm²; Prüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR910FNKA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04F + Steckver,Ste.f.DV,L0.3m,Notnetz2

Modario® 31, Steckverbindung, Stecker für Durchverdrahtung, mit Leitung mit Stecker, Durchverdrahtung: 12x 2,5mm², Leitungslänge: 0,3m, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR902AN2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04G + Steckver,Ste.f.DV,L0.6m,Notnetz2

Modario® 31, Steckverbindung, Stecker für Durchverdrahtung, mit Leitung mit Stecker, Durchverdrahtung: 12x 2,5mm², Leitungslänge: 0,6m, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR902CN2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04H + Steckver,Ste.f.DV,L0.9m,Notnetz2

Modario® 31, Steckverbindung, Stecker für Durchverdrahtung, mit Leitung mit Stecker, Durchverdrahtung: 12x 2,5mm², Leitungslänge: 0,9m, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR902DN2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04I + Steckver,Ste.f.DV,L1.2m,Notnetz2

Modario® 31, Steckverbindung, Stecker für Durchverdrahtung, mit Leitung mit Stecker, Durchverdrahtung: 12x 2,5mm², Leitungslänge: 1,2m, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR902HN2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04J + Mod-PS64 Abd.f.Rieg,Ks,IP64,20Stk

Modario® PS IP64, Abdeckung für Drehriegel, Montageart: Anbau, mit Klebeband, Abdeckung für Drehriegel, aus Kunststoff, für Schutzart IP64, Verpackungseinheit: 1 Satz = 20 Stück

z.B. Siteco 5TP9018 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04K + Mod31HO,LE,eng,12350lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.350lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 79W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM811D2V4120 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04L + Mod31HO,LE,eng,12380lm840,ML,ws,5SE

Modario® 31 HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.380lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM811M1V4120 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04M + Mod31HO,LE,br,10520lm840,MLCi,ws,5SE

Modario® 31 HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.520lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 64W, Ende der Lebensdauer: 73W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812C1V4105 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04N + Mod31HO,LE,br,12350lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.350lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812D2V4120 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04O + Mod31HO,LE,br,12380lm840,ML,ws,5SE

Modario® 31 HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.380lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812M1V4120 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04P + Mod31HO,LE,e.eng,12260lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.260lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM813D2V4120 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04Q + Mod31G2,LE,eng,10860lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM811DV4A5C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04R + Mod31G2,LE,eng,13680lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.680lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM811DV4D5D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04S + Mod31G2,LE,br,8590lm840,0/1,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.590lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM8127V485C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04T + Mod31G2,LE,br,8340lm865,0/1,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.340lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM8127V68XC2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04U + Mod31G2,LE,br,9240lm840,MLCi,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.240lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812CV49XC2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04V + Mod31G2,LE,br,13040lm840,MLCi,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.040lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 82W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812CV4DXD2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04W + Mod31G2,LE,br,8970lm865,MLCi,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.970lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812CV685C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04X + Mod31G2,LE,br,12660lm865,MLCi,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.660lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 82W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812CV6C5D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04Y + Mod31G2 LE,br,10860lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DV4A5C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH04Z + Mod31G2,LE,br,10860lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.860lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, für Notnetz 1 (L'/N'), mit optionalem Zubehör auf Notnetz 2 (L''/N'') umsteckbar, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stk.

z.B. Siteco 53BM812DV4A5C2D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05 + Modario® 31 Lichtbandsysteme

0SIH05A + Mod31G2 LE,br,13680lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.680lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DV4D5D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05B + Mod31G2,LE,br,13680lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.680lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 75W, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, für Notnetz 1 (L'/N'), mit optionalem Zubehör auf Notnetz 2 (L''/N'') umsteckbar, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stk.

z.B. Siteco 53BM812DV4D5D2D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05C + Mod31G2 LE,br,15730lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.730lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 87W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DV4F5D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05D + Mod31G2,LE,br,15730lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.730lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 87W, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, für Notnetz 1 (L'/N'), mit optionalem Zubehör auf Notnetz 2 (L''/N'') umsteckbar, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stk.

z.B. Siteco 53BM812DV4F5D2D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05E + Mod31G2 LE,br,10550lm865,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.550lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DV6A5C2 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05F + Mod31G2,LE,br,13280lm865,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.280lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DV6DXD2 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05G + Mod31G2,LE,br,10960lm840,ML,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.960lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812MV4A5C2 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05H + Mod31G2,LE,br,15440lm840,ML,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.440lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 82W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812MV4FXD2 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05I + Mod31G2,LE,br,16690lm840,ML,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.690lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 90W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812MV4G5D2 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05J + Mod31G2,LE,e.eng,10610lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.610lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM813DV4A5C2 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05K + Mod31G2,LE,e.eng 13370lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.370lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM813DV4DXD2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05L + Mod31G2,LE,e.eng,13370lm840,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.370lm, LF: 840, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 75W, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, für Notnetz 1 (L'/N'), mit optionalem Zubehör auf Notnetz 2 (L''/N'') umsteckbar, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stk.

z.B. Siteco 53BM813DV4DXD2D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05M + Mod31G2,LE,br,10860lm840 DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, für Notlicht-Funktion, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, Konverter,Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DV4A5C23S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05N + Mod31G2,LE,br,13680lm840 DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.680lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 79W, für Notlicht-Funktion, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, Konverter,Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DV4D5D23S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05O + Mod31G2,LE,br,15730lm840 DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.730lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 91W, für Notlicht-Funktion, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, Konverter,Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DV4F5D23S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05P + Mod31G2,LE,br,8950lm840,ML,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812MV485C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05Q + Mod31G2,LE,br,7600lm840,MLCi,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 41W, Ende der Lebensdauer: 48W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812CV475C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05R + Mod31G2,LE,br,7670lm865,MLCi,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.670lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 42W, Ende der Lebensdauer: 50W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812CV675C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05S + Mod31G2,LE,br,10550lm865,MLCi,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.550lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 57W, Ende der Lebensdauer: 68W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812CV6A5D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05T + Mod31G2,LE,br,10550lm865,DA2,ws,5SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.550lm, LF: 865, VG: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 61W, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Fkt., ohne Umschaltrelais, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, für Notnetz 1 (L'/N'), mit optionalem Zubehör auf Notnetz 2 (L"/N'') umsteckbar, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart: IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstem. für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, IP40 bei Verwendung des optionalen Zubehöres 5TP9018, 1 Stk.

z.B. Siteco 53BM812DV6A5C2D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05U + Mod-PS64,Abd.f.Rieg Ks,IP64,20Stk

Modario® PS IP64, Abdeckung für Drehriegel, Montageart: Anbau, mit Klebeband, Abdeckung für Drehriegel, aus Kunststoff, für Schutzart IP64, Verpackungseinheit: 1 Satz = 20 Stück

z.B. Siteco 5TP9018 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05V + Mod31G2,LE,eng,16290lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.290lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 92W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM811DU4GXC2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05W + Mod31G2,LE,eng,23600lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 23.600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 128W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM811DU4L3D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05X + Mod31G2,LE,br 16290lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.290lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 92W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DU4GXC2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05Y + Mod31G2,LE,br,16290lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.290lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 92W, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Funktion, ohne Umschaltrelais, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DU4GXC2D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH05Z + Mod31G2,LE,br 17250lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 17.250lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 92W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DU4HXD2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06 + Modario® 31 Lichtbandsysteme

0SIH06A + Mod31G2,LE,br,17250lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 17.250lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 92W, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Funktion, ohne Umschaltrelais, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück
z.B. Siteco 53BM812DU4HXD2D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06B + Mod31G2,LE,br 23600lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 23.600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 128W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DU4L3D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06C + Mod31G2,LE,br,23600lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 23.600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 128W, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Funktion, ohne Umschaltrelais, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DU4L3D2D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06D + Mod31G2,LE,br 26560lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 26.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 146W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DU4M1D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06E + Mod31G2,LE,br,26560lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 26.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 146W, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, für Notlicht-Funktion, ohne Umschaltrelais, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DU4M1D2D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06F + Mod31G2,LE,e.eng,15920lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.920lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 92W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM813DU4F5C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06G + Mod31G2,LE,e.eng,23060lm840,DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 23.060lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 128W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM813DU4L3D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06H + Mod31G2,LE,eng,16360lm840,0/1,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.360lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 90W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM8117U4GXC2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06I + Mod31G2,LE,eng,23600lm840,0/1,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 23.600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM8117U4L3D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06J + Mod31G2,LE,br,16360lm840,0/1,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.360lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 90W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM8127U4GXC2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06K + Mod31G2,LE,br,23600lm840,0/1,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 23.600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM8127U4L3D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06L + Mod31G2,LE,br,26560lm840,0/1,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 26.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 144W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM8127U4M1D2 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06M + Mod31G2,LE,e.eng,15990lm840,0/1,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 90W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM8137U4F5C2 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06N + Mod31G2,LE,e.eng,23060lm840,0/1,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 23.060lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 126W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -40..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BM8137U4L3D2 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06O + Mod31G2,LE,br,16290lm840 DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 16.290lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, für Notlicht-Funktion, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, Konverter,Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DU4GXC23S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06P + Mod31G2,LE,br,17250lm840 DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 17.250lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, für Notlicht-Funktion, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, Konverter,Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DU4HXD23S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06Q + Mod31G2,LE,br,23600lm840 DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 23.600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 132W, für Notlicht-Funktion, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, Konverter,Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DU4L3D23S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06R + Mod31G2,LE,br,26560lm840 DA2,ws,8SE

Modario® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.392mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, 8x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 26.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 150W, für Notlicht-Funktion, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, Konverter,Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+30°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BM812DU4M1D23S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06S + Mod-PS64,Abd.f.Rieg,Ks,IP64,20Stk

Modario® PS IP64, Abdeckung für Drehriegel, Montageart: Anbau, mit Klebeband, Abdeckung für Drehriegel, aus Kunststoff, für Schutzart IP64, Verpackungseinheit: 1 Satz = 20 Stück

z.B. Siteco 5TP9018 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06T + Sil31Mod,LE,dasy,6620lm840,ML,ws,5SE

Silica® 31 für Modario® 31, Leuchteneinsatz, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.495mm, Breite: 79mm, Höhe: 62mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.620lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3850/4650/5610/6620lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (21,7/26,2/31,8/37,8W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RY19MB46C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06U + Sil31Mod,LE,med,6610lm840,DA2,ws,5SE

Silica® 31 für Modario® 31, Leuchteneinsatz, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.495mm, Breite: 79mm, Höhe: 62mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.610lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38W, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RY1TDB46C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06V + Sil31Mod,LE,med,6710lm840,ML,ws,5SE

Silica® 31 für Modario® 31, Leuchteneinsatz, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.495mm, Breite: 79mm, Höhe: 62mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 299mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.710lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38W,

Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3920/4730/5690/6710lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (21,7/26,2/31,8/37,8W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre Entblendung mit Reflektor, aus PC, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RY1TMB46C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06W + Mon31T,diff,10000lm840,ML,PMMA

Monsun® 31 Tube, Rohrleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtausbeute: 172lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit mit 1 Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, zylindrisch, aus PMMA, teiltransparent, mattweiß, mit Leuchten- und Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl, Länge: 1.495mm, Durchmesser: 75mm, Stirnwand, aus Edelstahl (V4A), Schutzart: IP20, Schutzart (Lampenraum): IP67/69K, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20...+40°C, entspricht den Anf. von IFS., 1 Stk.

z.B. Siteco 51FT10MN4A0ATR1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06X + Mon31T,diff,10000lm840,DAML,PMMA

Monsun® 31 Tube, Rohrleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtausbeute: 172lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI Multilumen, mit mit 1 Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, zylindrisch, aus PMMA, teiltransparent, mattweiß, mit Leuchten- und Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl, Länge: 1.495mm, Durchmesser: 75mm, Stirnwand, aus Edelstahl (V4A), Schutzart: IP20, Schutzart (Lampenraum): IP67/69K, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20...+40°C, entspricht den Anf. von IFS., 1 Stk.

z.B. Siteco 51FT10NN4A0ATR1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06Y + HB11/Mod-md,eng 15000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 ($X = 4H$ | $Y = 8H$ | $S = 0,25H$ | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.:

-40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4FMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH06Z + HB11/Mod-md,eng 28000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4MMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH07 + Modario® 31 Lichtbandsysteme

0SIH07A + HB11/Mod-mx,eng 36000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.496 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4QMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH07B + HB11/Mod-md,br 15000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung

aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul.
BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max.
Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4FMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH07C + HB11/Mod-md,br 28000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4MMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH07D + HB11/Mod-mx,br 36000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.496 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4QMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH07E + HB21/Mod-md,br,14000lm840,DA2

Highbay 21 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 14.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 194,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 72,1W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

(RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.:
-40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN12DA4FMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH07F + HB21/Mod-md,eng,14000lm840,DA2

Highbay 21 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 14.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 194,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 72,1W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN11DA4FMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH07G + HB21/Mod-md,br,26500lm840,DA2

Highbay 21 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 185,8lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 142,6W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN12DA4LMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH07H + HB21/Mod-md,eng,26500lm840,DA2

Highbay 21 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 185,8lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 142,6W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.:

-40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN11DA4LMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH07I + HB21/Mod-mx,br,38000lm840,DA2

Highbay 21 für Modario® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 38.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 192,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 197,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.496 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -35..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN12DB4QMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIH07J + HB21/Mod-mx,eng,38000lm840,DA2

Highbay 21 für Modario® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 38.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 192,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 197,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.496 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -35..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN11DB4QMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII + Modario® 31 Sensoren Lichtbandsysteme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SII01 + Modario® 31 Sensoren Lichtbandsysteme

0SII01A + Mod31IntSockmod

Modario® 31 InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20,

Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V,
Spannungsart: AC, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01B + Mod31IntSens f.Modario

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an
der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK
I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01C + SConSens,PIR-Sens,Es PR1.Slave f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PR1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart:
Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross®
Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x
PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01D + SConSens,PIR-Sens,Es PR1-Master f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PR1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene,
an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen:
CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 59US1HXMPR1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01E + SConFernb,BT f.Modario LB

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite:
52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung:
Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel
Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01F + Mod31 IntSockmod

Modario® 31 InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01G + Mod31 IntSens f.Modario

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01H + SConSens,PIR-Sens,Es PR2-Slave f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PR2-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01I + SConSens,PIR-Sens,Es PR2-Master f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PR2-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMPR2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01J + SConFernb,BT

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01K + Mod31 IntSockmod

Modario® 31 InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01L + Mod31,IntSens f.Modario

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01M + SConSens,PIR-Sens,Es PC1-Slave f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01N + SConSens,PIR-Sens,Es PC1-Master f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PC1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen:

CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01O + SConFernb BT f.Modario LB

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01P + Mod31,IntSockmod

Modario® 31 InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01Q + Mod31, IntSens f.Modario

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01R + SConSens,PIR-Sens,Es PC5-Slave f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01S + SConSens,PIR-Sens,Es PC5-Master f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PC5-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMP5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01T + SConFernb, BT f.Modario LB

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01U + Mod31SensSens,Tst.eing

Modario® 31 SensorSensor-Modul PR3-S, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Tastereingang, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305DEMZV00631LD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SII01V + Mod31,Kal.Tst

Modario® 31Kalibriertaster, aus Kunststoff, Prüfzeichen: CE, Leitungslänge: 5 m, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ905DEMZV00632LD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ + Modario® 31 Sens. DALI2 Interf. Lichtbandsysteme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SIJ01 + Modario® 31 Sens. DALI2 Interf. Lichtbandsysteme

0SIJ01A + Mod31IntSens f.Modario DALI2

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01B + SConSens PIR-Sens,Es PR1-Slave f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PR1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01C + SCon21O,Controller,draht f.Modario

SITECO Connect 21-OCcontroller, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01D + SCon11 GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01E + SCon11 GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01F + SCon11 GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01G + SCon11 GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01H + Mod31 IntSens f.Modario DALI2

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01I + SConSens PIR-Sens,Es PR2-Slave f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PR2-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01J + SCon21O Controller draht f.Modario

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01K + SCon11,GrpakS/D SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01L + SCon11,GrpakS/P SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01M + SCon11,GrpakM/D SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01N + SCon11,GrpakM/P SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01O + Mod31,IntSens f.Modario DALI2

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01P + SConSens PIR-Sens,Es PC1-Slave f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01Q + SCon21O,Controller draht f.Modario

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II

(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x
Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01R + SCon11 GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung -
Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr.
Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01S + SCon11 GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung -
Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr.
Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software:
Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01T + SCon11 GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung -
Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr.
Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01U + SCon11 GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung -
Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr.
Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software:
Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01V + Mod31 IntSens f.Modario DALI2

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01W + SConSens PIR-Sens,Es PC5-Slave f.Modario

SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01X + SCon21O Controller,draht f.Modario

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01Y + SCon11,GrpakS/D SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ01Z + SCon11,GrpakS/P SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ02 + Modario® 31 Sens. DALI2 Interf. Lichtbandsysteme

0SIJ02A + SCon11,GrpakM/D SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIJ02B + SCon11,GrpakM/P SwvorinstTC3 f.Modario LB

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK + DUS® 31 Lichtbandsysteme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SIK01 + DUS® 31 Lichtbandsysteme

0SIK01A + DUS31HO,LE,br,12350lm840,DA2,ws,5SE

DUS® 31 HO, Leuchteinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.350lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig,

mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812D2V4120 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01B + DUS31HO,LE,br,12380lm840,ML,ws,5SE

DUS@ 31 HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.380lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 77W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812M1V4120 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01C + DUS31HO,LE,br,10520lm840,MLCi,ws,5SE

DUS@ 31 HO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.520lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 64W, Ende der Lebensdauer: 73W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812C1V4105 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01D + DUS31G2,LE,eng,10860lm840,DA2,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

10.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD811DV4A5C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01E + DUS31G2,LE,eng,13680lm840,DA2,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.680lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD811DV4D5D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01F + DUS31G2,LE,br,8590lm840,0/1,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.590lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD8127V485C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01G + DUS31G2,LE,br,8340lm865,0/1,ws,5SE

DUS® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.340lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+45°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD8127V68XC2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01H + DUS31G2,LE,br,9240lm840,MLCi,ws,5SE

DUS® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.240lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812CV49XC2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01I + DUS31G2,LE,br,13040lm840,MLCi,ws,5SE

DUS® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.040lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 82W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812CV4DXD2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01J + DUS31G2,LE,br,8970lm865,MLCi,ws,5SE

DUS® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.970lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 50W, Ende der Lebensdauer: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812CV685C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01K + DUS31G2,LE,br,12660lm865,MLCi,ws,5SE

DUS® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 12.660lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 69W, Ende der Lebensdauer: 82W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812CV6C5D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01L + DUS31G2,LE,br 10860lm840,DA2,ws,5SE

DUS® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812DV4A5C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01M + DUS31G2,LE,br 13680lm840,DA2,ws,5SE

DUS® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.680lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812DV4D5D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01N + DUS31G2,LE,br,10550lm865,DA2,ws,5SE

DUS® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.550lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812DV6A5C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01O + DUS31G2,LE,br,13280lm865,DA2,ws,5SE

DUS® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.280lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1

Stück

z.B. Siteco 53BD812DV6DXD2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01P + DUS31G2,LE,br,10960lm840,ML,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.960lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812MV4A5C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01Q + DUS31G2,LE,br,15440lm840,ML,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 15.440lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 82W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812MV4FXD2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01R + DUS31G2,LE,e.eng,10610lm840,DA2,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.610lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured

Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau
Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 53BD813DV4A5C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01S + DUS31G2,LE,e.eng,13370lm840,DA2,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.370lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 75W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD813DV4DXD2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01T + DUS31G2,LE,br,10860lm840,DA2,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl (L1, L2), Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, für Notlicht-Funktion, Ladephase auf L3 (Leiter Nummer 3), Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, Konverter,Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS , bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812DV4A5C23SL3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01U + DUS31G2,LE,br,13680lm840,DA2,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 13.680lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl (L1, L2), Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 79W, für Notlicht-Funktion, Ladephase auf L3 (Leiter Nummer 3), Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, Konverter,Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK

I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812DV4D5D23SL3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01V + DUS31G2,LE,br,8950lm840,ML,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.950lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 48W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812MV485C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01W + DUS31G2,LE,br,7600lm840,MLCi,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.600lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 41W, Ende der Lebensdauer: 48W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812CV475C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01X + DUS31G2,LE,br,7670lm865,MLCi,ws,5SE

DUS@ 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 7.670lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 42W, Ende der Lebensdauer: 50W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I

(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+50°C, entspricht den Anforderungen von IFS
(International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei
Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812CV675C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01Y + DUS31G2,LE,br,10550lm865,MLCi,ws,5SE

DUS® 31 Gen.2, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.535mm, Breite: 81mm, Höhe: 90mm, 5x Systemmaß, Systemmaß: 307mm, LED Bemessungslichtstrom: 10.550lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 57W, Ende der Lebensdauer: 68W, Durchverdrahtung abgreifbar im Systemmaß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 53BD812CV6A5D2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK01Z + DUSIP60,Blindeins,Stbl,ws

DUS® IP60, Blindeinsatz, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.535mm, Breite: 60mm, Höhe: 45mm, Systemmaß: 307mm, für Produktionshalle, Verkaufsräume, Nebenräume, Flure, Verkehrswege, Büro, Schutzart (gesamt): IP20 / IP60, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), IP60 für das Lichtband-Gesamtsystem wird in Verbindung mit den entsprechenden IP60-Komponenten erreicht, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LS90800ED oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIK02 + DUS® 31 Lichtbandsysteme

0SIK02A + DUSIP20DUSM.Sch,Ks,L1535,IP20,ws

DUS® IP20DUS® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus Kunststoff, unbehandelt, weiß, zuschneidbar, Länge: 1.535mm, Breite: 60mm, Höhe: 20mm, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LJ90830ED oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL + Trunking Flex 31 San.Leuchteneins. Lichtbandsysteme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SIL01 + Trunking Flex 31 San.Leuchteneins. Lichtbandsysteme

0SIL01A + TrFI31,LE,br,6400lm840,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.172mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.400lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3420/4540/5580/6630lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (20/26/33/40W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12MA46B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01B + TrFI31,LE,br,8000lm840,ML ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (4130/5610/6850/8000lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (25/34/42/50W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12MB48B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01C + TrFI31,LE,br,6400lm835,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.172mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.400lm, Lichtfarbe: 835, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3420/4540/5580/6630lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (20/26/33/40W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12MA16B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01D + TrFI31,LE,br,8000lm835,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 835, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (4130/5610/6850/8000lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (25/34/42/50W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12MB18B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01E + TrFI31,LE,br,6400lm865,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.172mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.400lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3420/4540/5580/6630lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (20/26/33/40W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12MA66B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01F + TrFI31,LE,br,8000lm865,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (4130/5610/6850/8000lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (25/34/42/50W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12MB68B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01G + TrFI31,LE,asy,6400lm865,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.172mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.400lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3420/4540/5580/6630lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (20/26/33/40W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE14MA66B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01H + TrFI31,LE,asy,8000lm865,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (4130/5610/6850/8000lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (25/34/42/50W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE14MB68B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01I + TrFI31,LE,eng,6400lm840,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.172mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.400lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3420/4540/5580/6630lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (20/26/33/40W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE11MA46B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01J + TrFI31,LE,eng,8000lm840,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss:

220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (4130/5610/6850/8000lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (25/34/42/50W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE11MB48B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01K + TrFI31,LE,med,6400lm840,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.172mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.400lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (3420/4540/5580/6630lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (20/26/33/40W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE18MA46B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01L + TrFI31,LE,med,8000lm840,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (4130/5610/6850/8000lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (25/34/42/50W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE18MB48B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01M + TrFI31,LE,eng,11500lm840,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 11.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in acht Stufen (3450/4380/5800/6700/8350/9200/10500/11500lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (19/24/32/37/47/52/60/66W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE11MB4CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01N + TrFI31,LE,br,11500lm840,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 11.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (19/24/32/37/47/52/60/66W), Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in acht Stufen (3450/4380/5800/6700/8350/9200/10500/11500l m), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12MB4CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01O + TrFI31,LE,asy,11500lm840,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 11.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (19/24/32/37/47/52/60/66W), Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in acht Stufen (3450/4380/5800/6700/8350/9200/10500/11500l m), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE14MB4CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01P + TrFI31,LE,med,11500lm840,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 11.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (19/24/32/37/47/52/60/66W), Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in acht Stufen (3450/4380/5800/6700/8350/9200/10500/11500l m), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE18MB4CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01Q + TrFI31,LE,dasy,11500lm840,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 11.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (19/24/32/37/47/52/60/66W), Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in acht Stufen (3450/4380/5800/6700/8350/9200/10500/11500l m), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE19MB4CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01R + TrFI31,LE,eng,8900lm840,DA2,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.900lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53W, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE11DB49B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01S + TrFI31,LE,br,8900lm840,DA2 ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.900lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53W, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12DB49B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01T + TrFI31,LE,br,8000lm850,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (4130/5610/6850/8000lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (25/34/42/50W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12MB58B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01U + TrFI31,LE,br,11500lm850,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 11.500lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in acht Stufen (3450/4380/5800/6700/8350/9200/10500/11500lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (19/24/32/37/47/52/60/66W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12MB5CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01V + TrFI31,LE,med,11500lm835,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 11.500lm, Lichtfarbe: 835, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in acht Stufen (3450/4380/5800/6700/8350/9200/10500/11500lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (19/24/32/37/47/52/60/66W), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE18MB1CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01W + TrFI31,LE,eng,11500lm840,DA2,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 11.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC,

50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE11DB4CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01X + TrFI31,LE,br,11500lm840,DA2,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.472mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 11.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung: Buchse, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12DB4CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01Y + TrFI31-Stw,L-ausgl.23mm,Ks,IP20,ws

Trunking Flex 31, Stirnwand, Stirnwand, aus Kunststoff, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59RC1D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL01Z + TrFI31-Stw,L-ausgl.63mm,Ks,IP20,ws

Trunking Flex 31, Stirnwand, Stirnwand, aus Kunststoff, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59RC1K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02 + Trunking Flex 31 San.Leuchteneins. Lichtbandsysteme

0SIL02A + TrFI31,DUS-Fed,a.DUS-Tragsch,2Stk

Trunking Flex 31, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, DUS® Zusatzfeder, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59RL0CD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02B + Steckver,Sch.seit.Anschl.DUS3,DIV3

Trunking Flex 31, Steckverbindung, Montageart: Einsteckmontage, schienenseitiger Anschluss DUS3, DIV3, mit Stecker, 3polig, Einspeise-Set, aus Kunststoff, weiß, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59RP004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02C + Steckver,Sch.seit.Anschl.DUS5

Trunking Flex 31, Steckverbindung, Montageart: Einsteckmontage, schienenseitiger Anschluss DUS5, mit Stecker, 5polig, Einspeise-Set, aus Kunststoff, weiß, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59RP054D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02D + Steckver,Sch.seit.Anschl.DUS3K

Trunking Flex 31, Steckverbindung, Montageart: Einsteckmontage, schienenseitiger Anschluss DUS3K, mit Stecker, 3polig, Einspeise-Set, aus Kunststoff, weiß, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59RP005K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02E + Steckver,Sch.seit.Anschl.MOD5

Trunking Flex 31, Steckverbindung, Montageart: Einsteckmontage, schienenseitiger Anschluss MOD5, mit Stecker, 5polig, Einspeise-Set, aus Kunststoff, weiß, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59RP057 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02F + Steckver,Sch.seit.Anschl.MOD3

Trunking Flex 31, Steckverbindung, Montageart: Einsteckmontage, schienenseitiger Anschluss MOD3, mit Stecker, 3polig, Einspeise-Set, aus Kunststoff, weiß, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59RP007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02G + TrFI31-BI.Abd,Alu,L1172,IP20 ws

Trunking Flex 31, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), für IP20, Länge: 1.172mm, Breite: 65mm, Höhe: 26mm, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59RE10A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02H + TrFI31-BI.Abd,Alu,L1472,IP20 ws

Trunking Flex 31, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), für IP20, Länge: 1.472mm, Breite: 65mm, Höhe: 26mm, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59RE10B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02I + TrFI31,LE,br,8000lm840,ML,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.438mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Systemverbindung: Buchse, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (25/34/42/50W), Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (4130/5610/6850/8000lm), primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12MC48B005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02J + TrFI31,LE,br,8900lm840,DA2,ws

Trunking Flex 31, Leuchteneinsatz, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.438mm, Breite: 91mm, Höhe: 53mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.900lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung: Buchse, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53W, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51RE12DC49B007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02K + TrFI31T,DV,L1.6m,7x2.5²,Eb

Trunking Flex 31 T, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz, mit Buchse/Stecker, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Leitungslänge: 1,6m, Leitungsausprägung: H07V-K, Länge: 1.600mm, Breite: 39mm, Höhe: 21mm, mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59RT007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02L + TrFI31-BI.Abd,Alu,L1172,IP20,ws

Trunking Flex 31, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), für IP20, Länge: 1.172mm, Breite: 65mm, Höhe: 26mm, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59RE10A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SIL02M + TrFI31-BI.Abd,Alu,L1472,IP20,ws

Trunking Flex 31, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), für IP20, Länge: 1.472mm, Breite: 65mm, Höhe: 26mm, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59RE10B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SJB01 + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten

0SJB01A + Mon11,br,3970lm840,0/1 PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.970lm, 179lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP107P430H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01B + Mon11,br,5800lm840,0/1 PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.800lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneiung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP107P460H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01C + Mon11,br 3990lm840,0/1,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.990lm, 161lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneiung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP207P430H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01D + Mon11,br,6030lm840,0/1,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.030lm, 160lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneiung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP207P460H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01E + Mon11,br,8070lm840 ML,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.070lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I , CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10MP480H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01F + Mon11,med,7990lm840 ML,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, mit Linse,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.990lm, 176lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I , CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP12MP480H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01G + Mon11,br,8220lm840,ML,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.220lm, 157lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 52W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I , CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP20MP480H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01H + Mon11,br,4120lm840,E/A CLOi,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.120lm, 180lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, CLOi, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23W, Ende der Lebensdauer: 25W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP109P440H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01I + Mon11,br,6100lm840,E/A CLOi,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.100lm, 179lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, CLOi, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 38W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP109P460H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01J + Mon11,br,5490lm840,0/1 PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.490lm, 161lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht

den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP209P460H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01K + Mon11,br,12070lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 12.070lm, 193lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP107P4B0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01L + Mon11,br,10910lm840,0/1,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.910lm, 175lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -35..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP207P4B0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01M + Mon11,br,12110lm840,DA2,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 12.110lm, 190lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -40..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität

geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10DP4B0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01N + Mon11,br,12110lm840,DA2,7x2.5²,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 12.110lm, 190lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -40..+30°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10DP4B0U007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01O + Mon11,br,10950lm840,DA2,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.950lm, 172lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP20DP4B0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01P + Mon11,br,10950lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.950lm, 172lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+30°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität
geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen,
für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP20DP4B0U007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01Q + Mon11,br,5970lm865,DA2,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA,
Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage,
Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.970lm, 192lm/W,
LF: 865, 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 31W, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt,
unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm,
Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A),
Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D,
IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen-
oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung,
kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10DP660L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01R + Mon11,br,5450lm840,DA2 PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC,
Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage,
Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.450lm, 173lm/W,
LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt,
unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm,
Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A),
Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D,
IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen-
oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung,
kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP20DP460L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01S + Mon11,br,5450lm840,DA2,7x2.5² PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC,
Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage,
Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.450lm, 173lm/W,
LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Gehäuse, aus Polyester,
glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm,
Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A),
Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D,
IK08, Ta: -25..+30°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen-

oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP20DP460L007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01T + Mon11,br,6110lm840,DA2,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA,
Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage,
Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.110lm, 192lm/W,
LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt,
unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm,
Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A),
Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D,
IK04,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen-
oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung,
kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10DP460L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01U + Mon11,br,6050lm840 DA2,7x2.5²,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA,
Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage,
Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.050lm, 192lm/W,
LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Gehäuse, aus Polyester,
glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm,
Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A),
Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D,
IK04,Ta: -25..+30°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen-
oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10DP460L007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01V + Mon11,br,8000lm840,DA2,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA,
Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage,
Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.000lm, 180lm/W,
LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt,
unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm,
Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A),
Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D,
IK04,Ta: -25..+30°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen-
oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung,

kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10DP480L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01W + Mon11,br,6050lm840,DA2C,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.050lm, 192lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, CLO, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10FP460L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01X + Mon11,br,5450lm840,DA2C,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.450lm, 173lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, CLO, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP20FP460L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01Y + Mon11,br,7970lm865,ML,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.970lm, 177lm/W, LF: 865, 6500K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht

den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10MP680L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB01Z + Mon11,br,12070lm840,ML,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 12.070lm, 193lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10MP4B0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02 + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten

0SJB02A + Mon11,br,10910lm840,ML,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.910lm, 175lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -35..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP20MP4B0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02B + Mon11,med,11850lm840,DA2,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, mit Linse, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.850lm, 187lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 64W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -40..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP12DP4B0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02C + Mon11,med,11850lm840,ML,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, mit Linse,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.850lm, 190lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP12MP4B0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02D + Mon11,med,10520lm840,ML,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, mit Linse,lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.520lm, 167lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -35..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP22MP4B0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02E + Mon11,eng,11900lm840,ML,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.900lm, 191lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 62W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I

, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP11MP4B0U oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02F + Mon11 br,6100lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.100lm, 180lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwanne-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP108P460H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02G + Mon11/21,DV,3x2.5²,L1.4m,Kle,3x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,3polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02H + Mon11/21,DV,5x2.5²,L1.4m,Kle,5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02I + Mon11/21,DV,7x2.5²,L1.4m,Kle,7x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,7adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,7polig, max. 2,5mm² (5G+2), mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02J + Mon11/21,DV,5x2.5²,L1.7m,Kle,5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,7m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV009 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02K + Mon11/21,Zwill-Ltg-Einf 58FV00D f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Zwilling-Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV00D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02L + Mon11/21,Klimaverschr 58FT003 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02M + Mon11/21,Kabelverschr 58FT004 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung, aus PA / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02N + Mon11/21,Klimaverschr 58FT005 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02O + K-Kett,St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02P + K-Kett,V2A,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02Q + Notgl,V2A,≤14kg,Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 11 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02R + Mon11-Decken-/Wandbef 58FM002

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und leuchtenseitiger Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte, alle Teile aus V2A/V4A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02S + Mon11-Rohrsch.Bef,An 58FM003

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02T + Mon11-Rohrsch.Bef,An 58FM004

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 2", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02U + Mon11-EPDM,2Stk 58FM007

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, Montageart: horizontale Montage, vertikale Montage, Wandmontage-Set, aus EPDM, der Dichtungssatz für Wandmontage beinhaltet je 2x Dichtung, Unterlegscheibe und Abdeckung für Schrauben (Ø = 5mm, Lieferumfang ohne Schrauben), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02V + Mon11-Bef.verstärkung 58FM006

Monsun® 11/21, Befestigungsverstärkung, Befestigungsverstärkung, aus PC, grau, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02W + LicrBef.el,An 58FM001 f.Mon11

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02X + Mon11-Bef.el,An 58FM008

Monsun® 11/21, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02Y + Mon11-Ltg-Einf 59FT001

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FT001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB02Z + Mon11-Ltg-Einf 58FT002

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03 + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten

0SJB03A + Licr,MontSch,1lg,L1590,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 1längig, Länge: 1.590 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03B + Licr,MontSch,2lg,L3180,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 2längig, Länge: 3.180 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03C + Licr,MontSch,3lg,L4770,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 3längig, Länge: 4.770 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03D + Lic-Verb St.verz f.Monsun 11

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03E + Lic-Sch.Stw,PC IP20,ws(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus
PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1
Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03F + Licr-BI.Abd,PC/ABS,L1626,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus PC/ABS,
weiß, zuschneidbar, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 1.626mm, Breite: 57mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03G + Mon11,Abdw,PMMA,1Stk

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Länge:
1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03H + Mon11,Abdw,PC,1Stk

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC,
UV-stabilisiert, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW002 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03I + Mon11,br 3970lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.970lm, 179lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP108P430H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03J + Mon11,br 6100lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.100lm, 180lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP108P460H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03K + Mon11,br,3990lm840,0/1,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.990lm, 161lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP208P430H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03L + Mon11,br,5490lm840,0/1,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.490lm, 162lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP208P460H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03M + Mon11,br,5450lm840,DA2,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.450lm, 173lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP20EP460L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03N + Mon11,br,5450lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.450lm, 173lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+30°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP20EP460L007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03O + Mon11,br,3840lm840,DA2,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.840lm, 187lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 21W, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10EP430L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03P + Mon11,br,3840lm840,DA2,7x2.5²,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.840lm, 187lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 21W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10EP430L007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03Q + Mon11,br,6050lm840,DA2,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.050lm, 192lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10EP460L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03R + Mon11,br,6050lm840,DA2,7x2.5²,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.050lm, 192lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+30°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05., 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10EP460L007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03S + Mon11/21 DV,3x2.5²,L1.4m,Kle,3x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz, 3adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme, 3polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03T + Mon11/21 DV,5x2.5²,L1.4m,Kle,5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz, 5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03U + Mon11/21 DV,7x2.5²,L1.4m,Kle,7x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz, 7adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme, 7polig, max. 2,5mm² (5G+2), mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03V + Mon11/21 DV,5x2.5²,L1.7m,Kle,5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,7m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV009 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03W + Mon11/21 Zwill-Ltg-Einf 58FV00D f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Zwilling-Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV00D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03X + Mon11/21 Klimaverschr 58FV00D f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03Y + Mon11/21 Kabelverschr 58FT004 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung, aus PA / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB03Z + Mon11/21 Klimaverschr 58FT005 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04 + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten

0SJB04A + K-Kett St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04B + K-Kett V2A,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04C + Notgl V2A,≤14kg,Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 11 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04D + Mon11 Decken-/Wandbef 58FM002

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und leuchtenseitiger Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte, alle Teile aus V2A/V4A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04E + Mon11 Rohrsch.Bef,An 58FM003

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube,

Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabiliertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04F + Mon11 Rohrsch.Bef,An 58FM004

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabiliertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 2", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04G + Mon11 EPDM,2Stk 58FM007

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, Montageart: horizontale Montage, vertikale Montage, Wandmontage-Set, aus EPDM, der Dichtungssatz für Wandmontage beinhaltet je 2x Dichtung, Unterlegscheibe und Abdeckung für Schrauben (Ø = 5mm, Lieferumfang ohne Schrauben), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04H + Mon11 Bef.verstärkung 58FM006

Monsun® 11/21, Befestigungsverstärkung, Befestigungsverstärkung, aus PC, grau, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04I + LicrBef.el An 58FM001 f.Mon11

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04J + Mon11 Bef.el,An 58FM008

Monsun® 11/21, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04K + Mon11 Ltg-Einf 59FT001

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø
6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FT001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04L + Mon11 Ltg-Einf 58FT002

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø
9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04M + Licr MontSch,1lg,L1590,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 1längig,
Länge: 1.590 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04N + Licr MontSch,2lg,L3180,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 2längig,
Länge: 3.180 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04O + Licr MontSch,3lg,L4770,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 3längig,
Länge: 4.770 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04P + Lic-Verb,St.verz f.Monsun 11

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04Q + Lic-Sch.Stw,PC, IP20,ws(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus
PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1
Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04R + Licr-BI.Abd PC/ABS,L1626,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus PC/ABS,
weiß, zuschneidbar, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 1.626mm, Breite: 57mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04S + Mon11 Abdw,PMMA,1Stk

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Länge:
1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04T + Mon11 Abdw,PC,1Stk

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC,
UV-stabilisiert, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04U + Mon11XtrMO,br,4200lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11Xtreme MO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, 174lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+60°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE107P440J oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04V + Mon11XtrMO,br,4200lm840,0/1,5x2.5²,PMMA

Monsun® 11Xtreme MO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, 174lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+55°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE107P440J005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04W + Mon11XtrMO,br,6370lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11Xtreme MO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.370lm, 175lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+55°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA

24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE107P460J oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04X + Mon11XtrMO,br,6370lm840,0/1,5x2.5²,PMMA

Monsun® 11Xtreme MO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.370lm, 175lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+50°C, Norm: EN 60598-2-1, EN 50419, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE107P460J005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04Y + Mon11XtrHO,br,7900lm865,0/1,PMMA

Monsun® 11Xtreme HO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.900lm, 178lm/W, LF: 865, 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+55°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE107P680R oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB04Z + Mon11XtrMO,br,4200lm840,DA2,PMMA

Monsun® 11Xtreme MO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm, 188lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von

IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE10DP440M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05 + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten

0SJB05A + Mon11XtrMO,br,6370lm840,DA2,PMMA

Monsun® 11Xtreme MO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.370lm, 185lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: -40..+45°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE10DP460M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05B + Mon11XtrMO,br,4140lm865,0/1,PMMA

Monsun® 11Xtreme MO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.140lm, 183lm/W, LF: 865, 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 23W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: -35..+50°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE107P640M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05C + Mon11XtrMO,br,5950lm865,0/1,PMMA

Monsun® 11Xtreme MO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.950lm, 181lm/W, LF: 865, 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm,

Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+45°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneidung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE107P660M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05D + Mon11XtrHO,br,8000lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11Xtreme HO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.000lm, 200lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+45°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneidung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE107P480S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05E + Mon11XtrMO,br,8000lm840,ML,PMMA

Monsun® 11Xtreme MO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.000lm, 200lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+45°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneidung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE10MP480S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05F + Mon11XtrHO,eng,7860lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11Xtreme HO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.860lm, 197lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Leuchtengehäuse, aus Polyester,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+45°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE117P480S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05G + Mon11XtrHO,br,7230lm840,0/1,PC

Monsun® 11Xtreme HO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.230lm, 181lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+45°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE207P480S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05H + Mon11XtrHO,br,8000lm840,DA2,PMMA

Monsun® 11Xtreme HO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.000lm, 195lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 41W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -40..+45°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE10DP480S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05I + Mon11XtrMO,br,3780lm840,0/1,PC

Monsun® 11Xtreme MO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.780lm, 174lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:

220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -35..+50°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE207P430M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05J + Mon11XtrMO,br,5740lm840,0/1,PC

Monsun® 11Xtreme MO, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.740lm, 171lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -35..+45°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FE207P450M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05K + Mon11/21, Zwill-Ltg-Einf 58FV00D f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Zwilling-Litungeinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV00D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05L + Mon11/21, Klimaverschr 58FT003 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05M + Mon11/21, Kabelverschr 58FT004 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung, aus PA / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05N + Mon11/21, Klimaverschr 58FT005 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05O + K-Kett,St verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6 x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05P + K-Kett,V2A ≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6 x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05Q + Notgl,V2A ≤14kg,Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 11 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6 x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05R + Mon11,Decken-/Wandbef 58FM002

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und leuchtenseitiger

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte, alle Teile aus V2A/V4A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05S + Mon11,Rohrsch.Bef,An 58FM003

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05T + Mon11,Rohrsch.Bef,An 58FM004

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 2", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05U + Mon11,EPDM,2Stk 58FM007

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, Montageart: horizontale Montage, vertikale Montage, Wandmontage-Set, aus EPDM, der Dichtungssatz für Wandmontage beinhaltet je 2x Dichtung, Unterlegscheibe und Abdeckung für Schrauben (Ø = 5mm, Lieferumfang ohne Schrauben), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05V + Mon11,Bef.verstärkung 58FM006

Monsun® 11/21, Befestigungsverstärkung, Befestigungsverstärkung, aus PC, grau, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05W + Licr,Bef.el,An 58FM001 f.Mon11

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05X + Mon11,Bef.el,An 58FM008

Monsun® 11/21, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05Y + Mon11,Ltg-Einf 59FT001

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø
6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FT001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB05Z + Mon11,Ltg-Einf 58FT002

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø
9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06 + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten

0SJB06A + Licr,MontSch 1lg,L1590,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 1längig,
Länge: 1.590 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06B + Licr,MontSch 2lg,L3180,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 2längig,
Länge: 3.180 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06C + Licr,MontSch 3lg,L4770,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 3längig,
Länge: 4.770 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06D + Lic-Verb, St.verz f.Monsun 11

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06E + Lic-Sch.Stw,PC,IP20,ws (inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus
PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1
Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06F + Licr-BI.Abd,PC/ABS L1626,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus PC/ABS,
weiß, zuschneidbar, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 1.626mm, Breite: 57mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06G + Mon11,Abdw PMMA,1Stk

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06H + Mon11,Abdw PC,1Stk

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, UV-stabilisiert, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06I + Mon11em,br,3840lm840,0/1NL3h,PMMA

Monsun® 11 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.840lm, 182lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO₄, 9Ah, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: +5..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneiung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP107P437L3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06J + Mon11em,br,6050lm840,0/1NL3h,PMMA

Monsun® 11 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.050lm, 179lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO₄, 9Ah, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: +5..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneiung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überd. Außenmont., entspr. den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP107P467L3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06K + Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA

Monsun® 11 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.050lm, 192lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: +5..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspr. den Anf. von IFS, für Innen- oder überd. Außenmont., keine direkte Beschneidung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10DP467L3H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06L + Mon11em,br,6050lm840,DA2,PMMA

Monsun® 11 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.050lm, 192lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneidung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10DP468L2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06M + Mon11em,br,3990lm840,0/1NL3h,PC

Monsun® 11 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.990lm, 164lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: +5..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneidung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überd. Außenmont., entspr. den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP207P437L3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06N + Mon11em,br,5450lm840,0/1NL3h,PC

Monsun® 11 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.450lm, 161lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO₄, 9Ah, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: +5..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneiung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überd. Außenmont., entspr. den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP207P467L3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06O + Mon11em,br,5450lm840,DA2NL3h,PC

Monsun® 11 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.450lm, 173lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO₄, 9Ah, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: +5..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneiung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überd. Außenmont., entspr. den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP20DP467L3H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06P + Mon11/21,DV 3x2.5²,L1.4m,Kle,3x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,3polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06Q + Mon11/21,DV 5x2.5²,L1.4m,Kle,5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06R + Mon11/21,DV 7x2.5²,L1.4m,Kle,7x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,7adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,7polig, max. 2,5mm² (5G+2), mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06S + Mon11/21,DV 5x2.5²,L1.7m,Kle,5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,7m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV009 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06T + Mon11/21 Zwill-Ltg-Einf 58FV00D f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Zwilling-Litungeinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV00D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06U + Mon11/21 Klimaverschr 58FT003 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06V + Mon11/21 Kabelverschr 58FT004 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung, aus PA / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06W + Mon11/21 Klimaverschr 58FT005 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06X + K-Kett,St,verz,≤40kg Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6 x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06Y + K-Kett,V2A,≤40kg Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6 x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB06Z + Notgl,V2A,≤14kg Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 11 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6 x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07 + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten

0SJB07A + Mon11, Decken-/Wandbef 58FM002

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und leuchtenseitiger Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte, alle Teile aus V2A/V4A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07B + Mon11, Rohrsch.Bef,An 58FM003

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabliertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07C + Mon11, Rohrsch.Bef,An 58FM004

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabliertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 2", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07D + Mon11, EPDM,2Stk 58FM007

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, Montageart: horizontale Montage, vertikale Montage, Wandmontage-Set, aus EPDM, der Dichtungssatz für Wandmontage beinhaltet je 2x Dichtung, Unterlegscheibe und Abdeckung für Schrauben (Ø = 5mm, Lieferumfang ohne Schrauben), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07E + Mon11, Bef.verstärkung 58FM006

Monsun® 11/21, Befestigungsverstärkung, Befestigungsverstärkung, aus PC, grau, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07F + Licr, Bef.el,An 58FM001 f.Mon11

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07G + Mon11, Bef.el,An 58FM008

Monsun® 11/21, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07H + Mon11, Ltg-Einf 59FT001

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø
6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FT001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07I + Mon11, Ltg-Einf 58FT002

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø
9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07J + Licr,MontSch,1lg L1590,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 1längig,
Länge: 1.590 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07K + Licr,MontSch,2lg L3180,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 2längig, Länge: 3.180 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07L + Licr,MontSch,3lg L4770,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 3längig, Länge: 4.770 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07M + Lic-Verb,Stahl verz f.Monsun 11

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07N + Lic-Sch.Stw,PC,IP20,ws,(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07O + Licr-BI.Abd,PC/ABS,L1626 ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, zuschneidbar, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 1.626mm, Breite: 57mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07P + Mon11,Abdw,PMMA 1Stk

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07Q + Mon11,Abdw,PC 1Stk

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, UV-stabilisiert, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07R + Mon11pa,br,4820lm840,0/1,PC

Monsun® 11 parking, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.820lm, 165lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FG207P440H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07S + Mon11pa,br,4840lm840,DA2,PC

Monsun® 11 parking, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.840lm, 172lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung,

kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FG20DP440L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07T + Mon11pa,br,4840lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® 11 parking, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.840lm, 172lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FG20DP440L007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07U + Mon11/21,DV,3x2.5² L1.4m,Kle,3x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,3polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07V + Mon11/21,DV,5x2.5² L1.4m,Kle,5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07W + Mon11/21,DV,7x2.5² L1.4m,Kle,7x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,7adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,7polig, max. 2,5mm² (5G+2), mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07X + Mon11/21,DV,5x2.5² L1.7m,Kle,5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,7m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV009 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07Y + Mon11/21,Zwill-Ltg-Einf 58FV00D f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Zwilling-Leitungeinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV00D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB07Z + Mon11/21,Klimaverschr 58FT003 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08 + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten

0SJB08A + Mon11/21,Kabelverschr 58FT004 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung, aus PA / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08B + Mon11/21,Klimaverschr 58FT005 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08C + K-Kett St verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08D + K-Kett V2A ≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08E + Notgl V2A ≤14kg,Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 11 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08F + Mon11, Decken-/Wandbef 58FM002

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und leuchtenseitiger Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte, alle Teile aus V2A/V4A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08G + Mon11, Rohrsch.Bef,An 58FM003

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabliertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08H + Mon11, Rohrsch.Bef,An 58FM004

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabiliertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 2", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08I + Mon11, EPDM,2Stk 58FM007

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, Montageart: horizontale Montage, vertikale Montage, Wandmontage-Set, aus EPDM, der Dichtungssatz für Wandmontage beinhaltet je 2x Dichtung, Unterlegscheibe und Abdeckung für Schrauben (Ø = 5mm, Lieferumfang ohne Schrauben), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08J + Mon11, Bef.verstärkung 58FM006

Monsun® 11/21, Befestigungsverstärkung, Befestigungsverstärkung, aus PC, grau, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08K + LicrBef.el, An 58FM001 f.Mon11

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08L + Mon11, Bef.el,An 58FM008

Monsun® 11/21, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08M + Mon11, Ltg-Einf 59FT001

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FT001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08N + Mon11, Ltg-Einf 58FT002

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08O + Licr, MontSch,1lg,L1590,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 1längig, Länge: 1.590 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08P + Licr, MontSch,2lg,L3180,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 2längig, Länge: 3.180 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08Q + Licr, MontSch,3lg,L4770,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 3längig, Länge: 4.770 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08R + Lic-Verb,St.verzinkt f.Monsun 11

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08S + Lic-Sch.Stw PC IP20,ws(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus
PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1
Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08T + Licr-BI.Abd, PC/ABS,L1626,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus PC/ABS,
weiß, zuschneidbar, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 1.626mm, Breite: 57mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08U + Mon11, Abdw,PC,1Stk

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC,
UV-stabilisiert, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08V + Mon11fa,diff,6110lm840,ML,PMMA

Monsun® 11 facade, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA,
Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, horizontale
Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.110lm, Lichtausbeute: 182lm/W, LF:
840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, mit Klimamembran, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK06, zul. BetriebsUmgebungstem.: -35..+50°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, exponierter Aussenbereich, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FF40MP460H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08W + Mon11fa,diff,5790lm830,ML,PMMA

Monsun® 11 facade, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.790lm, Lichtausbeute: 172lm/W, LF: 830, Farbtemperatur: 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit Klimamembran, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK06, zul. BetriebsUmgebungstem.: -35..+50°C, Norm: EN 60598-2-1, EN 50419, exponierter Aussenbereich,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FF40MP360H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08X + Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA

Monsun® 11 facade, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.190lm, Lichtausbeute: 195lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, mit Klimamembran, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK06, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+30°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, exponierter Aussenbereich, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FF40DP460L007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08Y + Mon11/21,DV,3x2.5²,L1.4m Kle,3x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,3polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB08Z + Mon11/21,DV,5x2.5²,L1.4m Kle,5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09 + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten

0SJB09A + Mon11/21,DV,7x2.5²,L1.4m Kle,7x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,7adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,7polig, max. 2,5mm² (5G+2), mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09B + Mon11/21,DV,5x2.5²,L1.7m Kle,5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,7m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV009 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09C + Mon11/21,Zwill-Ltg-Einf 58FV00D f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Zwilling-Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV00D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09D + Mon11/21,Klimaverschr 58FT003 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09E + Mon11/21,Kabelverschr 58FT004 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung, aus PA / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09F + Mon11/21,Klimaverschr 58FT005 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09G + K-Kett,St verz ≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09H + K-Kett,V2A ≤40kg Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09I + Notgl,V2A ≤14kg Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 11 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09J + Mon11 Decken-/Wandbef 58FM002

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und leuchtenseitiger Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte, alle Teile aus V2A/V4A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09K + Mon11 Rohrsch.Bef,An 58FM003

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09L + Mon11 Rohrsch.Bef,An 58FM004

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 2", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09M + Mon11 EPDM,2Stk 58FM007

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, Montageart: horizontale Montage, vertikale Montage, Wandmontage-Set, aus EPDM, der Dichtungssatz für Wandmontage beinhaltet je 2x Dichtung, Unterlegscheibe und Abdeckung für Schrauben (Ø = 5mm, Lieferumfang ohne Schrauben), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09N + Mon11 Bef.verstärkung 58FM006

Monsun® 11/21, Befestigungsverstärkung, Befestigungsverstärkung, aus PC, grau, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09O + LicrBef.el An 58FM001

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09P + Mon11 Bef.el,An 58FM008

Monsun® 11/21, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09Q + Mon11 Ltg-Einf 59FT001

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FT001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09R + Mon11 Ltg-Einf 58FT002

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09S + Licr,MontSch, 1lg,L1590,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 1längig, Länge: 1.590 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09T + Licr,MontSch, 2lg,L3180,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 2längig, Länge: 3.180 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09U + Licr,MontSch, 3lg,L4770,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 3längig, Länge: 4.770 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09V + Lic-Verb,St.verzinkt f.Monsun 11

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09W + Lic-Sch.Stw,PC,IP20 ws (inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09X + Licr-BI.Abd,PC/ABS, L1626,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, zuschneidbar, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 1.626mm, Breite: 57mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09Y + Mon11faXS Abdw PMMA 1Stk

Monsun® 11 facade XS, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB09Z + Mon11 br,3970lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.970lm, 179lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP107P430H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10 + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten

0SJB10A + Mon11,br,5800lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.800lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP107P460H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10B + Mon11,br,3970lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.970lm, 179lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP108P430H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10C + Mon11,br,6100lm840,0/1,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.100lm, 180lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP108P460H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10D + Mon11,br,4120lm840,E/A,CLOi,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.120lm, 180lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, CLOi, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23W, Ende der Lebensdauer: 25W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP109P440H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10E + Mon11,br,6100lm840,E/A,CLOi,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.100lm, 179lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, CLOi, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 38W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP109P460H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10F + Mon11,br,8070lm840,ML,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.070lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP10MP480H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10G + Mon11,med,7990lm840,ML,PMMA

Monsun® 11, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, mit Linse, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.990lm, 176lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -35..+40°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FP12MP480H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10H + Mon11/21,DV,3x2.5²,L1.4m,Kle 3x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,3polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10I + Mon11/21,DV,5x2.5²,L1.4m,Kle 5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10J + Mon11/21,DV,7x2.5²,L1.4m,Kle 7x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,7adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,7polig, max. 2,5mm² (5G+2), mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10K + Mon11/21,DV,5x2.5²,L1.7m,Kle 5x2.5² f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,7m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV009 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10L + Mon11/21,Zwill-Ltg-Einf 58FV00D f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Zwillings-Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV00D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10M + Mon11/21,Klimaverschr 58FT003 f.Monsun11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10N + Mon11/21,Kabelverschr 58FT004 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung, aus PA / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10O + Mon11/21,Klimaverschr 58FT005 f.Monsun 11

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10P + K-Kett St,verz,≤40kg Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10Q + K-Kett V2A,≤40kg Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 11 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10R + Notgl V2A,≤14kg Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 11 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10S + Mon11-Decken-/Wandbef 58FM002

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und leuchtenseitiger Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte, alle Teile aus V2A/V4A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10T + Mon11-Rohrsch.Bef,An 58FM003

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10U + Mon11-Rohrsch.Bef,An 58FM004

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 2", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10V + Mon11-EPDM,2Stk 58FM007

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, Montageart: horizontale Montage, vertikale Montage, Wandmontage-Set, aus EPDM, der Dichtungssatz für Wandmontage beinhaltet je 2x Dichtung, Unterlegscheibe und Abdeckung für Schrauben (Ø = 5mm, Lieferumfang ohne Schrauben), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10W + Mon11-Bef.verstärkung 58FM006

Monsun® 11/21, Befestigungsverstärkung, Befestigungsverstärkung, aus PC, grau, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10X + Mon11-Ltg-Einf 59FT001

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FT001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10Y + Mon11-Ltg-Einf 58FT002

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB10Z + Mon11-Abdw,PMMA,1Stk 59FW001

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB11 + Monsun® 11 Feuchtraumleuchten

0SJB11A + Licr,MontSch,1lg, L1590,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 1längig, Länge: 1.590 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB11B + Licr,MontSch,2lg, L3180,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 2längig,
Länge: 3.180 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB11C + Licr,MontSch,3lg, L4770,ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 3längig,
Länge: 4.770 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB11D + LicrBef.el,An 58FM001 f.Mon11

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB11E + LicrBef.el,An 58FM010 f.Mon11

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A,
mit Gewindehülse, M6, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM010 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB11F + Lic-Verb Stahl verz f.Monsun 11

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB11G + Licr-BI.Abd,PC/ABS,L1626, ws f.Mon11

Licross® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus PC/ABS,
weiß, zuschneidbar, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 1.626mm, Breite: 57mm,

Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB11H + Lic-Sch.Stw,PC IP20,ws(o.KI)

Licross®, Stirnwand, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20,
Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB11I + Lic,Decken-/Wandbef 1Stk

Licross®, Deckenbefestigung, Befestigungselement, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJB11J + Lic,Kettabh,schienenseitig m.Höhenausgl

Licross®, Kettenabhängiger, schienenseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, mit
Sicherheitshaken, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC + Monsun® 21 Feuchtraumleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SJC01 + Monsun® 21 Feuchtraumleuchten

0SJC01A + Mon21 br,6060lm830,DA2,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA,
Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage,
Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.060lm, 154lm/W,
LF: 830, 3000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 39W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt,
hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm,
Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A),
Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D,

IK04,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP360B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01B + Mon21,br,3860lm840,DA2,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.860lm, 156lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP430B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01C + Mon21 br,6060lm865,DA2,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.060lm, 154lm/W, LF: 865, 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 39W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP660B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01D + Mon21 br,8190lm830,ML,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.190lm, 153lm/W, LF: 830, 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, keine direkte Beschneigung, keine direkte

Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10MP380B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01E + Mon21,br 4350lm840,0/1,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.350lm, 176lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107L440K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01F + Mon21,br,4350lm840 0/1,5x2.5²,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.350lm, 176lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.299mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107L440K005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01G + Mon21,br,6010lm840,ML,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.010lm, 181lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte

Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10ML460K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01H + Mon21,br,4330lm840,0/1,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.330lm, 159lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB207L440K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01I + Mon21,br,4330lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.330lm, 159lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.299mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB207L440K005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01J + Mon21,br,6030lm840,ML,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.030lm, 163lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte

Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB20ML460K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01K + Mon21,br,5960lm865,ML,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.960lm, 175lm/W, LF: 865, 6500K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10ML660K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01L + Mon21,br,4320lm840,DA2,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, 162lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB20DL440K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01M + Mon21,br,2590lm840,0/1,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 2.590lm, 166lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von

IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107L420K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01N + Mon21,br,2590lm840,0/1,5x2.5²,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 2.590lm, 166lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.299mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107L420K005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01O + Mon21,br,2630lm840,DA2,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 2.630lm, 171lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DL420K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01P + Mon21,br,4330lm840,DA2,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.330lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen-

oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DL440K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01Q + Mon21,br,2620lm840,0/1,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 2.620lm, 153lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 17W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB207L420K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01R + Mon21,br,2660lm840,DA2,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 2.660lm, 156lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 17W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB20DL420K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01S + Mon21,br,3940lm840,0/1,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.940lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung,

kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P430K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01T + Mon21,br,3940lm840,0/1,5x2.5²,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.940lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P430K005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01U + Mon21,br,4400lm840,0/1,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, 177lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P440K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01V + Mon21,br,6010lm865,0/1,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.010lm, 172lm/W, LF: 865, 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P660C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01W + Mon21,br,6060lm830,DA2,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.060lm, 174lm/W, LF: 830, 3000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP360C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01X + Mon21,br,6060lm865,DA2,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.060lm, 180lm/W, LF: 865, 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP660C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01Y + Mon21,br,8490lm830,ML,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.490lm, 173lm/W, LF: 830, 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 49W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10MP380C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC01Z + Mon21,br,8200lm865,ML,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.200lm, 175lm/W, LF: 865, 6500K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 47W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10MP680C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02 + Monsun® 21 Feuchtraumleuchten

0SJC02A + Mon21,br,3550lm840,0/1,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.550lm, 161lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB207P430K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02B + Mon21,br,5410lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.410lm, 155lm/W, LF: 865, 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB207P660C005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02C + Mon21,br,2580lm840,0/1,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 2.580lm, 168lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P420C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02D + Mon21,br,6200lm840,0/1,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.200lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P460C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02E + Mon21,br,6200lm840,0/1,5x2.5²,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.200lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P460C005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02F + Mon21,br,8070lm840,0/1,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.070lm, 181lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P480C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02G + Mon21,br,8070lm840,0/1,5x2.5²,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.070lm, 181lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P480C005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02H + Mon21,br,3980lm840,DA2,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.980lm, 179lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP430C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02I + Mon21,br,4360lm840,DA2,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.360lm, 180lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP440C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02J + Mon21,br,6060lm840,DA2,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.060lm, 185lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP460C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02K + Mon21,br,6060lm840,DA2,7x2.5²,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.060lm, 185lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP460C007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02L + Mon21,br,8090lm840,DA2,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.090lm, 176lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP480C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02M + Mon21,br,8090lm840,DA2,7x2.5²,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.090lm, 176lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP480C007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02N + Mon21,br,8550lm840,ML,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.550lm, 188lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10MP480C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02O + Mon21,br,8380lm840,ML,PMMA

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, mit Linse,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.380lm, 185lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anf. von IFS, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB12MP480C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02P + Mon21,br,5580lm840,0/1,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.580lm, 160lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB207P460C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02Q + Mon21,br,5580lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.580lm, 160lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB207P460C005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02R + Mon21,br,7270lm840,0/1,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.270lm, 163lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB207P480C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02S + Mon21,br,5460lm840,DA2,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.460lm, 167lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB20DP460C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02T + Mon21,br,5460lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.460lm, 167lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB20DP460C007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02U + Mon21,br,3000lm840,DAC,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, 159lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI, CLO, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Gehäuse, aus PC, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB20FP430C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02V + Mon21,br,5010lm840,DAC,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 166lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI, CLO, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, Gehäuse, aus PC, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB20FP450C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02W + Mon21,br,7370lm840,ML,PC

Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.370lm, 163lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB20MP480C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02X + Mon11/21,DV,3x2.5²,L1.4m,Kle,3x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,3polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02Y + Mon11/21,DV,5x2.5²,L1.4m,Kle,5x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC02Z + Mon11/21,DV,7x2.5²,L1.4m,Kle,7x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,7adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,7polig, max. 2,5mm² (5G+2), mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03 + Monsun® 21 Feuchtraumleuchten

0SJC03A + Mon11/21,DV,5x2.5²,L1.7m,Kle,5x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,7m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV009 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03B + Mon11/21,Zwill-Ltg-Einf 58FV00D f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Zwilling-Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV00D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03C + Mon11/21,Klimaverschr 58FT003 f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03D + Mon11/21,Kabelverschr 58FT004 f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung, aus PA / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03E + Mon11/21,Klimaverschr 58FT005 f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03F + K-Kett St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 21 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03G + K-Kett V2A,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 21 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03H + Notgl V2A,≤14kg,Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 21 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03I + Mon21-Decken-/Wandbef 58FM002

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und leuchtenseitiger Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte, alle Teile aus V2A/V4A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03J + Mon21-Rohrsch.Bef,An 58FM003

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03K + Mon21-Rohrsch.Bef,An 58FM004

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 2", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03L + Mon21-EPDM,2Stk 58FM007

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, Montageart: horizontale Montage, vertikale Montage, Wandmontage-Set, aus EPDM, der Dichtungssatz für Wandmontage beinhaltet je 2x Dichtung, Unterlegscheibe und Abdeckung für Schrauben (Ø = 5mm, Lieferumfang ohne Schrauben), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03M + Mon21-Bef.verstärkung 58FM006

Monsun® 11/21, Befestigungsverstärkung, Befestigungsverstärkung, aus PC, grau, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03N + LicrBef.el,An 58FM001 f.Mon21

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03O + Mon21-Bef.el,An 58FM008

Monsun® 11/21, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03P + Mon21-Ltg-Einf 59FT001

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FT001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03Q + Mon21-Ltg-Einf 58FT002

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03R + Licr MontSch,1lg,L1590,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 1längig, Länge: 1.590 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03S + Licr MontSch,2lg,L3180,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 2längig, Länge: 3.180 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03T + Licr MontSch,3lg,L4770,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 3längig, Länge: 4.770 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03U + Lic-Verb,St.verz f.Monsun 21

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03V + Lic-Sch.Stw PC,IP20 ws(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1

Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03W + Licr-BI.Abd PC/ABS,L1626,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, zuschneidbar, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 1.626mm, Breite: 57mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03X + Mon21em,br,4330lm840,0/1NL3h,PMMA

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.330lm, 173lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.299mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107L447K3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03Y + Mon21em,br,3860lm840,0/1NL3h,PMMA

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.860lm, 175lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P437C3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC03Z + Mon21em,br,6060lm840,0/1NL3h,PMMA

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.060lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P467C3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04 + Monsun® 21 Feuchtraumleuchten

0SJC04A + Mon21em,br,8090lm840,0/1NL3h,PMMA

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.090lm, 173lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB107P487C3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04B + Mon21em,br,4330lm840,DA2NL3h,PMMA

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.330lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.299mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I , CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04,Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DL447K3H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04C + Mon21em,br,3860lm840,DA2NL3h,PMMA

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.860lm, 178lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP437C3H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04D + Mon21em,br,6060lm840,DA2NL3h,PMMA

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.060lm, 185lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP467C3H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04E + Mon21em,br,8090lm840,DA2NL3h,PMMA

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.090lm, 176lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK04, Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA

24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP487C3H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04F + Mon21em,br,4320lm840,0/1NL3h,PC

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, 157lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.299mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB207L447K3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04G + Mon21em,br,3620lm840,0/1NL3h,PC

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.620lm, 157lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB207P437C3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04H + Mon21em,br,5460lm840,0/1NL3h,PC

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger,lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.460lm, 160lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte

Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB207P467C3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04I + Mon21em,br,4320lm840,DA2NL3h,PC

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.320lm, 162lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.299mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB20DL447K3H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04J + Mon21em,br,5460lm840,DA2NL3h,PC

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: vertikale Montage, horizontale Montage, Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.460lm, 167lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, VG: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: +5..+25°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB20DP467C3H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04K + Mon21em,br,6060lm840,DA2,PMMA

Monsun® 21 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.060lm, 185lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, UKCA, Schutzzeichen: D,

IK04,Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FB10DP468C2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04L + Mon11/21 DV,3x2.5²,L1.4m,Kle,3x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,3adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,3polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04M + Mon11/21 DV,5x2.5²,L1.4m,Kle,5x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04N + Mon11/21 DV,7x2.5²,L1.4m,Kle,7x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,7adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme,7polig, max. 2,5mm² (5G+2), mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04O + Mon11/21 DV,5x2.5²,L1.7m,Kle,5x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,7m, Klemme,5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV009 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04P + Mon11/21 Zwill-Ltg-Einf 58FV00D f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Zwilling-Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 8,4..12mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV00D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04Q + Mon11/21 Klimaverschr 58FT003 f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04R + Mon11/21 Kabelverschr 58FT004 f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung, aus PA / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04S + Mon11/21 Klimaverschr 58FT005 f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM / ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04T + K-Kett,St verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 21 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04U + K-Kett,V2A ≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 21 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04V + Notgl,V2A ≤14kg, Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 21 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04W + Mon21 Decken-/Wandbef 58FM002

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und leuchtenseitiger Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte, alle Teile aus V2A/V4A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04X + Mon21 Rohrsch.Bef,An 58FM003

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04Y + Mon21 Rohrsch.Bef,An 58FM004

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 2", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC04Z + Mon21 EPDM,2Stk 58FM007

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, Montageart: horizontale Montage, vertikale Montage, Wandmontage-Set, aus EPDM, der Dichtungssatz für Wandmontage beinhaltet je 2x Dichtung, Unterlegscheibe und Abdeckung für Schrauben (Ø = 5mm, Lieferumfang ohne Schrauben), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05 + Monsun® 21 Feuchtraumleuchten

0SJC05A + Mon21 Bef.verstärkung 58FM006

Monsun® 11/21, Befestigungsverstärkung, Befestigungsverstärkung, aus PC, grau, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05B + LicrBef.el An 58FM001 f.Mon21

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05C + Mon21 Bef.el,An 58FM008

Monsun® 11/21, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05D + Mon21 Ltg-Einf 59FT001

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FT001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05E + Mon21 Ltg-Einf 58FT002

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05F + Licr MontSch,1lg,L1590,ws

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 1längig, Länge: 1.590 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05G + Licr MontSch,2lg,L3180,ws

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 2längig, Länge: 3.180 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05H + Licr MontSch,3lg,L4770,ws

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 3längig, Länge: 4.770 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05I + Lic-Verb St.verz f.Monsun 21

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05J + Lic-Sch.Stw PC IP20 ws(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz,14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1

Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05K + Licr-BI.Abd,PC/ABS L1626,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, zuschneidbar, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 1.626mm, Breite: 57mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05L + Mon21pa,br,3850lm840,DA2,PC

Monsun® 21 parking, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.850lm, 160lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FG20DL430K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05M + Mon21pa br,3930lm840,0/1,PC

Monsun® 21 parking, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.930lm, 159lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Gehäuse, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FG207L430K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05N + Mon21pa,br,5180lm840,0/1,PC

Monsun® 21 parking, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.180lm, 160lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FG207P440C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05O + Mon11pa,br,5010lm840,0/1,PC

Monsun® 11 parking, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 168lm/W, LF: 840, 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -35..+45°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FG207P440L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05P + Mon21pa,br,4810lm840,DA2,PC

Monsun® 21 parking, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 166lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FG20DP440C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05Q + Mon21pa,br,4810lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® 21 parking, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, lichttechn. Abdeckwanne, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 166lm/W, LF: 840, 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, L: 1.590mm, B: 90mm, H: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, UKCA, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anf. von IFS, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, Sonnenbestrahlung, Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FG20DP440C007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05R + Mon11/21,DV,3x2.5² L1.4m,Kle,3x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz, 3adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme, 3polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05S + Mon11/21,DV,5x2.5² L1.4m,Kle,5x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz, 5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05T + Mon11/21,DV,7x2.5² L1.4m,Kle,7x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz, 7adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,4m, Klemme, 7polig, max. 2,5mm² (5G+2), mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FV007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05U + Mon11/21,DV,5x2.5² L1.7m,Kle,5x2.5² f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz, 5adrig, 2,5mm², Leitungslänge: 1,7m, Klemme, 5polig, max. 2,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I

(Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 58FV009 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05V + Mon11/21, Zwill-Ltg-Einf 58FV00D f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Zwillings-Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für
Leitungen, Ø 8,4..12mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 58FV00D oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05W + Mon11/21, Klimaverschr 58FT003 f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM /
ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 58FT003 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05X + Mon11/21, Kabelverschr 58FT004 f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung, aus PA / Silikon, grau, für Leitungen,
Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 58FT004 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05Y + Mon11/21, Klimaverschr 58FT005 f.Monsun 21

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Kabelverschraubung mit Klimamembran, aus PA / EPDM /
ePTFE / Silikon, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 58FT005 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC05Z + K-Kett,St,verz ≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 21 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit:
Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06 + Monsun® 21 Feuchtraumleuchten

0SJC06A + K-Kett,V2A,≤40kg Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 21 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06B + Notgl,V2A,≤14kg Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 11 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06C + Mon21,Decken-/Wandbef 58FM002

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, neigbar, Montageart: horizontale Montage, Wandmontage-Set, aus Edelstahl (V2A), bestehend aus je 2x wand- und leuchtenseitiger Befestigungswinkel, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte, alle Teile aus V2A/V4A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06D + Mon21,Rohrsch.Bef,An 58FM003

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06E + Mon21,Rohrsch.Bef,An 58FM004

Monsun® 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 2", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06F + Mon21,EPDM,2Stk 58FM007

Monsun® 11/21, Wandbefestigung, Montageart: horizontale Montage, vertikale Montage, Wandmontage-Set, aus EPDM, der Dichtungssatz für Wandmontage beinhaltet je 2x Dichtung, Unterlegscheibe und Abdeckung für Schrauben (Ø = 5mm, Lieferumfang ohne Schrauben), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06G + Mon21,Bef.verstärkung 58FM006

Monsun® 11/21, Befestigungsverstärkung, Befestigungsverstärkung, aus PC, grau, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06H + Licr Bef.el An 58FM001 f.Mon21

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06I + Mon21,Bef.el,An 58FM008

Monsun® 11/21, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06J + Mon21,Ltg-Einf 59FT001

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 6..13mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FT001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06K + Mon21,Ltg-Einf 58FT002

Monsun® 11/21, Leitungseinführung, Leitungseinführung, aus Gummi, grau, für Leitungen, Ø 9..17mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FT002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06L + Licr,MontSch 1lg,L1590,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 1längig, Länge: 1.590 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06M + Licr,MontSch 2lg,L3180,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 2längig, Länge: 3.180 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06N + Licr,MontSch,3lg L4770,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 3längig, Länge: 4.770 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06O + Lic-Verb,Stahl verzinkt f.Monsun 21

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06P + Lic-Sch.Stw,PC,IP20,ws(inkl.KI)

Licross®, Stirnwand, Klemmenblock 'Einspeiser', schwarz, 14polig, 1, 5..2,5mm², Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06Q + Licr-BI.Abd,PC/ABS,L1626 ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, zuschneidbar, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 1.626mm, Breite: 57mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06R + Licr MontSch 1lg,L1590,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 1längig, Länge: 1.590 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06S + Licr MontSch 2lg,L3180,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 2längig, Länge: 3.180 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06T + Licr MontSch 3lg,L4770,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Montageschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, 3längig, Länge: 4.770 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06U + LicrBef.el,An 58FM001

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06V + LicrBef.el,An 58FM010

Licross® Montageschiene, Befestigungs-Clip, Montageart: Anbau, Federclip, aus Federstahl V2A,
mit Gewindehülse, M6, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 58FM010 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06W + Lic-Verb,St.verz

Licross® SchienenverbinderVerbinder aus Stahl, verzinktPrüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06X + Licr-BI.Abd,PC/ABS,L1626,ws f.Mon21

Licross® Montageschiene, Blindabdeckung, Montageart: Anbau, Blindabdeckung, aus PC/ABS,
weiß, zuschneidbar, für Schutzart IP20/IP40, Länge: 1.626mm, Breite: 57mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FS006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06Y + Lic-Sch.Stw,PC,IP20,ws(o.KI)

Licross®, Stirnwand, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20,
Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59TL1S0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC06Z + Lic,Decken-/Wandbef,1Stk

Licross®, Deckenbefestigung, Befestigungselement, aus Federstahl V2A, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJC07 + Monsun® 21 Feuchtraumleuchten

0SJC07A + Lic,Kettabh,schieneneseitig,m.Höhenausgl

Licross®, Kettenabhängiger, schieneneseitige Befestigung, aus Stahl, verzinkt, mit Sicherheitshaken, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59TR9K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJD + Monsun® 21 Eco Feuchtraumleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SJD01 + Monsun® 21 Eco Feuchtraumleuchten

0SJD01A + Mon21E,diff,5000lm840,ML,PMMA

Monsun® 21 Eco, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtausbeute: 139lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 36W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.277mm, Breite: 90mm, Höhe: 95mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Federstahl V2A, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK02, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FJ10ML45A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJD01B + Mon21E,diff,5100lm840,DA,PMMA

Monsun® 21 Eco, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.100lm, Lichtausbeute: 142lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 36W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.277mm, Breite: 90mm, Höhe: 95mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Federstahl V2A, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK02, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FJ10DL45A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJD01C + Mon21E,diff,4900lm840,ML,PC

Monsun® 21 Eco, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PC, UV-stabilisiert, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.900lm, Lichtausbeute: 132lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 36W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.277mm, Breite: 90mm, Höhe: 95mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Federstahl V2A, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FJ20ML45A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJD01D + Mon21E,diff,4900lm840,DA,PC

Monsun® 21 Eco, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PC, UV-stabilisiert, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.900lm, Lichtausbeute: 132lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 36W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.277mm, Breite: 90mm, Höhe: 95mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Federstahl V2A, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FJ20DL45A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJD01E + Mon21E,diff,7000lm840,ML,PMMA

Monsun® 21 Eco, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.000lm, Lichtausbeute: 140lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Gehäuse, aus Polyester,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

glasfaserverstärkt, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.577mm, Breite: 90mm, Höhe: 95mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Federstahl V2A, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK02, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FJ10MP47A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJD01F + Mon21E,diff,7000lm840,DA,PMMA

Monsun® 21 Eco, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.000lm, Lichtausbeute: 140lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.577mm, Breite: 90mm, Höhe: 95mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Federstahl V2A, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK02, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FJ10DP47A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJD01G + Mon21E,diff,6600lm840,ML,PC

Monsun® 21 Eco, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PC, UV-stabilisiert, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.600lm, Lichtausbeute: 132lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.577mm, Breite: 90mm, Höhe: 95mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Federstahl V2A, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FJ20MP47A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJD01H + Mon21E,diff,6600lm840,DA,PC

Monsun® 21 Eco, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PC, UV-stabilisiert, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.600lm, Lichtausbeute: 132lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Gehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.577mm, Breite: 90mm, Höhe: 95mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Federstahl V2A, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FJ20DP47A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJD01I + K-Kett,St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 21 Eco

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJD01J + K-Kett,V2A,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 21 Eco

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJD01K + Notgl,V2A,≤14kg,Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 21 Eco

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJE + Monsun® 31 Feuchtraumleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SJE01 + Monsun® 31 Feuchtraumleuchten

0SJE01A + Mon31,diff,2300lm840,0/1,3x2.5²,1x1.5²

Monsun® 31, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.300lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3+1polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 2,5mm² + 1x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 558mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen

Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FA207D420B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01B + Mon31,diff,3000lm840,0/1,3x2.5²,1x1.5²

Monsun® 31, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3+1polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 2,5mm² + 1x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.158mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FA207K430B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01C + Mon31,diff,5100lm840,0/1,3x2.5²,1x1.5²

Monsun® 31, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.100lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3+1polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 2,5mm² + 1x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.158mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FA207K450B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01D + Mon31,diff,3800lm840,0/1,3x2.5²,1x1.5²

Monsun® 31, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3+1polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 2,5mm² + 1x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.458mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , Kontaktieren

Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FA207P430B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01E + Mon31,diff,6700lm840,0/1,3x2.5²,1x1.5²

Monsun® 31, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.700lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3+1polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 2,5mm² + 1x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.458mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FA207P460B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01F + Mon31,diff,2300lm840,DA2,3x2.5²,3x1.5²

Monsun® 31, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.300lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5+1polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 2,5mm² + 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 19W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 558mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FA20DD420B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01G + Mon31,diff,3000lm840,DA2,3x2.5²,3x1.5²

Monsun® 31, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5+1polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 2,5mm² + 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.158mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FA20DK430B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01H + Mon31,diff,5100lm840,DA2,3x2.5²,3x1.5²

Monsun® 31, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.100lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5+1polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 2,5mm² + 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 38W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.158mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FA20DK450B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01I + Mon31,diff,3800lm840,DA2,3x2.5²,3x1.5²

Monsun® 31, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5+1polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 2,5mm² + 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.458mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS , Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FA20DP430B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01J + Mon31,diff,6700lm840,DA2,3x2.5²,3x1.5²

Monsun® 31, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.700lm, Lichtausbeute: 134lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5+1polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 2,5mm² + 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 1.458mm, Breite: 68mm,

Höhe: 76mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FA20DP460B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01K + K-Kett,St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 31 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01L + K-Kett,V2A,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 31 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01M + Notgl,V2A,≤14kg,Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 31 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ01N + Mon31NL-Elem,LED,450lm840,o.VG,PC,dir,An

Monsun® 31, Notlicht-Element, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, EM-KIT 3h,LED, Bemessungslichtstrom: 450lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Notlichtfunktion, mit Buchse/Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Bemessungsleistung: 5W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 297mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FA207A403B3G oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJ010 + Mon31Multisens,PIR-Sens,An

Monsun® 31, Multisensor, Montageart: Anbau, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 96mm, Breite: 68mm, Höhe: 78mm, Multisensor, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 58FA101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJF + Monsun® 31 Tube Feuchtraumleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SJF01 + Monsun® 31 Tube Feuchtraumleuchten

0SJF01A + Mon31T,diff,6500lm840,0/1,3x1.5²,PMMA

Monsun® 31 Tube, Rohrleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.500lm, Lichtausbeute: 160lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit 1 Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Gehäuse, zylindrisch, aus PMMA, teiltransparent, mattweiß, mit Leuchten- und Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl, Länge: 1.560mm, Durchmesser: 75mm, Stirnwand, aus Edelstahl (V4A), Schutzart: IP67/IP69K, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, Einsatz im ungeschützten Außenbereich bei horizontaler Montage möglich,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FT107N460A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJF01B + Mon31T,diff,8000lm840,0/1,3x1.5²,PMMA

Monsun® 31 Tube, Rohrleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtausbeute: 160lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit 1 Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Gehäuse, zylindrisch, aus PMMA, teiltransparent, mattweiß, mit Leuchten- und Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl, Länge: 1.560mm, Durchmesser: 75mm, Stirnwand, aus Edelstahl (V4A), Schutzart: IP67/IP69K, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, Einsatz im ungeschützten Außenbereich bei horizontaler Montage möglich,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FT107N480A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJF01C + Mon31T,diff,10000lm840,0/1,3x1.5²,PMMA

Monsun® 31 Tube, Rohrleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtausbeute: 160lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit mit 1 Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, zylindrisch, aus PMMA, teiltransparent, mattweiß, mit Leuchten- und Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl, Länge: 1.560mm, Durchmesser: 75mm, Stirnwand, aus Edelstahl (V4A), Schutzart: IP67/IP69K, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, Einsatz im ungeschützten Außenbereich bei horizontaler Montage möglich,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FT107N4A0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJF01D + Mon31T,diff,6500lm840,DA2,5x1.5²,PMMA

Monsun® 31 Tube, Rohrleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.500lm, Lichtausbeute: 160lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit mit 1 Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Gehäuse, zylindrisch, aus PMMA, teiltransparent, mattweiß, mit Leuchten- und Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl, Länge: 1.570mm, Durchmesser: 75mm, Stirnwand, aus Edelstahl (V4A), Schutzart: IP67/IP69K, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, Einsatz im ungeschützten Außenbereich bei horizontaler Montage möglich,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FT10DN460A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJF01E + Mon31T,diff,8000lm840,DA2,5x1.5²,PMMA

Monsun® 31 Tube, Rohrleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtausbeute: 160lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit mit 1 Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 50W, Gehäuse, zylindrisch, aus PMMA, teiltransparent, mattweiß, mit Leuchten- und Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl, Länge: 1.570mm, Durchmesser: 75mm, Stirnwand, aus Edelstahl (V4A), Schutzart: IP67/IP69K, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, Einsatz im ungeschützten Außenbereich bei horizontaler Montage möglich,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FT10DN480A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJF01F + Mon31T,diff,10000lm840,DA2,5x1.5²,PMMA

Monsun® 31 Tube, Rohrleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.000lm, Lichtausbeute: 160lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit mit 1 Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, zylindrisch, aus PMMA, teiltransparent, mattweiß, mit Leuchten- und Deckenbefestigung, V4A, Befestigung mit Klammern aus Edelstahl, Länge: 1.570mm, Durchmesser: 75mm, Stirnwand, aus Edelstahl (V4A), Schutzart: IP67/IP69K, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, UKCA, Schlagfestigkeit: IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, entspricht den Anf. von IFS, Einsatz im ungeschützten Außenbereich bei horizontaler Montage möglich,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FT10DN4A0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJG + Monsun® 41 Feuchtraumleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SJG01 + Monsun® 41 Feuchtraumleuchten

0SJG01A + Mon41,e.br,4000lm840,ML,PC

Monsun® 41, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 130lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, grau, Länge: 1.200mm, Breite: 79mm, Höhe: 52mm, Stirnwand, aus PC, grau, Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart: IP65, Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FK20MK440A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJG01B + Mon41,e.br,6000lm840,ML,PC

Monsun® 41, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 130lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, grau, Länge: 1.500mm, Breite: 79mm, Höhe: 52mm, Stirnwand, aus PC, grau, Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart: IP65, Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D,

Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FK20MN460A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJG01C + Mon41,e.br,4000lm840,ML,3x1.5²,PC

Monsun® 41, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.000lm, Lichtausbeute: 130lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Durchverdrahtung: 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, grau, Länge: 1.200mm, Breite: 79mm, Höhe: 52mm, Stirnwand, aus PC, grau, Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart: IP65, Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FK20MK440A003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJG01D + Mon41,e.br,6000lm840,ML,3x1.5²,PC

Monsun® 41, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Diffusor, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, Lichtausbeute: 130lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Durchverdrahtung: 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 46W, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus PC, grau, Länge: 1.500mm, Breite: 79mm, Höhe: 52mm, Stirnwand, aus PC, grau, Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart: IP65, Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+35°C, entspricht den Anf. von IFS,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FK20MN460A003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJG01E + K-Kett,St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 41 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJG01F + K-Kett,V2A,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Monsun 41 FR

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJG01G + Notgl,V2A,≤14kg,Maß.i.5.6x16mm f.Monsun 41 FR

Notglied, Notglied, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 16mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LY9004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH + Monsun® Ex Feuchtraumleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SJH01 + Monsun® Ex Feuchtraumleuchten

0SJH01A + MonEx,diff,2350lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.350lm, Lichtausbeute: 147lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..250V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 1x Ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 670mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 1,21 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+50°C,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXA27D420A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01B + MonEx,diff,4650lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 141lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..250V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 1x Ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 1,21 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXA27L440A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01C + MonEx,diff,6560lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.560lm, Lichtausbeute: 124lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..250V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 1x Ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 1,21 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXA27L460A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01D + MonEx,diff,2350lm860,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.350lm, Lichtausbeute: 147lm/W, LF: 860, Farbtemperatur: 6000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..250V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 16W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 1x Ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 670mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 1,21 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+50°C,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXA27D820A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01E + MonEx,diff,4650lm860,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 141lm/W, LF: 860, Farbtemperatur: 6000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..250V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 33W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 1x Ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 1,21 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXA27L840A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01F + MonEx,diff,6560lm860,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.560lm, Lichtausbeute: 124lm/W, LF: 860, Farbtemperatur: 6000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..250V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 1x Ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 1,21 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXA27L860A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01G + MonEx,diff,2250lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.250lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 670mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27D420A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01H + MonEx,diff,2250lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.250lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 670mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DD420A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01I + MonEx,diff,4500lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.500lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27L440A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01J + MonEx,diff,4500lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.500lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DL440A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01K + MonEx,diff,8720lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.720lm, Lichtausbeute: 149lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27L480A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01L + MonEx,diff,8720lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.720lm, Lichtausbeute: 149lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DL480A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01M + MonEx,diff,6750lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.750lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27P460A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01N + MonEx,diff,6750lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.750lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DP460A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01O + MonEx,diff,11170lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.170lm, Lichtausbeute: 152lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+45°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27P4A0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01P + MonEx,diff,11170lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.170lm, Lichtausbeute: 152lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DP4A0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01Q + MonEx,diff,13730lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.730lm, Lichtausbeute: 145lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+45°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27P4B0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01R + MonEx,diff,13730lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.730lm, Lichtausbeute: 145lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DP4B0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01S + MonEx,diff,16310lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 16.310lm, Lichtausbeute: 140lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 116W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27P4D0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01T + MonEx,diff,16310lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 16.310lm, Lichtausbeute: 140lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 116W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DP4D0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01U + MonEx,eng/med,11930lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.930lm, Lichtausbeute: 126lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB17P4A0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01V + MonEx,eng/med,11930lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.930lm, Lichtausbeute: 126lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB1DP4A0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01W + MonEx,eng/med,14960lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 14.960lm, Lichtausbeute: 158lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB17P4C0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01X + MonEx,eng/med,14960lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 14.960lm, Lichtausbeute: 158lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB1DP4C0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01Y + MonEx,eng/med,17900lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.900lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 116W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB17P4D0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH01Z + MonEx,eng/med,17900lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.900lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 116W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB1DP4D0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02 + Monsun® Ex Feuchtraumleuchten

0SJH02A + MonEx,eng/med,7310lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.310lm, Lichtausbeute: 167lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB17P470A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02B + MonEx,eng/med,7310lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.310lm, Lichtausbeute: 167lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB1DP470A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02C + MonEx,diff,2250lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.250lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 670mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27D620A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02D + MonEx,diff,2250lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.250lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 670mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DD620A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02E + MonEx,diff,4500lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.500lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27L640A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02F + MonEx,diff,4500lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.500lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 29W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DL640A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02G + MonEx,diff,8720lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.720lm, Lichtausbeute: 149lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27L680A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02H + MonEx,diff,8720lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.720lm, Lichtausbeute: 149lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.280mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DL680A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02I + MonEx,diff,6750lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.750lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27P660A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02J + MonEx,diff,6750lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.750lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DP660A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02K + MonEx,diff,11170lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.170lm, Lichtausbeute: 152lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+45°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27P6A0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02L + MonEx,diff,11170lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.170lm, Lichtausbeute: 152lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 73W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DP6A0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02M + MonEx,diff,13730lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.730lm, Lichtausbeute: 145lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+45°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27P6B0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02N + MonEx,diff,13730lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.730lm, Lichtausbeute: 145lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DP6B0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02O + MonEx,diff,16310lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 16.310lm, Lichtausbeute: 140lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 116W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB27P6D0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02P + MonEx,diff,16310lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 16.310lm, Lichtausbeute: 140lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 116W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB2DP6D0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02Q + MonEx,eng/med,11930lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.930lm, Lichtausbeute: 126lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB17P6A0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02R + MonEx,eng/med,11930lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.930lm, Lichtausbeute: 126lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB1DP6A0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02S + MonEx,eng/med,14960lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 14.960lm, Lichtausbeute: 158lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB17P6C0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02T + MonEx,eng/med,14960lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 14.960lm, Lichtausbeute: 158lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 95W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB1DP6C0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02U + MonEx,eng/med,17900lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.900lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 116W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB17P6D0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02V + MonEx,eng/med,17900lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.900lm, Lichtausbeute: 154lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 116W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB1DP6D0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02W + MonEx,eng/med,7310lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.310lm, Lichtausbeute: 167lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB17P670A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02X + MonEx,eng/med,7310lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.310lm, Lichtausbeute: 167lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 44W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Blindstopfen, inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, Länge: 1.580mm, Breite: 155mm, Höhe: 105mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+60°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXB1DP670A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02Y + MonEx,diff,2540lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.540lm, Lichtausbeute: 127lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 3x ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 338mm, Breite: 176mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II3D Ex tc IIIC T65°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXC27A420A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH02Z + MonEx,diff,2540lm840,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.540lm, Lichtausbeute: 127lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 3x ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 338mm, Breite: 176mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II3D Ex tc IIIC T65°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXC2DA420A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH03 + Monsun® Ex Feuchtraumleuchten

0SJH03A + MonEx,diff,1600lm840,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.600lm, Lichtausbeute: 123lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 13W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 3x ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 338mm, Breite: 176mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II3D Ex tc IIIC T65°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+50°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXC27A410A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH03B + MonEx,diff,2540lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.540lm, Lichtausbeute: 127lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 3x ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 338mm, Breite: 176mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II3D Ex tc IIIC T65°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXC27A620A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH03C + MonEx,diff,2540lm865,DA2,7x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.540lm, Lichtausbeute: 127lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 3x ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 338mm, Breite: 176mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II3D Ex tc IIIC T65°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+40°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXC2DA620A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJH03D + MonEx,diff,1600lm865,0/1,5x2.5²,PC

Monsun® Ex, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.600lm, Lichtausbeute: 123lm/W, LF: 865, Farbtemperatur: 6500K, VG: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 13W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. 2x Ex Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7..12mm mit Dichtung, inkl. 3x ex Verschlusschraube M20 mit Dichtung, Länge: 338mm, Breite: 176mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Explosionsklasse: Zone 2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II3D Ex tc IIIC T65°C Dc, Schlagfestigkeit: IK10, zul. BetriebsUmgebungstem.: -20..+50°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05,, 1 Stk.

z.B. Siteco 51FXC27A610A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJI + Powerbrik® Feuchtraumleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SJI01 + Powerbrik® Feuchtraumleuchten

0SJI01A + BRIKG2,120°,900lm840,0/1,PC

POWERBRIK® Gen.2, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 900lm, Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 2polig, max. 1,5mm², Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 6,5W, Gehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 160mm, Breite: 90mm, Höhe: 42mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK09, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-1, entspricht den Anforderungen von IFS , ungeschützte Anlagen im Freien, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FC207A410A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJI01B + BRIKslG2,120°,900lm840,0/1,PC

POWERBRIK® Slim Gen.2, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 900lm, Lichtausbeute: 139lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 2polig, max. 1,5mm², Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 6,5W, Gehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 350mm, Breite: 35mm, Höhe: 22mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK05, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-1, entspricht den Anforderungen von IFS , ungeschützte Anlagen im Freien, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, 1 Stück

z.B. Siteco 51FC207A410AS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ + Monsun® 11/21 Abdeckwannen Feuchtraumleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SJJ01 + Monsun® 11/21 Abdeckwannen Feuchtraumleuchten

0SJJ01A + Mon11/21,Abdw,PMMA,1Stk

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01B + Mon11/21,Abdw,PC,1Stk

Monsun® 11/21, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, UV-stabilisiert, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01C + Mon11faXS,Abdw,PMMA,1Stk

Monsun® 11 facade XS, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Länge: 1.590mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59FW004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01D + Mon21G1 Abdw,PMMA,opal,LED,1Stk

Monsun® 21 Gen.1, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Montageart: Anbau, LED, Länge: 1.271mm, Breite: 84mm, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LS74901CW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01E + Mon21G1,Abdw PMMA,opal,LED,1Stk

Monsun® 21 Gen.1, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Montageart: Anbau, LED, Länge: 1.271mm, Breite: 84mm, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LS74901CWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01F + Mon21G1,Abdw,PMMA opal,LED,1Stk

Monsun® 21 Gen.1, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal,
Montageart: Anbau, LED, Länge: 1.571mm, Breite: 84mm, Schlagfestigkeit: IK03,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LS74901EW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01G + Mon21G1,Abdw,PMMA,opal LED,1Stk

Monsun® 21 Gen.1, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal,
Montageart: Anbau, LED, Länge: 1.571mm, Breite: 84mm, Schlagfestigkeit: IK03,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LS74901EWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01H + Mon21G1,Abdw,PMMA,opal,LED 1Stk

Monsun® 21 Gen.1, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal,
Montageart: Anbau, LED, Länge: 1.271mm, Breite: 130mm, Schlagfestigkeit: IK03,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LS74902CW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01I + Mon21G1,Abdw,PMMA,opal,LED,1Stk

Monsun® 21 Gen.1, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal,
Montageart: Anbau, LED, Länge: 1.571mm, Breite: 130mm, Schlagfestigkeit: IK03,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LS74902EW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01J + Mon21G1 Abdw,PC,opal,LED,1Stk

Monsun® 21 Gen.1, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, opal,
Montageart: Anbau, LED, Länge: 1.571mm, Breite: 84mm, Schlagfestigkeit: IK08,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LS74911EWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01K + Mon21G1,Abdw PC,opal,LED,1Stk

Monsun® 21 Gen.1, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, opal, Montageart: Anbau, LED, Länge: 1.271mm, Breite: 84mm, Schlagfestigkeit: IK08, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LS74911CWB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01L + Mon21G1,Abdw,PC opal,LED,1Stk

Monsun® 21 Gen.1, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, opal, Montageart: Anbau, LED, Länge: 1.571mm, Breite: 130mm, Schlagfestigkeit: IK08, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LS74912EW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01M + Abdw-Verschl V2A

Zubehör Gehäuse, für Monsun®, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Verpackungseinheit: 1 Satz = 10 Stück

z.B. Siteco 5LS44004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01N + Monsun,Abdw,PMMA,pris,innen,1x,28/36/54W

Zubehör Lichttechnik, für Monsun®, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, für 1 x T16 | T26 28/36/54W, Länge: 1.271 mm, Breite: 84 mm

z.B. Siteco 5LS44901CW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01O + Monsun,Abdw,PMMA,pris,innen,1x

Zubehör Lichttechnik, für Monsun®, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, für 1 x T16 | T26 35/49/58/80W, Länge: 1.571 mm, Breite: 84 mm

z.B. Siteco 5LS44901EW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01P + Monsun,Abdw,PMMA,pris,innen,2x,14/18/24W

Zubehör Lichttechnik, für Monsun®, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend,
für 2 x T16 | T26 14/18/24W, Länge: 661 mm, Breite: 130 mm

z.B. Siteco 5LS44902AW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01Q + Monsun,Abdw,PMMA,pris,innen,2x,28/36W

Zubehör Lichttechnik, für Monsun®, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend,
für 2 x T16 | T26 28/36W, Länge: 1.271 mm, Breite: 130 mm

z.B. Siteco 5LS44902CW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01R + Monsun,Abdw,PMMA,pris,innen,2x

Zubehör Lichttechnik, für Monsun®, Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend,
für 2 x T16 | T26 35/49/54/58W, Länge: 1.571 mm, Breite: 130 mm

z.B. Siteco 5LS44902EW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SJJ01S + Abdw-Verschl,V2A

Zubehör Gehäuse, für Monsun®, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A),
Verpackungseinheit: 1 Satz = 10 Stück

z.B. Siteco 5LS44004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKB + Mira® 11 Reinraumleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SKB01 + Mira® 11 Reinraumleuchten

0SKB01A + Mira11RRL,LED,3060lm840,EVG,ESG,dir,Eb

Mira® 11, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.060lm,
Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit
Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 23W,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Magneten,
Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 90mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR127A431A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKB01B + Mira11RRL,LED,4610lm840,EVG,ESG,dir,Eb

Mira® 11, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.610lm,
Lichtausbeute: 125lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit
Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W,
Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Magneten,
Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 90mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR127A441A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKB01C + Mira11RRL,LED,6100lm840,EVG,ESG,dir,Eb

Mira® 11, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.100lm,
Lichtausbeute: 115lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit
Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53W,
Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Magneten,
Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 90mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR127A461A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKB01D + Mira11RRL,LED,7290lm840,EVG,ESG,dir,Eb

Mira® 11, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.290lm,
Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit
Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W,
Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Magneten,
Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 90mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR127A471A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKB01E + Mira11SLRRL,LED,3150lm840,EVG,PC,dir,Eb

Mira® 11 SL, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.150lm, Lichtausbeute:
113lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Leuchtengehäuse,
aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit Flügelmuttern, Modul: M625, Länge: 623mm,
Breite: 623mm, Höhe: 91mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzart (raumseitig): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR427A433A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKB01F + Mira11SLRRL,LED,4430lm840,EVG,PC,dir,Eb

Mira® 11 SL, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.430lm, Lichtausbeute:
111lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, Leuchtengehäuse,
aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit Flügelmuttern, Modul: M625, Länge: 623mm,
Breite: 623mm, Höhe: 91mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzart (raumseitig): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR427A443A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKB01G + Mira11SLRRL,LED,5850lm840,EVG,PC,dir,Eb

Mira® 11 SL, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.850lm, Lichtausbeute:
101lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Leuchtengehäuse,
aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit Flügelmuttern, Modul: M625, Länge: 623mm,
Breite: 623mm, Höhe: 91mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzart (raumseitig): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR427A453A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKC + Mira® 21 Reinraumleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SKC01 + Mira® 21 Reinraumleuchten

0SKC01A + Mira21RRL,LED,3220lm840,EVG,PC,dir,Eb

Mira® 21, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.220lm, Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 23W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Federbügeln, Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 115mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR427A432A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKC01B + Mira21RRL,LED,4860lm840,EVG,PC,dir,Eb

Mira® 21, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.860lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Federbügeln, Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 115mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR427A442A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKC01C + Mira21RRL,LED,6420lm840,EVG,PC,dir,Eb

Mira® 21, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.420lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 53W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Federbügeln, Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 115mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR427A462A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKC01D + Mira21RRL,LED,7680lm840,EVG,PC,dir,Eb

Mira® 21, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.680lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 66W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Federbügeln, Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 115mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR427A472A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKC01E + Mira21TDRRL,LED,2020lm840,EVG,PMMA,dir

Mira® 21 TD, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.020lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 14W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), Länge: 600mm, Breite: 55mm, Höhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP43, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR527D424A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKC01F + Mira21TDRRL,LED,3660lm840,EVG,PMMA,dir

Mira® 21 TD, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.660lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 26W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), Länge: 600mm, Breite: 55mm, Höhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP43, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR527D434A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSKC01G + Mira21TDRRL,LED,3020lm840,EVG,PMMA,dir

Mira® 21 TD, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.020lm,
Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit
Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W,
Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), Länge: 900mm, Breite: 55mm,
Höhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP43, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR527G434A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSKC01H + Mira21TDRRL,LED,5500lm840,EVG,PMMA,dir

Mira® 21 TD, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.500lm,
Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit
Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 39W,
Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), Länge: 900mm, Breite: 55mm,
Höhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP43, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR527G454A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSKC01I + Mira21TDRRL,LED,4030lm840,EVG,PMMA,dir

Mira® 21 TD, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.030lm,
Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit
Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W,
Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), Länge: 1.200mm, Breite:
55mm, Höhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP43, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR527K444A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSKC01J + Mira21TDRRL,LED,7330lm840,EVG,PMMA,dir

Mira® 21 TD, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.330lm,
Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit
Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 52W,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), Länge: 1.200mm, Breite: 55mm, Höhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP43, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5...+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR527K474A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKC01K + Mira21TDRRL,LED,5040lm840,EVG,PMMA,dir

Mira® 21 TD, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.040lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), Länge: 1.500mm, Breite: 55mm, Höhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP43, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5...+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR527P454A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SKC01L + Mira21TDRRL,LED,9160lm840,EVG,PMMA,dir

Mira® 21 TD, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.160lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), Länge: 1.500mm, Breite: 55mm, Höhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP43, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5...+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51FR527P494A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SLB + Sport 31 Ballwurfsichere Leuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SLB01 + Sport 31 Ballwurfsichere Leuchten

0SLB01A + Sport31,br,7500lm830,DA2,bws

Sport 31, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, primäre Entblendung mit Prismenstruktur, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte

Montage, Einbau, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.500lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.540mm, Breite: 315mm, Höhe: 95mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher bei Deckenmontage oder Kettenabhängung, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: DIN 18032-3, EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51HS12DC3DCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SLB01B + Sport31,br,8000lm840,DA2,bws

Sport 31, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, primäre Entblendung mit Prismenstruktur, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Einbau, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 58W, Gehäuse, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.540mm, Breite: 315mm, Höhe: 95mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher bei Deckenmontage oder Kettenabhängung, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: DIN 18032-3, EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51HS12DC4DCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SLB01C + Sport31,br,11990lm840,DA2,bws

Sport 31, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, primäre Entblendung mit Prismenstruktur, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Einbau, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.000lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 88W, Gehäuse, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.540mm, Breite: 315mm, Höhe: 95mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher bei Deckenmontage oder Kettenabhängung, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: DIN 18032-3, EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51HS12DC4ECA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSLB01D + Sport31,br,15290lm840,DA2,bws

Sport 31, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, primäre Entblendung mit Prismenstruktur, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Einbau, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 16.000lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 117W, Gehäuse, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.540mm, Breite: 415mm, Höhe: 95mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher bei Deckenmontage oder Kettenabhängung, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: DIN 18032-3, EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51HS12DD4GCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSLB01E + Sport31,br,19720lm840,DA2,bws

Sport 31, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, primäre Entblendung mit Prismenstruktur, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Einbau, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 146W, Gehäuse, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.540mm, Breite: 415mm, Höhe: 95mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher bei Deckenmontage oder Kettenabhängung, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+35°C, Norm: DIN 18032-3, EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51HS12DD4JCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSLB01F + Sport31,Einb.Rahmen,f.Leu.1540x315

Sport 31, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), inkl. Schrauben, Länge: 1.582mm, Breite: 358mm, Höhe: 105mm, Klemmbereich: 10..60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HS91001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSLB01G + Sport31,Einb.Rahmen,f.Leu.1540x415

Sport 31, Deckeneinbaurahmen, Montageart: Einbau, Einbau-Rahmen, aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), inkl. Schrauben, Länge: 1.582mm, Breite: 458mm, Höhe: 105mm, Klemmbereich: 10..60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HS91002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SLB01H + Sport31,Y-Kettabh,1Satz

Sport 31, Kettenabhängiger, Montageart: abgehängte Montage, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Kettenabhängiger, aus Stahl, verzinkt, Montageplatte, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HS91003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SLB01I + Sport31,Y-KettZentrabh,1Satz

Sport 31, Kettenabhängiger, Montageart: abgehängte Montage, Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Kettenabhängiger, aus Stahl, verzinkt, Montageplatte, aus Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HS91004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SLB01J + Sport31,DV,5x1.5²

Sport 31, Durchverdrahtung, Montageart: Einbau, Durchverdrahtungssatz,5adrig, 1,5mm², mit Schutzleiter, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HS92001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB + Highbay Xtreme Hallenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SMB01 + Highbay Xtreme Hallenleuchten

0SMB01A + HB11Xtr,eng,18700lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 1x LED Modul,für 1x LED, Bemessungslichtstrom: 18.700lm, Lichtausbeute: 194lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 96W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 280mm, Höhe: 195mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: -25..+70°C, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51HF61DA4HMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01B + HB11Xtr,eng,31500lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 1x LED Modul, für 1x LED, Bemessungslichtstrom: 31.500lm, Lichtausbeute: 184lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 171W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 280mm, Höhe: 195mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: -25..+60°C, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51HF61DA4MMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01C + HB11Xtr,eng,34200lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 1x LED Modul, für 1x LED, Bemessungslichtstrom: 34.200lm, Lichtausbeute: 182lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 188W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, teilweise lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 280mm, Höhe: 195mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstem.: -25..+45°C, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 51HF81DA4NMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01D + HB11Xtr,br,18500lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 1x LED Modul, für 1x LED, Bemessungslichtstrom: 18.500lm, Lichtausbeute: 192lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 97W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 280mm,

Höhe: 195mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -25...+70°C, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51HF62DA4HMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01E + HB11Xtr,br,31100lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 1x LED Modul, für 1x LED, Bemessungslichtstrom: 31.100lm, Lichtausbeute: 182lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 171W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 280mm, Höhe: 195mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -25...+60°C, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51HF62DA4MMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01F + HB11Xtr,br,33700lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 1x LED Modul, für 1x LED, Bemessungslichtstrom: 33.700lm, Lichtausbeute: 180lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 188W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, teilweise lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 280mm, Höhe: 195mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -25...+45°C, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 51HF82DA4NMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01G + HB11Xtr Bügel,L56,St.verz,gr

Highbay 11Xtreme, Tragbügel, Montageart: Anbau, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, lackiert, telegrau 2 (RAL 7046), Länge: 56mm, Breite: 146mm, Höhe: 98mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59HF92006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01H + HB11 2P.Kett-Abh,480mm,1Satz

Highbay 11; 2-Punkt-Kettenabhängung, deckenseitig mit 2 Befestigungspunkten; Stahl, verzinkt; inklusive Kettenabhängiger, bestehend aus Karabinerhaken, Kette und Spannschloss; für Abhängehöhe: 480mm ±15mm; Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HL92002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01I + K-Kett St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Highbay Xtreme

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01J + HB11Xtr,Bügel L56,St.verz,gr

Highbay 11Xtreme, Tragbügel, Montageart: Anbau, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, lackiert, telegrau 2 (RAL 7046), Länge: 56mm, Breite: 146mm, Höhe: 98mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59HF92006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01K + HB11Xtr,eng,37300lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 2x LED Modul, für 1x 2x LED, Bemessungslichtstrom: 36.000lm, Lichtausbeute: 178lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2 (mit zwei DALI-Adressen), mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 202W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 560mm, Höhe: 195mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+70°C, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 51HF61DB4QMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01L + HB11Xtr,eng,54000lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 2x LED Modul, für 1x 2x LED, Bemessungslichtstrom: 54.000lm, Lichtausbeute: 191lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 283W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 560mm, Höhe: 195mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul.

Betriebsumgebungstemperatur: -25..+60°C, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51HF61DB4TMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01M + HB11Xtr,eng,69400lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 2x LED Modul, für 1x 2x LED, Bemessungslichtstrom: 69.400lm, Lichtausbeute: 183lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2 (mit zwei DALI-Adressen), mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 380W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, teilweise lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 560mm, Höhe: 195mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 51HF81DB4VMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01N + HB11Xtr,eng,76000lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 2x LED Modul, für 1x 2x LED, Bemessungslichtstrom: 76.000lm, Lichtausbeute: 180lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2 (mit zwei DALI-Adressen), mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 422W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, teilweise lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 560mm, Höhe: 195mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 51HF81DB4WMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB010 + HB11Xtr,br,36800lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 2x LED Modul, für 1x 2x LED, Bemessungslichtstrom: 36.000lm, Lichtausbeute: 178lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2 (mit zwei DALI-Adressen), mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 202W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 560mm, Höhe: 195mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+70°C, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 51HF62DB4QMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01P + HB11Xtr,br,54000lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 2x LED Modul, für 1x 2x LED, Bemessungslichtstrom: 54.000lm, Lichtausbeute: 189lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 286W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 560mm, Höhe: 195mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+60°C, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, 1 Stück

z.B. Siteco 51HF62DB4TMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01Q + HB11Xtr,br,68500lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 2x LED Modul, für 1x 2x LED, Bemessungslichtstrom: 68.500lm, Lichtausbeute: 180lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2 (mit zwei DALI-Adressen), mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 380W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, teilweise lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 560mm, Höhe: 195mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 51HF82DB4VMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01R + HB11Xtr,br,75000lm840,DA2,bws

Highbay 11Xtreme, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, 2x LED Modul, für 1x 2x LED, Bemessungslichtstrom: 75.000lm, Lichtausbeute: 178lm/W, LF: 840, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI 2 (mit zwei DALI-Adressen), mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 422W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, teilweise lackiert, silber, Länge: 595mm, Breite: 560mm, Höhe: 195mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710 Teil 13 (bei Kettenabhängung), Schlagfestigkeit: IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 51HF82DB4WMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01S + HB11Xtr,Bügel,L56,St verz,gr

Highbay 11Xtreme, Tragbügel, Montageart: Anbau, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, lackiert, telegrau 2 (RAL 7046), Länge: 56mm, Breite: 146mm, Höhe: 98mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59HF92006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01T + HB11,2P.Kett-Abh,480mm,1Satz

Highbay 11; 2-Punkt-Kettenabhängung, deckenseitig mit 2 Befestigungspunkten; Stahl, verzinkt; inklusive Kettenabhänger, bestehend aus Karabinerhaken, Kette und Spannschloss; für Abhängehöhe: 480mm ±15mm; Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HL92002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01U + K-Kett,St verz ≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Highbay Xtreme

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMB01V + HB11Xtr,Bügel,L56,St.verz,gr

Highbay 11Xtreme, Tragbügel, Montageart: Anbau, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, lackiert, telegrau 2 (RAL 7046), Länge: 56mm, Breite: 146mm, Höhe: 98mm, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 59HF92006 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC + Highbay 11 Hallenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SMC01 + Highbay 11 Hallenleuchten

0SMC01A + HB11md,br,10000lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 10.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 209,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 47,7W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, int. Verdr. halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; entspr. den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+70°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4EDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC01B + HB11md,eng,10000lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 10.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 209,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 47,7W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+70°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4EDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01C + HB11md,br,15000lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, int. Verdr. halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; entspr. den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+65°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4FDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01D + HB11md,eng,15000lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+65°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4FDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01E + HB11md,br,18500lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 18.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 201,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 91,8W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, int. Verdr. halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; entspr. den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+60°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4HDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01F + HB11md,eng,18500lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 18.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 201,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 91,8W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+60°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4HDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01G + HB11md,br,28000lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4MDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01H + HB11md,eng,28000lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung

(LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4MDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01I + HB11md,eng,23000lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 23.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 196,2lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 117,2W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4KDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01J + HB11md,eng,31500lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 31.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 187,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 167,9W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -40..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4NDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01K + HB11md,eng,34500lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 34.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 184,8lm/W; 50.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 186,7W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in

der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet;
Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4PDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01L + HB11md,br,23000lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 23.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 196,2lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 117,2W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, int. Verdr. halogenfrei; Leuchte entspr. den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4KDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01M + HB11md,br,31500lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 31.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 187,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 167,9W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4NDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01N + HB11md,br,34500lm840,DA2

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 25 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 34.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 184,8lm/W; 50.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 186,7W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4PDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC01O + HB11md,eng,15000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4FDA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC01P + HB11md,eng,28000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -20..+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4MDA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC01Q + HB11md,eng,15000lm840,BTm

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP66; SK I ; Schutzzeichen:

D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4FDA02 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC01R + HB11md,eng,28000lm840,BTm

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -20...+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4MDA02 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC01S + HB11md,eng,15000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2;DALI2-Multisensor,DALI2-EVG; PIR-Sensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4FDA03 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC01T + HB11md,eng,28000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2;DALI2-Multisensor,DALI2-EVG; PIR-Sensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz;

Anschlussleistung: 146,6W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -20...+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DA4MDA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC01U + HB11md,br,15000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh;PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; entspricht den Anf. von IFS ; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4FDA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC01V + HB11md,br,28000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh;PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -20...+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4MDA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC01W + HB11md,br,15000lm840,BTm

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm);

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; entspricht den Anf. von IFS ; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4FDA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01X + HB11md,br,28000lm840,BTm

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -20..+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4MDA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01Y + HB11md,br,15000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2;DALI2-Multisensor,DALI2-EVG; PIR-Sensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; entspricht den Anf. von IFS;LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4FDA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC01Z + HB11md,br,28000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 midi; direkt symmetrisch breit strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2;DALI2-Multisensor,DALI2-EVG; PIR-Sensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm²

(Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -20...+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DA4MDA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC02 + Highbay 11 Hallenleuchten

0SMC02A + HB11 1P.Kett-Abh,410/460mm,1Stk

Highbay 11; 1-Punkt-Kettenabhängung, deckenseitig mit 1 Befestigungspunkt; Stahl, verzinkt; inklusive Kettenabhängiger, bestehend aus Karabinerhaken, Kette und Spannschloss; für Abhängehöhe: 410/460mm ±15mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HL92001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC02B + HB11,2P.Kett-Abh 480mm,1Satz

Highbay 11; 2-Punkt-Kettenabhängung, deckenseitig mit 2 Befestigungspunkten; Stahl, verzinkt; inklusive Kettenabhängiger, bestehend aus Karabinerhaken, Kette und Spannschloss; für Abhängehöhe: 480mm ±15mm; Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HL92002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC02C + K-Kett St,verz,≤40kg Maß.i.5.6x31mm f.Highbay 11

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC02D + HB11 1P-Seilabh,0.4-1.4m,1Stk

Highbay 11; 1-Punkt-Seilabhängung, deckenseitig mit 1 Befestigungspunkt; Stahl, verzinkt; inklusive Seil, für Abhängehöhe: 0,4..1,4m; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HL92004 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02E + HB11 2P-Seilabh,0.4-1.4m,1Satz

Highbay 11; 2-Punkt-Seilabhängung, deckenseitig mit 2 Befestigungspunkten; Stahl, verzinkt;
inklusive Seil, für Abhängehöhe: 0,4..1,4m; Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HL92005 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02F + HB11 De.mont.verst,150mm,1Stk

Highbay 11; Deckenmontagebügel, verstellbar; Edelstahl; für Abhängehöhe: 150mm;
Leuchtenneigung am Bügel in Stufen einstellbar: 0° | +/-45°; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HN92010 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02G + HB11 Wandbef.neigb,Edelst,1Stk

Highbay 11; Wandbefestigung, neigbar; Edelstahl; für Abhängehöhe: 280mm; Leuchtenneigung
am Bügel in 15°-Schritten einstellbar; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HN92007 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02H + HB11mx,br,20000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 20.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 210,7lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 94,9W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40...+65°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4HDA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02I + HB11mx,eng,20000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 20.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 210,7lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 94,9W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+65°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4HDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02J + HB11mx,br,26000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 207,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 125,4W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+65°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4LDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02K + HB11mx,eng,26000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 207,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 125,4W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+65°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4LDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02L + HB11mx,br,36000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4QDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02M + HB11mx,eng,36000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, int. Verdr. halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; entspr. den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4QDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02N + HB11mx,br,42500lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 42.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 198,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 213,7W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte

zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4RDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC02O + HB11mx,eng,42500lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 42.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 198,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 213,7W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, int. Verdr. halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; entspr. den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4RDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC02P + HB11mx,br,56000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 56.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 189,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 294,9W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4VDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC02Q + HB11mx,eng,56000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 56.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 189,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 294,9W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, int. Verdr. halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; entspr. den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

(LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40...+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4VDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02R + HB11mx,eng,30000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 30.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,8lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 146,5W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40...+60°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4MDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02S + HB11mx,eng,63000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 63.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 329,9W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, int. Verdr. halogenfrei; Leuchte entspr. den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40...+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4WDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02T + HB11mx,eng,70000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 70.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 187,7lm/W; 50.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 372,9W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, int. Verdr. halogenfrei; Leuchte entspr. den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den

Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet;
Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung
(LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max.
Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich
bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4XDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02U + HB11mx,br,30000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 30.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,8lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 146,5W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+60°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4MDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02V + HB11mx,br,63000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 63.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 329,9W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4WDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02W + HB11mx,br,70000lm840,DA2

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 25 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 70.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 187,7lm/W; 50.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 372,9W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08;

CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40...+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4XDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02X + HB11mx,eng,26000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 206,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 125,9W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -20...+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4LDA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02Y + HB11mx,eng,36000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS ; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4QDA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC02Z + HB11mx,eng,26000lm840,BTm

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 206,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm);

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 125,9W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet;
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm;Ta: -20..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4LDA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC03 + Highbay 11 n

0SMC03A + HB11mx,eng,36000lm840,BTm

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm);
Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS ; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet;
Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm;Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4QDA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC03B + HB11mx,eng,26000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 207,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2;DALI2-Multisensor,DALI2-EVG; PIR-Sensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 125,4W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm;Ta: -20..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4LDA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC03C + HB11mx,eng,36000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2

SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN11DB4QDA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03D + HB11mx,br,26000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 206,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 125,9W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -20..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4LDA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03E + HB11mx,br,36000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP65; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4QDA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03F + HB11mx,br,26000lm840,BTm

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 206,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 125,9W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -20..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4LDA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03G + HB11mx,br,36000lm840,BTm

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4QDA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03H + HB11mx,br,26000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 207,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 125,4W; IP65; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -20..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4LDA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03I + HB11mx,br,36000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP65; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 51HN12DB4QDA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03J + HB11,1P.Kett-Abh 410/460mm,1Stk

Highbay 11; 1-Punkt-Kettenabhängung, deckenseitig mit 1 Befestigungspunkt; Stahl, verzinkt; inklusive Kettenabhängiger, bestehend aus Karabinerhaken, Kette und Spannschloss; für Abhängehöhe: 410/460mm ±15mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HL92001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03K + HB11,2P.Kett-Abh,480mm 1Satz

Highbay 11; 2-Punkt-Kettenabhängung, deckenseitig mit 2 Befestigungspunkten; Stahl, verzinkt; inklusive Kettenabhängiger, bestehend aus Karabinerhaken, Kette und Spannschloss; für Abhängehöhe: 480mm ±15mm; Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HL92002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03L + K-Kett,St verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Highbay 11

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03M + HB11,1P-Seilabh 0.4-1.4m,1Stk

Highbay 11; 1-Punkt-Seilabhängung, deckenseitig mit 1 Befestigungspunkt; Stahl, verzinkt; inklusive Seil, für Abhängehöhe: 0,4..1,4m; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HL92004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03N + HB11,2P-Seilabh 0.4-1.4m,1Satz

Highbay 11; 2-Punkt-Seilabhängung, deckenseitig mit 2 Befestigungspunkten; Stahl, verzinkt;
inklusive Seil, für Abhängehöhe: 0,4..1,4m; Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HL92005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03O + HB11,De.mont.verst 150mm,1Stk

Highbay 11; Deckenmontagebügel, verstellbar; Edelstahl; für Abhängehöhe: 150mm;
Leuchtenneigung am Bügel in Stufen einstellbar: 0° | +/-45°; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HN92010 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03P + HB11,Wandbef.neigb Edelst,1Stk

Highbay 11; Wandbefestigung, neigbar; Edelstahl; für Abhängehöhe: 280mm; Leuchtenneigung
am Bügel in 15°-Schritten einstellbar; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HN92007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03Q + HB11/Lic-md,br,15000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus
PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom:
15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h
(L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC
50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE,
UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS ; LABS-Konformität
geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den
Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL
9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung
aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul.
BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max.
Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4FLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03R + HB11/Lic-md,eng,15000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4FLA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03S + HB11/Lic-md,br,28000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4MLA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03T + HB11/Lic-md,eng,28000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4MLA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03U + HB11/Lic-mx,br,36000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4QLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03V + HB11/Lic-mx,eng,36000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4QLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03W + HB11/Lic-mx,eng,56000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 56.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 189,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 294,9W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4VLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03X + HB11/Lic-mx,br,56000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 56.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 189,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 294,9W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4VLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03Y + HB11/Lic-mx,eng,30000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 30.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,8lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,5W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4MLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC03Z + HB11/Lic-mx,br,63000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 63.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 329,9W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4WLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04 + Highbay 11 n

OSMC04A + HB11/Lic-mx,br,70000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 25 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 70.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 187,7lm/W; 50.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 372,9W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4XLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04B + HB11/Lic-mx,br,30000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 30.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,8lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,5W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4MLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04C + HB11/Lic-mx,eng,63000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 63.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 329,9W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; entspricht den Anf. von IFS ; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul.
BetriebsUmgebungstem.: -40..+45°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max.
Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4WLA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04D + HB11/Lic-mx,eng,70000lm840,DA2

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 70.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 187,7lm/W; 50.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 372,9W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; entspricht den Anf. von IFS; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4XLA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04E + HB11/Lic-mx,eng,36000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor; mit Lichtsensor; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4QLA01 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04F + HB11/Lic-mx,eng,36000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm; Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4QLA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04G + HB11/Lic-mx,eng,36000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm; Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4QLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04H + HB11/Lic-mx,eng,56000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 56.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 189,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 294,9W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm; (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4VLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04I + HB11/Lic-mx,br,36000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor; mit Lichtsensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl; Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte

LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm; Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4QLA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04J + HB11/Lic-mx,br,36000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl/Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 178,2W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm; Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4QLA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04K + HB11/Lic-mx,br,36000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm; Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4QLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04L + HB11/Lic-mx,br,56000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 56.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 189,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 294,9W; IP64; SK I;

Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 72mm; (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4VLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC04M + HB11/Lic-md,eng,15000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor; mit Lichtsensor; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4FLA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC04N + HB11/Lic-md,eng,15000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4FLA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC04O + HB11/Lic-md,eng,15000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit

Phasenwahl,Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm;Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4FLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC04P + HB11/Lic-md,eng,28000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh;PIR-Sensor ; mit Lichtsensor; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm;Ta: -20..+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4MLA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC04Q + HB11/Lic-md,eng,28000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm;Ta: -20..+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4MLA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMC04R + HB11/Lic-md,eng,28000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50)

bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4MLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04S + HB11/Lic-md,br,15000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor ; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; entspricht den Anf. von IFS ; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4FLA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04T + HB11/Lic-md,br,15000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 203,5lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS ; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20..+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4FLA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04U + HB11/Lic-md,br,15000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20...+40°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4FLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04V + HB11/Lic-md,br,28000lm840,BTm,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; PIR-Sensor; mit Lichtsensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20...+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4MLA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04W + HB11/Lic-md,br,28000lm840,BTm

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 190,3lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; Bluetooth® Mesh; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 147,1W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20...+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4MLA02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04X + HB11/Lic-md,br,28000lm840,DA2,M-Sens

Highbay 11 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; DALI2-Multisensor, DALI2-EVG; PIR-Sensor; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 72mm; Ta: -20...+35°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4MLA03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04Y + HB11/Mod-md,eng,15000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4FMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC04Z + HB11/Mod-md,eng,28000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DA4MMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC05 + Highbay 11 n

OSMC05A + HB11/Mod-mx,eng,36000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.496 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN11DB4QMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC05B + HB11/Mod-md,br,15000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 15.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 204,9lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 73,2W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte entspricht den Anf. von IFS; LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4FMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC05C + HB11/Mod-md,br,28000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 28.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 191lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 146,6W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.195 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DA4MMA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMC05D + HB11/Mod-mx,br,36000lm840,DA2

Highbay 11 für Modario® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 36.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (initial), CRI > 80; 202,6lm/W; 100.000h (L95/B50) bei UT= 25°C; DALI 2; Stecker, 5polig, mit Phasenwahl/Netzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 177,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.496 x 442 x 72mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 51HN12DB4QMA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMD + Highbay 21 Hallenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

OSMD01 + Highbay 21 Hallenleuchten

OSMD01A + HB21md,eng,14000lm840,DA2

Highbay 21 midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 14.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 194,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 72,1W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+70°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN11DA4FDA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OSMD01B + HB21md,eng,19000lm840,DA2

Highbay 21 midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 19.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 192,1lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme,

5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 98,9W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -40..+60°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN11DA4HDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01C + HB21md,eng,26500lm840,DA2

Highbay 21 midi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 185,8lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 142,6W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN11DA4LDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01D + HB21md,eng,32000lm840,DA2

Highbay 21 midi; direkt symmetrisch eng strahlend,mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 32.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 182lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 175,8W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm;Ta: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN11DA4NDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01E + HB21md,br,14000lm840,DA2

Highbay 21 midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 14.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 194,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 72,1W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40...+70°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN12DA4FDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01F + HB21md,br,19000lm840,DA2

Highbay 21 midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 19.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 192,1lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 98,9W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40...+60°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN12DA4HDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01G + HB21md,br,26500lm840,DA2

Highbay 21 midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 185,8lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 142,6W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40...+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN12DA4LDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01H + HB21md,br,32000lm840,DA2

Highbay 21 midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 32.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 182lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 175,8W; IP66; SK I ; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 474 x 442 x 72mm; Ta: -40..+50°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN12DA4NDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01I + HB11,1P.Kett-Abh,410/460mm 1Stk

Highbay 11; 1-Punkt-Kettenabhängung, deckenseitig mit 1 Befestigungspunkt; Stahl, verzinkt; inklusive Kettenabhängiger, bestehend aus Karabinerhaken, Kette und Spannschloss; für Abhängehöhe: 410/460mm ±15mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HL92001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01J + HB11 2P.Kett-Abh 480mm,1Satz

Highbay 11; 2-Punkt-Kettenabhängung, deckenseitig mit 2 Befestigungspunkten; Stahl, verzinkt; inklusive Kettenabhängiger, bestehend aus Karabinerhaken, Kette und Spannschloss; für Abhängehöhe: 480mm ±15mm; Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HL92002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01K + K-Kett St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Highbay 21

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01L + HB11,1P-Seilabh,0.4-1.4m 1Stk

Highbay 11; 1-Punkt-Seilabhängung, deckenseitig mit 1 Befestigungspunkt; Stahl, verzinkt;
inklusive Seil, für Abhängenhöhe: 0,4..1,4m; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HL92004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01M + HB11,2P-Seilabh,0.4-1.4m 1Satz

Highbay 11; 2-Punkt-Seilabhängung, deckenseitig mit 2 Befestigungspunkten; Stahl, verzinkt;
inklusive Seil, für Abhängenhöhe: 0,4..1,4m; Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HL92005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01N + HB11,Wandbef.neigb,Edelst 1Stk

Highbay 11; Wandbefestigung, neigbar; Edelstahl; für Abhängenhöhe: 280mm; Leuchtenneigung
am Bügel in 15°-Schritten einstellbar; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HN92007 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01O + HB11,De.mont.verst,150mm 1Stk

Highbay 11; Deckenmontagebügel, verstellbar; Edelstahl; für Abhängenhöhe: 150mm;
Leuchtenneigung am Bügel in Stufen einstellbar: 0° | +/-45°; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HN92010 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01P + HB21mx,eng,38000lm840,DA2

Highbay 21 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 38.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 192,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 197,7W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40...+60°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN11DB4QDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01Q + HB21mx,eng,45000lm840,DA2

Highbay 21 maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 45.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 188lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 239,3W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN11DB4RDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01R + HB21mx,br,38000lm840,DA2

Highbay 21 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 38.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 192,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 197,7W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+60°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN12DB4QDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01S + HB21mx,br,45000lm840,DA2

Highbay 21 maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 45.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 188lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Klemme, 5polig, max. 2,5mm² (Leitungseinführung für eine Leitung, Ø 8, 5..16mm); Netzanschluss: 230..240V, AC/DC 0/50..60Hz; Anschlussleistung: 239,3W; IP66; SK I; Schutzzeichen: D; IK08; CE, ENEC, VDE, UKCA; Leuchte für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; Abmessung (LxBxH): 946 x 442 x 72mm; Ta: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.; (Lieferung ohne Zubehör; Montagezubehör bitte

zusätzlich bestellen)

z.B. Siteco 52HN12DB4RDA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01T + HB11,1P.Kett-Abh,410/460mm,1Stk

Highbay 11; 1-Punkt-Kettenabhängung, deckenseitig mit 1 Befestigungspunkt; Stahl, verzinkt; inklusive Kettenabhängiger, bestehend aus Karabinerhaken, Kette und Spannschloss; für Abhängehöhe: 410/460mm ±15mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HL92001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01U + HB11,2P.Kett-Abh 480mm 1Satz

Highbay 11; 2-Punkt-Kettenabhängung, deckenseitig mit 2 Befestigungspunkten; Stahl, verzinkt; inklusive Kettenabhängiger, bestehend aus Karabinerhaken, Kette und Spannschloss; für Abhängehöhe: 480mm ±15mm; Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HL92002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01V + K-Kett,St verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Highbay 21

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01W + HB11,1P-Seilabh,0.4-1.4m,1Stk

Highbay 11; 1-Punkt-Seilabhängung, deckenseitig mit 1 Befestigungspunkt; Stahl, verzinkt; inklusive Seil, für Abhängehöhe: 0,4..1,4m; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HL92004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01X + HB11,2P-Seilabh,0.4-1.4m,1Satz

Highbay 11; 2-Punkt-Seilabhängung, deckenseitig mit 2 Befestigungspunkten; Stahl, verzinkt; inklusive Seil, für Abhängehöhe: 0,4..1,4m; Verpackungseinheit: 1 Satz

z.B. Siteco 59HL92005 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01Y + HB11,Wandbef.neigb,Edelst,1Stk

Highbay 11; Wandbefestigung, neigbar; Edelstahl; für Abhängehöhe: 280mm; Leuchtenneigung am Bügel in 15°-Schritten einstellbar; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HN92007 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD01Z + HB11,De.mont.verst,150mm,1Stk

Highbay 11; Deckenmontagebügel, verstellbar; Edelstahl; für Abhängehöhe: 150mm; Leuchtenneigung am Bügel in Stufen einstellbar: 0° | +/-45°; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HN92010 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD02 + Highbay 21 n

0SMD02A + HB21/Lic-md,br,14000lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 14.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 194,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 72,1W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN12DA4FLA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD02B + HB21/Lic-md,eng,14000lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 14.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 194,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 72,1W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food,

HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN11DA4FLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD02C + HB21/Lic-md,br,26500lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 185,8lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 142,6W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN12DA4LLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD02D + HB21/Lic-md,eng,26500lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene midi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 26.500lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 185,8lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 142,6W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 750 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN11DA4LLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD02E + HB21/Lic-mx,br,38000lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch breit strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 38.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 192,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 197,7W; IP64; SK I; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE,

UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN12DB4QLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMD02F + HB21/Lic-mx,eng,38000lm840,DA2

Highbay 21 für Licross® Tragschiene maxi; direkt symmetrisch eng strahlend, mit Linse aus PMMA; UGR ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20); Lichtstrom: 38.000lm; LF: 840, 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), CRI > 80; 192,2lm/W; 75.000h (L80/B50) bei UT= ta max; DALI 2; Stecker, 5polig, mit PhasenwahlNetzanschluss: 230..240V, AC 50/60Hz; Anschlussleistung: 197,7W; IP64; SK I ; Schutzzeichen: D; IK06; CE, ENEC, VDE, UKCA; interne Verdrahtung halogenfrei; Leuchte LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05; Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie nach den Vorgaben von IFS-Food, HACCP BRC geeignet; Gehäuserahmen PA6, verkehrsweiß matt (RAL 9016); Abdeckung aus PMMA; schienenseitige Befest. aus Stahl, verzinkt, weiß; Blindabdeckung aus PC/ABS, verkehrsweiß (RAL 9016); Abmessung (LxBxH): 1.250 x 442 x 71mm; zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C (bei Deckenanbau Red. der zulässigen max. Umgebungstem. um 5°C); 1 Stk.

z.B. Siteco 52HN11DB4QLA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME + Highbay 31 Hallenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SME01 + Highbay 31 Hallenleuchten

0SME01A + HB31S,rot-sym,60°,14000lm840,0/1

Highbay 31-S, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 14.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 94W, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, grau aluminium (RAL 9007), inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 339mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC417A4FMB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01B + HB31S,rot-sym,60°,14000lm840,DA2

Highbay 31-S, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 14.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung, 5x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 94W, Gehäuse,
rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007),
inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 339mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22,
EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC41DA4FMB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01C + HB31S,rot-sym,60°,20000lm840,0/1

Highbay 31-S, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 134W, Gehäuse,
rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007),
inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 339mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22,
EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC417A4JMB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01D + HB31S,rot-sym 90°,14000lm840,0/1

Highbay 31-S, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 14.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 94W, Gehäuse,
rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007),
inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 339mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22,
EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC427A4FMB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01E + HB31S,rot-sym,90°,14000lm840,0/1

Highbay 31-S, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 14.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 94W, Gehäuse,
rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007),
inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 339mm, PIR-Sensor, Schutzart
(gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA,
Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm:
EN 60598-2-22, EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC427A4FMB01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01F + HB31S,rot-sym,90°,14000lm840,DA2

Highbay 31-S, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 14.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung, 5x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 94W, Gehäuse,
rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007),
inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 339mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22,
EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC42DA4FMB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01G + HB31S,rot-sym 90°,20000lm840,0/1

Highbay 31-S, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 134W, Gehäuse,
rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007),
inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 339mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22,
EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC427A4JMB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01H + HB31S,rot-sym,90°,20000lm840,0/1

Highbay 31-S, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 134W, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, grau aluminium (RAL 9007), inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 339mm, PIR-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC427A4JMB01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01I + Steckver,Ste/Bu,3x2.5² 5NX30003

Steckverbindung, Systemverbindung: Stecker/Buchse,3polig, max. 2, 5mm², Leitungseinführung: 8mm, aus PC, schwarz, Schutzart (gesamt): IP65, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NX30003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01J + Steckver,Ste/Bu,5x2.5² 5NX30005

Steckverbindung, Systemverbindung: Stecker/Buchse,5polig, max. 2, 5mm², Leitungseinführung: 9,5mm, aus PC, schwarz, Schutzart (gesamt): IP65, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NX30005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01K + HB31S,RefI,PC,dir,An

Highbay 31 S, Reflektor, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, klare Prismenstruktur, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, Durchmesser: 480mm, Höhe: 227mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HC91001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01L + HB31S,Refl,Alu,dir,An

Highbay 31 S, Reflektor, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Alu-Soft, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, Durchmesser: 433mm, Höhe: 170mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HC91003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01M + HB31S,Bügel,St,si

Highbay 31 S, Tragbügel, Montageart: Anbau, Tragbügel, aus Stahl, graualuminium (RAL 9007), Breite: 329mm, Höhe: 227mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HC92001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01N + HB31L,rot-sym,60°,20000lm840,DA2

Highbay 31-L, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung, 5x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 134W, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007), inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 404mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC41DA4JMB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01O + HB31L,rot-sym,60°,28000lm840,0/1

Highbay 31-L, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 187W, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007), inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 406mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22, EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC417A4MMB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01P + HB31L,rot-sym,60°,28000lm840,DA2

Highbay 31-L, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 28.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung, 5x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 187W, Gehäuse,
rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007),
inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 406mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22,
EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC41DA4MMB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01Q + HB31L,rot-sym,90°,20000lm840,DA2

Highbay 31-L, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung, 5x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 134W, Gehäuse,
rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007),
inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 404mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22,
EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC42DA4JMB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01R + HB31L,rot-sym 90°,28000lm840,0/1

Highbay 31-L, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 28.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 187W, Gehäuse,
rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007),
inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 406mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22,
EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC427A4MMB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01S + HB31L,rot-sym,90°,28000lm840,0/1

Highbay 31-L, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 28.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 187W, Gehäuse,
rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007),
inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 406mm, PIR-Sensor, Schutzart
(gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA,
Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm:
EN 60598-2-22, EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC427A4MMB01 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01T + HB31L,rot-sym,90°,28000lm840,DA2

Highbay 31-L, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 28.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Leitung, 5x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss:
220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 187W, Gehäuse,
rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, graualuminium (RAL 9007),
inkl. leuchtenseitigem Haken, inkl. Schraube, Durchmesser: 406mm, Schutzart (gesamt): IP65,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, UKCA, Schutzzeichen: D,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -30..+45°C, Norm: EN 60598-2-22,
EN 60598, entspricht den Anforderungen von IFS , 1 Stück

z.B. Siteco 51HC42DA4MMB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01U + Steckver Ste/Bu,3x2.5² 5NX30003

Steckverbindung, Systemverbindung: Stecker/Buchse,3polig, max. 2, 5mm², Leitungseinführung:
8mm, aus PC, schwarz, Schutzart (gesamt): IP65, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NX30003 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01V + Steckver Ste/Bu,5x2.5² 5NX30005

Steckverbindung, Systemverbindung: Stecker/Buchse,5polig, max. 2, 5mm², Leitungseinführung: 9,5mm, aus PC, schwarz, Schutzart (gesamt): IP65, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NX30005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01W + HB31L,Refl,PC,dir,An

Highbay 31 L, Reflektor, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, klare Prismenstruktur, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, Durchmesser: 570mm, Höhe: 234mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HC91002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01X + HB31L,Refl,Alu,dir,An

Highbay 31 L, Reflektor, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Alu-Soft, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, Durchmesser: 590mm, Höhe: 250mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HC91004 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SME01Y + HB31L,Bügel,St,si

Highbay 31 L, Tragbügel, Montageart: Anbau, Tragbügel, aus Stahl, grau-aluminium (RAL 9007), Breite: 403mm, Höhe: 260mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HC92002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMF + Highbay 42 Hallenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SMF01 + Highbay 42 Hallenleuchten

0SMF01A + HB42S,rot-sym,br,90°,12800lm840,0/1

Highbay 42-S, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre

Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.800lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, schwarz, inkl. leuchtenseitigem Haken, Durchmesser: 275mm, Höhe: 117mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51HP327A4FMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMF01B + HB42S,rot-sym,br,90°,19200lm840,0/1

Highbay 42-S, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 19.200lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 120W, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, schwarz, inkl. leuchtenseitigem Haken, Durchmesser: 275mm, Höhe: 117mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51HP327A4HMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMF01C + HB42L,rot-sym,br,90°,28000lm840,ML

Highbay 42-L, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.000lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 175W, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, schwarz, inkl. leuchtenseitigem Haken, Durchmesser: 305mm, Höhe: 117mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51HP32MB4MMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMF01D + HB42L,rot-sym,br,90°,28000lm857,ML

Highbay 42-L, Hallenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre

Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.000lm, Lichtausbeute: 160lm/W, Lichtfarbe: 857, Farbtemperatur: 5700K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 175W, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, schwarz, inkl. leuchtenseitigem Haken, Durchmesser: 305mm, Höhe: 117mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 51HP32MB7MMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMF01E + HB42S/L,Refl,PC,dir,An

Highbay 42 S/L, Reflektor, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, klare Prismenstruktur, Lichtaustritt: direkt mit Deckenaufhellung strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, Durchmesser: 410mm, Höhe: 141mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HP91001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMF01F + HB42S/L,Refl,Alu,dir,An

Highbay 42 S/L, Reflektor, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Alu-Soft, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, Durchmesser: 435mm, Höhe: 130mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HP91003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMF01G + HB42S/L,Bügel,St,sw

Highbay 42 S/L, Tragbügel, Montageart: Anbau, Tragbügel, aus Stahl, schwarz, Breite: 166mm, Höhe: 127mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HP92001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMF01H + K-Kett,St,verz,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Highbay 42

Knotenkette, Knotenkette, aus Stahl, verzinkt, Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SMF01I + K-Kett,V2A,≤40kg,Maß.i.5.6x31mm f.Highbay 42

Knotenkette, Knotenkette, aus Edelstahl (V2A), Gliedmaß innen 5,6x 31mm, Verpackungseinheit: Laufmeter

z.B. Siteco 5LY9002 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB + Siteco Mirrortec® Spiegel-Werfer-Systeme (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SNB01 + Siteco Mirrortec® Spiegel-Werfer-Systeme

0SNB01A + SMI 600,Fresnel-Refl100,PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, kreisförmig, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Durchmesser: 600 mm

z.B. Siteco 5NW13991KA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01B + SMI 900,Fresnel-Refl100,PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, kreisförmig, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Durchmesser: 900 mm

z.B. Siteco 5NW13991KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01C + SMI 1200,Fresnel-Refl100,PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, kreisförmig, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Durchmesser: 1.200 mm

z.B. Siteco 5NW13991KC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01D + SMI Fresnel-Refl100,PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 600 mm, Breite: 600 mm

z.B. Siteco 5NW13991QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01E + SMI,Fresnel-Refl100,PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 900 mm, Breite: 900 mm

z.B. Siteco 5NW13991QB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01F + SMI,Fresnel-Refl100 PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 1.200 mm, Breite: 1.200 mm

z.B. Siteco 5NW13991QC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01G + SMI,600,Fresnel-Refl100,PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Seilabhängiger, Gehäuse, kreisförmig, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Durchmesser: 600 mm

z.B. Siteco 5NW13993KA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01H + SMI,900,Fresnel-Refl100,PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Seilabhänger, Gehäuse, kreisförmig, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Durchmesser: 900 mm

z.B. Siteco 5NW13993KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01I + SMI,1200,Fresnel-Refl100,PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Seilabhänger, Gehäuse, kreisförmig, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Durchmesser: 1.200 mm

z.B. Siteco 5NW13993KC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01J + SMI,Fresnel-Refl100,PMMA Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Seilabhänger, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 600 mm, Breite: 600 mm

z.B. Siteco 5NW13993QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01K + SMI,Fresnel-Refl100,PMMA,Alu gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Seilabhänger, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 900 mm, Breite: 900 mm

z.B. Siteco 5NW13993QB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01L + SMI, Fresnel-Refl100,PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Seilabhänger, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 1.200 mm, Breite: 1.200 mm

z.B. Siteco 5NW13993QC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01M + SMI,Fresnel-Refl100, PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 600 mm, Breite: 600 mm

z.B. Siteco 5NW14091QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01N + SMI,Fresnel-Refl100,PMMA, Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 900 mm, Breite: 900 mm

z.B. Siteco 5NW14091QB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01O + SMI,Fresnel-Refl100,PMMA,Alu, gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 1.200 mm, Breite: 1.200 mm

z.B. Siteco 5NW14091QC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01P + SMI Fresnel-Refl100 PMMA,Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Seilabhängiger, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 600 mm, Breite: 600 mm

z.B. Siteco 5NW14093QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01Q + SMI Fresnel-Refl100,PMMA Alu,gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Seilabhängiger, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 900 mm, Breite: 900 mm

z.B. Siteco 5NW14093QB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SNB01R + SMI Fresnel-Refl100,PMMA,Alu gl

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec® Indoor, Seilabhänger, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 1.200 mm, Breite: 1.200 mm

z.B. Siteco 5NW14093QC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB + Lösungen für Büro's Lichtmanagement Innenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOB01 + Lösungen für Büro's Lichtmanagement Innenleuchten

0SOB01A + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Büro

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01B + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Büro

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01C + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Büro

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr.

Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01D + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Büro

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01E + DA2Tst-Schnitt Eb f.Büro

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01F + SCon11,DALI2-KI f.Büro

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01G + DA2Sens PIR-Sens,Eb PC4 f.Büro

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01H + LicSens PIR-Sens,Eb PC3 f.Büro

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01I + LicSens PIR-Sens,Eb PC3 f.Büro

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01J + LicSens PIR-Sens, Eb PC3 f.Büro

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01K + LicSens,PIR-Sens Eb PS2 f.Büro

Licross®Sensor PS2, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPS2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01L + SCon21O Controller,draht f.Innenleuchten

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01M + DA2Sens PIR-Sens,Eb PC4 f.Büro

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01N + LicSens,PIR-Sens,Eb PC3 f.Büro

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01O + LicSens PIR-Sens,Eb PC3 f.Büro

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01P + LicSens,PIR-Sens Eb PC3 f.Büro

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01Q + LicSens,PIR-Sens,Eb PS2 f.Büro

Licross®Sensor PS2, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPS2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01R + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Büro

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01S + SCon31,Controller,lok.Steuerung f.Büro

SITECO Connect 31 OfficeController, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 2 x Tastereingang, 2 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935100A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01T + DA2Sens,PIR-Sens,Eb PC4 f.Büro

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01U + SCon31,Zugentl f.Büro

SITECO Connect 31 OfficeZugentlastung, Montageart: Deckeneinwurf, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5LZ935400A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOB01V + SCon,Anbaueh,lokSteuzentSteuerung f.Büro

SITECO Connect OfficeAnbauehäuse, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935401A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOC + Schulungs- und Klassenzimmer Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOC01 + Schulungs- und Klassenzimmer Lichtmanagement

0SOC01A + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Klassen

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01B + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Klassen

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01C + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Klassen

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01D + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Klassen

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01E + DA2Tst-Schnitt, Eb f.Klassen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01F + SCon11,DALI2-KI f.Klassen

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler

Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01G + DA2Sens, PIR-Sens,Eb PC4 f.Klassen

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01H + LicSens, PIR-Sens,Eb PC3 f.Klassen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01I + LicSens,PIR-Sens, Eb PC3 f.Klassen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01J + LicSens,PIR-Sens,Eb PC3 f.Klassen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01K + LicSens,PIR-Sens Eb PS2 f.Klassen

Licross®Sensor PS2, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPS2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01L + SCon21O,Controller,draht f.Klassenzimmer

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01M + DA2Sens,PIR-Sens, Eb PC4 f.Klassen

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01N + LicSens PIR-Sens,Eb PC3 f.Klassen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C010 + LicSens,PIR-Sens Eb PC3 f.Klassen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01P + LicSens PIR-Sens Eb PC3 f.Klassen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01Q + LicSens,PIR-Sens,Eb PS2 f.Klassen

Licross®Sensor PS2, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPS2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01R + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Klassen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOC01S + SConPräsenz,PIR-Sens,Anbau f.Klassen

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925602 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOC01T + DA2Sens,PIR-Sens,Eb PS2 f.Klassen

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOC01U + SConPräsenz,PIR-Sens,Eb PS2 f.Klassen

SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOC01V + SCon,Anbaugehäuse f.Klassen

SITECO ConnectAnbaugehäuse, Slave, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925AP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01W + SConFernb,BT f.Klassen

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01X + SCon31,Controller,lokSteuerung f.Klassen

SITECO Connect 31 OfficeController, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 2 x Tastereingang, 2 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935100A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01Y + DA2Sens,PIR-Sens,Eb PC4 f.Klassen

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C01Z + SCon31,Zugentl f.Klassen

SITECO Connect 31 OfficeZugentlastung, Montageart: Deckeneinwurf, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5LZ935400A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0S0C02 + Schulungs- und Klassenzimmer Lichtmanagement

0S0C02A + SCon,Anbaueh,lokSteuzentSteuerung f.Klassen

SITECO Connect OfficeAnbauehäuse, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935401A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD + Verkehrsflächen u. Nebenräume Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOD01 + Verkehrsflächen u. Nebenräume Lichtmanagement

0SOD01A + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Verkehrsflächen

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01B + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Verkehrsflächen

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01C + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Verkehrsflächen

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01D + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Verkehrsflächen

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01E + DA2Tst-Schnitt Eb f.Verkehrsflächen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01F + SCon11,DALI2-KI f.Verkehrsflächen

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01G + DA2Sens PIR-Sens,Eb PC4 f.Verkehrsflächen

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01H + LicSens PIR-Sens,Eb PC3 f.Verkehrsflächen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2,

Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01I + LicSens,PIR-Sens Eb PC3 f.Verkehrsflächen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01J + LicSens PIR-Sens Eb PC3 f.Verkehrsflächen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01K + LicSens,PIR-Sens Eb PS2 f.Verkehrsflächen

Licross®Sensor PS2, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPS2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01L + SCon21O,Controller,draht f.Verkehrflächen

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01M + DA2Sens,PIR-Sens Eb PC4 f.Verkehrsflächen

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01N + LicSens, PIR-Sens,Eb PC3 f.Verkehrsflächen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01O + LicSens, PIR-Sens, Eb PC3 f.Verkehrsflächen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01P + LicSens,PIR-Sens, Eb PC3 f.Verkehrsflächen

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01Q + LicSens,PIR-Sens,Eb PS2 f.Verkehrsflächen

Licross®Sensor PS2, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPS2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01R + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Verkehrsflächen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01S + SCon31,Controller,lokSteuerung f.Verkehrsflächen

SITECO Connect 31 OfficeController, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 2 x Tastereingang, 2 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935100A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01T + DA2Sens,PIR-Sens,Eb PC4 f.Verkehrsflächen

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01U + SCon31,Zugentl f.Verkehrsflächen

SITECO Connect 31 OfficeZugentlastung, Montageart: Deckeneinwurf, aus Kunststoff,
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5LZ935400A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01V + SCon,Anbaueh,lokSteuzentSteuerung f.Verkehrsflächen

SITECO Connect OfficeAnbauehäuse, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart:
Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935401A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOD01W + SConMultisens,PIR-Sens,Anbau f.Verkehrsflächen

SITECO Connect, Multisensor, Montageart: Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 0,9W, Gehäuse, Gehäuse, rund, aus Kunststoff,
weiß, Durchmesser: 120mm, Höhe: 25mm, Sensor PC14, lokale Steuerung - autarke standalone
Sensorik, Ausstattung: Master, schaltbar, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904210A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE + Korridore und Magazine Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOE01 + Korridore und Magazine Lichtmanagement

0SOE01A + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Korridore

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung -
Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr.
Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01B + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Korridore

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01C + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Korridore

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01D + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Korridore

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01E + DA2Tst-Schnitt Eb f.Korridore

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01F + SCon11,DALI2-KI f.Korridore

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart

(gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01G + SCon Sens Anbau f.Korridore

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01H + LicInt Sensor f.Korridore

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01I + Mod31 IntSens f.Korridore

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01J + SConSens PIR-Sens,Es f.Korridore

SITECO ConnectSensor-Head PR1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01K + SCon21O,Controller,draht f.Korridore

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01L + SConSens Anbau f.Korridore

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01M + Mod31,IntSens f.Korridore

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01N + SConSens,PIR-Sens Es f.Korridore

SITECO ConnectSensor-Head PR1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01O + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Korridore

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01P + LicInt,Sens f.Korridore

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01Q + LicInt Sockmod f. Korridore

Licross® InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01R + Mod31IntSockmod f.Korridore

Modario® 31 InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01S + SCon Sockmod,Anbau f.Korridore

SITECO ConnectExternal Interface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01T + LicIntSens f.Korridore

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01U + Mod31IntSens f.Korridore

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01V + SConSens,Anbau f.Korridore

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01W + SConSens PIR-Sens Es f.Korridore

SITECO ConnectSensor-Head PR1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMPR1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01X + SConSens, PIR-Sens, Es f.Korridore

SITECO ConnectSensor-Head PR1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01Y + SCon Fernb,BT f.Korridore

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE01Z + LicIntSockmod f.Korridore

Licross® InterfaceInterface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE02 + Korridore und Magazine Lichtmanagement

0SOE02A + SConSockmod,Anbau f.Korridore

SITECO ConnectExternal Interface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE02B + SConSens,PIR-Sens,Es f.Korridore

SITECO ConnectSensor-Head PR1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an

der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMPR1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE02C + SConFernb,BT f.Korridore

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOE02D + SConMultisens,PIR-Sens,Anbau f.Korridore

SITECO Connect, Multisensor, Montageart: Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 0,9W, Gehäuse, Gehäuse, rund, aus Kunststoff, weiß, Durchmesser: 120mm, Höhe: 25mm, Sensor PC14, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, schaltbar, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904210A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF + Korridore und Magazine Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOF01 + Korridore und Magazine Lichtmanagement

0SOF01A + HB11Präsenz m PIR-Sens,Anbau f.Korridore

Highbay 11Sensor PC8, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59HL94001ZV00634XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01B + SCon11 GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Korridore

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01C + SCon11 GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Korridore

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01D + SCon11 GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Korridore

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01E + SCon11 GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Korridore

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01F + DA2Tst-Schnitt Eb f.Korridore

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01G + SCon11 DALI2-KI f.Korridore

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01H + SConSens Anbau f.Korridore

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01I + LicInt Sens f.Korridore

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01J + Mod31 Int Sens f.Korridore

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01K + SConSens,PIR-Sens,Es f.Korridore

SITECO ConnectSensor-Head PR2-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01L + LicSens PIR-Sens,Eb f.Korridore

Licross®Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TN1SDSPE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01M + DA2Sens PIR-Sens,Anbau f.Korridore

DALI2Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ912600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01N + SCon21O,Controller draht f.Korridore

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF010 + SConSens Anbau f.Korridore

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01P + Mod31,Int Sens f.Korridore

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01Q + SConSens PIR-Sens,Es f.Korridore

SITECO ConnectSensor-Head PR2-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01R + DA2Tst-Schnitt Eb f.Korridore

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01S + LicSens,PIR-Sens Eb f.Korridore

Licross®Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TN1SDSPE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01T + DA2Sens,PIR-Sens Anbau f.Korridore

DALI2Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ912600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01U + LicInt Sens f.Korridore

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01V + LicInt Sockmod f.Korridore

Licross® InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01W + Mod31Int Sockmod f.Korridore

Modario® 31 InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01X + SConSockmod Anbau f.Korridore

SITECO ConnectExternal Interface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01Y + LicInt Sens f.Korridore

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF01Z + Mod31Int Sens f.Korridore

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF02 + Korridore und Magazine Lichtmanagement

0SOF02A + SConSens Anbau f.Korridore

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF02B + SConSens PIR-Sens Es f.Korridore

SITECO ConnectSensor-Head PR2-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMPR2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF02C + SConSens, PIR-Sens,Es f.Korridore

SITECO ConnectSensor-Head PR2-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF02D + SConFernb BT f.Korridore

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF02E + LicInt Sockmod f.Korridore

Licross® InterfaceInterface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF02F + SConSockmod Anbau f.Korridore

SITECO ConnectExternal Interface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V,

Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59US1FAMA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF02G + SConSens PIR-Sens, Es f.Korridore

SITECO ConnectSensor-Head PR2-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59US1HXMPR2A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOF02H + SConFernb BT f.Korridore

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG + Versandflächen niedrige Höhen Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09
Leistungsumfang:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOG01 + Versandflächen niedrige Höhen Lichtmanagement

0SOG01A + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Versandflächen

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01B + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Versandflächen

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01C + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Versandflächen

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01D + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Versandflächen

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01E + DA2Tst-Schnitt Eb f.Versandflächen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01F + SCon11,DALI2-KI f.Versandflächen

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler

Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01G + SConSens Anbau f.Versandflächen

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01H + LicIntSens f.Versandflächen

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01I + Mod31IntSens f.Versandflächen

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01J + SConSens PIR-Sens, Es f.Versandflächen

SITECO ConnectSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01K + SCon21O,Controller draht f.Versandflächen

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01L + SConSens,Anbau f. Versandflächen

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01M + Mod31IntSens,f.Versandflächen

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01N + SConSens,PIR-Sens Es f.Versandflächen

SITECO ConnectSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01O + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Versandflächen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2,

Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01P + LicIntSens,f.Versandflächen

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01Q + LicIntSockmod f. Versandflächen

Licross® InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01R + Mod31IntSockmod f.Versandflächen

Modario® 31 InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01S + SConSockmod Anbau f.Versandflächen

SITECO ConnectExternal Interface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01T + LicIntSens f.Versandflächen

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01U + Mod31IntSens f.Versandflächen

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01V + SConSens,Anbau f.Versandflächen

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01W + SConSens, PIR-Sens,Es f.Versandflächen

SITECO ConnectSensor-Head PC1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59US1HXMP1A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01X + SConSens,PIR-Sens, Es f.Versandflächen

SITECO ConnectSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01Y + SConFernb BT f.Versandflächen

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG01Z + LicIntSockmod f.Versandflächen

Licross® InterfaceInterface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG02 + Versandflächen niedrige Höhen Lichtmanagement

0SOG02A + SConSockmod,Anbau f.Versandflächen

SITECO ConnectExternal Interface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG02B + SConSens,PIR-Sens,Es f.Versandflächen

SITECO ConnectSensor-Head PC1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOG02C + SConFernb,BT f.Versandflächen

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH + Versandflächen hohe Höhen Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOH01 + Versandflächen hohe Höhen Lichtmanagement

0SOH01A + SCon11 GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Versandflächen

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01B + SCon11 GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Versandflächen

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01C + SCon11 GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Versandflächen

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01D + SCon11 GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Versandflächen

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01E + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Versandflächen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01F + SCon11 DALI2-KI f.Versandflächen

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01G + SConSens,Anbau f.Versandflächen

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01H + LicInt Sens,f.Versandflächen

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01I + Mod31Int Sens,f.Versandflächen

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01J + SConSens PIR-Sens Es f.Versandflächen

SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01K + SCon21O,Controller,draht f.Versandflächen

SITECO Connect 21-OCcontroller, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01L + SConSens Anbau,f.Versandflächen

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01M + Mod31Int Sens f.Versandflächen

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01N + SConSens,PIR-Sens Es f.Versandflächen

SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59US1HXSPC5A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01O + DA2Tst-Schnitt Eb f.Versandflächen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01P + LicSens,PIR-Sens Eb f.Versandflächen

Licross®Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x

Lichtsensord, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TN1SDSPE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01Q + DA2Sens,PIR-Sens Anbau f.Versandflächen

DALI2Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ912600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01R + LicInt Sens f.Versandflächen

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01S + LicInt Sockmod f.Versandflächen

Licross® InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01T + Mod31Int Sockmod f.Versandflächen

Modario® 31 InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01U + SConSockmod,Anbau f.Versandflächen

SITECO ConnectExternal Interface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01V + LicInt Sens f.Versandflächen

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01W + Mod31Int Sens f.Versandflächen

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01X + SConSens Anbau f.Versandflächen

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01Y + SConSens PIR-Sens, Es f.Versandflächen

SITECO ConnectSensor-Head PC5-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMP5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH01Z + SConSens PIR-Sens Es f.Versandflächen

SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSP5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH02 + Versandflächen hohe Höhen Lichtmanagement

0SOH02A + SConFernb,BT f.Versandflächen

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH02B + LicInt Sockmod f.Versandflächen

Licross® InterfaceInterface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH02C + SConSockmod Anbau f.Versandflächen

SITECO ConnectExternal Interface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH02D + SConSens PIR-Sens,Es f.Versandflächen

SITECO ConnectSensor-Head PC5-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMP5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOH02E + SConFernb BT f.Versandflächen

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOI + Fachbodenregale mit Gitterböden Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOI01 + Fachbodenregale mit Gitterböden Lichtmanagement

0SOI01A + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Fachbodenregale

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOI01B + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Fachbodenregale

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOI01C + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Fachbodenregale

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOI01D + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Fachbodenregale

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOI01E + DA2Tst-Schnitt Eb f.Fachbodenregale

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOI01F + SCon11,DALI2-KI f.Fachbodenregale

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler

Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOI01G + SCon21O,Controller,draht f.Fachbodenregale

SITECO Connect 21-OCcontroller, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOI01H + LicSens,HF-Sens Eb f.Fachbodenregale

Licross®Sensor HE1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor-Eingang, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MBSHE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOI01I + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Fachbodenregale

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOI01J + LicSens,HF-Sens,Eb f.Fachbodenregale

Licross®Sensor-Module HE1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x DALI, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MBMHE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ + Lösungen für Produktionshallen Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOJ01 + Lösungen für Produktionshallen Lichtmanagement

0SOJ01A + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Produktionshallen

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01B + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Produktionshallen

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01C + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Produktionshallen

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01D + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Produktionshallen

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01E + DA2Tst-Schnitt, Eb f.Produktionshallen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01F + SCon11,DALI2-KI f.Produktionshallen

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01G + DA2Sens Lichtsens,Anbau f.Produktionshallen

DALI2Sensor D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904722A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01H + DA2Sens,PIR-Sens,Anbau f.Produktionshallen

DALI2Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ912600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01I + LicSens,Lichtsens Eb f.Produktionshallen

Licross®Sensor D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSD1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01J + LicSens PIR-Sens,Eb f.Produktionshallen

Licross®Sensor PS2, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPS2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01K + LicSens,PIR-Sens,Eb f.Produktionshallen

Licross®Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TN1SDSPE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01L + SCon21O,Controller draht f.Produktionshallen

SITECO Connect 21-OCcontroller, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01M + LicSens,HF-Sens Eb f.Produktionshallen

Licross®Sensor HE1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor-Eingang, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MBSHE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01N + DA2Tst-Schnitt, Eb f.Produktionshallen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01O + DA2Sens,Lichtsens Anbau f.Produktionshallen

DALI2Sensor D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904722A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01P + LicSens Lichtsens,Eb f.Produktionshallen

Licross®Sensor D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSD1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01Q + SCon21O,Controller,draht f.Produktionshallen

SITECO Connect 21-OCcontroller, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01R + DA2Sens,Lichtsens,Anbau f.Produktionshallen

DALI2Sensor D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904722A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01S + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Produktionshallen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01T + LicSens,Lichtsens,Eb f.Produktionshallen

Licross®Sensor D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSD1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOJ01U + LicSens,HF-Sens,Eb f.Produktionshallen

Licross®Sensor HE1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor-Eingang, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MBSHE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK + Parkhäuser und Tiefgaragen Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOK01 + Parkhäuser und Tiefgaragen Lichtmanagement

0SOK01A + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Parkhäuser

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01B + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Parkhäuser

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01C + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Parkhäuser

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01D + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Parkhäuser

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01E + DA2Tst-Schnitt Eb f.Parkhäuser

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01F + SCon11,DALI2-KI f.Parkhäuser

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01G + SConSens,Anbau f.Parkhäuser

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01H + SConSens PIR-Sens,Es f.Parkhäuser

SITECO ConnectSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01I + SCon21O,Controller,draht f.Parkhäuser

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01J + SConSens Anbau f.Parkhäuser

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01K + SConSens,PIR-Sens Es f.Parkhäuser

SITECO ConnectSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01L + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Parkhäuser

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2,

Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01M + SConSockmod,Anbau f.Parkhäuser

SITECO ConnectExternal Interface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01N + SCon Sockmod,Anbau f.Parkhäuser

SITECO ConnectExternal Interface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01O + SCon Sens Anbau f.Parkhäuser

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01P + SConSens PIR-Sens,Es f.Parkhäuser

SITECO ConnectSensor-Head PC1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMP1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01Q + SConSens,PIR-Sens Es f.Parkhäuser

SITECO ConnectSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01R + SConFernb BT f.Parkhäuser

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01S + SConSockmod Anbau f.Parkhäuser

SITECO ConnectExternal Interface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FAMA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01T + SConSens,PIR-Sens,Es f.Parkhäuser

SITECO ConnectSensor-Head PC1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross® Tragschiene, an der Modario® Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXMPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOK01U + SConFernb,BT f.Parkhäuser

SITECO Connect, Fernbedienung, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 115mm, Breite: 52mm, Höhe: 12mm, Smart Remote, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Master, Reichweite max. 15m (IR), nutzbar nur mit Smartphones und der passenden App "Steinel Smart Remote", dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59UC3RCA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL + Lösungen für Sporthallen Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOL01 + Lösungen für Sporthallen Lichtmanagement

0SOL01A + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Sporthallen

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01B + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Sporthallen

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01C + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Sporthallen

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01D + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Sporthallen

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01E + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Sporthallen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01F + SCon11,DALI2-KI f.Sporthallen

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01G + DA2Sens,PIR-Sens,Anbau f.Sporthallen

DALI2Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ912600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01H + SConSHeadBallschk Anbau f.Sporthallen

Siteco Connect Sensor-HeadBallwurf-Schutzkorb, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Stahl, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925BSK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01I + SCon21O,Controller,draht f.Sporthallen

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01J + SConSens,Anbau f.Sporthallen

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01K + SConSens,PIR-Sens,Es f.Sporthallen

SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01L + DA2Tst-Schnitt Eb f.Sporthallen

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01M + DA2Sens PIR-Sens,Anbau f.Sporthallen

DALI2Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ912600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOL01N + SConSHeadBallschk,Anbau f.Sporthallen

Siteco Connect Sensor-HeadBallwurf-Schutzkorb, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Stahl, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925BSK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM + Lösungen für Verkaufsräume Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOM01 + Lösungen für Verkaufsräume Lichtmanagement

0SOM01A + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.Verkausräume

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01B + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.Verkausräume

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01C + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.Verkausräume

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01D + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.Verkausräume

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01E + DA2Tst-Schnitt Eb f.Verkausräume

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01F + SCon11,DALI2-KI f.Verkausräume

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01G + DA2Sens,PIR-Sens Eb f.Verkausräume

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01H + LicSens, PIR-Sens, Eb f.Verkausräume

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01I + LicSens,PIR-Sens, Eb f.Verkausräume

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01J + LicSens, PIR-Sens,Eb f.Verkausräume

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01K + SCon21O,Controller,draht f.Verkausräume

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01L + DA2Sens PIR-Sens,Eb f.Verkausräume

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01M + LicSens PIR-Sens,Eb f.Verkausräume

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01N + LicSens PIR-Sens Eb f.Verkausräume

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01O + LicSens,PIR-Sens Eb f.Verkausräume

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01P + LicSens PIR-Sens,Eb f.Verkausräume

Licross®Sensor PS2, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPS2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01Q + DA2Tst-Schnitt,Eb f.Verkausräume

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01R + Mod31SensSens,Tst.eing f.Verkausräume

Modario® 31 SensorSensor-Modul PR3-S, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Tastereingang, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5TR305DEMZV00631LD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOM01S + Mod31,Kal.Tst f.Verkausräume

Modario® 31Kalibriertaster, aus Kunststoff, Prüfzeichen: CE, Leitungslänge: 5 m, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ905DEMZV00632LD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SON + manuellen Steuerung Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SON01 + manuellen Steuerung Lichtmanagement

0SON01A + SCon31,Controller,lokSteu

SITECO Connect 31 OfficeController, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 2 x Tastereingang, 2 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935100A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SON01B + SCon31,Zugentl

SITECO Connect 31 OfficeZugentlastung, Montageart: Deckeneinwurf, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5LZ935400A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SON01C + SCon41RotDrehdimmer,Dreh/Drü.Knpf,Eb

SITECO Connect 41 RotaryDrehdimmer, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Dreh-/Drückknopf, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ902050TW oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO + SITECO Connect 11 Lichtmanagement Innenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOO01 + SITECO Connect 11 Lichtmanagement Innenleuchten

0SOO01A + SCon11,GrpakS/P,SwvorinstTC3 f.LM Innen

SITECO Connect 11Grundpaket S/P, Touch-Panel-PC, 1..15 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I

(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930101 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01B + SCon11,GrpakM/P,SwvorinstTC3 f.LM Innen

SITECO Connect 11Grundpaket M/P, 1..40 DALI-Linien, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930103 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01C + SCon11,GrpakS/D,SwvorinstTC3 f.LM Innen

SITECO Connect 11Grundpaket S/D, 1..15 DALI-Linien, Hutschienen PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930100 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01D + SCon11,GrpakM/D,SwvorinstTC3 f.LM Innen

SITECO Connect 11Grundpaket M/D, Hutschienen PC, 1..40 DALI-Linien, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930102 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01E + SCon11Fernw.Rout,Netzw.ETH,Eb f.LM Innen

SITECO Connect 11, LTE Fernwartungs-Router, Montageart: Einbau, Steuerung: Bluetooth 4.0, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, LTE Fernwartungs-Router, M2M SIM-Karte LTE eingesteckt und vorbereitet. Inklusive Einrichtung, Konfiguration und Portalkosten zur Aufrechterhaltung. Mit enthalten sind Netzteil, Antenne sowie ein Hutschienenadapter, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP21, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930REM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01F + SCon11 f.LM Innen

SITECO Connect 11Schutzart (gesamt): IP67, Prüfzeichen: CE, notwendige Software: iQ App,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930REM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01G + SCon11,DALI2-KI f.LM Innen

SITECO Connect 11DALI-2 Klemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder
Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart
(gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 2 x digitaler
Schaltkontakt, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930200 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01H + SCon11,Eing.kl f.LM Innen

SITECO Connect 11Eingangsklemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder
Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart
(gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 8 x digitaler
Schaltkontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01I + SCon11,Ausg.kl,draht f.LM Innen

SITECO Connect 11Ausgangsklemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder
Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung,
Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, 8 x
digitaler Schaltkontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930202 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01J + SCon11,Lstg.mess.kl f.LM Innen

SITECO Connect 11Leistungsmessklemme, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930203 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01K + SCon11,K-BusKoppl f.LM Innen

SITECO Connect 11K-Bus Koppler, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x K-Bus, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930206 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01L + SCon11,Erw.set f.LM Innen

SITECO Connect 11Erweiterungsset, 1x Ethernet-Buskoppler, 1x Busendklemme, 1x Einbauset Steuerung, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930300 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01M + SCon11,Schaltschr.Upgr f.LM Innen

SITECO Connect 11Schaltschrank Upgrade, vorgefertigter Systemverteiler mit Netzteil und Verschraubungen, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930301 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO01N + SCon11Switch,Eb f.LM Innen

SITECO Connect 11, Switch, Montageart: Einbau, mit Klemme, 3polig, max. 1,5mm², Netzanschluss: 24V, DC, Gehäuse, silber, Länge: 39mm, Breite: 73mm, Höhe: 100mm, Ethernet Switch, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+55°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930302 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOO010 + SCon11,Erw.pan,Swvorinst f.LM Innen

SITECO Connect 11Erweiterungspanel, Touch-Panel-PC, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, Montageart: Einbau, Montageort: in einem Schaltschrank, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 1 x Netzwerkananschluß Ethernet, 2 x USB, 1 x Serielle Schnittstelle COM1, 1 x Ethernet, Software: Microsoft Windows Embedded Compact 7, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ930304 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOP + Connect 11H Wireles Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOP01 + Connect 11H Wireles Lichtmanagement

0SOP01A + SCon11HWiTst-Schnitt,Tst,An

SITECO Connect 11H WirelessControl Panel, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, 4 x Tasten, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ950732A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOP01B + SCon11HWiSens PIR-Sens,Eb

SITECO Connect 11H WirelessNode Multisensor PC9, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ950200A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOP01C + SCon11HWiSens,PIR-Sens,An

SITECO Connect 11H WirelessNode Multisensor PC8, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ950201A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOP01D + SCon11HWi,Anbauegeh,An,Ks,ws

SITECO Connect 11H Wireless, Anbauegehäuse, Montageart: Anbau, Vorschaltgerät: Bluetooth® Mesh, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Durchmesser: 105mm, Höhe: 25mm, Anbauegehäuse, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ950400A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOP01E + SCon11HWi Controller,drahtl

SITECO Connect 11H WirelessController, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Anbau, Montageort: an der Decke, in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 2 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ950101A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOP01F + SCon11HWiTst-Schnitt QR-Code,An

SITECO Connect 11H WirelessACTIVETUNE QR Code, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, an der Leuchte, aus Kunststoff, 1 x QR-Code, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ950733A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOP01G + SCon11HWiTst-Schnitt,QR-Code,An

SITECO Connect 11H WirelessACTIVETUNE QR Code TW, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, an der Leuchte, aus Kunststoff, 1 x QR-Code, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ950734A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOP01H + SCon11HWiGatew,DALI,Eb,An

SITECO Connect 11H Wireless, Gateway, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: Bluetooth® Mesh, Netzanschluss: 100..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 208mm, Breite: 79mm, Höhe: 30mm, Gateway DALI wireless, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ950701A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOP01I + SCon11HWiSens,PIR-Sens,Eb

SITECO Connect 11H WirelessNode Environment Sensor, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, 1 x Bluetooth®-Schnittstelle, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ950204A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOP01J + SCon11HWiGatew,BACn.Schnittst,Eb,An

SITECO Connect 11H Wireless, Gateway, Montageart: Einbau, Anbau, Vorschaltgerät: Bluetooth® Mesh, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Gateway BACnet wireless, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Slave, dimmbar, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ950702A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOP01K + SCon11HWi,Controller,drahtl

SITECO Connect 11H WirelessController, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, in der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 2 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ950100A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOQ + SITECO Connect 21 Lichtmanagement Innenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOQ01 + SITECO Connect 21 Lichtmanagement Innenleuchten

0SOQ01A + SCon21O,Controller,draht f.Innenleuchten

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 6 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 2 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOQ01B + SCon21O Controller,draht f.Innenleuchten

SITECO Connect 21-OController, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 9 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x Netzwerkanschluß Ethernet, 4 x DALI, 4 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904712 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOQ01C + DA2Tst-Schnitt Eb

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOQ01D + DA2Repea DALI,Eb

DALI2Repeater, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 2 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, 1 x TouchDim-Eingang, 1 x DALI broadcast, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904001A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOQ01E + DA2Repea,DALI Eb

DALI2Repeater, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 110..230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, 1 x TouchDim-Eingang, 1 x DALI broadcast, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904002A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOQ01F + DA2Sens Lichtsens An

DALI2Sensor D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904722A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOQ01G + LicSens,Lichtsens,Eb

Licross®Sensor D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSD1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR + SITECO Connect DALI2 Komponenten Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOR01 + SITECO Connect DALI2 Komponenten Lichtmanagement

0SOR01A + LicSens,HF-Sens,Eb

Licross®Sensor HE1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart:

Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor-Eingang, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MBSHE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01B + LicSens,PIR-Sens,Eb PE1 Slave

Licross®Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TN1SDSPE1B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01C + DA2Sens,PIR-Sens,An

DALI2Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ912600 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01D + DA2Sens,Lichtsens,An

DALI2Sensor D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904722A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01E + DA2Sens,PIR-Sens,Eb 5LZ925601

DALI2Sensor PS2, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ925601 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01F + LicSens,PIR-Sens,Eb PS2 Slave

Licross®Sensor PS2, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPS2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01G + DA2Sens,PIR-Sens,Eb 5LZ935202A

DALI2Sensor PC4, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ935202A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01H + DA2Tst-Schnitt, Eb

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ911731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01I + DA2Tst-Schnitt,Eb

DALI2Taster-Schnittstelle, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Schalterdose, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, 4 x Tastereingang, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904731A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01J + Lic IntSens

Licross® InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 56TL1FCSA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01K + Mod31IntSens

Modario® 31 InterfaceInterface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5TR305FCSA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01L + SConSens,An

SITECO ConnectExternal Interface S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59US1FCSA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01M + SConSens,PIR-Sens Es PR1-Salve

SITECO ConnectSensor-Head PR1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 59US1HXSPR1A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01N + SConSens,PIR-Sens Es PR2-Slave

SITECO ConnectSensor-Head PR2-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x

PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPR2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01O + SConSens,PIR-Sens Es PC1-Slave

SITECO ConnectSensor-Head PC1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01P + SConSens,PIR-Sens Es PC5-Slave

SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario® Tragschiene, an der Licross® Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59US1HXSPC5A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01Q + Sil21Sens,PIR-Sens,Es PR3

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01R + Sil21Sens PIR-Sens,Es PR3

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01S + Sil21Sens,PIR-Sens,Es PC3

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD000WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01T + Sil21Sens PIR-Sens,Es PC3

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD000BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01U + Sil21Sens,PIR-Sens Es PC3

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD000SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01V + Sil21Sens,PIR-Sens Es PR3

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01W + Sil21Sens, PIR-Sens,Es PR3

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01X + Sil21Sens,PIR-Sens, Es PR3

Silica® 21Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2BD100SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01Y + Sil21Sens, PIR-Sens,Es PC3

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD100WA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR01Z + Sil21Sens,PIR-Sens, Es PC3

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD100BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR02 + SITECO Connect DALI2 Komponenten Lichtmanagement

0SOR02A + Sil21Sens, PIR-Sens, Es PC3

Silica® 21Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Silica® 21 Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 59MX2CD100SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR02B + DA2Repea, DALI,Eb

DALI2Repeater, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Teileinheiten: 2 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 100..240V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, 1 x TouchDim-Eingang, 1 x DALI broadcast, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904001A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR02C + DA2Repea,DALI, Eb

DALI2Repeater, Master, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 110..230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, 1 x TouchDim-Eingang, 1 x DALI broadcast, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904002A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR02D + LicSens PIR-Sens,Eb PC3 Slave

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL1MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR02E + LicSens,PIR-Sens Eb PC3 Slave

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL3MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOR02F + LicSens,PIR-Sens,Eb PC3 Slave

Licross®Sensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 56TL6MDSPC3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOS + Connect Sensoren zum Schalten Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SOS01 + Connect Sensoren zum Schalten Lichtmanagement

0SOS01A + SConMultisens,PIR-Sens,An 5LZ912211A

SITECO Connect, Multisensor, Montageart: Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 0,9W, Gehäuse, Gehäuse, rund, aus Kunststoff, weiß, Multisensor, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, schaltbar, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ912211A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SOS01B + SConMultisens,PIR-Sens,An 5LZ904210A

SITECO Connect, Multisensor, Montageart: Anbau, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 0,9W, Gehäuse, Gehäuse, rund, aus Kunststoff, weiß, Durchmesser: 120mm, Höhe: 25mm, Sensor PC14, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Ausstattung: Master, schaltbar, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LZ904210A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB + CL 31 Serie - Gebäudenahes Licht Gebäudenahes Licht (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SPB01 + CL 31 Serie - Gebäudenahes Licht Gebäudenahes Licht

0SPB01A + CL31Wand rd,1x,300lm830,DA

CL 31 Wand, Wandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, Lichtaustritt: down strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1x LED, Bemessungslichtstrom: 300lm, Lichtausbeute: 106lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 2,8W, Leuchtengehäuse, rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 143mm, Breite: 100mm, Höhe: 186mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL513613 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01B + CL31Wand rd,2x,300lm830,DA

CL 31 Wand, Wandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, Lichtaustritt: up/down strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 2x LED, Bemessungslichtstrom: 300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 5,5W, Leuchtengehäuse, rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 143mm, Breite: 100mm, Höhe: 186mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL513623 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01C + CL31Wand quad,1x,300lm830,DA

CL 31 Wand, Wandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, Lichtaustritt: down strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1x LED, Bemessungslichtstrom: 300lm, Lichtausbeute: 106lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 2,8W, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 143mm, Breite: 100mm, Höhe: 186mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL553613 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01D + CL31Wand quad,2x,300lm830,DA

CL 31 Wand, Wandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, Lichtaustritt: up/down strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 2x LED, Bemessungslichtstrom: 300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 5,5W, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 143mm, Breite: 100mm, Höhe: 186mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL563623 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01E + CL31Decke 1500lm830,DA

CL 31 Decke, Deckenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.500lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 120mm, Breite: 120mm, Höhe: 165mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL613603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01F + CL31Bkhd rd,1575lm830,DA

CL 31 Bulkhead, Wand- und Deckenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,

Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.575lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Leuchtengehäuse, rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 264mm, Höhe: 63mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL721603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01G + CL31Bkhd quad,1575lm830,DA

CL 31 Bulkhead, Wand- und Deckenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.575lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 266mm, Breite: 266mm, Höhe: 63mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL761603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01H + CL31Poller40 800lm830,DA

CL 31 Poller 40, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 800lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 7,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 400mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL424603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01I + CL31Poller60 1500lm830,DA

CL 31 Poller 60, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 1.500lm, Lichtausbeute: 107lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 14W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 600mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL434603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01J + CL31Poller90 1500lm830,DA

CL 31 Poller 90, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 1.500lm, Lichtausbeute: 107lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 14W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 900mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL444603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01K + CL31Poller40Sens 800lm830,DA,PIR-Sens

CL 31 Poller 40 Sensor, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 800lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 7,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 400mm, PIR-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL424803 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01L + CL31Poller60Sens 1500lm830,DA,PIR-Sens

CL 31 Poller 60 Sensor, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 1.500lm, Lichtausbeute: 107lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 14W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 600mm, PIR-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL434803 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01M + CL31Poller90Sens 1500lm830,DA,PIR-Sens

CL 31 Poller 90 Sensor, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 1.500lm, Lichtausbeute: 107lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 14W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 900mm, PIR-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL444803 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01N + Erdst,St,verz 5AA40007X

Zubehör Gehäuse, für CL POLLER 60, CL POLLER 30, Erdstück, zylindrisch, aus Stahl, verzinkt, Länge: 250 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5AA40007X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPB01O + Erdst,St,verz 5AA40006X

Zubehör Gehäuse, für CL POLLER 120, CL POLLER 90, Erdstück, zylindrisch, aus Stahl, verzinkt, Länge: 500 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5AA40006X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC + Poller iQ / Stele Gebäudenahes Licht (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SPC01 + Poller iQ / Stele Gebäudenahes Licht

0SPC01A + CL120iQ Poller,P1.0a,1510lm722,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max.

2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01B + CL120iQ Poller,ST1.2a,1540lm722,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01C + CL120iQ Poller,PL1.2s,2970lm722,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01D + CL120iQ Poller,P1.0a,1510lm727,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1

Stk.

z.B. Siteco 5XA5285NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01E + CL120iQ Poller,ST1.2a,1540lm727,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01F + CL120iQ Poller,PL1.2s,2970lm727,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 22W, Ende der Lebensdauer: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01G + CL120iQ Poller,P1.0a,1510lm730,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01H + CL120iQ Poller,ST1.2a,1540lm730,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01I + CL120iQ Poller,PL1.2s,2970lm730,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01J + CL120iQ Poller,P1.0a,1510lm740,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01K + CL120iQ Poller,ST1.2a,1540lm740,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01L + CL120iQ Poller,PL1.2s,2970lm740,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 20W, Red.: 9W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01M + Kük,DV,vern,Ms,Schie,3xKab,5x10²,D≥84mm f.Poller iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70012XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01N + Mod540,Spr.el,strukr,1Stk f.Poller iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01O + CL-Plus,CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Poller iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01P + Kük-Üss,3xKab,5x16²,D≥89mm f. Poller iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01Q + CL120CL260Erdstück f.Poller iQ

City-Light 120City-Light 260, Erdstück, Erdstück, pulverbeschichtet, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA52800BF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01R + Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200 f.Poller iQ

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01S + CL260iQ Stele,P1.0a,1510lm722,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01T + CL260iQ Stele,ST1.2a,1540lm722,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01U + CL260iQ Stele,PL1.2s,2970lm722,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01V + CL260iQ Stele,P1.0a,1510lm727,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01W + CL260iQ Steele,ST1.2a,1540lm727,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01X + CL260iQ Steele,PL1.2s,2970lm727,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 22W, Ende der Lebensdauer: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01Y + CL260iQ Steele,P1.0a,1510lm730,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC01Z + CL260iQ Stele,ST1.2a,1540lm730,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02 + Poller iQ / Stele Gebäudenahes Licht

0SPC02A + CL260iQ Stele,PL1.2s,2970lm730,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02B + CL260iQ Stele,P1.0a,1510lm740,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02C + CL260iQ Stele,ST1.2a,1540lm740,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02D + CL260iQ Stele,PL1.2s,2970lm740,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 20W, Red.: 9W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02E + Kük DV,vern,Ms,Schie,3xKab,5x10²,D≥84mm f.Poller iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70012XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02F + Mod540 Spr.el,struk,1Stk f.Poller iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02G + Mod540 or,sta,Spr.el,struk,t,1Stk f.Poller iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark
tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca.
2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02H + Mod540 Blende,Alu,ws f.Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02I + Mod540 Blende Alu,ws f.Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02J + Mod540 Blende,Alu,ws f.Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02K + CL-Plus,CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120,
Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02L + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L3m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L06 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02M + Kük-Üss 3xKab,5x16²,D≥89mm f.Poller iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02N + CL120CL260 Erdstück f.Poller iQ

City-Light 120City-Light 260, Erdstück, Erdstück, pulverbeschichtet, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA52800BF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02O + Litepole Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200 f.Poller iQ

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02P + CL400iQ Stele,P1.0a,1510lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco®

eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02Q + CL400iQ Stele,P1.0a,3890lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.890lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305BF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02R + CL400iQ Stele,ST1.2a,1540lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02S + CL400iQ Stele,ST1.2a,3910lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.910lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305AF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02T + CL400iQ Stele,PL1.2s,2970lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02U + CL400iQ Stele,P1.0a,1510lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02V + CL400iQ Stele,P1.0a,4210lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, 125lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305NF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02W + CL400iQ Stele,ST1.2a,1540lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02X + CL400iQ Stele,ST1.2a,4240lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 126lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305MF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02Y + CL400iQ Stele,PL1.2s,2970lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 22W, Ende der Lebensdauer: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC02Z + CL400iQ Stele,P1.0a,1510lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03 + Poller iQ / Stele Gebäudenahes Licht

0SPC03A + CL400iQ Stele,P1.0a,4700lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstete, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305FF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03B + CL400iQ Stele,ST1.2a,1540lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstete, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03C + CL400iQ Stele,ST1.2a,4730lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstete, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.730lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305EF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03D + CL400iQ Steele,PL1.2s,2970lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03E + CL400iQ Steele,P1.0a,1510lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03F + CL400iQ Steele,P1.0a,4910lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.910lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305LF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03G + CL400iQ Stele,ST1.2a,1540lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03H + CL400iQ Stele,ST1.2a,4940lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, 147lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305KF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03I + CL400iQ Stele,PL1.2s,2970lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 20W, Red.: 9W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03J + Kük, DV,vern,Ms,Schie,3xKab,5x10²,D≥84mm f.Poller iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70012XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03K + Mod540, Spr.el, strukt, 1Stk f. Poller iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03L + Mod540, or, sta, Spr.el, strukt, 1Stk f. Poller iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03M + Mod540, Blende, Alu, ws f. Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03N + Mod540, Blende Alu, ws f. Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03O + Mod540, Blende, Alu, ws f. Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03P + CL-Plus, CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Poller iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SPC03Q + Litepole, Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200 f.Poller iQ

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRB01 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB01A + SL11iQmc,ST1.2a,1540lm722,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.540lm | 12,6W | 122,2lm/W ; EndLebensd.: 1.540lm | 12,9W;Red.50% 770lm | 6,8W | 113,2lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.540lm | 12,6W | 122,2lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A21F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01B + SL11iQmc,ST1.2a,3040lm722,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.040lm | 25,6W | 118,8lm/W ; EndLebensd.: 3.040lm | 26,3W;Red.50% 1.520lm | 12,4W | 122,6lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.040lm | 25,6W | 118,8lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A21F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01C + SL11iQmc,ST1.2a,1880lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.880lm | 12,6W | 149,2lm/W ; EndLebensd.: 1.880lm | 12,9W;Red.50% 940lm | 6,8W | 138,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.880lm | 12,6W | 149,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A51E08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01D + SL11iQmc,ST1.2a,3700lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.700lm | 25,6W | 144,5lm/W ; EndLebensd.: 3.700lm | 26,3W;Red.50% 1.850lm | 12,4W | 149,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.700lm | 25,6W | 144,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A51E08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01E + SL11iQmc,ST1.2a,1880lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.880lm | 12,6W | 149,2lm/W ; EndLebensd.: 1.880lm | 12,9W;Red.50% 940lm | 6,8W | 138,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.880lm | 12,6W | 149,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A51F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01F + SL11iQmc,ST0.5a,1860lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.860lm | 12,6W | 147,6lm/W ; EndLebensd.: 1.860lm | 12,9W;Red.50% 930lm | 6,8W | 136,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.860lm | 12,6W | 147,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1B51F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01G + SL11iQmc,P1.0a,1600lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.600lm | 10,8W | 148,1lm/W ; EndLebensd.: 1.600lm | 11,1W;Red.50% 800lm | 6W | 133,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.600lm | 10,8W | 148,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 11,1W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1C51F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01H + SL11iQmc,ST1.2a,3700lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.700lm | 25,6W | 144,5lm/W ; EndLebensd.: 3.700lm | 26,3W;Red.50% 1.850lm | 12,4W | 149,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.700lm | 25,6W | 144,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A51F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01I + SL11iQmc,ST0.5a,3670lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.670lm | 25,6W | 143,4lm/W ; EndLebensd.: 3.670lm | 26,3W;Red.50% 1.835lm | 12,4W | 148lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.670lm | 25,6W | 143,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1B51F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01J + SL11iQmc,ST0.5a,1860lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.860lm | 12,6W | 147,6lm/W ; EndLebensd.: 1.860lm | 12,9W;Red.50% 930lm | 6,8W | 136,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.860lm | 12,6W | 147,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1B51E08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01K + SL11iQmc,P1.0a,1600lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.600lm | 10,8W | 148,1lm/W ; EndLebensd.: 1.600lm | 11,1W;Red.50% 800lm | 6W | 133,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.600lm | 10,8W | 148,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 11,1W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1C51E08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01L + SL11iQmc,ST0.5a,3670lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.670lm | 25,6W | 143,4lm/W ; EndLebensd.: 3.670lm | 26,3W;Red.50% 1.835lm | 12,4W | 148lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.670lm | 25,6W | 143,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1B51E08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01M + SL11iQmc,P1.0a,3150lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.150lm | 21,6W | 145,8lm/W ; EndLebensd.: 3.150lm | 22,1W;Red.50% 1.575lm | 10,8W | 145,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.150lm | 21,6W | 145,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 22,1W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1C51E08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01N + SL11iQmc,ST1.2a,1620lm830,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.620lm | 12,6W | 128,6lm/W ; EndLebensd.: 1.620lm | 12,9W;Red.50% 810lm | 6,8W | 119,1lm/W, 3000K, CRI > 80, LF: 830, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.620lm | 12,6W | 128,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A31F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01O + SL11iQmc,ST1.2a,3190lm830,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.190lm | 25,6W | 124,6lm/W ; EndLebensd.: 3.190lm | 26,3W;Red.50% 1.595lm | 12,4W | 128,6lm/W, 3000K, CRI > 80, LF: 830, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.190lm | 25,6W | 124,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A31F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01P + SL11iQmc,ST1.2a,1960lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.960lm | 12,6W | 155,6lm/W ; EndLebensd.: 1.960lm | 12,9W;Red.50% 980lm | 6,8W | 144,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.960lm | 12,6W | 155,6lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A41E08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01Q + SL11iQmc,ST1.2a,3860lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.860lm | 25,6W | 150,8lm/W ; EndLebensd.: 3.860lm | 26,3W;Red.50% 1.930lm | 12,4W | 155,6lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.860lm | 25,6W | 150,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A41E08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01R + SL11iQmc,ST1.2a,1960lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.960lm | 12,6W | 155,6lm/W ; EndLebensd.: 1.960lm | 12,9W;Red.50% 980lm | 6,8W | 144,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.960lm | 12,6W | 155,6lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A41F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01S + SL11iQmc,ST0.5a,1940lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.940lm | 12,6W | 154lm/W ; EndLebensd.: 1.940lm | 12,9W;Red.50% 970lm | 6,8W | 142,6lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.940lm | 12,6W | 154lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1B41F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01T + SL11iQmc,P1.0a,1660lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.660lm | 10,8W | 153,7lm/W ; EndLebensd.: 1.660lm | 11,1W;Red.50% 830lm | 6W | 138,3lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.660lm | 10,8W | 153,7lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 11,1W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1C41F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01U + SL11iQmc,ST1.2a,3860lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.860lm | 25,6W | 150,8lm/W ; EndLebensd.: 3.860lm | 26,3W;Red.50% 1.930lm | 12,4W | 155,6lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.860lm | 25,6W | 150,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A41F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01V + SL11iQmc,ST0.5a,3820lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.820lm | 25,6W | 149,2lm/W ; EndLebensd.: 3.820lm | 26,3W;Red.50% 1.910lm | 12,4W | 154lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.820lm | 25,6W | 149,2lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1B41F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01W + SL11iQmc,ST0.5a,1940lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.940lm | 12,6W | 154lm/W ; EndLebensd.: 1.940lm | 12,9W;Red.50% 970lm | 6,8W | 142,6lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.940lm | 12,6W | 154lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1B41E08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01X + SL11iQmc,P1.0a,1660lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.660lm | 10,8W | 153,7lm/W ; EndLebensd.: 1.660lm | 11,1W;Red.50% 830lm | 6W | 138,3lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.660lm | 10,8W | 153,7lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 11,1W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1C41E08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01Y + SL11iQmc,ST0.5a,3820lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.820lm | 25,6W | 149,2lm/W ; EndLebensd.: 3.820lm | 26,3W;Red.50% 1.910lm | 12,4W | 154lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.820lm | 25,6W | 149,2lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1B41E08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB01Z + SL11iQmc,P1.0a,3280lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.280lm | 21,6W | 151,9lm/W ; EndLebensd.: 3.280lm | 22,1W;Red.50% 1.640lm | 10,8W | 151,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.280lm | 21,6W | 151,9lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 22,1W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1C41E08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB02A + SL11iQmc,ST1.2a,1880lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.880lm | 12,3W | 152,8lm/W ; EndLebensd.: 1.880lm | 12,7W;Red.50% 940lm | 6,3W | 149,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.880lm | 12,3W | 152,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,7W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A51Y08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02B + SL11iQmc,ST0.5a,1860lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.860lm | 12,3W | 151,2lm/W ; EndLebensd.: 1.860lm | 12,7W;Red.50% 930lm | 6,3W | 147,6lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.860lm | 12,3W | 151,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,7W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1B51Y08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02C + SL11iQmc,P1.0a,1600lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.600lm | 10,5W | 152,4lm/W ; EndLebensd.: 1.600lm | 10,8W;Red.50% 800lm | 5,5W | 145,5lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.600lm | 10,5W | 152,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 10,8W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1C51Y08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02D + SL11iQmc,ST1.2a,3700lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.700lm | 25,4W | 145,7lm/W ; EndLebensd.: 3.700lm | 26,1W;Red.50% 1.850lm | 12W | 154,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.700lm | 25,4W | 145,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,1W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A51Y08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02E + SL11iQmc,ST0.5a,3670lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.670lm | 25,4W | 144,5lm/W ; EndLebensd.: 3.670lm | 26,1W;Red.50% 1.835lm | 12W | 152,9lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.670lm | 25,4W | 144,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,1W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1B51Y08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02F + SL11iQmc,ST1.2a,3700lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.700lm | 25,4W | 145,7lm/W ; EndLebensd.: 3.700lm | 26,1W;Red.50% 1.850lm | 12W | 154,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.700lm | 25,4W | 145,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,1W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A51U08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02G + SL11iQmc,ST1.2a,1960lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.960lm | 12,3W | 159,3lm/W ; EndLebensd.: 1.960lm | 12,7W;Red.50% 980lm | 6,3W | 155,6lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.960lm | 12,3W | 159,3lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,7W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A41Y08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02H + SL11iQmc,ST1.2a,3860lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.860lm | 25,4W | 152lm/W ; EndLebensd.: 3.860lm | 26,1W;Red.50% 1.930lm | 12W | 160,8lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.860lm | 25,4W | 152lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,1W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A41Y08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02I + SL11iQmc,ST1.2a,1690lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.690lm | 12,3W | 137,4lm/W ; EndLebensd.: 1.690lm | 12,7W;Red.50% 845lm | 6,3W | 134,1lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.690lm | 12,3W | 137,4lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,7W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A61Y08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02J + SL11iQmc,ST1.2a,3320lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.320lm | 25,4W | 130,7lm/W ; EndLebensd.: 3.320lm | 26,1W;Red.50% 1.660lm | 12W | 138,3lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.320lm | 25,4W | 130,7lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,1W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A61Y08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02K + SL11iQmc,ST1.2a,1540lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.540lm | 12,3W | 125,2lm/W ; EndLebensd.: 1.540lm | 12,7W;Red.50% 770lm | 6,3W | 122,2lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.540lm | 12,3W | 125,2lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,7W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A21Y08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02L + SL11iQmc,ST1.2a,3040lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.040lm | 25,4W | 119,7lm/W ; EndLebensd.: 3.040lm | 26,1W;Red.50% 1.520lm | 12W | 126,7lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.040lm | 25,4W | 119,7lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,1W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A21Y08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02M + SL11iQmc,ST1.2a,1170lm718,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.170lm | 11,9W | 98,3lm/W ; EndLebensd.: 1.170lm | 12,3W;Red.50% 585lm | 6,1W | 95,9lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.170lm | 11,9W | 98,3lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,3W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A11Y08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02N + SL11iQmc,ST1.2a,2220lm718,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 2.220lm | 24,5W | 90,6lm/W ; EndLebensd.: 2.220lm | 25,2W;Red.50% 1.110lm | 11,2W | 99,1lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 2.220lm | 24,5W | 90,6lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 25,2W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A11Y08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02O + SL11iQmc,ST1.0a,1820lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.820lm | 12,3W | 148lm/W ; EndLebensd.: 1.820lm | 12,7W;Red.50% 910lm | 6,3W | 144,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.820lm | 12,3W | 148lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,7W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1M51Y08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02P + SL11iQmc,ST1.0aB,1580lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.580lm | 12,3W | 128,5lm/W ; EndLebensd.: 1.580lm | 12,7W;Red.50% 790lm | 6,3W | 125,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.580lm | 12,3W | 128,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,7W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1N51Y08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02Q + SL11iQmc,ST1.0a,3580lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.580lm | 25,4W | 140,9lm/W ; EndLebensd.: 3.580lm | 26,1W;Red.50% 1.790lm | 12W | 149,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.580lm | 25,4W | 140,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,1W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1M51Y08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02R + SL11iQmc,ST1.0aB,3110lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.110lm | 25,4W | 122,4lm/W ; EndLebensd.: 3.110lm | 26,1W;Red.50% 1.555lm | 12W | 129,6lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.110lm | 25,4W | 122,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,1W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1N51Y08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02S + SL11iQmc,ST1.0a,1890lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.890lm | 12,6W | 150lm/W ; EndLebensd.: 1.890lm | 12,9W;Red.50% 945lm | 6,8W | 139lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.890lm | 12,6W | 150lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1M41F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02T + SL11iQmc,ST1.0aB,1650lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.650lm | 12,6W | 131lm/W ; EndLebensd.: 1.650lm | 12,9W;Red.50% 825lm | 6,8W | 121,3lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.650lm | 12,6W | 131lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1N41F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02U + SL11iQmc,ST1.0a,3740lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.740lm | 25,6W | 146,1lm/W ; EndLebensd.: 3.740lm | 26,3W;Red.50% 1.870lm | 12,4W | 150,8lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.740lm | 25,6W | 146,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1M41F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02V + SL11iQmc,ST1.0aB,3250lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.250lm | 25,6W | 127lm/W ; EndLebensd.: 3.250lm | 26,3W;Red.50% 1.625lm | 12,4W | 131lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.250lm | 25,6W | 127lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1N41F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02W + SL11iQmc,ST1.0a,1820lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.820lm | 12,6W | 144,4lm/W ; EndLebensd.: 1.820lm | 12,9W;Red.50% 910lm | 6,8W | 133,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.820lm | 12,6W | 144,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1M51F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02X + SL11iQmc,ST1.0aB,1580lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.580lm | 12,6W | 125,4lm/W ; EndLebensd.: 1.580lm | 12,9W;Red.50% 790lm | 6,8W | 116,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.580lm | 12,6W | 125,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1N51F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02Y + SL11iQmc,ST1.0a,3580lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.580lm | 25,6W | 139,8lm/W ; EndLebensd.: 3.580lm | 26,3W;Red.50% 1.790lm | 12,4W | 144,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.580lm | 25,6W | 139,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1M51F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB02Z + SL11iQmc,ST1.0aB,3110lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.110lm | 25,6W | 121,5lm/W ; EndLebensd.: 3.110lm | 26,3W;Red.50% 1.555lm | 12,4W | 125,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.110lm | 25,6W | 121,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1N51F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB03A + SL11iQmc,ST1.2a,1180lm718,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.180lm | 12,5W | 94,4lm/W ; EndLebensd.: 1.180lm | 12,7W;Red.50% 590lm | 6,9W | 85,5lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.180lm | 12,5W | 94,4lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,7W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A11F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03B + SL11iQmc,ST1.2a,2230lm718,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 2.230lm | 24,8W | 89,9lm/W ; EndLebensd.: 2.230lm | 25,4W;Red.50% 1.115lm | 11,7W | 95,3lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 2.230lm | 24,8W | 89,9lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 25,4W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A11F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03C + SL11iQmc,ST1.2a,1180lm718,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.180lm | 12,5W | 94,4lm/W ; EndLebensd.: 1.180lm | 12,7W;Red.50% 590lm | 6,9W | 85,5lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.180lm | 12,5W | 94,4lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,7W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A11G08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03D + SL11iQmc,ST1.2a,2230lm718,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 2.230lm | 24,8W | 89,9lm/W ; EndLebensd.: 2.230lm | 25,4W;Red.50% 1.115lm | 11,7W | 95,3lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 2.230lm | 24,8W | 89,9lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 25,4W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A11G08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03E + SL11iQmc,ST1.2a,1690lm727,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.690lm | 12,6W | 134,1lm/W ; EndLebensd.: 1.690lm | 12,9W;Red.50% 845lm | 6,8W | 124,3lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.690lm | 12,6W | 134,1lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A61F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03F + SL11iQmc,ST1.2a,3320lm727,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.320lm | 25,6W | 129,7lm/W ; EndLebensd.: 3.320lm | 26,3W;Red.50% 1.660lm | 12,4W | 133,9lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.320lm | 25,6W | 129,7lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A61F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03G + SL11iQmc,ST1.2a,1690lm727,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.690lm | 12,6W | 134,1lm/W ; EndLebensd.: 1.690lm | 12,9W;Red.50% 845lm | 6,8W | 124,3lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.690lm | 12,6W | 134,1lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,9W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A61G08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03H + SL11iQmc,ST1.2a,3320lm727,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.320lm | 25,6W | 129,7lm/W ; EndLebensd.: 3.320lm | 26,3W;Red.50% 1.660lm | 12,4W | 133,9lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.320lm | 25,6W | 129,7lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 26,3W,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1A61G08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03I + SL11iQmc,ST1.2a,1880lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.880lm | 13,8W | 136,2lm/W ; EndLebensd.: 1.880lm | 14W;Red.50% 940lm | 7,5W | 125,3lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.880lm | 13,8W | 136,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 14W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1AC1F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03J + SL11iQmc,ST0.5a,1860lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.860lm | 13,8W | 134,8lm/W ; EndLebensd.: 1.860lm | 14W;Red.50% 930lm | 7,5W | 124lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.860lm | 13,8W | 134,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 14W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1BC1F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03K + SL11iQmc,P1.0a,1600lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.600lm | 12W | 133,3lm/W ; EndLebensd.: 1.600lm | 12,2W;Red.50% 800lm | 6,7W | 119,4lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.600lm | 12W | 133,3lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 12,2W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1CC1F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03L + SL11iQmc,ST1.0a,1820lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.820lm | 13,8W | 131,9lm/W ; EndLebensd.: 1.820lm | 14W;Red.50% 910lm | 7,5W | 121,3lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.820lm | 13,8W | 131,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 14W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1MC1F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03M + SL11iQmc,ST1.0aB,1500lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.500lm | 13,8W | 108,7lm/W ; EndLebensd.: 1.500lm | 14W;Red.50% 750lm | 7,5W | 100lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.500lm | 13,8W | 108,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 14W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1NC1F08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03N + SL11iQmc,ST1.2a,3620lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.620lm | 27,7W | 130,7lm/W ; EndLebensd.: 3.620lm | 28,1W;Red.50% 1.810lm | 13,4W | 135,1lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.620lm | 27,7W | 130,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 28,1W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1AC1F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03O + SL11iQmc,ST0.5a,3590lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.590lm | 27,7W | 129,6lm/W ; EndLebensd.: 3.590lm | 28,1W;Red.50% 1.795lm | 13,4W | 134lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.590lm | 27,7W | 129,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 28,1W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1BC1F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03P + SL11iQmc,P1.0a,3150lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.150lm | 24,1W | 130,7lm/W ; EndLebensd.: 3.150lm | 24,6W;Red.50% 1.575lm | 11,9W | 132,4lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.150lm | 24,1W | 130,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 24,6W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1CC1F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03Q + SL11iQmc,ST1.0a,3510lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.510lm | 27,7W | 126,7lm/W ; EndLebensd.: 3.510lm | 28,1W;Red.50% 1.755lm | 13,4W | 131lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.510lm | 27,7W | 126,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 28,1W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1MC1F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03R + SL11iQmc,ST1.0aB,2900lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 2.900lm | 27,7W | 104,7lm/W ; EndLebensd.: 2.900lm | 28,1W;Red.50% 1.450lm | 13,4W | 108,2lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 2.900lm | 27,7W | 104,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 28,1W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1NC1F08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03S + SL11iQmc,ST1.2a,1880lm722-40,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.880lm | 13,8W | 136,2lm/W ; EndLebensd.: 1.880lm | 14W;Red.50% 940lm | 7,5W | 125,3lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.880lm | 13,8W | 136,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 14W, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1AC1G08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03T + SL11iQmc,ST1.2a,3620lm722-40,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.620lm | 27,7W | 130,7lm/W ; EndLebensd.: 3.620lm | 28,1W;Red.50% 1.810lm | 13,4W | 135,1lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.620lm | 27,7W | 130,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 28,1W, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1AC1G08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03U + SL11iQmc,ST1.2a,1880lm722-40,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 1.880lm | 13,8W | 136,2lm/W ; EndLebensd.: 1.880lm | 14W;Red.50% 940lm | 7,5W | 125,3lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 1.880lm | 13,8W | 136,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 14W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC1AC1Y08CE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03V + SL11iQmc,ST1.2a,3620lm722-40,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ micro, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.620lm | 27,1W | 133,6lm/W ; EndLebensd.: 3.620lm | 27,6W;Red.50% 1.810lm | 13,3W | 136,1lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.620lm | 27,1W | 133,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 27,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 600mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.
z.B. Siteco 5XC1AC1Y08DE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03W + SL11,Mastfl.Ans,Ø42,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5XC10008XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03X + SL11,Mastfl,Ø60/48,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60/48mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03Y + SL11,Mastfl,Ø76/60,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB03Z + Peit.M.Adapt,Ø60,Ø76,Neig-15° f.SL11

Adapter, Adapter, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60mm (Ansatz), Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5XC10000W12 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB04A + SL11,ReduStkØ76/60

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2,
Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04B + SL11,ReduStkØ76/42,Neig-15°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2,
verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5XC1008XR14 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04C + SL11 ReduStkØ76/42,Neig-20° verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2,
verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5XC1008XR14A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04D + ReduStk.f.Peit.M.Adapt,Ø60/42,verz f.SL11

Reduzierstück, Reduzierstück, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1
Stück
z.B. Siteco 5XC10000WR6 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04E + SL11mc,Blende,G4,Stbl,DB702S

Streetlight SL 11 micro; Blende für seitliche Abschirmung, (Blendbegrenzungsklasse G4), aus
Stahlblech, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Höhe: 16mm; Verpackungseinheit: 1 Satz = 2

Stück

z.B. Siteco 5XCBL108G4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04F + SL11mc,Blende,Stbl,DB702S

Streetlight SL 11 micro; Blende für seitliche Abschirmung, (Blendbegrenzungsklasse G6), aus Stahlblech, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Höhe: 18mm; Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5XCBL108G6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04G + SL11mc,Blende,Stbl,DB702S

Streetlight SL 11 micro; Blende für rückseitige und stirnseitige Abschirmung aus Stahlblech, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCBL108BL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04H + SL11iQmn,ST1.2a,3710lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.710lm | 22,7W | 163,4lm/W ; EndLebensd.: 3.710lm | 23,4W; Red.50% 1.855lm | 11,6W | 159,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.710lm | 22,8W | 162,7lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A41E08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04I + SL11iQmn,ST1.2a,8820lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.820lm | 58,6W | 150,5lm/W ; EndLebensd.: 8.820lm | 60,9W; Red.50% 4.410lm | 27,6W | 159,8lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.820lm | 58,6W | 150,5lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss,

pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A41E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04J + SL11iQmn,ST1.2a,3710lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.710lm | 22,7W | 163,4lm/W ; EndLebensd.: 3.710lm | 23,4W;Red.50% 1.855lm | 11,6W | 159,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.710lm | 22,8W | 162,7lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04K + SL11iQmn,ST0.5a,3690lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.690lm | 22,7W | 162,6lm/W ; EndLebensd.: 3.690lm | 23,4W;Red.50% 1.845lm | 11,6W | 159,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.690lm | 22,8W | 161,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04L + SL11iQmn,P1.0a,3150lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.150lm | 19,4W | 162,4lm/W ; EndLebensd.: 3.150lm | 20W;Red.50% 1.575lm | 10,1W | 155,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.150lm | 19,4W | 162,4lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 20W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2C41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04M + SL11iQmn,ST1.2P1.0,3620lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.620lm | 22,2W | 163,1lm/W ; EndLebensd.: 3.620lm | 22,7W;Red.50% 1.810lm | 11,3W | 160,2lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.620lm | 22,2W | 163,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 22,7W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2G41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04N + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,3690lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.690lm | 22,7W | 162,6lm/W ; EndLebensd.: 3.690lm | 23,4W;Red.50% 1.845lm | 11,6W | 159,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.690lm | 22,8W | 161,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2H41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04O + SL11iQmn,ST1.2a,8820lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.820lm | 58,6W | 150,5lm/W ; EndLebensd.: 8.820lm | 60,9W;Red.50% 4.410lm | 27,6W | 159,8lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.820lm | 58,6W | 150,5lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H:

116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04P + SL11iQmn,ST0.5a,8770lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.770lm | 58,6W | 149,7lm/W ; EndLebensd.: 8.770lm | 60,9W;Red.50% 4.385lm | 27,6W | 158,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.770lm | 58,6W | 149,7lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04Q + SL11iQmn,PCL,7530lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.530lm | 58,6W | 128,5lm/W ; EndLebensd.: 7.530lm | 60,9W;Red.50% 3.765lm | 27,6W | 136,4lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.530lm | 58,6W | 128,5lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04R + SL11iQmn,PCR,7530lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.530lm | 58,6W | 128,5lm/W ; EndLebensd.: 7.530lm | 60,9W;Red.50% 3.765lm | 27,6W | 136,4lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.530lm | 58,6W | 128,5lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.

-25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04S + SL11iQmn,ST1.2P1.0,8600lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.600lm | 56,9W | 151,1lm/W ; EndLebensd.: 8.600lm | 58,9W;Red.50% 4.300lm | 26,9W | 159,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.600lm | 56,9W | 151,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 58,9W, Street-Remote,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2G41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04T + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,8770lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.770lm | 58,6W | 149,7lm/W ; EndLebensd.: 8.770lm | 60,9W;Red.50% 4.385lm | 27,6W | 158,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.770lm | 58,6W | 149,7lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2H41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04U + SL11iQmn ST0.5a,6540lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.540lm | 46,3W | 141,3lm/W ; EndLebensd.: 6.540lm | 48,2W;Red.50% 3.270lm | 21,6W | 151,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.540lm | 46,3W | 141,3lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 48,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: ECO, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B51E08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04V + SL11iQmn,ST1.2a,3570lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.570lm | 22,7W | 157,3lm/W ; EndLebensd.: 3.570lm | 23,4W;Red.50% 1.785lm | 11,6W | 153,9lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.570lm | 22,8W | 156,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A51E08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04W + SL11iQmn,ST1.2a,8450lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.450lm | 58,6W | 144,2lm/W ; EndLebensd.: 8.450lm | 60,9W;Red.50% 4.225lm | 27,5W | 153,6lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.450lm | 58,6W | 144,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A51E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04X + SL11iQmn,ST1.2a,3570lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.570lm | 22,7W | 157,3lm/W ; EndLebensd.: 3.570lm | 23,4W;Red.50% 1.785lm | 11,6W | 153,9lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.570lm | 22,8W | 156,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A51F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04Y + SL11iQmn,ST0.5a,3550lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.550lm | 22,7W | 156,4lm/W ; EndLebensd.: 3.550lm | 23,4W;Red.50% 1.775lm | 11,6W | 153lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.550lm | 22,8W | 155,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B51F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB04Z + SL11iQmn,P1.0a,3030lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.030lm | 19,4W | 156,2lm/W ; EndLebensd.: 3.030lm | 20W;Red.50% 1.515lm | 10,1W | 150lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.030lm | 19,4W | 156,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 20W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2C51F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB05A + SL11iQmn,ST1.2P1.0,3480lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.480lm | 22,2W | 156,8lm/W ; EndLebensd.: 3.480lm | 22,7W;Red.50% 1.740lm | 11,3W | 154lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.480lm | 22,2W | 156,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 22,7W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2G51F08GE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05B + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,3550lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.550lm | 22,7W | 156,4lm/W ; EndLebensd.: 3.550lm | 23,4W;Red.50% 1.775lm | 11,6W | 153lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.550lm | 22,8W | 155,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2H51F08GE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05C + SL11iQmn,ST1.2a,8450lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.450lm | 58,6W | 144,2lm/W ; EndLebensd.: 8.450lm | 60,9W;Red.50% 4.225lm | 27,5W | 153,6lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.450lm | 58,6W | 144,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A51F08HE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05D + SL11iQmn,ST0.5a,8410lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.410lm | 58,6W | 143,5lm/W ; EndLebensd.: 8.410lm | 60,9W;Red.50% 4.205lm | 27,5W | 152,9lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.410lm | 58,6W | 143,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B51F08HE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05E + SL11iQmn,PCL,7210lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.210lm | 58,6W | 123lm/W ; EndLebensd.: 7.210lm | 60,9W;Red.50% 3.605lm | 27,5W | 131,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.210lm | 58,6W | 123lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E51F08HE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05F + SL11iQmn,PCR,7210lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.210lm | 58,6W | 123lm/W ; EndLebensd.: 7.210lm | 60,9W;Red.50% 3.605lm | 27,5W | 131,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.210lm | 58,6W | 123lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F51F08HE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05G + SL11iQmn,ST1.2P1.0,8240lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.240lm | 56,9W | 144,8lm/W ; EndLebensd.: 8.240lm | 58,9W;Red.50% 4.120lm | 26,9W | 153,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.240lm | 56,9W | 144,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 58,9W, Street-Remote, CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2G51F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05H + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,8410lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.410lm | 58,6W | 143,5lm/W ; EndLebensd.: 8.410lm | 60,9W;Red.50% 4.205lm | 27,5W | 152,9lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.410lm | 58,6W | 143,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2H51F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05I + SL11iQmn,ST1.2a,3070lm830,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.070lm | 22,7W | 135,2lm/W ; EndLebensd.: 3.070lm | 23,4W;Red.50% 1.535lm | 11,5W | 133,5lm/W, 3000K, CRI > 80, LF: 830, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.070lm | 22,8W | 134,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A31F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05J + SL11iQmn,ST1.2a,7270lm830,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.270lm | 58,6W | 124,1lm/W ; EndLebensd.: 7.270lm | 60,9W;Red.50% 3.635lm | 27,5W | 132,2lm/W, 3000K, CRI > 80, LF: 830, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.270lm | 58,6W | 124,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A31F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05K + SL11iQmn,ST1.2a,2930lm722,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 2.930lm | 22,7W | 129,1lm/W ; EndLebensd.: 2.930lm | 23,4W;Red.50% 1.465lm | 11,5W | 127,4lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 2.930lm | 22,7W | 129,1lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A21F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05L + SL11iQmn,ST1.2a,6920lm722,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.920lm | 58,6W | 118,1lm/W ; EndLebensd.: 6.920lm | 60,9W;Red.50% 3.460lm | 27,5W | 125,8lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.920lm | 58,6W | 118,1lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A21F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05M + SL11iQmn,PCL,5910lm722,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 5.910lm | 58,6W | 100,9lm/W ; EndLebensd.: 5.910lm | 60,9W;Red.50% 2.955lm | 27,5W | 107,5lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 5.910lm | 58,6W | 100,9lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E21F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05N + SL11iQmn,PCR,5910lm722,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 5.910lm | 58,6W | 100,9lm/W ; EndLebensd.: 5.910lm | 60,9W;Red.50% 2.955lm | 27,5W | 107,5lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 5.910lm | 58,6W | 100,9lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F21F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05O + SL11iQmn,ST1.2a,6850lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.850lm | 46,3W | 147,9lm/W ; EndLebensd.: 6.850lm | 48,2W;Red.50% 3.425lm | 21,7W | 157,8lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.850lm | 46,3W | 147,9lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 48,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: ECO, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A41E08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05P + SL11iQmn,ST0.5a,6810lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.810lm | 46,3W | 147,1lm/W ; EndLebensd.: 6.810lm | 48,2W;Red.50% 3.405lm | 21,7W | 156,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.810lm | 46,3W | 147,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 48,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: ECO, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B41E08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05Q + SL11iQmn,P1.0a,5820lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 5.820lm | 38,6W | 150,8lm/W ; EndLebensd.: 5.820lm | 40W;Red.50% 2.910lm | 18,6W | 156,5lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 5.820lm | 38,6W | 150,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 40W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: ECO, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2C41E08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05R + SL11iQmn,ST0.5a,3690lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.690lm | 22,7W | 162,6lm/W ; EndLebensd.: 3.690lm | 23,4W;Red.50% 1.845lm | 11,6W | 159,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.690lm | 22,8W | 161,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B41E08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05S + SL11iQmn,P1.0a,3150lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.150lm | 19,4W | 162,4lm/W ; EndLebensd.: 3.150lm | 20W;Red.50% 1.575lm | 10,1W | 155,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.150lm | 19,4W | 162,4lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 20W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2C41E08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05T + SL11iQmn,ST1.2P1.0,3620lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.620lm | 22,2W | 163,1lm/W ; EndLebensd.: 3.620lm | 22,7W;Red.50% 1.810lm | 11,3W | 160,2lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.620lm | 22,2W | 163,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 22,7W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2G41E08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05U + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,3690lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.690lm | 22,7W | 162,6lm/W ; EndLebensd.: 3.690lm | 23,4W;Red.50% 1.845lm | 11,6W | 159,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.690lm | 22,8W | 161,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2H41E08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05V + SL11iQmn,ST0.5a,8770lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.770lm | 58,6W | 149,7lm/W ; EndLebensd.: 8.770lm | 60,9W;Red.50% 4.385lm | 27,6W | 158,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.770lm | 58,6W | 149,7lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B41E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05W + SL11iQmn,P1.0a,7490lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.490lm | 48,9W | 153,2lm/W ; EndLebensd.: 7.490lm | 50,7W; Red.50% 3.745lm | 23,7W | 158lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.490lm | 48,9W | 153,2lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 50,7W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2C41E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05X + SL11iQmn,PCL,7530lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.530lm | 58,6W | 128,5lm/W ; EndLebensd.: 7.530lm | 60,9W; Red.50% 3.765lm | 27,6W | 136,4lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.530lm | 58,6W | 128,5lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E41E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05Y + SL11iQmn,PCR,7530lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.530lm | 58,6W | 128,5lm/W ; EndLebensd.: 7.530lm | 60,9W; Red.50% 3.765lm | 27,6W | 136,4lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.530lm | 58,6W | 128,5lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F41E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB05Z + SL11iQmn,ST1.2P1.0,8600lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.600lm | 56,9W | 151,1lm/W ; EndLebensd.: 8.600lm | 58,9W; Red.50% 4.300lm | 26,9W | 159,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.600lm | 56,9W | 151,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 58,9W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2G41E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB06A + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,8770lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.770lm | 58,6W | 149,7lm/W ; EndLebensd.: 8.770lm | 60,9W; Red.50% 4.385lm | 27,6W | 158,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.770lm | 58,6W | 149,7lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2H41E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06B + SL11iQmn,ST1.2a,6580lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.580lm | 46,3W | 142,1lm/W ; EndLebensd.: 6.580lm | 48,2W; Red.50% 3.290lm | 21,6W | 152,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.580lm | 46,3W | 142,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 48,2W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: ECO, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A51E08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06C + SL11iQmn,ST0.5a,6540lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.540lm | 46,3W | 141,3lm/W ; EndLebensd.: 6.540lm | 48,2W;Red.50% 3.270lm | 21,6W | 151,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.540lm | 46,3W | 141,3lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 48,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: ECO, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B51E08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06D + SL11iQmn,P1.0a,5580lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 5.580lm | 38,6W | 144,6lm/W ; EndLebensd.: 5.580lm | 40W;Red.50% 2.790lm | 18,5W | 150,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 5.580lm | 38,6W | 144,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 40W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: ECO, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2C51E08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06E + SL11iQmn,ST0.5a,3550lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.550lm | 22,7W | 156,4lm/W ; EndLebensd.: 3.550lm | 23,4W;Red.50% 1.775lm | 11,6W | 153lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.550lm | 22,8W | 155,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B51E08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06F + SL11iQmn,P1.0a,3030lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.030lm | 19,4W | 156,2lm/W ; EndLebensd.: 3.030lm | 20W;Red.50% 1.515lm | 10,1W | 150lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.030lm | 19,4W | 156,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 20W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2C51E08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06G + SL11iQmn,ST1.2P1.0,3480lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.480lm | 22,2W | 156,8lm/W ; EndLebensd.: 3.480lm | 22,7W;Red.50% 1.740lm | 11,3W | 154lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.480lm | 22,2W | 156,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 22,7W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2G51E08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06H + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,3550lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.550lm | 22,7W | 156,4lm/W ; EndLebensd.: 3.550lm | 23,4W;Red.50% 1.775lm | 11,6W | 153lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.550lm | 22,8W | 155,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2H51E08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06I + SL11iQmn,ST0.5a,8410lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.410lm | 58,6W | 143,5lm/W ; EndLebensd.: 8.410lm | 60,9W;Red.50% 4.205lm | 27,5W | 152,9lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.410lm | 58,6W | 143,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B51E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06J + SL11iQmn,P1.0a,7180lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.180lm | 48,9W | 146,8lm/W ; EndLebensd.: 7.180lm | 50,7W;Red.50% 3.590lm | 23,6W | 152,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.180lm | 48,9W | 146,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 50,7W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2C51E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06K + SL11iQmn,PCL,7210lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.210lm | 58,6W | 123lm/W ; EndLebensd.: 7.210lm | 60,9W;Red.50% 3.605lm | 27,5W | 131,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.210lm | 58,6W | 123lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E51E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06L + SL11iQmn,PCR,7210lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.210lm | 58,6W | 123lm/W ; EndLebensd.: 7.210lm | 60,9W;Red.50% 3.605lm | 27,5W | 131,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.210lm | 58,6W | 123lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F51E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06M + SL11iQmn,ST1.2P1.0,8240lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.240lm | 56,9W | 144,8lm/W ; EndLebensd.: 8.240lm | 58,9W;Red.50% 4.120lm | 26,9W | 153,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.240lm | 56,9W | 144,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 58,9W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2G51E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06N + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,8410lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.410lm | 58,6W | 143,5lm/W ; EndLebensd.: 8.410lm | 60,9W;Red.50% 4.205lm | 27,5W | 152,9lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.410lm | 58,6W | 143,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2H51E08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06O + SL11iQmn,ST1.2a,6560lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.560lm | 46,4W | 141,4lm/W ; EndLebensd.: 6.560lm | 48,5W;Red.50% 3.280lm | 21,7W | 151,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.560lm | 46,4W | 141,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 48,5W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss:230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: ECO, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A51Y08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06P + SL11iQmn,ST0.5a,6540lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.540lm | 46,6W | 140,3lm/W ; EndLebensd.: 6.540lm | 48,6W;Red.50% 3.270lm | 21,7W | 150,7lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.540lm | 46,6W | 140,3lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 48,6W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss:230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: ECO, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B51Y08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06Q + SL11iQmn,P1.0a,5570lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 5.570lm | 38,7W | 143,9lm/W ; EndLebensd.: 5.570lm | 40,3W;Red.50% 2.785lm | 18,6W | 149,7lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 5.570lm | 38,7W | 143,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 40,3W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: ECO, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2C51Y08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06R + SL11iQmn,ST1.2a,3570lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.570lm | 22,3W | 160,1lm/W ; EndLebensd.: 3.570lm | 23W;Red.50% 1.785lm | 10,9W | 163,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.570lm | 22,3W | 160,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A51Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06S + SL11iQmn,ST0.5a,3550lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.550lm | 22,3W | 159,2lm/W ; EndLebensd.: 3.550lm | 23W;Red.50% 1.775lm | 10,9W | 162,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.550lm | 22,3W | 159,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B51Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06T + SL11iQmn,P1.0a,3030lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.030lm | 18,9W | 160,3lm/W ; EndLebensd.: 3.030lm | 19,4W;Red.50% 1.515lm | 9,4W | 161,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.030lm | 18,9W | 160,3lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 19,4W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2C51Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06U + SL11iQmn,ST1.2P1.0,3480lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.480lm | 21,7W | 160,4lm/W ; EndLebensd.: 3.480lm | 22,3W;Red.50% 1.740lm | 10,7W | 162,6lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.480lm | 21,7W | 160,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 22,3W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2G51Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06V + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,3550lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.550lm | 22,3W | 159,2lm/W ; EndLebensd.: 3.550lm | 23W;Red.50% 1.775lm | 10,9W | 162,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.550lm | 22,3W | 159,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2H51Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06W + SL11iQmn,ST1.2a,8450lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.450lm | 58,1W | 145,4lm/W ; EndLebensd.: 8.450lm | 60,6W;Red.50% 4.225lm | 27,1W | 155,9lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.450lm | 58,1W | 145,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A51Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06X + SL11iQmn,ST0.5a,8410lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.410lm | 58,2W | 144,5lm/W ; EndLebensd.: 8.410lm | 60,6W;Red.50% 4.205lm | 27,1W | 155,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.410lm | 58,2W | 144,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2B51Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06Y + SL11iQmn,PCL,7210lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.210lm | 58,1W | 124,1lm/W ; EndLebensd.: 7.210lm | 60,6W;Red.50% 3.605lm | 27,1W | 133lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.210lm | 58,1W | 124,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E51Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB06Z + SL11iQmn,PCR,7210lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.210lm | 58,1W | 124,1lm/W ; EndLebensd.: 7.210lm | 60,6W;Red.50% 3.605lm | 27,1W | 133lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.210lm | 58,1W | 124,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F51Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB07A + SL11iQmn,ST1.2P1.0,8240lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.240lm | 56,5W | 145,8lm/W ; EndLebensd.: 8.240lm | 58,6W;Red.50% 4.120lm | 26,5W | 155,5lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.240lm | 56,5W | 145,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 58,6W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2G51Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07B + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,8410lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.410lm | 58,1W | 144,8lm/W ; EndLebensd.: 8.410lm | 60,6W;Red.50% 4.205lm | 27,1W | 155,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.410lm | 58,1W | 144,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2H51Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07C + SL11iQmn,ST1.2a,8450lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.450lm | 58,1W | 145,4lm/W ; EndLebensd.: 8.450lm | 60,6W;Red.50% 4.225lm | 27,1W | 155,9lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.450lm | 58,1W | 145,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A51U08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07D + SL11iQmn,ST1.2a,6840lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.840lm | 46,5W | 147,1lm/W ; EndLebensd.: 6.840lm | 48,5W; Red.50% 3.420lm | 21,7W | 157,6lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.840lm | 46,5W | 147,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 48,5W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: ECO, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A41Y08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07E + SL11iQmn,ST1.2a,3710lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.710lm | 22,3W | 166,4lm/W ; EndLebensd.: 3.710lm | 23W; Red.50% 1.855lm | 10,9W | 170,2lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.710lm | 22,3W | 166,4lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A41Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07F + SL11iQmn,ST1.2a,8820lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.820lm | 58,2W | 151,5lm/W ; EndLebensd.: 8.820lm | 60,6W; Red.50% 4.410lm | 27,2W | 162,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.820lm | 58,2W | 151,5lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A41Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07G + SL11iQmn,ST1.2a,3710lm740,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.710lm | 22,3W | 166,4lm/W ; EndLebensd.: 3.710lm | 23W;Red.50% 1.855lm | 10,9W | 170,2lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.710lm | 22,3W | 166,4lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Ausstattung: Standard, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A41U08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07H + SL11iQmn,ST1.2a,8820lm740,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.820lm | 58,2W | 151,5lm/W ; EndLebensd.: 8.820lm | 60,6W;Red.50% 4.410lm | 27,2W | 162,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.820lm | 58,2W | 151,5lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A41U08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07I + SL11iQmn,ST1.2a,3200lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.200lm | 22,3W | 143,5lm/W ; EndLebensd.: 3.200lm | 23W;Red.50% 1.600lm | 10,9W | 146,8lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.200lm | 22,3W | 143,5lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A61Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07J + SL11iQmn,ST1.2a,7570lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.570lm | 58,1W | 130,3lm/W ; EndLebensd.: 7.570lm | 60,6W;Red.50% 3.785lm | 27,1W | 139,7lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.570lm | 58,1W | 130,3lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A61Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07K + SL11iQmn,ST1.2a,2930lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 2.930lm | 22,3W | 131,4lm/W ; EndLebensd.: 2.930lm | 23W;Red.50% 1.465lm | 10,9W | 134,4lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 2.930lm | 22,3W | 131,4lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A21Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07L + SL11iQmn,ST1.2a,6920lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.920lm | 58,1W | 119,1lm/W ; EndLebensd.: 6.920lm | 60,6W;Red.50% 3.460lm | 27W | 128,1lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.920lm | 58,1W | 119,1lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A21Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07M + SL11iQmn,PCL,5910lm722,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 5.910lm | 58,1W | 101,7lm/W ; EndLebensd.: 5.910lm | 60,6W;Red.50% 2.955lm | 27,1W | 109lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 5.910lm | 58,1W | 101,7lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E21Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07N + SL11iQmn,PCR,5910lm722,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 5.910lm | 58,1W | 101,7lm/W ; EndLebensd.: 5.910lm | 60,6W;Red.50% 2.955lm | 27,1W | 109lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 5.910lm | 58,1W | 101,7lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F21Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07O + SL11iQmn,ST1.2a,2320lm718,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 2.320lm | 22,5W | 103,1lm/W ; EndLebensd.: 2.320lm | 23,3W;Red.50% 1.160lm | 11,2W | 103,6lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 2.320lm | 22,5W | 103,1lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,3W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A11Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07P + SL11iQmn,ST1.2a,5260lm718,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 5.260lm | 58,3W | 90,2lm/W ; EndLebensd.: 5.260lm | 60,7W;Red.50% 2.630lm | 26,2W | 100,4lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 5.260lm | 58,3W | 90,2lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,7W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A11Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07Q + SL11iQmn,PCL,4490lm718,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 4.490lm | 58,3W | 77lm/W ; EndLebensd.: 4.490lm | 60,7W;Red.50% 2.245lm | 26,2W | 85,7lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 4.490lm | 58,3W | 77lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,7W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E11Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07R + SL11iQmn,PCR,4490lm718,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 4.490lm | 58,3W | 77lm/W ; EndLebensd.: 4.490lm | 60,7W;Red.50% 2.245lm | 26,2W | 85,7lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 4.490lm | 58,3W | 77lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,7W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F11Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07S + SL11iQmn,ST1.0a,3600lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.600lm | 22,7W | 158,6lm/W ; EndLebensd.: 3.600lm | 23,4W;Red.50% 1.800lm | 11,6W | 155,2lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.600lm | 22,7W | 158,6lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2M41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07T + SL11iQmn,ST1.0aB,3130lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.130lm | 22,7W | 137,9lm/W ; EndLebensd.: 3.130lm | 23,4W;Red.50% 1.565lm | 11,6W | 134,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.130lm | 22,7W | 137,9lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2N41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07U + SL11iQmn,ST1.0a,8550lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.550lm | 58,6W | 145,9lm/W ; EndLebensd.: 8.550lm | 60,9W;Red.50% 4.275lm | 27,6W | 154,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.550lm | 58,6W | 145,9lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2M41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07V + SL11iQmn,ST1.0aB,7430lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.430lm | 58,6W | 126,8lm/W ; EndLebensd.: 7.430lm | 60,9W;Red.50% 3.715lm | 27,6W | 134,6lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.430lm | 58,6W | 126,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2N41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07W + SL11iQmn,ST1.0a,3460lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.460lm | 22,7W | 152,4lm/W ; EndLebensd.: 3.460lm | 23,4W;Red.50% 1.730lm | 11,6W | 149,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.460lm | 22,7W | 152,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2M51F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07X + SL11iQmn,ST1.0aB,3010lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.010lm | 22,7W | 132,6lm/W ; EndLebensd.: 3.010lm | 23,4W;Red.50% 1.505lm | 11,6W | 129,7lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.010lm | 22,7W | 132,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2N51F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07Y + SL11iQmn,ST1.0a,8200lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.200lm | 58,6W | 139,9lm/W ; EndLebensd.: 8.200lm | 60,9W;Red.50% 4.100lm | 27,5W | 149,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.200lm | 58,6W | 139,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2M51F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB07Z + SL11iQmn,ST1.0aB,7120lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.120lm | 58,6W | 121,5lm/W ; EndLebensd.: 7.120lm | 60,9W;Red.50% 3.560lm | 27,5W | 129,5lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.120lm | 58,6W | 121,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2N51F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB08A + SL11iQmn,ST1.0a,3460lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.460lm | 22,3W | 155,2lm/W ; EndLebensd.: 3.460lm | 23W;Red.50% 1.730lm | 10,9W | 158,7lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.460lm | 22,3W | 155,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2M51Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08B + SL11iQmn,ST1.0aB,3010lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.010lm | 22,3W | 135lm/W ; EndLebensd.: 3.010lm | 23W;Red.50% 1.505lm | 10,9W | 138,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.010lm | 22,3W | 135lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2N51Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08C + SL11iQmn,ST1.0a,8200lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.200lm | 58,1W | 141,1lm/W ; EndLebensd.: 8.200lm | 60,6W;Red.50% 4.100lm | 27,1W | 151,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.200lm | 58,1W | 141,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2M51Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08D + SL11iQmn,ST1.0aB,7120lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.120lm | 58,1W | 122,5lm/W ; EndLebensd.: 7.120lm | 60,6W;Red.50% 3.560lm | 27,1W | 131,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.120lm | 58,1W | 122,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2N51Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08E + SL11iQmn,ST1.2a,2320lm718,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 2.320lm | 23,2W | 100lm/W ; EndLebensd.: 2.320lm | 23,8W;Red.50% 1.160lm | 12W | 96,7lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 2.320lm | 23,2W | 100lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,8W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A11F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08F + SL11iQmn,ST1.2a,5290lm718,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 5.290lm | 54,1W | 97,8lm/W ; EndLebensd.: 5.290lm | 56,2W;Red.50% 2.645lm | 24,6W | 107,5lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 5.290lm | 54,1W | 97,8lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 56,2W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A11F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08G + SL11iQmn,ST1.2a,2320lm718,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 2.320lm | 23,2W | 100lm/W ; EndLebensd.: 2.320lm | 23,8W;Red.50% 1.160lm | 12W | 96,7lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 2.320lm | 23,2W | 100lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,8W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A11G08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08H + SL11iQmn,ST1.2a,5290lm718,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 5.290lm | 54,1W | 97,8lm/W ; EndLebensd.: 5.290lm | 56,2W;Red.50% 2.645lm | 24,6W | 107,5lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 5.290lm | 54,1W | 97,8lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 56,2W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A11G08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08I + SL11iQmn,ST1.2a,3200lm727,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.200lm | 22,7W | 141lm/W ; EndLebensd.: 3.200lm | 23,4W;Red.50% 1.600lm | 11,5W | 139,1lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.200lm | 22,7W | 141lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A61F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08J + SL11iQmn,ST1.2a,7560lm727,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.560lm | 58,5W | 129,2lm/W ; EndLebensd.: 7.560lm | 60,8W;Red.50% 3.780lm | 27,4W | 138lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.560lm | 58,5W | 129,2lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,8W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A61F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08K + SL11iQmn,ST1.2a,3200lm727,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.200lm | 22,7W | 141lm/W ; EndLebensd.: 3.200lm | 23,4W;Red.50% 1.600lm | 11,5W | 139,1lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.200lm | 22,7W | 141lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A61G08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08L + SL11iQmn,ST1.2a,7560lm727,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.560lm | 58,5W | 129,2lm/W ; EndLebensd.: 7.560lm | 60,8W;Red.50% 3.780lm | 27,4W | 138lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.560lm | 58,5W | 129,2lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,8W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2A61G08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08M + SL11iQmn,PCL,4510lm718,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 4.510lm | 54,1W | 83,4lm/W ; EndLebensd.: 4.510lm | 56,2W;Red.50% 2.255lm | 24,6W | 91,7lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 4.510lm | 54,1W | 83,4lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 56,2W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E11F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08N + SL11iQmn,PCL,4510lm718,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 4.510lm | 54,1W | 83,4lm/W ; EndLebensd.: 4.510lm | 56,2W;Red.50% 2.255lm | 24,6W | 91,7lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 4.510lm | 54,1W | 83,4lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 56,2W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E11G08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08O + SL11iQmn,PCL,6450lm727,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.450lm | 58,5W | 110,3lm/W ; EndLebensd.: 6.450lm | 60,8W;Red.50% 3.225lm | 27,4W | 117,7lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.450lm | 58,5W | 110,3lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,8W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E61F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08P + SL11iQmn,PCL,6450lm727,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.450lm | 58,5W | 110,3lm/W ; EndLebensd.: 6.450lm | 60,8W;Red.50% 3.225lm | 27,4W | 117,7lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.450lm | 58,5W | 110,3lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,8W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2E61G08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08Q + SL11iQmn,PCR,4510lm718,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 4.510lm | 54,1W | 83,4lm/W ; EndLebensd.: 4.510lm | 56,2W;Red.50% 2.255lm | 24,6W | 91,7lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 4.510lm | 54,1W | 83,4lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 56,2W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F11F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08R + SL11iQmn,PCR,4510lm718,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 4.510lm | 54,1W | 83,4lm/W ; EndLebensd.: 4.510lm | 56,2W;Red.50% 2.255lm | 24,6W | 91,7lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 4.510lm | 54,1W | 83,4lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 56,2W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F11G08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08S + SL11iQmn,PCR,6450lm727,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.450lm | 58,5W | 110,3lm/W ; EndLebensd.: 6.450lm | 60,8W;Red.50% 3.225lm | 27,4W | 117,7lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.450lm | 58,5W | 110,3lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,8W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F61F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08T + SL11iQmn,PCR,6450lm727,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.450lm | 58,5W | 110,3lm/W ; EndLebensd.: 6.450lm | 60,8W;Red.50% 3.225lm | 27,4W | 117,7lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.450lm | 58,5W | 110,3lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,8W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2F61G08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08U + SL11iQmn,ST1.0P1.0,8200lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.200lm | 58,1W | 141,1lm/W ; EndLebensd.: 8.200lm | 60,6W;Red.50% 4.100lm | 27,1W | 151,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.200lm | 58,1W | 141,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2K51Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08V + SL11iQmn,ST1.0P1.0,3460lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.460lm | 22,3W | 155,2lm/W ; EndLebensd.: 3.460lm | 23W;Red.50% 1.730lm | 10,9W | 158,7lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.460lm | 22,3W | 155,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2K51Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08W + SL11iQmn,ST1.0P1.0,8000lm730,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.000lm | 58,6W | 136,5lm/W ; EndLebensd.: 8.000lm | 60,9W;Red.50% 4.000lm | 27,5W | 145,5lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.000lm | 58,6W | 136,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2K51G08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08X + SL11iQmn,ST1.0P1.0,3460lm730,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.460lm | 22,7W | 152,4lm/W ; EndLebensd.: 3.460lm | 23,4W;Red.50% 1.730lm | 11,6W | 149,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.460lm | 22,7W | 152,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2K51G08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08Y + SL11iQmn,ST1.0P1.0,8000lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.000lm | 58,6W | 136,5lm/W ; EndLebensd.: 8.000lm | 60,9W;Red.50% 4.000lm | 27,5W | 145,5lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.000lm | 58,6W | 136,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2K51F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB08Z + SL11iQmn,ST1.0P1.0,3460lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0P1.0, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.460lm | 22,7W | 152,4lm/W ; EndLebensd.: 3.460lm | 23,4W;Red.50% 1.730lm | 11,6W | 149,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.460lm | 22,7W | 152,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2K51F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB09A + SL11iQmn,ST1.0ST0.5,8250lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.250lm | 58,1W | 142lm/W ; EndLebensd.: 8.250lm | 60,6W;Red.50% 4.125lm | 27,1W | 152,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.250lm | 58,1W | 142lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,6W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2J51Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09B + SL11iQmn,ST1.0ST0.5,3480lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.480lm | 22,3W | 156,1lm/W ; EndLebensd.: 3.480lm | 23W;Red.50% 1.740lm | 10,9W | 159,6lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.480lm | 22,3W | 156,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2J51Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09C + SL11iQmn,ST1.0ST0.5,8240lm730,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.240lm | 58,6W | 140,6lm/W ; EndLebensd.: 8.240lm | 60,9W;Red.50% 4.120lm | 27,5W | 149,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.240lm | 58,6W | 140,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2J51G08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09D + SL11iQmn,ST1.0ST0.5,3480lm730,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.480lm | 22,7W | 153,3lm/W ; EndLebensd.: 3.480lm | 23,4W;Red.50% 1.740lm | 11,6W | 150lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.480lm | 22,7W | 153,3lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2J51G08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09E + SL11iQmn,ST1.0ST0.5,8240lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.240lm | 58,6W | 140,6lm/W ; EndLebensd.: 8.240lm | 60,9W;Red.50% 4.120lm | 27,5W | 149,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.240lm | 58,6W | 140,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 60,9W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2J51F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09F + SL11iQmn,ST1.0ST0.5,3480lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.480lm | 22,7W | 153,3lm/W ; EndLebensd.: 3.480lm | 23,4W;Red.50% 1.740lm | 11,6W | 150lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.480lm | 22,7W | 153,3lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 23,4W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2J51F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09G + SL11iQmn,ST1.2a,3570lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.570lm | 24,9W | 143,4lm/W ; EndLebensd.: 3.570lm | 25,7W;Red.50% 1.785lm | 12,8W | 139,5lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.570lm | 24,9W | 143,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 25,7W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2AC1F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09H + SL11iQmn,ST0.5a,3550lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.550lm | 24,9W | 142,6lm/W ; EndLebensd.: 3.550lm | 25,7W;Red.50% 1.775lm | 12,8W | 138,7lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.550lm | 24,9W | 142,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 25,7W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2BC1F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09I + SL11iQmn,P1.0a,3030lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.030lm | 21,3W | 142,3lm/W ; EndLebensd.: 3.030lm | 21,9W;Red.50% 1.515lm | 11,2W | 135,3lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.030lm | 21,3W | 142,3lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 21,9W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2CC1F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09J + SL11iQmn,ST1.0a,3460lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.460lm | 24,9W | 139lm/W ; EndLebensd.: 3.460lm | 25,7W;Red.50% 1.730lm | 12,8W | 135,2lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.460lm | 24,9W | 139lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 25,7W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2MC1F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09K + SL11iQmn,ST1.0aB,2860lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 2.860lm | 24,9W | 114,9lm/W ; EndLebensd.: 2.860lm | 25,7W;Red.50% 1.430lm | 12,8W | 111,7lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 2.860lm | 24,9W | 114,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 25,7W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2NC1F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09L + SL11iQmn,ST1.2P1.0,3480lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.480lm | 24,3W | 143,2lm/W ; EndLebensd.: 3.480lm | 25W;Red.50% 1.740lm | 12,5W | 139,2lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.480lm | 24,3W | 143,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 25W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2GC1F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09M + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,3550lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.550lm | 24,9W | 142,6lm/W ; EndLebensd.: 3.550lm | 25,7W;Red.50% 1.775lm | 12,8W | 138,7lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.550lm | 24,9W | 142,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 25,7W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2HC1F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09N + SL11iQmn,ST1.2a,8330lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.330lm | 62,2W | 133,9lm/W ; EndLebensd.: 8.330lm | 65,6W;Red.50% 4.165lm | 29,4W | 141,7lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.330lm | 62,2W | 133,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 65,6W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2AC1F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB090 + SL11iQmn,ST0.5a,8280lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.280lm | 62,2W | 133,1lm/W ; EndLebensd.: 8.280lm | 65,6W;Red.50% 4.140lm | 29,4W | 140,8lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.280lm | 62,2W | 133,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 65,6W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2BC1F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09P + SL11iQmn,PCL,7110lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.110lm | 62,2W | 114,3lm/W ; EndLebensd.: 7.110lm | 65,6W;Red.50% 3.555lm | 29,4W | 120,9lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.110lm | 62,2W | 114,3lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 65,6W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2EC1F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09Q + SL11iQmn,PCR,7110lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.110lm | 62,2W | 114,3lm/W ; EndLebensd.: 7.110lm | 65,6W;Red.50% 3.555lm | 29,4W | 120,9lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.110lm | 62,2W | 114,3lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 65,6W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2FC1F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09R + SL11iQmn,ST1.0a,8070lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.070lm | 62,2W | 129,7lm/W ; EndLebensd.: 8.070lm | 65,6W;Red.50% 4.035lm | 29,4W | 137,2lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.070lm | 62,2W | 129,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 65,6W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2MC1F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09S + SL11iQmn,ST1.0aB,6670lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 6.670lm | 62,2W | 107,2lm/W ; EndLebensd.: 6.670lm | 65,6W;Red.50% 3.335lm | 29,4W | 113,4lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 6.670lm | 62,2W | 107,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 65,6W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2NC1F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09T + SL11iQmn,ST1.2P1.0,8240lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.240lm | 61,5W | 134lm/W ; EndLebensd.: 8.240lm | 64,5W;Red.50% 4.120lm | 29,1W | 141,6lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.240lm | 61,5W | 134lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 64,5W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2GC1F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09U + SL11iQmn,ST0.5ST0.5,8280lm722-40,SR

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.280lm | 62,2W | 133,1lm/W ; EndLebensd.: 8.280lm | 65,6W;Red.50% 4.140lm | 29,4W | 140,8lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.280lm | 62,2W | 133,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 65,6W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2HC1F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09V + SL11iQmn,ST1.2a,3570lm722-40,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.570lm | 24,9W | 143,4lm/W ; EndLebensd.: 3.570lm | 25,7W;Red.50% 1.785lm | 12,8W | 139,5lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.570lm | 24,9W | 143,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 25,7W, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2AC1G08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09W + SL11iQmn,ST1.2a,8330lm722-40,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.330lm | 62,2W | 133,9lm/W ; EndLebensd.: 8.330lm | 65,6W;Red.50% 4.165lm | 29,4W | 141,7lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.330lm | 62,2W | 133,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 65,6W, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2AC1G08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09X + SL11iQmn,ST1.2a,3570lm722-40,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 3.570lm | 24,9W | 143,4lm/W ; EndLebensd.: 3.570lm | 25,7W;Red.50% 1.785lm | 12,8W | 139,5lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 3.570lm | 24,9W | 143,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 25,7W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2AC1Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09Y + SL11iQmn,ST1.2a,8070lm722-40,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ mini, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.070lm | 59,6W | 135,4lm/W ; EndLebensd.: 8.070lm | 62,8W;Red.50% 4.035lm | 28,3W | 142,6lm/W, 2200/2700/3000/4000K, CRI > 70, LF: 722/727/730/740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.070lm | 59,6W | 135,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,8W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 736mm, B: 174mm, H: 116mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC2AC1Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB09Z + SL11 Mastfl.Ans,Ø42,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10008XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB10A + SL11 Mastfl,Ø60/48,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60/48mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10B + SL11 Mastfl,Ø76/60,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10C + Peit.M.Adapt Ø60,Ø76,Neig-15° f.SL11

Adapter, Adapter, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60mm (Ansatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000W12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10D + SL11 ReduStkØ76/60

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10E + SL11 ReduStkØ76/42,Neig-15°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10F + SL11 ReduStkØ76/42,Neig-20°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10G + ReduStk.f.Peit.M.Adapt Ø60/42,verz f.SL11

Reduzierstück, Reduzierstück, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000WR6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10H + SL11mnmd Blende,G4,Stbl,DB702S

Streetlight SL 11 mini/midi; Blende für seitliche Abschirmung, (Blendbegrenzungs-klasse G4), aus Stahlblech, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Höhe: 16mm; Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5XCBLE208G4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10I + SL11mnmd Blende,G6,Stbl,DB702S

Streetlight SL 11 mini/midi; Blende für seitliche Abschirmung, (Blendbegrenzungs-klasse G6), aus Stahlblech, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Höhe: 18mm; Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5XCBLE208G6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10J + SL11mnmd Blende,Stbl,DB702S

Streetlight SL 11 mini/midi; Blende für rückseitige und stirnseitige Abschirmung aus Stahlblech, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCBLE208BL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10K + SL11iQmd,ST1.2a,9590lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.590lm | 60,4W | 158,8lm/W ; EndLebensd.: 9.590lm | 62,5W;Red.50% 4.795lm | 29,7W | 161,4lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.590lm | 60,4W | 158,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A41E08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10L + SL11iQmd,ST1.2a,18900lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.900lm | 124,7W | 151,6lm/W ; EndLebensd.: 18.900lm | 132,2W;Red.50% 9.450lm | 57,4W | 164,6lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.900lm | 124,7W | 151,6lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A41E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10M + SL11iQmd,ST1.2a,9590lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.590lm | 60,4W | 158,8lm/W ; EndLebensd.: 9.590lm | 62,5W;Red.50% 4.795lm | 29,7W | 161,4lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.590lm | 60,4W | 158,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A41F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10N + SL11iQmd,ST0.5a,9500lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.500lm | 60,4W | 157,3lm/W ; EndLebensd.: 9.500lm | 62,5W;Red.50% 4.750lm | 29,7W | 159,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.500lm | 60,4W | 157,3lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3B41F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB100 + SL11iQmd,ST1.2a,18900lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.900lm | 124,7W | 151,6lm/W ; EndLebensd.: 18.900lm | 132,2W;Red.50% 9.450lm | 57,4W | 164,6lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.900lm | 124,7W | 151,6lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10P + SL11iQmd,ST0.5a,18720lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.720lm | 124,7W | 150,1lm/W ; EndLebensd.: 18.720lm | 132,2W;Red.50% 9.360lm | 57,4W | 163,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.720lm | 124,7W | 150,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3B41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10Q + SL11iQmd,PCL,16220lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 16.220lm | 124,7W | 130,1lm/W ; EndLebensd.: 16.220lm | 132,2W;Red.50% 8.110lm | 57,4W | 141,3lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 16.220lm | 124,7W | 130,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10R + SL11iQmd,PCR,16220lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 16.220lm | 124,7W | 130,1lm/W ; EndLebensd.: 16.220lm | 132,2W;Red.50% 8.110lm | 57,4W | 141,3lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 16.220lm | 124,7W | 130,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10S + SL11iQmd,ST1.2P1.0,18520lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.520lm | 121,7W | 152,2lm/W ; EndLebensd.: 18.520lm | 129W;Red.50% 9.260lm | 56,2W | 164,8lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.520lm | 121,7W | 152,2lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 129W, Street-Remote,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3G41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10T + SL11iQmd,ST0.5ST0.5,18720lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.720lm | 124,7W | 150,1lm/W ; EndLebensd.: 18.720lm | 132,2W;Red.50% 9.360lm | 57,4W | 163,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.720lm | 124,7W | 150,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3H41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10U + SL11iQmd,ST1.2a,9210lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.210lm | 60,4W | 152,5lm/W ; EndLebensd.: 9.210lm | 62,5W;Red.50% 4.605lm | 29,6W | 155,6lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.210lm | 60,4W | 152,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A51E08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10V + SL11iQmd,ST1.2a,18110lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.110lm | 124,7W | 145,2lm/W ; EndLebensd.: 18.110lm | 132,2W;Red.50% 9.055lm | 57,2W | 158,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.110lm | 124,7W | 145,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A51E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10W + SL11iQmd,ST1.2a,9210lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.210lm | 60,4W | 152,5lm/W ; EndLebensd.: 9.210lm | 62,5W;Red.50% 4.605lm | 29,6W | 155,6lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.210lm | 60,4W | 152,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A51F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10X + SL11iQmd,ST0.5a,9120lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.120lm | 60,4W | 151lm/W ; EndLebensd.: 9.120lm | 62,5W;Red.50% 4.560lm | 29,6W | 154,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.120lm | 60,4W | 151lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3B51F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10Y + SL11iQmd,ST1.2a,18110lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.110lm | 124,7W | 145,2lm/W ; EndLebensd.: 18.110lm | 132,2W;Red.50% 9.055lm | 57,2W | 158,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.110lm | 124,7W | 145,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A51F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB10Z + SL11iQmd,ST0.5a,17940lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.940lm | 124,7W | 143,9lm/W ; EndLebensd.: 17.940lm | 132,2W;Red.50% 8.970lm | 57,2W | 156,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.940lm | 124,7W | 143,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3B51F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB11A + SL11iQmd,PCL,15540lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 15.540lm | 124,7W | 124,6lm/W ; EndLebensd.: 15.540lm | 132,2W;Red.50% 7.770lm | 57,2W | 135,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 15.540lm | 124,7W | 124,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E51F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11B + SL11iQmd,PCR,15540lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 15.540lm | 124,7W | 124,6lm/W ; EndLebensd.: 15.540lm | 132,2W;Red.50% 7.770lm | 57,2W | 135,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 15.540lm | 124,7W | 124,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F51F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11C + SL11iQmd,ST1.2P1.0,17750lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.750lm | 121,7W | 145,9lm/W ; EndLebensd.: 17.750lm | 129W;Red.50% 8.875lm | 56W | 158,5lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.750lm | 121,7W | 145,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 129W, Street-Remote,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3G51F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11D + SL11iQmd,ST0.5ST0.5,17940lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.940lm | 124,7W | 143,9lm/W ; EndLebensd.: 17.940lm | 132,2W;Red.50% 8.970lm | 57,2W | 156,8lm/W, 3000K, CRI > 80, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.940lm | 124,7W | 143,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3H51F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11E + SL11iQmd,ST1.2a,15580lm830,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 15.580lm | 124,7W | 124,9lm/W ; EndLebensd.: 15.580lm | 132,2W;Red.50% 7.790lm | 57,1W | 136,4lm/W, 3000K, CRI > 80, LF: 830, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 15.580lm | 124,7W | 124,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A31F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11F + SL11iQmd,ST1.2a,14840lm722,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 14.840lm | 124,7W | 119lm/W ; EndLebensd.: 14.840lm | 132,2W;Red.50% 7.420lm | 57,1W | 129,9lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 14.840lm | 124,7W | 119lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A21F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11G + SL11iQmd,PCL,12740lm722,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 12.740lm | 124,7W | 102,2lm/W ; EndLebensd.: 12.740lm | 132,2W;Red.50% 6.370lm | 57,1W | 111,6lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 12.740lm | 124,7W | 102,2lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E21F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11H + SL11iQmd,PCR,12740lm722,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 12.740lm | 124,7W | 102,2lm/W ; EndLebensd.: 12.740lm | 132,2W;Red.50% 6.370lm | 57,1W | 111,6lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 12.740lm | 124,7W | 102,2lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F21F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11I + SL11iQmd,ST0.5a,9500lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.500lm | 60,4W | 157,3lm/W ; EndLebensd.: 9.500lm | 62,5W;Red.50% 4.750lm | 29,7W | 159,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.500lm | 60,4W | 157,3lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3B41E08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11J + SL11iQmd,ST0.5a,18720lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.720lm | 124,7W | 150,1lm/W ; EndLebensd.: 18.720lm | 132,2W;Red.50% 9.360lm | 57,4W | 163,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.720lm | 124,7W | 150,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3B41E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11K + SL11iQmd,PCL,16220lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 16.220lm | 124,7W | 130,1lm/W ; EndLebensd.: 16.220lm | 132,2W;Red.50% 8.110lm | 57,4W | 141,3lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 16.220lm | 124,7W | 130,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E41E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11L + SL11iQmd,PCR,16220lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 16.220lm | 124,7W | 130,1lm/W ; EndLebensd.: 16.220lm | 132,2W;Red.50% 8.110lm | 57,4W | 141,3lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 16.220lm | 124,7W | 130,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F41E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11M + SL11iQmd,ST1.2P1.0,18520lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.520lm | 121,7W | 152,2lm/W ; EndLebensd.: 18.520lm | 129W;Red.50% 9.260lm | 56,2W | 164,8lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.520lm | 121,7W | 152,2lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 129W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3G41E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11N + SL11iQmd,ST0.5ST0.5,18720lm740,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.720lm | 124,7W | 150,1lm/W ; EndLebensd.: 18.720lm | 132,2W;Red.50% 9.360lm | 57,4W | 163,1lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.720lm | 124,7W | 150,1lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3H41E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB110 + SL11iQmd,ST0.5a,9120lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.120lm | 60,4W | 151lm/W ; EndLebensd.: 9.120lm | 62,5W;Red.50% 4.560lm | 29,6W | 154,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.120lm | 60,4W | 151lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3B51E08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11P + SL11iQmd,ST0.5a,17940lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.940lm | 124,7W | 143,9lm/W ; EndLebensd.: 17.940lm | 132,2W;Red.50% 8.970lm | 57,2W | 156,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.940lm | 124,7W | 143,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3B51E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11Q + SL11iQmd,PCL,15540lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 15.540lm | 124,7W | 124,6lm/W ; EndLebensd.: 15.540lm | 132,2W;Red.50% 7.770lm | 57,2W | 135,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 15.540lm | 124,7W | 124,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E51E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11R + SL11iQmd,PCR,15540lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 15.540lm | 124,7W | 124,6lm/W ; EndLebensd.: 15.540lm | 132,2W;Red.50% 7.770lm | 57,2W | 135,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 15.540lm | 124,7W | 124,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F51E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11S + SL11iQmd,ST1.2P1.0,17750lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.750lm | 121,7W | 145,9lm/W ; EndLebensd.: 17.750lm | 129W;Red.50% 8.875lm | 56W | 158,5lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.750lm | 121,7W | 145,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 129W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3G51E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11T + SL11iQmd,ST0.5ST0.5,17940lm730,Comf

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.940lm | 124,7W | 143,9lm/W ; EndLebensd.: 17.940lm | 132,2W;Red.50% 8.970lm | 57,2W | 156,8lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.940lm | 124,7W | 143,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3H51E08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11U + SL11iQmd,ST1.2a,9210lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.210lm | 59,4W | 155,1lm/W ; EndLebensd.: 9.210lm | 61,6W;Red.50% 4.605lm | 28,5W | 161,6lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.210lm | 59,4W | 155,1lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 61,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A51Y08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11V + SL11iQmd,ST0.5a,9120lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.120lm | 59,4W | 153,5lm/W ; EndLebensd.: 9.120lm | 61,6W;Red.50% 4.560lm | 28,5W | 160lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.120lm | 59,4W | 153,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 61,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3B51Y08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11W + SL11iQmd,ST1.0a,8920lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.920lm | 59,4W | 150,2lm/W ; EndLebensd.: 8.920lm | 61,6W;Red.50% 4.460lm | 28,5W | 156,5lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.920lm | 59,4W | 150,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 61,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3M51Y08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11X + SL11iQmd,ST1.0aB,7760lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.760lm | 59,4W | 130,6lm/W ; EndLebensd.: 7.760lm | 61,6W;Red.50% 3.880lm | 28,5W | 136,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.760lm | 59,4W | 130,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 61,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3N51Y08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11Y + SL11iQmd,ST1.2a,18110lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.110lm | 122,7W | 147,6lm/W ; EndLebensd.: 18.110lm | 130,2W;Red.50% 9.055lm | 56,1W | 161,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.110lm | 122,7W | 147,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A51Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB11Z + SL11iQmd,ST0.5a,17940lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.940lm | 122,7W | 146,2lm/W ; EndLebensd.: 17.940lm | 130,2W;Red.50% 8.970lm | 56,1W | 159,9lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.940lm | 122,7W | 146,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3B51Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB12A + SL11iQmd,PCL,15540lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 15.540lm | 122,7W | 126,7lm/W ; EndLebensd.: 15.540lm | 130,2W;Red.50% 7.770lm | 56,1W | 138,5lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 15.540lm | 122,7W | 126,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E51Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12B + SL11iQmd,PCR,15540lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 15.540lm | 122,7W | 126,7lm/W ; EndLebensd.: 15.540lm | 130,2W;Red.50% 7.770lm | 56,1W | 138,5lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 15.540lm | 122,7W | 126,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F51Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12C + SL11iQmd,ST1.0a,17540lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.540lm | 122,7W | 143lm/W ; EndLebensd.: 17.540lm | 130,2W;Red.50% 8.770lm | 56,1W | 156,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.540lm | 122,7W | 143lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3M51Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12D + SL11iQmd,ST1.0aB,15260lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 15.260lm | 122,7W | 124,4lm/W ; EndLebensd.: 15.260lm | 130,2W;Red.50% 7.630lm | 56,1W | 136lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 15.260lm | 122,7W | 124,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3N51Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12E + SL11iQmd,ST1.2P1.0,17750lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.750lm | 119,8W | 148,2lm/W ; EndLebensd.: 17.750lm | 126,7W;Red.50% 8.875lm | 54,9W | 161,7lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.750lm | 119,8W | 148,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 126,7W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3G51Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12F + SL11iQmd,ST0.5ST0.5,17940lm730

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST0.5ST0.5, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.940lm | 122,7W | 146,2lm/W ; EndLebensd.: 17.940lm | 130,2W;Red.50% 8.970lm | 56,1W | 159,9lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.940lm | 122,7W | 146,2lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3H51Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12G + SL11iQmd,ST1.2a,18110lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.110lm | 122,7W | 147,6lm/W ; EndLebensd.: 18.110lm | 130,2W;Red.50% 9.055lm | 56,1W | 161,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.110lm | 122,7W | 147,6lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A51U08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12H + SL11iQmd,ST1.2a,9590lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.590lm | 59,4W | 161,4lm/W ; EndLebensd.: 9.590lm | 61,6W;Red.50% 4.795lm | 28,5W | 168,2lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.590lm | 59,4W | 161,4lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 61,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A41Y08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12I + SL11iQmd,ST1.2a,18900lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.900lm | 122,6W | 154,2lm/W ; EndLebensd.: 18.900lm | 130,2W;Red.50% 9.450lm | 56,3W | 167,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.900lm | 122,6W | 154,2lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A41Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12J + SL11iQmd,ST1.2a,9590lm740,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.590lm | 59,4W | 161,4lm/W ; EndLebensd.: 9.590lm | 61,6W;Red.50% 4.795lm | 28,5W | 168,2lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.590lm | 59,4W | 161,4lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 61,6W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Ausstattung: Standard, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A41U08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12K + SL11iQmd,ST1.2a,18900lm740,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.900lm | 122,6W | 154,2lm/W ; EndLebensd.: 18.900lm | 130,2W;Red.50% 9.450lm | 56,3W | 167,9lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.900lm | 122,6W | 154,2lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A41U08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12L + SL11iQmd,ST1.2a,16240lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 16.240lm | 122,7W | 132,4lm/W ; EndLebensd.: 16.240lm | 130,2W;Red.50% 8.120lm | 56,1W | 144,7lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 16.240lm | 122,7W | 132,4lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A61Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12M + SL11iQmd,ST1.2a,14840lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 14.840lm | 122,8W | 120,8lm/W ; EndLebensd.: 14.840lm | 130,2W;Red.50% 7.420lm | 56,1W | 132,3lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 14.840lm | 122,8W | 120,8lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A21Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12N + SL11iQmd,PCL,12730lm722,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 12.730lm | 122,8W | 103,7lm/W ; EndLebensd.: 12.730lm | 130,2W;Red.50% 6.365lm | 56W | 113,7lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 12.730lm | 122,8W | 103,7lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E21Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12O + SL11iQmd,PCR,12730lm722,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 12.730lm | 122,8W | 103,7lm/W ; EndLebensd.: 12.730lm | 130,2W;Red.50% 6.365lm | 56W | 113,7lm/W, 2200K, CRI > 70, LF: 722, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 12.730lm | 122,8W | 103,7lm/W | 2.200K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F21Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12P + SL11iQmd,ST1.2a,11200lm718,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 11.200lm | 123,4W | 90,8lm/W ; EndLebensd.: 11.200lm | 130,9W;Red.50% 5.600lm | 54,1W | 103,5lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 11.200lm | 123,4W | 90,8lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,9W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A11Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12Q + SL11iQmd,PCL,9610lm718,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.610lm | 123,4W | 77,9lm/W ; EndLebensd.: 9.610lm | 130,9W;Red.50% 4.805lm | 54,1W | 88,8lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.610lm | 123,4W | 77,9lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,9W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E11Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12R + SL11iQmd,PCR,9610lm718,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.610lm | 123,4W | 77,9lm/W ; EndLebensd.: 9.610lm | 130,9W;Red.50% 4.805lm | 54,1W | 88,8lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.610lm | 123,4W | 77,9lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,9W, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F11Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12S + SL11iQmd,ST1.0a,9290lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.290lm | 60,4W | 153,8lm/W ; EndLebensd.: 9.290lm | 62,5W;Red.50% 4.645lm | 29,7W | 156,4lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.290lm | 60,4W | 153,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3M41F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12T + SL11iQmd,ST1.0aB,8080lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.080lm | 60,4W | 133,8lm/W ; EndLebensd.: 8.080lm | 62,5W;Red.50% 4.040lm | 29,7W | 136lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.080lm | 60,4W | 133,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3N41F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12U + SL11iQmd,ST1.0a,18310lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 18.310lm | 124,7W | 146,8lm/W ; EndLebensd.: 18.310lm | 132,2W;Red.50% 9.155lm | 57,4W | 159,5lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 18.310lm | 124,7W | 146,8lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3M41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12V + SL11iQmd,ST1.0aB,15930lm740,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 15.930lm | 124,7W | 127,7lm/W ; EndLebensd.: 15.930lm | 132,2W;Red.50% 7.965lm | 57,4W | 138,8lm/W, 4000K, CRI > 70, LF: 740, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 15.930lm | 124,7W | 127,7lm/W | 4.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3N41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12W + SL11iQmd,ST1.0a,8920lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 8.920lm | 60,4W | 147,7lm/W ; EndLebensd.: 8.920lm | 62,5W;Red.50% 4.460lm | 29,6W | 150,7lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 8.920lm | 60,4W | 147,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3M51F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12X + SL11iQmd,ST1.0aB,7760lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 7.760lm | 60,4W | 128,5lm/W ; EndLebensd.: 7.760lm | 62,5W;Red.50% 3.880lm | 29,6W | 131,1lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 7.760lm | 60,4W | 128,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 62,5W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3N51F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12Y + SL11iQmd,ST1.0a,17550lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.550lm | 124,7W | 140,7lm/W ; EndLebensd.: 17.550lm | 132,2W;Red.50% 8.775lm | 57,2W | 153,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.550lm | 124,7W | 140,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3M51F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB12Z + SL11iQmd,ST1.0aB,15260lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 15.260lm | 124,7W | 122,4lm/W ; EndLebensd.: 15.260lm | 132,2W;Red.50% 7.630lm | 57,2W | 133,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 15.260lm | 124,7W | 122,4lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W,CLO 2.0, Street-Remote, Desk-Remote, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3N51F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB13A + SL11iQmd,ST1.2a,11170lm718,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 11.170lm | 124,5W | 89,7lm/W ; EndLebensd.: 11.170lm | 131,6W;Red.50% 5.585lm | 55,1W | 101,4lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 11.170lm | 124,5W | 89,7lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 131,6W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A11F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13B + SL11iQmd,ST1.2a,11170lm718,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 11.170lm | 124,5W | 89,7lm/W ; EndLebensd.: 11.170lm | 131,6W;Red.50% 5.585lm | 55,1W | 101,4lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 11.170lm | 124,5W | 89,7lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 131,6W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A11G08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13C + SL11iQmd,ST1.2a,16120lm727,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 16.120lm | 123,9W | 130,1lm/W ; EndLebensd.: 16.120lm | 130,9W;Red.50% 8.060lm | 56,7W | 142,2lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 16.120lm | 123,9W | 130,1lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,9W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A61F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13D + SL11iQmd,ST1.2a,16120lm727,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 16.120lm | 123,9W | 130,1lm/W ; EndLebensd.: 16.120lm | 130,9W;Red.50% 8.060lm | 56,7W | 142,2lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 16.120lm | 123,9W | 130,1lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,9W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3A61G08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13E + SL11iQmd,PCL,9590lm718,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.590lm | 124,5W | 77lm/W ; EndLebensd.: 9.590lm | 131,6W;Red.50% 4.795lm | 55,1W | 87lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.590lm | 124,5W | 77lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 131,6W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E11F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13F + SL11iQmd,PCL,9590lm718,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.590lm | 124,5W | 77lm/W ; EndLebensd.: 9.590lm | 131,6W;Red.50% 4.795lm | 55,1W | 87lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.590lm | 124,5W | 77lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 131,6W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E11G08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13G + SL11iQmd,PCL,13830lm727,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 13.830lm | 123,9W | 111,6lm/W ; EndLebensd.: 13.830lm | 130,9W;Red.50% 6.915lm | 56,7W | 122lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 13.830lm | 123,9W | 111,6lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,9W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E61F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13H + SL11iQmd,PCL,13830lm727,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 13.830lm | 123,9W | 111,6lm/W ; EndLebensd.: 13.830lm | 130,9W;Red.50% 6.915lm | 56,7W | 122lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 13.830lm | 123,9W | 111,6lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,9W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3E61G08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13I + SL11iQmd,PCR,9590lm718,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.590lm | 124,5W | 77lm/W ; EndLebensd.: 9.590lm | 131,6W;Red.50% 4.795lm | 55,1W | 87lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.590lm | 124,5W | 77lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 131,6W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F11F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13J + SL11iQmd,PCR,9590lm718,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 9.590lm | 124,5W | 77lm/W ; EndLebensd.: 9.590lm | 131,6W;Red.50% 4.795lm | 55,1W | 87lm/W, 1800K, CRI > 70, LF: 718, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 9.590lm | 124,5W | 77lm/W | 1.800K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 131,6W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F11G08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13K + SL11iQmd,PCR,13830lm727,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 13.830lm | 123,9W | 111,6lm/W ; EndLebensd.: 13.830lm | 130,9W;Red.50% 6.915lm | 56,7W | 122lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 13.830lm | 123,9W | 111,6lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,9W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F61F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13L + SL11iQmd,PCR,13830lm727,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 13.830lm | 123,9W | 111,6lm/W ; EndLebensd.: 13.830lm | 130,9W;Red.50% 6.915lm | 56,7W | 122lm/W, 2700K, CRI > 70, LF: 727, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 13.830lm | 123,9W | 111,6lm/W | 2.700K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,9W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3F61G08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13M + SL11iQmd,ST1.0P1.0,17540lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.540lm | 122,7W | 143lm/W ; EndLebensd.: 17.540lm | 130,2W;Red.50% 8.770lm | 56,1W | 156,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.540lm | 122,7W | 143lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3K51Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13N + SL11iQmd,ST1.0P1.0,17540lm730,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.540lm | 122,7W | 143lm/W ; EndLebensd.: 17.540lm | 130,2W;Red.50% 8.770lm | 56,1W | 156,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.540lm | 122,7W | 143lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3K51G08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB130 + SL11iQmd,ST1.0P1.0,17550lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0P1.0, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.550lm | 124,7W | 140,7lm/W ; EndLebensd.: 17.550lm | 132,2W;Red.50% 8.775lm | 57,2W | 153,4lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.550lm | 124,7W | 140,7lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3K51F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13P + SL11iQmd,ST1.0ST0.5,17650lm730

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0ST0.5, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.650lm | 122,7W | 143,8lm/W ; EndLebensd.: 17.650lm | 130,2W;Red.50% 8.825lm | 56,1W | 157,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.650lm | 122,7W | 143,8lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkgzlos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf- Ansatz),mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3J51Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13Q + SL11iQmd,ST1.0ST0.5,17640lm730,SR/DA

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0ST0.5, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.640lm | 122,6W | 143,9lm/W ; EndLebensd.: 17.640lm | 130,2W;Red.50% 8.820lm | 56,1W | 157,2lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.640lm | 122,6W | 143,9lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 130,2W, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3J51G08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13R + SL11iQmd,ST1.0ST0.5,17650lm730,SR

Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.0ST0.5, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.650lm | 124,7W | 141,5lm/W ; EndLebensd.: 17.650lm | 132,2W;Red.50% 8.825lm | 57,2W | 154,3lm/W, 3000K, CRI > 70, LF: 730, Lichteinst. 1 Beginn Lebensd.: 100% | 17.650lm | 124,7W | 141,5lm/W | 3.000K, Lichteinst. 1 EndLebensd.: 132,2W, Steuerung:CLO 2.0, mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 12,5m, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung wkglos einstellb.: +- 0°, 5°, 10°, 15° (Auf-Ansatz), mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 780mm, B: 376mm, H: 118mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XC3J51F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13S + SL11, Mastfl.Ans,Ø42,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10008XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13T + SL11, Mastfl,Ø60/48,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60/48mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13U + SL11, Mastfl,Ø76/60,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13V + Peit.M.Adapt,Ø60, Ø76,Neig-15° f.SL11

Adapter, Adapter, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60mm (Ansatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000W12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13W + SL11, ReduStkØ76/60

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13X + SL11, ReduStkØ76/42,Neig-15°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13Y + SL11, ReduStkØ76/42,Neig-20°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB13Z + ReduStk.f.Peit.M.Adapt, Ø60/42,verz f.SL11

Reduzierstück, Reduzierstück, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000WR6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB14 + Streetlight SL 11 iQ Mastleuchten

0SRB14A + SL11mnmd,Blende,G4,Stbl,DB702S

Streetlight SL 11 mini/midi; Blende für seitliche Abschirmung, (Blendbegrenzungs-klasse G4), aus Stahlblech, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Höhe: 16mm; Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5XCBLE208G4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB14B + SL11mnmd,Blende,G6,Stbl,DB702S

Streetlight SL 11 mini/midi; Blende für seitliche Abschirmung, (Blendbegrenzungs-klasse G6), aus Stahlblech, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Höhe: 18mm; Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5XCBLE208G6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRB14C + SL11mnmd,Blende,Stbl,DB702S

Streetlight SL 11 mini/midi; Blende für rückseitige und stirnseitige Abschirmung aus Stahlblech, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCBLE208BL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRC01 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC01A + SL21iQmc,ST0.8a,2380lm722,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 123lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C21G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01B + SL21iQmc,ST1.0a,2380lm722,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 123lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D21G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01C + SL21iQmc,STW1.0a,2380lm722,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 123lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E21G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01D + SL21iQmc,P1.0a,2870lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A31G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01E + SL21iQmc,ST0.5a,2870lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B31G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01F + SL21iQmc,ST0.8a,2870lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C31G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01G + SL21iQmc,ST1.0a,2870lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D31G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01H + SL21iQmc,STW1.0a,2870lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E31G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01I + SL21iQmc,ST1.5a,2820lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.820lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P31G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01J + SL21iQmc,P1.0a,4810lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A31G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01K + SL21iQmc,ST0.5a,4810lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B31G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01L + SL21iQmc,ST0.8a,4810lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C31G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01M + SL21iQmc,ST1.0a,4810lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D31G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01N + SL21iQmc,STW1.0a,4810lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E31G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01O + SL21iQmc,PL52,4730lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.730lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1H31G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01P + SL21iQmc,ST1.5a,4730lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.730lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P31G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01Q + SL21iQmc,P1.0a,2980lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A41G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01R + SL21iQmc,ST0.5a,2980lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B41G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01S + SL21iQmc,ST0.8a,2980lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C41G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01T + SL21iQmc,ST1.0a,2980lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D41G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01U + SL21iQmc,STW1.0a,2980lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E41G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01V + SL21iQmc,ST1.5a,2930lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.930lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P41G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01W + SL21iQmc,P1.0a,5010lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A41G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01X + SL21iQmc,ST0.5a,5010lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B41G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01Y + SL21iQmc,ST0.8a,5010lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C41G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC01Z + SL21iQmc,ST1.0a,5010lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D41G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC02A + SL21iQmc,STW1.0a,5010lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E41G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02B + SL21iQmc,PL52,4930lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.930lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1H41G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02C + SL21iQmc,ST1.5a,4930lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.930lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P41G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02D + SL21iQmc,ST0.8a,2570lm727,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.570lm, 133lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C61G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02E + SL21iQmc,ST1.0a,2570lm727,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.570lm, 133lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D61G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02F + SL21iQmc,STW1.0a,2570lm727,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.570lm, 133lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E61G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02G + SL21iQmc,ST1.0aB,2520lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.520lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M31G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02H + SL21iQmc,ST1.0aB,4240lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 117lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M31G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02I + SL21iQmc,ST0.8a,2380lm722,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 123lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C21D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02J + SL21iQmc,ST1.0a,2380lm722,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 123lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D21D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02K + SL21iQmc,STW1.0a,2380lm722,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 123lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E21D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02L + SL21iQmc,P1.0a,2870lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A31D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02M + SL21iQmc,ST0.5a,2870lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B31D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02N + SL21iQmc,ST0.8a,2870lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C31D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02O + SL21iQmc,ST1.0a,2870lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtenggeh. aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D31D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02P + SL21iQmc,STW1.0a,2870lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E31D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02Q + SL21iQmc,ST1.5a,2820lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.820lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P31D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02R + SL21iQmc,P1.0a,4810lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A31D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02S + SL21iQmc,ST0.5a,4810lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK
II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B31D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02T + SL21iQmc,ST0.8a,4810lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK
II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C31D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02U + SL21iQmc,ST1.0a,4810lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK
II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D31D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02V + SL21iQmc,STW1.0a,4810lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E31D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02W + SL21iQmc,PL52,4730lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.730lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1H31D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02X + SL21iQmc,ST1.5a,4730lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.730lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P31D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02Y + SL21iQmc,P1.0a,2980lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A41D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC02Z + SL21iQmc,ST0.5a,2980lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B41D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC03A + SL21iQmc,ST0.8a,2980lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C41D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03B + SL21iQmc,ST1.0a,2980lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D41D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03C + SL21iQmc,STW1.0a,2980lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtenggeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E41D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03D + SL21iQmc,ST1.5a,2930lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.930lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtenggeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P41D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03E + SL21iQmc,P1.0a,5010lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A41D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03F + SL21iQmc,ST0.5a,5010lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B41D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03G + SL21iQmc,ST0.8a,5010lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C41D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03H + SL21iQmc,ST1.0a,5010lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D41D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03I + SL21iQmc,STW1.0a,5010lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E41D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03J + SL21iQmc,PL52,4930lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.930lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1H41D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03K + SL21iQmc,ST1.5a,4930lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.930lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P41D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03L + SL21iQmc,ST0.8a,2570lm727,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.570lm, 133lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, Betriebsumgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C61D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03M + SL21iQmc,ST1.0a,2570lm727,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.570lm, 133lm/W, LF: 727, 2700K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D61D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03N + SL21iQmc,STW1.0a,2570lm727,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.570lm, 133lm/W, LF: 727, 2700K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E61D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03O + SL21iQmc,ST1.0aB,2520lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.520lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M31D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03P + SL21iQmc,ST1.0aB,4240lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 117lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M31D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03Q + SL21iQmc,P1.0a,5030lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.030lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A31Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03R + SL21iQmc,ST0.5a,5110lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B31Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03S + SL21iQmc,ST0.8a,5110lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street

Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C31Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03T + SL21iQmc,ST1.0a,4100lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, 105lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D21Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03U + SL21iQmc,ST1.0a,5110lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D31U08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03V + SL21iQmc ST1.0a,5110lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D31V08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03W + SL21iQmc,ST1.0a,5110lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D31Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03X + SL21iQmc,ST1.0a,5280lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.280lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D41Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03Y + SL21iQmc,ST1.0a,4490lm830,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.490lm, 115lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D51Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC03Z + SL21iQmc,ST1.0a,4430lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.430lm, 113lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D61Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC04A + SL21iQmc,STW1.0a,5110lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E31Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04B + SL21iQmc,PL52,5030lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.030lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1H31Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04C + SL21iQmc,ST1.0aB,4490lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.490lm, 115lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M31U08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04D + SL21iQmc ST1.0aB,4490lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.490lm, 115lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M31V08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04E + SL21iQmc,ST1.0aB,4490lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.490lm, 115lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M31Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04F + SL21iQmc,ST1.5a,5030lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.030lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P31Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04G + SL21iQmc,ST1.0a,2880lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.880lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D31U08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04H + SL21iQmc,ST1.0aB,2530lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.530lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M31U08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04I + SL21iQmc ST1.0a,2880lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.880lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D31V08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04J + SL21iQmc ST1.0aB,2530lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.530lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M31V08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04K + SL21iQmc,ST1.0a,2310lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.310lm, 121lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D21Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04L + SL21iQmc,ST1.0a,2500lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.500lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D61Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04M + SL21iQmc,P1.0a,2840lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A31Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04N + SL21iQmc,ST0.5a,2880lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.880lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B31Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC040 + SL21iQmc,ST0.8a,2880lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.880lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C31Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04P + SL21iQmc,ST1.0a,2880lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.880lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D31Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04Q + SL21iQmc,STW1.0a,2880lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.880lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E31Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04R + SL21iQmc,PL52,2840lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1H31Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04S + SL21iQmc,ST1.5a,2840lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P31Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04T + SL21iQmc,ST1.0aB,2530lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.530lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M31Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04U + SL21iQmc,ST1.0a,2530lm830,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.530lm, 133lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D51Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04V + SL21iQmc,ST1.0a,2970lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 156lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D41Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04W + SL21iQmc,P0.8aB,2510lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.510lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R31D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04X + SL21iQmc,P0.8aB,4220lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.220lm, 116lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R31D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04Y + SL21iQmc,P0.8aB,2510lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.510lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R31G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC04Z + SL21iQmc,P0.8aB,4220lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.220lm, 116lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R31G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC05A + SL21iQmc,P0.8aB,2570lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.570lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R31U08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05B + SL21iQmc,P0.8aB,4550lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.550lm, 116lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R31U08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05C + SL21iQmc P0.8aB,2570lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.570lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R31V08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05D + SL21iQmc P0.8aB,4550lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.550lm, 116lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R31V08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05E + SL21iQmc,P0.8aB,2570lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.570lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R31Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05F + SL21iQmc,P0.8aB,4550lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.550lm, 116lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R31Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05G + SL21iQmc,P0.8a,2830lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:

Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.830lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U31D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05H + SL21iQmc,P0.8a,4750lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.750lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U31D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05I + SL21iQmc,P0.8a,2830lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.830lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear, CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U31G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05J + SL21iQmc,P0.8a,4750lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.750lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear, CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung

zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK
II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U31G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05K + SL21iQmc,P0.8a,2890lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.890lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U31U08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05L + SL21iQmc,P0.8a,5130lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.130lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U31U08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05M + SL21iQmc,P0.8a,2890lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.890lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U31V08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05N + SL21iQmc,P0.8a,5130lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.130lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U31V08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05O + SL21iQmc,P0.8a,2890lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.890lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U31Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05P + SL21iQmc,P0.8a,5130lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.130lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U31Y08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05Q + SL21iQmc,P0.5a,2780lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.780lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V31D08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05R + SL21iQmc,P0.5a,4660lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.660lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V31D08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05S + SL21iQmc,P0.5a,2780lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.780lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm,IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V31G08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05T + SL21iQmc,P0.5a,4660lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.660lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear, CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V31G08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05U + SL21iQmc,P0.5a,2840lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V31U08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05V + SL21iQmc,P0.5a,5030lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.030lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V31U08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05W + SL21iQmc,P0.5a,2840lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V31V08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05X + SL21iQmc,P0.5a,5030lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.030lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V31V08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05Y + SL21iQmc,P0.5a,2840lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V31Y08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC05Z + SL21iQmc,P0.5a,5030lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:

		LB-HT-014+ABK-023	Preisangaben in EUR
		Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.030lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 17W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk. z.B. Siteco 5XE1V31Y08DB oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
0SRC06	+	Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten	
0SRC06A	+	SL21,Mastfl.Ans,Ø42,Alu,DB702S Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück z.B. Siteco 5XC10008XM4 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
0SRC06B	+	SL21,Mastfl,Ø60/48,Alu,DB702S Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60/48mm, Verpackungseinheit: 1 Stück z.B. Siteco 5XC10108XM2 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
0SRC06C	+	SL21,Mastfl,Ø76/60,Alu,DB702S Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück z.B. Siteco 5XC10108XM1 oder Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
0SRC06D	+	SL21,ReduStkØ76/60 f.SL21 Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück	

z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06E + SL21,ReduStkØ76/42,Neig-15°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06F + SL11,ReduStkØ76/42,Neig-20°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06G + Peit.M.Adapt,Ø60,Ø76,Neig-15° f.SL21

Adapter, Adapter, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60mm (Ansatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000W12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06H + ReduStk.f.Peit.M.Adapt,Ø60/42,verz f.SL21

Reduzierstück, Reduzierstück, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000WR6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06I + SL21mn,Blende,St.verz,DB702S 5XEBLE208A

Streetlight SL 21 mini; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE208A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06J + SL21mc,Blende,St.verz,DB702S 5XEBLE108B

Streetlight SL 21 micro; Blende für stirnseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE108B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06K + SL21mc,Blende,G6,St.verz,DB702S 5XEBLE1086

Streetlight SL 21 micro; Blende für seitliche Abschirmung, (Blendbegrenzungs-klasse G6), aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE1086 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06L + mc Blende,St.verz sw

micro; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, schwarz; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLC10A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06M + SL Ltg,5G1.5² L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL05 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06N + SL Ltg,5G1.5² L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL06 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06O + SL Ltg,3G1.5² L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL05 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06P + SL Ltg,3G1.5² L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL06 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06Q + SL21iQmn,P1.0a,5680lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.680lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m,
IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.
z.B. Siteco 5XE2A31D08GB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06R + SL21iQmn,ST0.5a,5680lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.680lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m,
IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.
z.B. Siteco 5XE2B31D08GB oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06S + SL21iQmn,ST0.8a,5680lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.680lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C31D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06T + SL21iQmn,ST1.0a,5680lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.680lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06U + SL21iQmn,STW1.0a,5680lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.680lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E31D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06V + SL21iQmn,PL52,5580lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:

Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.580lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H31D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06W + SL21iQmn,ST1.5a,5580lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.580lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P31D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06X + SL21iQmn,P1.0a,5680lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.680lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A31G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06Y + SL21iQmn,ST0.5a,5680lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.680lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B31G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC06Z + SL21iQmn,ST0.8a,5680lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.680lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C31G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC07A + SL21iQmn,ST1.0a,5680lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.680lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07B + SL21iQmn,STW1.0a,5680lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.680lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK

II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E31G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07C + SL21iQmn,PL52,5580lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.580lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H31G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07D + SL21iQmn,ST1.5a,5580lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.580lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P31G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07E + SL21iQmn,P1.0a,5920lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.920lm, 160lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A41D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07F + SL21iQmn,ST0.5a,5920lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.920lm, 160lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B41D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07G + SL21iQmn,ST0.8a,5920lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.920lm, 160lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C41D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07H + SL21iQmn,ST1.0a,5920lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.920lm, 160lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D41D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07I + SL21iQmn,STW1.0a,5920lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.920lm, 160lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E41D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07J + SL21iQmn,PL52,5810lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.810lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H41D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07K + SL21iQmn,ST1.5a,5810lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.810lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P41D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07L + SL21iQmn,P1.0a,5920lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.920lm, 160lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A41G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07M + SL21iQmn,ST0.5a,5920lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.920lm, 160lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B41G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07N + SL21iQmn,ST0.8a,5920lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.920lm, 160lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C41G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC070 + SL21iQmn,ST1.0a,5920lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.920lm, 160lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D41G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07P + SL21iQmn,STW1.0a,5920lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.920lm, 160lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E41G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07Q + SL21iQmn,PL52,5810lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.810lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H41G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07R + SL21iQmn,ST1.5a,5810lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.810lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P41G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07S + SL21iQmn,ST0.8a,7830lm722,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.830lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C21D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07T + SL21iQmn,ST1.0a,7830lm722,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.830lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D21D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07U + SL21iQmn,STW1.0a,7830lm722,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.830lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E21D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07V + SL21iQmn,ST0.8a,7830lm722,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.830lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C21G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07W + SL21iQmn,ST1.0a,7830lm722,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.830lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D21G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07X + SL21iQmn,STW1.0a,7830lm722,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.830lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E21G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07Y + SL21iQmn,P1.0a,9450lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.450lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A31D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC07Z + SL21iQmn,ST0.5a,9450lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.450lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B31D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC08A + SL21iQmn,ST0.8a,9450lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.450lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C31D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08B + SL21iQmn,ST1.0a,9450lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.450lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08C + SL21iQmn,STW1.0a,9450lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.450lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E31D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08D + SL21iQmn,PL52,9290lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.290lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H31D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08E + SL21iQmn,ST1.5a,9290lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.290lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P31D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08F + SL21iQmn,P1.0a,9450lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.450lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A31G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08G + SL21iQmn,ST0.5a,9450lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.450lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B31G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08H + SL21iQmn,ST0.8a,9450lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.450lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C31G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08I + SL21iQmn,ST1.0a,9450lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.450lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08J + SL21iQmn,STW1.0a,9450lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.450lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E31G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08K + SL21iQmn,PCR,8620lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.620lm, 122lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2G31G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08L + SL21iQmn,PL52,9290lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.290lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H31G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08M + SL21iQmn,ST1.5a,9290lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.290lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P31G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08N + SL21iQmn,P1.0a,9860lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.860lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A41D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08O + SL21iQmn,ST0.5a,9860lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.860lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B41D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08P + SL21iQmn,ST0.8a,9860lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.860lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C41D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08Q + SL21iQmn,ST1.0a,9860lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.860lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D41D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08R + SL21iQmn,STW1.0a,9860lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.860lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E41D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08S + SL21iQmn,PL52,9690lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.690lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H41D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08T + SL21iQmn,ST1.5a,9690lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.690lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P41D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08U + SL21iQmn,P1.0a,9860lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.860lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A41G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08V + SL21iQmn,ST0.5a,9860lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.860lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B41G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08W + SL21iQmn,ST0.8a,9860lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.860lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C41G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08X + SL21iQmn,ST1.0a,9860lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.860lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D41G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08Y + SL21iQmn,STW1.0a,9860lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.860lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E41G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC08Z + SL21iQmn,PCL,8980lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.980lm, 127lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2F41G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC09A + SL21iQmn,PCR,8980lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.980lm, 127lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2G41G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09B + SL21iQmn,PL52,9690lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.690lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H41G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09C + SL21iQmn,ST1.5a,9690lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.690lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P41G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09D + SL21iQmn,ST1.0a,8480lm727,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.480lm, 120lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D61D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09E + SL21iQmn,STW1.0a,8480lm727,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.480lm, 120lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E61D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09F + SL21iQmn,ST0.8a,8480lm727,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.480lm, 120lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C61G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09G + SL21iQmn,ST1.0a,8480lm727,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.480lm, 120lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D61G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09H + SL21iQmn,STW1.0a,8480lm727,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.480lm, 120lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E61G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09I + SL21iQmn,ST0.5a,10820lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.820lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B31D08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09J + SL21iQmn,ST0.8a,10820lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.820lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C31D08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09K + SL21iQmn,ST1.0a,10820lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.820lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31D08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09L + SL21iQmn,STW1.0a,10820lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.820lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E31D08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09M + SL21iQmn,ST0.5a,10820lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.820lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B31G08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09N + SL21iQmn,ST0.8a,10820lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.820lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C31G08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09O + SL21iQmn,ST1.0a,10820lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.820lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31G08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09P + SL21iQmn,STW1.0a,10820lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.820lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E31G08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09Q + SL21iQmn,ST0.5a,11290lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.290lm, 158lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B41D08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09R + SL21iQmn,ST0.8a,11290lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.290lm, 158lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C41D08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09S + SL21iQmn,ST1.0a,11290lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.290lm, 158lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D41D08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09T + SL21iQmn,STW1.0a,11290lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.290lm, 158lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E41D08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09U + SL21iQmn,ST0.5a,11290lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.290lm, 158lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B41G08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09V + SL21iQmn,ST0.8a,11290lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.290lm, 158lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C41G08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09W + SL21iQmn,ST1.0a,11290lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.290lm, 158lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D41G08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09X + SL21iQmn,STW1.0a,11290lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.290lm, 158lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E41G08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09Y + SL21iQmn,P1.0a,5990lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC09Z + SL21iQmn,ST0.5a,5990lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC10A + SL21iQmn,ST0.8a,5990lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10B + SL21iQmn,ST1.0a,4810lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.810lm, 121lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D21Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10C + SL21iQmn,ST1.0a,5990lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31U08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10D + SL21iQmn,ST1.0a,5990lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31V08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10E + SL21iQmn,ST1.0a,5990lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10F + SL21iQmn,ST1.0a,6190lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.190lm, 156lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D41Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10G + SL21iQmn,ST1.0a,5260lm830,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.260lm, 132lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D51Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10H + SL21iQmn,ST1.0a,5200lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.200lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D61Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10I + SL21iQmn,STW1.0a,5990lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10J + SL21iQmn,PCL,5460lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.460lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2F31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10K + SL21iQmn,PCR,5460lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts,
Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.460lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K,
VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W,
Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2G31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10L + SL21iQmn,PL52,5880lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.880lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10M + SL21iQmn,ST1.0aB,5270lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.270lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M31U08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10N + SL21iQmn,ST1.0aB,5270lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.270lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M31V08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC100 + SL21iQmn,ST1.0aB,5270lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.270lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10P + SL21iQmn,ST1.5a,5880lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.880lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10Q + SL21iQmn,ST1.0a,9750lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.750lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31U08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10R + SL21iQmn,ST1.0aB,8580lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.580lm, 121lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M31U08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10S + SL21iQmn,ST1.0a,11210lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.210lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31U08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10T + SL21iQmn,ST1.0aB,9870lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.870lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M31U08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10U + SL21iQmn,ST1.0a,9750lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.750lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31V08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10V + SL21iQmn,ST1.0aB,8580lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.580lm, 121lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M31V08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10W + SL21iQmn,ST1.0a,11210lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.210lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31V08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10X + SL21iQmn,ST1.0aB,9870lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.870lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M31V08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10Y + SL21iQmn,ST1.0a,7820lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.820lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D21Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC10Z + SL21iQmn,ST1.0a,9000lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.000lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D21Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC11A + SL21iQmn,ST1.0a,8460lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.460lm, 119lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D61Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11B + SL21iQmn,ST1.0a,9730lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.730lm, 134lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D61Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11C + SL21iQmn,P1.0a,9750lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.750lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11D + SL21iQmn,ST0.5a,9750lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.750lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11E + SL21iQmn,ST0.8a,9750lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.750lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11F + SL21iQmn,ST1.0a,9750lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.750lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11G + SL21iQmn,STW1.0a,9750lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.750lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11H + SL21iQmn,PCL,8880lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.880lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2F31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11I + SL21iQmn,PCR,8880lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts,
Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.880lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K,
VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W,
Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2G31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11J + SL21iQmn,PL52,9580lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.580lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11K + SL21iQmn,ST1.5a,9580lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.580lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11L + SL21iQmn,ST1.0aB,8580lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.580lm, 121lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11M + SL21iQmn,ST0.5a,11210lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.210lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B31Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11N + SL21iQmn,ST0.8a,11210lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.210lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C31Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11O + SL21iQmn,ST1.0a,11210lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.210lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D31Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11P + SL21iQmn,STW1.0a,11210lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.210lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E31Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11Q + SL21iQmn,ST1.0aB,9870lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.870lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M31Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11R + SL21iQmn,ST1.0a,8560lm830,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.560lm, 121lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D51Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11S + SL21iQmn,ST1.0a,9850lm830,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.850lm, 136lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D51Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11T + SL21iQmn,ST1.0a,10080lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.080lm, 142lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D41Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11U + SL21iQmn,ST1.0a,11600lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.600lm, 160lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D41Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11V + SL21iQmn,P0.8aB,4930lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.930lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11W + SL21iQmn,P0.8aB,8210lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.210lm, 116lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11X + SL21iQmn,P0.8aB,9400lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.400lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31D08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11Y + SL21iQmn,P0.8aB,4930lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.930lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC11Z + SL21iQmn,P0.8aB,8210lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.210lm, 116lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC12A + SL21iQmn,P0.8aB,9400lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.400lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31G08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12B + SL21iQmn,P0.8aB,5200lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.200lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31U08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12C + SL21iQmn,P0.8aB,8460lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.460lm, 119lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31U08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12D + SL21iQmn,P0.8aB,9740lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.740lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31U08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12E + SL21iQmn,P0.8aB,5200lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.200lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31V08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12F + SL21iQmn,P0.8aB,8460lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.460lm, 119lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31V08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12G + SL21iQmn,P0.8aB,9740lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.740lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31V08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12H + SL21iQmn,P0.8aB,5200lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.200lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12I + SL21iQmn,P0.8aB,8460lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.460lm, 119lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12J + SL21iQmn,P0.8aB,9740lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.740lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R31Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12K + SL21iQmn,P0.8a,5730lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.730lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus

Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12L + SL21iQmn,P0.8a,9540lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.540lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12M + SL21iQmn,P0.8a,10920lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.920lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31D08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12N + SL21iQmn,P0.8a,5730lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.730lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC120 + SL21iQmn,P0.8a,9540lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.540lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn
der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss,
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung
zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12P + SL21iQmn,P0.8a,10920lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.920lm, 153lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn
der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss,
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung
zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31G08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12Q + SL21iQmn,P0.8a,6040lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.040lm, 152lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31U08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12R + SL21iQmn,P0.8a,9830lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.830lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31U08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12S + SL21iQmn,P0.8a,11310lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.310lm, 156lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31U08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12T + SL21iQmn,P0.8a,6040lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.040lm, 152lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31V08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12U + SL21iQmn,P0.8a,9830lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.830lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31V08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12V + SL21iQmn,P0.8a,11310lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.310lm, 156lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31V08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12W + SL21iQmn,P0.8a,6040lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.040lm, 152lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12X + SL21iQmn,P0.8a,9830lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.830lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12Y + SL21iQmn,P0.8a,11310lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.310lm, 156lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U31Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC12Z + SL21iQmn,P0.5a,5580lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.580lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31D08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC13A + SL21iQmn,P0.5a,9290lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.290lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31D08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13B + SL21iQmn,P0.5a,10640lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.640lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31D08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13C + SL21iQmn,P0.5a,5580lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.580lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 39W, Red.: 18W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31G08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13D + SL21iQmn,P0.5a,9290lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.290lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31G08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13E + SL21iQmn,P0.5a,10640lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.640lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 72W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31G08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13F + SL21iQmn,P0.5a,5880lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.880lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31U08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13G + SL21iQmn,P0.5a,9580lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.580lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31U08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13H + SL21iQmn,P0.5a,11020lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.020lm, 152lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31U08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13I + SL21iQmn,P0.5a,5880lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.880lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31V08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13J + SL21iQmn,P0.5a,9580lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.580lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31V08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13K + SL21iQmn,P0.5a,11020lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.020lm, 152lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31V08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13L + SL21iQmn,P0.5a,5880lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.880lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31Y08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13M + SL21iQmn,P0.5a,9580lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.580lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 71W, Ende der Lebensd.: 75W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31Y08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13N + SL21iQmn,P0.5a,11020lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.020lm, 152lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 73W, Ende der Lebensd.: 76W, Red.: 33W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V31Y08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13O + SL21 Mastfl.Ans,Ø42,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10008XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13P + SL21 Mastfl,Ø60/48,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60/48mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13Q + SL21 Mastfl,Ø76/60,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13R + SL21 ReduStkØ76/60

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13S + SL21 ReduStkØ76/42,Neig-15°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13T + SL21 ReduStkØ76/42,Neig-20°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13U + Peit.M.Adapt Ø60,Ø76,Neig-15° f.SL21

Adapter, Adapter, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60mm (Ansatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000W12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13V + ReduStk.f.Peit.M.Adapt Ø60/42,verz f.SL21

Reduzierstück, Reduzierstück, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000WR6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13W + SL21mn Blende,St.verz,DB702S

Streetlight SL 21 mini; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE208A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13X + mc Blende,St.verz,sw

micro; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, schwarz; Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5XEBLC10A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13Y + SL Ltg,5G1.5²,L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL05 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC13Z + SL Ltg,5G1.5²,L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL06 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC14A + SL Ltg,3G1.5²,L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB3BL05 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14B + SL Ltg,3G1.5²,L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL06 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14C + SL21iQmd,ST1.0a,19500lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.500lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m,
IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XE3D31D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14D + SL21iQmd,STW1.0a,19500lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.500lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m,
IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XE3E31D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14E + SL21iQmd,PL52,19170lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.170lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG:
iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m,
IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XE3H31D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14F + SL21iQmd,ST1.5a,19170lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.170lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P31D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14G + SL21iQmd,ST0.5a,19500lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.500lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B31G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14H + SL21iQmd,ST0.8a,19500lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.500lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C31G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14I + SL21iQmd,ST1.0a,19500lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.500lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D31G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14J + SL21iQmd,STW1.0a,19500lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.500lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E31G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14K + SL21iQmd,PCL,18560lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.560lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3F31G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14L + SL21iQmd,ST0.5a,19500lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.500lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B31D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14M + SL21iQmd,PCR,18560lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.560lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3G31G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14N + SL21iQmd,ST0.8a,19500lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.500lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C31D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC140 + SL21iQmd,PL52,19170lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.170lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H31G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14P + SL21iQmd,ST1.5a,19170lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.170lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P31G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14Q + SL21iQmd,ST0.5a,20360lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.360lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B41D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14R + SL21iQmd,ST0.8a,20360lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.360lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C41D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14S + SL21iQmd,ST1.0a,20360lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.360lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D41D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14T + SL21iQmd,STW1.0a,20360lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.360lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E41D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14U + SL21iQmd,PL52,20000lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.000lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H41D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14V + SL21iQmd,ST1.5a,20000lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.000lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P41D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14W + SL21iQmd,ST0.5a,20360lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.360lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B41G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14X + SL21iQmd,ST0.8a,20360lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.360lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C41G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14Y + SL21iQmd,ST1.0a,20360lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.360lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D41G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC14Z + SL21iQmd,STW1.0a,20360lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.360lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E41G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC15A + SL21iQmd,PCL,19370lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.370lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3F41G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15B + SL21iQmd,PCR,19370lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.370lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3G41G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15C + SL21iQmd,PL52,20000lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.000lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H41G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15D + SL21iQmd,ST1.5a,20000lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.000lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P41G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15E + SL21iQmd,ST0.8a,19210lm722,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.210lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C21D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15F + SL21iQmd,ST1.0a,19210lm722,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.210lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D21D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15G + SL21iQmd,STW1.0a,19210lm722,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.210lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E21D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15H + SL21iQmd,ST0.8a,19210lm722,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.210lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C21G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15I + SL21iQmd,ST1.0a,19210lm722,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.210lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D21G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15J + SL21iQmd,STW1.0a,19210lm722,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.210lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E21G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15K + SL21iQmd,ST0.5a,23230lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.230lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B31D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15L + SL21iQmd,ST0.8a,23230lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.230lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C31D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15M + SL21iQmd,ST1.0a,23230lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.230lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D31D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15N + SL21iQmd,STW1.0a,23230lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.230lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E31D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15O + SL21iQmd,ST0.5a,23230lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.230lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B31G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15P + SL21iQmd,ST0.8a,23230lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.230lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C31G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15Q + SL21iQmd,ST1.0a,23230lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.230lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D31G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15R + SL21iQmd,STW1.0a,23230lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.230lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E31G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15S + SL21iQmd,ST0.5a,24250lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 24.250lm, 156lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B41D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15T + SL21iQmd,ST0.8a,24250lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 24.250lm, 156lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C41D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15U + SL21iQmd,ST1.0a,24250lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 24.250lm, 156lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D41D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15V + SL21iQmd,STW1.0a,24250lm740,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 24.250lm, 156lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E41D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15W + SL21iQmd,ST0.5a,24250lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 24.250lm, 156lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B41G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15X + SL21iQmd,ST0.8a,24250lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 24.250lm, 156lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C41G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15Y + SL21iQmd,ST1.0a,24250lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 24.250lm, 156lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D41G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC15Z + SL21iQmd,STW1.0a,24250lm740,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 24.250lm, 156lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E41G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC16A + SL21iQmd,ST0.8a,20820lm727,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.820lm, 134lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C61D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16B + SL21iQmd,ST1.0a,20820lm727,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.820lm, 134lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D61D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16C + SL21iQmd,STW1.0a,20820lm727,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.820lm, 134lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Comfort, CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E61D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16D + SL21iQmd,ST0.8a,20820lm727,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.820lm, 134lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C61G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16E + SL21iQmd,ST1.0a,20820lm727,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.820lm, 134lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D61G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16F + SL21iQmd,STW1.0a,20820lm727,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.820lm, 134lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E61G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16G + SL21iQmd,ST1.0a,18340lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.340lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D31U08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16H + SL21iQmd,ST1.0aB,16140lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 16.140lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M31U08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16I + SL21iQmd,ST1.0a,21550lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.550lm, 158lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D31U08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16J + SL21iQmd,ST1.0a,18340lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.340lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D31V08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16K + SL21iQmd,ST1.0aB,16140lm730 SR,D4i,LST

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 16.140lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M31V08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16L + SL21iQmd,ST1.0a,21550lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.550lm, 158lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D31V08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16M + SL21iQmd,ST1.0aB,18970lm730 SR,D4i,LST

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.970lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M31V08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16N + SL21iQmd,ST1.0a,14710lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.710lm, 114lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D21Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16O + SL21iQmd,ST1.0a,17280lm722,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.280lm, 127lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D21Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16P + SL21iQmd,ST1.0a,15910lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.910lm, 123lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D61Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16Q + SL21iQmd,ST1.0a,18700lm727,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.700lm, 137lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D61Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16R + SL21iQmd,P1.0a,18340lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.340lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3A31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16S + SL21iQmd,ST0.5a,18340lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.340lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16T + SL21iQmd,ST0.8a,18340lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.340lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16U + SL21iQmd,ST1.0a,18340lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.340lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16V + SL21iQmd,STW1.0a,18340lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.340lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16W + SL21iQmd,PCL,17070lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.070lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3F31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16X + SL21iQmd,PCR,17070lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.070lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3G31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16Y + SL21iQmd,PL52,18020lm730,SR,D4i,LST,ZoZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.020lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC16Z + SL21iQmd,ST1.5a,18020lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.020lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC17A + SL21iQmd,ST1.0aB,16140lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 16.140lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17B + SL21iQmd,ST0.5a,21550lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.550lm, 158lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B31Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17C + SL21iQmd,ST0.8a,21550lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.550lm, 158lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C31Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17D + SL21iQmd,ST1.0a,21550lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.550lm, 158lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D31Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17E + SL21iQmd,STW1.0a,21550lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.550lm, 158lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E31Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17F + SL21iQmd,ST1.0aB,18970lm730,SR,D4i,LST

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.970lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M31Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17G + SL21iQmd,ST1.0a,16100lm830,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 16.100lm, 125lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D51Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17H + SL21iQmd,ST1.0a,18920lm830,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.920lm, 139lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D51Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17I + SL21iQmd,ST1.0a,18980lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.980lm, 147lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D41Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17J + SL21iQmd,ST1.0a,22330lm740,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.330lm, 164lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 62W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D41Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17K + SL21iQmd,P0.8aB,16930lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 16.930lm, 115lm/W, LF: 730, 3000K, VG:
iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set,
Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m,
IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XE3R31D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17L + SL21iQmd,P0.8aB,20170lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.170lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R31D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17M + SL21iQmd,P0.8aB,16930lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 16.930lm, 115lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R31G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17N + SL21iQmd,P0.8aB,20170lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.170lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R31G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17O + SL21iQmd,P0.8aB,15920lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.920lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R31U08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17P + SL21iQmd,P0.8aB,18710lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.710lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R31U08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17Q + SL21iQmd,P0.8aB,15920lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.920lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart
Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R31V08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17R + SL21iQmd,P0.8aB,18710lm730,SR D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.710lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R31V08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17S + SL21iQmd,P0.8aB,15920lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.920lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17T + SL21iQmd,P0.8aB,18710lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.710lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R31Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17U + SL21iQmd,P0.8a,19670lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.670lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U31D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17V + SL21iQmd,P0.8a,23430lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.430lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U31D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17W + SL21iQmd,P0.8a,19670lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.670lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U31G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17X + SL21iQmd,P0.8a,23430lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.430lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss,

pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U31G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17Y + SL21iQmd,P0.8a,18500lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.500lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U31U08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC17Z + SL21iQmd,P0.8a,21740lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.740lm, 159lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U31U08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC18A + SL21iQmd,P0.8a,18500lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.500lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.

-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U31V08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18B + SL21iQmd,P0.8a,21740lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.740lm, 159lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U31V08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18C + SL21iQmd,P0.8a,18500lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.500lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18D + SL21iQmd,P0.8a,21740lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.740lm, 159lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U31Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18E + SL21iQmd,P0.5a,19170lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.170lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V31D08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18F + SL21iQmd,P0.5a,22830lm730,Comf

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.830lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Comfort, Dimmkennlinie linear, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V31D08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18G + SL21iQmd,P0.5a,19170lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.170lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 161W, Red.: 62W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V31G08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18H + SL21iQmd,P0.5a,22830lm730,SR

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.830lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimmkennlinie linear,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 156W, Ende der Lebensd.: 162W, Red.: 69W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V31G08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18I + SL21iQmd,P0.5a,18020lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.020lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V31U08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18J + SL21iQmd,P0.5a,21180lm730,SR,D4i,LSTZu

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.180lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V31U08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18K + SL21iQmd,P0.5a,18020lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.020lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V31V08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18L + SL21iQmd,P0.5a,21180lm730 SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.180lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V31V08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18M + SL21iQmd,P0.5a,18020lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.020lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 129W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 56W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V31Y08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18N + SL21iQmd,P0.5a,21180lm730,SR,D4i,LST,Zo

Streetlight SL 21 iQ midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 21.180lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V31Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18O + SL21, Mastfl.Ans,Ø42,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10008XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18P + SL21, Mastfl,Ø60/48,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60/48mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18Q + SL21, Mastfl,Ø76/60,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18R + SL21, ReduStkØ76/60

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18S + SL21, ReduStkØ76/42,Neig-15°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18T + SL21, ReduStkØ76/42,Neig-20°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18U + Peit.M.Adapt, Ø60,Ø76,Neig-15° f.SL21

Adapter, Adapter, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60mm (Ansatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000W12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18V + ReduStk.f.Peit.M.Adapt, Ø60/42,verz f.SL21

Reduzierstück, Reduzierstück, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000WR6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18W + SL21md Blende,St.verz,sw

mid; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, schwarz; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBC30A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18X + SL21md Blende,St.verz DB702S

Streetlight SL 21 midi; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE308A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18Y + SL21md Blende,St.verz,DB702S

Streetlight SL 21 midi; Blende für stirnseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE308B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC18Z + SL21md Blende,G6 St.verz,DB702S

Streetlight SL 21 midi; Blende für seitliche Abschirmung, (Blendbegrenzungs-klasse G6), aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE3086 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC19 + Streetlight SL 21 Smart Interface Mastleuchten

0SRC19A + SL,Ltg,5G1.5²,L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL05 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC19B + SL,Ltg,5G1.5²,L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL06 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC19C + SL,Ltg,5G1.5²,L8.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL08 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC19D + SL,Ltg,5G1.5²,L10.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL10 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC19E + SL,Ltg,5G1.5²,L12.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL12 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC19F + SL,Ltg,3G1.5²,L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL05 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC19G + SL,Ltg,3G1.5²,L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL06 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC19H + SL,Ltg,3G1.5²,L8.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL08 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC19I + SL,Ltg,3G1.5²,L10.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRC19J + SL,Ltg,3G1.5²,L12.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRD01 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD01A + SL21mc,ST1.0a,5110lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D33R08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01B + SL21mc,P1.0a,5110lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:

235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A33S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01C + SL21mc,ST0.5a,5110lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B33S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01D + SL21mc,ST0.8a,5110lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C33S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01E + SL21mc,ST1.0a,5110lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D33S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01F + SL21mc,STW1.0a,5110lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E33S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01G + SL21mc,PL52,5020lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.020lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1H33S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01H + SL21mc,ST1.5a,5020lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.020lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P33S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01I + SL21mc,P1.0a,5320lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A43S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01J + SL21mc,ST0.5a,5320lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B43S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01K + SL21mc,ST0.8a,5320lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C43S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01L + SL21mc,ST1.0a,5320lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D43S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01M + SL21mc,STW1.0a,5320lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E43S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01N + SL21mc,PL52,5230lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1H43S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD010 + SL21mc,ST1.5a,5230lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P43S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01P + SL21mc,P1.0a,5110lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A33T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01Q + SL21mc,ST0.5a,5110lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B33T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01R + SL21mc,ST0.8a,5110lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C33T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01S + SL21mc,ST1.0a,5110lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D33T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01T + SL21mc,STW1.0a,5110lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E33T08DB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01U + SL21mc,PL52,5020lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.020lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1H33T08DB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01V + SL21mc,ST1.5a,5020lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.020lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P33T08DB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01W + SL21mc,P1.0a,5320lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1A43T08DB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01X + SL21mc,ST0.5a,5320lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1B43T08DB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01Y + SL21mc,ST0.8a,5320lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1C43T08DB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD01Z + SL21mc,ST1.0a,5320lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1D43T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten**0SRD02A** + **SL21mc,STW1.0a,5320lm740,D4i,Slo/u**

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1E43T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02B + **SL21mc,PL52,5230lm740,D4i,Slo/u**

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1H43T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02C + **SL21mc,ST1.5a,5230lm740,D4i,Slo/u**

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1P43T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02D + SL21mc,ST1.0aB,4500lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.500lm, 115lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M33R08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02E + SL21mc,ST1.0aB,4500lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.500lm, 115lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M33S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02F + SL21mc,ST1.0aB,4500lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.500lm, 115lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 528mm, B:
235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1M33T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02G + SL21mc,P1.0a,2290lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.290lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5A37N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02H + SL21mc,P1.0a,5110lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5A37N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02I + SL21mc,P1.0a,2380lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.

-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5A47N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02J + SL21mc,P1.0a,5320lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5A47N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02K + SL21mc,ST0.5a,2290lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.290lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5B37N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02L + SL21mc,ST0.5a,5110lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH:
4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5B37N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02M + SL21mc,ST0.5a,2380lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar,
Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm²,
Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:
Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W,
Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH:
4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5B47N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02N + SL21mc,ST0.5a,5320lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar,
Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm²,
Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:
Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W,
Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH:
4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5B47N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02O + SL21mc,ST0.8a,2290lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar,
Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm²,
Bemessungslichtstrom: 2.290lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:
Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W,
Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5C37N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02P + SL21mc,ST0.8a,5110lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5C37N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02Q + SL21mc,ST0.8a,2380lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5C47N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02R + SL21mc,ST0.8a,5320lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,

Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5C47N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02S + SL21mc,ST1.0a,4230lm722,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 4.230lm, 108lm/W, LF: 722, 2200K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5D27N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02T + SL21mc,ST1.0a,2290lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.290lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5D37N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02U + SL21mc,ST1.0a,5110lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:

Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W,
Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH:
4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5D37N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02V + SL21mc,ST1.0a,2380lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar,
Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm²,
Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:
Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W,
Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH:
4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5D47N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02W + SL21mc,ST1.0a,5320lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar,
Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm²,
Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:
Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W,
Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH:
4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5D47N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02X + SL21mc,ST1.0a,4400lm830,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 4.400lm, 113lm/W, LF: 830, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5D57N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02Y + SL21mc,ST1.0a,4580lm727,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 4.580lm, 117lm/W, LF: 727, 2700K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5D67N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD02Z + SL21mc,STW1.0a,2290lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.290lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5E37N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD03A + SL21mc,STW1.0a,5110lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5E37N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03B + SL21mc,STW1.0a,2380lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5E47N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03C + SL21mc,STW1.0a,5320lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.320lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5E47N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03D + SL21mc,PL52,2250lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.250lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5H37N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03E + SL21mc,PL52,5020lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.020lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5H37N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03F + SL21mc,PL52,2340lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.340lm, 148lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.

-40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5H47N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03G + SL21mc,PL52,5230lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.230lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5H47N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03H + SL21mc,ST1.5a,2250lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.250lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5P37N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03I + SL21mc,ST1.5a,5020lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.020lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5P37N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03J + SL21mc,ST1.5a,2340lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.340lm, 148lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5P47N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03K + SL21mc,ST1.5a,5230lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.230lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5P47N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03L + SL21mc,P0.8aB,4470lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.470lm, 114lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß

DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R33R08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03M + SL21mc,P0.8aB,4470lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.470lm, 114lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R33S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03N + SL21mc,P0.8aB,4470lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.470lm, 114lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1R33T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03O + SL21mc,P0.8a,5040lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.040lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U33R08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03P + SL21mc,P0.8a,5040lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.040lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U33S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03Q + SL21mc,P0.8a,5040lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.040lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1U33T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03R + SL21mc,P0.5a,4940lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V33R08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03S + SL21mc,P0.5a,4940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V33S08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03T + SL21mc,P0.5a,4940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE1V33T08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03U + SL21mc,P0.8a,1870lm722,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 1.870lm, 118lm/W, LF: 722, 2200K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m,

IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5U27N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03V + SL21mc,P0.8a,4180lm722,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 4.180lm, 107lm/W, LF: 722, 2200K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5U27N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03W + SL21mc,P0.8a,2340lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.340lm, 148lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5U47N08CB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03X + SL21mc,P0.8a,5250lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.250lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5U47N08DB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03Y + SL21mc,P0.8a,4340lm830,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 4.340lm, 111lm/W, LF: 830, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5U57N08DB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD03Z + SL21mc,P0.8a,2020lm727,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 2.020lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5U67N08CB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD04A + SL21mc,P0.8a,4520lm727,NEMA7

Streetlight SL 21 micro, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 4.520lm, 116lm/W, LF: 727, 2700K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

vormont., Leitungsl: 6,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 39W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 18W, Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 528mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE5U67N08DB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04B + SL21,Mastfl.Ans Ø42,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10008XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04C + SL21,Mastfl Ø60/48,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60/48mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04D + SL21,Mastfl Ø76/60,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04E + SL21,ReduStk Ø76/60

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04F + SL21,ReduStk Ø76/42,Neig-15°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04G + SL21,ReduStk Ø76/42,Neig-20°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04H + Peit.M.Adapt,Ø60 Ø76,Neig-15° f.SL21

Adapter, Adapter, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60mm (Ansatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000W12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04I + ReduStk.f.Peit.M.Adapt,Ø60/42 verz f.SL21

Reduzierstück, Reduzierstück, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000WR6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04J + SL21mc,Blende,St.verz,DB702S

Streetlight SL 21 micro; Blende für stirnseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE108B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04K + SL21mc,Blende,G6,St.verz,DB702S

Streetlight SL 21 micro; Blende für seitliche Abschirmung, (Blendbegrenzungsklasse G6), aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE1086 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04L + SL21mn, Blende,St.verz,DB702S

Streetlight SL 21 mini; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE208A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04M + mc, Blende,St.verz,sw

micro; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, schwarz; Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5XEBLC10A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04N + SL, Ltg,5G1.5²,L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL05 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04O + SL, Ltg,5G1.5²,L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL06 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04P + SL, Ltg,5G1.5²,L8.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04Q + SL, Ltg,5G1.5²,L10.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL10 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04R + SL, Ltg,5G1.5²,L12.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL12 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04S + SL, Ltg,3G1.5²,L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL05 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04T + SL, Ltg,3G1.5²,L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL06 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04U + SL, Ltg,3G1.5²,L8.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL08 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04V + SL, Ltg,3G1.5²,L10.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL10 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04W + SL, Ltg,3G1.5²,L12.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04X + SL21mn,ST1.0a,5940lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D33R08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04Y + SL21mn,ST1.0a,9040lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D33R08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD04Z + SL21mn,ST1.0a,12940lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.940lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D33R08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD05A + SL21mn,P1.0a,5940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A33S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05B + SL21mn,ST0.5a,5940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B33S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05C + SL21mn,ST0.8a,5940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Lichtpunkth: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C33S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05D + SL21mn,ST1.0a,5940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Lichtpunkth: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D33S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05E + SL21mn,STW1.0a,5940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Lichtpunkth: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E33S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05F + SL21mn,PL52,5840lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.840lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H33S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05G + SL21mn,ST1.5a,5840lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.840lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P33S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05H + SL21mn,P1.0a,6180lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A43S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05I + SL21mn,ST0.5a,6180lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B43S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05J + SL21mn,ST0.8a,6180lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C43S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05K + SL21mn,ST1.0a,6180lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D43S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05L + SL21mn,STW1.0a,6180lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E43S08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05M + SL21mn,PL52,6080lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.080lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H43S08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05N + SL21mn,ST1.5a,6080lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.080lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P43S08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05O + SL21mn,P1.0a,9040lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05P + SL21mn,ST0.5a,9040lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05Q + SL21mn,ST0.8a,9040lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05R + SL21mn,ST1.0a,9040lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05S + SL21mn,STW1.0a,9040lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05T + SL21mn,PCL,8240lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.240lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2F33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05U + SL21mn,PCR,8240lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts,
Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.240lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K,
VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2G33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05V + SL21mn,PL52,8890lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05W + SL21mn,ST1.5a,8890lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05X + SL21mn,P1.0a,9430lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A43S08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05Y + SL21mn,ST0.5a,9430lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B43S08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD05Z + SL21mn,ST0.8a,9430lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C43S08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD06A + SL21mn,ST1.0a,9430lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D43S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06B + SL21mn,STW1.0a,9430lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E43S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06C + SL21mn,PCL,8590lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.590lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2F43S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06D + SL21mn,PCR,8590lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts,
Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.590lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K,
VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2G43S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06E + SL21mn,PL52,9260lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.260lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H43S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06F + SL21mn,ST1.5a,9260lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.260lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P43S08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06G + SL21mn,ST0.5a,12940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.940lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B33S08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06H + SL21mn,ST0.8a,12940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.940lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C33S08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06I + SL21mn,ST1.0a,12940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.940lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D33S08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06J + SL21mn,STW1.0a,12940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.940lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E33S08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06K + SL21mn,ST0.5a,13500lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 13.500lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B43S08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06L + SL21mn,ST0.8a,13500lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 13.500lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C43S08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06M + SL21mn,ST1.0a,13500lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 13.500lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D43S08JB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06N + SL21mn,STW1.0a,13500lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 13.500lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E43S08JB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06O + SL21mn,P1.0a,5940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A33T08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06P + SL21mn,ST0.5a,5940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B33T08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06Q + SL21mn,ST0.8a,5940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C33T08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06R + SL21mn,ST1.0a,5940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D33T08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06S + SL21mn,STW1.0a,5940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E33T08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06T + SL21mn,PL52,5840lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.840lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H33T08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06U + SL21mn,ST1.5a,5840lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.840lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P33T08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06V + SL21mn,P1.0a,6180lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A43T08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06W + SL21mn,ST0.5a,6180lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B43T08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06X + SL21mn,ST0.8a,6180lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C43T08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06Y + SL21mn,ST1.0a,6180lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D43T08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD06Z + SL21mn,STW1.0a,6180lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E43T08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD07A + SL21mn,PL52,6080lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.080lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H43T08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07B + SL21mn,ST1.5a,6080lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.080lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P43T08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07C + SL21mn,ST0.8a,7490lm722,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.490lm, 114lm/W, LF: 722, 2200K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C23T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07D + SL21mn,ST1.0a,7490lm722,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.490lm, 114lm/W, LF: 722, 2200K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D23T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07E + SL21mn,STW1.0a,7490lm722,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.490lm, 114lm/W, LF: 722, 2200K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E23T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07F + SL21mn,P1.0a,9040lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07G + SL21mn,ST0.5a,9040lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07H + SL21mn,ST0.8a,9040lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07I + SL21mn,ST1.0a,9040lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07J + SL21mn,STW1.0a,9040lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07K + SL21mn,PCL,8240lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.240lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2F33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07L + SL21mn,PCR,8240lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.240lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2G33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07M + SL21mn,PL52,8890lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07N + SL21mn,ST1.5a,8890lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD070 + SL21mn,P1.0a,9430lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2A43T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07P + SL21mn,ST0.5a,9430lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B43T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07Q + SL21mn,ST0.8a,9430lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C43T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07R + SL21mn,ST1.0a,9430lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D43T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07S + SL21mn,STW1.0a,9430lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E43T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07T + SL21mn,PCL,8590lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl.,asymmetrisch, links, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.590lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2F43T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07U + SL21mn,PCR,8590lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.590lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2G43T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07V + SL21mn,PL52,9260lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.260lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2H43T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07W + SL21mn,ST1.5a,9260lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.260lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2P43T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07X + SL21mn,ST0.8a,8110lm727,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.110lm, 123lm/W, LF: 727, 2700K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C63T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07Y + SL21mn,ST1.0a,8110lm727,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.110lm, 123lm/W, LF: 727, 2700K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D63T08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD07Z + SL21mn,STW1.0a,8110lm727,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.110lm, 123lm/W, LF: 727, 2700K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E63T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD08A + SL21mn,ST0.5a,12940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.940lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B33T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08B + SL21mn,ST0.8a,12940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.940lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C33T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08C + SL21mn,ST1.0a,12940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.940lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D33T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08D + SL21mn,STW1.0a,12940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.940lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E33T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08E + SL21mn,ST0.5a,13500lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 13.500lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2B43T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08F + SL21mn,ST0.8a,13500lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 13.500lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2C43T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08G + SL21mn,ST1.0a,13500lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 13.500lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2D43T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08H + SL21mn,STW1.0a,13500lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 13.500lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2E43T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08I + SL21mn,ST1.0aB,5230lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M33R08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08J + SL21mn,ST1.0aB,7960lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.960lm, 121lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M33R08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08K + SL21mn,ST1.0aB,11390lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.390lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M33R08JB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08L + SL21mn,ST1.0aB,5230lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M33S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08M + SL21mn,ST1.0aB,7960lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.960lm, 121lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W,
Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08N + SL21mn,ST1.0aB,11390lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.390lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W,
Red.: 41W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M33S08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08O + SL21mn,ST1.0aB,5230lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W,
Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B:
235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M33T08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08P + SL21mn,ST1.0aB,7960lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.960lm, 121lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08Q + SL21mn,ST1.0aB,11390lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.390lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2M33T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08R + SL21mn,P1.0a,5940lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6A37N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08S + SL21mn,P1.0a,9040lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6A37N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08T + SL21mn,P1.0a,6180lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6A47N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08U + SL21mn,P1.0a,9430lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1

Stk.

z.B. Siteco 5XE6A47N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08V + SL21mn,ST0.5a,5940lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6B37N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08W + SL21mn,ST0.5a,9040lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6B37N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08X + SL21mn,ST0.5a,12830lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 12.830lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 90W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6B37N08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08Y + SL21mn,ST0.5a,6180lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6B47N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD08Z + SL21mn,ST0.5a,9430lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6B47N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD09A + SL21mn,ST0.5a,13390lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 13.390lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 87W,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Ende der Lebensd.: 90W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6B47N08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09B + SL21mn,ST0.8a,5940lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6C37N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09C + SL21mn,ST0.8a,9040lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6C37N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09D + SL21mn,ST0.8a,12830lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 12.830lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 90W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6C37N08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09E + SL21mn,ST0.8a,6180lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6C47N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09F + SL21mn,ST0.8a,9430lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6C47N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09G + SL21mn,ST0.8a,13390lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm²,

Bemessungslichtstrom: 13.390lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 90W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6C47N08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09H + SL21mn,ST1.0a,7490lm722,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 7.490lm, 114lm/W, LF: 722, 2200K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6D27N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09I + SL21mn,ST1.0a,10620lm722,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 10.620lm, 122lm/W, LF: 722, 2200K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 90W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6D27N08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09J + SL21mn,ST1.0a,5940lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6D37N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09K + SL21mn,ST1.0a,9040lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6D37N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09L + SL21mn,ST1.0a,12830lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 12.830lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 90W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6D37N08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09M + SL21mn,ST1.0a,6180lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6D47N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09N + SL21mn,ST1.0a,9430lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6D47N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09O + SL21mn,ST1.0a,13390lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 13.390lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 90W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6D47N08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09P + SL21mn,ST1.0a,7780lm830,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 7.780lm, 118lm/W, LF: 830, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6D57N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09Q + SL21mn,ST1.0a,11030lm830,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 11.030lm, 126lm/W, LF: 830, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 90W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6D57N08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09R + SL21mn,ST1.0a,11500lm727,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 11.500lm, 132lm/W, LF: 727, 2700K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 90W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1

Stk.

z.B. Siteco 5XE6D67N08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09S + SL21mn,STW1.0a,5940lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.940lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6E37N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09T + SL21mn,STW1.0a,9040lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.040lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6E37N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09U + SL21mn,STW1.0a,12830lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 12.830lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 90W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6E37N08JB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09V + SL21mn,STW1.0a,6180lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 6.180lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6E47N08GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09W + SL21mn,STW1.0a,9430lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.430lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6E47N08HB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09X + SL21mn,STW1.0a,13390lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 13.390lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 90W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),

pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6E47N08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09Y + SL21mn,PL52,5840lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.840lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6H37N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD09Z + SL21mn,PL52,8890lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 8.890lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6H37N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD10A + SL21mn,PL52,6080lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 6.080lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6H47N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10B + SL21mn,PL52,9260lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.260lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6H47N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10C + SL21mn,ST1.5a,5840lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.840lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6P37N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10D + SL21mn,ST1.5a,8890lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm²,

Bemessungslichtstrom: 8.890lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6P37N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10E + SL21mn,ST1.5a,6080lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 6.080lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6P47N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10F + SL21mn,ST1.5a,9260lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.260lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6P47N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10G + SL21mn,P0.8aB,5160lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.160lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R33R08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10H + SL21mn,P0.8aB,7850lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.850lm, 119lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R33R08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10I + SL21mn,P0.8aB,11230lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.230lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R33R08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10J + SL21mn,P0.8aB,5160lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.160lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R33S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10K + SL21mn,P0.8aB,7850lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.850lm, 119lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10L + SL21mn,P0.8aB,11230lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.230lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R33S08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10M + SL21mn,P0.8aB,5160lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.160lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R33T08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10N + SL21mn,P0.8aB,7850lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.850lm, 119lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD100 + SL21mn,P0.8aB,11230lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.230lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2R33T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10P + SL21mn,P0.8a,5990lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U33R08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10Q + SL21mn,P0.8a,9120lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.120lm, 138lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U33R08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10R + SL21mn,P0.8a,13050lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 13.050lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U33R08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10S + SL21mn,P0.8a,5990lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U33S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10T + SL21mn,P0.8a,9120lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.120lm, 138lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10U + SL21mn,P0.8a,13050lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 13.050lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U33S08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10V + SL21mn,P0.8a,5990lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U33T08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10W + SL21mn,P0.8a,9120lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.120lm, 138lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10X + SL21mn,P0.8a,13050lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 13.050lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2U33T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10Y + SL21mn,P0.5a,5840lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.840lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm,
LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V33R08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD10Z + SL21mn,P0.5a,8890lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm,
LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V33R08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD11A + SL21mn,P0.5a,12720lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.720lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm,
LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V33R08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11B + SL21mn,P0.5a,5840lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.840lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V33S08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11C + SL21mn,P0.5a,8890lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V33S08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11D + SL21mn,P0.5a,12720lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.720lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V33S08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11E + SL21mn,P0.5a,5840lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.840lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V33T08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11F + SL21mn,P0.5a,8890lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.890lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V33T08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11G + SL21mn,P0.5a,12720lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.720lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 41W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE2V33T08JB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11H + SL21mn,P0.8a,4960lm722,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 4.960lm, 123lm/W, LF: 722, 2200K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6U27N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11I + SL21mn,P0.8a,7550lm722,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 7.550lm, 114lm/W, LF: 722, 2200K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6U27N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11J + SL21mn,P0.8a,6240lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 6.240lm, 155lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6U47N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11K + SL21mn,P0.8a,9510lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 9.510lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6U47N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11L + SL21mn,P0.8a,7850lm830,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 7.850lm, 119lm/W, LF: 830, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6U57N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11M + SL21mn,P0.8a,5370lm727,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 5.370lm, 133lm/W, LF: 727, 2700K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 40W, Ende der Lebensd.: 41W, Red.: 19W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6U67N08GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11N + SL21mn,P0.8a,8180lm727,NEMA7

Streetlight SL 21 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 1,5mm², Bemessungslichtstrom: 8.180lm, 124lm/W, LF: 727, 2700K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 628mm, B: 235mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE6U67N08HB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11O + SL21 Mastfl.Ans Ø42,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10008XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11P + SL21 Mastfl,Ø60/48 Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60/48mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11Q + SL21 Mastfl,Ø76/60 Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11R + SL21 ReduStk Ø76/60

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11S + SL21 ReduStk Ø76/42 Neig-15°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11T + SL21 ReduStk Ø76/42 Neig-20°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11U + Peit.M.Adapt Ø60 Ø76,Neig-15° f.SL21

Adapter, Adapter, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60mm (Ansatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000W12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11V + ReduStk.f.Peit.M.Adapt Ø60/42 verz f.SL21

Reduzierstück, Reduzierstück, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000WR6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11W + SL21mn,Blende St.verz,DB702S

Streetlight SL 21 mini; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE208A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11X + SL21mn,Blende St.verz DB702S

Streetlight SL 21 mini; Blende für stirnseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE208B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11Y + SL21mn,Blende G6,St.verz,DB702S

Streetlight SL 21 mini; Blende für seitliche Abschirmung, (Blendbegrenzungsklasse G6), aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE2086 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD11Z + mn Blende St.verz,sw

mini; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, schwarz; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLC20A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD12A + SL,Ltg 5G1.5²,L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL05 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12B + SL,Ltg 5G1.5²,L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL06 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12C + SL,Ltg 5G1.5²,L8.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL08 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12D + SL,Ltg 5G1.5²,L10.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL10 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12E + SL,Ltg 5G1.5²,L12.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL12 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12F + SL,Ltg 3G1.5²,L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL05 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12G + SL,Ltg 3G1.5²,L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL06 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12H + SL,Ltg 3G1.5²,L8.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL08 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12I + SL,Ltg 3G1.5²,L10.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12J + SL,Ltg 3G1.5²,L12.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12K + SL21md,ST1.0a,14340lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W,
Red.: 46W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D33R08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12L + SL21md,ST1.0a,18270lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W,
Red.: 61W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D33R08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12M + SL21md,ST1.0a,22700lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W,
Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D33R08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12N + SL21md,ST0.5a,14340lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W,
Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B33S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12O + SL21md,ST0.8a,14340lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W,
Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C33S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12P + SL21md,ST1.0a,14340lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D33S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12Q + SL21md,STW1.0a,14340lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E33S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12R + SL21md,PL52,14100lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.100lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H33S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12S + SL21md,ST1.5a,14100lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.100lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P33S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12T + SL21md,ST0.5a,14950lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B43S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12U + SL21md,ST0.8a,14950lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C43S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12V + SL21md,ST1.0a,14950lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D43S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12W + SL21md,STW1.0a,14950lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E43S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12X + SL21md,PL52,14690lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.690lm, 148lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H43S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12Y + SL21md,ST1.5a,14690lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.690lm, 148lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W,
Red.: 46W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P43S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD12Z + SL21md,ST0.5a,18270lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W,
Red.: 61W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD13A + SL21md,ST0.8a,18270lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W,
Red.: 61W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13B + SL21md,ST1.0a,18270lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13C + SL21md,STW1.0a,18270lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13D + SL21md,PCL,17390lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.390lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3F33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13E + SL21md,PCR,17390lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.390lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3G33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13F + SL21md,PL52,17960lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.960lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13G + SL21md,ST1.5a,17960lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.960lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13H + SL21md,ST0.5a,20180lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W,
Red.: 65W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B43S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13I + SL21md,ST0.8a,20180lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W,
Red.: 65W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C43S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13J + SL21md,ST1.0a,20180lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W,
Red.: 65W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D43S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13K + SL21md,STW1.0a,20180lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E43S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13L + SL21md,PCL,19200lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.200lm, 131lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3F43S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13M + SL21md,PCR,19200lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.200lm, 131lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3G43S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13N + SL21md,PL52,19830lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.830lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H43S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13O + SL21md,ST1.5a,19830lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.830lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P43S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13P + SL21md,ST0.5a,22700lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B33S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13Q + SL21md,ST0.8a,22700lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C33S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13R + SL21md,ST1.0a,22700lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D33S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13S + SL21md,STW1.0a,22700lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E33S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13T + SL21md,ST0.5a,23710lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W,
Red.: 70W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B43S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13U + SL21md,ST0.8a,23710lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W,
Red.: 70W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C43S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13V + SL21md,ST1.0a,23710lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W,
Red.: 70W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D43S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13W + SL21md,STW1.0a,23710lm740,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E43S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13X + SL21md,ST0.8a,11880lm722,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.880lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C23T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13Y + SL21md,ST1.0a,11880lm722,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.880lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D23T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD13Z + SL21md,STW1.0a,11880lm722,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 11.880lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W,
Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E23T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD14A + SL21md,ST0.5a,14340lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W,
Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B33T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14B + SL21md,ST0.8a,14340lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W,
Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C33T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14C + SL21md,ST1.0a,14340lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D33T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14D + SL21md,STW1.0a,14340lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E33T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14E + SL21md,PL52,14100lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.100lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H33T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14F + SL21md,ST1.5a,14100lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.100lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P33T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14G + SL21md,ST0.5a,14950lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B43T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14H + SL21md,ST0.8a,14950lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C43T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14I + SL21md,ST1.0a,14950lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W,
Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D43T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14J + SL21md,STW1.0a,14950lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W,
Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E43T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14K + SL21md,PL52,14690lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.690lm, 148lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i,
Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W,
Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H43T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14L + SL21md,ST1.5a,14690lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.690lm, 148lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P43T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14M + SL21md,ST0.8a,12860lm727,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.860lm, 129lm/W, LF: 727, 2700K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C63T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14N + SL21md,ST1.0a,12860lm727,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.860lm, 129lm/W, LF: 727, 2700K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D63T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14O + SL21md,STW1.0a,12860lm727,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.860lm, 129lm/W, LF: 727, 2700K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E63T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14P + SL21md,ST0.5a,18270lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14Q + SL21md,ST0.8a,18270lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14R + SL21md,ST1.0a,18270lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14S + SL21md,STW1.0a,18270lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14T + SL21md,PCL,17390lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.390lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3F33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14U + SL21md,PCR,17390lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl.,asymmetrisch, rechts, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.390lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3G33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14V + SL21md,PL52,17960lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.960lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14W + SL21md,ST1.5a,17960lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.960lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14X + SL21md,ST0.5a,20180lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B43T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14Y + SL21md,ST0.8a,20180lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C43T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD14Z + SL21md,ST1.0a,20180lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D43T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD15A + SL21md,STW1.0a,20180lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E43T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15B + SL21md,PCL,19200lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-L, direkt strahl., asymmetrisch, links, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.200lm, 131lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3F43T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15C + SL21md,PCR,19200lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PC-R, direkt strahl., asymmetrisch, rechts, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.200lm, 131lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3G43T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15D + SL21md,PL52,19830lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.830lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3H43T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15E + SL21md,ST1.5a,19830lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.830lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3P43T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15F + SL21md,ST0.8a,18780lm722,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.780lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C23T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15G + SL21md,ST1.0a,18780lm722,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.780lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D23T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15H + SL21md,STW1.0a,18780lm722,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.780lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E23T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15I + SL21md,ST0.5a,22700lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B33T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15J + SL21md,ST0.8a,22700lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C33T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15K + SL21md,ST1.0a,22700lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D33T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15L + SL21md,STW1.0a,22700lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E33T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15M + SL21md,ST0.5a,23710lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3B43T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15N + SL21md,ST0.8a,23710lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C43T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15O + SL21md,ST1.0a,23710lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D43T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15P + SL21md,STW1.0a,23710lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E43T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15Q + SL21md,ST0.8a,20350lm727,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.350lm, 135lm/W, LF: 727, 2700K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3C63T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15R + SL21md,ST1.0a,20350lm727,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.350lm, 135lm/W, LF: 727, 2700K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3D63T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15S + SL21md,STW1.0a,20350lm727,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 20.350lm, 135lm/W, LF: 727, 2700K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3E63T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15T + SL21md,ST1.0aB,12620lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.620lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M33R08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15U + SL21md,ST1.0aB,16080lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 16.080lm, 118lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M33R08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15V + SL21md,ST1.0aB,19980lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.980lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M33R08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15W + SL21md,ST1.0aB,12620lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.620lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M33S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15X + SL21md,ST1.0aB,16080lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 16.080lm, 118lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15Y + SL21md,ST1.0aB,19980lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.980lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W,
Red.: 70W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M33S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD15Z + SL21md,ST1.0aB,12620lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.620lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W,
Red.: 46W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M33T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD16A + SL21md,ST1.0aB,16080lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 16.080lm, 118lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W,
Red.: 61W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°,mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B:
335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16B + SL21md,ST1.0aB,19980lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.980lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M33T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16C + SL21md,ST1.0aB,19980lm730,D4i,LST,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.980lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i mit LeistungsRed., Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, LeistungsRed., Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, Mastfl. bitte sep. bestell., Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, mehrstufige Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3M32Y08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16D + SL21md,P1.0a,14340lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W, Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7A37N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16E + SL21md,P1.0a,18270lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7A37N08MB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16F + SL21md,P1.0a,14950lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W, Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7A47N08LB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16G + SL21md,P1.0a,20180lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7A47N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16H + SL21md,ST0.5a,14340lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W, Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7B37N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16I + SL21md,ST0.5a,18270lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7B37N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16J + SL21md,ST0.5a,22700lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1

Stk.

z.B. Siteco 5XE7B37N08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16K + SL21md,ST0.5a,14950lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W, Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7B47N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16L + SL21md,ST0.5a,20180lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7B47N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16M + SL21md,ST0.5a,23710lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7B47N08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16N + SL21md,ST0.8a,14340lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W, Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7C37N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16O + SL21md,ST0.8a,18270lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7C37N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16P + SL21md,ST0.8a,22700lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7C37N08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16Q + SL21md,ST0.8a,14950lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W, Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7C47N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16R + SL21md,ST0.8a,20180lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7C47N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16S + SL21md,ST0.8a,23710lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7C47N08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16T + SL21md,ST1.0a,14990lm722,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.990lm, 112lm/W, LF: 722, 2200K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 134W, Ende der Lebensd.: 141W, Red.: 60W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7D27N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16U + SL21md,ST1.0a,18780lm722,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 18.780lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7D27N08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16V + SL21md,ST1.0a,14340lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:

Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W,
Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m,
IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XE7D37N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16W + SL21md,ST1.0a,18270lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar,
Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm²,
Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:
Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 136W,
Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m,
IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XE7D37N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16X + SL21md,ST1.0a,22700lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar,
Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm²,
Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:
Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 151W,
Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m,
IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XE7D37N08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16Y + SL21md,ST1.0a,14950lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W, Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7D47N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD16Z + SL21md,ST1.0a,20180lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7D47N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD17A + SL21md,ST1.0a,23710lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7D47N08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17B + SL21md,ST1.0a,15800lm830,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 15.800lm, 115lm/W, LF: 830, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7D57N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17C + SL21md,ST1.0a,19520lm830,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 19.520lm, 129lm/W, LF: 830, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7D57N08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17D + SL21md,ST1.0a,16240lm727,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 16.240lm, 121lm/W, LF: 727, 2700K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 134W, Ende der Lebensd.: 141W, Red.: 60W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1

Stk.

z.B. Siteco 5XE7D67N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17E + SL21md,ST1.0a,20350lm727,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 20.350lm, 135lm/W, LF: 727, 2700K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7D67N08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17F + SL21md,STW1.0a,14340lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.340lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W, Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7E37N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17G + SL21md,STW1.0a,18270lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 18.270lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7E37N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17H + SL21md,STW1.0a,22700lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 22.700lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7E37N08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17I + SL21md,STW1.0a,14950lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.950lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W, Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7E47N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17J + SL21md,STW1.0a,20180lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 20.180lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7E47N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17K + SL21md,STW1.0a,23710lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 23.710lm, 157lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7E47N08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17L + SL21md,PL52,14100lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.100lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W, Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7H37N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17M + SL21md,PL52,17960lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 17.960lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,

Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7H37N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17N + SL21md,PL52,14690lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.690lm, 149lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W, Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7H47N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17O + SL21md,PL52,19830lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 19.830lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7H47N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17P + SL21md,ST1.5a,14100lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 14.100lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:

Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W,
Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m,
IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XE7P37N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17Q + SL21md,ST1.5a,17960lm730,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar,
Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm²,
Bemessungslichtstrom: 17.960lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:
Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 136W,
Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m,
IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XE7P37N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17R + SL21md,ST1.5a,14690lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar,
Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm²,
Bemessungslichtstrom: 14.690lm, 149lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung:
Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 98W,
Ende der Lebensd.: 101W, Red.: 45W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300),
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO
12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m,
IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XE7P47N08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17S + SL21md,ST1.5a,19830lm740,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 19.830lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 147W, Ende der Lebensd.: 155W, Red.: 65W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7P47N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17T + SL21md,P0.8aB,12450lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.450lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R33R08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17U + SL21md,P0.8aB,15870lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.870lm, 117lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R33R08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17V + SL21md,P0.8aB,19710lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.710lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R33R08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17W + SL21md,P0.8aB,12450lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.450lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R33S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17X + SL21md,P0.8aB,15870lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.870lm, 117lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17Y + SL21md,P0.8aB,19710lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.710lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm,
LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R33S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD17Z + SL21md,P0.8aB,12450lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.450lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm,
LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R33T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD18A + SL21md,P0.8aB,15870lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.870lm, 117lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i,
Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß
DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung
einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm,
LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18B + SL21md,P0.8aB,19710lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8aB, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.710lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3R33T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18C + SL21md,P0.8a,14470lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.470lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U33R08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18D + SL21md,P0.8a,18430lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.430lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U33R08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18E + SL21md,P0.8a,22900lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.900lm, 152lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U33R08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18F + SL21md,P0.8a,14470lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.470lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U33S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18G + SL21md,P0.8a,18430lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.430lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18H + SL21md,P0.8a,22900lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.900lm, 152lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U33S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18I + SL21md,P0.8a,14470lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.470lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U33T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18J + SL21md,P0.8a,18430lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 18.430lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18K + SL21md,P0.8a,22900lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.900lm, 152lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3U33T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18L + SL21md,P0.5a,14100lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.100lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V33R08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18M + SL21md,P0.5a,17960lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.960lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V33R08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18N + SL21md,P0.5a,22310lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.310lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V33R08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18O + SL21md,P0.5a,14100lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.100lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V33S08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18P + SL21md,P0.5a,17960lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.960lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V33S08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18Q + SL21md,P0.5a,22310lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.310lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V33S08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18R + SL21md,P0.5a,14100lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 14.100lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 100W, Ende der Lebensd.: 102W, Red.: 46W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V33T08LB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18S + SL21md,P0.5a,17960lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.960lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 136W, Ende der Lebensd.: 142W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V33T08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18T + SL21md,P0.5a,22310lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P0.5a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 22.310lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 151W, Ende der Lebensd.: 157W, Red.: 70W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, Mastfl. bitte sep. bestell., L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, LichtpunktH: 4..8m, Smart Interface unten und oben, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE3V33T08NB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18U + SL21md,P0.8a,15120lm722,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 15.120lm, 113lm/W, LF: 722, 2200K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 134W, Ende der Lebensd.: 141W, Red.: 60W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7U27N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18V + SL21md,P0.8a,15940lm830,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 15.940lm, 116lm/W, LF: 830, 3000K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 137W, Ende der Lebensd.: 144W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK10, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7U57N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18W + SL21md,P0.8a,16380lm727,NEMA7

Streetlight SL 21 midi, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P0.8a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, LED, 3G 2,5mm², Bemessungslichtstrom: 16.380lm, 122lm/W, LF: 727, 2700K, VG: NEMA (7pin), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 12,5m, Leitungsausprägung: H05VV-F, Beginn der Lebensd.: 134W, Ende der Lebensd.: 141W, Red.: 60W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss (EN AC-44300), pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944, mehrstufiges Dichtungssystem, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°, L: 644mm, B: 335mm, H: 110mm, Zopfmaß: 42mm (Ansatz), LichtpunktH: 4..8m, IP66, SK I ,CE,ENEC,ENEC+,VDE,IK10,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XE7U67N08MB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18X + SL21, Mastfl.Ans Ø42,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10008XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18Y + SL21, Mastfl Ø60/48,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60/48mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD18Z + SL21, Mastfl Ø76/60,Alu,DB702S

Streetlight SL 11/21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10108XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19 + Streetlight SL 21 Zhaga/Nema Mastleuchten

0SRD19A + SL21, ReduStk Ø76/60

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19B + SL21, ReduStk Ø76/42,Neig-15°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19C + SL21, ReduStk Ø76/42,Neig-20°,verz

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, verzinkt, Zopfmaß: 76/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR14A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19D + Peit.M.Adapt, Ø60 Ø76,Neig-15° f.SL21

Adapter, Adapter, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60mm (Ansatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000W12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19E + ReduStk.f.Peit.M.Adapt, Ø60/42 verz f.SL21

Reduzierstück, Reduzierstück, aus Stahl, verzinkt, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC10000WR6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19F + md Blende St.verz sw

mid; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, schwarz; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLC30A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19G + SL21md,Blende,St.verz DB702S

Streetlight SL 21 midi; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE308A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19H + SL21md,Blende,St.verz,DB702S

Streetlight SL 21 midi; Blende für stirnseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE308B oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19I + SL21md,Blende,G6,St.verz,DB702S

Streetlight SL 21 midi; Blende für seitliche Abschirmung, (Blendbegrenzungsklasse G6), aus Stahl, verzinkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLE3086 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19J + mn, Blende,St.verz,sw

mini; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, schwarz; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLC20A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19K + SL,Ltg, 5G1.5²,L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6YB5BL05 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19L + SL,Ltg, 5G1.5²,L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL06 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19M + SL,Ltg, 5G1.5²,L8.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19N + SL,Ltg, 5G1.5²,L10.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19O + SL,Ltg, 5G1.5²,L12.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB5BL12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19P + SL,Ltg, 3G1.5²,L5.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL05 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19Q + SL,Ltg, 3G1.5²,L6.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL06 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19R + SL,Ltg, 3G1.5²,L8.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL08 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19S + SL,Ltg, 3G1.5²,L10.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL10 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRD19T + SL,Ltg, 3G1.5²,L12.5m

Anschlussleitung, für Streetlight SL, Leitung, Leitungsausprägung: H07RN-F, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6YB3BL12 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE + Streetlight SL 31 Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09
Leistungsumfang:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRE01 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE01A + SL31mc ST1.0a,1440lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 micro Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 139,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², LeitungsL: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W /

(am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK
II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.
z.B. Siteco 5XH1D31A08CA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01B + SL31mc ST1.0a,1440lm730,Easy

Streetlight SL 31 micro Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert.
ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 139,8lm/W;
Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul,
CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung:
Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus
Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert
beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert;
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W /
(am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK
II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.
z.B. Siteco 5XH1D3AA08CA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01C + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 micro Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus
PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730,
3000K; 139,8lm/W; Dimmkennlinie linear, Überhitzungsschutz, intelligente
Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB
702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar,
werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm²,
Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz;
Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei
Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE,
UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.
z.B. Siteco 5XH5D31A08CA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01D + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,Easy

Streetlight SL 31 micro Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert.
ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 139,8lm/W;
Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz;
Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5
high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus
Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert
beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert;
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W /

(am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK
II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.
z.B. Siteco 5XH5D3AA08CA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01E + SL31mc ST1.0a,4710lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 micro Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66;SK
II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.
z.B. Siteco 5XH1D31A08DA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01F + SL31mc ST1.0a,4710lm730,Easy

Streetlight SL 31 micro Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66;SK
II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.
z.B. Siteco 5XH1D3AA08DA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01G + SL31mc,ST1.0a,4710lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 micro Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%):

15,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D31A08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01H + SL31mc,ST1.0a,4710lm730,Easy

Streetlight SL 31 micro Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3AA08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01I + SL31mc ST1.0a,1440lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 micro Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 139,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D31B08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01J + SL31mc,ST1.0a,1170lm722,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 micro Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.170lm, LF: 722, 2200K; 113,6lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am

Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D71B08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01K + SL31mc ST1.0a,1440lm730,ELST

Streetlight SL 31 micro Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 139,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3AB08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01L + SL31mc,STW1.0a,1490lm740,ELST

Streetlight SL 31 micro Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.490lm, LF: 740, 4000K; 144,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1E4AB08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01M + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 micro Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 139,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D31B08CA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01N + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,ELST

Streetlight SL 31 micro Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 139,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², LeitungsL: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3AB08CA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01O + SL31mc ST1.0a,4710lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 micro Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², LeitungsL: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D31B08DA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01P + SL31mc,ST1.0a,3800lm722,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 micro Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 3.800lm, LF: 722, 2200K; 107lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm,

Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D71B08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01Q + SL31mc ST1.0a,4710lm730,ELST

Streetlight SL 31 micro Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3AB08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01R + SL31mc,ST1.0a,4710lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 micro Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Dimm linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D31B08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01S + SL31mc,ST1.0a,4710lm730,ELST

Streetlight SL 31 micro Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3AB08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01T + SL31mc ST1.0a,1440lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D31R08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01U + SL31mc ST1.0a,1440lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3AR08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01V + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB

702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D31R08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01W + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3AR08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01X + SL31mc ST1.0a,4940lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D31R08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01Y + SL31mc ST1.0a,4940lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3AR08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE01Z + SL31mc,ST1.0a,4940lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D31R08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE02A + SL31mc,ST1.0a,4940lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3AR08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02B + SL31mc ST1.0a,1440lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D31S08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02C + SL31mc ST1.0a,1440lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3AS08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02D + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D31S08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02E + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3AS08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02F + SL31mc ST1.0a,4940lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D31S08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02G + SL31mc ST1.0a,4940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3AS08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02H + SL31mc,ST1.0a,4940lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D31S08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02I + SL31mc,ST1.0a,4940lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3AS08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02J + SL31mc ST1.0a,1440lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem.

Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D31T08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02K + SL31mc,ST1.0a,1170lm722,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.170lm, LF: 722, 2200K; 114,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D71T08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02L + SL31mc ST1.0a,1440lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3AT08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02M + SL31mc,P1.0a,1400lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.400lm, LF: 730, 3000K; 137,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5A31T08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02N + SL31mc,ST0.5a,1440lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5B31T08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02O + SL31mc,ST0.8a,1440lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5C31T08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02P + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D31T08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02Q + SL31mc,STW1.0a,1440lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5E31T08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02R + SL31mc,PL52,1420lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. PL52, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.420lm, LF: 730, 3000K; 139,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5H31T08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02S + SL31mc,ST1.5a,1420lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.420lm, LF: 730, 3000K; 139,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB

702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5P31T08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02T + SL31mc,P0.5a,1420lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.420lm, LF: 730, 3000K; 139,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5V31T08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02U + SL31mc,P0.8a,1450lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.450lm, LF: 730, 3000K; 142,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5U31T08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02V + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO,

LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3AT08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02W + SL31mc ST1.0a,4940lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D31T08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02X + SL31mc ST1.0a,3990lm722,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 3.990lm, LF: 722, 2200K; 105,8lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D71T08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02Y + SL31mc ST1.0a,4940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3AT08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE02Z + SL31mc,STW1.0a,4340lm830,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.340lm, LF: 830, 3000K; 115,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1E5AT08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE03A + SL31mc,P1.0a,4800lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.800lm, LF: 730, 3000K; 127,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5A31T08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03B + SL31mc,ST0.5a,4940lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5B31T08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03C + SL31mc,ST0.8a,4940lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5C31T08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03D + SL31mc,ST1.0a,4940lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem.

Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D31T08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03E + SL31mc,STW1.0a,4940lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5E31T08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03F + SL31mc,PL52,4850lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. PL52, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.850lm, LF: 730, 3000K; 128,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5H31T08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03G + SL31mc,ST1.5a,4850lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.850lm, LF: 730, 3000K; 128,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz;

Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5P31T08DA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03H + SL31mc,P0.5a,4850lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.850lm, LF: 730, 3000K; 128,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5V31T08DA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03I + SL31mc,P0.8a,4980lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.980lm, LF: 730, 3000K; 132,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5U31T08DA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03J + SL31mc,ST1.0a,3990lm722,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 3.990lm, LF: 722, 2200K; 105,8lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),

Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm²,
LeitungsL: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz;
Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei
Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,
ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D71T08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03K + SL31mc,ST1.0a,4940lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 micro D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert.
ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W;
Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO,
LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul,
Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu
öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm,
Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², LeitungsL: 6,5m,
Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am
Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%):
16,3W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3AT08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03L + SL31mc,ST1.0a 1440lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse
aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730,
3000K; 139,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul,
Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus
Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert
beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², LeitungsL: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert;
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W /
(am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66; SK I
;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D35N08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03M + SL31mc,ST1.0a 1440lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA;
Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K;
139,8lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im
LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung,
Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer
(DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3BN08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03N + SL31mc,ST1.5a,1150lm722,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.150lm, LF: 722, 2200K; 111,7lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1P7BN08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03O + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 139,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D35N08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03P + SL31mc,P1.0a,1080lm722,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.080lm, LF: 722, 2200K; 104,9lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul,

Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², LeitungsL: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5A75N08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03Q + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 139,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², LeitungsL: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,3W / (am Ende der Lebensd.): 10,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3BN08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03R + SL31mc,ST1.0a 4710lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², LeitungsL: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D35N08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03S + SL31mc,ST1.0a 4710lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3BN08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03T + SL31mc,P1.0a,3700lm722,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 3.700lm, LF: 722, 2200K; 104,2lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1A7BN08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03U + SL31mc,ST1.0a,4710lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D35N08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03V + SL31mc,P1.0a,3700lm722,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 3.700lm, LF: 722, 2200K; 104,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5A75N08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03W + SL31mc,ST1.0a,4710lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.710lm, LF: 730, 3000K; 132,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 35,5W / (am Ende der Lebensd.): 37,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 15,4W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3BN08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03X + SL31mc,ST1.0a 1440lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D35M08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03Y + SL31mc,ST1.0a 1440lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3BM08CA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE03Z + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D35M08CA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE04A + SL31mc,ST1.0a,1440lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 1.440lm, LF: 730, 3000K; 141,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 5,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 10,2W / (am Ende der Lebensd.): 10,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 5,3W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3BM08CA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04B + SL31mc,ST1.0a 4940lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D35M08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04C + SL31mc,ST1.0a 4940lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH1D3BM08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04D + SL31mc,ST1.0a,4940lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D35M08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04E + SL31mc,ST1.0a,4940lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 micro NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.940lm, LF: 730, 3000K; 131lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², LeitungsL: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,7W / (am Ende der Lebensd.): 40,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 16,3W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH5D3BM08DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04F + mc,Blende,St.verz,sw

micro; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, schwarz; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLC10A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04G + SL31mn ST1.0a,5710lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 mini Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², LeitungsL: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31A08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04H + SL31mn ST1.0a,5710lm730,Easy

Streetlight SL 31 mini Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AA08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04I + SL31mn,P1.0a,5550lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 mini Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.550lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6A31A08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04J + SL31mn,ST1.0a,5710lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 mini Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31A08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04K + SL31mn,ST1.0a,5710lm730,Easy

Streetlight SL 31 mini Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.
z.B. Siteco 5XH6D3AA08GA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04L + SL31mn ST1.0a,9240lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 mini Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.
z.B. Siteco 5XH2D31A08HA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04M + SL31mn ST1.0a,9240lm730,Easy

Streetlight SL 31 mini Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.
z.B. Siteco 5XH2D3AA08HA oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04N + SL31mn,P1.0a,7880lm830,Easy

Streetlight SL 31 mini Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 7.880lm, LF: 830, 3000K; 115,4lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2A5AA08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04O + SL31mn,ST1.0a,9240lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 mini Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31A08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04P + SL31mn,ST1.0a,9240lm730,Easy

Streetlight SL 31 mini Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AA08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04Q + SL31mn ST1.0a,12140lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 mini Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31A08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04R + SL31mn ST1.0a,12140lm730,Easy

Streetlight SL 31 mini Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AA08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04S + SL31mn,STW1.0a,9800lm722,Easy

Streetlight SL 31 mini Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.800lm, LF: 722, 2200K; 120,8lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2E7AA08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04T + SL31mn,ST1.0a,12140lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 mini Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31A08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04U + SL31mn,ST1.0a,12140lm730,Easy

Streetlight SL 31 mini Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AA08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04V + SL31mn ST1.0a,5710lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 mini Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31B08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04W + SL31mn,ST1.0a,4620lm722,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 mini Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.620lm, LF: 722, 2200K; 123,9lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,3W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D71B08GA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04X + SL31mn ST1.0a,5710lm730,ELST

Streetlight SL 31 mini Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AB08GA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04Y + SL31mn,ST1.0a,5710lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 mini Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31B08GA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE04Z + SL31mn,ST1.0a,5710lm730,ELST

Streetlight SL 31 mini Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AB08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE05A + SL31mn ST1.0a,9240lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 mini Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31B08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05B + SL31mn,ST1.0a,7470lm722,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 mini Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 7.470lm, LF: 722, 2200K; 109,4lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D71B08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05C + SL31mn ST1.0a,9240lm730,ELST

Streetlight SL 31 mini Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AB08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05D + SL31mn,ST1.0a,9240lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 mini Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31B08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05E + SL31mn,ST1.0a,9240lm730,ELST

Streetlight SL 31 mini Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AB08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05F + SL31mn ST1.0a,12140lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 mini Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31B08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05G + SL31mn,ST1.0a,9800lm722,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 mini Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.800lm, LF: 722, 2200K; 120,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D71B08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05H + SL31mn ST1.0a,12140lm730,ELST

Streetlight SL 31 mini Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66;SK

II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AB08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05I + SL31mn,ST1.0a,12140lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 mini Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Dimm linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., Temperaturregulation im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31B08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05J + SL31mn,ST1.0a,12140lm730,ELST

Streetlight SL 31 mini Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregulation im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AB08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05K + SL31mn ST1.0a,5880lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregulation im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%):

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31R08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05L + SL31mn ST1.0a,5880lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtingeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AR08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05M + SL31mn,ST1.0a,5880lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtingeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31R08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05N + SL31mn,ST1.0a,5880lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtingeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m,

Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AR08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE050 + SL31mn,ST1.0a,9230lm730 D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31R08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05P + SL31mn,ST1.0a,9230lm730 D4i,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AR08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05Q + SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar,

werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31R08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05R + SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtingeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AR08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05S + SL31mn,ST1.0a,12270lm730 D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtingeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31R08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05T + SL31mn,ST1.0a,12270lm730 D4i,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul,

Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AR08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05U + SL31mn,ST1.0a,12270lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31R08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05V + SL31mn,ST1.0a,12270lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AR08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05W + SL31mn,ST1.0a 5880lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K;

149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31S08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05X + SL31mn,ST1.0a 5880lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AS08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05Y + SL31mn,ST1.0a,5880lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31S08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE05Z + SL31mn,ST1.0a,5880lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AS08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE06A + SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4iDR Slo

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31S08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06B + SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4i Slo

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AS08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06C + SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31S08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06D + SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AS08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06E + SL31mn,ST1.0a,12270lm730 D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem.

Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31S08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06F + SL31mn,ST1.0a,12270lm730 D4i,Slo

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AS08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06G + SL31mn,ST1.0a,12270lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31S08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06H + SL31mn,ST1.0a,12270lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am

Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AS08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06I + SL31mn,ST1.0a 5880lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31T08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06J + SL31mn,ST1.0a,4760lm722,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 4.760lm, LF: 722, 2200K; 121,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D71T08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06K + SL31mn,ST1.0a,5880lm730 D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert

beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AT08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06L + SL31mn,ST0.5a,6070lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 6.070lm, LF: 740, 4000K; 154,5lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,2W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2B4AT08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06M + SL31mn,P1.0a,5710lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 145,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6A31T08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06N + SL31mn,ST0.5a,5880lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB

702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6B31T08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06O + SL31mn,ST0.8a,5880lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6C31T08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06P + SL31mn,ST1.0a,5880lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31T08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06Q + SL31mn,STW1.0a,5880lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige

Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6E31T08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06R + SL31mn,PL52,5780lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. PL52, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.780lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6H31T08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06S + SL31mn,ST1.5a,5780lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.780lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6P31T08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06T + SL31mn,P0.5a,5780lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.780lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6V31T08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06U + SL31mn,P0.8a,5930lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.930lm, LF: 730, 3000K; 150,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6U31T08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06V + SL31mn,ST1.0a,5880lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AT08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06W + SL31mn,ST1.0a,9230lm730 D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06X + SL31mn,ST1.0a,7460lm722 D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 7.460lm, LF: 722, 2200K; 109,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,2W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D71T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06Y + SL31mn,ST1.0a 9230lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AT08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE06Z + SL31mn,ST0.5a,9560lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.560lm, LF: 740, 4000K; 140lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2B4AT08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE07A + SL31mn,P1.0a,8970lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 8.970lm, LF: 730, 3000K; 131,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6A31T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07B + SL31mn,ST0.5a,9230lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz;

Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6B31T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07C + SL31mn,ST0.8a,9230lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6C31T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07D + SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07E + SL31mn,STW1.0a,9230lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6E31T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07F + SL31mn,PL52,9070lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. PL52, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.070lm, LF: 730, 3000K; 132,8lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6H31T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07G + SL31mn,ST1.5a,9070lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.070lm, LF: 730, 3000K; 132,8lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6P31T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07H + SL31mn,P0.5a,9070lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.070lm, LF: 730, 3000K; 132,8lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB

702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6V31T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07I + SL31mn,P0.8a,9320lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.320lm, LF: 730, 3000K; 136,5lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6U31T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07J + SL31mn,ST1.0a,7460lm722,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 7.460lm, LF: 722, 2200K; 109,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,2W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D71T08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07K + SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO,

LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AT08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07L + SL31mn,ST1.0a 12270lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D31T08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07M + SL31mn,ST1.0a,9900lm722,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.900lm, LF: 722, 2200K; 120lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,5W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D71T08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07N + SL31mn,ST1.0a 12270lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3AT08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07O + SL31mn,P0.8a,12820lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.820lm, LF: 740, 4000K; 155,4lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2U4AT08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07P + SL31mn,ST0.5a,12270lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6B31T08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07Q + SL31mn,ST0.8a,12270lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6C31T08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07R + SL31mn,ST1.0a,12270lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D31T08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07S + SL31mn,STW1.0a,12270lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6E31T08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07T + SL31mn,P0.5a,12050lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.050lm, LF: 730, 3000K; 146,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6V31T08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07U + SL31mn,P0.8a,12370lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.370lm, LF: 730, 3000K; 149,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6U31T08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07V + SL31mn,ST1.0a,12270lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 mini D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem.

Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3AT08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07W + SL31mn ST1.0a,5710lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D35N08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07X + SL31mn,ST1.0a 5710lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3BN08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07Y + SL31mn,ST1.0a,5710lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%):

17,5W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D35N08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE07Z + SL31mn,ST1.0a,5710lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.710lm, LF: 730, 3000K; 153,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 37,3W / (am Ende der Lebensd.): 38,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 17,5W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3BN08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE08A + SL31mn,ST1.0a,9240lm730 NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D35N08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08B + SL31mn,ST1.0a,9240lm730 NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3BN08HA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08C + SL31mn,ST1.0a,9240lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D35N08HA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08D + SL31mn,ST1.0a,9240lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.240lm, LF: 730, 3000K; 135,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3BN08HA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08E + SL31mn,ST1.0a,12140lm730 NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus

Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D35N08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08F + SL31mn,ST1.0a,12140lm730 NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3BN08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08G + SL31mn,ST1.0a,12140lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D35N08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08H + SL31mn,ST0.8a,12590lm740,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.590lm, LF: 740, 4000K; 155,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),

Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6C45N08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08I + SL31mn,ST1.0a,12140lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.140lm, LF: 730, 3000K; 149,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 81,1W / (am Ende der Lebensd.): 88,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,4W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3BN08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08J + SL31mn,ST1.0a,5880lm730,NEMA7DR Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D35M08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08K + SL31mn,ST1.0a,5880lm730,NEMA7 Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul,

Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3BM08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08L + SL31mn,ST1.0a,5880lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D35M08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08M + SL31mn,ST1.0a,5880lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 5.880lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 6,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 39,3W / (am Ende der Lebensd.): 40,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 18,1W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3BM08GA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08N + SL31mn,P1.0a,8970lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 8.970lm, LF: 730, 3000K; 131,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige

Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2A35M08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE080 + SL31mn,ST1.0a 9230lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D35M08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08P + SL31mn,ST1.0a 9230lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3BM08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08Q + SL31mn,ST1.0a,9230lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul,

Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², LeitungsL: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D35M08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08R + SL31mn,ST1.0a,9230lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 9.230lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², LeitungsL: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 68,3W / (am Ende der Lebensd.): 74,5W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,5W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3BM08HA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08S + SL31mn ST1.0a,12270lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², LeitungsL: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D35M08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08T + SL31mn ST1.0a,12270lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige

Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH2D3BM08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08U + SL31mn,ST1.0a,12270lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D35M08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08V + SL31mn,ST1.0a,12270lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 mini NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.270lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 82,5W / (am Ende der Lebensd.): 90,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 36,8W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH6D3BM08JA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08W + mn,Blende,St.verz,sw

mini; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, schwarz; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBC20A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08X + SL31md ST1.0a,13170lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 midi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31A08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08Y + SL31md ST1.0a,13170lm730,Easy

Streetlight SL 31 midi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AA08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE08Z + SL31md,ST1.0a,13170lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 midi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31A08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE09A + SL31md,ST1.0a,13170lm730,Easy

Streetlight SL 31 midi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AA08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09B + SL31md ST1.0a,19510lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 midi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K; 134,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31A08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09C + SL31md ST1.0a,19510lm730,Easy

Streetlight SL 31 midi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K; 134,3lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AA08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09D + SL31md,ST1.0a,19510lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 midi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K; 134,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31A08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09E + SL31md,ST1.0a,19510lm730,Easy

Streetlight SL 31 midi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K; 134,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AA08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09F + SL31md,PL52,19840lm740,ELST

Streetlight SL 31 midi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. PL52, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.840lm, LF: 740, 4000K; 136,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7H4AA08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09G + SL31md ST1.0a,22620lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 midi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730, 3000K; 151,4lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31A08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09H + SL31md ST1.0a,22620lm730,Easy

Streetlight SL 31 midi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730, 3000K; 151,4lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AA08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09I + SL31md,ST1.0a,22620lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 midi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730, 3000K; 151,4lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31A08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09J + SL31md,ST1.0a,22620lm730,Easy

Streetlight SL 31 midi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730, 3000K; 151,4lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AA08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09K + SL31md,ST1.0a 24030lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 midi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31A08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09L + SL31md,ST1.0a 24030lm730,Easy

Streetlight SL 31 midi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AA08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09M + SL31md,ST1.0a,24030lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 midi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31A08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09N + SL31md,ST1.0a,24030lm730,Easy

Streetlight SL 31 midi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AA08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09O + SL31md,ST1.0a,13170lm730 EasyLSTDR

Streetlight SL 31 midi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31B08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09P + SL31md,ST1.0a,13170lm730 ELST

Streetlight SL 31 midi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AB08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09Q + SL31md,ST1.0a,13170lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 midi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31B08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09R + SL31md,ST0.8a,13610lm740,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 midi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.610lm, LF: 740, 4000K; 157,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE,

UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7C41B08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09S + SL31md,ST1.0a,13170lm730,ELST

Streetlight SL 31 midi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AB08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09T + SL31md,P1.0a,13220lm740,ELST

Streetlight SL 31 midi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.220lm, LF: 740, 4000K; 152,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7A4AB08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09U + SL31md,ST1.0a,19510lm730 EasyLSTDR

Streetlight SL 31 midi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K; 134,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am

Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31B08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09V + SL31md,ST1.0a,19510lm730 ELST

Streetlight SL 31 midi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K; 134,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², LeitungsL: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AB08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09W + SL31md,ST1.0a,19510lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 midi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K; 134,3lm/W; Dimm linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², LeitungsL: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31B08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09X + SL31md,ST1.0a,19510lm730,ELST

Streetlight SL 31 midi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K; 134,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², LeitungsL: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am

Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AB08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09Y + SL31md,ST1.0a,22620lm730 EasyLSTDR

Streetlight SL 31 midi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730, 3000K; 151,4lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², LeitungsL: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31B08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE09Z + SL31md,ST1.0a,22620lm730 ELST

Streetlight SL 31 midi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730, 3000K; 151,4lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², LeitungsL: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AB08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE10A + SL31md,ST1.0a,22620lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 midi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730, 3000K; 151,4lm/W; Dimm linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm,

Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31B08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10B + SL31md,ST1.0a,22620lm730,ELST

Streetlight SL 31 midi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730, 3000K; 151,4lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AB08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10C + SL31md,ST1.0a,24030lm730 EasyLSTDR

Streetlight SL 31 midi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31B08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10D + SL31md,ST1.0a,24030lm730 ELST

Streetlight SL 31 midi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus

Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AB08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10E + SL31md,ST1.0a,24030lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 midi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Dimm linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31B08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10F + SL31md,ST1.0a,24030lm730,ELST

Streetlight SL 31 midi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AB08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10G + SL31md,P0.8a,25130lm740,ELST

Streetlight SL 31 midi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 25.130lm, LF: 740, 4000K; 155,6lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu

öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7U4AB08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10H + SL31md,ST1.0a,13170lm730 D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31R08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10I + SL31md,ST1.0a,13170lm730 D4i,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AR08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10J + SL31md,ST1.0a,13170lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im

LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², LeitungsL: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31R08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10K + SL31md,ST1.0a,13170lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², LeitungsL: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AR08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10L + SL31md,ST1.0a,19310lm730 D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², LeitungsL: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31R08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10M + SL31md,ST1.0a,19310lm730 D4i,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AR08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10N + SL31md,ST1.0a,19310lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31R08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE100 + SL31md,ST1.0a,19310lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AR08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10P + SL31md,ST1.0a,22750lm730,D4iDR Slu

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31R08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10Q + SL31md,ST1.0a,22750lm730,D4i Slu

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AR08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10R + SL31md,ST1.0a,22750lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31R08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10S + SL31md,ST1.0a,22750lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AR08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10T + SL31md,ST1.0a,24430lm730 D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31R08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10U + SL31md,ST1.0a,24430lm730 D4i,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AR08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10V + SL31md,ST1.0a,24430lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31R08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10W + SL31md,ST1.0a,24430lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AR08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10X + SL31md,ST1.0a 13170lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem.

Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31S08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10Y + SL31md,ST1.0a 13170lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AS08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE10Z + SL31md,ST1.0a,13170lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31S08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE11A + SL31md,ST1.0a,13170lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AS08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11B + SL31md,ST1.0a,19310lm730 D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31S08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11C + SL31md,ST1.0a,19310lm730 D4i,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AS08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11D + SL31md,ST1.0a,19310lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar,

werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31S08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11E + SL31md,ST1.0a,19310lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AS08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11F + SL31md,ST1.0a,22750lm730 D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31S08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11G + SL31md,ST1.0a,22750lm730 D4i,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul,

Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AS08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11H + SL31md,ST1.0a,22750lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31S08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11I + SL31md,ST1.0a,22750lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AS08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11J + SL31md,ST1.0a,24430lm730 D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K;

149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31S08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11K + SL31md,ST1.0a,24430lm730 D4i,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AS08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11L + SL31md,ST1.0a,24430lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31S08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11M + SL31md,ST1.0a,24430lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AS08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11N + SL31md,ST1.0a,13170lm730 D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31T08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11O + SL31md,ST1.0a,13170lm730 D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AT08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11P + SL31md,P1.0a,12790lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.790lm, LF: 730, 3000K; 147,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7A31T08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11Q + SL31md,ST0.5a,13170lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7B31T08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11R + SL31md,ST0.8a,13170lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7C31T08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11S + SL31md,ST1.0a,13170lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31T08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11T + SL31md,STW1.0a,13170lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7E31T08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11U + SL31md,PL52,12940lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. PL52, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.940lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA,

ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7H31T08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11V + SL31md,ST1.5a,12940lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.940lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7P31T08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11W + SL31md,P0.5a,12940lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 12.940lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7V31T08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11X + SL31md,P0.8a,13280lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.280lm, LF: 730, 3000K; 153,5lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz;

Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7U31T08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11Y + SL31md,ST0.8a,13610lm740,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.610lm, LF: 740, 4000K; 157,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7C41T08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE11Z + SL31md,ST1.0a,13170lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AT08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE12A + SL31md,ST0.5a,13610lm740,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.610lm, LF: 740, 4000K; 157,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu

öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7B4AT08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12B + SL31md,ST1.0a,19310lm730 D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31T08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12C + SL31md,ST1.0a,19310lm730 D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AT08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12D + SL31md,P1.0a,18750lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 18.750lm, LF: 730, 3000K; 131,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im

LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7A31T08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12E + SL31md,ST0.5a,19310lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7B31T08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12F + SL31md,ST0.8a,19310lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7C31T08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12G + SL31md,ST1.0a,19310lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31T08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12H + SL31md,STW1.0a,19310lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7E31T08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12I + SL31md,PL52,18970lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. PL52, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 18.970lm, LF: 730, 3000K; 132,8lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7H31T08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12J + SL31md,ST1.5a,18970lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 18.970lm, LF: 730, 3000K; 132,8lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7P31T08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12K + SL31md,P0.5a,18970lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 18.970lm, LF: 730, 3000K; 132,8lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7V31T08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12L + SL31md,P0.8a,19480lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.480lm, LF: 730, 3000K; 136,4lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7U31T08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12M + SL31md,ST1.0a,19310lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AT08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12N + SL31md,ST1.0a,22750lm730 D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31T08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12O + SL31md,ST1.0a,22750lm730 D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AT08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12P + SL31md,ST0.5a,22750lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7B31T08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12Q + SL31md,ST0.8a,22750lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7C31T08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12R + SL31md,ST1.0a,22750lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31T08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12S + SL31md,STW1.0a,22750lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7E31T08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12T + SL31md,P0.5a,22350lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.350lm, LF: 730, 3000K; 149,5lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7V31T08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12U + SL31md,P0.8a,22950lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.950lm, LF: 730, 3000K; 153,5lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz;

Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7U31T08NA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12V + SL31md,ST1.0a,22750lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AT08NA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12W + SL31md,ST1.0a,24430lm730 D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D31T08QA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12X + SL31md,ST1.0a,19710lm722 D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.710lm, LF: 722, 2200K; 120,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,8W / (am Ende der Lebensd.): 179W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D71T08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12Y + SL31md,ST1.0a,24430lm730,D4i Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtingeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3AT08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE12Z + SL31md,ST0.5a,24430lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtingeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7B31T08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE13A + SL31md,ST0.8a,24430lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im

LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7C31T08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13B + SL31md,ST1.0a,24430lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D31T08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13C + SL31md,STW1.0a,24430lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7E31T08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13D + SL31md,P0.5a,24000lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.000lm, LF: 730, 3000K;

147lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7V31T08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13E + SL31md,P0.8a,24640lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.640lm, LF: 730, 3000K; 150,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7U31T08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13F + SL31md,ST1.0a,19710lm722,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.710lm, LF: 722, 2200K; 120,3lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,8W / (am Ende der Lebensd.): 179W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D71T08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13G + SL31md,ST1.0a,24430lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3AT08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13H + SL31md,ST0.5a,21420lm830,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 midi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 21.420lm, LF: 830, 3000K; 131,2lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7B5AT08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13I + SL31md,ST1.0a,13170lm730 NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D35N08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13J + SL31md,ST1.0a,13170lm730 NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3BN08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13K + SL31md,ST1.0a,13170lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D35N08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13L + SL31md,PL52,10460lm722,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. PL52, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 10.460lm, LF: 722, 2200K; 120,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7H75N08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13M + SL31md,ST1.0a,13170lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3BN08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13N + SL31md,ST1.5a,10460lm722,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 10.460lm, LF: 722, 2200K; 120,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,6W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,8W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7P7BN08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13O + SL31md,ST1.0a,19510lm730 NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K; 134,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D35N08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13P + SL31md,ST1.0a,19510lm730 NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K; 134,3lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3BN08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13Q + SL31md,ST1.0a,19510lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K; 134,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 61,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D35N08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13R + SL31md,PL52,15480lm722,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. PL52, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 15.480lm, LF: 722, 2200K; 106,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%):

61,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7H75N08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13S + SL31md,ST1.0a,19510lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA;
Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.510lm, LF: 730, 3000K;
134,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul,
Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu
öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm,
Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m,
Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am
Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%):
61,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3BN08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13T + SL31md,ST1.5a,15480lm722,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA;
Lichtvert. ST1.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 15.480lm, LF: 722, 2200K;
106,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul,
Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu
öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm,
Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m,
Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am
Beginn der Lebensd.): 145,3W / (am Ende der Lebensd.): 161,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%):
61,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7P7BN08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13U + SL31md,ST1.0a,22620lm730,NEMA7DR Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus
PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730,
3000K; 151,4lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul,
Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus
Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert
beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D35N08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13V + SL31md,ST1.0a,22620lm730,NEMA7 Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730, 3000K; 151,4lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², LeitungsL: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3BN08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13W + SL31md,ST1.0a,22620lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730, 3000K; 151,4lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², LeitungsL: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D35N08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13X + SL31md,ST0.5a,18260lm722,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 18.260lm, LF: 722, 2200K; 122,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm,

Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7B75N08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13Y + SL31md,ST1.0a,22620lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.620lm, LF: 730, 3000K; 151,4lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtingeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,4W / (am Ende der Lebensd.): 163,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3BN08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE13Z + SL31md,ST1.0a,24030lm730 NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtingeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D35N08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE14A + SL31md,ST1.0a,24030lm730 NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtingeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer

(DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3BN08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14B + SL31md,ST1.0a,24030lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D35N08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14C + SL31md,ST1.0a,24030lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.030lm, LF: 730, 3000K; 148,8lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 161,5W / (am Ende der Lebensd.): 175,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 72,6W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3BN08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14D + SL31md,ST1.0a,13170lm730 NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige

Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D35M08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14E + SL31md,ST1.0a,13170lm730 NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3BM08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14F + SL31md,ST1.0a,13170lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D35M08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14G + SL31md,ST1.0a,13170lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 13.170lm, LF: 730, 3000K; 152,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 10,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 86,5W / (am Ende der Lebensd.): 90W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 39,6W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3BM08LA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14H + SL31md,ST1.0a,19310lm730,NEMA7DR Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D35M08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14I + SL31md,ST1.0a,19310lm730,NEMA7 Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3BM08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14J + SL31md,ST1.0a,19310lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige

Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D35M08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14K + SL31md,ST1.0a,19310lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 19.310lm, LF: 730, 3000K; 135,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 142,8W / (am Ende der Lebensd.): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 60W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3BM08MA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14L + SL31md,ST1.0a,22750lm730 NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D35M08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14M + SL31md,ST1.0a,22750lm730 NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K;

152,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3BM08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14N + SL31md,ST1.0a,22750lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D35M08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE140 + SL31md,ST1.0a,22750lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.750lm, LF: 730, 3000K; 152,2lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 149,5W / (am Ende der Lebensd.): 163,6W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 66,6W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3BM08NA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14P + SL31md,ST1.0a 24430lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D35M08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14Q + SL31md,ST1.0a 24430lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH3D3BM08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14R + SL31md,ST1.0a,24430lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D35M08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14S + SL31md,ST1.0a,24430lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 midi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 24.430lm, LF: 730, 3000K; 149,6lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 163,3W / (am Ende der Lebensd.): 178,2W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 73W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH7D3BM08QA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14T + md,Blende,St.verz,sw

midi; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, schwarz; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLC30A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14U + SL31mx,ST1.0a,28060lm730 EasyDR

Streetlight SL 31 maxi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D31A08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14V + SL31mx,ST1.0a,28060lm730 Easy

Streetlight SL 31 maxi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3AA08SA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14W + SL31mx,ST1.0a,28060lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 maxi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D31A08SA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14X + SL31mx,STW1.0a,29050lm740,EasyDR

Streetlight SL 31 maxi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 29.050lm, LF: 740, 4000K; 139,3lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,8W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8E41A08SA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14Y + SL31mx,ST1.0a,28060lm730,Easy

Streetlight SL 31 maxi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus

Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3AA08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE14Z + SL31mx,ST1.0a 32370lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 maxi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D31A08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE15A + SL31mx,ST1.0a 32370lm730,Easy

Streetlight SL 31 maxi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3AA08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15B + SL31mx,ST1.0a,32370lm730,EasyDR

Streetlight SL 31 maxi Easy, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu

öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D31A08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15C + SL31mx,ST1.0a,32370lm730,Easy

Streetlight SL 31 maxi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3AA08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15D + SL31mx,STW1.0a,28390lm830,Easy

Streetlight SL 31 maxi Easy Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.390lm, LF: 830, 3000K; 130,4lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8E5AA08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15E + SL31mx,ST1.0a,28060lm730 EasyLSTDR

Streetlight SL 31 maxi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB

702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D31B08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15F + SL31mx,ST1.0a,28060lm730 ELST

Streetlight SL 31 maxi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3AB08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15G + SL31mx,ST1.0a,28060lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 maxi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Dimm linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D31B08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15H + SL31mx,ST1.0a,28060lm730,ELST

Streetlight SL 31 maxi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),

Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3AB08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15I + SL31mx,ST1.0a 32370lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 maxi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D31B08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15J + SL31mx,ST1.0a 32370lm730,ELST

Streetlight SL 31 maxi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3AB08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15K + SL31mx,ST1.0a,32370lm730,EasyLSTDR

Streetlight SL 31 maxi Easy, LST, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimm linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul,

Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.
z.B. Siteco 5XH8D31B08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15L + SL31mx,ST1.0a,32370lm730,ELST

Streetlight SL 31 maxi Easy LST Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 5x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3AB08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15M + SL31mx,ST1.0a,28310lm730 D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D31R08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15N + SL31mx,ST1.0a,28310lm730 D4i,Slu

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO,

LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3AR08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE150 + SL31mx,ST1.0a,28310lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D31R08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15P + SL31mx,ST1.0a,28310lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3AR08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15Q + SL31mx,ST1.0a,33650lm730 D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D31R08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15R + SL31mx,ST1.0a,33650lm730 D4i,Slu

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3AR08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15S + SL31mx,ST1.0a,33650lm730,D4iDR,Slu

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D31R08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15T + SL31mx,ST1.0a,33650lm730,D4i,Slu

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3AR08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15U + SL31mx,ST1.0a 28310lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D31S08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15V + SL31mx,ST1.0a 28310lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3AS08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15W + SL31mx,ST1.0a,28310lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D31S08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15X + SL31mx,ST1.0a,28310lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3AS08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15Y + SL31mx ST1.0a,33650lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem.

Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D31S08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE15Z + SL31mx ST1.0a,33650lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3AS08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE16A + SL31mx,ST1.0a,33650lm730,D4iDR,Slo

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D31S08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16B + SL31mx,ST1.0a,33650lm730,D4i,Slo

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3AS08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16C + SL31mx,ST1.0a,28310lm730 D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D31T08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16D + SL31mx,ST1.0a,28310lm730 D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3AT08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16E + SL31mx,P1.0a,27500lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 27.500lm, LF: 730, 3000K; 130,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar,

werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8A31T08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16F + SL31mx,ST0.5a,28310lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8B31T08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16G + SL31mx,ST0.8a,28310lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8C31T08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16H + SL31mx,ST1.0a,28310lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im

LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D31T08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16I + SL31mx,STW1.0a,28310lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8E31T08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16J + SL31mx,PL52,27810lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. PL52, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 27.810lm, LF: 730, 3000K; 131,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8H31T08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16K + SL31mx,ST1.5a,27810lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 27.810lm, LF: 730, 3000K;

131,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8P31T08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16L + SL31mx,P0.5a,27810lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 27.810lm, LF: 730, 3000K; 131,6lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8V31T08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16M + SL31mx,P0.8a,28560lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.560lm, LF: 730, 3000K; 135,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturreückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8U31T08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16N + SL31mx,ST1.0a,28310lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3AT08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16O + SL31mx,ST1.0a 33650lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D31T08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16P + SL31mx,ST1.0a 33650lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3AT08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16Q + SL31mx,ST0.5a,33650lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8B31T08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16R + SL31mx,ST0.8a,33650lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8C31T08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16S + SL31mx,ST1.0a,33650lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D31T08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16T + SL31mx,STW1.0a,33650lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. STW1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8E31T08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16U + SL31mx,P0.5a,33060lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.060lm, LF: 730, 3000K; 144,5lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8V31T08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16V + SL31mx,P0.8a,33950lm730,D4iDR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. P0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.950lm, LF: 730, 3000K; 148,4lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed.,Temperaturrückregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastfl. beigel.; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

Stk.

z.B. Siteco 5XH8U31T08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16W + SL31mx,ST1.0a,33650lm730,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3AT08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16X + SL31mx,ST0.8a,29510lm830,D4i,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi D4i Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST0.8a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 29.510lm, LF: 830, 3000K; 129lm/W; Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, LeistungsRed., intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66;SK II; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA, ZD4i;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8C5AT08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16Y + SL31mx,ST1.0a,28060lm730,NEMA7DR Slo

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

/ (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66; SK I
;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D35N08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE16Z + SL31mx,ST1.0a,28060lm730,NEMA7 Slo

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3BN08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17 + Streetlight SL 31 Mastleuchten

0SRE17A + SL31mx,ST1.0a,28060lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D35N08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17B + SL31mx,PL52,22010lm722,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. PL52, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.010lm, LF: 722, 2200K; 105,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm,

Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8H75N08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17C + SL31mx,ST1.0a,28060lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.060lm, LF: 730, 3000K; 134,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3BN08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17D + SL31mx,ST1.5a,22010lm722,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.5a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 22.010lm, LF: 722, 2200K; 105,5lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 208,6W / (am Ende der Lebensd.): 233,1W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8P7BN08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17E + SL31mx,ST1.0a,32370lm730 NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D35N08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17F + SL31mx,ST1.0a,32370lm730 NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Steuerung: Überhitzungsschutz, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3BN08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17G + SL31mx,ST1.0a,32370lm730,NEMA7DR,Slo

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D35N08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17H + SL31mx,ST1.0a,32370lm730,NEMA7,Slo

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 32.370lm, LF: 730, 3000K; 148,7lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul,

Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 217,7W / (am Ende der Lebensd.): 235,3W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 100,1W; IP66; SK I ;IK10;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3BN08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17I + SL31mx,ST1.0a,28310lm730 NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D35M08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17J + SL31mx,ST1.0a,28310lm730 NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3BM08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17K + SL31mx,ST1.0a,28310lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul,

Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D35M08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17L + SL31mx,ST1.0a,28310lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 28.310lm, LF: 730, 3000K; 133,9lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 211,4W / (am Ende der Lebensd.): 238W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 88,1W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3BM08SA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17M + SL31mx,ST1.0a,33650lm730 NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D35M08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17N + SL31mx,ST1.0a,33650lm730 NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige

Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH4D3BM08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE170 + SL31mx,ST1.0a,33650lm730,NEMA7DR,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin), Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D35M08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17P + SL31mx,ST1.0a,33650lm730,NEMA7,Slo/u

Streetlight SL 31 maxi NEMA (7pin) Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;mit Linse aus PMMA; Lichtvert. ST1.0a, direkt asymmetrisch strahlend, LED: Lichtstrom: 33.650lm, LF: 730, 3000K; 147,1lm/W; Dimmkennlinie linear, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz; Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeck. ESG, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch aus Alu-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 3x 1,5mm², Leitungsl: 14,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensd.): 228,8W / (am Ende der Lebensd.): 248,7W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 102,4W; IP66; SK I ; IK09;CE,ENEC,ENEC+,VDE, UKCA;BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C; 1 Stk.

z.B. Siteco 5XH8D3BM08TA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRE17Q + mx,Blende,St.verz,sw

maxi; Blende für rückseitige Abschirmung aus Stahl, verzinkt, schwarz; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XEBLC40A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF + DL® 30 Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRF01 + DL® 30 Mastleuchten

0SRF01A + DL30,ST1.2c,5540lm740,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Alu bedampft, hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. ST1.2c, direkt strahl., asymmetrisch, Kreuzung, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.540lm, 113lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 49W, Ende der Lebensd.: 51W, Red.: 23W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA513271B08A5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01B + DL30,ST1.2c,4590lm830,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Alu bedampft, hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. ST1.2c, direkt strahl., asymmetrisch, Kreuzung, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.590lm, 94lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 49W, Ende der Lebensd.: 51W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA513281B08A5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01C + DL30,ST1.2a,1410lm830,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Alu bedampft, hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.410lm, 94lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 15W, Ende der

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Lebensd.: 15W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132E1B08A2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01D + DL30,ST1.2a,2400lm830,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, 107lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 23W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132E1B08A4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01E + DL30,ST1.2a,4680lm830,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.680lm, 108lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 43W, Ende der Lebensd.: 45W, Red.: 20W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132E1B08A5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01F + DL30,PL1.2s,3100lm830,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Alu bedampft, hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.100lm, 106lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 29W, Ende der Lebensd.: 30W, Red.: 14W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132J1B08A4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01G + DL30,PL1.2s,5780lm830,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.780lm, 111lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 52W, Ende der Lebensd.: 54W, Red.: 24W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+25°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132J1B08A5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01H + DL30,ST1.2a,1610lm740,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Alu bedampft, hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.610lm, 112lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 14W, Ende der Lebensd.: 15W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132K1B08A2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01I + DL30,ST1.2a,2740lm740,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.740lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 21W, Ende der Lebensd.: 22W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132K1B08A4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01J + DL30,ST1.2a,5640lm740,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.640lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 43W, Ende der Lebensd.: 45W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132K1B08A5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01K + DL30,PL1.2s,3540lm740,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Alu bedampft, hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.540lm, 127lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 28W, Ende der Lebensd.: 29W, Red.: 14W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132R1B08A4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01L + DL30,PL1.2s,6990lm740,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.990lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 52W, Ende der Lebensd.: 54W, Red.: 24W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+25°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132R1B08A5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01M + DL30,P1.0a,1600lm740,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Alu bedampft, hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.600lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 7W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132S1B08A1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01N + DL30,P1.0a,2720lm740,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Alu bedampft, hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.720lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 20W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132S1B08A3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01O + DL30,P1.0a,1400lm830,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Alu bedampft, hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.400lm, 107lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 14W, Red.: 7W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132T1B08A1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01P + DL30,P1.0a,2370lm830,Plus

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Alu bedampft, hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, strukturiert, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.370lm, 116lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 20W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132T1B08A3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01Q + DL30,PL1.2s,3100lm830,D4i,SRZhaga,Slo

DL® 30 LED, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Alu bedampft, hochglz. lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, strukturiert, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.100lm, 106lm/W, LF: 830, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, digitale Kommunikationsschnittstelle, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 29W, Ende der Lebensd.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), L: 600mm, B: 510mm, H: 290mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm, LichtpunktH: 3..6m, Leuchte mit Smart Interface (Zhaga Standard) zur optionalen Verwendung von Lichtmanagement Komponenten, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE, IK08,Ta: -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5132J1ZS00095XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01R + DL50mnDL50mdDL30 ReduStkØ76/60,DB702S

DL® 50 miniDL® 50 midiDL® 30 LED, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 60mm, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA24600XR2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01S + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L4m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L02 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01T + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L5m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L03 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01U + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L6m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L08 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01V + Kük-Üss,3xKab,5x16²,D≥89mm f.DL30 iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit
Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart
(gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE,
Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01W + Mast,NEV2,kon.rd,Alu,lack,DB702S,4m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,0m,
Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 140mm, Norm: DIN EN 40,
Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY513724008 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01X + Mast,NEV2,kon.rd,Alu,lack,DB702S,6m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 6,0m,
Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1000mm / Ø= 140mm, Norm: DIN EN 40,

Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY513726008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01Y + Mast,NEV3,kon.rd,Alu,lack,DB702S,4m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 140mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY513734008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF01Z + Mast,NEV3,kon.rd,Alu,lack,DB702S,6m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 6,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1000mm / Ø= 140mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY513736008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF02 + DL® 30 Mastleuchten

0SRF02A + Mast,NEV4,kon.rd,Alu,lack,DB702S,4m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 140mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY513744008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRF02B + Mast,NEV4,kon.rd,Alu,lack,DB702S,6m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 6,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1000mm / Ø= 140mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY513746008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG + DL® 50 iQ Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRG01 + DL® 50 iQ Mastleuchten

0SRG01A + DL50iQmn,ST1.0a,2580lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.580lm, 137lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 19W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK08, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D21F08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01B + DL50iQmn,ST1.0a,4580lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.580lm, 130lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 35W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 17W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK08, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D21F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01C + DL50iQmn,ST1.0a,7840lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 7.840lm, 113lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 69W, Ende der Lebensd.: 74W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK08, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D21F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01D + DL50iQmn,ST1.0a,5110lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 141lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 17W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D21F08KE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01E + DL50iQmn,ST1.0a,8640lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.640lm, 129lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 67W, Ende der Lebensd.: 71W, Red.: 31W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D21F08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01F + DL50iQmn,ST1.0a,5120lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.120lm, 140lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 18W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D21F08RE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01G + DL50iQmn,ST1.0a,8560lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.560lm, 128lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 67W, Ende der Lebensd.: 70W, Red.: 31W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D21F08LE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01H + DL50iQmn,ST1.0a,12600lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 12.600lm, 121lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 104W, Ende der Lebensd.: 114W, Red.: 46W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D21F08ME oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01I + DL50iQmn,ST1.0a,15360lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.360lm, 132lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 116W, Ende der Lebensd.: 128W, Red.: 53W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D21F08NE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01J + DL50iQmn,P1.0a,2500lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.500lm, 132lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 19W, Red.: 10W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248A21F08FE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01K + DL50iQmn,P1.0a,4440lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.440lm, 126lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 35W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 17W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248A21F08GE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01L + DL50iQmn,ST1.0a,2700lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.700lm, 166lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 17W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31F08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01M + DL50iQmn,ST1.0a,5190lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.190lm, 159lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 33W, Ende der Lebensd.: 34W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01N + DL50iQmn,ST1.0a,9400lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.400lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 69W, Ende der Lebensd.: 72W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01O + DL50iQmn,ST1.0a,5500lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.500lm, 171lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 32W, Ende der Lebensd.: 33W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31F08KE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01P + DL50iQmn,ST1.0a,10300lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, 156lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31F08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01Q + DL50iQmn,ST1.0a,6000lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, 170lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 35W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 17W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31F08RE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01R + DL50iQmn,ST1.0a,10390lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.390lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 67W, Ende der Lebensd.: 70W, Red.: 31W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01S + DL50iQmn,ST1.0a,15660lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.660lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 108W, Ende der Lebensd.: 118W, Red.: 47W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01T + DL50iQmn,ST1.0a,19270lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.270lm, 158lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 122W, Ende der Lebensd.: 134W, Red.: 55W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31F08NE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01U + DL50iQmn,ST0.8a,2700lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.700lm, 166lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 17W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C31F08FE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01V + DL50iQmn,ST0.8a,5190lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.190lm, 159lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 33W, Ende der Lebensd.: 34W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C31F08GE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01W + DL50iQmn,ST0.8a,9400lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.400lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 69W, Ende der Lebensd.: 72W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C31F08HE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01X + DL50iQmn,ST0.8a,5500lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.500lm, 171lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 32W, Ende der Lebensd.: 33W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C31F08KE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01Y + DL50iQmn,ST0.8a,10300lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, 156lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C31F08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG01Z + DL50iQmn,ST0.8a,10390lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.390lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 67W, Ende der Lebensd.: 70W, Red.: 31W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C31F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02 + DL® 50 iQ Mastleuchten

0SRG02A + DL50iQmn,ST0.8a,15660lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.660lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 108W, Ende der Lebensd.: 118W, Red.: 47W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C31F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02B + DL50iQmn,ST0.8a,19270lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.270lm, 158lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 122W, Ende der Lebensd.: 134W, Red.: 55W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C31F08NE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02C + DL50iQmn,ST0.5a,2700lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.700lm, 166lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 17W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B31F08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02D + DL50iQmn,ST0.5a,5190lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.190lm, 159lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 33W, Ende der Lebensd.: 34W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B31F08GE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02E + DL50iQmn,ST0.5a,9400lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.400lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 69W, Ende der Lebensd.: 72W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B31F08HE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02F + DL50iQmn,ST0.5a,5500lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.500lm, 171lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 32W, Ende der Lebensd.: 33W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B31F08KE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02G + DL50iQmn,ST0.5a,10300lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, 156lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B31F08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02H + DL50iQmn,ST0.5a,10390lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.390lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 67W, Ende der Lebensd.: 70W, Red.: 31W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B31F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02I + DL50iQmn,ST0.5a,15660lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.660lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 108W, Ende der Lebensd.: 118W, Red.: 47W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B31F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02J + DL50iQmn,ST0.5a,19270lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.270lm, 158lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 122W, Ende der Lebensd.: 134W, Red.: 55W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B31F08NE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02K + DL50iQmn,P1.0a,2610lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.610lm, 160lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 17W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248A31F08FE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02L + DL50iQmn,P1.0a,5030lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.030lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 33W, Ende der Lebensd.: 34W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248A31F08GE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02M + DL50iQmn,STW1.0a,5500lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.500lm, 171lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 32W, Ende der Lebensd.: 33W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248E31F08KE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02N + DL50iQmn,STW1.0a,10300lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, 156lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.: 69W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248E31F08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02O + DL50iQmn,STW1.0a,19270lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.270lm, 158lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 122W, Ende der Lebensd.: 134W, Red.: 55W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248E31F08NE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02P + DL50iQmn,ST1.0a,2690lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.690lm, 171lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D41F08FE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02Q + DL50iQmn,ST1.0a,5190lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.190lm, 166lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 31W, Ende der Lebensd.: 32W, Red.: 15W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02R + DL50iQmn,ST1.0a,9400lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.400lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 65W, Ende der Lebensd.: 68W, Red.: 29W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02S + DL50iQmn,ST1.0a,5510lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.510lm, 179lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 31W, Ende der Lebensd.: 32W, Red.: 15W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D41F08KE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02T + DL50iQmn,ST1.0a,10300lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, 165lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 63W, Ende der Lebensd.: 65W, Red.: 29W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D41F08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02U + DL50iQmn,ST1.0a,5990lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 177lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 35W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D41F08RE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02V + DL50iQmn,ST1.0a,10390lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.390lm, 162lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 64W, Ende der Lebensd.: 67W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D41F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02W + DL50iQmn,ST1.0a,15660lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.660lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 102W, Ende der Lebensd.: 111W, Red.: 45W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02X + DL50iQmn,ST1.0a,19390lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.390lm, 167lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 116W, Ende der Lebensd.: 127W, Red.: 53W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D41F08NE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02Y + DL50iQmn,ST0.8a,2690lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.690lm, 171lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C41F08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG02Z + DL50iQmn,ST0.8a,5190lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.190lm, 166lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 31W, Ende der Lebensd.: 32W, Red.: 15W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03 + DL® 50 iQ Mastleuchten

0SRG03A + DL50iQmn,ST0.8a,9400lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.400lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 65W, Ende der Lebensd.: 68W, Red.: 29W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03B + DL50iQmn,ST0.8a,5510lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.510lm, 179lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 31W, Ende der Lebensd.: 32W, Red.: 15W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C41F08KE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03C + DL50iQmn,ST0.8a,10300lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, 165lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 63W, Ende der Lebensd.: 65W, Red.: 29W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C41F08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03D + DL50iQmn,ST0.8a,10390lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.390lm, 162lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 64W, Ende der Lebensd.: 67W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C41F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03E + DL50iQmn,ST0.8a,15660lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.660lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 102W, Ende der Lebensd.: 111W, Red.: 45W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03F + DL50iQmn,ST0.8a,19390lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.8a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.390lm, 167lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 116W, Ende der Lebensd.: 127W, Red.: 53W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248C41F08NE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03G + DL50iQmn,ST0.5a,2690lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.690lm, 171lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B41F08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03H + DL50iQmn,ST0.5a,5190lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.190lm, 166lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 31W, Ende der Lebensd.: 32W, Red.: 15W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03I + DL50iQmn,ST0.5a,9400lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.400lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 65W, Ende der Lebensd.: 68W, Red.: 29W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03J + DL50iQmn,ST0.5a,5510lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.510lm, 179lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 31W, Ende der Lebensd.: 32W, Red.: 15W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B41F08KE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03K + DL50iQmn,ST0.5a,10300lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, 165lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 63W, Ende der Lebensd.: 65W, Red.: 29W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B41F08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03L + DL50iQmn,ST0.5a,10390lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.390lm, 162lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 64W, Ende der Lebensd.: 67W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B41F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03M + DL50iQmn,ST0.5a,15660lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 15.660lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 102W, Ende der Lebensd.: 111W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03N + DL50iQmn,ST0.5a,19390lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST0.5a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 19.390lm, 167lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 116W, Ende der Lebensd.: 127W, Red.: 53W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, Lichtpunkth: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248B41F08NE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03O + DL50iQmn,P1.0a,2610lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.610lm, 166lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248A41F08FE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03P + DL50iQmn,P1.0a,5030lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.030lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 31W, Ende der Lebensd.: 32W, Red.: 15W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248A41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03Q + DL50iQmn,STW1.0a,5510lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.510lm, 179lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 31W, Ende der Lebensd.: 32W, Red.: 15W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248E41F08KE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03R + DL50iQmn,STW1.0a,10300lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. STW1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Ansatz, Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 10.300lm, 165lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 63W, Ende der Lebensd.: 65W, Red.: 29W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat bestellen, Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 100mm | bei Mastansatz: für Zopfmaß d x l = 60 x 100mm; mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 42 x 100mm, LichtpunktH: 4..6m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248E41F08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03S + DL50mn,ST1.0a,2650lm730,D4i,Slo

DL® 50 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.650lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 17W, Ende der Lebensd.: 17W, Red.: 9W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D33S08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03T + DL50mn,ST1.0a,5100lm730,D4i,Slo

DL® 50 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.100lm, 150lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 35W, Red.: 16W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D33S08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03U + DL50mn,ST1.0a,8130lm730,D4i,Slo

DL® 50 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
8.130lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,
zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss:
230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 59W, Ende
der Lebensd.: 62W, Red.: 28W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl.
(DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz),
Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für
Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D33S08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03V + DL50mn,ST1.0a,5400lm730,D4i,Slo

DL® 50 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
5.400lm, 162lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,
zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss:
230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 33W, Ende
der Lebensd.: 34W, Red.: 16W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl.
(DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz),
Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für
Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D33S08KE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03W + DL50mn,ST1.0a,8170lm730,D4i,Slo

DL® 50 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
8.170lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,
zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss:
230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 59W, Ende
der Lebensd.: 62W, Red.: 28W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl.
(DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz),
Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für
Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D33S08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03X + DL50mn,ST1.0a,5900lm730,D4i,Slo

DL® 50 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
5.900lm, 162lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,
zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss:
230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 37W, Ende
der Lebensd.: 37W, Red.: 18W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl.
(DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz),
Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für
Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D33S08RE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03Y + DL50mn,ST1.0a,10040lm730,D4i,Slo

DL® 50 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
10.040lm, 152lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,
zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss:
230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende
der Lebensd.: 68W, Red.: 32W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl.
(DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz),
Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für
Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D33S08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG03Z + DL50mn,ST1.0a,15380lm730,D4i,Slo

DL® 50 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
15.380lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,
zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss:
230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 110W, Ende
der Lebensd.: 116W, Red.: 49W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco®
eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz),
Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für
Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D33S08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04 + DL® 50 iQ Mastleuchten

0SRG04A + DL50mn,ST1.0a,17540lm730,D4i,Slo

DL® 50 mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
17.540lm, 156lm/W, LF: 730, 3000K, VG: D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,
zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Netzanschluss:
230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 112W, Ende
der Lebensd.: 118W, Red.: 53W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco®
eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz),
Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für
Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK
II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D33S08NE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04B + DL50mdDL50mn Mastaufs

DL® 50 midiDL® 50 mini, Mastaufsatzelement, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 76mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz),
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA24800XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04C + DL50mdDL50mn Mastans

DL® 50 midiDL® 50 mini, Mastansatzelement, Mastansatzelement, aus Aluminium-Druckguss,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 60mm, Zopfmaß: 60mm (Ansatz),
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA24800XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04D + DL50mnDL50mdDL30,ReduStk Ø76/60,DB702S

DL® 50 miniDL® 50 midiDL® 30 LED, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage,
Reduzierstück, aus St 37-2, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 60mm, Zopfmaß:
76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA24600XR2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04E + DL50,ReduStk Ø60/42

DL® 50, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, Durchmesser: 42mm, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA24600XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04F + Kük-Üss,3xKab,5x16²,D≥89mm f.DL50 iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04G + DL50iQmn,ST1.0a,2700lm730,SR,D4i,LST,Slo

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.700lm, 168lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 17W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31V08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04H + DL50iQmn,ST1.0a,5200lm730,SR,D4i,LST,Slo

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.200lm, 160lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 32W, Ende der Lebensd.: 33W, Red.: 15W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31V08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04I + DL50iQmn,ST1.0a,8160lm730,SR,D4i,LST,Slo

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.160lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 57W, Ende der Lebensd.: 60W, Red.: 25W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31V08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04J + DL50iQmn,ST1.0a,5510lm730,SR,D4i,LST,Slo

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.510lm, 173lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 32W, Ende der Lebensd.: 33W, Red.: 25W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31V08KE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04K + DL50iQmn,ST1.0a,9570lm730,SR,D4i,LST,Slo

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.570lm, 172lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 56W, Ende der Lebensd.: 58W, Red.: 26W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31V08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04L + DL50iQmn,ST1.0a,6010lm730,SR,D4i,LST,Slo

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
6.010lm, 172lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 35W, Ende der Lebensd.:
36W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31V08RE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04M + DL50iQmn ST1.0a,10390lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
10.390lm, 157lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.:
69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31V08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04N + DL50iQmn ST1.0a,15720lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
15.720lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 107W, Ende der Lebensd.:
113W, Red.: 47W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31V08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG040 + DL50iQmn ST1.0a,17900lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 17.900lm, 163lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 110W, Ende der Lebensd.: 116W, Red.: 50W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31V08NE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04P + DL50iQmn,ST1.0a,2700lm730,SR,D4i,LST,Slu

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.700lm, 168lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 17W, Red.: 8W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31U08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04Q + DL50iQmn,ST1.0a,5200lm730,SR,D4i,LST,Slu

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.200lm, 160lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 32W, Ende der Lebensd.: 33W, Red.: 15W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31U08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04R + DL50iQmn,ST1.0a,8160lm730,SR,D4i,LST,Slu

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
8.160lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 57W, Ende der Lebensd.:
60W, Red.: 25W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31U08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04S + DL50iQmn,ST1.0a,5510lm730,SR,D4i,LST,Slu

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
5.510lm, 173lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 32W, Ende der Lebensd.:
33W, Red.: 15W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31U08KE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04T + DL50iQmn,ST1.0a,9570lm730,SR,D4i,LST,Slu

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
9.570lm, 172lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 56W, Ende der Lebensd.:
58W, Red.: 26W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31U08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04U + DL50iQmn,ST1.0a,6010lm730,SR,D4i,LST,Slu

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
6.010lm, 172lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 35W, Ende der Lebensd.:
36W, Red.: 17W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31U08RE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04V + DL50iQmn,ST1.0a 10390lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
10.390lm, 157lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.:
69W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31U08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04W + DL50iQmn,ST1.0a 15720lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
15.720lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 107W, Ende der Lebensd.:
113W, Red.: 47W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31U08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04X + DL50iQmn,ST1.0a 17900lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
17.900lm, 163lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 110W, Ende der Lebensd.:
116W, Red.: 50W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31U08NE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04Y + DL50iQmn,ST1.0a,2700lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
2.700lm, 168lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.:
17W, Red.: 8W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31Y08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG04Z + DL50iQmn,ST1.0a,5200lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
5.200lm, 160lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 32W, Ende der Lebensd.:
33W, Red.: 15W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31Y08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05 + DL® 50 iQ Mastleuchten

0SRG05A + DL50iQmn,ST1.0a,8160lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 8.160lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 57W, Ende der Lebensd.: 60W, Red.: 25W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31Y08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05B + DL50iQmn,ST1.0a,5510lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.510lm, 173lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 32W, Ende der Lebensd.: 33W, Red.: 15W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31Y08KE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05C + DL50iQmn,ST1.0a,9570lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert. ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom: 9.570lm, 172lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 56W, Ende der Lebensd.: 58W, Red.: 26W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep. bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm; LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31Y08JE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05D + DL50iQmn,ST1.0a,6010lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
6.010lm, 172lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 6,5m, Beginn der Lebensd.: 35W, Ende der Lebensd.:
36W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31Y08RE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05E + DL50iQmn,ST1.0a,10390lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
10.390lm, 157lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 8,5m, Beginn der Lebensd.: 66W, Ende der Lebensd.:
69W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31Y08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05F + DL50iQmn,ST1.0a,15720lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
15.720lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 107W, Ende der Lebensd.:
113W, Red.: 47W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31Y08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05G + DL50iQmn,ST1.0a,17900lm730,SR,D4i,LST

DL® 50 iQ mini, Mastleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeck. ESG, klar, Lichtvert.
ST1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, LED, Bemessungslichtstrom:
17.900lm, 163lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0,
Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 10,5m, Beginn der Lebensd.: 110W, Ende der Lebensd.:
116W, Red.: 50W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),
Neigung einstellbar: 0°, 5°, 10° (Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Mastaufsatzelement sep.
bestell., Durchmesser: 500mm, H: 115mm, bei Mastaufsatz: für Zopfmaß d x l = 76 x 100mm;
LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE,
IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248D31Y08NE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05H + DL50mdDL50mnMastaufs

DL® 50 midiDL® 50 mini, Mastaufsatzelement, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 76mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz),
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA24800XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05I + DL50mdDL50mnMastans

DL® 50 midiDL® 50 mini, Mastansatzelement, Mastansatzelement, aus Aluminium-Druckguss,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 60mm, Zopfmaß: 60mm (Ansatz),
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA24800XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05J + DL50mnDL50mdDL30,ReduStkØ76/60,DB702S

DL® 50 miniDL® 50 midiDL® 30 LED, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage,
Reduzierstück, aus St 37-2, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 60mm, Zopfmaß:
76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA24600XR2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05K + DL50,ReduStkØ60/42

DL® 50, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, Durchmesser: 42mm, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NA24600XM4 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRG05L + Kük-Üss 3xKab,5x16²,D≥89mm f.DL50 iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH + DL 11 iQ Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09
Leistungsumfang:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRH01 + DL 11 iQ Mastleuchten

0SRH01A + DL11iQ ST1.2a,1560lm730,SR

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.560lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK07, 1 Stk.
z.B. Siteco 5XA5575EF14H000022 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01B + DL11iQ ST1.2a,4840lm730,SR

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung:

ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.840lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, LeitungsL: 5,5m, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5575EF14HP00022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01C + DL11iQ ST1.2a,1560lm730,SR,D4i,LST,Slu

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.560lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5575EU14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01D + DL11iQ ST1.2a,4790lm730,SR,D4i,LST,Slu

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.790lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5575EU14HP00022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01E + DL11iQ ST1.2a,1560lm730,SR,D4i,LST,Slo

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.560lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Beginn der

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5575EV14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01F + DL11iQ ST1.2a,4790lm730,SR,D4i,LST,Slo

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.790lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5575EV14HP000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01G + DL11iQ ST1.2a,1560lm730,SR,D4i,LST,Slo/u

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.560lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016),Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5575EY14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01H + DL11iQ ST1.2a,4790lm730,SR,D4i,LST,Slo/u

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.790lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface unten und oben, IP66,SK

II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5575EY14HP00022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01I + DL11iQ ST1.2a,1560lm730,SR,D4i,LST

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.560lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, Smart Interface oben und Design Bewegungsmelder unten, IP65,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5575EW14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01J + DL11iQ ST1.2a,4790lm730,SR,D4i,LST

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.790lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface oben und Design Bewegungsmelder unten, IP65,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5575EW14HP00022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01K + DL11iQ PL1.2s,3000lm730,SR

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, 5adrig, 1,5mm², Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5575JF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01L + DL11iQ,ST1.2a,1560lm730,SR

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.560lm, 149lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5565EF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01M + DL11iQ,ST1.2a,4840lm730,SR

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.840lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5565EF14HP00022 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01N + DL11iQ,ST1.2a,1560lm730,SR,D4i,LST,Slu

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.560lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith.,CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5565EU14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH010 + DL11iQ,ST1.2a,4790lm730,SR,D4i,LST,Slu

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.790lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface unten, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5565EU14HP000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01P + DL11iQ,ST1.2a,1560lm730,SR,D4i,LST,Slo

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.560lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5565EV14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01Q + DL11iQ,ST1.2a,4790lm730,SR,D4i,LST,Slo

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.790lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5565EV14HP00022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01R + DL11iQ,ST1.2a,1560lm730,SR,D4i,LST,Slo/u

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.560lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5565EY14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01S + DL11iQ,ST1.2a,4790lm730,SR,D4i,LST,Slo/u

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.790lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5565EY14HP00022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01T + DL11iQ,ST1.2a,1560lm730,SR,D4i,LST

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.560lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, Smart Interface oben und Design Bewegungsmelder unten, IP65,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5565EW14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01U + DL11iQ,ST1.2a,4790lm730,SR,D4i,LST

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.790lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., Dimm. logarith., CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface oben und Design Bewegungsmelder unten, IP65, SK II, CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5565EW14HP00022 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01V + DL11iQ,PL1.2s,3000lm730,SR

DL 11 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungsl: 5,5m, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 21W, Red.: 10W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, ENEC+, VDE, IK07, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5565JF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01W + Mod540,Spr.el,struk,1Stk f.DL 11 iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01X + Mod540,or,sta,Spr.el,struk,1Stk f.DL11 iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca.

2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01Y + Mod540,Blende,Alu,ws 150mm f.DL11 iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH01Z + Mod540,Blende,Alu,ws 200mm f.DL11 iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH02 + DL 11 iQ Mastleuchten

0SRH02A + Mod540,Blende,Alu,ws 430mm f.DL11 iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH02B + CL-Plus,CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.DL 11 iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH02C + Kük-Üss 3xKab,5x16²,D≥89mm f.DL11 iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH02D + Schwinge,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.DL11 iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH02E + Schwinge,MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.DL11 iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH02F + Schwinge,MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.DL11 iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH02G + Schiene,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.DL11 iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH02H + Schiene,MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.DL11 iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRH02I + Schiene, MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.DL11 iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI + Litepole iQ Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRI01 + Litepole iQ Mastleuchten

0SRI01A + LitepiQ P1.0a,1510lm722,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01B + LitepiQ P1.0a,3890lm722,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.890lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415BF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01C + LitepiQ ST1.2a,1540lm722,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01D + LitepiQ ST1.2a,3910lm722,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.910lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415AF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01E + LitepiQ PL1.2s,2970lm722,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 24W, Ende der Lebensd.: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01F + LitepiQ P1.0a,1510lm727,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01G + LitepiQ P1.0a,4210lm727,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, 125lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415NF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01H + LitepiQ ST1.2a,1540lm727,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01I + LitepiQ ST1.2a,4240lm727,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 126lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415MF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01J + LitepiQ PL1.2s,2970lm727,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 22W, Ende der Lebensd.: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01K + LitepiQ P1.0a,1510lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01L + LitepiQ P1.0a,4700lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415FF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01M + LitepiQ ST1.2a,1540lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01N + LitepiQ ST1.2a,4730lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.730lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415EF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI010 + LitepiQ PL1.2s,2970lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01P + LitepiQ P1.0a,1510lm740,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01Q + LitepiQ P1.0a,4910lm740,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.910lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415LF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01R + LitepiQ ST1.2a,1540lm740,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01S + LitepiQ ST1.2a,4940lm740,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, 147lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415KF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01T + LitepiQ PL1.2s,2970lm740,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01U + Mod540,Spr.el strukt,1Stk f.Litepole iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01V + Mod540,or,sta,Spr.el,strukt,1Stk f.Litepole iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01W + Mod540,Blende,Alu,ws 150mm f.Litepole iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01X + Mod540,Blende,Alu,ws 200mm f.Litepole iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01Y + Mod540,Blende,Alu,ws 430mm f.Litepole iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI01Z + CL-Plus,CL-Eleg CL260 CL120,Pilz,Laterne f.Litepole iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02 + Litepole iQ Mastleuchten

0SRI02A + Pilz ReduStkØ76/60,unbeh

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02B + Kük-Üss,3xKab,5x16²,D≥89mm f.Lightpole iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02C + Schwinge,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02D + Schwinge,MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß:

600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02E + Schwinge, MaAuslØ76, 2arm, L600Ø76, verz f. Lightpole iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02F + Schiene, WaAusl, 1arm, L600Ø76, verz f. Lightpole iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02G + Schiene, MaAuslØ76, 1arm, L600Ø76, verz f. Lightpole iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02H + Schiene, MaAuslØ76, 2arm, L600Ø76, verz f. Lightpole iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02I + Litepole Abd, PMMA, klar, teil.lack, gr, 200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02J + Litepole Abd,PMMA,sati,teil.lack,gr,200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02K + LitepiQ,P1.0a 1510lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415FF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02L + LitepiQ,P1.0a 4700lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415FF14HP000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02M + LitepiQ,PL1.2s 2970lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415JF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02N + LitepiQ,ST1.2a 1540lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415EF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02O + LitepiQ,ST1.2a,1530lm730,SR,D4i,LST,Slu

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.530lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface unten, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415EU14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02P + LitepiQ,ST1.2a,1530lm730,SR,D4i,LST,Slo

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.530lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface oben, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415EV14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02Q + LitepiQ,ST1.2a,1530lm730,SR,D4i,LST

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.530lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface u/o, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415EY14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02R + Mod540 Spr.el,struktr,1Stk f.Litepole iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02S + Mod540 or,sta,Spr.el,struktr,1Stk f.Litepole iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02T + Mod540 Blende,Alu,ws 150mm f.Litepole iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02U + Mod540 Blende,Alu,ws 200mm f.Litepole iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02V + Mod540 Blende,Alu,ws 430mm f.Litepole iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02W + CL-Plus CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Litepole iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02X + Pilz, ReduStkØ76/60,unbeh

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02Y + Kük-Üss 3xKab,5x16²,D≥89mm f.Lightpole iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI02Z + Schwinge WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI03 + Litepole iQ Mastleuchten

0SRI03A + Schwinge MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI03B + Schwinge MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Lightpole iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI03C + Schiene WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI03D + Schiene MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI03E + Schiene MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Lightpole iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI03F + Litepole, Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRI03G + Litepole, Abd,PMMA,sati,teil.lack,gr,200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ + Litepole 2 iQ Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRJ01 + Litepole 2 iQ Mastleuchten

0SRJ01A + Litep2iQ,P1.0a,1520lm722,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.520lm, 118lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01B + Litep2iQ,P1.0a,3910lm722,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.910lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425BF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01C + Litep2iQ,ST1.2a,1550lm722,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 120lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01D + Litep2iQ,ST1.2a,3940lm722,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.940lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425AF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01E + Litep2iQ,PL1.2s,2990lm722,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.990lm, 125lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 24W, Ende der Lebensd.: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01F + Litep2iQ,P1.0a,1520lm727,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.520lm, 129lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01G + Litep2iQ,P1.0a,4240lm727,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 126lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3.5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425NF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01H + Litep2iQ,ST1.2a,1550lm727,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3.5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01I + Litep2iQ,ST1.2a,4270lm727,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.270lm, 127lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3.5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425MF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01J + Litep2iQ,PL1.2s,2990lm727,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.990lm, 137lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 22W, Ende der Lebensd.: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01K + Litep2iQ P1.0a,1520lm730,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.520lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01L + Litep2iQ,P1.0a,4730lm730,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.730lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425FF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01M + Litep2iQ ST1.2a,1550lm730,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01N + Litep2iQ,ST1.2a,4760lm730,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.760lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425EF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01O + Litep2iQ PL1.2s,2990lm730,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.990lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01P + Litep2iQ,P1.0a,1520lm740,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.520lm, 152lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3.5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01Q + Litep2iQ,P1.0a,4940lm740,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, 147lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3.5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425LF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01R + Litep2iQ,ST1.2a,1550lm740,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 155lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3.5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425KF14H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01S + Litep2iQ,ST1.2a,4980lm740,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.980lm, 148lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425KF14HP oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01T + Litep2iQ,PL1.2s,2990lm740,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.990lm, 162lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425RF14H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01U + Mod540,Spr.el,strukt,1Stk f.Litepole 2 iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01V + Mod540,or,sta,Spr.el,strukt,1Stk f.Litepole 2 iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01W + Mod540,Blende,Alu,ws 150mm f.Litepole 2 iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01X + Mod540,Blende,Alu,ws 200mm f.Litepole 2 iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01Y + Mod540,Blende,Alu,ws 430mm f.Litepole 2 iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ01Z + CL-Plus,CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Litepole 2 iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02 + Litepole 2 iQ Mastleuchten

0SRJ02A + Pilz,ReduStk Ø76/60,unbeh

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02B + Kük-Üss 3xKab,5x16²,D≥89mm f.Lightpole 2 iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02C + Schwinge,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole 2 iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02D + Schwinge,MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole 2 iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02E + Schwinge,MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Lightpole 2 iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02F + Schiene,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole 2 iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02G + Schiene, MaAusl Ø76, 1arm, L600 Ø76, verz f. Lightpole 2 iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02H + Schiene, MaAusl Ø76, 2arm, L600 Ø76, verz f. Lightpole 2 iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02I + City-Light Abd, PMMA, klar, 200, 1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02J + City-Light Abd, PMMA, sati, 200, 1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02K + Litep2iQ, P1.0a, 1520lm 730, SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.520lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
 Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W,
 Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
 Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück
 (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss,
 lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016),
 Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425FF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02L + Litep2iQ,ST1.2a,1550lm730,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber
 besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt
 strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 148lm/W, LF:
 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
 Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
 Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W,
 Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
 Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück
 (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss,
 lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016),
 Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425EF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02M + Litep2iQ,PL1.2s,2990lm730,SR

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber
 besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt
 strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.990lm, 155lm/W, LF:
 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
 Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
 Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.:
 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
 Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück
 (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss,
 lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016),
 Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425JF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02N + Litep2iQ,ST1.2a,1540lm730,SR,D4i,LST,Slu

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber
 besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt
 strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 144lm/W, LF:
 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote
 Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,

Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W,
Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H:
590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm,
LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB
702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface unten, IP65,SK
II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425EU14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02O + Litep2iQ,ST1.2a,1540lm730,SR,D4i,LST,Slo

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber
besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt
strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 144lm/W, LF:
730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote
Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W,
Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H:
590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm,
LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB
702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface oben, IP65,SK
II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425EV14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02P + Litep2iQ,ST1.2a,1540lm730,SR,D4i,LST

Litepole 2 iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber
besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt
strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 144lm/W, LF:
730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote
Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W,
Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück
(optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016),Smart
Interface u/o, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5425EY14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02Q + Mod540 Spr.el,strukt,1Stk f.Litepole 2 iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss:
230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02R + Mod540 or,sta,Spr.el,struk,1Stk f.Litepole 2 iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark
tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca.
2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02S + Mod540 Blende,Alu,ws 150mm f.Litepole 2 iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02T + Mod540 Blende,Alu,ws 200mm f.Litepole 2 iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02U + Mod540 Blende,Alu,ws 430mm f.Litepole 2 iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02V + CL-Plus CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Litepole 2 iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120,
Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02W + Pilz ReduStk Ø76/60,unbeh

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02X + Kük-Üss,3xKab,5x16²,D≥89mm f.Lightpole 2 iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02Y + Schwinge WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole 2 iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ02Z + Schwinge MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole 2 iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ03 + Litepole 2 iQ Mastleuchten

0SRJ03A + Schwinge MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Lightpole 2 iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ03B + Schiene WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole 2 iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ03C + Schiene MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Lightpole 2 iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ03D + Schiene MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Lightpole 2 iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ03E + City-Light,Abd PMMA,klar,200,1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRJ03F + City-Light,Abd PMMA,sati,200,1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert,
Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK + City-Light iQ Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRK01 + City-Light iQ Mastleuchten

0SRK01A + CL-PlIQ,P1.0a,1440lm722,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.440lm, 112lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01B + CL-PlIQ,P1.0a,3710lm722,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.710lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275BF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01C + CL-PLiQ,ST1.2a,1470lm722,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.470lm, 114lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01D + CL-PLiQ,ST1.2a,3730lm722,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.730lm, 111lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275AF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01E + CL-PLiQ,PL1.2s,2840lm722,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 24W, Ende der Lebensd.: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01F + CL-PLiQ,P1.0a,1440lm727,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.440lm, 122lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01G + CL-PlIQ,P1.0a,4020lm727,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.020lm, 120lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275NF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01H + CL-PlIQ,ST1.2a,1470lm727,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.470lm, 125lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01I + CL-PlIQ,ST1.2a,4040lm727,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.040lm, 120lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275MF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01J + CL-PLiQ,PL1.2s,2840lm727,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 130lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 22W, Ende der Lebensd.: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01K + CL-PLiQ P1.0a,1440lm730,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.440lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01L + CL-PLiQ,P1.0a,4480lm730,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.480lm, 133lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540

iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275FF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01M + CL-PlIQ ST1.2a,1470lm730,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.470lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01N + CL-PlIQ,ST1.2a,4510lm730,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.510lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275EF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01O + CL-PlIQ PL1.2s,2830lm730,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.830lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01P + CL-PliQ,P1.0a,1440lm740,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.440lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01Q + CL-PliQ P1.0a,4680lm740,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.680lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275LF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01R + CL-PliQ ST1.2a,1470lm740,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.470lm, 147lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01S + CL-PliQ,ST1.2a,4710lm740,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.710lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275KF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01T + CL-PliQ PL1.2s,2840lm740,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01U + Mod540,Spr.el,strukt,1Stk f.City Light iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01V + Mod540,or,sta,Spr.el,strukt,1Stk f.City-Light iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01W + Mod540,Blende,Alu,ws 150mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01X + Mod540,Blende,Alu,ws 200mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01Y + Mod540,Blende,Alu,ws 430mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK01Z + CL-Plus,CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.City-Light iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02 + City-Light iQ Mastleuchten

0SRK02A + Pilz,ReduStkØ76/60 unbeh

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02B + Kük-Üss,3xKab,5x16²,D≥89mm f.City-Light iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02C + Schwinge,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02D + Schwinge,MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02E + Schwinge,MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02F + Schiene,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02G + Schiene, MaAusl Ø76, 1arm, L600 Ø76, verz f. City-Light iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02H + Schiene, MaAusl Ø76, 2arm, L600 Ø76, verz f. City-Light iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02I + City-Light, Abd, PMMA klar, 200, 1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02J + City-Light, Abd, PMMA sati, 200, 1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02K + CL-PliQ, P1.0a, 1440lm 730, SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.440lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,

Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 5W,
Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit
Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus
Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275FF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02L + CL-PlIQ,ST1.2a,1470lm730,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.470lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 5W,
Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit
Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus
Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275EF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02M + CL-PlIQ,PL1.2s,2830lm730,SR

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.830lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275JF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02N + CL-PlIQ,ST1.2a,1460lm730,SR,D4i,LST,Slu

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.460lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,

Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 6W,
Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface unten, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275EU14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02O + CL-PlIQ,ST1.2a,1460lm730,SR,D4i,LST,Slo

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.460lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 6W,
Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface oben, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275EV14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02P + CL-PlIQ,ST1.2a,1460lm730,SR,D4i,LST

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.460lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 6W,
Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016),Smart Interface u/o, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5275EY14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02Q + Mod540 Spr.el,strukt,1Stk f.City Light iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02R + Mod540 or,sta,Spr.el,strukt,1Stk f.City-Light iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark
tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca.
2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02S + Mod540 Blende,Alu,ws 150mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02T + Mod540 Blende,Alu,ws 200mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02U + Mod540 Blende,Alu,ws 430mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02V + CL-Plus CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.City-Ligt iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120,
Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02W + Pilz, ReduStk Ø76/60, unbeh

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02X + Kük-Üss 3xKab 5x16² D≥89mm f.City-Light iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02Y + Schwinge WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK02Z + Schwinge MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03 + City-Light iQ Mastleuchten

0SRK03A + Schwinge MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03B + Schiene WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03C + Schiene MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03D + Schiene MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03E + Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200 5NA54900XG08

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03F + Litepole,Abd,PMMA,sati,teil.lack,gr,200 5NA54903XG08

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03G + CL-EliQ,P1.0a,1440lm722,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.440lm, 112lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03H + CL-EliQ,P1.0a,3710lm722,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.710lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265BF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03I + CL-EliQ,ST1.2a,1470lm722,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.470lm, 114lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03J + CL-EliQ,ST1.2a,3730lm722,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.730lm, 111lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3.5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265AF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03K + CL-EliQ,PL1.2s,2840lm722,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 24W, Ende der Lebensd.: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3.5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03L + CL-EliQ,P1.0a,1440lm727,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.440lm, 122lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3.5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03M + CL-EliQ,P1.0a,4020lm727,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.020lm, 120lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265NF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03N + CL-EliQ,ST1.2a,1470lm727,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.470lm, 124lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03O + CL-EliQ,ST1.2a,4050lm727,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.050lm, 121lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265MF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03P + CL-EliQ,PL1.2s,2840lm727,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 130lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 22W, Ende der Lebensd.: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03Q + CL-EliQ P1.0a,1440lm730,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.440lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03R + CL-EliQ ST1.2a,1470lm730,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.470lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03S + CL-EliQ,ST1.2a,4520lm730,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.520lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265EF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03T + CL-EliQ PL1.2s,2840lm730,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03U + CL-EliQ,P1.0a,1440lm740,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.440lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03V + CL-EliQ,P1.0a,4690lm740,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.690lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265LF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03W + CL-EliQ,ST1.2a,1470lm740,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.470lm, 147lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03X + CL-EliQ,ST1.2a,4720lm740,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.720lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265KF14HP oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03Y + CL-EliQ,PL1.2s,2840lm740,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265RF14H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK03Z + Mod540,Spr.el strukt,1Stk f.City Light iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04 + City-Light iQ Mastleuchten

0SRK04A + Mod540,or sta,Spr.el,strukt,1Stk f.City-Light iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04B + Mod540,Blende Alu,ws 150mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04C + Mod540,Blende Alu,ws 200mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04D + Mod540,Blende Alu,ws 430mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04E + CL-Plus, CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.City-Ligt iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04F + Pilz,ReduStkØ76/60, unbeh

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04G + Kük-Üss,3xKab 5x16²,D≥89mm f.City-Light iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04H + Schwinge, WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04I + Schwinge, MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04J + Schwinge, MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04K + Schiene, WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04L + Schiene, MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04M + Schiene, MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04N + City-Light,Abd,PMMA,klar 200,1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04O + City-Light,Abd,PMMA,sati 200,1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04P + CL-EliQ,P1.0a,1440lm730,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.440lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265FF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04Q + CL-EliQ,ST1.2a,1470lm730,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.470lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
 Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W,
 Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
 Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück
 (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss,
 lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016),
 Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265EF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04R + CL-EliQ,PL1.2s,2840lm730,SR

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst.,
 Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt
 strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.840lm, 147lm/W, LF:
 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
 Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
 Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.:
 10W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
 Durchmesser: 750mm, H: 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück
 (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss,
 lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016),
 Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265JF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04S + CL-EliQ,ST1.2a,1460lm730,SR,D4i,LST,Slu

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst.,
 Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt
 strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.460lm, 136lm/W, LF:
 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote
 Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
 Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
 Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W,
 Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H:
 675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm,
 LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB
 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface unten, IP65,SK
 II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265EU14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04T + CL-EliQ,ST1.2a,1460lm730,SR,D4i,LST,Slo

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst.,
 Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt
 strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.460lm, 136lm/W, LF:
 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote

Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W,
Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H:
675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm,
LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB
702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface oben, IP65,SK
II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265EV14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04U + CL-EliQ,ST1.2a,1460lm730,SR,D4i,LST

City-Light Elegance iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst.,
Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt
strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.460lm, 136lm/W, LF:
730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote
Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W,
Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H:
675mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm,
LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB
702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016),Smart Interface u/o, IP65,SK
II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5265EY14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04V + Mod540,Spr.el,struktr 1Stk f.City Light iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss:
230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04W + Mod540,or,sta,Spr.el strukt,1Stk f.City-Light iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark
tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca.
2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04X + Mod540,Blende,Alu ws 150mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04Y + Mod540,Blende,Alu ws 200mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK04Z + Mod540,Blende,Alu ws 430mm f.City-Light iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK05 + City-Light iQ Mastleuchten

0SRK05A + CL-Plus,CL-Eleg CL260,CL120,Pilz,Laterne f.City-Light iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK05B + Pilz,ReduStk Ø76/60, unbeh

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK05C + Kük-Üss,3xKab,5x16² D≥89mm f.City-Light iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK05D + Schwinge,WaAusl 1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK05E + Schwinge,MaAuslØ76 1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK05F + Schwinge,MaAuslØ76 2arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK05G + Schiene,WaAusl 1arm,L600Ø76,verz f.City-Light iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK05H + Schiene, MaAuslØ76 1arm, L600Ø76, verz f. City-Light iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK05I + Schiene, MaAuslØ76 2arm, L600Ø76, verz f. City-Light iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK05J + City-Light, Abd, PMMA, klar, 200 1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRK05K + City-Light, Abd, PMMA, sati, 200 1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL + Laterne iQ Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRL01 + Laterne iQ Mastleuchten

0SRL01A + LatiQ, P1.0a, 1510lm722, SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722,

2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W,
Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm
(Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m,
Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540
iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255BF14H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01B + LatiQ,P1.0a,3890lm722,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch.,
hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark
asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.890lm, 116lm/W, LF: 722,
2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W,
Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm
(Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m,
Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540
iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255BF14HP oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01C + LatiQ,ST1.2a,1540lm722,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch.,
hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt
strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF:
722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W,
Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm
(Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m,
Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540
iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255AF14H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01D + LatiQ,ST1.2a,3910lm722,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch.,
hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt
strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.910lm, 116lm/W, LF:
722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W,
Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

(Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m,
Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540
iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255AF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01E + LatiQ,PL1.2s,2970lm722,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch.,
hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt
strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF:
722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 24W, Ende der Lebensd.: 26W,
Red.: 12W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm
(Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m,
Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540
iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01F + LatiQ,P1.0a,1510lm727,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch.,
hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark
asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727,
2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W,
Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm
(Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m,
Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540
iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01G + LatiQ,P1.0a,4210lm727,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch.,
hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark
asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, 125lm/W, LF: 727,
2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W,
Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm
(Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m,
Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540
iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255NF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01H + LatiQ,ST1.2a,1540lm727,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01I + LatiQ,ST1.2a,4240lm727,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 126lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255MF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01J + LatiQ,PL1.2s,2970lm727,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 22W, Ende der Lebensd.: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01K + LatiQ P1.0a,1510lm730,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01L + LatiQ,P1.0a,4700lm730,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255FF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01M + LatiQ ST1.2a,1540lm730,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255EF14H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01N + LatiQ,ST1.2a,4730lm730,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.730lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255EF14HP oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01O + LatiQ PL1.2s,2970lm730,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255JF14H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01P + LatiQ,P1.0a,1510lm740,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01Q + LatiQ,P1.0a,4910lm740,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.910lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255LF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01R + LatiQ,ST1.2a,1540lm740,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01S + LatiQ,ST1.2a,4940lm740,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, 147lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255KF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01T + LatiQ,PL1.2s,2970lm740,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01U + Mod540,Spr.el,strukt,1Stk f.Laterne iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01V + Mod540,or,sta,Spr.el,strukt,1Stk f.Laterne iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01W + Mod540,Blende,Alu,ws 150mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01X + Mod540,Blende,Alu,ws 200mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01Y + Mod540,Blende,Alu,ws 430mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL01Z + CL-Plus,CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz, f.Laterne iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02 + Laterne iQ Mastleuchten

0SRL02A + Pilz ReduStkØ76/60,unbehandelt

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02B + Kük-Üss 3xKab,5x16²,D≥89mm f.Laterne iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02C + Schwinge,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02D + Schwinge,MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02E + Schwinge,MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02F + Schiene,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02G + Schiene,MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02H + Schiene, MaAusl Ø76, 2arm, L600 Ø76, verz f. Laterne iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02I + Laterne Abd, PMMA, klar, 185, 1Stk

Laterne, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 185mm, Höhe: 320mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NC54700XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02J + LatiQ, P1.0a, 1510lm 730, SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255FF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02K + LatiQ, ST1.2a, 1540lm 730, SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255EF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02L + LatiQ,PL1.2s,2970lm730,SR

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255JF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02M + LatiQ,ST1.2a,1530lm730,SR,D4i,LST,Slu

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.530lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface unten, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255EU14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02N + LatiQ,ST1.2a,1530lm730,SR,D4i,LST,Slo

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.530lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface oben, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255EV14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02O + LatiQ,ST1.2a,1530lm730,SR,D4i,LST,Slo/u

Laterne iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.530lm, 143lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H: 583mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016),Smart Interface u/o, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5255EY14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02P + Mod540 Spr.el,struk,1Stk f.Laterne iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02Q + Mod540 or,sta,Spr.el,struk,1Stk f.Laterne iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02R + Mod540 Blende,Alu,ws 150mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02S + Mod540 Blende,Alu,ws 200mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02T + Mod540 Blende,Alu,ws 430mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02U + CL-Plus CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz, f.Laterne iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02V + Pilz, ReduStkØ76/60,unbehandelt

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02W + Kük-Üss,3xKab 5x16²,D≥89mm f.Laterne iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02X + Schwinge WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02Y + Schwinge MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL02Z + Schwinge MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03 + Laterne iQ Mastleuchten

0SRL03A + Schiene WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03B + Schiene MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß:

600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03C + Schiene MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03D + Laterne,Abd PMMA,klar,185,1Stk

Laterne, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 185mm, Höhe: 320mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NC54700XG oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03E + LatCliQ,P1.0a,1360lm722,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.360lm, 105lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.
z.B. Siteco 5XA5245BF14H oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03F + LatCliQ,P1.0a,3480lm722,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.480lm, 104lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245BF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03G + LatCliQ,ST1.2a,1380lm722,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.380lm, 107lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03H + LatCliQ,ST1.2a,3510lm722,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.510lm, 105lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245AF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03I + LatCliQ,PL1.2s,2670lm722,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.670lm, 112lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 24W, Ende der Lebensd.: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03J + LatCliQ,P1.0a,1360lm727,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.360lm, 115lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03K + LatCliQ,P1.0a,3780lm727,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.780lm, 113lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245NF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03L + LatCliQ,ST1.2a,1380lm727,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.380lm, 117lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245MF14H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03M + LatCliQ,ST1.2a,3800lm727,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.800lm, 113lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245MF14HP oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03N + LatCliQ,PL1.2s,2970lm727,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 22W, Ende der Lebensd.: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245OF14H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03O + LatCliQ P1.0a,1360lm730,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.360lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03P + LatCliQ,P1.0a,4210lm730,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245FF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03Q + LatCliQ ST1.2a,1380lm730,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.380lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03R + LatCliQ,ST1.2a,4240lm730,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245EF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03S + LatCliQ,PL1.2s,2670lm730,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.670lm, 138lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03T + LatCliQ,P1.0a,1360lm740,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.360lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03U + LatCliQ,P1.0a,4400lm740,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.400lm, 131lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245LF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03V + LatCliQ,ST1.2a,1380lm740,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.380lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03W + LatCliQ,ST1.2a,4430lm740,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.430lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245KF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03X + LatCliQ,PL1.2s,2670lm740,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.670lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03Y + Mod540,Spr.el strukt,1Stk f.Laterne iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL03Z + Mod540,or sta,Spr.el,strukt,1Stk f.Laterne iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04 + Laterne iQ Mastleuchten

0SRL04A + Mod540,Blende Alu,ws 150mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04B + Mod540,Blende Alu,ws 200mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04C + Mod540,Blende Alu,ws 430mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04D + CL-Plus,CL-Eleg CL260,CL120,Pilz, f.Laterne iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04E + Pilz,ReduStk Ø76/60,unbehandelt

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04F + Kük-Üss,3xKab,5x16²,D≥89mm f.Laterne iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04G + Schwinge, WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04H + Schwinge, MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04I + Schwinge, MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04J + Schiene, WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04K + Schiene, MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04L + Schiene, MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04M + Laterne,Abd,PMMA klar,185,1Stk

Laterne, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 185mm, Höhe: 320mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NC54700XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04N + LatCliQ,P1.0a,1360lm730,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.360lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245FF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04O + LatCliQ,ST1.2a,1380lm730,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.380lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245EF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04P + LatCliQ,PL1.2s,2660lm730,SR

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.660lm, 138lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245JF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04Q + LatCliQ,ST1.2a,1370lm730,SR,D4i,LST,Slu

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.370lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface unten, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245EU14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04R + LatCliQ,ST1.2a,1370lm730,SR,D4i,LST,Slo

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.370lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface oben, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245EV14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04S + LatCliQ,ST1.2a,1370lm730,SR,D4i,LST

Laterne Classic iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.370lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), d= 750mm, H: 596mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface u/o, IP65, SK

II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5245EY14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04T + Mod540,Spr.el,strukr 1Stk f.Laterne iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04U + Mod540,or,sta Spr.el,strukr,1Stk f.Laterne iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04V + Mod540,Blende,Alu ws 150mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04W + Mod540,Blende,Alu ws 200mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04X + Mod540,Blende,Alu ws 430mm f.Laterne iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04Y + CL-Plus,CL-Eleg,CL260 CL120,Pilz, f.Laterne iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL04Z + Pilz,ReduStkØ76/60, unbehandelt

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL05 + Laterne iQ Mastleuchten

0SRL05A + Kük-Üss,3xKab,5x16² D≥89mm f.Laterne iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL05B + Schwinge,WaAusl 1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL05C + Schwinge,MaAuslØ76 1arm,L600Ø76,verz f.Laterne iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß:

600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL05D + Schwinge, MaAusl Ø76 2arm, L600 Ø76, verz f. Laterne iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL05E + Schiene, WaAusl 1arm, L600 Ø76, verz f. Laterne iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL05F + Schiene, MaAusl Ø76 1arm, L600 Ø76, verz f. Laterne iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL05G + Schiene, MaAusl Ø76 2arm, L600 Ø76, verz f. Laterne iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRL05H + Laterne, Abd, PMMA, klar 185, 1Stk

Laterne, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 185mm, Höhe: 320mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NC54700XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM + Pilzleuchte iQ Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRM01 + Pilzleuchte iQ Mastleuchten

0SRM01A + PilziQ,P1.0a,3920lm722,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.920lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235BF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01B + PilziQ,ST1.2a,1550lm722,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 120lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01C + PilziQ,ST1.2a,3950lm722,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.950lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235AF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01D + PilziQ,PL1.2s,3000lm722,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, 126lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 24W, Ende der Lebensd.: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01E + PilziQ,P1.0a,1530lm727,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.530lm, 130lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01F + PilziQ,P1.0a,4250lm727,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.250lm, 127lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235NF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01G + PilziQ,ST1.2a,1550lm727,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01H + PilziQ,ST1.2a,4280lm727,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.280lm, 127lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235MF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01I + PilziQ,PL1.2s,3000lm727,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, 137lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 22W, Ende der Lebensd.: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01J + PilziQ P1.0a,1530lm730,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.530lm, 146lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01K + PilziQ,P1.0a,4740lm730,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.740lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235FF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01L + PilziQ ST1.2a,1550lm730,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01M + PilziQ,ST1.2a,4770lm730,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.770lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235EF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01N + PilziQ PL1.2s,3000lm730,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01O + PilziQ,P1.0a,1530lm740,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.530lm, 153lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01P + PilziQ,P1.0a,4960lm740,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.960lm, 148lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235LF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01Q + PilziQ,ST1.2a,1550lm740,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 155lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01R + PilziQ,ST1.2a,4990lm740,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.990lm, 149lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith., CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235KF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01S + PilziQ,PL1.2s,3000lm740,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, 162lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Dimm. logarith.,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01T + Mod540,Spr.el,strukt,1Stk f.Pilzleuchte iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01U + Mod540,or,sta,Spr.el,strukt,1Stk f.Pilzleuchte iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01V + Mod540,Blende,Alu,ws 150mm f.Pilzleuchte iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01W + Mod540,Blende,Alu,ws 200mm f.Pilzleuchte iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01X + Mod540,Blende,Alu,ws 430mm f.Pilzleuchte iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01Y + CL-Plus,CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Pilzleuchte iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM01Z + Pilz,ReduStkØ76/60,unbeh 5LA52201XR

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02 + Pilzleuchte iQ Mastleuchten

0SRM02A + Kük-Üss,3xKab,5x16² D≥89mm f.Pilzleuchte iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02B + Pilz Abd,PMMA,opal,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal,
Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53200XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02C + Pilz Abd,PEHD,opal,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PE-HD, opal,
Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53210XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02D + Pilz Abd,PMMA,klar,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar,
Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53220XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02E + Pilz Abd,PMMA,sati,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert,
Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53230XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02F + PilziQ,P1.0a,1530lm730,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refkt., aus Kunstst., Silber
besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark
asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.530lm, 146lm/W, LF: 730,
3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W,
Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB
702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit
Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus
Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL
9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235FF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02G + PilziQ,ST1.2a,1550lm730,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235EF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02H + PilziQ,PL1.2s,3000lm730,SR

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, 155lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235JF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02I + PilziQ,ST1.2a,1550lm730,SR,D4i,LST,Slu

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface unten, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235EU14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02J + PilziQ,ST1.2a,1550lm730,SR,D4i,LST,Slo

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface oben, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235EV14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02K + PilziQ,ST1.2a,1550lm730,SR,D4i,LST,Slo/u

Pilzleuchte iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.550lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed., CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 650mm, H: 586mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Red.Stk. (opt. Zub.) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisengl. (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Smart Interface u/o, IP65, SK II, CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5235EY14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02L + Mod540 Spr.el,struk,1Stk f.Pilzleuchte iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02M + Mod540 or,sta,Spr.el,strukr,1Stk f.Pilzleuchte iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark
tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca.
2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02N + Mod540 Blende,Alu,ws 150mm f.Pilzleuchte iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02O + Mod540 Blende,Alu,ws 200mm f.Pilzleuchte iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02P + Mod540 Blende,Alu,ws 430mm f.Pilzleuchte iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02Q + CL-Plus CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Pilzleuchte iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120,
Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02R + Pilz ReduStkØ76/60,unbeh 5LA52201XR

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02S + Kük-Üss,3xKab,5x16²,D≥89mm f.Pilzleuchte iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02T + Pilz,Abd PMMA,opal,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal, Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53200XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02U + Pilz,Abd PEHD,opal,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PE-HD, opal, Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53210XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02V + Pilz,Abd PMMA,klar,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53220XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRM02W + Pilz,Abd PMMA,sati,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert,
Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53230XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN + Glocke iQ Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRN01 + Glocke iQ Mastleuchten

0SRN01A + KIGlockeiQ,ST1.2a,3220lm730,SR

Kleine Glocke iQ, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch.,lichttechn.
Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.220lm, 160lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 20W, Ende der Lebensd.: 21W,
Red.: 10W, Leuchtengehäuse glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 430mm, H: 575mm,
LichtpunktH: 2,5..4,0m, IP54,SK II,CE,ENEC,VDE, IK09, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1575E1F108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01B + KIGlockeiQ,ST1.2a,3220lm730,SR,D4i,LST

Kleine Glocke iQ, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch.,lichttechn.
Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, Bemessungslichtstrom: 3.220lm, 160lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street
Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm.
logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 20W, Ende der
Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser:
430mm, H: 575mm, LichtpunktH: 2,5..4,0m, Smart Interface oben, IP54,SK II,CE,ENEC,VDE,
IK09, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1575E1V108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01C + KIGlocke MastbogØ60,1arm,lack,DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, fluchtend, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 60mm, Höhe: 829mm,
Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15711XX08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01D + KIGlocke MastbogØ76,1arm,lack,DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, fluchtend, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15721XX08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01E + KIGlocke MastbogØ76,2arm,lack,DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, fluchtend, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15722XX08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01F + KIGlocke,MastbogØ60 1arm,lack,DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 60mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15711XA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01G + KIGlocke,MastbogØ76 1arm,lack,DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15721XA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01H + KIGlocke,MastbogØ76 2arm,lack,DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15722XA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01I + KIGlocke,MastbogØ60,1arm lack,DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, Standard, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 60mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15711XF08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01J + KIGlocke,MastbogØ76,1arm lack,DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, Standard, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15721XF08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01K + KIGlocke,WaAusl,1arm,lack DB702S

Kleine Glocke, Wandausleger, Wandausleger, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Höhe: 829mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15701XW08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01L + KIGlocke Blende

Kleine Glocke; Blende für rückseitige Abschirmung; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA15700XB1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01M + GrGlockeiQ,ST1.2a,5180lm730,SR

Große Glocke iQ, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflekt., aus Kunstst., Silber besch.,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Bemessungslichtstrom: 5.180lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 38W,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Red.: 16W, Leuchtengehäuse glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, H: 695mm, LichtpunktH: 4..6m, IP54,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1565E1F108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01N + GrGlockeiQ,ST1.2a,4180lm722,SR

Große Glocke iQ, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch.,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Bemessungslichtstrom: 4.180lm, 122lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengehäuse glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, H: 695mm, LichtpunktH: 4..6m, IP54,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1565A1F108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01O + GrGlockeiQ,ST1.2a,4470lm727,SR

Große Glocke iQ, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch.,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Bemessungslichtstrom: 4.470lm, 130lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengehäuse glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, H: 695mm, LichtpunktH: 4..6m, IP54,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1565M1F108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01P + GrGlockeiQ,ST1.2a,5420lm740,SR

Große Glocke iQ, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch.,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Bemessungslichtstrom: 5.420lm, 158lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengehäuse glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, H: 695mm, LichtpunktH: 4..6m, IP54,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1565K1F108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01Q + GrGlockeiQ,P1.0a,5070lm730,SR

Große Glocke iQ, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch.,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Bemessungslichtstrom: 5.070lm, 148lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengehäuse glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, H: 695mm, LichtpunktH: 4..6m, IP54,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1565F1F108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01R + GrGlockeiQ,ST1.2a,4750lm730,SR

Große Glocke iQ, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.750lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengehäuse glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, H: 695mm, LichtpunktH: 4..6m, IP54,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1565E1F308 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01S + GrGlockeiQ,ST1.2a,5180lm730,SR,D4i,LST

Große Glocke iQ, Mastleuchte, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch.,lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Bemessungslichtstrom: 5.180lm, 151lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ-Street Remote, D4i mit LeistungsRed.,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 16W, Leuchtengehäuse glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, H: 695mm, LichtpunktH: 4..6m, Smart Interface oben, IP54,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1565E1V108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01T + GrGlocke MastbogØ76/89,1arm,lack,DB702S

Große Glocke, Mastbogen, Mastbogen, fluchtend, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 89mm, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76/89mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15621XX08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01U + GrGlocke MastbogØ76/89,2arm,lack,DB702S

Große Glocke, Mastbogen, Mastbogen, fluchtend, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 89mm, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76/89mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15622XX08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01V + GrGlocke MastbogØ76 1arm lack DB702S

Große Glocke, Mastbogen, Mastbogen, abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15621XA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01W + GrGlocke MastbogØ76,2arm,lack,DB702S

Große Glocke, Mastbogen, Mastbogen, abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15622XA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01X + GrGlocke,MastbogØ76 1arm,lack,DB702S

Große Glocke, Mastbogen, Mastbogen, Standard, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15621XF08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01Y + GrGlocke WaAusl,1arm,lack,DB702S

Große Glocke, Wandausleger, Wandausleger, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Höhe: 1040mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15601XW08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN01Z + GrGlocke Blende

Große Glocke; Blende für rückseitige Abschirmung; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA15600XB1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN02 + Glocke iQ Mastleuchten

0SRN02A + GT,ST1.2a,730,asy,Abdw,PMMA,klar 5XA1575E1F1

Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke iQ, LED Lichtstrom: 3.220 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 20 W, Ende der Lebensdauer: 21 W, Reduzierung: 10 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1575E1F1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN02B + GT,ST1.2a,730,asy,Abdw,PMMA,klar 5XA1575E1V1

Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke iQ, LED Lichtstrom: 3.220 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 20 W, Ende der Lebensdauer: 21 W, Reduzierung: 10 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1575E1V1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN02C + GT,ST1.2a,730,asy,Abdw,PMMA,klar 5XA1565E1F1

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke iQ, LED Lichtstrom: 5.180 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 38 W, Reduzierung: 16 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1565E1F1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN02D + GT,ST1.2a,730,asy,Abdw,PMMA,klar 5XA1565E1V1

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke iQ, LED Lichtstrom: 5.180 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 38 W, Reduzierung: 16 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1565E1V1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN02E + GT ST1.2a,730,asy,Abdsch,ESG,klar 5XA1565E1V3

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke iQ, LED Lichtstrom: 4.750 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 38 W, Reduzierung: 16 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1565E1V3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN02F + GT,ST1.2a,730,asy 5XA1565E1F

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke iQ, Lichtstrom: 5.180 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 38 W, Reduzierung: 16 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Geräte-Träger, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1565E1F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN02G + GT,ST1.2a,730,asy 5XA1575E1F

Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke iQ, Lichtstrom: 3.220 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 20 W, Ende der Lebensdauer: 21 W, Reduzierung: 10 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Geräte-Träger, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1575E1F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRN02H + GrGlocke, Blende

Große Glocke; Blende für rückseitige Abschirmung; Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NA15600XB1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO + Glocke Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09
Leistungsumfang:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRO01 + Glocke Mastleuchten

0SRO01A + KIGlocke,ST1.2a,LED1640lm730,Plus,klar

Kleine Glocke, Mastleuchte, Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.640lm, Lichtausbeute: 124lm/W, LF: 730, Farbtemperatur: 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 14W, Red.: 7W, Leuchtengehäuse, glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 430mm, Höhe: 575mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, IK09, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, 1 Stk.
z.B. Siteco 5XA1573E1B108 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01B + KIGlocke,ST1.2a,LED1730lm740,Plus,klar

Kleine Glocke, Mastleuchte, Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.730lm, Lichtausbeute: 131lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 14W, Red.: 7W, Leuchtengehäuse, glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 430mm, Höhe: 575mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, IK09, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, 1 Stk.
z.B. Siteco 5XA1573K1B108 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01C + KIGlocke,ST1.2a,LED1660lm730,Plus,eisd

Kleine Glocke, Mastleuchte, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.660lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 14W, Red.: 7W, Leuchtengehäuse, glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 430mm, Höhe: 575mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, IK07, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1573E1B208 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01D + KIGlocke,ST1.2a,LED1750lm740,Plus,eisd

Kleine Glocke, Mastleuchte, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.750lm, 133lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 14W, Red.: 7W, Leuchtengehäuse, glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 430mm, Höhe: 575mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, IK07, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1573K1B208 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01E + KIGlocke,MastbogØ60,1arm,lack DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, fluchtend, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 60mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15711XX08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01F + KIGlocke,MastbogØ76,1arm,lack DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, fluchtend, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15721XX08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01G + KIGlocke,MastbogØ76,2arm,lack DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, fluchtend, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15722XX08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01H + KIGlocke,MastbogØ60,1arm,lack, DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 60mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15711XA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01I + KIGlocke,MastbogØ76,1arm,lack, DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15721XA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01J + KIGlocke,MastbogØ76,2arm,lack, DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15722XA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01K + KIGlocke,MastbogØ60,1arm, lack,DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, Standard, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 60mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15711XF08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01L + KIGlocke,MastbogØ76,1arm, lack,DB702S

Kleine Glocke, Mastbogen, Mastbogen, Standard, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 829mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15721XF08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01M + KIGlocke,WaAusl,1arm,lack,DB702S

Kleine Glocke, Wandausleger, Wandausleger, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Höhe: 829mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15701XW08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01N + KIGlocke,Blende

Kleine Glocke; Blende für rückseitige Abschirmung; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA15700XB1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01O + GrGlocke,ST1.2a,LED3150lm730,Plus,klar

Große Glocke, Mastleuchte, Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.150lm, Lichtausbeute: 135lm/W, LF: 730, Farbtemperatur: 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss:230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23W, Ende der Lebensdauer: 24W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, Höhe: 695mm, Lichtpunkthöhe: 4..6m, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, IK08, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1563E1B108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01P + GrGlocke,ST1.2a,LED3320lm740,Plus,klar

Große Glocke, Mastleuchte, Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.320lm, Lichtausbeute: 142lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23W, Ende der Lebensdauer: 24W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, Höhe: 695mm, Lichtpunkthöhe: 4..6m, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, IK08, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1563K1B108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01Q + GrGlocke,ST1.2a,LED3210lm730,Plus,eisd

Große Glocke, Mastleuchte, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.210lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23W, Ende der Lebensdauer: 24W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, Höhe: 695mm, Lichtpunkthöhe: 4..6m, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, IK08, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1563E1B208 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01R + GrGlocke,ST1.2a,LED3380lm740,Plus,eisd

Große Glocke, Mastleuchte, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, lichttechn. Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.380lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23W, Ende der Lebensdauer: 24W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, Höhe: 695mm, Lichtpunkthöhe: 4..6m, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, IK08, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA1563K1B208 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01S + GrGlocke,MastbogØ76/89,1arm,lack,DB702S

Große Glocke, Mastbogen, Mastbogen, fluchtend, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 89mm, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76/89mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15621XX08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01T + GrGlocke,MastbogØ76/89,2arm,lack,DB702S

Große Glocke, Mastbogen, Mastbogen, fluchtend, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 89mm, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76/89mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15622XX08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01U + GrGlocke MastbogØ76,1arm,lack,DB702S

Große Glocke, Mastbogen, Mastbogen, abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15621XA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01V + GrGlocke,MastbogØ76,2arm,lack,DB702S

Große Glocke, Mastbogen, Mastbogen, abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15622XA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01W + GrGlocke,MastbogØ76,1arm,lack,DB702S

Große Glocke, Mastbogen, Mastbogen, Standard, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Durchmesser: 76mm, Höhe: 1040mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15621XF08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01X + GrGlocke,WaAusl,1arm,lack,DB702S

Große Glocke, Wandausleger, Wandausleger, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit Bajonettverschluss, Höhe: 1040mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY15601XW08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01Y + GrGlocke,Blende 5NA15600XB1

Große Glocke; Blende für rückseitige Abschirmung; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA15600XB1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO01Z + KIGlocke GT,ST1.2a,1640lm730,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 1.640 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 14 W, Reduzierung: 7 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1573E1B1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO02 + Glocke Mastleuchten

0SRO02A + KIGlocke GT,ST1.2a,1730lm740,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 1.730 lm, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 14 W, Reduzierung: 7 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1573K1B1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO02B + KIGlocke GT,ST1.2a,1660lm730,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 1.660 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 14 W, Reduzierung: 7 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1573E1B2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO02C + KIGlocke GT,ST1.2a,1750lm740,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 1.750 lm, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 14 W, Reduzierung: 7 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1573K1B2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO02D + GrGlocke GT,ST1.2a,3150lm730,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 3.150 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23 W, Ende der Lebensdauer: 24 W, Reduzierung: 12 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1563E1B1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO02E + GrGlocke GT,ST1.2a,3320lm740,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 3.320 lm, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23 W, Ende der Lebensdauer: 24 W, Reduzierung: 12 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1563K1B1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO02F + GrGlocke GT,ST1.2a,3210lm730,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 3.210 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23 W, Ende der Lebensdauer: 24 W, Reduzierung: 12 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1563E1B2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO02G + GrGlocke GT,ST1.2a,3380lm740,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 3.380 lm, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23 W, Ende der Lebensdauer: 24 W, Reduzierung: 12 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1563K1B2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRO02H + GrGlocke Blende 5NA15600XB1

Große Glocke; Blende für rückseitige Abschirmung; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA15600XB1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP + DL® 20 Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SRP01 + DL® 20 Mastleuchten

0SRP01A + DL20,ST1.2a,3010lm740,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.010lm, 111lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V, 50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 27W, Ende der Lebensd.: 28W, Red.: 14W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m, Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung: Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283NA008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01B + DL20,ST1.2a,5300lm740,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert.
ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.300lm,
101lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 53W, Ende der Lebensd.: 54W,
Red.: 24W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283NA008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01C + DL20,P1.0a,3050lm740,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Radweg-Optik, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. P1.0a,
direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.050lm,
112lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 27W, Ende der Lebensd.: 28W,
Red.: 14W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung:
Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283NR008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01D + DL20,P1.0a,5380lm740,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Radweg-Optik, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. P1.0a,
direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.380lm,
102lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 53W, Ende der Lebensd.: 54W,
Red.: 24W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283NR008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01E + DL20,PL1.2s,3030lm740,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. PL1.2s,
direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.030lm, 111lm/W,
LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5m, Beginn der Lebensd.: 27W, Ende der Lebensd.: 28W,
Red.: 14W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung:
Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283NS008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01F + DL20,PL1.2s,5340lm740,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. PL1.2s,
direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 5.340lm, 101lm/W,
LF: 740, 4000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5m, Beginn der Lebensd.: 53W, Ende der Lebensd.: 54W,
Red.: 24W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283NS008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01G + DL20,ST1.2a,3020lm730,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert.
ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.020lm,
85lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5m, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 36W,
Red.: 17W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung:
Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283WA008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01H + DL20,ST1.2a,4180lm730,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert.
ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.180lm,
79lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 53W, Ende der Lebensd.: 54W,
Red.: 24W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283WA008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01I + DL20,P1.0a,3060lm730,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Radweg-Optik, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. P1.0a,
direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.060lm, 86lm/W,
LF: 730, 3000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 36W,
Red.: 17W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung:
Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283WR008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01J + DL20,P1.0a,4240lm730,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Radweg-Optik, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. P1.0a,
direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 81lm/W,
LF: 730, 3000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 53W, Ende der Lebensd.: 54W,
Red.: 24W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283WR008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01K + DL20,PL1.2s,3040lm730,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. PL1.2s,
direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.040lm, 86lm/W,
LF: 730, 3000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5m, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 36W,
Red.: 17W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung:
Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283WS008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01L + DL20,PL1.2s,4210lm730,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. PL1.2s,
direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, 80lm/W,
LF: 730, 3000K, VG: Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., digitale
Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
flexible Lichtstromparametrierung, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5m, Beginn der Lebensd.: 53W, Ende der Lebensd.: 54W,
Red.: 24W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA51283WS008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01M + DL20,P1.0a,3060lm722,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Radweg-Optik, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. P1.0a,
direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.060lm, 86lm/W,
LF: 722, 2200K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5m, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 36W,
Red.: 17W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung:
Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512832R008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01N + DL20,P1.0a,4240lm722,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Radweg-Optik, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. P1.0a,
direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 81lm/W,
LF: 722, 2200K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 53W, Ende der Lebensd.: 54W,
Red.: 24W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512832R008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01O + DL20,PL1.2s,3040lm722,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. PL1.2s,
direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.040lm, 86lm/W,
LF: 722, 2200K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 36W,
Red.: 17W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung:
Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512832S008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01P + DL20,PL1.2s,4210lm722,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. PL1.2s,
direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, 80lm/W,
LF: 722, 2200K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 53W, Ende der Lebensd.: 54W,
Red.: 24W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512832S008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01Q + DL20,ST1.2a,3020lm722,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert.
ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.020lm,
85lm/W, LF: 722, 2200K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 36W, Ende der Lebensd.: 36W,
Red.: 17W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung:
Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512832A008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01R + DL20,ST1.2a,4180lm722,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert.
ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.180lm,
79lm/W, LF: 722, 2200K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 230..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 53W, Ende der Lebensd.: 54W,
Red.: 24W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512832A008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01S + DL20,ST1.2a,3020lm727,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert.
ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.020lm,
106lm/W, LF: 727, 2700K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 220..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 29W, Ende der Lebensd.: 29W,
Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung:
Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512836A008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01T + DL20,ST1.2a,4200lm727,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert.
ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.200lm,
103lm/W, LF: 727, 2700K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 220..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 41W, Ende der Lebensd.: 42W,
Red.: 20W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512836A008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01U + DL20,P1.0a,3030lm727,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Radweg-Optik, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. P1.0a,
direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.030lm,
106lm/W, LF: 727, 2700K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 220..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 29W, Ende der Lebensd.: 29W,
Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung:
Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512836R008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01V + DL20,P1.0a,4220lm727,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Radweg-Optik, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. P1.0a,
direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.220lm,
104lm/W, LF: 727, 2700K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 220..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 41W, Ende der Lebensd.: 42W,
Red.: 20W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512836R008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01W + DL20,PL1.2s,3050lm727,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. PL1.2s,
direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.050lm, 107lm/W,
LF: 727, 2700K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 220..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 29W, Ende der Lebensd.: 29W,
Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Ausstattung:
Standard, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+35°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512836S008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01X + DL20,PL1.2s,4250lm727,Plus

DL® 20, Mastleuchte, mit Reflektor, hochglz. lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtvert. PL1.2s,
direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.250lm, 105lm/W,
LF: 727, 2700K, VG: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige
Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle,
LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., Netzanschluss: 220..240V,
50/60Hz, Leitung vormont., Leitungsl: 5m, Beginn der Lebensd.: 41W, Ende der Lebensd.: 42W,
Red.: 20W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Durchmesser: 690mm, H: 690mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), LichtpunktH: 4..6m,
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -25..+30°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA512836S008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01Y + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L0.7m

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6B00L00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP01Z + Mast,kon.rd,St37-2,pulv,DB702S,4m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus St 37-2, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 151mm, Norm: DIN EN 40,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY318740KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP02 + DL® 20 Mastleuchten

0SRP02A + Mast,kon.rd,St37-2,pulv,DB702S,5m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus St 37-2, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 5,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 163mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY318750KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP02B + Mast,kon.rd,St37-2,pulv,DB702S,6m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus St 37-2, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 6,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1000mm / Ø= 178mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY318760KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP02C + Mast,VES1,kon.rd,Alu,lack,DB702S,4m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 160mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY512714008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP02D + Mast,VES1,kon.rd,Alu,lack,DB702S,6m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 6,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1000mm / Ø= 160mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY512716008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP02E + Mast,VES2,kon.rd,Alu,lack,DB702S,4m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 160mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY512724008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SRP02F + Mast,VES2,kon.rd,Alu,lack,DB702S,6m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 6,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1000mm / Ø= 160mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY512726008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB + DL® 50 iQ Seil Seilleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SSB01 + DL® 50 iQ Seil Seilleuchten

0SSB01A + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,4580lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.580lm, 130lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 35W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 17W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm, LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W21F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01B + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,7840lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.840lm, 113lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 69W, Ende der Lebensd.: 74W, Red.: 30W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm, LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W21F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01C + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,5120lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.120lm, 140lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 37W, Ende der Lebensd.: 38W, Red.: 18W, Leuchtengenh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W21F08RE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01D + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,8560lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.560lm, 128lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 67W, Ende der Lebensd.: 70W, Red.: 31W, Leuchtengenh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W21F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01E + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,12600lm722,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 12.600lm, 121lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 104W, Ende der Lebensd.: 114W, Red.: 46W, Leuchtengenh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W21F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01F + DL50iQmn,Seil,P1.0s,2610lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 2.610lm, 160lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 17W, Red.: 8W, Leuchtengenh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.

Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248U31F08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01G + DL50iQmn,Seil,P1.0s,5030lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.030lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 33W, Ende der Lebensd.: 34W, Red.: 16W, Leuchtengenh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248U31F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01H + DL50iQmn,Seil,ST0.8s,2700lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 2.700lm, 166lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 17W, Red.: 8W, Leuchtengenh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248V31F08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01I + DL50iQmn,Seil,ST0.8s,5190lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.190lm, 159lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 33W, Ende der Lebensd.: 34W, Red.: 16W, Leuchtengenh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248V31F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01J + DL50iQmn,Seil,ST0.8s,10390lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.390lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 67W, Ende der Lebensd.: 70W, Red.: 31W, Leuchtenggeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248V31F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01K + DL50iQmn,Seil,ST0.8s,15660lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 15.660lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 108W, Ende der Lebensd.: 118W, Red.: 47W, Leuchtenggeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248V31F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01L + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,5190lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.190lm, 159lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 33W, Ende der Lebensd.: 34W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W31F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01M + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,9400lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.400lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 69W, Ende der Lebensd.: 72W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W31F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01N + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,6000lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.000lm, 170lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 35W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 17W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W31F08RE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01O + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,10390lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.390lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 67W, Ende der Lebensd.: 70W, Red.: 31W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W31F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01P + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,15660lm730,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 15.660lm, 145lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 108W, Ende der Lebensd.: 118W, Red.: 47W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W31F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01Q + DL50iQmn,Seil,P1.0s,2610lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 2.610lm, 166lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248U41F08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01R + DL50iQmn,Seil,P1.0s,5030lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. P1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.030lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 31W, Ende der Lebensd.: 32W, Red.: 15W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248U41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01S + DL50iQmn,Seil,ST0.8s,2690lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 2.690lm, 171lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 16W, Ende der Lebensd.: 16W, Red.: 8W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248V41F08FE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01T + DL50iQmn,Seil,ST0.8s,5190lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.190lm, 166lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 31W, Ende der Lebensd.: 32W, Red.: 15W, Leuchtengh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248V41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01U + DL50iQmn,Seil,ST0.8s,10390lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.390lm, 162lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 64W, Ende der Lebensd.: 67W, Red.: 30W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248V41F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01V + DL50iQmn,Seil,ST0.8s,15660lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST0.8s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 15.660lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 102W, Ende der Lebensd.: 111W, Red.: 45W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248V41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01W + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,5190lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.190lm, 166lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 31W, Ende der Lebensd.: 32W, Red.: 15W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W41F08GE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01X + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,9400lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 9.400lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 65W, Ende der Lebensd.: 68W, Red.: 29W, Leuchtenggeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W41F08HE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01Y + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,5990lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 5.990lm, 177lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 35W, Red.: 16W, Leuchtenggeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W41F08RE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB01Z + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,10390lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 10.390lm, 162lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 64W, Ende der Lebensd.: 67W, Red.: 30W, Leuchtenggeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,
LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W41F08LE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB02 + DL® 50 iQ Seil Seilleuchten

0SSB02A + DL50iQmn,Seil,ST1.0s,15660lm740,SR

DL® 50 iQ mini, Seilleuchte, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. ST1.0s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart:
abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 15.660lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ
Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 102W, Ende der Lebensd.: 111W, Red.: 45W, Leuchtenggeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Durchmesser: 500mm, H: 115mm,

LichtpunktH: 4..12m, IP66,SK II,CE,ENEC,ENEC+,VDE, IK08,BetriebsUmgebungstem.
Außenanwdg. -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA248W41F08ME oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB02B + SL10DL50mdDL50mn,Sp.Seilabh,Alu 5NY900408

Streetlight 10DL® 50 midiDL® 50 mini, Spannseilabhänger, Seilabhänger, aus Aluminiumguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), eine Schwenk- / eine Drehachse, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY900408 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB02C + SL10DL50mdDL50mn,Sp.Seilabh,Alu 5NA18100XA08

Streetlight 10DL® 50 midiDL® 50 mini, Spannseilabhänger, Seilabhänger, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), eine Schwenkachse, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA18100XA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB02D + Ste.f.DV

Baugruppe Elektrik, für Streetlight 10, Stecker für Durchverdrahtung

z.B. Siteco 5EA6Y00CST oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SSB02E + SLC Adaptltg.SB

Street Light ControlAdapterleitung für Servicebox, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA6Y00C04 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB + Litepole iQ Lichtstelen (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0STB01 + Litepole iQ Lichtstelen

0STB01A + LitepiQ,P1.0a,1510lm722,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415BF14H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01B + LitepiQ,P1.0a,3890lm722,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.890lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415BF14HP oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01C + LitepiQ,ST1.2a,1540lm722,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 13W, Ende der Lebensd.: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415AF14H oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01D + LitepiQ,ST1.2a,3910lm722,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 3.910lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415AF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01E + LitepiQ,PL1.2s,2970lm722,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 24W, Ende der Lebensd.: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01F + LitepiQ,P1.0a,1510lm727,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01G + LitepiQ,P1.0a,4210lm727,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, 125lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415NF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01H + LitepiQ,ST1.2a,1540lm727,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 12W, Ende der Lebensd.: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01I + LitepiQ,ST1.2a,4240lm727,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 126lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415MF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01J + LitepiQ,PL1.2s,2970lm727,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 22W, Ende der Lebensd.: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01K + LitepiQ,P1.0a,1510lm730 SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01L + LitepiQ,P1.0a,4700lm730 SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415FF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01M + LitepiQ,ST1.2a,1540lm730 SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01N + LitepiQ,ST1.2a,4730lm730 SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.730lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415EF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01O + LitepiQ,PL1.2s,2970lm730 SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl., symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, CLO 2.0, Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01P + LitepiQ,P1.0a,1510lm740,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01Q + LitepiQ,P1.0a,4910lm740,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.910lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415LF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01R + LitepiQ,ST1.2a,1540lm740,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 10W, Ende der Lebensd.: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01S + LitepiQ,ST1.2a,4940lm740,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtvert. ST1.2a, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, 147lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415KF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01T + LitepiQ,PL1.2s,2970lm740,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote,CLO 2.0, Desk-Remote Street-Remote, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 20W, Red.: 9W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01U + Mod540,Spr.el,struk,1Stk f.Litepole iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01V + Mod540,or,sta,Spr.el,struk,1Stk f.Litepole iQ LS

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01W + Mod540,Blende,Alu,ws 150mm f.Litepole iQ LS

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01X + Mod540,Blende,Alu,ws 200mm f.Litepole iQ LS

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01Y + Mod540,Blende,Alu,ws 430mm f.Litepole iQ LS

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB01Z + CL-Plus,CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Litepole iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02 + Litepole iQ Lichtstelen

0STB02A + Pilz,ReduStkØ76/60,unbehandelt 5LA52201XR

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02B + Kük-Üss,3xKab,5x16²,D≥89mm f.Litepole iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02C + Schwinge,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Litepole iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02D + Schwinge,MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Litepole iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02E + Schwinge,MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Litepole iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02F + Schiene,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Litepole iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02G + Schiene, MaAusl Ø76, 1arm, L600 Ø76, verz f. Litepole iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02H + Schiene, MaAusl Ø76, 2arm, L600 Ø76, verz f. Litepole iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02I + Litepole, Abd PMMA, klar, teil.lack, gr, 200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02J + Litepole, Abd PMMA, sati, teil.lack, gr, 200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02K + LitepiQ, P1.0a, 1510lm 730, SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Refpkt., aus Kunstst., Silber besch., hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl., stark asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,

Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 5W,
Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit
Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus
Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415FF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02L + LitepiQ,P1.0a,4700lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch.,
hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. P1.0a, direkt strahl.,stark
asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, 140lm/W, LF: 730,
3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 34W, Ende der Lebensd.: 36W, Red.:
15W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm
(Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m,
Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540
iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415FF14HP00022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02M + LitepiQ,PL1.2s,2970lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch.,
hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. PL1.2s, direkt
strahl.,symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF:
730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 19W, Ende der Lebensd.: 21W, Red.:
10W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm
(Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m,
Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540
iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415JF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02N + LitepiQ,ST1.2a,1540lm730,SR

Litepole iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR, 3-Zonen Facetten-Reflkt., aus Kunstst., Silber besch.,
hochglz. strukturiert, lichttechn. Abdeck. PMMA, klar, Lichtvert. ST1.2a, direkt
strahl.,asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF:
730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:CLO 2.0, Voreinstellung: Dimm. logarith.,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Leitung vormont., LeitungsL: 5,5m,

Leitungsausprägung: H07RN-F, Beginn der Lebensd.: 11W, Ende der Lebensd.: 11W, Red.: 5W, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, H: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm, LichtpunktH: 3..5m, Mastaufsatzelement, aus Alu-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65,SK II,CE,ENEC,VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5415EF14H000022 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02O + Mod540 Spr.el,strukr,1Stk f.Litepole iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02P + Mod540 or,sta,Spr.el,strukr,1Stk f.Litepole iQ LS

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02Q + Mod540 Blende,Alu,ws 150mm f.Litepole iQ LS

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02R + Mod540 Blende,Alu,ws 200mm f.Litepole iQ LS

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02S + Mod540 Blende,Alu,ws 430mm f.Litepole iQ LS

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02T + CL-Plus CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Litepole iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02U + Pilz ReduStkØ76/60 unbehandelt 5LA52201XR

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02V + Kük-Üss,3xKab,5x16² D≥89mm f.Litepole iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02W + Schwinge WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Litepole iQ

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02X + Schwinge MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Litepole iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02Y + Schwinge MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Litepole iQ

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB02Z + Schiene WaAusl,1arm,L600Ø76,verz f.Litepole iQ

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB03 + Litepole iQ Lichtstelen

0STB03A + Schiene MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz f.Litepole iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB03B + Schiene MaAuslØ76,2arm,L600Ø76,verz f.Litepole iQ

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB03C + Litepole,Abd, PMMA,klar,teil.lack,gr,200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STB03D + Litepole,Abd, PMMA,sati,teil.lack,gr,200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC + Poller iQ / Stele iQ Lichtstelen (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0STC01 + Poller iQ / Stele iQ Lichtstelen

0STC01A + CL120iQ, Poller,P1.0a,1510lm722,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01B + CL120iQ, Poller,ST1.2a,1540lm722,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR,

verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01C + CL120iQ, Poller,PL1.2s,2970lm722,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01D + CL120iQ, Poller,P1.0a,1510lm727,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01E + CL120iQ, Poller,ST1.2a,1540lm727,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01F + CL120iQ, Poller,PL1.2s,2970lm727,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 22W, Ende der Lebensdauer: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01G + CL120iQ, Poller,P1.0a,1510lm730,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01H + CL120iQ, Poller,ST1.2a,1540lm730,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01I + CL120iQ, Poller,PL1.2s,2970lm730,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01J + CL120iQ, Poller,P1.0a,1510lm740,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01K + CL120iQ, Poller,ST1.2a,1540lm740,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01L + CL120iQ, Poller,PL1.2s,2970lm740,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 20W, Red.: 9W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, Verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01M + Kük,DV,vern,Ms,Schie,3xKab,5x10²,D≥84mm f.Poller iQ+iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70012XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01N + Mod540,Spr.el,strukt,1Stk f.Poller iQ+iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01O + CL-Plus,CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Poller iQ+iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01P + Kük-Üss,3xKab,5x16²,D≥89mm f.Poller iQ+iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01Q + CL120CL260Erdstück f.Poller iQ+iQ

City-Light 120City-Light 260, Erdstück, Erdstück, pulverbeschichtet, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA52800BF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01R + Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200 f.Poller iQ+iQ

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01S + CL260iQ, Stele,P1.0a,1510lm722,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01T + CL260iQ, Stele,ST1.2a,1540lm722,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01U + CL260iQ, Stele,PL1.2s,2970lm722,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01V + CL260iQ, Stele,P1.0a,1510lm727,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01W + CL260iQ, Stele,ST1.2a,1540lm727,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01X + CL260iQ, Stele,PL1.2s,2970lm727,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 22W, Ende der Lebensdauer: 23W, Red.: 11W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01Y + CL260iQ, Stele,P1.0a,1510lm730,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC01Z + CL260iQ, Stele,ST1.2a,1540lm730,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02 + Poller iQ / Stele iQ Lichtstelen

0STC02A + CL260iQ, Stele,PL1.2s,2970lm730,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 21W, Red.: 10W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02B + CL260iQ, Stele,P1.0a,1510lm740,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02C + CL260iQ, Stele,ST1.2a,1540lm740,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02D + CL260iQ, Stele,PL1.2s,2970lm740,SR

City-Light 260 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 20W, Red.: 9W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02E + Kük DV,vern,Ms,Schie,3xKab,5x10²,D≥84mm f.Poller iQ+iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70012XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02F + Mod540 Spr.el,strukt,1Stk f.Poller iQ+iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02G + Mod540 or,sta,Spr.el,strukt,1Stk f.Poller iQ+iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02H + Mod540 Blende,Alu,ws 150mm f.Poller iQ+iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02I + Mod540 Blende,Alu,ws 200mm f.Poller iQ+iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02J + Mod540 Blende,Alu,ws 430mm f.Poller iQ+iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02K + CL-Plus CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Poller iQ+iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02L + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L3m m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L06 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02M + Kük-Üss 3xKab,5x16²,D≥89mm f.Poller iQ+iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02N + CL120CL260 Erdstück f.Poller iQ+iQ

City-Light 120City-Light 260, Erdstück, Erdstück, pulverbeschichtet, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA52800BF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02O + Litepole Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200 f.Poller iQ+iQ

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02P + CL400iQ, Stele,P1.0a,1510lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02Q + CL400iQ, Stele,P1.0a,3890lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.890lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305BF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02R + CL400iQ, Stele,ST1.2a,1540lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02S + CL400iQ, Stele,ST1.2a,3910lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.910lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305AF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02T + CL400iQ, Stele,PL1.2s,2970lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02U + CL400iQ, Stele,P1.0a,1510lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02V + CL400iQ, Stele,P1.0a,4210lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, 125lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305NF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02W + CL400iQ, Stele,ST1.2a,1540lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02X + CL400iQ, Stele,ST1.2a,4240lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 126lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305MF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02Y + CL400iQ, Stele,PL1.2s,2970lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 22W, Ende der Lebensdauer: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC02Z + CL400iQ, Stele,P1.0a,1510lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03 + Poller iQ / Stele iQ Lichtstelen

0STC03A + CL400iQ, Stele,P1.0a,4700lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305FF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03B + CL400iQ, Stele,ST1.2a,1540lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03C + CL400iQ, Stele,ST1.2a,4730lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.730lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305EF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03D + CL400iQ, Stele,PL1.2s,2970lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03E + CL400iQ, Stele,P1.0a,1510lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03F + CL400iQ, Stele,P1.0a,4910lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.910lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305LF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03G + CL400iQ, Stele,ST1.2a,1540lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03H + CL400iQ, Stele,ST1.2a,4940lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, 147lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305KF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03I + CL400iQ, Stele,PL1.2s,2970lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtsteele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 20W, Red.: 9W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03J + Kük, DV,vern,Ms,Schie,3xKab,5x10²,D≥84mm f.Poller iQ+iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14, Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70012XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03K + Mod540, Spr.el,strukt,1Stk f.Poller iQ+iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03L + Mod540, or,sta,Spr.el,struk,1Stk f.Poller iQ+iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark
tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca.
2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03M + Mod540, Blende,Alu,ws 159mm f.Poller iQ+iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03N + Mod540, Blende,Alu,ws 200mm f.Poller iQ+iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03O + Mod540, Blende,Alu,ws 430mm f.Poller iQ+iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03P + CL-Plus, CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Poller iQ+iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120,
Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0STC03Q + Litepole, Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200 f.Poller iQ+iQ

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB + Poller iQ / Stele iQ Pollerleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SUB01 + Poller iQ / Stele iQ Pollerleuchten

0SUB01A + CL120iQ,Poller,P1.0a,1510lm722,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01B + CL120iQ,Poller,ST1.2a,1540lm722,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01C + CL120iQ,Poller,PL1.2s,2970lm722,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01D + CL120iQ,Poller,P1.0a,1510lm727,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01E + CL120iQ,Poller,ST1.2a,1540lm727,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01F + CL120iQ,Poller,PL1.2s,2970lm727,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar,

teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 22W, Ende der Lebensdauer: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01G + CL120iQ,Poller,P1.0a,1510lm730,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01H + CL120iQ,Poller,ST1.2a,1540lm730,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01I + CL120iQ,Poller,PL1.2s,2970lm730,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,

Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01J + CL120iQ,Poller,P1.0a,1510lm740,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01K + CL120iQ,Poller,ST1.2a,1540lm740,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01L + CL120iQ,Poller,PL1.2s,2970lm740,SR

City-Light 120 iQ, Pollerleuchte, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 20W, Red.: 9W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 1.200mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP54, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5285RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01M + Kük DV,vern,Ms,Schie,3xKab,5x10²,D≥84mm

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14,
Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart
(gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70012XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01N + Mod540,Spr.el,strukt,1Stk f.Poller iQ +iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss:
230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01O + CL-Plus,CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Poller iQ +iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120,
Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01P + Kük-Üss,3xKab,5x16² D≥89mm f.Poller iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit
Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart
(gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01Q + CL120CL 260Erdstück

City-Light 120City-Light 260, Erdstück, Erdstück, pulverbeschichtet, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NA52800BF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01R + Litepole Abd,PMMA klar,teil.lack,gr 200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise
lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01S + CL260iQ,Stele,P1.0a,1510lm722,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff,
Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise
lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:
Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer:
13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß
(RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01T + CL260iQ,Stele,ST1.2a,1540lm722,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff,
Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise
lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:
Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer:
13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß
(RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01U + CL260iQ,Stele,PL1.2s,2970lm722,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01V + CL260iQ,Stele,P1.0a,1510lm727,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01W + CL260iQ,Stele,ST1.2a,1540lm727,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01X + CL260iQ,Stele,PL1.2s,2970lm727,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 22W, Ende der Lebensdauer: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01Y + CL260iQ,Stele,P1.0a,1510lm730,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB01Z + CL260iQ,Stele,ST1.2a,1540lm730,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02 + Poller iQ / Stele iQ Pollerleuchten

0SUB02A + CL260iQ,Stele,PL1.2s,2970lm730,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard,

IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02B + CL260iQ,Stele,P1.0a,1510lm740,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02C + CL260iQ,Stele,ST1.2a,1540lm740,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02D + CL260iQ,Stele,PL1.2s,2970lm740,SR

City-Light 260 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 20W, Red.: 9W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 2.600mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5295RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02E + Kük DV vern,Ms,Schie,3xKab,5x10² D≥84mm

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14,
Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart
(gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70012XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02F + Mod540 Spr.el,struk,t,1Stk f.Poller iQ +iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss:
230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02G + Mod540,or,sta,Spr.el,struk,t,1Stk f.Poller iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark
tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca.
2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02H + Mod540,Blende,Alu,ws 150mm f.Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02I + Mod540,Blende,Alu,ws 200mm f.Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02J + Mod540,Blende,Alu,ws 430mm f.Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02K + CL-Plus CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Poller iQ +iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02L + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L3m m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L06 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02M + Kük-Üss,3xKab,5x16²,D≥89mm f.Poller iQ

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², 2x E14, Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70062DK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02N + CL120CL260Erdstück

City-Light 120City-Light 260, Erdstück, Erdstück, pulverbeschichtet, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA52800BF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02O + Litepole,Abd,PMMA klar,teil.lack,gr,200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02P + CL400iQ,Stele,P1.0a,1510lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305BF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02Q + CL400iQ,Stele,P1.0a,3890lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.890lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305BF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02R + CL400iQ,Stele,ST1.2a,1540lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 13W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305AF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02S + CL400iQ,Stele,ST1.2a,3910lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.910lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305AF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02T + CL400iQ,Stele,PL1.2s,2970lm722,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 124lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24W, Ende der Lebensdauer: 26W, Red.: 12W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305CF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02U + CL400iQ,Stele,P1.0a,1510lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 128lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305NF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02V + CL400iQ,Stele,P1.0a,4210lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.210lm, 125lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305NF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02W + CL400iQ,Stele,ST1.2a,1540lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 131lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12W, Ende der Lebensdauer: 12W, Red.: 6W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305MF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02X + CL400iQ,Stele,ST1.2a,4240lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.240lm, 126lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305MF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02Y + CL400iQ,Stele,PL1.2s,2970lm727,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 136lm/W, LF: 727, 2700K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 22W, Ende der Lebensdauer: 23W, Red.: 11W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305OF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB02Z + CL400iQ,Stele,P1.0a,1510lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305FF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03 + Poller iQ / Stele iQ Pollerleuchten

0SUB03A + CL400iQ,Stele,P1.0a,4700lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.700lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305FF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03B + CL400iQ,Stele,ST1.2a,1540lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 147lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305EF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03C + CL400iQ,Stele,ST1.2a,4730lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.730lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305EF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03D + CL400iQ,Stele,PL1.2s,2970lm730,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 154lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer: 21W, Red.: 10W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305JF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03E + CL400iQ,Stele,P1.0a,1510lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.510lm, 151lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305LF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03F + CL400iQ,Stele,P1.0a,4910lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: P1.0a, Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.910lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305LF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03G + CL400iQ,Stele,ST1.2a,1540lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.540lm, 154lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10W, Ende der Lebensdauer: 10W, Red.: 5W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305KF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03H + CL400iQ,Stele,ST1.2a,4940lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm, 147lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34W, Ende der Lebensdauer: 36W, Red.: 15W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305KF14HP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03I + CL400iQ,Stele,PL1.2s,2970lm740,SR

City-Light 400 iQ, Lichtstele, Modul 540 iQ-SR, mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, lichttechn. Abdeckung aus PMMA, klar, teilweise lackiert, Lichtverteilung: PL1.2s, Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.970lm, 161lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote, Steuerung:

Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19W, Ende der Lebensdauer:
20W, Red.: 9W, Leuchtgehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), L: 4.694mm, Durchmesser: 200mm, Modul 540 iQ-SR, Verkehrsweiß
(RAL 9016), Ausstattung: Standard, IP65, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA5305RF14H oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03J + Kük,DV,vern Ms,Schie,3xKab,5x10²,D≥84mm

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14,
Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart
(gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70012XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03K + Mod540, Spr.el,struk,1Stk f.Poller iQ +iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss:
230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03L + Mod540 or,sta,Spr.el,struk,1Stk f.Poller iQ

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark
tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca.
2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03M + Mod540 Blende,Alu,ws 150mm f.Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe:
150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03N + Mod540 Blende,Alu,ws 200mm f.Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03O + Mod540 Blende,Alu,ws 430mm f.Poller iQ

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03P + CL-Plus, CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz,Laterne f.Poller iQ +iQ

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUB03Q + Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr 200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUC + CL 31 Serie - Poller Pollerleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SUC01 + CL 31 Serie - Poller Pollerleuchten

0SUC01A + CL31Poller40,800lm830,DA

CL 31 Poller 40, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 800lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 7,2W, Leuchtengehäuse, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 400mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL424603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUC01B + CL31Poller60,1500lm830,DA

CL 31 Poller 60, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 1.500lm, Lichtausbeute: 107lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 14W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 600mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL434603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUC01C + CL31Poller90,1500lm830,DA

CL 31 Poller 90, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 1.500lm, Lichtausbeute: 107lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 14W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 900mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL444603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUC01D + CL31Poller40Sens,800lm830,DA,PIR-Sens

CL 31 Poller 40 Sensor, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 800lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 7,2W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 400mm, PIR-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL424803 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUC01E + CL31Poller60Sens,1500lm830,DA,PIR-Sens

CL 31 Poller 60 Sensor, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 1.500lm, Lichtausbeute: 107lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 14W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 600mm, PIR-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL434803 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUC01F + CL31Poller90Sens,1500lm830,DA,PIR-Sens

CL 31 Poller 90 Sensor, Pollerleuchte, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, Bemessungslichtstrom: 1.500lm, Lichtausbeute: 107lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 14W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 170mm, Höhe: 900mm, PIR-Sensor, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL444803 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUC01G + Erdst,St,verz 250mm

Zubehör Gehäuse, für CL POLLER 60, CL POLLER 30, Erdstück, zylindrisch, aus Stahl, verzinkt, Länge: 250 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5AA40007X oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SUC01H + Erdst,St,verz 500mm

Zubehör Gehäuse, für CL POLLER 120, CL POLLER 90, Erdstück, zylindrisch, aus Stahl, verzinkt, Länge: 500 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5AA40006X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SVB + CL 31 Serie Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SVB01 + CL 31 Serie Wand- und Deckenleuchten

0SVB01A + CL31Wand,rd,1x,300lm830,DA

CL 31 Wand, Wandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, Lichtaustritt: down strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1x LED, Bemessungslichtstrom: 300lm, Lichtausbeute: 106lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 2,8W, Leuchtengehäuse, rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 143mm, Breite: 100mm, Höhe: 186mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL513613 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SVB01B + CL31Wand,rd,2x,300lm830,DA

CL 31 Wand, Wandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, Lichtaustritt: up/down strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 2x LED, Bemessungslichtstrom: 300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 5,5W, Leuchtengehäuse, rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 143mm, Breite: 100mm, Höhe: 186mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL513623 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SVB01C + CL31Wand,quad,1x,300lm830,DA

CL 31 Wand, Wandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, Lichtaustritt: down strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1x LED, Bemessungslichtstrom: 300lm, Lichtausbeute: 106lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 2,8W, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Länge: 143mm, Breite: 100mm, Höhe: 186mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul.
Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL553613 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SVB01D + CL31Wand,quad,2x,300lm830,DA

CL 31 Wand, Wandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, Lichtaustritt: up/down strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 2x LED, Bemessungslichtstrom: 300lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 5,5W, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 143mm, Breite: 100mm, Höhe: 186mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul.
Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL563623 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SVB01E + CL31Decke,1500lm830,DA

CL 31 Decke, Deckenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, klar, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.500lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 120mm, Breite: 120mm, Höhe: 165mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL613603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SVB01F + CL31Bkhd,rd,1575lm830,DA

CL 31 Bulkhead, Wand- und Deckenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.575lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Leuchtengehäuse, rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Durchmesser: 264mm, Höhe: 63mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL721603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SVB01G + CL31Bkhd,quad,1575lm830,DA

CL 31 Bulkhead, Wand- und Deckenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.575lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 266mm, Breite: 266mm, Höhe: 63mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5CL761603 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SWB01 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB01A + FL11mx,PL33T,165650lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 165.650lm, CRI > 70, LF: 750; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01B + FL11mx,PL33T,166320lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 midi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 166.320lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische

Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01C + FL11mx,PL33T,160760lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 160.760lm, CRI > 70, LF: 730; 126lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01D + FL11mx,PL33T750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 165.650lm, CRI > 70, LF: 750; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779217T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01E + FL11mx PL33T740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 166.320lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779216T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01F + FL11mx PL33T730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 160.760lm, CRI > 70, LF: 730; 126lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779215T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01G + FL11mx,PL33T750,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 165.650lm, CRI > 70, LF: 750; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface unten und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779817T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01H + FL11mx,PL33T,166320lm740,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 166.320lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit
Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm /
B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface unten
und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779816T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01I + FL11mx,PL33T730,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 160.760lm, CRI > 70, LF: 730; 126lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit
Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm /
B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface unten
und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779815T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01J + FL11mx,PL33T,164390lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K,
Bemessungslichtstrom: 164.390lm, CRI > 70, LF: 757; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1262W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779119T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01K + FL11mx,PL33T,143450lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K,
Bemessungslichtstrom: 143.450lm, CRI > 80, LF: 857; 123lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1170W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779118T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01L + FL11mx,PL33T,155460lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 155.460lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1184W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01M + FL11mx,PL33T757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K,
Bemessungslichtstrom: 164.390lm, CRI > 70, LF: 757; 130lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1262W Fluter mit 2x
LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,
nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779219T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01N + FL11mx,PL33T857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K,
Bemessungslichtstrom: 143.450lm, CRI > 80, LF: 857; 123lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1170W Fluter mit 2x
LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,
nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779218T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01O + FL11mx,PL33T740 DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 155.460lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1184W Fluter mit 2x
LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,
nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779216T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01P + FL11mx,PL33T,135120lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K,
Bemessungslichtstrom: 135.120lm, CRI > 80, LF: 857; 124lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1091W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:

-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779118T01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01Q + FL11mx,PL33T,155560lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K,
Bemessungslichtstrom: 155.560lm, CRI > 70, LF: 757; 132lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1182W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Ausenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779119T01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01R + FL11mx,PL33T,118310lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 118.310lm, CRI > 70, LF: 730; 133lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 892W Fluter mit 2x
LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01S + FL11mx,PL33T,128050lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 128.050lm, CRI > 70, LF: 740; 136lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 944W Fluter mit 2x
LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116T01KB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01T + FL11mx,PL33T730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 118.310lm, CRI > 70, LF: 730; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 892W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779215T01KB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01U + FL11mx,PL33T740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 128.050lm, CRI > 70, LF: 740; 136lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 944W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779216T01KB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01V + FL11mx,PL33TBLC,122980lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 122.980lm, CRI > 70, LF: 750; 104lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich

10..100%; 1188W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01W + FL11mx,PL33TBLC,119790lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 119.790lm, CRI > 70, LF: 740; 105lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1140W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01X + FL11mx,PL33TBLC,111350lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 111.350lm, CRI > 70, LF: 730; 103lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1083W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01Y + FL11mx,PL33TBLC750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 122.980lm, CRI > 70, LF: 750; 104lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED

Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1188W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779217X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB01Z + FL11mx PL33TBLC740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 119.790lm, CRI > 70, LF: 740; 105lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1140W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779216X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB02A + FL11mx PL33TBLC730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 111.350lm, CRI > 70, LF: 730; 103lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1083W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779215X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02B + FL11mx,PL33TBLC,112460lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,

LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 112.460lm, CRI > 70, LF: 757; 107lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1055W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779119X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02C + FL11mx,PL33TBLC,97920lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 97.920lm, CRI > 80, LF: 857; 100lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 979W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779118X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02D + FL11mx,PL33TBLC,105620lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 105.620lm, CRI > 70, LF: 740; 107lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 984W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02E + FL11mx,PL33TBLC757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 112.460lm, CRI > 70, LF: 757; 107lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1055W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779219X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02F + FL11mx,PL33TBLC857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 97.920lm, CRI > 80, LF: 857; 100lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 979W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779218X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02G + FL11mx,PL33TBLC740 DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 105.620lm, CRI > 70, LF: 740; 107lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 984W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779216X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02H + FL11mx,PL33TBLC,91140lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 91.140lm, CRI > 80, LF: 857; 101lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 901W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779118X01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02I + FL11mx,PL33TBLC,106130lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 106.130lm, CRI > 70, LF: 757; 108lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 986W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779119X01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02J + FL11mx,PL33TBLC,78200lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 78.200lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF:
730; Lichtausbeute: 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG
einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 725W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur;
Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss,
unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02K + FL11mx,PL33TBLC,85300lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 85.300lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 111lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 772W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02L + FL11mx,PL33TBLC730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 78.200lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 725W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779215X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02M + FL11mx,PL33TBLC740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 85.300lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 111lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 772W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul.

Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779216X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02N + FL11mx,PL64,169540lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K,
Bemessungslichtstrom: 169.540lm, CRI > 70, LF: 750; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02O + FL11mx,PL64,170220lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 170.220lm, CRI > 70, LF: 740; 134lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02P + FL11mx,PL64,164540lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 164.540lm, CRI > 70, LF: 730; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115V01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02Q + FL11mx,PL64750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 169.540lm, CRI > 70, LF: 750; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779217V01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02R + FL11mx PL64740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 170.220lm, CRI > 70, LF: 740; 134lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779216V01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02S + FL11mx,PL64730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 164.540lm, CRI > 70, LF: 730; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779215V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02T + FL11mx,PL64750,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 169.540lm, CRI > 70, LF: 750; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface unten und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779817V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02U + FL11mx,PL64,170220lm740,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 170.220lm, CRI > 70, LF: 740; 134lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface unten und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779816V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02V + FL11mx,PL64730,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 164.540lm, CRI > 70, LF: 730; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische

Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface unten und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779815V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02W + FL11mx,PL64,146820lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 146.820lm, CRI > 80, LF: 857; 126lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1170W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779118V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02X + FL11mx,PL64,168250lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 168.250lm, CRI > 70, LF: 757; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1262W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779119V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02Y + FL11mx,PL64857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 146.820lm, CRI > 80, LF: 857; 126lm/W; Helligkeitssteuerung:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1170W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779218V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB02Z + FL11mx,PL64757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 168.250lm, CRI > 70, LF: 757; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1262W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779219V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB03A + FL11mx,PL64BLC,104980lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 104.980lm, CRI > 70, LF: 750; 88lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1188W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03B + FL11mx,PL64BLC,102250lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 102.250lm, CRI > 70, LF: 740; 90lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1140W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03C + FL11mx,PL64BLC,95040lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 95.040lm, CRI > 70, LF: 730; 88lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI
2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1083W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03D + FL11mx,PL64BLC750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 104.980lm, CRI > 70, LF: 750; 88lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1188W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779217W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03E + FL11mx,PL64740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 102.250lm, CRI > 70, LF: 740; 90lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1140W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779216W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03F + FL11mx,PL64BLC730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 95.040lm, CRI > 70, LF: 730; 88lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1083W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779215W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03G + FL11mx,PL64BLC,83590lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 83.590lm, CRI > 80, LF: 857; 85lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI
2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 979W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779118W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03H + FL11mx,PL64,96000lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 96.000lm, CRI > 70, LF: 757; 91lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI
2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1055W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779119W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03I + FL11mx,PL64BLC857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 83.590lm, CRI > 80, LF: 857; 85lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 979W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779218W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03J + FL11mx,PL64BLC757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 96.000lm, CRI > 70, LF: 757; 91lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1055W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:

-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779219W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03K + FL11mx,PL43,129850lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 129.850lm, CRI > 70, LF: 750; 120lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1083W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117A01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03L + FL11mx,PL43,128700lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 128.700lm, CRI > 70, LF: 740; 121lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1062W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116A01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03M + FL11mx,PL43,120800lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 120.800lm, CRI > 70, LF: 730; 119lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1017W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK

I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115A01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03N + FL11mx,PL43957,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 98.390lm, CRI > 90, LF: 957; 97lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1012W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779214A01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03O + FL11mx,PL52,127110lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 127.110lm, CRI > 70, LF: 750; 117lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1083W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117D01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03P + FL11mx,PL52,125980lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 125.980lm, CRI > 70, LF: 740; 119lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1062W Fluter mit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116D01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03Q + FL11mx,PL52,118250lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 118.250lm, CRI > 70, LF: 730; 116lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1017W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115D01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03R + FL11mx,PL33,128390lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 128.390lm, CRI > 70, LF: 750; 119lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1083W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117G01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03S + FL11mx,PL33,127250lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 127.250lm, CRI > 70, LF: 740; 120lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.

Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1062W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116G01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03T + FL11mx,PL33,119450lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 119.450lm, CRI > 70, LF: 730; 118lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1017W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115G01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03U + FL11mxRe PL33T,165650lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 165.650lm, CRI > 70, LF: 750; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779617T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03V + FL11mxRe,PL33T,160760lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 160.760lm, CRI > 70, LF: 730; 126lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779615T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03W + FL11mxRe,PL33T750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 165.650lm, CRI > 70, LF: 750; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779717T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03X + FL11mxRe PL33T740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 166.320lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779716T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03Y + FL11mxRe PL33T730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 160.760lm, CRI > 70, LF: 730; 126lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x
LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher
mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779715T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB03Z + FL11mxRe,PL33T,165650lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K,
Bemessungslichtstrom: 165.650lm, CRI > 70, LF: 750; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör,
nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779617T51AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB04A + FL11mxRe,PL33T750,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K,
Bemessungslichtstrom: 165.650lm, CRI > 70, LF: 750; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit
Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm /
B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface oben,
IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen
in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779917T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04B + FL11mxRe,PL33T740,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 166.320lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit
Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm /
B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface oben,
IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen
in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779916T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04C + FL11mxRe,PL33T730,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 160.760lm, CRI > 70, LF: 730; 126lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit
Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm /
B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface oben,
IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen
in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779915T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04D + FL11mxRe,PL33T,164390lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K,
Bemessungslichtstrom: 164.390lm, CRI > 70, LF: 757; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1262W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779619T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04E + FL11mxRe,PL33T,143450lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K,
Bemessungslichtstrom: 143.450lm, CRI > 80, LF: 857; 123lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1170W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779618T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04F + FL11mxRe,PL33T,155460lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 155.460lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1184W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779616T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04G + FL11mxRe,PL33T757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K,
Bemessungslichtstrom: 164.390lm, CRI > 70, LF: 757; 130lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1262W Fluter mit 2x
LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,
nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:

-40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779719T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04H + FL11mxRe,PL33T857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K,
Bemessungslichtstrom: 143.450lm, CRI > 80, LF: 857; 123lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1170W Fluter mit 2x
LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,
nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45...+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779718T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04I + FL11mxRe,PL33T740 DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 155.460lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1184W Fluter mit 2x
LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,
nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45...+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779716T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04J + FL11mxRe,PL33T,164390lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K,
Bemessungslichtstrom: 164.390lm, CRI > 70, LF: 757; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1262W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, lackiert telegrau 2 (RAL 7046); L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm;

Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta:
-45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779619T52FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04K + FL11mxRe,PL33T,135120lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 135.120lm, CRI > 80, LF: 857; 124lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei
DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1091W Fluter mit 2x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta:
-45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779618T01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04L + FL11mxRe,PL33T,155560lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 155.560lm, CRI > 70, LF: 757; 132lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei
DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1182W Fluter mit 2x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta:
-45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779619T01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04M + FL11mxRe,PL33T,118310lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 118.310lm, CRI > 70, LF: 730; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne

ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 892W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779615T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04N + FL11mxRe,PL33T,128050lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 128.050lm, CRI > 70, LF: 740; 136lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 944W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779616T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04O + FL11mxRe,PL33T730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 118.310lm, CRI > 70, LF: 730; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 892W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779715T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04P + FL11mxRe,PL33T740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 128.050lm, CRI > 70, LF: 740; 136lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h

L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 944W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779716T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04Q + FL11mxRe,PL33TBLC,122980lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 122.980lm, CRI > 70, LF: 750; 104lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1188W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779617X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04R + FL11mxRe,PL33TBLC,119790lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 119.790lm, CRI > 70, LF: 740; 105lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1140W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779616X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04S + FL11mxRe,PL33TBLC,111350lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 111.350lm, CRI > 70, LF: 730; 103lm/W; Helligkeitssteuerung:

DALI 2; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1083W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779615X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04T + FL11mxRe,PL33TBLC750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 122.980lm, CRI > 70, LF: 750; 104lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1188W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779717X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04U + FL11mxRe PL33TBLC740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 119.790lm, CRI > 70, LF: 740; 105lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1140W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779716X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04V + FL11mxRe PL33TBLC730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 111.350lm, CRI > 70, LF: 730; 103lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1083W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779715X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04W + FL11mxRe,PL33TBLC,122980lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 122.980lm, CRI > 70, LF: 750; 104lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1188W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert telegrau 2 (RAL 7046); L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENECE,VDE; Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779617X51AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04X + FL11mxRe PL33TBLC,112460lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 112.460lm, CRI > 70, LF: 757; 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1055W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779619X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04Y + FL11mxRe,PL33TBLC,97920lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 97.920lm, CRI > 80, LF: 857; 100lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 979W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779618X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB04Z + FL11mxRe,PL33TBLC,105620lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 105.620lm, CRI > 70, LF: 740; 107lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 984W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779616X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB05A + FL11mxRe,PL33TBLC757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 112.460lm, CRI > 70, LF: 757; 107lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1055W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779719X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05B + FL11mxRe,PL33TBLC857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 97.920lm, CRI > 80, LF: 857; 100lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 979W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779718X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05C + FL11mxRe,PL33TBLC740 DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 105.620lm, CRI > 70, LF: 740; 107lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 984W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779716X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05D + FL11mxRe,PL33TBLC,112460lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 112.460lm, CRI > 70, LF: 757; 107lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1055W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,

zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779619X52FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05E + FL11mxRe,PL33TBLC,91140lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 91.140lm, CRI > 80, LF: 857; 101lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 901W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779618X01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05F + FL11mxRe,PL33TBLC,106130lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 106.130lm, CRI > 70, LF: 757; 108lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 986W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779619X01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05G + FL11mxRe,PL33TBLC,78200lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 78.200lm, CRI > 70, LF: 730; 108lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 725W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779615X01KB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05H + FL11mxRe,PL33TBLC,85300lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 85.300lm, CRI > 70, LF: 740; 111lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 772W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779616X01KB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05I + FL11mxRe,PL33TBLC730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 78.200lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 725W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779715X01KB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05J + FL11mxRe,PL33TBLC740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 85.300lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 111lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,

Dimmbereich 10..100%; 772W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur;
Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss,
unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779716X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05K + FL11mxRe,PL64,169540lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K,
Bemessungslichtstrom: 169.540lm, CRI > 70, LF: 750; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779617V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05L + FL11mxRe,PL64,170220lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 170.220lm, CRI > 70, LF: 740; 134lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779616V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05M + FL11mxRe,PL64,164540lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 164.540lm, CRI > 70, LF: 730; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische

Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779615V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05N + FL11mxRe,PL64750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 169.540lm, CRI > 70, LF: 750; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779717V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05O + FL11mxRe,PL64740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 170.220lm, CRI > 70, LF: 740; 134lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779716V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05P + FL11mxRe,PL64730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 164.540lm, CRI > 70, LF: 730; 129lm/W; Helligkeitssteuerung:

DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779715V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05Q + FL11mxRe,PL64750,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 169.540lm, CRI > 70, LF: 750; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1273W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779917V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05R + FL11mxRe,PL64740,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 170.220lm, CRI > 70, LF: 740; 134lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779916V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05S + FL11mxRe,PL64730,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 164.540lm, CRI > 70, LF: 730; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit

Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779915V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05T + FL11mxRe,PL64,146820lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 146.820lm, CRI > 80, LF: 857; 126lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1170W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779618V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05U + FL11mxRe,PL64,168250lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 168.250lm, CRI > 70, LF: 757; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1262W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779619V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05V + FL11mxRe,PL64857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

5700K, Bemessungslichtstrom: 146.820lm, CRI > 80, LF: 857; 126lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1170W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779718V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05W + FL11mxRe,PL64757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 168.250lm, CRI > 70, LF: 757; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1262W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779719V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05X + FL11mxRe,PL64BLC,104980lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 104.980lm, CRI > 70, LF: 750; 88lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1188W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779617W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05Y + FL11mxRe,PL64BLC,102250lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 102.250lm, CRI > 70, LF: 740; 90lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1140W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779616W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB05Z + FL11mxRe,PL64BLC,95040lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 95.040lm, CRI > 70, LF: 730; 88lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI
2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1083W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779615W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB06A + FL11mxRe,PL64BLC750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 104.980lm, CRI > 70, LF: 750; 88lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1188W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779717W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06B + FL11mxRe,PL64BLC740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 102.250lm, CRI > 70, LF: 740; 90lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1140W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779716W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06C + FL11mxRe,PL64BLC730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 95.040lm, CRI > 70, LF: 730; 88lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1083W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779715W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06D + FL11mxRe,PL64BLC,83590lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 83.590lm, CRI > 80, LF: 857; 85lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI
2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 979W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:

-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779618W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06E + FL11mxRe,PL64BLC,96000lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 96.000lm, CRI > 70, LF: 757; 91lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI
2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1055W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779619W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06F + FL11mxRe,PL64BLC857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 83.590lm, CRI > 80, LF: 857; 85lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 979W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779718W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06G + FL11mxRe,PL64BLC757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 96.000lm, CRI > 70, LF: 757; 91lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1055W Fluter mit
2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK

I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779719W02FB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06H + FL11mxRe,PL43,129850lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 129.850lm, CRI > 70, LF: 750; 120lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1083W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779617A01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06I + FL11mxRe,PL43,128700lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 128.700lm, CRI > 70, LF: 740; 121lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1062W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779616A01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06J + FL11mxRe,PL43,120800lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 120.800lm, CRI > 70, LF: 730; 119lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1017W Fluter mit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+55°C, zul. Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779615A01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06K + FL11mxRe,PL33T,166320lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 166.320lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1272W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40...+55°C, zul. Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779616T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06L + FL11 Blende,Alu,sw

Floodlight FL 11; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06M + FL11mx Blende,Alu,sw

Floodlight FL 11 maxi; Blende für umlaufende Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06N + FL11mx Blende,st-stg.Entbl,Alu,sw

Floodlight FL 11 maxi; Blende für umlaufende Abschirmung, (optimierte stirnseitige Entblendung), aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS2K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06O + FL11,Blende Alu,sw

Floodlight FL 11; Blende für rückseitige und stirnseitige Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779LS6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06P + Traverse 1fach,Ø108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 1 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 300mm / Breite: 130mm / Höhe: 250mm; Zopfmaß: 108mm, industry, public (AL), stadion, sports, traffic, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76901XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06Q + Traverse 2/4f,Ø89-108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 2 oder 4 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.200mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), stadion, sports, traffic, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76902XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06R + Traverse 3/5f,Ø89-108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 3 oder 5 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.800mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), sports, traffic, stadion, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76903XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06S + FL11 Visiereinr

Floodlight FL 11 Visiereinrichtung; Visiereinrichtung Visiereinrichtung aus Aluminium, sports, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779AD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06T + FL11 IP66

Floodlight FL 11 Anschlussbox; Anschlussbox Anschlussbox aus PC, Befestigungs-Winkel, aus Edelstahl, Schutzart (gesamt): IP66; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779RECB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06U + FL11mxpro,PL33T,248920lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 248.920lm, CRI > 70, LF: 740; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06V + FL11mxpro,PL33T,238020lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 238.020lm, CRI > 70, LF: 730; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06W + FL11mxpro,PL33T750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 247.990lm, CRI > 70, LF: 750; 128lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei
DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE;
Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen
Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779227T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06X + FL11mxpro PL33T740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 248.920lm, CRI > 70, LF: 740; 129lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei
DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE;
Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen
Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779226T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06Y + FL11mxpro PL33T730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 238.020lm, CRI > 70, LF: 730; 125lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENE,CE,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,
nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779225T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB06Z + FL11mxpro,PL33T750,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K,
Bemessungslichtstrom: 247.990lm, CRI > 70, LF: 750; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit
Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm
/ B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface
unten und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur
für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779827T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB07A + FL11mxpro,PL33T,248920lm740,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 248.920lm, CRI > 70, LF: 740; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit
Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm
/ B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface
unten und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur
für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779826T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07B + FL11mxpro,PL33T730,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 238.020lm, CRI > 70, LF: 730; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit
Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm
/ B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface
unten und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur
für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779825T01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07C + FL11mxpro,PL33T,241320lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 241.320lm, CRI > 70, LF: 757; 129lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1865W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129T02FB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07D + FL11mxpro,PL33T,211910lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 211.910lm, CRI > 80, LF: 857; 122lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei
DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1738W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I; CE, ENEC, VDE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, Ta:
-45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128T02FB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07E + FL11mxpro,PL33T,229050lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 229.050lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1753W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:

-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07F + FL11mxpro,PL33T757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 241.320lm, CRI > 70, LF: 757; 129lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1865W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779229T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07G + FL11mxpro,PL33T857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 211.910lm, CRI > 80, LF: 857; 122lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1738W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07H + FL11mxpro,PL33T740 DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 229.050lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1753W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK

I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779226T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07I + FL11mxpro,PL33T,199600lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 199.600lm, CRI > 80, LF: 857; 124lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1616W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128T01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07J + FL11mxpro,PL33T,229220lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 229.220lm, CRI > 70, LF: 757; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1749W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129T01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07K + FL11mxpro,PL33T,229220lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 229.220lm, CRI > 70, LF: 757; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,

Dimmbereich 10..100%; 1749W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert telegrau 2 (RAL 7046); L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129T51GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07L + FL11mxpro,PL33T,175060lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 175.060lm, CRI > 70, LF: 730; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1320W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07M + FL11mxpro,PL33T,189640lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 189.640lm, CRI > 70, LF: 740; 136lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1399W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07N + FL11mxpro,PL33T730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 175.060lm, CRI > 70, LF: 730; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne

ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1320W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779225T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB070 + FL11mxpro,PL33T740,DMX+RDM natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 189.640lm, CRI > 70, LF: 740; 136lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1399W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779226T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07P + FL11mxpro,PL33TBLC,180530lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 180.530lm, CRI > 70, LF: 750; 104lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1741W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07Q + FL11mxpro,PL33TBLC,178360lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 178.360lm, CRI > 70, LF: 740; 105lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:

220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1698W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07R + FL11mxpro,PL33TBLC,170190lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 170.190lm, CRI > 70, LF: 730; 103lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1661W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07S + FL11mxpro,PL33TBLC750,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 180.530lm, CRI > 70, LF: 750; 104lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1741W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779227X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07T + FL11mxpro PL33TBLC740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,

LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 178.360lm, CRI > 70, LF: 740; 105lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1698W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779226X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07U + FL11mxpro PL33TBLC730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 170.190lm, CRI > 70, LF: 730; 103lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1661W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779225X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07V + FL11mxpro,PL33TBLC,166370lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 166.370lm, CRI > 70, LF: 757; 107lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1561W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07W + FL11mxpro,PL33TBLC,149650lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 149.650lm, CRI > 80, LF: 857; 100lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1503W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07X + FL11mxpro,PL33TBLC,161280lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 161.280lm, CRI > 70, LF: 740; 107lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1510W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07Y + FL11mxpro,PL33TBLC,140850lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 140.850lm, CRI > 80, LF: 857; 101lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1399W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128X01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB07Z + FL11mxpro,PL33TBLC,156840lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 156.840lm, CRI > 70, LF: 757; 108lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1456W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129X01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB08A + FL11mxpro,PL33TBLC,156840lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 156.840lm, CRI > 70, LF: 757; 108lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1456W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert telegrau 2 (RAL
7046); Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss,
unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit:
ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129X51GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08B + FL11mxpro,PL33TBLC,124000lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 124.000lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF:
730; Lichtausbeute: 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG
einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1151W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur;
Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss,
unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08C + FL11mxpro,PL33TBLC,132400lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 132.400lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 110lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1200W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08D + FL11mxpro,PL33TBLC730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 124.000lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1151W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779225X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08E + FL11mxpro,PL33TBLC740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 132.400lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 110lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1200W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul.

Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779226X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08F + FL11mxpro,PL64,253810lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Flutter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K,
Bemessungslichtstrom: 253.810lm, CRI > 70, LF: 750; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1932W Flutter mit 3x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,
nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08G + FL11mxpro,PL64,254770lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Flutter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 254.770lm, CRI > 70, LF: 740; 132lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1932W Flutter mit 3x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,
nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08H + FL11mxpro,PL64,243610lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Flutter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 243.610lm, CRI > 70, LF: 730; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1902W Flutter mit 3x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125V01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08I + FL11mxpro,PL64750,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 253.810lm, CRI > 70, LF: 750; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779227V01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08J + FL11mxpro,PL64740,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 254.770lm, CRI > 70, LF: 740; 132lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779226V01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08K + FL11mxpro,PL64730,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 243.610lm, CRI > 70, LF: 730; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779225V01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08L + FL11mxpro,PL64750,D4i,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 253.810lm, CRI > 70, LF: 750; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface unten und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779827V01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08M + FL11mxpro,PL64,254770lm740,D4i,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 254.770lm, CRI > 70, LF: 740; 132lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface unten und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779826V01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08N + FL11mxpro,PL64730,D4i,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 243.610lm, CRI > 70, LF: 730; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische

Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 713mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface unten und oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779825V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08O + FL11mxpro,PL64,216890lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 216.890lm, CRI > 80, LF: 857; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1738W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08P + FL11mxpro,PL64,246990lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 246.990lm, CRI > 70, LF: 757; 132lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1865W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08Q + FL11mxpro,PL64857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 216.890lm, CRI > 80, LF: 857; 125lm/W; Helligkeitssteuerung:

DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1738W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08R + FL11mxpro,PL64757,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 246.990lm, CRI > 70, LF: 757; 132lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1865W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779229V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08S + FL11mxpro,PL64BLC,154100lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 154.100lm, CRI > 70, LF: 750; 89lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1741W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08T + FL11mxpro,PL64BLC,152240lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 152.240lm, CRI > 70, LF: 740; 90lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1698W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08U + FL11mxpro,PL64BLC,145270lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 145.270lm, CRI > 70, LF: 730; 88lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1661W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08V + FL11mxpro,PL64BLC750,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 154.100lm, CRI > 70, LF: 750; 89lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1741W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779227W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08W + FL11mxpro,PL64BLC740,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 152.240lm, CRI > 70, LF: 740; 90lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1698W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779226W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08X + FL11mxpro,PL64BLC730,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 145.270lm, CRI > 70, LF: 730; 88lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1661W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779225W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08Y + FL11mxpro,PL64BLC,127740lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 127.740lm, CRI > 80, LF: 857; 85lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1503W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB08Z + FL11mxpro,PL64BLC,142020lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 142.020lm, CRI > 70, LF: 757; 91lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1561W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB09A + FL11mxpro,PL64BLC857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 127.740lm, CRI > 80, LF: 857; 85lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1503W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09B + FL11mxpro,PL64BLC757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 142.020lm, CRI > 70, LF: 757; 91lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1561W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,

IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779229W02FB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09C + FL11mxpro,PL43,194770lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 194.770lm, CRI > 70, LF: 750; 119lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1634W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127A01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09D + FL11mxpro,PL43,192430lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 192.430lm, CRI > 70, LF: 740; 121lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1594W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126A01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09E + FL11mxpro,PL43,180590lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 180.590lm, CRI > 70, LF: 730; 119lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1524W Fluter mit

3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125A01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09F + FL11mxpro,PL43957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 154.640lm, CRI > 90, LF: 957; 95lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1633W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224A01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09G + FL11mxpro,PL52,190670lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 190.670lm, CRI > 70, LF: 750; 117lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1634W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127D01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09H + FL11mxpro,PL52,188370lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 188.370lm, CRI > 70, LF: 740; 118lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.

Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1594W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126D01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09I + FL11mxpro,PL52,176780lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 176.780lm, CRI > 70, LF: 730; 116lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1524W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125D01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09J + FL11mxpro,PL33,192590lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 192.590lm, CRI > 70, LF: 750; 118lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1634W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127G01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09K + FL11mxpro,PL33,190270lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 190.270lm, CRI > 70, LF: 740; 119lm/W; Helligkeitssteuerung:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1594W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126G01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09L + FL11mxpro,PL33,178560lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 178.560lm, CRI > 70, LF: 730; 117lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1524W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125G01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09M + FL11mxpro RS08957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 152.180lm, CRI > 90, LF: 957; 93lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1633W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224L01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09N + FL11mxpro,RS08,171610lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 171.610lm, CRI > 70, LF: 757; 123lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1400W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129L02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09O + FL11mxpro,RS08,129490lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 129.490lm, CRI > 90, LF: 957; 98lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1324W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124L02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09P + FL11mxpro,RS08,155960lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 155.960lm, CRI > 80, LF: 857; 114lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1368W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128L02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09Q + FL11mxpro,RS08,163120lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 163.120lm, CRI > 70, LF: 757; 124lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09R + FL11mxpro,RS08,148170lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 148.170lm, CRI > 80, LF: 857; 115lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09S + FL11mxpro,RS08,121700lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 121.700lm, CRI > 90, LF: 957; 99lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09T + FL11mxpro,RS08757,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 163.120lm, CRI > 70, LF: 757; 124lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779229L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09U + FL11mxpro,RS08857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 148.170lm, CRI > 80, LF: 857; 115lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09V + FL11mxpro,RS08957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 121.700lm, CRI > 90, LF: 957; 99lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,

zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09W + FL11mxpro,RS12,156610lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 156.610lm, CRI > 90, LF: 957; 96lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1633W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124M01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09X + FL11mxpro,RS12857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 179.630lm, CRI > 80, LF: 857; 114lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1571W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228M01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09Y + FL11mxpro,RSD12,259180lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD12, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 259.180lm, CRI > 70, LF: 750; 134lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127N01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB09Z + FL11mxpro,RSD12957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 203.290lm, CRI > 90, LF: 957; 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224N01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB10A + FL11mxpro,RSD11857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD11, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 176.730lm, CRI > 80, LF: 857; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1384W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228O01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10B + FL11mxpro,RS07,179620lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 179.620lm, CRI > 70, LF: 730; 118lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

10..100%; 1524W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125K01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10C + FL11mxpro,RS07,153810lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 153.810lm, CRI > 90, LF: 957; 94lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1633W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124K01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10D + FL11mxpro,RS07,173450lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 173.450lm, CRI > 70, LF: 757; 124lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1400W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129K02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10E + FL11mxpro,RS07,130880lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 130.880lm, CRI > 90, LF: 957; 99lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
 tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
 10..100%; 1324W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
 natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
 Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
 zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124K02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10F + FL11mxpro,RS07,157630lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
 Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
 LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 157.630lm, CRI > 80, LF: 857; 115lm/W;
 Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
 Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
 tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
 10..100%; 1368W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
 natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
 Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
 zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128K02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10G + FL11mxpro,RS07,164870lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
 Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
 LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 164.870lm, CRI > 70, LF: 757; 125lm/W;
 Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
 Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
 tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
 10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
 natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
 Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
 zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10H + FL11mxpro,RS07757,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
 Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
 LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 164.870lm, CRI > 70, LF: 757; 125lm/W;

Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779229K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10I + FL11mxpro RS07,123000lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 123.000lm, CRI > 90, LF: 957; 100lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10J + FL11mxpro,RS07,123000lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 123.000lm, CRI > 90, LF: 957; 100lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779624K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10K + FL11mxpro,RS07957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 123.000lm, CRI > 90, LF: 957; 100lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779724K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10L + FL11mxpro,RS07,149760lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 149.760lm, CRI > 80, LF: 857; 117lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10M + FL11mxpro,RS07857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 149.760lm, CRI > 80, LF: 857; 117lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10N + FL11mxpro,RS04,189880lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 189.880lm, CRI > 80, LF: 857; 121lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1571W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128Q01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB100 + FL11mxpro,RS04,205990lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 205.990lm, CRI > 70, LF: 740; 129lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1594W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126Q01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10P + FL11mxpro,RS04,165540lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 165.540lm, CRI > 90, LF: 957; 101lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1633W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124Q01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10Q + FL11mxpro,RS04,169650lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 169.650lm, CRI > 80, LF: 857; 124lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1368W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128Q02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10R + FL11mxpro,RS04,177440lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 177.440lm, CRI > 70, LF: 757; 135lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779129Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10S + FL11mxpro,RS04757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 177.440lm, CRI > 70, LF: 757; 135lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert natur; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,

zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779229Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10T + FL11mxpro,RS04,132380lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 132.380lm, CRI > 90, LF: 957; 108lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10U + FL11mxpro,RS04957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 132.380lm, CRI > 90, LF: 957; 108lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10V + FL11mxpro,RS04,161180lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 161.180lm, CRI > 80, LF: 857; 125lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10W + FL11mxpro,RS04857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 161.180lm, CRI > 80, LF: 857; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung austauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10X + FL11mxpro,PL33T,247990lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 247.990lm, CRI > 70, LF: 750; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung austauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung austauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127T01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10Y + FL11mxproRe,PL33T,247990lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 247.990lm, CRI > 70, LF: 750; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln austauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung austauschbar, staubdichtes LED-Modul,

Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779627T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB10Z + FL11mxproRe,PL33T,248920lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 248.920lm, CRI > 70, LF: 740; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB11A + FL11mxproRe,PL33T750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 247.990lm, CRI > 70, LF: 750; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779727T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11B + FL11mxproRe PL33T740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 248.920lm, CRI > 70, LF: 740; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur;
L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66;
SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in
den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779726T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11C + FL11mxproRe,PL33T730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 238.020lm, CRI > 70, LF: 730; 125lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei
DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur;
L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66;
SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in
den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779725T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11D + FL11mxproRe,PL33T,247990lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K,
Bemessungslichtstrom: 247.990lm, CRI > 70, LF: 750; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert telegrau 2
(RAL 7046); L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt,
natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779627T51AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11E + FL11mxproRe,PL33T750,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K,
Bemessungslichtstrom: 247.990lm, CRI > 70, LF: 750; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit
Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779927T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11F + FL11mxproRe,PL33T740,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 248.920lm, CRI > 70, LF: 740; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779926T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11G + FL11mxproRe,PL33T730,D4i,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 238.020lm, CRI > 70, LF: 730; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779925T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11H + FL11mxproRe,PL33T,241320lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 241.320lm, CRI > 70, LF: 757; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.

Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1865W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11I + FL11mxproRe,PL33T,211910lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 211.910lm, CRI > 80, LF: 857; 122lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1738W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11J + FL11mxproRe,PL33T,229050lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 229.050lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1753W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11K + FL11mxproRe,PL33T757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 241.320lm, CRI > 70, LF: 757; 129lm/W; Helligkeitssteuerung:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1865W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779729T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11L + FL11mxproRe,PL33T857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 211.910lm, CRI > 80, LF: 857; 122lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1738W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779728T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11M + FL11mxproRe,PL33T740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 229.050lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1753W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779726T02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11N + FL11mxproRe,PL33T,241320lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 241.320lm, CRI > 70, LF: 757; 129lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1865W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert telegrau 2 (RAL 7046); Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629T52FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11O + FL11mxproRe,PL33T,199600lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 199.600lm, CRI > 80, LF: 857; 124lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei
DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1616W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta:
-45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628T01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11P + FL11mxproRe,PL33T,229220lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 229.220lm, CRI > 70, LF: 757; 131lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei
DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1749W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta:
-45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629T01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11Q + FL11mxproRe,PL33T,175060lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 175.060lm, CRI > 70, LF: 730; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1320W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779625T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11R + FL11mxproRe,PL33T,189640lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 189.640lm, CRI > 70, LF: 740; 136lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1399W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss,
unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11S + FL11mxproRe,PL33T730,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 175.060lm, CRI > 70, LF: 730; 133lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1320W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,Ta: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779725T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11T + FL11mxproRe,PL33T740,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 189.640lm, CRI > 70, LF: 740; 136lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1399W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I
; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,Ta: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779726T01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11U + FL11mxproRe,PL33TBLC,180530lm750,DA2

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 180.530lm, CRI > 70, LF: 750; 104lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1741W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm
/ B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I
;CE,ENE, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779627X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11V + FL11mxproRe,PL33TBLC,178360lm740,DA2

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 178.360lm, CRI > 70, LF: 740; 105lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1698W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm
/ B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I
;CE,ENE, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11W + FL11mxproRe,PL33TBLC,170190lm730,DA2

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 170.190lm, CRI > 70, LF: 730; 103lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1661W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm
/ B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I
;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779625X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11X + FL11mxproRe,PL33TBLC750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 180.530lm, CRI > 70, LF: 750; 104lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1741W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779727X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11Y + FL11mxproRe PL33TBLC740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 178.360lm, CRI > 70, LF: 740; 105lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1698W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779726X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB11Z + FL11mxproRe PL33TBLC730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 170.190lm, CRI > 70, LF: 730; 103lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1661W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779725X01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB12A + FL11mxproRe,PL33TBLC,180530lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 180.530lm, CRI > 70, LF: 750; 104lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1741W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert telegrau 2 (RAL 7046); L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENE, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779627X51AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12B + FL11mxproRe,PL33TBLC,166370lm757,DA2

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 166.370lm, CRI > 70, LF: 757; 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1561W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12C + FL11mxproRe,PL33TBLC,149650lm857,DA2

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 149.650lm, CRI > 80, LF: 857; 100lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1503W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12D + FL11mxproRe,PL33TBLC,161280lm740,DA2

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 161.280lm, CRI > 70, LF: 740; 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1510W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12E + FL11mxproRe PL33TBLC757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 166.370lm, CRI > 70, LF: 757; 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich

10..100%; 1561W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779229X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12F + FL11mxproRe PL33TBLC857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 149.650lm, CRI > 80, LF: 857; 100lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1503W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12G + FL11mxproRe,PL33TBLC740 DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 161.280lm, CRI > 70, LF: 740; 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1510W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779226X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12H + FL11mxproRe,PL33TBLC757,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 166.370lm, CRI > 70, LF: 757; 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED

Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1561W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779729X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12I + FL11mxproRe,PL33TBLC857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 149.650lm, CRI > 80, LF: 857; 100lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1503W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779728X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12J + FL11mxproRe,PL33TBLC740,DMX+RDM natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 161.280lm, CRI > 70, LF: 740; 107lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1510W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66;
SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779726X02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12K + FL11mxproRe,PL33TBLC,166370lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 166.370lm, CRI > 70, LF: 757; 107lm/W;

Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1561W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert telegrau 2 (RAL 7046); Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, Ta: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629X52FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12L + FL11mxproRe,PL33TBLC,140850lm857,DA2

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 140.850lm, CRI > 80, LF: 857; 101lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1399W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628X01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12M + FL11mxproRe,PL33TBLC,156840lm757,DA2

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 156.840lm, CRI > 70, LF: 757; 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1456W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629X01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12N + FL11mxproRe,PL33TBLC,124000lm730,DA2

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 124.000lm, CRI > 70, LF: 730; 108lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1151W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779625X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12O + FL11mxproRe,PL33TBLC,132400lm740,DA2

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 132.400lm, CRI > 70, LF: 740; 110lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1200W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12P + FL11mxproRe,PL33TBLC730,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 124.000lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF:
730; Lichtausbeute: 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max.
2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to
Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr.,
EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1151W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur;
Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss,
unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779725X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12Q + FL11mxproRe,PL33TBLC740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 132.400lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 110lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1200W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+25°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779726X01KB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12R + FL11mxproRe,PL64,253810lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 253.810lm, CRI > 70, LF: 750; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779627V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12S + FL11mxproRe,PL64,254770lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 254.770lm, CRI > 70, LF: 740; 132lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12T + FL11mxproRe,PL64,243610lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 243.610lm, CRI > 70, LF: 730; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus
Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher,
nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779625V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12U + FL11mxproRe,PL64750,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K,
Bemessungslichtstrom: 253.810lm, CRI > 70, LF: 750; 131lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel,
aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit:
ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779727V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12V + FL11mxproRe,PL64740,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 254.770lm, CRI > 70, LF: 740; 132lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel,
aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit:
ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul.

Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779726V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12W + FL11mxproRe,PL64730,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 243.610lm, CRI > 70, LF: 730; 128lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel,
aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit:
ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779725V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12X + FL11mxproRe,PL64750,D4i,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K,
Bemessungslichtstrom: 253.810lm, CRI > 70, LF: 750; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit
Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L:
1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart
Interface oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779927V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12Y + FL11mxproRe,PL64740,D4i,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K,
Bemessungslichtstrom: 254.770lm, CRI > 70, LF: 740; 132lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit
Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L:
1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Interface oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779926V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB12Z + FL11mxproRe,PL64730,D4i,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 243.610lm, CRI > 70, LF: 730; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: D4i; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, lackiert grau; L: 1.003mm / B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, Smart Interface oben, IP66; SK I ;CE,ENEC,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779925V01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB13A + FL11mxproRe,PL64,216890lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 216.890lm, CRI > 80, LF: 857; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1738W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13B + FL11mxproRe,PL64,246990lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 246.990lm, CRI > 70, LF: 757; 132lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1865W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13C + FL11mxproRe,PL64857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 216.890lm, CRI > 80, LF: 857; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1738W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779728V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13D + FL11mxproRe,PL64757,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 246.990lm, CRI > 70, LF: 757; 132lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1865W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779729V02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13E + FL11mxproRe,PL64BLC,154100lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 154.100lm, CRI > 70, LF: 750; 89lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,

Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1741W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779627W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13F + FL11mxproRe,PL64BLC,152240lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 152.240lm, CRI > 70, LF: 740; 90lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1698W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13G + FL11mxproRe,PL64BLC,145270lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 145.270lm, CRI > 70, LF: 730; 88lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1661W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779625W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13H + FL11mxproRe,PL64BLC750,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

5000K, Bemessungslichtstrom: 154.100lm, CRI > 70, LF: 750; 89lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1741W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779727W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13I + FL11mxproRe,PL64BLC740,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 152.240lm, CRI > 70, LF: 740; 90lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1698W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779726W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13J + FL11mxproRe,PL64BLC730,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 145.270lm, CRI > 70, LF: 730; 88lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1661W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779725W01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13K + FL11mxproRe,PL64BLC,127740lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 127.740lm, CRI > 80, LF: 857; 85lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1503W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13L + FL11mxproRe,PL64BLC,142020lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 142.020lm, CRI > 70, LF: 757; 91lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1561W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13M + FL11mxproRe,PL64BLC857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 127.740lm, CRI > 80, LF: 857; 85lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1503W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779728W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13N + FL11mxproRe,PL64BLC757,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 142.020lm, CRI > 70, LF: 757; 91lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h
L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1561W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779729W02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13O + FL11mxproRe,PL43,194770lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 194.770lm, CRI > 70, LF: 750; 119lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1634W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779627A01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13P + FL11mxproRe,PL43,192430lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 192.430lm, CRI > 70, LF: 740; 121lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1594W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626A01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13Q + FL11mxproRe,PL43,180590lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 180.590lm, CRI > 70, LF: 730; 119lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90.
Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne
ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1524W Fluter mit
3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm /
Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power,
IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779625A01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13R + FL11mxproRe RS08857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 174.560lm, CRI > 80, LF: 857; 111lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1571W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779728L01AB oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13S + FL11mxproRe,RS08,171610lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 171.610lm, CRI > 70, LF: 757; 123lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1400W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,

zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629L02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13T + FL11mxproRe,RS08,129490lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 129.490lm, CRI > 90, LF: 957; 98lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1324W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779624L02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13U + FL11mxproRe,RS08,155960lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 155.960lm, CRI > 80, LF: 857; 114lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1368W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628L02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13V + FL11mxproRe,RS08,163120lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 163.120lm, CRI > 70, LF: 757; 124lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13W + FL11mxproRe,RS08,148170lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 148.170lm, CRI > 80, LF: 857; 115lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13X + FL11mxproRe,RS08,121700lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 121.700lm, CRI > 90, LF: 957; 99lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779624L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13Y + FL11mxproRe,RS08757,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 163.120lm, CRI > 70, LF: 757; 124lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich

10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779729L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB13Z + FL11mxproRe,RS08857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 148.170lm, CRI > 80, LF: 857; 115lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779728L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB14A + FL11mxproRe,RS08957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 121.700lm, CRI > 90, LF: 957; 99lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779724L01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14B + FL11mxproRe,RS12,194870lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 194.870lm, CRI > 70, LF: 740; 122lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:

220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1594W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626M01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14C + FL11mxproRe,RSD11,251420lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD11, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 251.420lm, CRI > 70, LF: 740; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1932W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626O01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14D + FL11mxproRe RSD11857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD11, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 233.990lm, CRI > 80, LF: 857; 121lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1931W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779728O01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14E + FL11mxproRe,RS07,176430lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,

LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 176.430lm, CRI > 80, LF: 857; 112lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1571W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628K01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14F + FL11mxproRe,RS07,191390lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 191.390lm, CRI > 70, LF: 740; 120lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1594W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779626K01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14G + FL11mxproRe RS07857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 176.430lm, CRI > 80, LF: 857; 112lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1571W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779728K01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14H + FL11mxproRe,RS07,173450lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 173.450lm, CRI > 70, LF: 757; 124lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1400W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629K02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14I + FL11mxproRe,RS07,130880lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 130.880lm, CRI > 90, LF: 957; 99lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1324W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779624K02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14J + FL11mxproRe,RS07,157630lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 157.630lm, CRI > 80, LF: 857; 115lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1368W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628K02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14K + FL11mxproRe,RS07,164870lm757,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 164.870lm, CRI > 70, LF: 757; 125lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14L + FL11mxproRe,RS07757,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 164.870lm, CRI > 70, LF: 757; 125lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779729K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14M + FL11mxproRe,RS07957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 123.000lm, CRI > 90, LF: 957; 100lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14N + FL11mxproRe,RS07,149760lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 149.760lm, CRI > 80, LF: 857; 117lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14O + FL11mxproRe,RS07857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 149.760lm, CRI > 80, LF: 857; 117lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779728K01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14P + FL11mxproRe RS04857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 189.880lm, CRI > 80, LF: 857; 121lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1571W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,

zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779728Q01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14Q + FL11mxproRe,RS04740,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 205.990lm, CRI > 70, LF: 740; 129lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1594W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779726Q01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14R + FL11mxproRe RS04957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 165.540lm, CRI > 90, LF: 957; 101lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1633W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779724Q01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14S + FL11mxproRe,RS04,169650lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 169.650lm, CRI > 80, LF: 857; 124lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED
Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1368W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628Q02FB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14T + FL11mxproRe,RS04,177440lm757,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 177.440lm, CRI > 70, LF: 757; 135lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779629Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14U + FL11mxproRe,RS04757,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 177.440lm, CRI > 70, LF: 757; 135lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1315W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779729Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14V + FL11mxproRe,RS04,132380lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 132.380lm, CRI > 90, LF: 957; 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich

10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779624Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14W + FL11mxproRe,RS04957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 132.380lm, CRI > 90, LF: 957; 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1227W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779724Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14X + FL11mxproRe,RS04,161180lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 161.180lm, CRI > 80, LF: 857; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779628Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14Y + FL11mxproRe,RS04857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 161.180lm, CRI > 80, LF: 857; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED

Lebensdauer bis zu 100.000h L90. Typische Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1285W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für
Aussenanlagen in den ausgewiesenen Einsatzorten, zul. BetriebsUmgebungstem.: -45..+55°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779728Q01GB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB14Z + FL11mxproRe,PL33T,238020lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtvert. PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K,
Bemessungslichtstrom: 238.020lm, CRI > 70, LF: 730; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2;
mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED Lebensd. bis zu 100.000h L90. Typische
Betriebsdauer: 1000h pro Jahr., EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul,
Dimmbereich 10..100%; 1902W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Alu-Druckguss, natur; L: 1.003mm
/ B: 651mm / H: 338mm; Tragbügel, aus Alu-Druckguss, unbehandelt, natur, IP66; SK I
;CE,ENECE,VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, nur für Aussenanlagen in den
ausgewiesenen Einsatzorten,Ta: -40..+55°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779625T01AB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15 + Floodlight FL 11 Gen. 2 Scheinwerfer und Fluter

0SWB15A + FL11,Blende,Alu sw

Floodlight FL 11; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005);
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15B + FL11mxpro Blende,Alu,sw

Floodlight FL 11 maxi pro; Blende für umlaufende Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL
9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15C + FL11mxpro Blende st-stg.Entb Alu,sw

Floodlight FL 11 maxi pro; Blende für umlaufende Abschirmung, (optimierte stirnseitige Entblendung), aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS3K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15D + Traverse,2/4f Ø89-108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 2 oder 4 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.200mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), stadion, sports, traffic, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76902XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15E + Traverse,3/5f Ø89-108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 3 oder 5 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.800mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), sports, traffic, stadion, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76903XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15F + FL11, Visiereinr

Floodlight FL 11 Visiereinrichtung; Visiereinrichtung Visiereinrichtung aus Aluminium, sports, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779AD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15G + FL11, IP66

Floodlight FL 11 Anschlussbox; Anschlussbox Anschlussbox aus PC, Befestigungs-Winkel, aus Edelstahl, Schutzart (gesamt): IP66; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779RECB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15H + SConSpController An 5XA769SCS5

SITECO Connect SportLeuchtencontroller, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1 m, EVG-DALI, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCS5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15I + SConSpController,An 5XA769SCS4

SITECO Connect SportLeuchtencontroller, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 400V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 0,5 m, EVG-DALI, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCS4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15J + SConSp Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing

SITECO Connect SportTaster-Schnittstelle, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Einlegemontage, Einbau, Montageort: im Gehäuse, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 0,1 m, 4 x Tastereingang, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCST oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15K + MONT-Elem Metall,lack

SITECO Connect, Montage-Element, Metallband-Spanngerät, aus Metall, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA51011 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15L + SConWi SmartPlugCasambi

SITECO Connect WirelessSmart Plug Casambi, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Bluetooth, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Tageslicht, optional per Funk-Taster, Sensorik: Tageslichtsensor, Konfiguration per Casambi-App, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve, Smart Interface unten und oben, Montageart:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 12..20V, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA3TDC01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWB15M + SConW Motion2PIR

SITECO Connect WirelessMotion 2PIR, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: nach Tageslicht, nach Bewegung, Sensorik: 2 PIR Bewegungssensoren, Tageslichtsensor, notwendiges Zubehör: Smart Plug Standard 5EA3AM000001, Smart Plug Cellular 5EA3CM000001 oder Smart Plug Casambi 5EA3TDC01, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40M000201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SWC01 + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter

0SWC01A + FL11mx,PL43,75700lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 75.700lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, Dimmbereich 10..100%, EVG einzeln tauschbar; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779114A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01B + FL11mx,PL64,74800lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 74.800lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 106lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig,

max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779114E01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01C + FL11mx,RS08,74500lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 74.500lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 105lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779114L01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01D + FL11mx,RS12,76660lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 76.660lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779114M01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01E + FL11mx,PL64,113100lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

5700K, Bemessungslichtstrom: 113.100lm, CRI > 90, LF: 957; 111lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779114V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01F + FL11mx,PL43,111140lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 111.140lm, CRI > 70, LF: 730; 121lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 917W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01G + FL11mx,PL61,111360lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 111.360lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 122lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 917W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115C01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01H + FL11mx,PL52,108800lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 108.800lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 119lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 917W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115D01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01I + FL11mx,PL64,93330lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 93.330lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 132lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115E01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01J + FL11mx,PL33T,91670lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 91.670lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115F01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01K + FL11mx,PL33TBLC,80050lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 80.050lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 87lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 918W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115H01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01L + FL11mx,PL33TBLC,67260lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 67.260lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 95lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 706W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115H01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01M + FL11mx,PL64,138810lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 138.810lm, CRI > 70, LF: 730; 136lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01N + FL11mx,PL43,117880lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 117.880lm, CRI > 70, LF: 740; 125lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
947W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.:
-40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01O + FL11mx,PL43,102380lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 102.380lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740;
Lichtausbeute: 137lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line
to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 748W Fluter mit 2x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel,
aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung);
CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur
für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1
Stk.

z.B. Siteco 5XA779116A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01P + FL11mx,PL61,118100lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 118.100lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740;
Lichtausbeute: 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line
to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 947W Fluter mit 2x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel,
aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung);
CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.

Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116C01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01Q + FL11mx,PL61,102580lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 102.580lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 137lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 748W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116C01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01R + FL11mx,PL52,115390lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 115.390lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 122lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 947W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116D01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01S + FL11mx,PL52,100220lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 100.220lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 134lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 748W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung);

CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116D01BA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01T + FL11mx,PL64,92860lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 92.860lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 140lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 664W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116E01BA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01U + FL11mx,PL33T,91200lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 91.200lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 137lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 664W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116F01BA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01V + FL11mx,PL33TBLC,84900lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 84.900lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 90lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 948W Fluter mit 2x LED-Einheit aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116H01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01W + FL11mx,PL64,144940lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 144.940lm, CRI > 70, LF: 740; 142lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01X + FL11mx,PL43,120710lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 120.710lm, CRI > 70, LF: 750; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 967W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01Y + FL11mx,PL52,118160lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5000K, Bemessungslichtstrom: 118.160lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 750; Lichtausbeute: 122lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line

to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 967W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117D01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC01Z + FL11mx,PL33TBLC,86950lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 86.950lm, CRI > 70, LF: 750; 90lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 968W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117H01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02 + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter

0SWC02A + FL11mx,RS07,104100lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5000K, Bemessungslichtstrom: 104.100lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 750; Lichtausbeute: 137lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, Dimmbereich 0,1..100%; 758W Fluter LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Gehäuserahmen, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, Schlagfestigkeit: IK07; zul. Lagertemperatur: -40..+85°C 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779117K01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02B + FL11mx,PL64,146930lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;

5000K, Bemessungslichtstrom: 146.930lm, CRI > 70, LF: 750; 144lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02C + FL11mx,PL64,131410lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 131.410lm, CRI > 80, LF: 857; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779118V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02D + FL11mx,PL43,75700lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 75.700lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779214A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02E + FL11mx,PL64,74800lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 74.800lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957;
Lichtausbeute: 106lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln
tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss,
lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem.
10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779214E01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02F + FL11mx,RS07,75300lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 75.300lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF:
957; Lichtausbeute: 106lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max.
2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to
Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG
einzeln tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel,
aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung);
CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779214K01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02G + FL11mx,PL43,106620lm857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 106.620lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857;
Lichtausbeute: 113lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 942W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss,
unbehandelt natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem.
10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779218A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02H + FL11mx,PL64,105350lm857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 105.350lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857;
Lichtausbeute: 112lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 942W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss,
unbehandelt natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem.
10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779218E01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02I + FL11mx,RS07,106040lm857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 106.040lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF:
857; Lichtausbeute: 113lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max.
2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to
Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 942W Fluter mit 2x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I
(Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779218K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02J + FL11mx,RS12,107970lm857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 107.970lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF:
857; Lichtausbeute: 115lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max.
2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to
Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 942W Fluter mit 2x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I
(Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779218M01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02K + FL11mx,PL64BLC,73350lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 73.350lm, CRI > 90, LF: 957; 72lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI
2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED
Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1016W Fluter mit 2x
LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779114W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02L + FL11mx,PL64BLC,90030lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 90.030lm, CRI > 70, LF: 730; 89lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI
2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED
Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1016W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02M + FL11mx,PL64BLC,94090lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 94.090lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740;
Lichtausbeute: 93lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max.
2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to
Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1017W Fluter mit 2x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel,
aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung);
CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02N + FL11mx,PL64BLC,95470lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5000K, Bemessungslichtstrom: 95.470lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 750; Lichtausbeute: 94lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1017W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02O + FL11mx,PL64BLC,85290lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 85.290lm, CRI > 80, LF: 857; 84lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1016W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779118W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02P + FL11mx,PL33T,110500lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 110.500lm, CRI > 90, LF: 957; 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,

zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779114T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02Q + FL11mx,PL33T,135620lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 135.620lm, CRI > 70, LF: 730; 133lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für
Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779115T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02R + FL11mx,PL33T,141620lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 141.620lm, CRI > 70, LF: 740; 139lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für
Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779116T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02S + FL11mx,PL33T,143560lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 143.560lm, CRI > 70, LF: 750; 141lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779117T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02T + FL11mx,PL33T,128400lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 128.400lm, CRI > 80, LF: 857; 126lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779118T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02U + FL11, Blende,Alu,sw

Floodlight FL 11; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02V + FL11mx,Blende Alu,sw

Floodlight FL 11 maxi; Blende für umlaufende Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02W + FL11mx,Blende st-stg.Entbl,Alu,sw

Floodlight FL 11 maxi; Blende für umlaufende Abschirmung, (optimierte stirnseitige Entblendung), aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS2K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02X + FL11,Blende, Alu,sw

Floodlight FL 11; Blende für rückseitige und stirnseitige Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779LS6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02Y + Traverse,1fach Ø108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 1 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 300mm / Breite: 130mm / Höhe: 250mm; Zopfmaß: 108mm, industry, public (AL), stadion, sports, traffic, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76901XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC02Z + Traverse,2/4f,Ø89-108 St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 2 oder 4 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.200mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), stadion, sports, traffic, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76902XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03 + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter

0SWC03A + Traverse,3/5f,Ø89-108 St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 3 oder 5 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.800mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), sports, traffic, stadion, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76903XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03B + FL11 Visiereinr

Floodlight FL 11 Visiereinrichtung; Visiereinrichtung Visiereinrichtung aus Aluminium, sports, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779AD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03C + FL11 IP66

Floodlight FL 11 Anschlussbox; Anschlussbox Anschlussbox aus PC, Befestigungs-Winkel, aus Edelstahl, Schutzart (gesamt): IP66; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779RECB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03D + FL11mxpro,PL43,130000lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 130.000lm, CRI > 90, LF: 957; 97lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03E + FL11mxpro,PL43,108940lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 108.940lm, CRI > 90, LF: 957; 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03F + FL11mxpro,RS07,129300lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 129.300lm, CRI > 90, LF: 957; 97lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1335W
Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für
Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03G + FL11mxpro,RS07,108360lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 108.360lm, CRI > 90, LF: 957; 106lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast,
staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar,
Dimmbereich 10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert
grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss,
unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit:
ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124K01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03H + FL11mxpro,RS12,131650lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 131.650lm, CRI > 90, LF: 957; 99lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1335W
Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für
Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124M01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03I + FL11mxpro,RS12,110330lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 110.330lm, CRI > 90, LF: 957; 108lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124M01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03J + FL11mxpro,RS04,139160lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 139.160lm, CRI > 90, LF: 957; 104lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03K + FL11mxpro,PL64,168380lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 168.380lm, CRI > 90, LF: 957; 109lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1539W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03L + FL11mxpro,PL64BLC,110040lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 110.040lm, CRI > 90, LF: 957; 73lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1517W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03M + FL11mxpro,PL43,162210lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 162.210lm, CRI > 70, LF: 730; 122lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes
LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.:
-40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03N + FL11mxpro,PL61,162520lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 162.520lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730;
Lichtausbeute: 122lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line
to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 2x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel,
aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung);
CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur
für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1

Stk.

z.B. Siteco 5XA779125C01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03O + FL11mxpro,PL52,158790lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 158.790lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 119lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125D01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03P + FL11mxpro,PL33T,132510lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 132.510lm, CRI > 70, LF: 730; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast; 1028W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125F01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03Q + FL11mxpro,PL33,160390lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 160.390lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 120lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung);

CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125G01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03R + FL11mxpro,PL33TBLC,117060lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Flutter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 117.060lm, CRI > 70, LF: 730; 88lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1335W Flutter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125H01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03S + FL11mxpro,RS07,161340lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Flutter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 161.340lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 730; Lichtausbeute: 121lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Flutter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03T + FL11mxpro,RS04,173640lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Flutter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 173.640lm, CRI > 70, LF: 730; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Flutter mit 3x LED-Einheit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03U + FL11mxpro,PL64,206660lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 206.660lm, CRI > 70, LF: 730; 134lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1539W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03V + FL11mxpro,PL64BLC,135060lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 135.060lm, CRI > 70, LF: 730; 89lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1517W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03W + FL11mxpro,PL43,172790lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 172.790lm, CRI > 70, LF: 740; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes

LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03X + FL11mxpro,PL43,149370lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 149.370lm, CRI > 70, LF: 740; 136lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast; 1096W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03Y + FL11mxpro,PL61,173120lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 173.120lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126C01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC03Z + FL11mxpro,PL52,169140lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 169.140lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740;

Lichtausbeute: 122lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126D01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04 + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter

0SWC04A + FL11mxpro,PL64,135150lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 135.150lm, CRI > 70, LF: 740; 140lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast; 968W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126E01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04B + FL11mxpro,PL33,170850lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 170.850lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 123lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126G01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04C + FL11mxpro,PL33TBLC,124720lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Flutter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 124.720lm, CRI > 70, LF: 740; 90lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast,
Dimmbereich 10..100%; 1388W Flutter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert
grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss,
unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit:
ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, Ta: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126H01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04D + FL11mxpro,RS04,184960lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Flutter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 184.960lm, CRI > 70, LF: 740; 133lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Flutter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für
Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1
Stk.

z.B. Siteco 5XA779126Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04E + FL11mxpro,PL64,216630lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Flutter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 216.630lm, CRI > 70, LF: 740; 141lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1540W Flutter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für
Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04F + FL11mxpro,PL64BLC,140990lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 140.990lm, CRI > 70, LF: 740; 93lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss:220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast,
Dimmbereich 10..100%; 1517W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert
grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss,
unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit:
ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04G + FL11mxpro,PL43,177380lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 177.380lm, CRI > 70, LF: 750; 124lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes
LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1426W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.:
-40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04H + FL11mxpro,PL61,177720lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
Farbtemperatur: 5000K, Bemessungslichtstrom: 177.720lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 750;
Lichtausbeute: 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line
to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1426W Fluter mit 2x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel,
aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung);
CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127C01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04I + FL11mxpro,PL52,173640lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5000K, Bemessungslichtstrom: 173.640lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 750; Lichtausbeute: 122lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1426W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127D01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04J + FL11mxpro,PL33,175390lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5000K, Bemessungslichtstrom: 175.390lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 750; Lichtausbeute: 123lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1426W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127G01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04K + FL11mxpro,PL33TBLC,128070lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 128.070lm, CRI > 70, LF: 750; 90lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1426W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, Ta: -40..+30°C,

zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127H01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04L + FL11mxpro,RS07,176420lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5000K, Bemessungslichtstrom: 176.420lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 750; Lichtausbeute: 124lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1426W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04M + FL11mxpro,RSD12,223720lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 223.720lm, CRI > 70, LF: 750; 151lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1482W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127N01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04N + FL11mxpro,RS04,189880lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 189.880lm, CRI > 70, LF: 750; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1426W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;

Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für
Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1
Stk.

z.B. Siteco 5XA779127Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04O + FL11mxpro,PL64,220410lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 220.410lm, CRI > 70, LF: 750; 143lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1540W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für
Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04P + FL11mxpro,PL64BLC,142820lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 142.820lm, CRI > 70, LF: 750; 94lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss:220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast,
Dimmbereich 10..100%; 1517W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert
grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss,
unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit:
ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04Q + FL11mxpro,RS07,155190lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 155.190lm, CRI > 80, LF: 857; 112lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W

Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04R + FL11mxpro,RSD11,193450lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD11, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 193.450lm, CRI > 80, LF: 857; 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1481W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128O01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04S + FL11mxpro,RS04,167030lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 167.030lm, CRI > 80, LF: 857; 120lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04T + FL11mxpro,PL64,196240lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 196.240lm, CRI > 80, LF: 857; 128lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1540W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem.
10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04U + FL11mxpro,PL64BLC,127830lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 127.830lm, CRI > 80, LF: 857; 84lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1517W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem.
10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04V + FL11mxpro,PL43,130000lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 130.000lm, CRI > 90, LF: 957; 97lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem.
10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04W + FL11mxpro,PL43,108940lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 108.940lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957;
Lichtausbeute: 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04X + FL11mxpro,PL64,128450lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 128.450lm, CRI > 90, LF: 957; 96lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224E01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04Y + FL11mxpro,PL64,107650lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 107.650lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 106lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224E01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC04Z + FL11mxpro,RS07,129300lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 129.300lm, CRI > 90, LF: 957; 97lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+30°C, zul. Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05 + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter

0SWC05A + FL11mxpro,RS07,108360lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 108.360lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 106lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+40°C, zul. Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224K01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05B + FL11mxpro,RS08,127930lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 127.930lm, CRI > 90, LF: 957; 96lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+30°C, zul. Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224L01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05C + FL11mxpro,RS12,131650lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 131.650lm, CRI > 90, LF: 957; 99lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:

220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224M01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05D + FL11mxpro,RS12,110330lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 110.330lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, Dimmbereich 10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224M01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05E + FL11mxpro,RSD12,169510lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 169.510lm, CRI > 90, LF: 957; 115lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1481W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779224N01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05F + FL11mxpro,RSD11,163830lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD11, rotations-symmetrisch direkt strahlend,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 163.830lm, CRI > 90, LF: 957; 111lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes
LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, kein
Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1481W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für
Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1
Stk.

z.B. Siteco 5XA779224O01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05G + FL11mxpro,RSD13,168520lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD13, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 168.520lm, CRI > 90, LF: 957; 114lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes
LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, kein
Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1481W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für
Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1
Stk.

z.B. Siteco 5XA779224P01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05H + FL11mxpro,RS04,139160lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 139.160lm, CRI > 90, LF: 957; 104lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für
Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1
Stk.

z.B. Siteco 5XA779224Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05I + FL11mxpro,RS04,173640lm730,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 173.640lm, CRI > 70, LF: 730; 130lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein
Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für
Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1
Stk.

z.B. Siteco 5XA779225Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05J + FL11mxpro,RS04,184960lm740,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 184.960lm, CRI > 70, LF: 740; 133lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein
Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für
Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1
Stk.

z.B. Siteco 5XA779226Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05K + FL11mxpro,RS04,189880lm750,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 189.880lm, CRI > 70, LF: 750; 133lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein
Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1426W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;
Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für
Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1
Stk.

z.B. Siteco 5XA779227Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05L + FL11mxpro,PL43,156040lm857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 156.040lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857; Lichtausbeute: 112lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05M + FL11mxpro,PL64,154180lm857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 154.180lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857; Lichtausbeute: 111lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228E01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05N + FL11mxpro,PL33T,151430lm857,DMX+RDM

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 151.430lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857; Lichtausbeute: 109lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228F01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC050 + FL11mxpro,RS07,155190lm857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 155.190lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857; Lichtausbeute: 112lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, Bemessungsumgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05P + FL11mxpro,RS08,153550lm857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 153.550lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857; Lichtausbeute: 111lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, Bemessungsumgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228L01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05Q + FL11mxpro,RS12,158010lm857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 158.010lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857; Lichtausbeute: 114lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, Bemessungsumgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.

Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228M01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05R + FL11mxpro,RSD12,200170lm857,DMX+RDM

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 200.170lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857; Lichtausbeute: 135lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1481W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228N01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05S + FL11mxpro,RSD11,193450lm857,DMX+RDM

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD11, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 193.450lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857; Lichtausbeute: 131lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1481W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228O01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05T + FL11mxpro,RSD11,153920lm857,DMX+RDM

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD11, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 153.920lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857; Lichtausbeute: 138lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1115W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I

(Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228O01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05U + FL11mxpro,RSD13,198990lm857,DMX+RDM

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD13, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 198.990lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, LF: 857; Lichtausbeute: 134lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1481W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228P01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05V + FL11mxpro,RS04,167030lm857,DMX+RDM,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 167.030lm, CRI > 80, LF: 857; 120lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779228Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05W + FL11mxpro,PL33T,164520lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 164.520lm, CRI > 90, LF: 957; 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1539W Fluter mit 3x LED-Einheit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779124T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05X + FL11mxpro,PL33T,201910lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 201.910lm, CRI > 70, LF: 730; 131lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1539W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für
Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779125T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05Y + FL11mxpro,PL33T,211660lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 211.660lm, CRI > 70, LF: 740; 138lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1540W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für
Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+30°C,
zul. Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779126T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC05Z + FL11mxpro,PL33T,215350lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 215.350lm, CRI > 70, LF: 750; 140lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1540W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779127T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06 + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter

0SWC06A + **FL11mxpro,PL33T,191730lm857,DA2,natur**

Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 191.730lm, CRI > 80, LF: 857; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1540W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779128T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06B + **FL11,Blende,Alu, sw**

Floodlight FL 11; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06C + **FL11mxpro,Blende Alu,sw**

Floodlight FL 11 maxi pro; Blende für umlaufende Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06D + FL11mxpro,Blende st-stg,Entbl,Alu,sw

Floodlight FL 11 maxi pro; Blende für umlaufende Abschirmung, (optimierte stirnseitige Entblendung), aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS3K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06E + Traverse, 2/4f,Ø89-108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 2 oder 4 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.200mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), stadion, sports, traffic, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76902XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06F + Traverse, 3/5f,Ø89-108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 3 oder 5 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.800mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), sports, traffic, stadion, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76903XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06G + FL11,Visiereinr 5XA779AD

Floodlight FL 11 Visiereinrichtung; Visiereinrichtung Visiereinrichtung aus Aluminium, sports, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779AD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06H + FL11,IP66 5XA779RECB

Floodlight FL 11 Anschlussbox; Anschlussbox Anschlussbox aus PC, Befestigungs-Winkel, aus Edelstahl, Schutzart (gesamt): IP66; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779RECB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06I + FL11mxRe,PL43,111140lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 111.140lm, CRI > 70, LF: 730; 121lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
917W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06J + FL11mxRe,PL43,94450lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 94.450lm, CRI > 70, LF: 730; 133lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06K + FL11mxRe,PL61,111360lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 111.360lm, CRI > 70, LF: 730; 122lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
917W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415C01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06L + FL11mxRe,PL61,94640lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 94.640lm, CRI > 70, LF: 730; 134lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415C01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06M + FL11mxRe,PL52,108800lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 108.800lm, CRI > 70, LF: 730; 119lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
917W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415D01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06N + FL11mxRe,PL52,92460lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 92.460lm, CRI > 70, LF: 730; 131lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415D01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06O + FL11mxRe,PL64,93330lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 93.330lm, CRI > 70, LF: 730; 132lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415E01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06P + FL11mxRe,PL33T,91670lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 91.670lm, CRI > 70, LF: 730; 130lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur
für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415F01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06Q + FL11mxRe,PL33TBLC,80050lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 80.050lm, CRI > 70, LF: 730; 87lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
918W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:

-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415H01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06R + FL11mxRe,PL43,117880lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 117.880lm, CRI > 70, LF: 740; 125lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
947W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06S + FL11mxRe,PL43,102380lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 102.380lm, CRI > 70, LF: 740; 137lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
748W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06T + FL11mxRe,PL61,118100lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 118.100lm, CRI > 70, LF: 740; 125lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
947W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416C01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06U + FL11mxRe,PL61,102580lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 102.580lm, CRI > 70, LF: 740; 137lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
748W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416C01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06V + FL11mxRe,PL52,115390lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 115.390lm, CRI > 70, LF: 740; 122lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
947W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416D01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06W + FL11mxRe,PL52,100220lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 100.220lm, CRI > 70, LF: 740; 134lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

748W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, Ta: -40...+40°C, zul. Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416D01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06X + FL11mxRe,PL64,92860lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 92.860lm, CRI > 70, LF: 740; 140lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 664W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, Ta: -40...+40°C, zul. Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416E01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06Y + FL11mxRe,PL33T,91200lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 91.200lm, CRI > 70, LF: 740; 137lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 664W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, Ta: -40...+30°C, zul. Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416F01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC06Z + FL11mxRe,PL33TBLC,84900lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 84.900lm, CRI > 70, LF: 740; 90lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln

tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 948W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416H01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07 + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter

0SWC07A + **FL11mxRe,PL43,120710lm750,DA2,gr**

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 120.710lm, CRI > 70, LF: 750; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 967W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779417A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07B + **FL11mxRe,PL43,104660lm750,DA2,gr**

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 104.660lm, CRI > 70, LF: 750; 138lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 758W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, Ta: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779417A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07C + **FL11mxRe,PL61,120940lm750,DA2,gr**

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED;

5000K, Bemessungslichtstrom: 120.940lm, CRI > 70, LF: 750; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 967W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779417C01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07D + FL11mxRe,PL61,104860lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL61, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 104.860lm, CRI > 70, LF: 750; 138lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 758W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, Ta: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779417C01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07E + FL11mxRe,PL52,118160lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 118.160lm, CRI > 70, LF: 750; 122lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 967W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779417D01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07F + FL11mxRe,PL52,102450lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 102.450lm, CRI > 70, LF: 750; 135lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
758W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779417D01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07G + FL11mxRe,PL64,92980lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 92.980lm, CRI > 70, LF: 750; 142lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
654W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779417E01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07H + FL11mxRe,PL33TBLC,86950lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 86.950lm, CRI > 70, LF: 750; 90lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
968W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779417H01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07I + FL11mxRe,PL43,89050lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 89.050lm, CRI > 90, LF: 957; 97lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 917W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779514A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07J + FL11mxRe,PL43,75700lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 75.700lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779514A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07K + FL11mxRe,PL64,87990lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 87.990lm, CRI > 90, LF: 957; 96lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 917W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779514E01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07L + FL11mxRe,PL64,74800lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 74.800lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 106lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779514E01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07M + FL11mxRe,RS07,88570lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 88.570lm, CRI > 90, LF: 957; 97lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 917W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779514K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07N + FL11mxRe,RS07,75300lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 75.300lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 106lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul.

Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779514K01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC070 + FL11mxRe,RS12,90180lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 90.180lm, CRI > 90, LF: 957; 98lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 917W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779514M01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07P + FL11mxRe,RS12,76660lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 76.660lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 708W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779514M01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07Q + FL11mxRe,PL64BLC,95470lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 95.470lm, CRI > 70, LF: 750; 94lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1017W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779417W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07R + FL11mxRe,PL64BLC,94090lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 94.090lm, CRI > 70, LF: 740; 93lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1017W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07S + FL11mxRe,PL64BLC,90030lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 90.030lm, CRI > 70, LF: 730; 89lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1016W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07T + FL11mxRe,PL64BLC,73350lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 73.350lm, CRI > 90, LF: 957; 72lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1016W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

BemessungsUmgebungstem. 10°C, Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779414W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07U + FL11mxRe,PL64BLC,85290lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 85.290lm, CRI > 80, LF: 857; 84lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1016W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779418W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07V + FL11mxRe,PL33T,110500lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 110.500lm, CRI > 90, LF: 957; 108lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779414T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07W + FL11mxRe,PL33T,135620lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 135.620lm, CRI > 70, LF: 730; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,

Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07X + FL11mxRe,PL33T,141620lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 141.620lm, CRI > 70, LF: 740; 139lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör,
IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07Y + FL11mxRe,PL33T,143560lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 143.560lm, CRI > 70, LF: 750; 141lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör,
IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779417T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC07Z + FL11mxRe,PL33T,128400lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 128.400lm, CRI > 80, LF: 857; 126lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779418T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08 + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter

0SWC08A + FL11mxRe,PL64,113100lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 113.100lm, CRI > 90, LF: 957; 111lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779414V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08B + FL11mxRe,PL64,138810lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 138.810lm, CRI > 70, LF: 730; 136lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779415V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08C + FL11mxRe,PL64,144940lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 144.940lm, CRI > 70, LF: 740; 142lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:

220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung austauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung austauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779416V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08D + FL11mxRe,PL64,146930lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 146.930lm, CRI > 70, LF: 750; 144lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung austauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung austauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779417V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08E + FL11mxRe,PL64,131410lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 131.410lm, CRI > 80, LF: 857; 129lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung austauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung austauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1022W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779418V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08F + FL11 Blende Alu,sw

Floodlight FL 11; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08G + FL11mx,Blende,Alu,sw

Floodlight FL 11 maxi; Blende für umlaufende Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08H + FL11mx,Blende,st-stg.Entbl,Alu,sw

Floodlight FL 11 maxi; Blende für umlaufende Abschirmung, (optimierte stirnseitige Entblendung), aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS2K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08I + FL11 Blende,Alu sw

Floodlight FL 11; Blende für rückseitige und stirnseitige Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779LS6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08J + Traverse,1fach,Ø108 St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 1 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 300mm / Breite: 130mm / Höhe: 250mm; Zopfmaß: 108mm, industry, public (AL), stadion, sports, traffic, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76901XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08K + Traverse,2/4f, Ø89-108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 2 oder 4 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.200mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), stadion, sports, traffic, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76902XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08L + Traverse,3/5f, Ø89-108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 3 oder 5 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.800mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), sports, traffic, stadion, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76903XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08M + FL11 Visiereinr 5XA779AD

Floodlight FL 11 Visiereinrichtung; Visiereinrichtung Visiereinrichtung aus Aluminium, sports, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779AD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08N + FL11 IP66 5XA779RECB

Floodlight FL 11 Anschlussbox; Anschlussbox Anschlussbox aus PC, Befestigungs-Winkel, aus Edelstahl, Schutzart (gesamt): IP66; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779RECB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08O + FL11,EVG-Bef, Edelst

Floodlight FL 11 Befestigungsbügel; Befestigungsbügel Befestigung für EVG-Einheit aus Edelstahl, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779REH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08P + FL11mxproRe,RS04,139160lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 139.160lm, CRI > 90, LF: 957; 104lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W
Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
 BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.:
-40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779424Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08Q + FL11mxproRe,PL43,162210lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 162.210lm, CRI > 70, LF: 730; 122lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl; 1335W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem.
10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779425A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08R + FL11mxproRe,PL33TBLC,117060lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend,
LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 117.060lm, CRI > 70, LF: 730; 88lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl; 1335W
Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.:
-40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779425H01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08S + FL11mxproRe,RS04,173640lm730,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 173.640lm, CRI > 70, LF: 730; 130lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm²,

Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779425Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08T + FL11mxproRe,PL43,172790lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 172.790lm, CRI > 70, LF: 740; 125lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl; 1388W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08U + FL11mxproRe,PL43,149370lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 149.370lm, CRI > 70, LF: 740; 136lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1096W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08V + FL11mxproRe,PL52,169140lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED;

4000K, Bemessungslichtstrom: 169.140lm, CRI > 70, LF: 740; 122lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426D01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08W + FL11mxproRe,PL52,146220lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 146.220lm, CRI > 70, LF: 740; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl; 1096W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426D01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08X + FL11mxproRe,PL33TBLC,124720lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 124.720lm, CRI > 70, LF: 740; 90lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl; 1388W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426H01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08Y + FL11mxproRe,RS07,171860lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 171.860lm, CRI > 70, LF: 740; 124lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl; 1388W
Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.:
-40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC08Z + FL11mxproRe,RS12,174980lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 174.980lm, CRI > 70, LF: 740; 126lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes
LED-Modul, Dimmbereich 10..100%, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl; 1388W
Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite:
651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung:
Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.:
-40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426M01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09 + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter

0SWC09A + FL11mxproRe,RSD11740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD11, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Helligkeitssteuerung: DALI 2
(1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, Dimmbereich 10..100%, staubdichtes
LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- /
DMX-Off-Befehl, EVG einzeln tauschbar; Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss,
lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus
Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I (Schutzerdung); CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426O01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09B + FL11mxproRe,RS04,184960lm740,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 184.960lm, CRI > 70, LF: 740; 133lm/W;
Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm²,
Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:
10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W
Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07;
BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.:
-40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09C + FL11mxproRe,PL43,177380lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 177.380lm, CRI > 70, LF: 750; 124lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl; 1426W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem.
10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779427A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09D + FL11mxproRe,PL43,151320lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 151.320lm, CRI > 70, LF: 750; 138lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1096W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.

Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779427A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09E + FL11mxproRe,PL52,173640lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 173.640lm, CRI > 70, LF: 750; 122lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl; 1426W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem.
10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779427D01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09F + FL11mxproRe,PL52,148130lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 148.130lm, CRI > 70, LF: 750; 135lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl; 1096W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem.
10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779427D01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09G + FL11mxproRe,PL33T,132850lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 132.850lm, CRI > 70, LF: 750; 139lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 954W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779427F01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09H + FL11mxproRe,RS04,189880lm750,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 189.880lm, CRI > 70, LF: 750; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1426W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779427Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09I + FL11mxproRe,PL64,220410lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5000K, Bemessungslichtstrom: 220.410lm, CRI > 70, LF: 750; 143lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1540W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779427V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09J + FL11mxproRe,RS07,155190lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 155.190lm, CRI > 80, LF: 857; 112lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W

Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779428K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09K + FL11mxproRe,RS04,167030lm857,DA2,natur

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 167.030lm, CRI > 80, LF: 857; 120lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779428Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09L + FL11mxproRe,PL43,130000lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 130.000lm, CRI > 90, LF: 957; 97lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09M + FL11mxproRe,PL43,108940lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 108.940lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 107lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground:

10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524A01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09N + FL11mxproRe,PL64,128450lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 128.450lm, CRI > 90, LF: 957; 96lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524E01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09O + FL11mxproRe,PL64,107650lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED; Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 107.650lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, LF: 957; Lichtausbeute: 106lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524E01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09P + FL11mxproRe,RS07,129300lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 129.300lm, CRI > 90, LF: 957; 97lm/W;

Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09Q + FL11mxproRe,RS07,108360lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 108.360lm, CRI > 90, LF: 957; 106lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524K01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09R + FL11mxproRe,RS08,127930lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 127.930lm, CRI > 90, LF: 957; 96lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524L01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09S + FL11mxproRe,RS08,107210lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,

LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 107.210lm, CRI > 90, LF: 957; 105lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit
Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524L01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09T + FL11mxproRe,RS12,131650lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 131.650lm, CRI > 90, LF: 957; 99lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524M01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09U + FL11mxproRe,RS12,110330lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 110.330lm, CRI > 90, LF: 957; 108lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1021W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit
Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524M01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09V + FL11mxproRe,RSD12,169510lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD12, rotations-symmetrisch direkt strahlend,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 169.510lm, CRI > 90, LF: 957; 115lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1481W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem.
10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524N01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09W + FL11mxproRe,RSD12,128560lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD12, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 128.560lm, CRI > 90, LF: 957; 122lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1051W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit
Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524N01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09X + FL11mxproRe,RSD11,163830lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD11, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 163.830lm, CRI > 90, LF: 957; 111lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1481W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem.
10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524O01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09Y + FL11mxproRe,RSD11,124250lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD11, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 124.250lm, CRI > 90, LF: 957; 118lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1051W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit
Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524O01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC09Z + FL11mxproRe,RSD13,168520lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD13, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 168.520lm, CRI > 90, LF: 957; 114lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1481W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem.
10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur:
-40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524P01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10 + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter

0SWC10A + FL11mxproRe,RSD13,127800lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD13, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 127.800lm, CRI > 90, LF: 957; 122lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1051W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Longlife, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit
Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -10..+60°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524P01BA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10B + FL11mxproRe,RS04,139160lm957,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 139.160lm, CRI > 90, LF: 957; 104lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779524Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10C + FL11mxproRe,RS04,173640lm730,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 173.640lm, CRI > 70, LF: 730; 130lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1335W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779525Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10D + FL11mxproRe,RS04,184960lm740,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 4000K, Bemessungslichtstrom: 184.960lm, CRI > 70, LF: 740; 133lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779526Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10E + FL11mxproRe,RS04,189880lm750,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 189.880lm, CRI > 70, LF: 750; 133lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein
Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1426W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;
Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für
Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1
Stk.

z.B. Siteco 5XA779527Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10F + FL11mxproRe,PL43,156040lm857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL43, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 156.040lm, CRI > 80, LF: 857; 112lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit
ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED
Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779528A01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10G + FL11mxproRe,RS07,155190lm857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter;mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 155.190lm, CRI > 80, LF: 857; 112lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit
austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%;
1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm /
Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur,
Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör,
IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C,Ta: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779528K01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10H + FL11mxproRe,RS08,153550lm857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 153.550lm, CRI > 80, LF: 857; 111lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit
Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779528L01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10I + FL11mxproRe,RS12,158010lm857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 158.010lm, CRI > 80, LF: 857; 114lm/W;
Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich
10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge:
1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt,
natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit
Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779528M01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10J + FL11mxproRe,RSD11857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RSD11, rotations-symmetrisch direkt strahlend,
LED; 5700K, CRI > 80, LF: 857; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max.
2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to
Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779528O01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10K + FL11mxproRe,RS04,167030lm857,DMX+RDM,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS04, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 167.030lm, CRI > 80, LF: 857; 120lm/W; Helligkeitssteuerung:
DMX+RDM; mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC,
50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein
Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus
Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;
Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; BemessungsUmgebungstem. 10°C, nur für
Aussenanlagen, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1
Stk.

z.B. Siteco 5XA779528Q01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10L + FL11mxproRe,PL64BLC,142820lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 142.820lm, CRI > 70, LF: 750; 94lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1517W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779427W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10M + FL11mxproRe,PL64BLC,140990lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 140.990lm, CRI > 70, LF: 740; 93lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1517W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.

Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10N + FL11mxproRe,PL64BLC,135060lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 3000K, Bemessungslichtstrom: 135.060lm, CRI > 70, LF: 730; 89lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1517W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779425W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC100 + FL11mxproRe,PL64BLC,110040lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 110.040lm, CRI > 90, LF: 957; 73lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1517W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779424W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10P + FL11mxproRe,PL64BLC,127830lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64BLC, asymmetrisch direkt strahlend, LED; 5700K, Bemessungslichtstrom: 127.830lm, CRI > 80, LF: 857; 84lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, Dimmbereich 10..100%, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, EVG einzeln tauschbar; 1517W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK

I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
 BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
 Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779428W01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10Q + FL11mxproRe,PL33T,164520lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 164.520lm, CRI > 90, LF: 957; 107lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1539W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779424T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10R + FL11mxproRe,PL33T,201910lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 201.910lm, CRI > 70, LF: 730; 131lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1539W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779425T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10S + FL11mxproRe,PL33T,211660lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 211.660lm, CRI > 70, LF: 740; 138lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1540W Fluter mit 2x LED-Einheit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10T + FL11mxproRe,PL33T,215350lm750,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5000K, Bemessungslichtstrom: 215.350lm, CRI > 70, LF: 750; 140lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1540W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779427T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10U + FL11mxproRe,PL33T,191730lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 191.730lm, CRI > 80, LF: 857; 125lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV,
Dimmbereich 10..100%, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, EVG einzeln tauschbar; 1540W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40...+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40...+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779428T01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10V + FL11mxproRe,PL64,168380lm957,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 168.380lm, CRI > 90, LF: 957; 109lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln

tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1539W Fluter mit 3x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE;
Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779424V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10W + FL11mxproRe,PL64,206660lm730,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
3000K, Bemessungslichtstrom: 206.660lm, CRI > 70, LF: 730; 134lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln
tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung
tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1539W Fluter mit 2x LED-Einheit
aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm;
Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE,
ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779425V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10X + FL11mxproRe,PL64,196240lm857,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
5700K, Bemessungslichtstrom: 196.240lm, CRI > 80, LF: 857; 128lm/W; Helligkeitssteuerung:
DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV,
Dimmbereich 10..100%, staubdichtes LED-Modul, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar,
kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, EVG einzeln tauschbar; 1540W Fluter mit 3x
LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe:
338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK
I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, IK07; nur für Aussenanlagen,
BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul.
Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779428V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10Y + FL11mxproRe,PL64,216630lm740,DA2,gr

Floodlight FL 11 maxi pro Remote Fluter; mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL64, asymmetrisch direkt strahlend, LED;
4000K, Bemessungslichtstrom: 216.630lm, CRI > 70, LF: 740; 141lm/W; Helligkeitssteuerung:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, kein Nachglimmen bei DALI-Off- / DMX-Off-Befehl, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1540W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Ausstattung: Power, IP66; SK I ; CE, ENEC, VDE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, IK07; nur für Aussenanlagen, BemessungsUmgebungstem. 10°C, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA779426V01AA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC10Z + FL11 Blende Alu sw

Floodlight FL 11; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11 + Floodlight FL 11 Gen. 1 Scheinwerfer und Fluter

0SWC11A + FL11mxpro,Blende,Alu sw

Floodlight FL 11 maxi pro; Blende für umlaufende Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11B + FL11mxpro,Blende,st-stg.Entbl,Alu,sw

Floodlight FL 11 maxi pro; Blende für umlaufende Abschirmung, (optimierte stirnseitige Entblendung), aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779FS3K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11C + FL11,Blende,Alu,sw

Floodlight FL 11; Blende für rückseitige und stirnseitige Abschirmung aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005); Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779LS6 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11D + Traverse,1fach,Ø108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 1 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 300mm / Breite: 130mm / Höhe: 250mm; Zopfmaß: 108mm, industry, public (AL), stadion, sports, traffic, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76901XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11E + Traverse,2/4f,Ø89-108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 2 oder 4 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.200mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), stadion, sports, traffic, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76902XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11F + Traverse,3/5f,Ø89-108,St.verz

Floodlight FL 11, Floodlight FL 21 midi Baugruppe Montage; Baugruppe Montage mit 1x Traverse für 3 oder 5 Fluter aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 1.800mm / Zopfmaß: 89..108mm, industry, public (AL), sports, traffic, stadion, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76903XA31 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11G + FL11,Visiereinr

Floodlight FL 11 Visiereinrichtung; Visiereinrichtung Visiereinrichtung aus Aluminium, sports, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779AD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11H + FL11,IP66

Floodlight FL 11 Anschlussbox; Anschlussbox Anschlussbox aus PC, Befestigungs-Winkel, aus Edelstahl, Schutzart (gesamt): IP66; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779RECB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11I + FL11,EVG-Bef,Edelst

Floodlight FL 11 Befestigungsbügel; Befestigungsbügel Befestigung für EVG-Einheit aus
Edelstahl, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA779REH oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11J + SConSpController,Anbau 5XA769SCS5

SITECO Connect SportLeuchtencontroller, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
Konfiguration per Casambi-App, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus
Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen:
CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1 m, EVG-DALI, Bluetooth®,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCS5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11K + SConSpController,Anbau 5XA769SCS4

SITECO Connect SportLeuchtencontroller, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
Konfiguration per Casambi-App, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus
Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen:
CE, Spannung: 400V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 0,5 m, EVG-DALI, Bluetooth®,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCS4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11L + SConSp, Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing

SITECO Connect SportTaster-Schnittstelle, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik,
Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Einlegemontage, Einbau, Montageort: im Gehäuse,
aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),
Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 0,1 m, 4 x Tastereingang,
Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCST oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11M + Mont-Elem, Metall,lack

SITECO Connect, Montage-Element, Metallband-Spanngerät, aus Metall, lackiert,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA51011 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11N + SConWi, SmartPlugCasambi

SITECO Connect WirelessSmart Plug Casambi, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Bluetooth, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Tageslicht, optional per Funk-Taster, Sensorik: Tageslichtsensor, Konfiguration per Casambi-App, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 12..20V, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA3TDC01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWC11O + SConWi, Motion2PIR

SITECO Connect WirelessMotion 2PIR, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: nach Tageslicht, nach Bewegung, Sensorik: 2 PIR Bewegungssensoren, Tageslichtsensor, notwendiges Zubehör: Smart Plug Standard 5EA3AM000001, Smart Plug Cellular 5EA3CM000001 oder Smart Plug Casambi 5EA3TDC01, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40M000201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SWD01 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD01A + FL21iQmc,PL43,3040lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.040lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,
Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01B + FL21iQmc,PL52,2890lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.890lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0,
Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss,
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO
12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus
Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,
Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01C + FL21iQmc,PL61,2910lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.910lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0,
Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss,
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO
12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus
Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,
Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01D + FL21iQmc,PL64,2870lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 124lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0,
Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss,
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO
12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus
Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,
Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01E + FL21iQmc,PL33T,2930lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.930lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01F + FL21iQmc,RS12,3090lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.090lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01G + FL21iQmc,PL43,3170lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.170lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01H + FL21iQmc,PL52,3010lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.010lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01I + FL21iQmc,PL61,3030lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.030lm, 131lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01J + FL21iQmc,PL64,2980lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01K + FL21iQmc,PL33T,3050lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.050lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01L + FL21iQmc,RS12,3220lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.220lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01M + FL21iQmc,PL43,2520lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.520lm, 109lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A1A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01N + FL21iQmc,PL52,2400lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.400lm, 104lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A1D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01O + FL21iQmc,PL61,2420lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.420lm, 105lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A1C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01P + FL21iQmc,PL64,2380lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.380lm, 103lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A1E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01Q + FL21iQmc,PL33T,2430lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.430lm, 105lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A1F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01R + FL21iQmc,RS12,2560lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.560lm, 111lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A1B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01S + FL21iQmc,PL43,3040lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.040lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01T + FL21iQmc,PL52,2890lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.890lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01U + FL21iQmc,PL61,2910lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.910lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01V + FL21iQmc,PL64,2870lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 124lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01W + FL21iQmc,PL33T,2930lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.930lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01X + FL21iQmc,RS12,3090lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.090lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01Y + FL21iQmc,PL43,3170lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.170lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD01Z + FL21iQmc,PL52,3010lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.010lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD02A + FL21iQmc,PL61,3030lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.030lm, 131lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02B + FL21iQmc,PL64,2980lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02C + FL21iQmc,PL33T,3050lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.050lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02D + FL21iQmc,RSD12,3220lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RSD12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.220lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02E + FL21mc,PL43,4560lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 micro, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.560lm, Lichtausbeute: 119lm/W, LF: 730, Farbtemperatur: 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 38W, Leuchtenggehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7763A2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02F + FL21mc,PL52,4340lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 micro, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.340lm, Lichtausbeute: 113lm/W, LF: 730, Farbtemperatur: 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 38W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7763A2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02G + FL21mc,PL61,4360lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 micro, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.360lm, Lichtausbeute: 114lm/W, LF: 730, Farbtemperatur: 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 38W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7763A2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02H + FL21mc,PL43,4750lm740,ML,Bügel

Floodlight FL 21 micro, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.750lm, Lichtausbeute: 124lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 38W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß

VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7763A4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02I + FL21mc,PL52,4520lm740,ML,Bügel

Floodlight FL 21 micro, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.520lm, Lichtausbeute: 118lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 38W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7763A4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02J + FL21mc,PL61,4550lm740,ML,Bügel

Floodlight FL 21 micro, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 4.550lm, Lichtausbeute: 119lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 38W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK07, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7763A4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02K + FL21mc,PL43,3180lm740,DA2,Bügel

Floodlight FL 21 micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.180lm, 133lm/W, LF: 740, 4000K, VG: DALI 2, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., Konstantlichtstrom-Steuerung, flexible Lichtstromparametrierung, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Beginn der Lebensd.: 24W, Ende der Lebensd.: 25W, Red.: 12W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK

II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7764A4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02L + FL21mc,PL43,3060lm730,DA2,Bügel

Floodlight FL 21 micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.060lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: DALI 2, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., Konstantlichtstrom-Steuerung, flexible Lichtstromparametrierung, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Beginn der Lebensd.: 24W, Ende der Lebensd.: 25W, Red.: 12W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7764A2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02M + Traverse 1fach,Ø60,St.verz

Floodlight FL 21 mini, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02N + Traverse 1fach Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02O + Traverse 1fach Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02P + Traverse 2f Ø76,St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02Q + Traverse 2f Ø89,St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02R + Traverse 1fach Ø89,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02S + Traverse 2f Ø76,St.verz,lack,DB702S

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02T + FL21mc Bügel,St,DB702S

Floodlight FL 21 micro, Tragbügel, Tragbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR01XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02U + FL21mc Mastbü,St,DB702S

Floodlight FL 21 micro, Tragbügel, Mastbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR06XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02V + FL21mc Desbü,Alu,DB702S

Floodlight FL 21 micro, Designbügel, Designbügel, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR04XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02W + FL21iQmc,PL43,3040lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.040lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02X + FL21iQmc,PL52,2890lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.890lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2D2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02Y + FL21iQmc,PL61,2910lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.910lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0,
Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss,
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO
12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel,
aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,
Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2C2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD02Z + FL21iQmc,PL64,2870lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 124lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0,
Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss,
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO
12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel,
aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,
Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD03A + FL21iQmc,PL33T,2930lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.930lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0,
Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss,
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO
12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel,
aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,
Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03B + FL21iQmc,PL43,3170lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.170lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03C + FL21iQmc,PL52,3010lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.010lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4D2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03D + FL21iQmc,PL61,3030lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.030lm, 131lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4C2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03E + FL21iQmc,PL64,2980lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03F + FL21iQmc,PL33T,3050lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.050lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03G + FL21iQmc,PL43,3040lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.040lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03H + FL21iQmc,PL52,2890lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.890lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2D2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03I + FL21iQmc,PL61,2910lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.910lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2C2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03J + FL21iQmc,PL64,2870lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 124lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03K + FL21iQmc,PL33T,2930lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.930lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03L + FL21iQmc,PL43,3170lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.170lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03M + FL21iQmc,PL52,3010lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.010lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4D2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03N + FL21iQmc,PL61,3030lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.030lm, 131lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4C2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03O + FL21iQmc,PL64,2980lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03P + FL21iQmc,PL33T,3050lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.050lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03Q + FL21mc, Desbü,Alu,DB702S

Floodlight FL 21 micro, Designbügel, Designbügel, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR04XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03R + FL21mc, Mastbü,St,DB702S

Floodlight FL 21 micro, Tragbügel, Mastbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR06XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03S + FL21mc, Bügel,St,DB702S

Floodlight FL 21 micro, Tragbügel, Tragbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR01XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03T + FL21iQmc,PL43,3040lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.040lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03U + FL21iQmc,PL52,2890lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.890lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2D3A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03V + FL21iQmc,PL61,2910lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.910lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2C3A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03W + FL21iQmc,PL64,2870lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.870lm, 124lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2E3A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03X + FL21iQmc,PL33T,2930lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.930lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03Y + FL21iQmc,PL43,3170lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.170lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD03Z + FL21iQmc,PL52,3010lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.010lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD04A + FL21iQmc,PL61,3030lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.030lm, 131lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04B + FL21iQmc,PL64,2980lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04C + FL21iQmc,PL33T,3050lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.050lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7761A4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04D + FL21iQmc,PL43,3040lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 3.040lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,
Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0,
Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss,
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO
12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch
bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta:
-40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04E + FL21iQmc,PL52,2890lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.890lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,
Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0,
Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss,
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO
12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch
bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta:
-40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04F + FL21iQmc,PL61,2910lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.910lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,
Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0,
Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss,
pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO
12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch
bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta:
-40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04G + FL21iQmc,PL33T,2930lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.930lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04H + FL21iQmc,PL43,3170lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.170lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04I + FL21iQmc,PL52,3010lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.010lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04J + FL21iQmc,PL61,3030lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.030lm, 131lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04K + FL21iQmc,PL64,2980lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.980lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04L + FL21iQmc,PL33T,3050lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ micro, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.050lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 23W, Ende der Lebensd.: 24W, Red.: 11W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK07,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944,

LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7762A4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04M + FL21 Mastfl.Aufs,1arm,Ø76/60,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X7660AU1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04N + FL21 Mastfl.Ans,1arm,Ø76/60,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X7660AN1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04O + FL21 Mastfl.Aufs,1arm,Ø42,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X42AU1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04P + FL21 Mastfl.Ans,1arm,Ø42,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X42AN1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04Q + FL21 Mastfl.Aufs,2arm,Ø76/60,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X7660AU2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04R + FL21 Mastfl.Aufs,2arm,Ø42,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X42AU2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04S + SL11/21 ReduStkØ76/60

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04T + FL21mc Mastbü,St,DB702S

Floodlight FL 21 micro, Tragbügel, Mastbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR06XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04U + FL21mc Desbü,Alu,DB702S

Floodlight FL 21 micro, Designbügel, Designbügel, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR04XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04V + FL21mc Bügel,St,DB702S

Floodlight FL 21 micro, Tragbügel, Tragbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR01XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04W + FL21iQmn,PL43,6400lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.400lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04X + FL21iQmn,PL52,6240lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.240lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04Y + FL21iQmn,PL61,6120lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.120lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD04Z + FL21iQmn,PL64,6020lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.020lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD05A + FL21iQmn,PL33T,6170lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.170lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05B + FL21iQmn,RS12,6300lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.300lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05C + FL21iQmn,PL43,6660lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.660lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05D + FL21iQmn,PL52,6490lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05E + FL21iQmn,PL61,6370lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.370lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05F + FL21iQmn,PL64,6270lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.270lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05G + FL21iQmn,PL33T,6420lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.420lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05H + FL21iQmn,RS12,6560lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.560lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05I + FL21iQmn,PL43,5300lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.300lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B1A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05J + FL21iQmn,PL52,5170lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.170lm, 114lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B1D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05K + FL21iQmn,PL61,5080lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.080lm, 112lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B1C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05L + FL21iQmn,PL64,4990lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.990lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B1E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05M + FL21iQmn,PL33T,5110lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.110lm, 112lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B1F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05N + FL21iQmn,RS12,5230lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, 115lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B1B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD050 + FL21iQmn,PL43,6400lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.400lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05P + FL21iQmn,PL52,6240lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.240lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05Q + FL21iQmn,PL61,6120lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.120lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05R + FL21iQmn,PL64,6020lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.020lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05S + FL21iQmn,PL33T,6170lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.170lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05T + FL21iQmn,RS12,6300lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.300lm, 139lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05U + FL21iQmn,PL43,5510lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.510lm, 121lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B3A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05V + FL21iQmn,PL52,5370lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.370lm, 118lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B3D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05W + FL21iQmn,PL61,5270lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.270lm, 116lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B3C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05X + FL21iQmn,PL64,5190lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.190lm, 114lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B3E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05Y + FL21iQmn,PL33T,5310lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.310lm, 117lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B3F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD05Z + FL21iQmn,RS12,5430lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.430lm, 119lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 21W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B3B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD06A + FL21iQmn,PL43,6660lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.660lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06B + FL21iQmn,PL52,6490lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06C + FL21iQmn,PL61,6370lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.370lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06D + FL21iQmn,PL64,6270lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.270lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06E + FL21iQmn,PL33T,6420lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.420lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06F + FL21iQmn,RS12,6560lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.560lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06G + FL21iQmn,PL43,5970lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.970lm, 131lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B5A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06H + FL21iQmn,PL52,5820lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.820lm, 128lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B5D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06I + FL21iQmn,PL61,5710lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.710lm, 126lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B5C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06J + FL21iQmn,PL64,5620lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.620lm, 124lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B5E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06K + FL21iQmn,PL33T,5750lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.750lm, 126lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B5F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06L + FL21iQmn,RS12,5880lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.880lm, 129lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B5B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06M + FL21mn,PL43,6390lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.390lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775B2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06N + FL21mn,PL52,6230lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.230lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775B2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06O + FL21mn,PL61,6110lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.110lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stk.

z.B. Siteco 5XA7775B2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06P + FL21mn,PL64,6010lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.010lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775B2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06Q + FL21mn,PL33T,6150lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.150lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775B2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06R + FL21mn,PL43,6390lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.390lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK

II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06S + FL21mn,PL52,6230lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.230lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06T + FL21mn,PL61,6110lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.110lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06U + FL21mn,PL64,6010lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.010lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944,

schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06V + FL21mn,PL33T,6150lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.150lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06W + FL21iQmn,PL43,12520lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.520lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06X + FL21iQmn,PL52,12210lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.210lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch.,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06Y + FL21iQmn,PL61,11980lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.980lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD06Z + FL21iQmn,PL64,11790lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.790lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD07A + FL21iQmn,PL33T,12060lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.060lm, 138lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07B + FL21iQmn,RS12,12340lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.340lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07C + FL21iQmn,PL43,13050lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.050lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07D + FL21iQmn,PL52,12720lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.720lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07E + FL21iQmn,PL61,12490lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07F + FL21iQmn,PL64,12280lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.280lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07G + FL21iQmn,PL33T,12570lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.570lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07H + FL21iQmn,RS12,12860lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.860lm, 148lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07I + FL21iQmn,PL43,10370lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.370lm, 119lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C1A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07J + FL21iQmn,PL52,10110lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.110lm, 116lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C1D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07K + FL21iQmn,PL61,9930lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.930lm, 114lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C1C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07L + FL21iQmn,PL64,9770lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.770lm, 112lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C1E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07M + FL21iQmn,PL33T,10000lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.000lm, 115lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C1F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07N + FL21iQmn,RS12,10220lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.220lm, 117lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C1B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07O + FL21iQmn,PL43,12520lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.520lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07P + FL21iQmn,PL52,12210lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.210lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07Q + FL21iQmn,PL61,11980lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.980lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07R + FL21iQmn,PL64,11790lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.790lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07S + FL21iQmn,PL33T,12060lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.060lm, 138lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07T + FL21iQmn,RS12,12340lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.340lm, 142lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07U + FL21iQmn,PL43,10780lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.780lm, 124lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C3A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07V + FL21iQmn,PL52,10510lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.510lm, 121lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C3D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07W + FL21iQmn,PL61,10320lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.320lm, 118lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C3C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07X + FL21iQmn,PL64,10150lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.150lm, 116lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C3E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07Y + FL21iQmn,PL33T,10390lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.390lm, 119lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C3F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD07Z + FL21iQmn,RS12,10620lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.620lm, 122lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C3B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD08A + FL21iQmn,PL43,13050lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.050lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08B + FL21iQmn,PL52,12720lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.720lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08C + FL21iQmn,PL61,12490lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08D + FL21iQmn,PL64,12280lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.280lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08E + FL21iQmn,PL33T,12570lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.570lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08F + FL21iQmn,RS12,12860lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.860lm, 148lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08G + FL21iQmn,PL43,11690lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.690lm, 134lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C5A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08H + FL21iQmn,PL52,11390lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.390lm, 131lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C5D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08I + FL21iQmn,PL61,11180lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.180lm, 128lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C5C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08J + FL21iQmn,PL64,11000lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.000lm, 126lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C5E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08K + FL21iQmn,PL33T,11260lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.260lm, 129lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C5F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08L + FL21iQmn,RS12,11510lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.510lm, 132lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C5B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08M + FL21mn,PL43,12500lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.500lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775C2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08N + FL21mn,PL52,12190lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.190lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775C2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08O + FL21mn,PL61,11960lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.960lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775C2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08P + FL21mn,PL64,11770lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.770lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775C2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08Q + FL21mn,PL33T,12050lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.050lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem.

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775C2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08R + FL21mn,PL43,12500lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.500lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08S + FL21mn,PL52,12190lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.190lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08T + FL21mn,PL61,11960lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.960lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08U + FL21mn,PL64,11770lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.770lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08V + FL21mn,PL33T,12050lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.050lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08W + FL21mn,PL43,20010lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 20.010lm, Lichtausbeute: 122lm/W, LF: 730, Farbtemperatur: 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 164W, Leuchtenggehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I , CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7773C2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08X + FL21mn,PL52,19510lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 19.510lm, Lichtausbeute: 119lm/W, LF: 730, Farbtemperatur: 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 164W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I , CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7773C2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08Y + FL21mn,PL61,19150lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 19.150lm, Lichtausbeute: 117lm/W, LF: 730, Farbtemperatur: 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 164W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I , CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7773C2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD08Z + FL21mn,PL43,20890lm740,ML,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 20.890lm, Lichtausbeute: 128lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 164W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7773C4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD09A + **FL21mn,PL52,20360lm740,ML,Bügel**

Floodlight FL 21 mini, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 20.360lm, Lichtausbeute: 125lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 164W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7773C4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09B + **FL21mn,PL61,19990lm740,ML,Bügel**

Floodlight FL 21 mini, Fluter, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 19.990lm, Lichtausbeute: 122lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 164W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7773C4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09C + FL21mn,PL43,13000lm740,DA2,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 13.000lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: DALI 2, Steuerung:
Überhitzungsschutz, LeistungsRed., Konstantlichtstrom-Steuerung, flexible
Lichtstromparametrierung, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 42W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß
DIN EN ISO 12944, chlorbeständig, schwimmbadtauglich, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar,
Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm:
DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7774C4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09D + FL21mn,PL43,12480lm730,DA2,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 12.480lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: DALI 2, Steuerung:
Überhitzungsschutz, LeistungsRed., Konstantlichtstrom-Steuerung, flexible
Lichtstromparametrierung, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 42W, Leuchtengeh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß
DIN EN ISO 12944, chlorbeständig, schwimmbadtauglich, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar,
Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm:
DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7774C2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09E + FL21iQmn,PL43,18290lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 18.290lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit
Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der
Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl.
(DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich,
chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch.,
Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta:
-40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944,
LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09F + FL21iQmn,PL52,17830lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.830lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09G + FL21iQmn,PL61,17500lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.500lm, 122lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09H + FL21iQmn,PL64,17220lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.220lm, 120lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09I + FL21iQmn,PL33T,17620lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,

Bemessungslichtstrom: 17.620lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09J + FL21iQmn,RS12,18020lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.020lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09K + FL21iQmn,PL43,19090lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 19.090lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09L + FL21iQmn,PL52,18610lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.610lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09M + FL21iQmn,PL61,18260lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.260lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09N + FL21iQmn,PL64,17970lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.970lm, 126lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09O + FL21iQmn,PL33T,18390lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.390lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4F1A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09P + FL21iQmn,RS12,18810lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.810lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4B1A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09Q + FL21iQmn,PL43,15140lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 15.140lm, 106lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D1A1A oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09R + FL21iQmn,PL52,14760lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 14.760lm, 103lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D1D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09S + FL21iQmn,PL61,14490lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 14.490lm, 101lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D1C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09T + FL21iQmn,PL64,14250lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 14.250lm, 100lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D1E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09U + FL21iQmn,PL33T,14590lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 14.590lm, 102lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D1F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09V + FL21iQmn,RS12,14920lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 14.920lm, 104lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D1B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09W + FL21iQmn,PL43,18290lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.290lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09X + FL21iQmn,PL52,17830lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.830lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09Y + FL21iQmn,PL61,17500lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.500lm, 122lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD09Z + FL21iQmn,PL64,17220lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.220lm, 120lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD10A + FL21iQmn,PL33T,17620lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.620lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10B + FL21iQmn,RS12,18020lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.020lm, 126lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10C + FL21iQmn,PL43,15730lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 15.730lm, 110lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D3A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10D + FL21iQmn,PL52,15340lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 15.340lm, 107lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D3D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10E + FL21iQmn,PL61,15060lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 15.060lm, 105lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D3C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10F + FL21iQmn,PL64,14810lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 14.810lm, 104lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D3E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10G + FL21iQmn,PL33T,15160lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 15.160lm, 106lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D3F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10H + FL21iQmn,RS12,15500lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 15.500lm, 108lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D3B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10I + FL21iQmn,PL43,19090lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 19.090lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10J + FL21iQmn,PL52,18610lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.610lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10K + FL21iQmn,PL61,18260lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.260lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10L + FL21iQmn,PL64,17970lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.970lm, 126lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10M + FL21iQmn,PL33T,18390lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.390lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10N + FL21iQmn,RS12,18810lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.810lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD100 + FL21iQmn,PL43,17070lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.070lm, 119lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D5A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10P + FL21iQmn,PL52,16640lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 16.640lm, 116lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D5D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10Q + FL21iQmn,PL61,16340lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 16.340lm, 114lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D5C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10R + FL21iQmn,PL64,16070lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 16.070lm, 112lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D5E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10S + FL21iQmn,PL33T,16450lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 16.450lm, 115lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D5F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10T + FL21iQmn,RS12,16820lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 16.820lm, 118lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D5B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10U + FL21mn,PL43,18300lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.300lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775D2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10V + FL21mn,PL52,17840lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.840lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775D2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10W + FL21mn,PL61,17510lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.510lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775D2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10X + FL21mn,PL64,17220lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.220lm, 121lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775D2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10Y + FL21mn,PL33T,17630lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.630lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem.

Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775D2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD10Z + FL21mn,PL43,18300lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.300lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD11A + FL21mn,PL52,17840lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.840lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11B + FL21mn,PL61,17510lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.510lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß

DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11C + FL21mn,PL64,17220lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.220lm, 121lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitabh. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11D + FL21mn,PL33T,17630lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.630lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitabh. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11E + FL21mn,PL43,6650lm740,D4iZhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.650lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der

Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11F + FL21mn,PL61,6360lm740,D4iZhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.360lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, chlorbeständig, schwimmbadtauglich, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11G + FL21mn,PL52,6480lm740,D4iZhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.480lm, 142lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11H + FL21mn,PL64,6260lm740,D4iZhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.260lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB

702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B4E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11I + FL21mn,PL61,12460lm740,D4iZhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.460lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11J + FL21mn,PL52,12700lm740,D4iZhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.700lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11K + FL21mn,PL64,12260lm740,D4iZhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.260lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich,

chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C4E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11L + FL21mn,PL61,18260lm740,D4iZhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.260lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11M + FL21mn,PL52,18600lm740,D4iZhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.600lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11N + FL21mn,PL64,17960lm740,D4iZhaga,Bügel

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.960lm, 126lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch.,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,
Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D4E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD110 + Traverse, 1fach,Ø60,St.verz

Floodlight FL 21 mini, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1:
Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11P + Traverse, 1fach Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl,
verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11Q + Traverse, 1fach Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl,
verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11R + Traverse, 2f Ø76,St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1:
Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11S + Traverse, 2f Ø89,St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1:
Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11T + Traverse, 1fach,Ø89,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11U + Traverse, 2f,Ø76,St.verz,lack,DB702S

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11V + FL21mn, Bügel,St DB702S

Floodlight FL 21 mini, Tragbügel, Tragbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR02XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11W + FL21mn, Mastbü,St DB702S

Floodlight FL 21 mini, Tragbügel, Mastbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR07XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11X + FL21mn, Desbü,Alu DB702S

Floodlight FL 21 mini, Designbügel, Designbügel, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR05XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11Y + FL21iQmn,PL43,6400lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 6.400lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 48W, Red.: 22W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD11Z + FL21iQmn,PL52,6240lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 6.240lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 48W, Red.: 22W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2D2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD12A + FL21iQmn,PL61,6120lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 6.120lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 48W, Red.: 22W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2C2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12B + FL21iQmn,PL64,6020lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL64, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 6.020lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 48W, Red.: 22W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12C + FL21iQmn,PL33T,6170lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33T, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 6.170lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 48W, Red.: 22W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12D + FL21iQmn,PL43,6660lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 6.660lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 48W, Red.: 22W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12E + FL21iQmn,PL52,6490lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 6.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 48W, Red.: 22W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4D2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12F + FL21iQmn,PL61,6370lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 6.370lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 48W, Red.: 22W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4C2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12G + FL21iQmn,PL64,6270lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL64, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 6.270lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 48W, Red.: 22W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12H + FL21iQmn,PL33T,6420lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33T, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 6.420lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 46W, Ende der Lebensdauer: 48W, Red.: 22W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12I + FL21iQmn,PL43,6400lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.400lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66, SK II, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12J + FL21iQmn,PL52,6240lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.240lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66, SK II, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2D2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12K + FL21iQmn,PL61,6120lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.120lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2C2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12L + FL21iQmn,PL64,6020lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.020lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2E2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12M + FL21iQmn,PL33T,6170lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.170lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2F2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12N + FL21iQmn,PL43,6660lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.660lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4A2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12O + FL21iQmn,PL52,6490lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4D2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12P + FL21iQmn,PL61,6370lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.370lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4C2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12Q + FL21iQmn,PL64,6270lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.270lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12R + FL21iQmn,PL33T,6420lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.420lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12S + FL21iQmn,PL43,12520lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 12.520lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 87W, Ende der Lebensdauer: 92W, Red.: 40W, Leuchtenggehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12T + FL21iQmn,PL52,12210lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 12.210lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 87W, Ende der Lebensdauer: 92W, Red.: 40W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2D2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12U + FL21iQmn,PL61,11980lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 11.980lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 87W, Ende der Lebensdauer: 92W, Red.: 40W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2C2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12V + FL21iQmn,PL64,11790lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL64, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 11.790lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 87W, Ende der Lebensdauer: 92W, Red.: 40W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12W + FL21iQmn,PL33T,12060lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33T, Lichtaustritt: direkt strahlend,
Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 12.060lm, 138lm/W, LF: 730,
3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme,
6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 87W, Ende der
Lebensdauer: 92W, Red.: 40W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet,
Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944,
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet,
Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen:
D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm:
DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12X + FL21iQmn,PL43,13050lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend,
Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 13.050lm, 150lm/W, LF: 740,
4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme,
6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 87W, Ende der
Lebensdauer: 92W, Red.: 40W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet,
Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944,
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet,
Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen:
D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm:
DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12Y + FL21iQmn,PL52,12720lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend,
Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 12.720lm, 146lm/W, LF: 740,
4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme,
6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 87W, Ende der
Lebensdauer: 92W, Red.: 40W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet,
Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944,
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet,
Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen:
D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm:
DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4D2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD12Z + FL21iQmn,PL61,12490lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 12.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 87W, Ende der Lebensdauer: 92W, Red.: 40W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4C2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD13A + FL21iQmn,PL64,12280lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL64, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 12.280lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 87W, Ende der Lebensdauer: 92W, Red.: 40W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13B + FL21iQmn,PL33T,12570lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33T, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 12.570lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 87W, Ende der Lebensdauer: 92W, Red.: 40W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4F2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13C + FL21iQmn,PL43,12520lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.520lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2A2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13D + FL21iQmn,PL52,12210lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.210lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2D2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13E + FL21iQmn,PL61,11980lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.980lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2C2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13F + FL21iQmn,PL64,11790lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.790lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2E2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13G + FL21iQmn,PL33T,12060lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.060lm, 138lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2F2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13H + FL21iQmn,PL43,13050lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.050lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4A2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13I + FL21iQmn,PL52,12720lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.720lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4D2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13J + FL21iQmn,PL61,12490lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4C2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13K + FL21iQmn,PL64,12280lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.280lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13L + FL21iQmn,PL33T,12570lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.570lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66, SK II, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13M + FL21iQmn,PL43,18290lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 18.290lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 143W, Ende der Lebensdauer: 152W, Red.: 61W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13N + FL21iQmn,PL52,17830lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 17.830lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 143W, Ende der Lebensdauer: 152W, Red.: 61W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2D2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13O + FL21iQmn,PL61,17500lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 17.500lm, 122lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 143W, Ende der Lebensdauer: 152W, Red.: 61W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2C2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13P + FL21iQmn,PL64,17220lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL64, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 17.220lm, 120lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 143W, Ende der Lebensdauer: 152W, Red.: 61W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13Q + FL21iQmn,PL33T,17620lm730,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33T, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 17.620lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 143W, Ende der Lebensdauer: 152W, Red.: 61W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13R + FL21iQmn,PL43,19090lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 19.090lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 143W, Ende der Lebensdauer: 152W, Red.: 61W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13S + FL21iQmn,PL52,18610lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 18.610lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 143W, Ende der Lebensdauer: 152W, Red.: 61W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4D2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13T + FL21iQmn,PL61,18260lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 18.260lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 143W, Ende der Lebensdauer: 152W, Red.: 61W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4C2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13U + FL21iQmn,PL64,17970lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL64, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 17.970lm, 126lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 143W, Ende der Lebensdauer: 152W, Red.: 61W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4E2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13V + FL21iQmn,PL33T,18390lm740,Com/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33T, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 18.390lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 143W, Ende der Lebensdauer: 152W, Red.: 61W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4F2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13W + FL21iQmn,PL43,18290lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.290lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl.

(DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2A2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13X + FL21iQmn,PL52,17830lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.830lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2D2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13Y + FL21iQmn,PL61,17500lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.500lm, 122lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2C2A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD13Z + FL21iQmn,PL64,17220lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.220lm, 120lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD14A + FL21iQmn,PL33T,17620lm730,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.620lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14B + FL21iQmn,PL43,19090lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 19.090lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4A2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14C + FL21iQmn,PL52,18610lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.610lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66, SK II, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40...+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4D2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14D + FL21iQmn,PL61,18260lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.260lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66, SK II, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40...+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4C2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14E + FL21iQmn,PL64,17970lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.970lm, 126lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66, SK II, CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40...+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4E2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14F + FL21iQmn,PL33T,18390lm740,SR/DA,Desbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.390lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66, SK

II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4F2A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14G + FL21mn , Desbü Alu DB702S

Floodlight FL 21 mini, Designbügel, Designbügel, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR05XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14H + FL21mn , Mastbü St DB702S

Floodlight FL 21 mini, Tragbügel, Mastbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR07XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14I + FL21mn , Bügel St DB702S

Floodlight FL 21 mini, Tragbügel, Tragbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR02XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14J + FL21iQmn,PL43,12520lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.520lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14K + FL21iQmn,PL52,12210lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.210lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14L + FL21iQmn,PL61,11980lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.980lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14M + FL21iQmn,PL64,11790lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.790lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14N + FL21iQmn,PL33T,12060lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.060lm, 138lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14O + FL21iQmn,PL43,13050lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.050lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14P + FL21iQmn,PL52,12720lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.720lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14Q + FL21iQmn,PL61,12490lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14R + FL21iQmn,PL64,12280lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.280lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14S + FL21iQmn,PL33T,12570lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.570lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771C4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14T + FL21iQmn,PL43,12520lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.520lm, 144lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14U + FL21iQmn,PL52,12210lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.210lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14V + FL21iQmn,PL61,11980lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.980lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14W + FL21iQmn,PL64,11790lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.790lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire,CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14X + FL21iQmn,PL33T,12060lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.060lm, 138lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14Y + FL21iQmn,PL43,13050lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.050lm, 150lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD14Z + FL21iQmn,PL52,12720lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.720lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD15A + FL21iQmn,PL61,12490lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15B + FL21iQmn,PL64,12280lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.280lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtenggeh. aus

Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15C + FL21iQmn,PL33T,12570lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.570lm, 144lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 87W, Ende der Lebensd.: 92W, Red.: 40W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772C4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15D + FL21mn,PL43,12500lm730,Zhaga Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.500lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775C2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15E + FL21mn,PL52,12190lm730,Zhaga Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.190lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.:

94W, Red.: 43W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775C2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15F + FL21mn,PL61,11960lm730,Zhaga Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.960lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775C2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15G + FL21mn,PL64,11770lm730,Zhaga Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.770lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775C2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15H + FL21mn PL33T,12050lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.050lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),

Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775C2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15I + FL21mn,PL43,12500lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.500lm, 140lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15J + FL21mn,PL52,12190lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.190lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15K + FL21mn,PL61,11960lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.960lm, 134lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig,

Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15L + FL21mn,PL64,11770lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 11.770lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15M + FL21mn,PL33T,12050lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.050lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15N + FL21iQmn,PL43,18290lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.290lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15O + FL21iQmn,PL52,17830lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.830lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15P + FL21iQmn,PL61,17500lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.500lm, 122lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15Q + FL21iQmn,PL64,17220lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.220lm, 120lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.

-40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15R + FL21iQmn,PL33T,17620lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.620lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15S + FL21iQmn,PL43,19090lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 19.090lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15T + FL21iQmn,PL52,18610lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.610lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15U + FL21iQmn,PL61,18260lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.260lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15V + FL21iQmn,PL64,17970lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.970lm, 126lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15W + FL21iQmn,PL33T,18390lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.390lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771D4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15X + FL21iQmn,PL43,18290lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 18.290lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,
Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0,
Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengenh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß
DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar,
Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15Y + FL21iQmn,PL52,17830lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 17.830lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,
Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0,
Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengenh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß
DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar,
Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1
Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD15Z + FL21iQmn,PL61,17500lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 17.500lm, 122lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,
Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0,
Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengenh. aus
Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß
DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar,
Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK
II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.
-40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1
Stk.

Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD16A + **FL21iQmn,PL64,17220lm730,SR/DA,Mastbü**

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.220lm, 120lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16B + **FL21iQmn,PL33T,17620lm730,SR/DA,Mastbü**

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.620lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16C + **FL21iQmn,PL43,19090lm740,SR/DA,Mastbü**

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 19.090lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar,

Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16D + FL21iQmn,PL52,18610lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.610lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16E + FL21iQmn,PL61,18260lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.260lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16F + FL21iQmn,PL64,17970lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.970lm, 126lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus

Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16G + FL21iQmn,PL33T,18390lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.390lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 152W, Red.: 61W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772D4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16H + FL21mn,PL43,18300lm730,Zhaga Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.300lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775D2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16I + FL21mn,PL52,17840lm730,Zhaga Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.840lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.:

151W, Red.: 63W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775D2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16J + FL21mn,PL61,17510lm730,Zhaga Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.510lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775D2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16K + FL21mn,PL64,17220lm730,Zhaga Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.220lm, 121lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775D2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16L + FL21mn,PL33T,17630lm730,Zhaga Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.630lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),

Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7775D2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16M + FL21mn,PL43,18300lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.300lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16N + FL21mn,PL52,17840lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.840lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16O + FL21mn,PL61,17510lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.510lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16P + FL21mn,PL64,17220lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.220lm, 121lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16Q + FL21mn,PL33T,17630lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.630lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16R + FL21iQmn,PL43,6400lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.400lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16S + FL21iQmn,PL52,6240lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.240lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16T + FL21iQmn,PL61,6120lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.120lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16U + FL21iQmn,PL64,6020lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.020lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg.

-40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16V + FL21iQmn,PL33T,6170lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.170lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16W + FL21iQmn,PL43,6660lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.660lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16X + FL21iQmn,PL52,6490lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16Y + FL21iQmn,PL61,6370lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.370lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD16Z + FL21iQmn,PL64,6270lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.270lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD17A + FL21iQmn,PL33T,6420lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.420lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI, CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stk.

z.B. Siteco 5XA7771B4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17B + FL21iQmn,PL43,6400lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.400lm, 141lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17C + FL21iQmn,PL52,6240lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.240lm, 137lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17D + FL21iQmn,PL61,6120lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.120lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK

II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2C3A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17E + FL21iQmn,PL64,6020lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.020lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2E3A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17F + FL21iQmn,PL33T,6170lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.170lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B2F3A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17G + FL21iQmn,PL43,6660lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.660lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß

DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17H + FL21iQmn,PL52,6490lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.490lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17I + FL21iQmn,PL61,6370lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.370lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17J + FL21iQmn,PL64,6270lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.270lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,

Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17K + FL21iQmn,PL33T,6420lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.420lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Steuerung: Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, Light-Fading, Lumen-Switch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7772B4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17L + FL21mn,PL43,13020lm740,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.020lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Dimm. logarith., flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17M + FL21mn,PL52,12700lm740,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.700lm, 143lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Dimm. logarith., flexible

Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17N + FL21mn,PL43,6650lm740,D4iZhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.650lm, 146lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17O + FL21mn,PL61,6360lm740,D4iZhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.360lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17P + FL21mn,PL52,6480lm740,D4iZhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.480lm, 142lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz,

CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17Q + FL21mn,PL64,6260lm740,D4iZhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.260lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 46W, Ende der Lebensd.: 48W, Red.: 22W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776B4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17R + FL21mn,PL61,12460lm740,D4iZhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.460lm, 140lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 89W, Ende der Lebensd.: 94W, Red.: 43W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776C4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17S + FL21mn,PL61,18260lm740,D4iZhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.260lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit

Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17T + FL21mn,PL52,18600lm740,D4iZhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 18.600lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17U + FL21mn,PL64,17960lm740,D4iZhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 mini, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 17.960lm, 126lm/W, LF: 740, 4000K, VG: D4iSmart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 143W, Ende der Lebensd.: 151W, Red.: 63W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7776D4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17V + FL21,Mastfl.Aufs 1arm,Ø76/60,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X7660AU1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17W + FL21,Mastfl.Ans 1arm,Ø76/60,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X7660AN1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17X + FL21,Mastfl.Aufs 1arm,Ø42,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X42AU1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17Y + FL21,Mastfl.Ans 1arm,Ø42,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X42AN1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD17Z + FL21,Mastfl.Aufs 2arm,Ø76/60,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X7660AU2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD18A + FL21,Mastfl.Aufs 2arm,Ø42,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X42AU2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18B + SL11/21,ReduStk Ø76/60

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18C + FL21mn,Mastbü,St,DB702S 5XA77XBR07XA

Floodlight FL 21 mini, Tragbügel, Mastbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR07XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18D + FL21mn,Desbü,Alu,DB702S 5XA77XBR05XA

Floodlight FL 21 mini, Designbügel, Designbügel, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR05XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18E + FL21mn,Bügel,St,DB702S 5XA77XBR02XA

Floodlight FL 21 mini, Tragbügel, Tragbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR02XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18F + FL21iQmd,PL43,27540lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.540lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18G + FL21iQmd,PL52,26850lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.850lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18H + FL21iQmd,PL61,26360lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.360lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18I + FL21iQmd,PL64,25930lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 25.930lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18J + FL21iQmd,PL33T,26540lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.540lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18K + FL21iQmd,RS12,26730lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.730lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E2B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18L + FL21iQmd,PL43,28730lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.730lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18M + FL21iQmd,PL52,28010lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.010lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18N + FL21iQmd,PL61,27490lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.490lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18O + FL21iQmd,PL64,27050lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.050lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E4E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18P + FL21iQmd,PL33T,27690lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.690lm, 133lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E4F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18Q + FL21iQmd,RS12,27880lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.880lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E4B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18R + FL21iQmd,PL43,22810lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 22.810lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E1A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18S + FL21iQmd,PL52,22230lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 22.230lm, 107lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E1D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18T + FL21iQmd,PL61,21820lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 21.820lm, 105lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E1C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18U + FL21iQmd,PL64,21470lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 21.470lm, 103lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E1E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18V + FL21iQmd,PL33T,21980lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 21.980lm, 106lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E1F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18W + FL21iQmd,RS07,22320lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS07, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 22.320lm, 107lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E1K1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18X + FL21iQmd,RS12,22130lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 22.130lm, 106lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E1B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18Y + FL21iQmd,PL43,27540lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.540lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E2A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD18Z + FL21iQmd,PL52,26850lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.850lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E2D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD19A + FL21iQmd,PL61,26360lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.360lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E2C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19B + FL21iQmd,PL64,25930lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 25.930lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E2E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19C + FL21iQmd,PL33T,26540lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.540lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E2F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19D + FL21iQmd,RS12,26730lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.730lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E2B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19E + FL21iQmd,PL43,23700lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 23.700lm, 114lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E3A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19F + FL21iQmd,PL52,23100lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 23.100lm, 111lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E3D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19G + FL21iQmd,PL61,22680lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 22.680lm, 109lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E3C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19H + FL21iQmd,PL64,22310lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 22.310lm, 107lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E3E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19I + FL21iQmd,PL33T,22840lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 22.840lm, 110lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E3F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19J + FL21iQmd,RS07,23190lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS07, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 23.190lm, 111lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E3K1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19K + FL21iQmd,RS12,23000lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 23.000lm, 111lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E3B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19L + FL21iQmd,PL43,28730lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.730lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19M + FL21iQmd,PL52,28010lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.010lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19N + FL21iQmd,PL61,27490lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.490lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19O + FL21iQmd,PL64,27050lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.050lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19P + FL21iQmd,PL33T,27690lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.690lm, 133lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19Q + FL21iQmd,RS07,28120lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS07, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.120lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4K1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19R + FL21iQmd,RS12,27880lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.880lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19S + FL21iQmd,PL43,25710lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 25.710lm, 124lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E5A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19T + FL21iQmd,PL52,25060lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 25.060lm, 120lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E5D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19U + FL21iQmd,PL61,24600lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 24.600lm, 118lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E5C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19V + FL21iQmd,PL64,24200lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 24.200lm, 116lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E5E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19W + FL21iQmd,PL64,24770lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 24.770lm, 119lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E5F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19X + FL21iQmd,RS07,25160lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS07, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 25.160lm, 121lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E5K1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19Y + FL21iQmd,RS12,24940lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 24.940lm, 120lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E5B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD19Z + FL21md,PL43,27640lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.640lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785E2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD20A + FL21md,PL52,26940lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.940lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785E2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20B + FL21md,PL61,26450lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.450lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785E2C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20C + FL21md,PL64,26020lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.020lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785E2E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20D + FL21md,PL33T,26630lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.630lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785E2F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20E + FL21md,PL43,27640lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.640lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20F + FL21md,PL52,26940lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.940lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20G + FL21md,PL61,26450lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.450lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20H + FL21md,PL64,26020lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.020lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20I + FL21md,PL33T,26630lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.630lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20J + FL21md,PL43,32100lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 32.100lm, 124lm/W, LF: 730, 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 259W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783E2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20K + FL21md,PL52,31290lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 31.290lm, 121lm/W, LF: 730, 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 259W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783E2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20L + FL21md,PL61,30720lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 30.720lm, 119lm/W, LF: 730, 3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 259W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783E2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20M + FL21md,PL43,33490lm740,ML,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 33.490lm, 129lm/W, LF: 740, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 259W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783E4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20N + FL21md,PL52,32650lm740,ML,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 32.650lm, 126lm/W, LF: 740, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 259W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783E4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD200 + FL21md,PL61,32050lm740,ML,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 32.050lm, 124lm/W, LF: 740, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 259W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783E4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20P + FL21iQmd,PL43,22070lm957,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 22.070lm, 106lm/W, LF: 957, 5700K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E6A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20Q + FL21iQmd,RS07,21600lm957,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS07, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 21.600lm, 104lm/W, LF: 957, 5700K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtgeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E6K1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20R + FL21iQmd,RS12,21420lm957,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 21.420lm, 103lm/W, LF: 957, 5700K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E6B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20S + FL21iQmd,PL43,36680lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.680lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20T + FL21iQmd,PL52,35760lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.760lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20U + FL21iQmd,PL61,35100lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.100lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20V + FL21iQmd,PL33T,34530lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 34.530lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F2E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20W + FL21iQmd,PL33T,35350lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.350lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20X + FL21iQmd,RSD12,35590lm730,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RSD12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.590lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F2B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20Y + FL21iQmd,PL43,38290lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 38.290lm, 142lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD20Z + FL21iQmd,PL52,37330lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 37.330lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD21A + FL21iQmd,PL61,36650lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.650lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21B + FL21iQmd,PL64,36050lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.050lm, 133lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F4E1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21C + FL21iQmd,PL33T,36900lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.900lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F4F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21D + FL21iQmd,RS12,37160lm740,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 37.160lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F4B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21E + FL21iQmd,PL43,30350lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 30.350lm, 112lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F1A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21F + FL21iQmd,PL52,29590lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 29.590lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F1D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21G + FL21iQmd,PL61,29050lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 29.050lm, 108lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F1C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21H + FL21iQmd,PL64,28570lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.570lm, 106lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F1E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21I + FL21iQmd,PL33T,29250lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 29.250lm, 108lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F1F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21J + FL21iQmd,RS07,29700lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS07, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 29.700lm, 110lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F1K1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21K + FL21iQmd,RS07,29450lm722,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS07, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 29.450lm, 109lm/W, LF: 722, 2200K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F1B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21L + FL21iQmd,PL43,36680lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.680lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F2A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21M + FL21iQmd,PL52,35760lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.760lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F2D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21N + FL21iQmd,PL61,35100lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.100lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F2C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21O + FL21iQmd,PL64,34530lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 34.530lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F2E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21P + FL21iQmd,PL33T,35350lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.350lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F2F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21Q + FL21iQmd,RS12,35590lm730,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.590lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F2B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21R + FL21iQmd,PL43,31540lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 31.540lm, 117lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F3A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21S + FL21iQmd,PL52,30750lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 30.750lm, 114lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F3D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21T + FL21iQmd,PL61,30190lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 30.190lm, 112lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F3C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21U + FL21iQmd,PL64,29700lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 29.700lm, 110lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F3E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21V + FL21iQmd,PL33T,30400lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 30.400lm, 113lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F3F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21W + FL21iQmd,RS07,30870lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS07, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 30.870lm, 114lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F3K1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21X + FL21iQmd,RS12,30610lm830,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 30.610lm, 113lm/W, LF: 830, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F3B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21Y + FL21iQmd,PL43,38290lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 38.290lm, 142lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD21Z + FL21iQmd,PL52,37330lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 37.330lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD22A + FL21iQmd,PL61,36650lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.650lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22B + FL21iQmd,PL64,36050lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.050lm, 133lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22C + FL21iQmd,PL33T,36900lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.900lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Night-Set, Smart-Wire, Desk-Remote CLO 2.0, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22D + FL21iQmd,RS07,37480lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS07, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 37.480lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4K1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22E + FL21iQmd,RS12,37160lm740,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 37.160lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4B1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22F + FL21iQmd,PL43,34240lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 34.240lm, 127lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F5A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22G + FL21iQmd,PL52,33380lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 33.380lm, 124lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F5D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22H + FL21iQmd,PL61,32760lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 32.760lm, 121lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F5C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22I + FL21iQmd,PL64,32230lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 32.230lm, 119lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F5E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22J + FL21iQmd,PL33T,32990lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 32.990lm, 122lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F5F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22K + FL21iQmd,RS07,33510lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS07, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 33.510lm, 124lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F5K1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22L + FL21iQmd,RS12,33220lm840,SR/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 33.220lm, 123lm/W, LF: 840, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Street-Remote, Auto-Match, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F5B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22M + FL21md,PL43,36680lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.680lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785F2A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22N + FL21md,PL52,35750lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.750lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785F2D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22O + FL21md,PL61,35100lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.100lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785F2C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22P + FL21md,PL64,34530lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 34.530lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785F2E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22Q + FL21md,PL33T,35340lm730,Zhaga Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.340lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785F2F1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22R + FL21md,PL43,36680lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.680lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F2A1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22S + FL21md,PL52,35750lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.750lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F2D1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22T + FL21md,PL61,35100lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.100lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F2C1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22U + FL21md,PL64,34530lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 34.530lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F2E1A oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22V + FL21md,PL33T,35340lm730,Zhaga,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.340lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F2F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22W + FL21md,PL43,38270lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend,
Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 38.270lm, 134lm/W, LF: 730,
3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 287W, Leuchtengehäuse, aus
Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, chlorbeständig, schwimmbadtauglich,
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen:
D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für
Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783F2A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22X + FL21md,PL52,37310lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend,
Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 37.310lm, 130lm/W, LF: 730,
3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 287W, Leuchtengehäuse, aus
Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, chlorbeständig, schwimmbadtauglich,
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen:
D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für
Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA
24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783F2D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22Y + FL21md,PL61,36630lm730,ML,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend,
Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 36.630lm, 128lm/W, LF: 730,
3000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 287W, Leuchtengehäuse, aus
Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, chlorbeständig, schwimmbadtauglich,
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen:
D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für
Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA

24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783F2C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD22Z + FL21md,PL43,39960lm740,ML,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 39.960lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 287W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, chlorbeständig, schwimmbadtauglich, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783F4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter**0SWD23A + FL21md,PL52,38960lm740,ML,Bügel**

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 38.960lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 287W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, chlorbeständig, schwimmbadtauglich, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783F4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23B + FL21md,PL61,38240lm740,ML,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 38.240lm, 133lm/W, LF: 740, 4000K, VG: EIN/AUS Multilumen, Steuerung: Temp-Guard, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 287W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, chlorbeständig, schwimmbadtauglich, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco®

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

eisenglimmer (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK II (Schutzisoliert), CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, IK08, zul. BetriebsUmgebungstem.: -40..+40°C, zul. BetriebsUmgebungstem. für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7783F4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23C + FL21iQmd,PL43,29390lm957,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 29.390lm, 109lm/W, LF: 957, 5700K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F6A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23D + FL21iQmd,PL33T,28320lm957,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.320lm, 105lm/W, LF: 957, 5700K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F6F1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23E + FL21iQmd,RS07,28760lm957,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS07, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.760lm, 106lm/W, LF: 957, 5700K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F6K1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23F + FL21iQmd,RS12,28520lm957,Com/DA,Bügel

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS12, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.520lm, 106lm/W, LF: 957, 5700K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F6B1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23G + FL21md,PL43,28830lm740,ZhagaD4i,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.830lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga)D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E4A1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23H + FL21md,PL61,27590lm740,ZhagaD4i,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.590lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga)D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E4C1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23I + FL21md,PL52,28110lm740,ZhagaD4i,Bügel

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.110lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga)D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Tragbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E4D1A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23J + Traverse 1fach,Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23K + Traverse 1fach,Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23L + Traverse 2f,Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23M + Traverse 2f,Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23N + Traverse 1fach,Ø76,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23O + Traverse 1fach,Ø89,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23P + Traverse 2f,Ø76,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23Q + Traverse 2f,Ø89,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23R + FL21md Bügel,St,DB702S

Floodlight FL 21 midi, Tragbügel, Tragbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR03XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23S + FL21md Mastbü,St,DB702S

Floodlight FL 21 midi, Tragbügel, Mastbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR08XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23T + FL21iQmd,PL43,27540lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.540lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23U + FL21iQmd,PL52,26850lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.850lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23V + FL21iQmd,PL61,26360lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.360lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23W + FL21iQmd,PL64,25930lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 25.930lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23X + FL21iQmd,PL33T,26540lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.540lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23Y + FL21iQmd,PL43,28730lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.730lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD23Z + FL21iQmd,PL52,28010lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.010lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD24A + FL21iQmd,PL61,27490lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.490lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24B + FL21iQmd,PL64,27050lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.050lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24C + FL21iQmd,PL33T,27690lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.690lm, 133lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24D + FL21iQmd,PL43,27540lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.540lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24E + FL21iQmd,PL52,26850lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.850lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24F + FL21iQmd,PL61,26360lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.360lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24G + FL21iQmd,PL64,25930lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 25.930lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24H + FL21iQmd,PL33T,26540lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.540lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24I + FL21iQmd,PL43,28730lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.730lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24J + FL21iQmd,PL52,28010lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.010lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24K + FL21iQmd,PL61,27490lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.490lm, 132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24L + FL21iQmd,PL64,27050lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.050lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24M + FL21iQmd,PL33T,27690lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.690lm, 133lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich,

chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782E4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24N + FL21md PL43,27640lm730 Zhaga Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.640lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -20...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785E2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24O + FL21md PL52,26940lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.940lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -20...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785E2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24P + FL21md PL61,26450lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.450lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig,

Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -20...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785E2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24Q + FL21md PL64,26020lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.020lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -20...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785E2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24R + FL21md PL33T,26630lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.630lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -20...+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40...+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785E2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24S + FL21md PL43,27640lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.640lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24T + FL21md,PL52,26940lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.940lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24U + FL21md,PL61,26450lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.450lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24V + FL21md,PL64,26020lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.020lm, 123lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24W + FL21md,PL33T,26630lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 26.630lm, 125lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24X + FL21iQmd,PL33T,21270lm957,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 21.270lm, 102lm/W, LF: 957, 5700K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 208W, Ende der Lebensd.: 227W, Red.: 90W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781E6F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24Y + FL21iQmd,PL43,36680lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.680lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD24Z + FL21iQmd,PL52,35760lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.760lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter**0SWD25A + FL21iQmd,PL61,35100lm730,Com/DA,Mastbü**

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.100lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25B + FL21iQmd,PL64,34530lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 34.530lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944,

LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25C + FL21iQmd,PL33T,35350lm730,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.350lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25D + FL21iQmd,PL43,38290lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 38.290lm, 142lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25E + FL21iQmd,PL52,37330lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 37.330lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25F + FL21iQmd,PL61,36650lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.650lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25G + FL21iQmd,PL64,36050lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.050lm, 133lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25H + FL21iQmd,PL33T,36900lm740,Com/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.900lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Comfort/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7781F4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25I + FL21iQmd,PL43,36680lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.680lm, 136lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25J + FL21iQmd,PL52,35760lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.760lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25K + FL21iQmd,PL61,35100lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.100lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1

Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25L + FL21iQmd,PL64,34530lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 34.530lm, 128lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25M + FL21iQmd,PL33T,35350lm730,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.350lm, 131lm/W, LF: 730, 3000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 117W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25N + FL21iQmd,PL43,38290lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 38.290lm, 142lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK

II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25O + FL21iQmd,PL52,37330lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 37.330lm, 138lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25P + FL21iQmd,PL61,36650lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.650lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25Q + FL21iQmd,PL64,36050lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.050lm, 133lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich,

chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwgd. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25R + FL21iQmd,PL33T,36900lm740,SR/DA,Mastbü

Floodlight FL 21 iQ midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.900lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: iQ Street-Remote/DALI,CLO 2.0, Desk-Remote Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 270W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 118W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwgd. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7782F4F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25S + FL21md PL43,36680lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.680lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwgd. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785F2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25T + FL21md PL52,35750lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.750lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S),

Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785F2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25U + FL21md PL61,35100lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.100lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785F2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25V + FL21md PL64,34530lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 34.530lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785F2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25W + FL21md PL33T,35340lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.340lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengenh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7785F2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25X + FL21md,PL43,36680lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.680lm, 135lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F2A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25Y + FL21md,PL52,35750lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.750lm, 132lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F2D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD25Z + FL21md,PL61,35100lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.100lm, 129lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtenggeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl,

verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F2C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26 + Floodlight FL 21 Scheinwerfer und Fluter

0SWD26A + FL21md,PL64,34530lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 34.530lm, 127lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss:220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F2E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26B + FL21md,PL33T,35340lm730,Zhaga,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL33T, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 35.340lm, 130lm/W, LF: 730, 3000K, VG: Smart Interface (Zhaga),flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, CLO, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Leuchtengeh. aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface u/o, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F2F3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26C + FL21md,PL43,28830lm740,ZhagaD4i,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.830lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga)D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch.,

Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,
Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26D + FL21md,PL61,27590lm740,ZhagaD4i,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar,
Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.590lm,
130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga)D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz,
CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit
Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der
Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich,
chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch.,
Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,
Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26E + FL21md,PL52,28110lm740,ZhagaD4i,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar,
Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 28.110lm,
132lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga)D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz,
CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit
Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der
Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich,
chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch.,
Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,
Schutzzeichen: D, IK08,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26F + FL21md,PL64,27140lm740,ZhagaD4i,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar,
Lichtvert. PL64, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 27.140lm,
128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga)D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz,
CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit
Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 212W, Ende der
Lebensd.: 231W, Red.: 95W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB
702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich,
chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch.,
Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,
Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786E4E3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26G + FL21md,PL43,38290lm740,ZhagaD4i,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 38.290lm, 141lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga)D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F4A3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26H + FL21md,PL61,36640lm740,ZhagaD4i,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 36.640lm, 135lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga)D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F4C3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26I + FL21md,PL52,37330lm740,ZhagaD4i,Mastbü

Floodlight FL 21 midi, Fluter, mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 37.330lm, 137lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Smart Interface (Zhaga)D4i, Steuerung: Überhitzungsschutz, CLO,flexible und zeitabh. Lichtstrompara. / -steuerung,, Voreinstellung: Dimm. logarith., mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensd.: 272W, Ende der Lebensd.: 287W, Red.: 123W, Mastbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Smart Interface unten und oben, IP66,SK II,CE,ENEC,VDE, Schutzzeichen: D, IK08, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C,

Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität gem. VDMA 24364:2018-05, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7786F4D3A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26J + FL21,Mastfl.Aufs,1arm,Ø76/60,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X7660AU1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26K + FL21,Mastfl.Ans,1arm,Ø76/60,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X7660AN1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26L + FL21,Mastfl.Aufs,1arm,Ø42,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X42AU1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26M + FL21,Mastfl.Ans,1arm,Ø42,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X42AN1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26N + FL21,Mastfl.Aufs,2arm,Ø76/60,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X7660AU2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26O + FL21,Mastfl.Aufs,2arm,Ø42,Alu,DB702S

Floodlight FL 21, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77X42AU2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26P + SL11/21,ReduStkØ76/60

Streetlight SL 11/21, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus St 37-2, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XC1008XR12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26Q + FL21md,Mastbü,St,DB702S

Floodlight FL 21 midi, Tragbügel, Mastbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR08XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWD26R + FL21md,Bügel,St,DB702S

Floodlight FL 21 midi, Tragbügel, Tragbügel, aus Stahl, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA77XBR03XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE + Floodlight FL 20 Scheinwerfer und Fluter (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SWE01 + Floodlight FL 20 Scheinwerfer und Fluter

0SWE01A + FL20mn PL43,6650lm740,Basic,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.650lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Basic, Steuerung: LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I ,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7671B2A1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01B + FL20mn,PL43,6650lm740,Basic,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.650lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Basic, Steuerung: LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I ,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7671B2A1KC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01C + FL20mn,RS17,6810lm740,Basic,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS17, direkt strahl., rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.810lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Basic, Steuerung: LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I ,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7671B2B1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01D + FL20mn,PL61,6350lm740,Basic,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.350lm, 125lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Basic, Steuerung: LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I ,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7671B2C1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01E + FL20mn,PL52,6270lm740,Basic,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.270lm, 123lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Basic, Steuerung: Überhitzungsschutz, LeistungsRed., elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I ,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7671B2D1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01F + FL20mn PL43,13030lm740,Basic,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.030lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Basic, Steuerung: LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I ,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7671C2A1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01G + FL20mn,PL43,13030lm740,Basic,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.030lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Basic, Steuerung: LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I ,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7671C2A1KC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01H + FL20mn,RS17,13350lm740,Basic,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. RS17, direkt strahl., rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.350lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Basic, Steuerung: LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I ,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7671C2B1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01I + FL20mn,PL61,12430lm740,Basic,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.430lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Basic, Steuerung: LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I ,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7671C2C1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01J + FL20mn,PL52,12290lm740,Basic,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.290lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Basic, Steuerung: LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), EIN/AUS, IP66, SK I, CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7671C2D1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01K + FL20mn,PL43,5220lm830,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.220lm, 102lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B1A1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01L + FL20mn,PL43,5220lm830,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.220lm, 102lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B1A3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01M + FL20mn,RS17,5350lm830,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. RS17, direkt strahl., rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.350lm, 105lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B1B1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01N + FL20mn,RS17,5350lm830,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. RS17, direkt strahl., rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.350lm, 105lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B1B3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01O + FL20mn,PL61,4980lm830,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.980lm, 98lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B1C1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01P + FL20mn,PL61,4980lm830,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.980lm, 98lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B1C3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01Q + FL20mn,PL52,4930lm830,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.930lm, 97lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B1D1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01R + FL20mn,PL52,4930lm830,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.930lm, 97lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B1D3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01S + FL20mn,PL43,6650lm740,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.650lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B2A1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01T + FL20mn,PL43,6650lm740,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.650lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B2A3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01U + FL20mn,RS17,6810lm740,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. RS17, direkt strahl., rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.810lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B2B1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01V + FL20mn,RS17,6810lm740,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. RS17, direkt strahl., rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.810lm, 134lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B2B3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01W + FL20mn,PL61,6350lm740,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.350lm, 125lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B2C1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01X + FL20mn,PL61,6350lm740,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl., asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.350lm, 125lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI, flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66, SK II, CE, Schutzzeichen: D, Ta: -40..+40°C, BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B2C3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01Y + FL20mn,PL52,6270lm740,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.270lm, 123lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B2D1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE01Z + FL20mn,PL52,6270lm740,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.270lm, 123lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672B2D3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02 + Floodlight FL 20 Scheinwerfer und Fluter

0SWE02A + FL20mn,PL43,10230lm830,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.230lm, 107lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

-40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C1A1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02B + FL20mn,PL43,10230lm830,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.230lm, 107lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C1A3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02C + FL20mn,RS17,10480lm830,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. RS17, direkt strahl.,rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.480lm, 109lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C1B1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02D + FL20mn,RS17,10480lm830,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. RS17, direkt strahl.,rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 10.480lm, 109lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C1B3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02E + FL20mn,PL61,9760lm830,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.760lm, 102lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C1C1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02F + FL20mn,PL61,9760lm830,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.760lm, 102lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C1C3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02G + FL20mn,PL52,9640lm830,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.640lm, 101lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C1D1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02H + FL20mn,PL52,9640lm830,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 9.640lm, 101lm/W, LF: 830, 3000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuseahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C1D3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02I + FL20mn,PL43,13030lm740,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.030lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuseahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C2A1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02J + FL20mn,PL43,13030lm740,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL43, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.030lm, 136lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C2A3AC oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02K + FL20mn,RS17,13350lm740,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. RS17, direkt strahl.,rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.350lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C2B1AC oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02L + FL20mn,RS17,13350lm740,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. RS17, direkt strahl.,rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 13.350lm, 139lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm, Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C2B3AC oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02M + FL20mn,PL61,12430lm740,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar, Lichtvert. PL61, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 12.430lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab. Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz, elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco®

eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20
Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm,
Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus
Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta:
-40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C2C1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02N + FL20mn,PL61,12430lm740,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar,
Lichtvert. PL61, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom:
12.430lm, 130lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab.
Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz,
elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco®
eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20
Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm,
Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel,
aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE,
Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN
EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C2C3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02O + FL20mn,PL52,12290lm740,PlusDA,Bügel

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar,
Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom:
12.290lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab.
Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz,
elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco®
eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20
Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 446mm, B: 355mm, H: 62mm,
Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Tragbügel, aus
Stahl, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE, Schutzzeichen: D,Ta:
-40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C2D1AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02P + FL20mn,PL52,12290lm740,PlusDA,Desbü

Floodlight FL 20 mini, Fluter, mit Linse, aus Kunststoff, lichttechn. Schutzscheibe, aus ESG, klar,
Lichtvert. PL52, direkt strahl.,asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom:
12.290lm, 128lm/W, LF: 740, 4000K, VG: Plus/DALI,flexible Lichtstrompara., zeitab.
Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, LeistungsRed., Überhitzungsschutz,
elektronische LeistungsRed., mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco®

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

eisengl. (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, inkl. 1x M20
Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6,5..12mm, L: 532mm, B: 355mm, H: 62mm,
Gehäuserahmen, aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), Designbügel,
aus Alu-Druckguss, pulverbesch., Siteco® eisengl. (DB 702S), DALI, IP66,SK II,CE,
Schutzzeichen: D,Ta: -40..+40°C,BetriebsUmgebungstem. Außenanwdg. -40..+50°C, Norm: DIN
EN 12944, 1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7672C2D3AC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02Q + SL,Mastfl Ø42,Alu,DB702S

Streetlight SL, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus
Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA59000XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02R + SL,Mastfl Ø60,Alu,DB702S

Streetlight SL, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus
Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA59000XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02S + SL,Mastfl.Aufs Ø76 Alu,DB702S

Streetlight SL, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA59000XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02T + SLC-Ltg.Mast, OZ5005X1.5²L5m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02U + SLC-Ltg.Mast, OZ5005X1.5²L6m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L08 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02V + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L7m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L07 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02W + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L8m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L09 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02X + Traverse,1fach Ø60,St.verz

Floodlight FL 21 mini, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1:
Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY74701XA01 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02Y + Traverse,1fach Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl,
verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE02Z + Traverse,1fach Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl,
verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03 + Floodlight FL 20 Scheinwerfer und Fluter

0SWE03A + Traverse,2f Ø76,St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03B + Traverse,2f Ø89,St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03C + Traverse,1fach Ø89,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03D + Traverse,2f Ø76,St.verz,lack,DB702S

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03E + MaAuslØ76 2arm,L300Ø42 Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50102XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03F + MaAuslØ76 3arm,L300Ø42 Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 3armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz),
Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50103XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03G + MaAuslØ102/108 4arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 4armig, Zopfmaß: 102/108mm,
Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50114XM30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03H + MaAuslØ102/108, 5arm L300Ø60 Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 5armig, Zopfmaß: 102/108mm,
Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50115XM30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03I + MaAuslØ76,2arm L300Ø42 Neig10° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB
702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50102XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03J + MaAuslØ76 2arm,L300Ø60,Neig1.5°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB
702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50212XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03K + MaAuslØ76,3arm L300Ø42 Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 3armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50103XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03L + MaAuslØ102/108,4arm L300Ø60 Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 4armig, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50114XM38 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03M + FL20mn,Bügel,L195,St,DB702S

Floodlight FL 20 mini, Tragbügel, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Tragbügel, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 195mm, Breite: 314mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA767000010 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03N + FL20mn L224,Alu,DB702S,1Stk

Floodlight FL 20 mini, Wandbefestigung, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Wandbefestigung, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 224mm, Breite: 334mm, Höhe: 60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA767000030 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03O + FL20mn LED-Einh,PL43,830,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B1A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03P + FL20mn LED-Einh,RS17,830,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B1B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03Q + FL20mn LED-Einh,PL61,830,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B1C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03R + FL20mn LED-Einh,PL52,830,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B1D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03S + FL20mn LED-Einh,PL43,740,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B2A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03T + FL20mn LED-Einh,RS17,740,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B2B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03U + FL20mn LED-Einh,PL61,740,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B2C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03V + FL20mn LED-Einh,PL52,740,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B2D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03W + FL20mn LED-Einh,PL43,830,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C1A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03X + FL20mn LED-Einh,RS17,730,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C1B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03Y + FL20mn LED-Einh,PL61,730,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C1C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE03Z + FL20mn LED-Einh,PL52,830,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C1D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04 + Floodlight FL 20 Scheinwerfer und Fluter

0SWE04A + FL20mn LED-Einh,PL43,740,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C2A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04B + FL20mn LED-Einh,RS17,740,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C2B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04C + FL20mn LED-Einh,PL61,740,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C2C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04D + FL20mn LED-Einh,PL52,740,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C2D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04E + FL20mn Geh,Basic,51W,SK1

Floodlight FL 20 mini, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Basic, Steuerung: Leistungsreduzierung, Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 51W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 446mm, Breite: 355mm, Höhe: 62mm, EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: DIN EN 12944, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7671B0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04F + FL20mn Geh,Basic,96W,SK1

Floodlight FL 20 mini, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Basic, Steuerung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 96W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 446mm, Breite: 355mm, Höhe: 62mm, EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: DIN EN 12944, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7671C0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04G + FL20mn Geh,PlusDA,51W,SK2

Floodlight FL 20 mini, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Plus/DALI, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 51W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 446mm, Breite: 355mm, Höhe: 62mm, DALI, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Norm: DIN EN 12944, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7672B0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04H + FL20mn Geh,PlusDA,96W,SK2

Floodlight FL 20 mini, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Plus/DALI, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 96W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 446mm, Breite: 355mm, Höhe: 62mm, DALI, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Norm: DIN EN 12944, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7672C0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04I + SL,Mastfl,Ø42,Alu,DB702S

Streetlight SL, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA59000XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04J + SL,Mastfl,Ø60,Alu,DB702S

Streetlight SL, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA59000XM2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04K + SL,Mastfl.Aufs,Ø76,Alu,DB702S

Streetlight SL, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA59000XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04L + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L5m m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04M + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L6m m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04N + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L7m m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L07 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04O + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L8m m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L09 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04P + Traverse,1fach, Ø60,St.verz

Floodlight FL 21 mini, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1:
Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04Q + Traverse,1fach, Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04R + Traverse,1fach, Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04S + Traverse,2f, Ø76,St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04T + Traverse,2f, Ø89,St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04U + Traverse,1fach, Ø89,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04V + Traverse,2f, Ø76,St.verz,lack,DB702S

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04W + MaAusl Ø76,2arm L300Ø42,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50102XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04X + MaAusl Ø76,3arm L300Ø42,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 3armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50103XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04Y + MaAusl Ø102/108,4arm L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 4armig, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50114XM30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE04Z + MaAusl Ø102/108,5arm L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 5armig, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50115XM30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05 + Floodlight FL 20 Scheinwerfer und Fluter

0SWE05A + MaAusl Ø76,2arm,L300Ø42,Neig10° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY50102XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05B + MaAusl Ø76,2arm L300Ø60,Neig1.5°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY50212XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05C + MaAusl Ø76,3arm L300Ø42,Neig10° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 3armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY50103XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05D + MaAusl Ø102/108 4arm L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 4armig, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY50114XM38 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05E + FL20md Bügel,L262,St,DB702S

Floodlight FL 20 midi, Tragbügel, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Tragbügel, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 262mm, Breite: 426mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA768000010 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05F + FL20md LED-Einh,PL43,830,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D1A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05G + FL20md LED-Einh,RS17,830,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D1B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05H + FL20md LED-Einh,PL61,830,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D1C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05I + FL20md LED-Einh,PL52,830,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D1D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05J + FL20md LED-Einh,PL43,740,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D2A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05K + FL20md LED-Einh,RS17,740,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D2B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05L + FL20md LED-Einh,PL61,740,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D2C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05M + FL20md LED-Einh,PL52,740,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D2D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05N + FL20md LED-Einh,PL43,750,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D3A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05O + FL20md LED-Einh,RS17,750,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D3B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05P + FL20md LED-Einh,PL61,750,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D3C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05Q + FL20md LED-Einh,PL52,750,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D3D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05R + FL20md LED-Einh,PL43,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05S + FL20md LED-Einh,RS17,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05T + FL20md LED-Einh,PL61,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05U + FL20md LED-Einh,PL52,830,208W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05V + FL20md LED-Einh,PL43,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05W + FL20md LED-Einh,RS17,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05X + FL20md LED-Einh,PL61,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05Y + FL20md LED-Einh,PL52,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE05Z + FL20md LED-Einh,PL43,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06 + Floodlight FL 20 Scheinwerfer und Fluter

0SWE06A + FL20md LED-Einh,RS17,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06B + FL20md LED-Einh,PL61,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06C + FL20md LED-Einh,PL52,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06D + FL20md Geh,Basic,142W,SK1

Floodlight FL 20 midi, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Basic, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 142W, Gehäuserahmen, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 654mm, Breite: 450mm, Höhe: 76mm, EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7681D0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06E + FL20md Geh,Basic,208W,SK1

Floodlight FL 20 midi, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Basic, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 208W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 654mm, Breite: 450mm, Höhe: 76mm, EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7681E0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06F + FL20md Geh,PlusDA,142W,SK2

Floodlight FL 20 midi, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Plus/DALI, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 142W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 654mm, Breite: 450mm, Höhe: 76mm, DALI, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7682D0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06G + FL20md Geh,PlusDA,208W,SK2

Floodlight FL 20 midi, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Plus/DALI, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 208W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 654mm, Breite: 450mm, Höhe: 76mm, DALI, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7682E0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06H + FL20md LED-Einh,RS05,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS05, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K,

mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2H00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06I + FL20md LED-Einh,RS05,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS05, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3H00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06J + FL20md LED-Einh,RS05,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS05, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1H00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06K + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L8m m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L09 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06L + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L10m m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06M + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L12m m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06N + FL20md,Mastfl.Ans,Ø42 Alu DB702S

Floodlight FL 20 midi, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76800XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06O + FL20md,Mastfl.Aufs,Ø76,Alu,DB702S

Floodlight FL 20 midi, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76800XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06P + Traverse, 1fach,Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06Q + Traverse, 1fach,Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06R + Traverse, 2f,Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06S + Traverse, 2f,Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06T + Traverse, 1fach,Ø76,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06U + Traverse,1fach,Ø89,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06V + Traverse,2f,Ø76 St.verz lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06W + Traverse, 2f,Ø89,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06X + MaAuslØ76 2arm L300Ø42,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50102XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06Y + MaAuslØ76 3arm L300Ø42,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 3armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50103XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE06Z + MaAuslØ102/108 4arm L300Ø60 Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 4armig, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50114XM30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07 + Floodlight FL 20 Scheinwerfer und Fluter

0SWE07A + MaAuslØ102/108 5arm L300Ø60,Neig10° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 5armig, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50115XM30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07B + MaAuslØ76 2arm L300Ø42,Neig10° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50102XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07C + MaAuslØ76 2arm L300Ø60,Neig1.5° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50212XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07D + MaAuslØ76 3arm L300Ø42,Neig10° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 3armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50103XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07E + MaAuslØ102/108 4arm L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 4armig, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50114XM38 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07F + FL20md,Bügel,L262,St,DB702S

Floodlight FL 20 midi, Tragbügel, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Tragbügel, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 262mm, Breite: 426mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA768000010 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07G + FL20md,LED-Einh PL43,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07H + FL20md,LED-Einh RS17,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07I + FL20md,LED-Einh PL61,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07J + FL20md,LED-Einh PL43,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07K + FL20md,LED-Einh RS17,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07L + FL20md,LED-Einh PL61,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07M + FL20md,LED-Einh PL52,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07N + FL20md,LED-Einh PL43,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07O + FL20md,LED-Einh RS17,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07P + FL20md,LED-Einh PL61,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07Q + FL20md,LED-Einh PL52,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07R + FL20md,Geh,PlusDA,306W,SK2

Floodlight FL 20 midi, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Plus/DALI, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 306W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 654mm, Breite: 450mm, Höhe: 76mm, DALI, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7682G0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07S + FL20md,LED-Einh RS05,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS05, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2H00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07T + FL20md,LED-Einh RS05,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS05, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3H00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07U + FL20md,LED-Einh RS05,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS05, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1H00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07V + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L8m m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L09 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07W + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L10m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07X + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L12m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE

z.B. Siteco 5EA6Y00L12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07Y + FL20md,Mastfl.Ans,Ø42,Alu,DB702S

Floodlight FL 20 midi, Mastflansch, Montageart: Ansatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76800XM4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE07Z + FL20md Mastfl.Aufs,Ø76,Alu,DB702S

Floodlight FL 20 midi, Mastflansch, Montageart: Aufsatz, Mastflansch, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76800XM1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08 + Floodlight FL 20 Scheinwerfer und Fluter

0SWE08A + Traverse,1fach,Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08B + Traverse,1fach,Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08C + Traverse,2f,Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08D + Traverse,2f,Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08E + Traverse,1fach,Ø76,St.verz,lack,DB702S 200mm

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08F + Traverse,1fach,Ø89,St.verz,lack,DB702S 200mm

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08G + Traverse,2f,Ø76,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08H + Traverse 2f,Ø89,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08I + MaAuslØ76, 2arm,L300Ø42 Neig10° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50102XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08J + MaAuslØ76, 3arm,L300Ø42 Neig10° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 3armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz),
Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50103XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08K + MaAuslØ102/108, 4arm,L300Ø60 Neig10° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 4armig, Zopfmaß: 102/108mm,
Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50114XM30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08L + MaAuslØ102/108, 5arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 5armig, Zopfmaß: 102/108mm,
Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50115XM30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08M + MaAuslØ76, 2arm,L300Ø42,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB
702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50102XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08N + MaAuslØ76, 2arm,L300Ø60,Neig1.5°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB
702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50212XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08O + MaAuslØ76, 3arm,L300Ø42,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 3armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50103XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08P + MaAuslØ102/108, 4arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 4armig, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50114XM38 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08Q + SConSpController,An

SITECO Connect SportLeuchtencontroller, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1 m, EVG-DALI, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCS5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08R + SConSp,Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing 5XA769SCST

SITECO Connect SportTaster-Schnittstelle, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Einlegemontage, Einbau, Montageort: im Gehäuse, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 0,1 m, 4 x Tastereingang, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCST oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWE08S + Mont-Elem,Metall,lack 5EA51011

SITECO Connect, Montage-Element, Metallband-Spanngerät, aus Metall, lackiert,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA51011 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF + SiCompact® 31 Scheinwerfer und Fluter (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SWF01 + SiCompact® 31 Scheinwerfer und Fluter

0SWF01A + SiC31mc,PL32,4400lm730,0/1

SiCompact® 31 micro, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 147lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur:
3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 30W, aus
Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 330mm, Breite: 159mm,
Höhe: 47mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart
(gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5XA7561A1K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01B + SiC31mc,PL32,4400lm740,0/1

SiCompact® 31 micro, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 4.400lm, Lichtausbeute: 152lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 29W, aus
Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 330mm, Breite: 159mm,
Höhe: 47mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart
(gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5XA7561A2K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01C + Steckver,Ste/Bu,3x2.5²

Steckverbindung, Systemverbindung: Stecker/Buchse,3polig, max. 2, 5mm², Leitungseinführung: 8mm, aus PC, schwarz, Schutzart (gesamt): IP65, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NX30003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01D + Traverse,1fach,Ø60 St.verz

Floodlight FL 21 mini, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01E + Traverse,1fach,Ø76 St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01F + Traverse,1fach,Ø89 St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01G + Traverse,2f,Ø76 St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01H + Traverse,2f,Ø89 St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01I + Traverse,1fach,Ø60 St.verz,lack,DB702S

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA0108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01J + Traverse,1fach Ø76 St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01K + Traverse,1fach,Ø89 St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01L + Traverse,2f,Ø76 St.verz,lack,DB702S

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01M + SiC31mn,PL32,8000lm730,0/1

SiCompact® 31 mini, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED,

Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtausbeute: 167lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 48W, aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 461mm, Breite: 261mm, Höhe: 62mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7571B1K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01N + SiC31mn,PL32,15000lm730,0/1

SiCompact® 31 mini, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 100W, aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 461mm, Breite: 261mm, Höhe: 62mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7571C1K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01O + SiC31mn,PL32,20000lm730,0/1

SiCompact® 31 mini, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 130W, aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 461mm, Breite: 261mm, Höhe: 62mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7571F1K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01P + SiC31mn,PL32,8000lm740,0/1

SiCompact® 31 mini, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 8.000lm, Lichtausbeute: 170lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 47W, aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 461mm, Breite: 261mm, Höhe: 62mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7571B2K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01Q + SiC31mn,PL32,15000lm740,0/1

SiCompact® 31 mini, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 15.000lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 95W, aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 461mm, Breite: 261mm, Höhe: 62mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7571C2K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01R + SiC31mn,PL32,20000lm740,0/1

SiCompact® 31 mini, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 20.000lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 130W, aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 461mm, Breite: 261mm, Höhe: 62mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7571F2K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01S + Steckver, Ste/Bu, 3x2.5²

Steckverbindung, Systemverbindung: Stecker/Buchse,3polig, max. 2, 5mm², Leitungseinführung: 8mm, aus PC, schwarz, Schutzart (gesamt): IP65, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NX30003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01T + Traverse,1fach,Ø60, St.verz

Floodlight FL 21 mini, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1:
Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01U + Traverse,1fach,Ø76, St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl,
verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01V + Traverse,1fach,Ø89, St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl,
verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01W + Traverse,2f,Ø76, St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1:
Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01X + Traverse,2f,Ø89, St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1:
Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01Y + Traverse,1fach,Ø60, St.verz,lack,DB702S

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA0108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF01Z + Traverse,1fach, Ø76, St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02 + SiCompact® 31 Scheinwerfer und Fluter

0SWF02A + Traverse,1fach,Ø89, St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02B + Traverse,2f,Ø76, St.verz,lack,DB702S

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02C + SiC31md,PL32,27000lm730,0/1

SiCompact® 31 midi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 27.000lm, Lichtausbeute: 158lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur:
3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 171W, aus
Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 560mm, Breite: 330mm,
Höhe: 62mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart
(gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5XA7581D1K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02D + SiC31md,PL32,37000lm730,0/1

SiCompact® 31 midi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 37.000lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur:
3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 250W, aus
Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 560mm, Breite: 330mm,
Höhe: 62mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart
(gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5XA7581E1K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02E + SiC31md,PL32,27000lm740,0/1

SiCompact® 31 midi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 27.000lm, Lichtausbeute: 164lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 165W, aus
Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 560mm, Breite: 330mm,
Höhe: 62mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart
(gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5XA7581D2K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02F + SiC31md,PL32,37000lm740,0/1

SiCompact® 31 midi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 37.000lm, Lichtausbeute: 152lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 243W, aus
Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 560mm, Breite: 330mm,
Höhe: 62mm, Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), EIN/AUS, Schutzart
(gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC,
Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+45°C, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5XA7581E2K23 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02G + Steckver Ste/Bu, 3x2.5²

Steckverbindung, Systemverbindung: Stecker/Buchse,3polig, max. 2, 5mm², Leitungseinführung:
8mm, aus PC, schwarz, Schutzart (gesamt): IP65, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NX30003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02H + Traverse,1fach,Ø76,Stahl verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl,
verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02I + Traverse,1fach,Ø89,Stahl verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl,
verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02J + Traverse,2f,Ø76,Stahl verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl,
verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02K + Traverse,2f,Ø89,Stahl verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02L + Traverse,1fach Ø76,Stahl verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02M + Traverse,1fach,Ø89,Stahl verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02N + Traverse,2f,Ø76,Stahl verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02O + Traverse,2f Ø89,Stahl verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02P + SiC31mx,PL32,70000lm740,DA

SiCompact® 31 maxi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 70.000lm, Lichtausbeute: 143lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Bemessungsleistung: 490W, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL
9006), Länge: 790mm, Breite: 560mm, Höhe: 85mm, Bügel, aus Stahlblech, pulverbeschichtet,
weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -30..+35°C, zul. Betriebsumgebungstemperatur für
Außenanwendungen: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -30..+65°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7592E2K22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02Q + SiC31mx,PL32,65000lm730,DA

SiCompact® 31 maxi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 65.000lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur:
3000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Bemessungsleistung: 490W, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL
9006), Länge: 790mm, Breite: 560mm, Höhe: 85mm, Bügel, aus Stahlblech, pulverbeschichtet,
weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -30..+35°C, zul. Betriebsumgebungstemperatur für
Außenanwendungen: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -30..+65°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7592E1K22 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02R + Traverse,2f,Ø76, Stahl verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl,
verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02S + Traverse,2f,Ø89, Stahl verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02T + Traverse,2f,Ø76, Stahl verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWF02U + Traverse,2f, Ø89, Stahl verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG + Floodlight FL 41 Scheinwerfer und Fluter (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SWG01 + Floodlight FL 41 Scheinwerfer und Fluter

0SWG01A + FL41mn,PL32,13000lm730,ML

Floodlight FL 41 mini, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Schutzscheibe, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 100W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 265mm, Breite: 245mm, Höhe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA8571A1121 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01B + FL41mn,PL32,13000lm740,ML

Floodlight FL 41 mini, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Schutzscheibe, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 13.000lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 100W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 265mm, Breite: 245mm, Höhe: 54mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA8571A2121 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01C + Steckver, Ste/Bu,3x2.5²

Steckverbindung, Systemverbindung: Stecker/Buchse,3polig, max. 2, 5mm², Leitungseinführung: 8mm, aus PC, schwarz, Schutzart (gesamt): IP65, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NX30003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01D + Traverse 1fach,Ø60 St.verz

Floodlight FL 21 mini, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01E + Traverse 1fach,Ø76 St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01F + Traverse 1fach,Ø89 St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01G + Traverse 2f,Ø76 St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01H + Traverse 2f,Ø89 St.verz

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01I + Traverse 1fach,Ø60,St.verz,lack DB702S

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA0108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01J + Traverse 1fach,Ø76 St.verz,lack DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01K + Traverse 1fach,Ø89,St.verz,lack DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01L + Traverse 2f,Ø76,St.verz,lack DB702S

SiCOMPACT® A2 MINI, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 410mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74702XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01M + FL41md,PL32,26000lm730,ML

Floodlight FL 41 midi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Schutzscheibe, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 26.000lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 200W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 375mm, Breite: 335mm, Höhe: 65mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA8581B1121 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01N + FL41md,PL32,26000lm740,ML

Floodlight FL 41 midi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Schutzscheibe, klar, Lichtverteilung: PL32, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 26.000lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Leitung, 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2m, Bemessungsleistung: 200W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 375mm, Breite: 335mm, Höhe: 65mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+40°C, zul. Lagertemperatur: -40..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA8581B2121 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01O + Steckver,Ste/Bu, 3x2.5²

Steckverbindung, Systemverbindung: Stecker/Buchse,3polig, max. 2, 5mm², Leitungseinführung: 8mm, aus PC, schwarz, Schutzart (gesamt): IP65, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NX30003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01P + Traverse 1fach Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01Q + Traverse 1fach Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01R + Traverse 2f Ø76,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01S + Traverse 2f Ø89,St.verz

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01T + Traverse 1fach Ø76,St.verz lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01U + Traverse 1fach Ø89,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 1 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 200mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74701XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01V + Traverse 2f Ø76,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA1108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWG01W + Traverse 2f Ø89,St.verz,lack,DB702S

Floodlight FL 21 miniFloodlight FL 21 midi, Baugruppe Montage, Traverse für 2 Fluter, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Typ 1: Aufsatz, Länge: 660mm, Zopfmaß: 89mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY74802XA2108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH + Sirius® Scheinwerfer und Fluter (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SWH01 + Sirius® Scheinwerfer und Fluter

0SWH01A + Sirius,LK,ECO-RS03,175629lm950,1499W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: ECO-RS03, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5000K, Bemessungslichtstrom: 175.629lm, CRI > 90, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 87, LF: 950; 117lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1499W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W40A12DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01B + Sirius,LK,ECO-RS05,233092lm950,1909W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: ECO-RS05, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5000K, Bemessungslichtstrom: 233.092lm, CRI > 90, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 87, LF: 950; 122lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1909W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W40A22DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01C + Sirius,LK,ECO-RS07,267273lm950,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: ECO-RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5000K, Bemessungslichtstrom: 267.273lm, CRI > 90, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 87, LF: 950; 135lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W40A32DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01D + Sirius,LK,CUT-RS05,154772lm950,1499W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Entblendung mit Blende; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: CUT-RS05, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5000K, Bemessungslichtstrom: 154.772lm, CRI > 90, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 87, LF: 950; 103lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1499W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W40A11DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01E + Sirius,LK,CUT-RS06,207840lm950,1909W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Entblendung mit Blende; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: CUT-RS06, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5000K, Bemessungslichtstrom: 207.840lm, CRI > 90, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 87, LF: 950; 109lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1909W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W40A31DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01F + Sirius,LK,CUT-RS08,229688lm950,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Entblendung mit Blende; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: CUT-RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5000K, Bemessungslichtstrom: 229.688lm, CRI > 90, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 87, LF: 950; 116lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W40A51DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01G + Sirius,LK,CUT-RS12,223563lm950,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Entblendung mit Blende; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: CUT-RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5000K, Bemessungslichtstrom: 223.563lm, CRI > 90, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 87, LF: 950; 113lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W40A61DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01H + Sirius,LK,ECO-RS14,264489lm950,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: ECO-RS14, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5000K, Bemessungslichtstrom: 264.489lm, CRI > 90, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 87, LF: 950; 134lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W40A72DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01I + Sirius,LK,AREA-PL52,239138lm950,1971W

Sirius® Lichtkopf; Lichtlenkung mit Linse aus Glas; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: AREA-PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), Farbtemperatur: 5000K, Bemessungslichtstrom: 239.138lm, Farbwiedergabe: CRI > 90, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 87, LF: 950; Lichtausbeute: 121lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1971W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W40A13DA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01J + Sirius,LK,ECO-RS03,164095lm957,1499W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: ECO-RS03, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5700K, Bemessungslichtstrom: 164.095lm, CRI > 95, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 96, LF: 957; 109lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1499W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W50A12DA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01K + Sirius,LK,ECO-RS05,217792lm957,1909W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: ECO-RS05, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5700K, Bemessungslichtstrom: 217.792lm, CRI > 95, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 96, LF: 957; 114lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1909W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W50A22DA oder Gleichwertiges

Angebotes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01L + Sirius,LK,ECO-RS07,249736lm957,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: ECO-RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5700K, Bemessungslichtstrom: 249.736lm, CRI > 95, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 96, LF: 957; 127lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W50A32DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01M + Sirius,LK,CUT-RS05,144609lm957,1499W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Entblendung mit Blende; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: CUT-RS05, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5700K, Bemessungslichtstrom: 144.609lm, CRI > 95, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 96, LF: 957; 96lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1499W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W50A11DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01N + Sirius,LK,CUT-RS06,194197lm957,1909W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Entblendung mit Blende; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: CUT-RS06, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5700K, Bemessungslichtstrom: 194.197lm, CRI > 95, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 96, LF: 957; 102lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1909W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W50A31DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01O + Sirius,LK,CUT-RS08,214617lm957,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; Lichtlenkung mit Lichtlenkung über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Entblendung mit Blende; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: CUT-RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 214.617lm, Farbwiedergabe: CRI > 95, Television Lighting Consistency Index: TLCl >= 96, LF: 957; Lichtausbeute: 109lm/W; mit Leitung mit Stecker, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1

Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W50A51DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01P + Sirius,LK,CUT-RS12,208894lm957,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Entblendung mit Blende; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: CUT-RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5700K, Bemessungslichtstrom: 208.894lm, CRI > 95, Television Lighting Consistency Index: TLCI >= 96, LF: 957; 106lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W50A61DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01Q + Sirius,LK,ECO-RS14,247135lm957,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: ECO-RS14, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 5700K, Bemessungslichtstrom: 247.135lm, CRI > 95, Television Lighting Consistency Index: TLCI >= 96, LF: 957; 125lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W50A72DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01R + Sirius,LK,AREA-PL52,223454lm957,1971W

Sirius® Lichtkopf; Lichtlenkung mit Linse aus Glas; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: AREA-PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), Farbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 223.454lm, Farbwiedergabe: CRI > 95, Television Lighting Consistency Index: TLCI >= 96, Lichtfarbe: 957; Lichtausbeute: 113lm/W; mit Leitung mit Stecker, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1971W Lichtkopf LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, ENEC; Schlagfestigkeit: IK10; zul. Betriebsumgebungstemperatur innen: im Innenbereich:

-30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7100W50A13DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01S + Sirius,LK,ECO-RS05,270554lm740,1909W,SK1

Sirius® Lichtkopf; Lichtlenkung mit Lichtlenkung über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: ECO-RS05, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 270.554lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 142lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1909W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W20A22DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01T + Sirius,LK,ECO-RS07,309823lm740,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; Lichtlenkung mit Lichtlenkung über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: ECO-RS07, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 309.823lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 157lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W20A32DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01U + Sirius,LK,CUT-RS06,241244lm740,1909W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Entblendung mit Blende; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: CUT-RS06, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 4000K, Bemessungslichtstrom: 241.244lm, CRI > 70, LF: 740; 126lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1909W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich:

-30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul.
Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W20A31DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01V + Sirius,LK,CUT-RS08,266254lm740,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Entblendung mit Blende; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: CUT-RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 4000K, Bemessungslichtstrom: 266.254lm, CRI > 70, LF: 740; 135lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W20A51DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01W + Sirius,LK,CUT-RS12,259154lm740,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; mit über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Entblendung mit Blende; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: CUT-RS12, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), 4000K, Bemessungslichtstrom: 259.154lm, CRI > 70, LF: 740; 131lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I ; CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W20A61DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01X + Sirius,LK,ECO-RS14,306595lm740,1974W,SK1

Sirius® Lichtkopf; Lichtlenkung mit Lichtlenkung über Reflektoren mit Silberbeschichtung aus Kunststoff, Silber beschichtet; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: ECO-RS14, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 306.595lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, LF: 740; Lichtausbeute: 155lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1974W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, IP66; SK I (Schutzerdung); CE, ENEC; IK10; zul. BetriebsUmgebungstem.: im Außenbereich: -30..+55°C, zul.

BetriebsUmgebungstem. innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C1 Stk.

z.B. Siteco 5XA7100W20A72DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01Y + Sirius,LK,AREA-PL52,277343lm740,1971W

Sirius® Lichtkopf; Lichtlenkung mit Linse aus Glas; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: AREA-PL52, asymmetrisch direkt strahlend, LED; (High Power LED), Farbtemperatur: 4000K, Bemessungslichtstrom: 277.343lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 740; Lichtausbeute: 141lm/W; mit 2x Anschlussleitung mit Systemverbindung, Leitungslänge: 1,2m; Dimmbereich 5..100% je LED-Segment, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul; 1971W Lichtkopf mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Länge: 792mm / Breite: 696mm / Höhe: 126mm; 4 separate LED-Segmente pro Fluter, jeweils separat schalt- und dimmbar, Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, ENEC; Schlagfestigkeit: IK10; zul. Betriebsumgebungstemperatur: im Außenbereich: -30..+55°C, zul. Betriebsumgebungstemperatur innen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul. Lagertemperatur: -20..+50°C 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7100W20A13DA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH01Z + Sirius,EVG-Einh,DA,L-Red,SK1,m.Klimaf

Sirius®, EVG-Einheit, 3/4polig (3/4G) + 1polig (LST) / 2polig (DALI), max. 2,5mm², Vorschaltgerät: DALI, Leistungsreduzierung, mit Klemme, Netzanschluss: 220..240V/380..415V, AC, 50/60Hz, mit Systemverbinder oder Klemme, EVG-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 635mm, Breite: 181mm, Höhe: 247mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7102W01000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH02 + Sirius® Scheinwerfer und Fluter

0SWH02A + Sirius,EVG-Einh,DMX,SK1,m.Klimaf

Sirius®, EVG-Einheit, 3/4polig (3/4G), max. 2,5mm² + 2xRJ45 (DMX In/Out), Vorschaltgerät: DMX, mit Klemme, Netzanschluss: 220..240V/380..415V, AC, 50/60Hz, mit Systemverbinder oder Klemme, EVG-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 635mm, Breite: 181mm, Höhe: 247mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7106W01000 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH02B + Sirius,Bügel,B747

Sirius®, Tragbügel, Tragbügel, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), für 1 Lichtkopf, Breite: 747mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA71000XE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH02C + Sirius Bügel,B379

Sirius®, Tragbügel, Tragbügel, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), für 1 LED-Einheit (1/2 Lichtkopf), Breite: 379mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA71000XF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH02D + Sirius,EVG-Bef,Edelst 5XA71000XC

Sirius®, Befestigungsbügel, Montageart: Schraubbefestigung, Befestigung für EVG-Einheit, aus Edelstahl, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5XA71000XC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH02E + Sirius,EVG-Bef,Edelst 5XA71000XD

Sirius®, Befestigungsbügel, Montageart: Schraubbefestigung, Befestigung für EVG-Einheit, aus Edelstahl, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA71000XD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH02F + Sirius,IP66,gr

Sirius®, Anschlussbox, Montageart: Schraubbefestigung, mit Systemverbinder oder Klemme, Anschlussbox, aus PC, graphitgrau (RAL 7024), Befestigungs-Winkel, aus Edelstahl, Schutzart (gesamt): IP66, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA71000XA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH02G + Sirius,Kabelverschr,M25,teilbar,1/2x7mm

Sirius®, Leitungseinführung, Kabelverschraubung, Leitungseinführung: 1x/2x 7mm, aus PC, grau, Schutzart (gesamt): IP66, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA71000XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH02H + Sirius500,LK,AREA-PL52,55860lm957,L-Red

Sirius® 500, Lichtkopf, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Glas, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: AREA-PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 55.860lm, Lichtausbeute: 113lm/W, Lichtfarbe: 957, Farbtemperatur: 5700K, Vorschaltgerät: LeistungsreduzierungDALI, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 493W, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 792mm, Breite: 330mm, Höhe: 126mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK10, zul.

Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul.

Lagertemperatur: -40..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7100W5ZS00100XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH02I + Sirius500,LK,AREA-PL52,59785lm950,L-Red

Sirius® 500, Lichtkopf, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Glas, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: AREA-PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 59.785lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 950, Farbtemperatur: 5000K, Vorschaltgerät: LeistungsreduzierungDALI, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leitungslänge: 1,5m, Bemessungsleistung: 493W, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 792mm, Breite: 330mm, Höhe: 126mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK10, zul.

Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: im Innenbereich: -30..+45°C, zul.

Lagertemperatur: -40..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7100W4ZS00101XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH02J + Sirius, Bügel,B379

Sirius®, Tragbügel, Tragbügel, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), für 1 LED-Einheit (1/2 Lichtkopf), Breite: 379mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA71000XF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SWH02K + Sirius, Bügel B379

Sirius®, Tragbügel, Tragbügel, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), für 1 LED-Einheit (1/2 Lichtkopf), Breite: 379mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA71000XF oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB + Tunnellight TL-L Tunnelleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SXB01 + Tunnellight TL-L Tunnelleuchten

0SXB01A + TLL,LE,fr,5000lm830,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 32W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A7D0A2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01B + TLL LE,fr,4990lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8D0A2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01C + TLL,LE,fr,5000lm850,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A9D0A2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01D + TLL,LE,fr,9080lm830,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.080lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A7D0A2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01E + TLL LE,fr,9800lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8D0A2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01F + TLL,LE,fr,9930lm850,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.930lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A9D0A2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01G + TLL,LE,fr 4990lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Feinsicherung,LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8D0B2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01H + TLL,LE fr,9800lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Feinsicherung,LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8D0B2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01I + TLL,LE,fr,4990lm840 DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, Feinsicherung,primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8D0H2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01J + TLL,LE,fr 9800lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63W, Feinsicherung,primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8D0H2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01K + TLL,LE,fr,4990lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8D0G2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01L + TLL,LE,fr,9800lm840 DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8D0G2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01M + TLL LE,fr,4990lm840,4-20mA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: 4..20mA, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8F0A2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01N + TLL LE,fr,9800lm840,4-20mA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: 4..20mA, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend,

Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8F0A2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01O + TLL,LE fr,4990lm840,4-20mA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Feinsicherung,LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: 4..20mA, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8F0B2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01P + TLL,LE fr,9800lm840,4-20mA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Feinsicherung,LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: 4..20mA, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8F0B2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01Q + TLL,LE,fr 4990lm840,4-20mA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: 4..20mA, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, Feinsicherung,primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8F0H2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01R + TLL,LE,fr 9800lm840,4-20mA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: 4..20mA, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63W, Feinsicherung,primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8F0H2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01S + TLL,LE,fr,4990lm840,4-20mA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: 4..20mA, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 30W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8F0G2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01T + TLL,LE,fr,9800lm840,4-20mA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: 4..20mA, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8F0G2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01U + TLL,LE,fr,6100lm830,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.100lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A7A0A2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01V + TLL LE,fr,6100lm840,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.100lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8A0A2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01W + TLL,LE,fr,6100lm850,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 6.100lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 36W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A9A0A2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01X + TLL,LE,fr,9000lm830,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.000lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 61W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A7A0A2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01Y + TLL LE,fr,9500lm840,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 59W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt:

direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8A0A2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB01Z + TLL,LE,fr,9500lm850,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.500lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 59W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A9A0A2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02 + Tunnellight TL-L Tunnelleuchten

0SXB02A + TLL,LE fr,6100lm840,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Feinsicherung,LED Bemessungslichtstrom: 6.100lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8A0B2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02B + TLL,LE fr,9500lm840,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Feinsicherung,LED Bemessungslichtstrom: 9.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 59W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8A0B2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02C + TLL,LE,fr 6100lm840,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 6.100lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, Feinsicherung,primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5WD7A8A0H2B5 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02D + TLL,LE,fr 9500lm840,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 9.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 59W, Feinsicherung,primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5WD7A8A0H2C5 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02E + TLL,LE,fr,6100lm840,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 6.100lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5WD7A8A0G2B5 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02F + TLL,LE,fr,9500lm840,ML,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 9.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 59W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8A0G2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02G + TLL,LE,fr,5000lm830,NL,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: Notlicht, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 36W, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A7H0A2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02H + TLL LE,fr,4990lm840,NL,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: Notlicht, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8H0A2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02I + TLL,LE,fr,5000lm850,NL,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtfarbe: 850, Vorschaltgerät: Notlicht, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A9H0A2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02J + TLL,LE fr,4990lm840,NL,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Feinsicherung,LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: Notlicht, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8H0B2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02K + TLL,LE,fr 4990lm840,NL,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: Notlicht, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Feinsicherung,Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8H0H2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02L + TLL,LE,fr,4990lm840,NL,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 4.990lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: Notlicht, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Akku: LiFePO4, 9Ah, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: +5..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8H0G2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02M + TLL LE,fr,5000lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31,5W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, Norm: NMF01, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8P0A2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02N + TLL,LE,fr,9800lm840,DA ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63,4W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, Norm: NMF01, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8P0A2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02O + TLL,LE fr,5000lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Feinsicherung,LED Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31,5W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, Norm: NMF01, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8P0B2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02P + TLL LE fr,9800lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Feinsicherung,LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63,4W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, Norm: NMF01, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8P0B2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02Q + TLL,LE,fr 5000lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31,5W, Feinsicherung,primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, Norm: NMF01, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8P0H2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02R + TLL LE,fr 9800lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63,4W, Feinsicherung,primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, Norm: NMF01, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8P0H2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02S + TLL,LE,fr,5000lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 5.000lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31,5W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, Norm: NMF01, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8P0G2B5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02T + TLL,LE,fr,9800lm840,DA,ws

TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED Bemessungslichtstrom: 9.800lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 63,4W, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, Norm: NMF01, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD7A8P0G2C5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02U + TLL,Bef.Set,DEFA

TL L, Befestigung, Sonderbefestigung Set DEFA, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5WD7ACCEC105 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02V + TLL,Klebel.TL-L

TL L, Befestigung, Klebelasche TL-L, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5WD7ACCC1005 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02W + TLL,Bef.Set,Siteco

TL L, Befestigung, Sonderbefestigung Set Siteco, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5WD7ACCED105 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02X + TLL,Bef.Set,AEC

TL L, Befestigung, Sonderbefestigung Set AEC, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5WD7ACCCE105 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02Y + TLL,Reinigungstuch

TL L, Montagehilfsmittel, Reinigungstuch, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5WD7ACCA1005 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXB02Z + TLL,Klebst.entf

TL L, Montagehilfsmittel, Klebstoffentferner, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5WD7ACCB005 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC + Tunnellight TL 40 Tunnelleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SXC01 + Tunnellight TL 40 Tunnelleuchten

0SXC01A + TL40 3900lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.900lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DSAAA5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01B + TL40 5230lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, Lichtausbeute: 152lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DSAAB5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01C + TL40 7420lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: PL52SPL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 7.420lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1N4DSAAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01D + TL40 8420lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: PL52SPL52, Lichtaustritt: direkt
strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm²,
High Power LED, Bemessungslichtstrom: 8.420lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 740,
Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316),
gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur:
-35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1N4DSAAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01E + TL40 9540lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: C, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.540lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1C4DSAAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01F + TL40,3900lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 3.900lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DSMAA5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01G + TL40 5230lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, Lichtausbeute: 152lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DSMAB5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01H + TL40 7420lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: PL52SPL52, Lichtaustritt: direkt
strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm²,
High Power LED, Bemessungslichtstrom: 7.420lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 740,
Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316),
gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur:
-35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1N4DSMAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01I + TL40 8420lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: PL52SPL52, Lichtaustritt: direkt
strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm²,
High Power LED, Bemessungslichtstrom: 8.420lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 740,
Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316),
gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur:
-35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1N4DSMAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01J + TL40 9540lm740 DA ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: C, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.540lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1C4DSMAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01K + TL40,3900lm740,DA ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.900lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DLAA5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01L + TL40,5230lm740,DA ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, Lichtausbeute: 152lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DLAAB5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01M + TL40,7420lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: PL52SPL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 7.420lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1N4DLAAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01N + TL40,8420lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: PL52SPL52, Lichtaustritt: direkt
strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm²,
High Power LED, Bemessungslichtstrom: 8.420lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 740,
Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316),
gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur:
-35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1N4DLAAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01O + TL40,9540lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: C, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.540lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1C4DLAAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01P + TL40,3900lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 3.900lm, Lichtausbeute: 154lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 25W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DLMAA5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01Q + TL40,5230lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 5.230lm, Lichtausbeute: 152lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DLMAB5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01R + TL40,7420lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: PL52SPL52, Lichtaustritt: direkt
strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm²,
High Power LED, Bemessungslichtstrom: 7.420lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 740,
Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316),
gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur:
-35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1N4DLMAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01S + TL40,8420lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: PL52SPL52, Lichtaustritt: direkt
strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm²,
High Power LED, Bemessungslichtstrom: 8.420lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 740,
Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316),
gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur:
-35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1N4DLMAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01T + TL40,9540lm740,DA ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: C, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.540lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1C4DLMAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01U + TL40 8540lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 8.540lm, Lichtausbeute: 153lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DSAAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01V + TL40 9690lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 9.690lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DSAAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01W + TL40,8540lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 8.540lm, Lichtausbeute: 153lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DSMAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01X + TL40,9690lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.690lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DSMAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01Y + TL40,8540lm740,DA ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 8.540lm, Lichtausbeute: 153lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DLAAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC01Z + TL40,9690lm740,DA ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.690lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DLAAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02 + Tunnellight TL 40 Tunnelleuchten

0SXC02A + TL40,8540lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 8.540lm, Lichtausbeute: 153lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DLMAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02B + TL40,9690lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: S, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.690lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1S4DLMAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02C + TL40 8400lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: CSC, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 8.400lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1H4DSAAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02D + TL40 9530lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: CSC, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

LED, Bemessungslichtstrom: 9.530lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1H4DSAAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02E + TL40,8400lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: CSC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 8.400lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1H4DSMAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02F + TL40,9530lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: CSC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 9.530lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1H4DSMAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02G + TL40,8400lm740,DA ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: CSC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 8.400lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1H4DLAAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02H + TL40,9530lm740,DA ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: CSC, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.530lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1H4DLAAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02I + TL40,8400lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: CSC, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 8.400lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1H4DLMAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02J + TL40,9530lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: CSC, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.530lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1H4DLMAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02K + TL40 8410lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: SfS, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 8.410lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1F4DSAAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02L + TL40 9540lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: SfS, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.540lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1F4DSAAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02M + TL40,8410lm740 DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: SfS, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 8.410lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1F4DSMAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02N + TL40 9540lm740,DA ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: SfS, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.540lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1F4DSMAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02O + TL40,8410lm740,DA ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: SfS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 8.410lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1F4DLAAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02P + TL40,9540lm740 DA ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: SfS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 10mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 9.540lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 10mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1F4DLAAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02Q + TL40,8410lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: SfS, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power LED, Bemessungslichtstrom: 8.410lm, Lichtausbeute: 151lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 56W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1F4DLMAC5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXC02R + TL40,9540lm740,DA,ESG

TL40, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtverteilung: SfS, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, 16polig, max. 16mm², High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 9.540lm, Lichtausbeute: 148lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 16polig, max. 16mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 65W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und
passiviert, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -35..+25°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WE1F4DLMAD5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXD + Tunnellight TL13 Tunnelleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SXD01 + Tunnellight TL13 Tunnelleuchten

0SXD01A + TL13,51600lm840,StepDIM,ESG

TL 13, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Montageart: Anbau, vorschaltgeräteseitiger Anschluss,LED, Mid Power LED,
Bemessungslichtstrom: 51.600lm, Lichtausbeute: 188lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: 10StepDIM, mit Anschlussleitung mit Systemverbindung, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 1m, Leitungsausprägung:
FE05B/CPR class B2ca s1a-d1-a1, Bemessungsleistung: 275W, netzseitiger Anschluss,6polig,
max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt
und passiviert, Länge: 1.529mm, Breite: 56mm, Höhe: 36mm, E-Box, aus Edelstahl 1.4404
(AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 112mm, Schutzart
(gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 12 Stück

z.B. Siteco 5WM25C802XN2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXD01B + TL13,51600lm840,DA,ESG

TL 13, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Montageart: Anbau, vorschaltgeräteseitiger Anschluss,LED, Mid Power LED,
Bemessungslichtstrom: 51.600lm, Lichtausbeute: 188lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur:
4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Anschlussleitung mit Systemverbindung, Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 1m, Leitungsausprägung:

FE05B/CPR class B2ca s1a-d1-a1, Bemessungsleistung: 275W, netzseitiger Anschluss, 7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 1.529mm, Breite: 56mm, Höhe: 36mm, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 112mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 12 Stück

z.B. Siteco 5WM25CD02XN2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXD01C + TL13,51600lm850,StepDIM,ESG

TL 13, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, vorschaltgeräteseitiger Anschluss, LED, Mid Power LED, Bemessungslichtstrom: 51.600lm, Lichtausbeute: 188lm/W, Lichtfarbe: 850, Farbtemperatur: 5000K, Vorschaltgerät: 10StepDIM, mit Anschlussleitung mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 1m, Leitungsausprägung: FE05B/CPR class B2ca s1a-d1-a1, Bemessungsleistung: 275W, netzseitiger Anschluss, 6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 1.529mm, Breite: 56mm, Höhe: 36mm, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 112mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 12 Stück

z.B. Siteco 5WM25C803XN2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXD01D + TL13,51600lm850,DA,ESG

TL 13, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, vorschaltgeräteseitiger Anschluss, LED, Mid Power LED, Bemessungslichtstrom: 51.600lm, Lichtausbeute: 188lm/W, Lichtfarbe: 850, Farbtemperatur: 5000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Anschlussleitung mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 1m, Leitungsausprägung: FE05B/CPR class B2ca s1a-d1-a1, Bemessungsleistung: 275W, netzseitiger Anschluss, 7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 1.529mm, Breite: 56mm, Höhe: 36mm, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 112mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 12 Stück

z.B. Siteco 5WM25CD03XN2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXD01E + TL13,VerbLtg,L3.2m

TL 13, Verbindungsleitung, Leitungssatz mit Stecker, Leitungslänge: 3,2m, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WM90 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXD01F + TL13,VerbLtg,L6.4m

TL 13, Verbindungsleitung, Leitungssatz mit Stecker, Leitungslänge: 6,4m, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WM91 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF + Tunnellight TL 33 / TL 33C / TL 33S Tunnelleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SXF01 + Tunnellight TL 33 / TL 33C / TL 33S Tunnelleuchten

0SXF01A + TL33md,13930lm740,StepDIM,ESG

TL 33 midi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, entspiegelt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, netzseitiger Anschluss, LED, 5polig, max. 1,5mm² (4G+1), High Power LED, Bemessungslichtstrom: 13.930lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: 10StepDIM, mit Steckverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert / Buchse bauseits beistellen (Wieland RST: Typ 46.051.4553.1), Bemessungsleistung: 96W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 800mm, Breite: 155mm, Höhe: 88mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD36C8C2SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01B + TL33md,13430lm740,DA,ESG

TL 33 midi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, entspiegelt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, netzseitiger Anschluss, LED, 5polig, max. 1,5mm² (3G+2), High Power LED, Bemessungslichtstrom: 13.430lm, Lichtausbeute: 146lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Steckverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert / Buchse bauseits beistellen (Wieland RST: Typ 46.051.4553.1), Bemessungsleistung: 92W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 800mm, Breite: 155mm, Höhe: 88mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD36CDC2SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01C + TL33md,14000lm750,StepDIM,ESG

TL 33 midi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, entspiegelt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, netzseitiger Anschluss,LED, 5polig, max.
1,5mm² (4G+1), High Power LED, Bemessungslichtstrom: 14.000lm, Lichtausbeute: 146lm/W,
Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, Vorschaltgerät: 10StepDIM, mit Steckverbindung,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im
Leuchtengehäuse integriert / Buchse bauseits beistellen (Wieland RST: Typ 46.051.4553.1),
Bemessungsleistung: 96W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert,
Länge: 800mm, Breite: 155mm, Höhe: 88mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, Schutzart (gesamt): IP66,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit:
IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD36C8C3SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01D + TL33md,13510lm750,DA,ESG

TL 33 midi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, entspiegelt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, netzseitiger Anschluss,LED, 5polig, max.
1,5mm² (3G+2), High Power LED, Bemessungslichtstrom: 13.510lm, Lichtausbeute: 146lm/W,
Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Steckverbindung,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im
Leuchtengehäuse integriert / Buchse bauseits beistellen (Wieland RST: Typ 46.051.4553.1),
Bemessungsleistung: 92W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert,
Länge: 800mm, Breite: 155mm, Höhe: 88mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, Schutzart (gesamt): IP66,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit:
IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD36CDC3SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01E + TL33mn,9500lm750,DA,ESG

TL 33 mini, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, entspiegelt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, netzseitiger Anschluss,LED, 5polig, max.
1,5mm² (3G+2), High Power LED, Bemessungslichtstrom: 9.500lm, Lichtausbeute: 142lm/W,
Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Steckverbindung,
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im
Leuchtengehäuse integriert / Buchse bauseits beistellen (Wieland RST: Typ 46.051.4553.1),
Bemessungsleistung: 67W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert,
Länge: 650mm, Breite: 155mm, Höhe: 88mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, Schutzart (gesamt): IP66,
Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit:
IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+55°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD26CDK3SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01F + TL33mn,9450lm740,DA,ESG

TL 33 mini, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, entspiegelt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, netzseitiger Anschluss, LED, 5polig, max. 1,5mm² (3G+2), High Power LED, Bemessungslichtstrom: 9.450lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Steckverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert / Buchse bauseits beistellen (Wieland RST: Typ 46.051.4553.1), Bemessungsleistung: 67W, Gehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 650mm, Breite: 155mm, Höhe: 88mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25..+55°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5WD26CDK2SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01G + Bef.el Edelst

TL 33, Baugruppe Montage, Befestigungswinkel, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5WD95 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01H + TL33Cmn,18300lm740,StepDIM,ESG

TL 33C mini, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 18.300lm, Lichtausbeute: 135lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 136W, netzseitiger Anschluss, 6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 390mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD26C8C2CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01I + TL33Cmn,18300lm740,DA,ESG

TL 33C mini, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 18.300lm, Lichtausbeute: 142lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 129W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 390mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD26CDC2CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01J + TL33Cmn,18400lm750,StepDIM,ESG

TL 33C mini, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 18.400lm, Lichtausbeute: 135lm/W, LF: 750, Farbtemperatur: 5000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 136W, netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 390mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD26C8C3CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01K + TL33Cmn,18400lm750,DA,ESG

TL 33C mini, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 18.400lm, Lichtausbeute: 143lm/W, LF: 750, Farbtemperatur: 5000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 129W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 390mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD26CDC3CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01L + TL33Cmd,43770lm740,StepDIM,ESG

TL 33C midi, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 43.770lm, Lichtausbeute: 153lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 287W, netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+55°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD36C8E2CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01M + TL33Cmd,43770lm740,DA,ESG

TL 33C midi, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 43.770lm, Lichtausbeute: 153lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 287W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+55°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD36CDE2CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01N + TL33Cmd,44020lm750,StepDIM,ESG

TL 33C midi, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 44.020lm, Lichtausbeute: 153lm/W, LF: 750, Farbtemperatur: 5000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 287W, netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD36C8E3CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01O + TL33Cmd,44020lm750,DA,ESG

TL 33C midi, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 44.020lm, Lichtausbeute: 153lm/W, LF: 750, Farbtemperatur: 5000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 287W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD36CDE3CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01P + TL33Cmx,60020lm740,StepDIM,ESG

TL 33C maxi, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 60.020lm, Lichtausbeute: 139lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 432W, netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD46C8J2CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01Q + TL33Cmx,60020lm740,DA,ESG

TL 33C maxi, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 60.020lm, Lichtausbeute: 139lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 432W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD46CDJ2CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01R + TL33Cmx,60390lm750,StepDIM,ESG

TL 33C maxi, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 60.390lm, Lichtausbeute: 140lm/W, LF: 750, Farbtemperatur: 5000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 432W, netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD46C8J3CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01S + TL33Cmx,60390lm750,DA,ESG

TL 33C maxi, Tunnelleuchte, primäre Lichtlenkung mit Gegenstrahl-Optik, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 60.390lm, Lichtausbeute: 140lm/W, LF: 750, Farbtemperatur: 5000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 432W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD46CDJ3CN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01T + Bef.el, Edelst

TL 33, Baugruppe Montage, Befestigungswinkel, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5WD95 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01U + TL33Smn,19640lm740,StepDIM,ESG

TL 33S mini, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 19.640lm, Lichtausbeute: 144lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 136W, netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 390mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+40°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD26C8C2SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01V + TL33Smn,19750lm750,StepDIM,ESG

TL 33S mini, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 19.750lm, Lichtausbeute: 145lm/W, LF: 750, Farbtemperatur: 5000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 136W, netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 390mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD26C8C3SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01W + TL33Smn,19010lm740,DA,ESG

TL 33S mini, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 19.010lm, Lichtausbeute: 147lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 129W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 390mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+50°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD26CDC2SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01X + TL33Smn,19120lm750,DA,ESG

TL 33S mini, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 19.120lm, Lichtausbeute: 148lm/W, LF: 750, Farbtemperatur: 5000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 129W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 390mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD26CDC3SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01Y + TL33Smd,46960lm740,StepDIM,ESG

TL 33S midi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 46.960lm, Lichtausbeute: 161lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 287W, netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+55°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD36C8E2SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF01Z + TL33Smd,46300lm750,StepDIM,ESG

TL 33S midi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 46.300lm, Lichtausbeute: 161lm/W, LF: 750, Farbtemperatur: 5000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 287W, netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD36C8E3SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF02 + Tunnellight TL 33 / TL 33C / TL 33S Tunnelleuchten

0SXF02A + TL33Smd,46050lm740,DA,ESG

TL 33S midi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 46.050lm, Lichtausbeute: 161lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 287W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul.
BetriebsUmgebungstem.: -25..+55°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD36CDE2SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF02B + TL33Smd,46300lm750,DA,ESG

TL 33S midi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 46.300lm, Lichtausbeute: 161lm/W, LF: 750, Farbtemperatur: 5000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 287W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD36CDE3SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF02C + TL33Smx,63140lm740,DA,ESG

TL 33S maxi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 63.140lm, Lichtausbeute: 146lm/W, LF: 740, Farbtemperatur: 4000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 432W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD46CDJ2SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF02D + TL33Smx,63530lm750,DA,ESG

TL 33S maxi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 63.530lm, Lichtausbeute: 147lm/W, LF: 750, Farbtemperatur: 5000K, VG: DALI, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 432W, netzseitiger Anschluss,7polig, max. 10mm² (5G+2), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm, Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I , Prüfzeichen: CE,

Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD46CDJ3SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF02E + TL33Smx,63530lm750,StepDIM,ESG

TL 33S maxi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 63.530lm, Lichtausbeute: 147lm/W, LF: 750, Farbtemperatur:
5000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 432W,
netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus
Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm,
Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge:
510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE,
Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD46C8J3SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF02F + TL33Smx,63140lm740,StepDIM,ESG

TL 33S maxi, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckscheibe, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, entspiegelt, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, VGeseitiger Anschluss,LED, High Power
LED, Bemessungslichtstrom: 63.140lm, Lichtausbeute: 146lm/W, LF: 740, Farbtemperatur:
4000K, VG: 10StepDIM, mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Anschlussleitung Stecker stirnseitig im Leuchtengehäuse integriert, Bemessungsleistung: 432W,
netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm² (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus
Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 960mm, Breite: 295mm, Höhe: 68mm,
Kühlkörper, aus Al Mg 2, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge:
510mm, Breite: 213mm, Höhe: 115mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: SK I, Prüfzeichen: CE,
Schlagfestigkeit: IK09, zul. BetriebsUmgebungstem.: -25..+45°C, 1 Stk.

z.B. Siteco 5WD46C8J2SN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXF02G + Bef.el,Edelst

TL 33, Baugruppe Montage, Befestigungswinkel, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316),
Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

z.B. Siteco 5WD95 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXG + TV 20 Tunnelleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SXG01 + TV 20 Tunnelleuchten

0SXG01A + TV20AVL,LED,2130lm840,EVG,PC,dir,An

TV 20, Antivandalen-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, matt, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.130lm, Lichtausbeute: 101lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 21W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungs-Element, Länge: 705mm, Breite: 260mm, Höhe: 70mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: 2x IK10, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5XA86172N0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXG01B + TV20AVL,LED,3960lm840,EVG,PC,dir,An

TV 20, Antivandalen-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, matt, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.960lm, Lichtausbeute: 107lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 37W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungs-Element, Länge: 1.261mm, Breite: 260mm, Höhe: 70mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: 2x IK10, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5XA86174N0J oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXG01C + TV20AVL,LED,5120lm840,EVG,PC,dir,An

TV 20, Antivandalen-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, matt, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.120lm, Lichtausbeute: 102lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 50W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungs-Element, Länge: 1.561mm, Breite: 260mm, Höhe: 70mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: 2x IK10, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5XA86174N0X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXG01D + TV20AVL,LED,2130lm840,DALI,PC,dir,An

TV 20, Antivandalen-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, matt, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.130lm, Lichtausbeute: 101lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 21W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungs-Element, Länge: 705mm, Breite: 260mm, Höhe: 70mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: 2x IK10, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA861D2N0A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXG01E + TV20AVL,LED,3960lm840,DALI,PC,dir,An

TV 20, Antivandalen-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, matt, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.960lm, Lichtausbeute: 107lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 37W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungs-Element, Länge: 1.261mm, Breite: 260mm, Höhe: 70mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: 2x IK10, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA861D4N0J oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXG01F + TV20AVL,LED,5120lm840,DALI,PC,dir,An

TV 20, Antivandalen-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, matt, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.120lm, Lichtausbeute: 102lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 50W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungs-Element, Länge: 1.561mm, Breite: 260mm, Höhe: 70mm, Lichtpunkthöhe: 2,5..4,0m, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: 2x IK10, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA861D4N0X oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SXG01G + TV20,Eck.Wi,St.verz,DB702S,1Stk

TV 20, Wandbefestigung, Befestigungswinkel, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY86E oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB + Ersatzteile Streetlight SL11Plus Sanierungseinsätze (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYB01 + Ersatzteile Streetlight SL11Plus Sanierungseinsätze

0SYB01A + SL11,Plusmc,LEDMod,ST1.2a,722

Streetlight SL 11 Plus micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 722, Farbtemperatur: 2200K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD1A2DC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01B + SL11,Plusmc,LEDMod,ST1.2a,830

Streetlight SL 11 Plus micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD1A3DC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01C + SL11,Plusmc,LEDMod,ST1.2a,740

Streetlight SL 11 Plus micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD1A4DC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01D + SL11,Plusmc,LEDMod,ST0.5a,830

Streetlight SL 11 Plus micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230V,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD1B3DC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01E + SL11,Plusmc,LEDMod,ST0.5a,740

Streetlight SL 11 Plus micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD1B4DC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01F + SL11,Plusmc,LEDMod,P1.0a,722

Streetlight SL 11 Plus micro, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 722, Farbtemperatur: 2200K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD1C2DC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01G + SL11,Plusmc,LEDMod,P1.0a,830

Streetlight SL 11 Plus micro, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD1C3DC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01H + SL11,Plusmnmd,LEDMod,ST1.2a,830

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2A3HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01I + SL11,Plusmnmd,LEDMod,ST1.2a,740

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2A4HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01J + SL11,Plusmnmd,LEDMod,ST0.5a,830

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2B3HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01K + SL11,Plusmnmd,LEDMod,ST0.5a,740

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2B4HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01L + SL11,Plusmnmd,LEDMod,P1.0a,830

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2C3HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01M + SL11,Plusmnmd,LEDMod,P1.0a,740

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2C4HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01N + SL11,Plusmnmd,LEDMod,PCL,830

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: PC-L, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, links, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2E3HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01O + SL11,Plusmnmd,LEDMod,PCL,740

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: PC-L, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, links, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2E4HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01P + SL11,Plusmnmd,LEDMod,PCR,830

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: PC-R, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, rechts, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2F3HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01Q + SL11,Plusmnmd,LEDMod,PCR,740

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: PC-R, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, rechts, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2F4HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01R + SL11,Plusmnmd,LEDMod,ST1.2P1.0,830

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2P1.0, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1

Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2G3HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01S + SL11,Plusmnmd,LEDMod,ST1.2P1.0,740

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2P1.0, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K,
Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2G4HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01T + SL11,Plusmnmd,LEDMod,ST0.5ST0.5,830

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST0.5ST0.5, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K,
Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2H3HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01U + SL11,Plusmnmd,LEDMod,ST0.5ST0.5,740

Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST0.5ST0.5, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K,
Netzanschluss: 230V, 50Hz, LED-Modul, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1
Stück

z.B. Siteco 5XCMOD2H4HC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01V + SL11,Plusmc,EVG-Einh,30W

Streetlight SL 11 Plus micro, EVG-Einheit, Bemessungsleistung: 30W, EVG-Einheit, Prüfzeichen:
CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCECG11FBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01W + SL11,Plusmn,EVG-Einh,75W

Streetlight SL 11 Plus mini, EVG-Einheit, Bemessungsleistung: 75W, EVG-Einheit, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCECG11HBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYB01X + SL11,Plusmd,EVG-Einh,165W

Streetlight SL 11 Plus midi, EVG-Einheit, Bemessungsleistung: 165W, EVG-Einheit, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XCECG31MBB oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC + Ersatzteile Streetlight 10 Sanierungseinsätze (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYC01 + Ersatzteile Streetlight 10 Sanierungseinsätze

0SYC01A + SL10mc,LEDMod,ST1.2a,740

Streetlight 10 micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD0114K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01B + SL10mc,LEDMod,P1.0a,740

Streetlight 10 micro, LED-Modul, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD0114L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01C + SL10mc,LEDMod,ST1.2a,750

Streetlight 10 micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD0114A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01D + SL10mc,LEDMod,ST1.2a,730

Streetlight 10 micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD0155K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01E + SL10mc,LEDMod,P1.0a,830

Streetlight 10 micro, LED-Modul, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD0114F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01F + SL10mc,LEDMod,ST1.2a,727

Streetlight 10 micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 727, Farbtemperatur: 2700K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD0165K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01G + SL10mc,LEDMod,P1.0a,727

Streetlight 10 micro, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 727, Farbtemperatur: 2700K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD0165L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01H + SL10mc,LEDMod,ST1.2a,722

Streetlight 10 micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 722, Farbtemperatur: 2200K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD0125K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01I + SL10mc,LEDMod,P1.0a,722

Streetlight 10 micro, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 722, Farbtemperatur: 2200K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD0125L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01J + SL10mc,LEDMod,ST1.2a,718

Streetlight 10 micro, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 718, Farbtemperatur: 1800K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD0175K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01K + SL10mc,LEDMod,P1.0a,718

Streetlight 10 micro, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 718, Farbtemperatur: 1800K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 174mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD0175L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01L + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2P1.0,750

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2P1.0, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD11143 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01M + SL10mnmd,LEDMod,P1.0a,830

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1114F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01N + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2P1.0,740

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2P1.0, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD11152 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01O + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2a,750

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1115A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01P + SL10mnmd,LEDMod,PCL,750

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend, Lichtverteilung: PC-L, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1115C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01Q + SL10mnmd,LEDMod,PCR,750

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch rechts strahlend, Lichtverteilung: PC-R, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1115D oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01R + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2a,740

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1115K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01S + SL10mnmd,LEDMod,PCL,740

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend, Lichtverteilung: PC-L, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1115M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01T + SL10mnmd,LEDMod,PCR,740

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch rechts strahlend, Lichtverteilung: PC-R, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1115N oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01U + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2P1.0,722

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2P1.0, High Power LED, Lichtfarbe: 722, Farbtemperatur: 2200K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD11252 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01V + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2a,722

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 722, Farbtemperatur: 2200K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1125K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01W + SL10mnmd,LEDMod,P1.0a,722

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 722, Farbtemperatur: 2200K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1125L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01X + SL10mnmd,LEDMod,PCL,722

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend, Lichtverteilung: PC-L, High Power LED, Lichtfarbe: 722, Farbtemperatur: 2200K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1125M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01Y + SL10mnmd,LEDMod,PCR,722

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch rechts strahlend, Lichtverteilung: PC-R, High Power LED, Lichtfarbe: 722, Farbtemperatur: 2200K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1125N oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC01Z + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2P1.0,730

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2P1.0, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD11552 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02 + Ersatzteile Streetlight 10 Sanierungseinsätze

0SYC02A + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2a,730

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1155K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02B + SL10mnmd,LEDMod,PCL,730

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend, Lichtverteilung: PC-L, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1155M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02C + SL10mnmd,LEDMod,PCR,730

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch rechts strahlend, Lichtverteilung: PC-R, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1155N oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02D + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2P1.0,727

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2P1.0, High Power LED, Lichtfarbe: 727, Farbtemperatur: 2700K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD11652 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02E + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2a,727

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 727, Farbtemperatur: 2700K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1165K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02F + SL10mnmd,LEDMod,P1.0a,727

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 727, Farbtemperatur: 2700K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1165L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02G + SL10mnmd,LEDMod,PCL,727

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend, Lichtverteilung: PC-L, High Power LED, Lichtfarbe: 727, Farbtemperatur: 2700K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1165M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02H + SL10mnmd,LEDMod,PCR,727

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch rechts strahlend, Lichtverteilung: PC-R, High Power LED, Lichtfarbe: 727, Farbtemperatur: 2700K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1165N oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02I + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2P1.0,718

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2P1.0, High Power LED, Lichtfarbe: 718, Farbtemperatur: 1800K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD11752 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02J + SL10mnmd,LEDMod,ST1.2a,718

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 718, Farbtemperatur: 1800K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1175K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02K + SL10mnmd,LEDMod,P1.0a,718

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 718, Farbtemperatur: 1800K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1175L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02L + SL10mnmd,LEDMod,PCL,718

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend, Lichtverteilung: PC-L, High Power LED, Lichtfarbe: 718, Farbtemperatur: 1800K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1175M oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02M + SL10mnmd,LEDMod,PCR,718

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Fußgängerüberweg, asymmetrisch rechts strahlend, Lichtverteilung: PC-R, High Power LED, Lichtfarbe: 718, Farbtemperatur: 1800K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1175N oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02N + SL10mnmd,LEDMod,P1.0a,740

Streetlight 10 mini/midi, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Radweg-Optik, Lichtverteilung: P1.0a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, 50Hz, LED-Modul, Länge: 310mm, Breite: 137mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): wie Leuchte, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD1115L oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02O + SL10mc,EVG,Plus,30W

Streetlight 10 micro, EVG, Vorschaltgerät: Plus, Bemessungsleistung: 30W, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XECG0113A3B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02P + SL10mn,EVG,Plus,75W

Streetlight 10 mini, EVG, Vorschaltgerät: Plus, Bemessungsleistung: 75W, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XECG1113A3B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYC02Q + SL10md,EVG,Plus,165W

Streetlight 10 midi, EVG, Vorschaltgerät: Plus, Bemessungsleistung: 165W, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XECG2111B3B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD + Leuchten-Einzelteile Sanierungseinsätze (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYD01 + Leuchten-Einzelteile Sanierungseinsätze

0SYD01A + Mod540iQ,ST1.2a,1610lm730,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.610 lm, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11 W, Ende der Lebensdauer: 11 W, Reduzierung: 5 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405EF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01B + Mod540iQ,ST1.2a,1530lm730,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.530 lm, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11 W, Ende der Lebensdauer: 11 W, Reduzierung: 5 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405EF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01C + Mod540iQ,ST1.2a,4950lm730,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 4.950 lm, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405EF04FP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01D + Mod540iQ,ST1.2a,4680lm730,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 4.680 lm, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405EF008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01E + Mod540iQ,P1.0a,1590lm730,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.590 lm, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11 W, Ende der Lebensdauer: 11 W, Reduzierung: 5 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405FF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01F + Mod540iQ,P1.0a,1510lm730,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.510 lm, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11 W, Ende der Lebensdauer: 11 W, Reduzierung: 5 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405FF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01G + Mod540iQ,P1.0a,4920lm730,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 4.920 lm, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405FF04FP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01H + Mod540iQ,P1.0a,4700lm730,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 4.700 lm, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405FF008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01I + Mod540iQ,PL1.2s,3110lm730,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 3.110 lm, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19 W, Ende der Lebensdauer: 21 W, Reduzierung: 10 W, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405JF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01J + Mod540iQ,PL1.2s,2960lm730,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 2.960 lm, Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19 W, Ende der Lebensdauer: 21 W, Reduzierung: 10 W, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405JF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01K + Mod540iQ,ST1.2a,1610lm722,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.610 lm, Farbtemperatur: 2200K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 13 W, Reduzierung: 6 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405AF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01L + Mod540iQ,ST1.2a,1530lm722,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.530 lm, Farbtemperatur: 2200K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 13 W, Reduzierung: 6 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405AF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01M + Mod540iQ,P1.0a,1590lm722,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.590 lm, Farbtemperatur: 2200K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 13 W, Reduzierung: 6 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405BF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01N + Mod540iQ,P1.0a,1510lm722,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.510 lm, Farbtemperatur: 2200K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 13 W, Reduzierung: 6 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405BF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01O + Mod540iQ,PL1.2s,3110lm722,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 3.110 lm, Farbtemperatur: 2200K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24 W, Ende der Lebensdauer: 26 W, Reduzierung: 11 W, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405CF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01P + Mod540iQ,PL1.2s,2960lm722,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 2.960 lm, Farbtemperatur: 2200K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24 W, Ende der Lebensdauer: 26 W, Reduzierung: 12 W, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405CF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01Q + Mod540iQ,ST1.2a,4100lm722,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 4.100 lm, Farbtemperatur: 2200K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405AF04FP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01R + Mod540iQ,ST1.2a,3900lm722,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 3.900 lm, Farbtemperatur: 2200K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405AF008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01S + Mod540iQ,P1.0a,4070lm722,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 4.070 lm, Farbtemperatur: 2200K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405BF04FP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01T + Mod540iQ,P1.0a,3870lm722,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 3.870 lm, Farbtemperatur: 2200K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405BF008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01U + Mod540iQ,ST1.2a,1610lm740,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.610 lm, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10 W, Ende der Lebensdauer: 10 W, Reduzierung: 5 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405KF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01V + Mod540iQ,ST1.2a,1530lm740,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.530 lm, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10 W, Ende der Lebensdauer: 10 W, Reduzierung: 5 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405KF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01W + Mod540iQ,P1.0a,1590lm740,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.590 lm, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10 W, Ende der Lebensdauer: 10 W, Reduzierung: 5 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405LF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01X + Mod540iQ,P1.0a,1510lm740,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.510 lm, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 10 W, Ende der Lebensdauer: 10 W, Reduzierung: 5 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405LF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01Y + Mod540iQ,PL1.2s,3110lm740,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 3.110 lm, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19 W, Ende der Lebensdauer: 19 W, Reduzierung: 9 W, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405RF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD01Z + Mod540iQ,PL1.2s,2960lm740,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 2.960 lm, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 19 W, Ende der Lebensdauer: 20 W, Reduzierung: 9 W, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405RF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02 + Leuchten-Einzelteile Sanierungseinsätze

0SYD02A + Mod540iQ,ST1.2a,5180lm740,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 5.180 lm, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405KF04FP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02B + Mod540iQ,ST1.2a,4920lm740,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 4.920 lm, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405KF008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02C + Mod540iQ,P1.0a,5150lm740,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 5.150 lm, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405LF04FP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02D + Mod540iQ,P1.0a,4890lm740,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 4.890 lm, Farbtemperatur: 4000K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405LF008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02E + Mod540iQ,ST1.2a,1610lm727,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.610 lm, Farbtemperatur: 2700K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12 W, Ende der Lebensdauer: 12 W, Reduzierung: 6 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405MF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02F + Mod540iQ,ST1.2a,1530lm727,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.530 lm, Farbtemperatur: 2700K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12 W, Ende der Lebensdauer: 12 W, Reduzierung: 6 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405MF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02G + Mod540iQ,ST1.2a,4100lm727,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 4.100 lm, Farbtemperatur: 2700K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405MF04FP oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02H + Mod540iQ,ST1.2a,3900lm727,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 3.900 lm, Farbtemperatur: 2700K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 36 W, Reduzierung: 15 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405MF008P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02I + Mod540iQ,P1.0a,1590lm727,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.590 lm, Farbtemperatur: 2700K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12 W, Ende der Lebensdauer: 12 W, Reduzierung: 6 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405NF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02J + Mod540iQ,P1.0a,1510lm727,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 1.510 lm, Farbtemperatur: 2700K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 12 W, Ende der Lebensdauer: 12 W, Reduzierung: 6 W, primäre Lichtcharakteristik: stark asymmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405NF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02K + Mod540iQ,PL1.2s,3110lm727,SR,ws

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 3.110 lm, Farbtemperatur: 2700K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24 W, Ende der Lebensdauer: 26 W, Reduzierung: 11 W, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405OF04F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02L + Mod540iQ,PL1.2s,2960lm727,SR,DB702S

Baugruppe Elektrik, für Modul 540 iQ, Geräte-Träger, Vorschaltgerät: EVG iQ, LED Lichtstrom: 2.960 lm, Farbtemperatur: 2700K, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 24 W, Ende der Lebensdauer: 26 W, Reduzierung: 11 W, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Breite: 190 mm, Höhe: 514mm, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA5405OF008 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02M + Mod540,Spr.el,struk,1Stk

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02N + Mod540,or,sta,Spr.el,struk,1Stk

Spreader-Element, für Modul 540, Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend, orange, stark tönend, Spreader Element orange, stark getönt zur Farbtemperaturreduzierung von 4000K auf ca. 2200K oder von 3000K auf ca. 1900K, Netzanschluss: 230..240V, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XSA oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02O + Mod540,Blende,Alu,ws 150mm

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 150mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02P + Mod540,Blende,Alu,ws 200mm

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 200mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02Q + Mod540,Blende,Alu,ws 430mm

Modul 540; Blende für rückseitige Abschirmung aus Aluminium, reinweiß (RAL 9010); Höhe: 430mm; Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA54000XBXL oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02R + CL-Plus,CL-Eleg,CL260,CL120,Pilz Laterne

Baugruppe Lichttechnik, für City-Light Plus, City-Light Elegance, City-Light 260, City-Light 120, Pilzleuchte, Laterne, Dekor-Ring, silber

z.B. Siteco 5XA54001XS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02S + Mod540,EVG-Einh,SR

Modul 540, EVG-Einheit, LED, Vorschaltgerät: iQ Street-Remote, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XGT54030W oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02T + Mod540Leergeh verkehrsweiß

Modul 540, Leergehäuse, Korpus, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD540T4F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02U + Mod540Leergeh eisenglimmer

Modul 540, Leergehäuse, Korpus, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD540T08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02V + Mod540Leergeh tiefschwarz

Modul 540, Leergehäuse, Korpus, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD540T21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02W + Mod540Leergeh unbeschichtet

Modul 540, Leergehäuse, Korpus, aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD540T oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02X + Mod540Leergeh,verkehrsweiß

Modul 540, Leergehäuse, Korpus, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD540T4F oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02Y + Mod540Leergeh,eisenglimmer

Modul 540, Leergehäuse, Korpus, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD540T08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD02Z + Mod540Leergeh,tiefschwarz

Modul 540, Leergehäuse, Korpus, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005),
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD540T21 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03 + Leuchten-Einzelteile Sanierungseinsätze

0SYD03A + Mod540Leergeh,unbeschichtet

Modul 540, Leergehäuse, Korpus, aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XMOD540T oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03B + Mod540,EVG-Einh,Plus

Modul 540, EVG-Einheit, LED, Vorschaltgerät: Plus, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XECG5401B oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03C + Litepole1,Geh 5NA54100XD58

Litepole 1, Gehäuse, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert,
Montageart: Aufsatz, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert,
Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54100XD58 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03D + Litepole1,Geh 5NA54100XD18

Litepole 1, Gehäuse, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Montageart:
Aufsatz, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco®
eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54100XD18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03E + Lat.Clas,Trag.el,Alu,DB702S,Mastaufs,Alu

Baugruppe Gehäuse, für Laterne Classic, Trägerelement, aus Aluminium, eloxiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA52600XD48 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03F + CL-Plus Geh.oben,GfK,lack,sw,Trag.el,Alu

Baugruppe Gehäuse, für City-Light Plus, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Trägerelemente, aus Aluminium, eloxiert, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA52600XD11 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03G + CL-Plus Geh.oben,GfK,lack,Trag.el,Alu

Baugruppe Gehäuse, für City-Light Plus, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Trägerelemente, aus Aluminium, eloxiert, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA52600XD18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03H + CL-Plus,Geh.oben,GfK,lack,sw,Trag.el,Alu

Baugruppe Gehäuse, für City-Light Plus, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Trägerelemente, aus Aluminium, eloxiert, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA52600XD51 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03I + CL-Plus,Geh.oben,GfK,lack,Trag.el,Alu

Baugruppe Gehäuse, für City-Light Plus, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Trägerelemente, aus Aluminium, eloxiert, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NA52600XD58 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03J + CL-Eleg Geh.oben,Alu,lack,Trag.el,Alu

Baugruppe Gehäuse, für City-Light Elegance, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Trägerelemente, aus Aluminium, eloxiert, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NA52600XD28 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03K + CL-Eleg,Geh.oben,Alu,lack,Trag.el,Alu

Baugruppe Gehäuse, für City-Light Elegance, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Trägerelemente, aus Aluminium, eloxiert, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NA52600XD68 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03L + CL120 Geh,Alu,lack,Dach,GfK,lack,1Stk

Baugruppe Gehäuse, für City-Light 120, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NA52801XD08 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03M + CL120,Geh,Alu,lack,Dach,GfK,lack,1Stk

Baugruppe Gehäuse, für City-Light 120, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NA52802XD08 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03N + CL260,Geh,Alu,lack,Dach,GfK,lack,1Stk

Baugruppe Gehäuse, für City-Light 260, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA52901XD08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03O + Geh,Alu,lack,Dach,GfK,lack

Baugruppe Gehäuse, für City-Light 400, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 200 mm, Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA52941XD08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03P + Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03Q + Litepole,Abd,PMMA,sati,teil.lack,gr,200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03R + Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,DB703

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, eisenglimmer (DB 703), Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG07 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03S + CL-Plus,Geh D210mm

City-Light Plus, Gehäuse, Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54901XD18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03T + CL-Plus,Geh D750mm

City-Light Plus, Gehäuse, Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54902XD18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03U + CL-Eleg Geh D210mm

City-Light Elegance, Gehäuse, Dach, aus Aluminium, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 210mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54901XD28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03V + CL-Eleg Geh D750mm

City-Light Elegance, Gehäuse, Dach, aus Aluminium, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54902XD28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03W + City-Light,Abd,PMMA,klar,200,1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54900XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03X + City-Light,Abd,PMMA,sati,200,1Stk

City-Light, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Durchmesser: 200mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54903XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03Y + Laterne, Geh eisenglimmer

Laterne, Gehäuse, Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54701XD08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD03Z + Laterne, Geh tiefschwarz

Laterne, Gehäuse, Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Durchmesser: 750mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA54701XD01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD04 + Leuchten-Einzelteile Sanierungseinsätze

0SYD04A + Pilz,Geh D650mm eisenglimmer

Pilzleuchte, Gehäuse, Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53200XD08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD04B + Pilz,Geh D650mm lichtgrau

Pilzleuchte, Gehäuse, Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, lichtgrau (RAL 7035), Durchmesser: 650mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53200XD05 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD04C + Pilz,Abd,PMMA,klar,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53220XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD04D + Pilz,Abd,PMMA,sati,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert,
Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53230XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD04E + Pilz,Abd,PMMA,opal,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, opal,
Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53200XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD04F + Pilz,Abd,PEHD,opal,320,1Stk

Pilzleuchte, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PE-HD, opal,
Durchmesser: 320mm, Höhe: 462mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA53210XG oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD04G + PilzMastaufs eisenglimmer

Pilzleuchte, Mastaufsatzelement, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert,
Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XH08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD04H + PilzMastaufs tiefschwarz

Pilzleuchte, Mastaufsatzelement, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert,
tiefschwarz (RAL 9005), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XH01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD04I + PilzMastaufs lichtgrau

Pilzleuchte, Mastaufsatzelement, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, lichtgrau (RAL 7035), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XH05 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYD04J + Pilz,ReduStkØ76/60,unbeh

Pilzleuchte, Reduzierstück, Montageart: Direktmontage, Reduzierstück, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5LA52201XR oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE + Ersatzteile Floodlight FL 20 Sanierungseinsätze (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYE01 + Ersatzteile Floodlight FL 20 Sanierungseinsätze

0SYE01A + FL20mc,LED-Einh,PL43,830,27W

Floodlight FL 20 micro, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 178mm, Breite: 200mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7660A1A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01B + FL20mc,LED-Einh,PL61,830,27W

Floodlight FL 20 micro, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 178mm, Breite: 200mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7660A1C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01C + FL20mc,LED-Einh,PL52,830,27W

Floodlight FL 20 micro, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 178mm, Breite: 200mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7660A1D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01D + FL20mc,LED-Einh,RS17,830,27W

Floodlight FL 20 micro, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 178mm, Breite: 200mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7660A1B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01E + FL20mc,LED-Einh,PL43,740,27W

Floodlight FL 20 micro, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 178mm, Breite: 200mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7660A2A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01F + FL20mc,LED-Einh,PL61,740,27W

Floodlight FL 20 micro, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 178mm, Breite: 200mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7660A2C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01G + FL20mc,LED-Einh,PL52,740,27W

Floodlight FL 20 micro, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 178mm, Breite: 200mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7660A2D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01H + FL20mc,LED-Einh,RS17,740,27W

Floodlight FL 20 micro, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 27W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 178mm, Breite: 200mm, Höhe: 40mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7660A2B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01I + FL20mn,LED-Einh,PL43,830,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1

Stück

z.B. Siteco 5XA7670B1A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01J + FL20mn,LED-Einh,RS17,830,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B1B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01K + FL20mn,LED-Einh,PL61,830,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B1C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01L + FL20mn,LED-Einh,PL52,830,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B1D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01M + FL20mn,LED-Einh,PL43,740,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B2A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01N + FL20mn,LED-Einh,RS17,740,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B2B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01O + FL20mn,LED-Einh,PL61,740,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B2C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01P + FL20mn,LED-Einh,PL52,740,51W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670B2D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01Q + FL20mn,LED-Einh,PL43,830,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C1A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01R + FL20mn,LED-Einh,RS17,730,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C1B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01S + FL20mn,LED-Einh,PL61,730,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C1C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01T + FL20mn,LED-Einh,PL52,830,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C1D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01U + FL20mn,LED-Einh,PL43,740,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C2A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01V + FL20mn,LED-Einh,RS17,740,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C2B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01W + FL20mn,LED-Einh,PL61,740,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C2C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01X + FL20mn,LED-Einh,PL52,740,96W

Floodlight FL 20 mini, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 291mm, Breite: 309mm, Höhe: 51mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7670C2D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01Y + FL20md,LED-Einh,PL43,830,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D1A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE01Z + FL20md,LED-Einh,RS17,830,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D1B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02 + Ersatzteile Floodlight FL 20 Sanierungseinsätze

0SYE02A + FL20md,LED-Einh,PL61,830,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D1C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02B + FL20md,LED-Einh,PL52,830,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D1D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02C + FL20md,LED-Einh,PL43,740,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D2A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02D + FL20md,LED-Einh,RS17,740,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D2B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02E + FL20md,LED-Einh,PL61,740,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D2C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02F + FL20md,LED-Einh,PL52,740,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D2D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02G + FL20md,LED-Einh,PL43,750,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D3A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02H + FL20md,LED-Einh,RS17,750,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D3B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02I + FL20md,LED-Einh,PL61,750,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D3C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02J + FL20md,LED-Einh,PL52,750,142W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 142W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680D3D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02K + FL20md,LED-Einh,PL43,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02L + FL20md,LED-Einh,RS17,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02M + FL20md,LED-Einh,PL61,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02N + FL20md,LED-Einh,PL52,830,208W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02O + FL20md,LED-Einh,PL43,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02P + FL20md,LED-Einh,RS17,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02Q + FL20md,LED-Einh,PL61,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02R + FL20md,LED-Einh,PL52,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02S + FL20md,LED-Einh,PL43,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3A00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02T + FL20md,LED-Einh,RS17,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3B00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02U + FL20md,LED-Einh,PL61,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3C00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02V + FL20md,LED-Einh,PL52,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3D00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02W + FL20md,LED-Einh,RS05,740,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS05, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E2H00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02X + FL20md,LED-Einh,RS05,750,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS05, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E3H00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02Y + FL20md,LED-Einh,RS05,830,208/306W

Floodlight FL 20 midi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS05, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 208W/306W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 402mm, Breite: 421mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7680E1H00C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE02Z + FL20mx,LED-Einh,PL33,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITG3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03 + Ersatzteile Floodlight FL 20 Sanierungseinsätze

0SYE03A + FL20mx,LED-Einh,PL33BLC,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33 Backlight Control, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITP3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03B + FL20mx,LED-Einh,PL33K,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33K, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITR3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03C + FL20mx,LED-Einh,PL44T,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung:

PL44T, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITF3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03D + FL20mx,LED-Einh,PL44TBLC,750,chlorbes

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL44T Backlight Control, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03E + FL20mx,LED-Einh,PL44TK,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL44TK, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITN3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03F + FL20mx,LED-Einh,PL43,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITA3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03G + FL20mx,LED-Einh,PL43K,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43K, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITQ3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03H + FL20mx,LED-Einh,PL52,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITD3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03I + FL20mx,LED-Einh,PL61,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITC3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03J + FL20mx,LED-Einh,RS08,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS08, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITJ3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03K + FL20mx,LED-Einh,RS05,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS05, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITH3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03L + FL20mx,LED-Einh,RS17,750,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITB3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03M + FL20mx,LED-Einh,PL33,740,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITG2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03N + FL20mx,LED-Einh,PL33BLC,740,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33 Backlight Control, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITP2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE030 + FL20mx,LED-Einh,PL33K,740,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33K, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITR2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03P + FL20mx,LED-Einh,PL44T,740,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL44T, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITF2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03Q + FL20mx,LED-Einh,PL44TBLC,740,chlorbes

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL44T Backlight Control, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITN2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03R + FL20mx,LED-Einh,PL44TK,740,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL44TK, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITS2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03S + FL20mx,LED-Einh,PL43,740,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITA2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03T + FL20mx,LED-Einh,PL43K,740,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43K, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITQ2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03U + FL20mx,LED-Einh,PL52,740,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITD2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03V + FL20mx,LED-Einh,PL61,740,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITC2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03W + FL20mx,LED-Einh,RS05,740,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS05, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITH2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03X + FL20mx,LED-Einh,RS17,740,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: RS17, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITB2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03Y + FL20mx,LED-Einh,PL33,730,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITG1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE03Z + FL20mx,LED-Einh,PL33BLC,730,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33 Backlight Control, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITP1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04 + Ersatzteile Floodlight FL 20 Sanierungseinsätze

0SYE04A + FL20mx,LED-Einh,PL33K,730,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL33K, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITR1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04B + FL20mx,LED-Einh,PL44T,730,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL44T, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITF1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04C + FL20mx,LED-Einh,PL44TBLC,730,chlorbes

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL44T Backlight Control, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITN1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04D + FL20mx,LED-Einh,PL44TK,730,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL44TK, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITS1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04E + FL20mx,LED-Einh,PL43,730,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITA1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04F + FL20mx,LED-Einh,PL43K,730,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43K, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITQ1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04G + FL20mx,LED-Einh,PL52,730,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL52, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITD1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04H + FL20mx,LED-Einh,PL61,730,chlorbesG1-4

Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769LEDUNITC1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04I + FL20mc,Geh,Plus,27W,SK2

Floodlight FL 20 micro, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Plus, Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 304mm, Breite: 222mm, Höhe: 55mm, DALI, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7662A0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04J + FL20mc,Geh,Basic,27W,SK1

Floodlight FL 20 micro, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Basic, Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 27W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 304mm, Breite: 222mm, Höhe: 55mm, EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:

CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7661A0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04K + FL20mn,Geh,Basic,51W,SK1

Floodlight FL 20 mini, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Basic, Steuerung: Leistungsreduzierung, Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 51W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 446mm, Breite: 355mm, Höhe: 62mm, EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: DIN EN 12944, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7671B0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04L + FL20mn,Geh,Basic,96W,SK1

Floodlight FL 20 mini, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Basic, Steuerung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 96W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 446mm, Breite: 355mm, Höhe: 62mm, EIN/AUS, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: DIN EN 12944, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7671C0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04M + FL20mn,Geh,PlusDA,51W,SK2

Floodlight FL 20 mini, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Plus/DALI, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 51W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 446mm, Breite: 355mm, Höhe: 62mm, DALI, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Norm: DIN EN 12944, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7672B0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04N + FL20mn,Geh,PlusDA,96W,SK2

Floodlight FL 20 mini, Gehäuse, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Vorschaltgerät: Plus/DALI, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm²,

Netzanschluss: 220..240V, AC, Bemessungsleistung: 96W, Gehäuserahmen, Gehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. 1x M20 Kabelverschraubung für Leitung, Ø 6, 5..12mm, Länge: 446mm, Breite: 355mm, Höhe: 62mm, DALI, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Norm: DIN EN 12944, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA7672C0000C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04O + FL20mn,EVG-Einh,PlusDA,96W,SK2

Floodlight FL 20 mini, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: Plus/DALI, Bemessungsleistung: 96W, EVG-Einheit, DALI, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76724B30C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04P + FL20mn,EVG-Einh,Basic,51W,SK1

Floodlight FL 20 mini, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: Basic, Bemessungsleistung: 51W, EVG-Einheit, EIN/AUS, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76714A20C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04Q + FL20mn,EVG-Einh,Basic,96W,SK1

Floodlight FL 20 mini, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: Basic, Bemessungsleistung: 96W, EVG-Einheit, EIN/AUS, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76714A30C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04R + FL20mn,EVG-Einh,PlusDA,51W,SK2

Floodlight FL 20 mini, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: Plus/DALI, Bemessungsleistung: 51W, EVG-Einheit, DALI, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76724B20C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04S + FL20md,EVG-Einh,Basic,142W,SK1

Floodlight FL 20 midi, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: Basic, Bemessungsleistung: 142W, EVG-Einheit, EIN/AUS, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76814A40C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04T + FL20md,EVG-Einh,Basic,208W,SK1

Floodlight FL 20 midi, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: Basic, Bemessungsleistung: 208W, EVG-Einheit, EIN/AUS, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76814A50C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04U + FL20md,EVG-Einh,PlusDA,142W,SK2

Floodlight FL 20 midi, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: Plus/DALI, Bemessungsleistung: 142W, EVG-Einheit, DALI, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76824B40C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04V + FL20md,EVG-Einh,PlusDA,208W,SK2

Floodlight FL 20 midi, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: Plus/DALI, Bemessungsleistung: 208W, EVG-Einheit, DALI, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76824B50C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04W + FL20md,EVG-Einh,PlusDA,306W,SK2

Floodlight FL 20 midi, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: Plus/DALI, Bemessungsleistung: 306W, EVG-Einheit, DALI, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA76824B60C oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04X + FL20mxG3,EVG-Einh,Pow,DA,SK1

Floodlight FL 20 maxi Gen.3, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: DALI, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, EVG-Einheit, bitte nur mit LED-Einheiten 5XA769LEDUNIT* kombinieren, DALI, Ausstattung: Power, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769ECGA3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04Y + FL20mxG3,EVG-Einh,perf,DA,SK1

Floodlight FL 20 maxi Gen.3, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: DALI, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, EVG-Einheit, bitte nur mit LED-Einheiten 5XA769LEDUNIT* kombinieren, DALI, Ausstattung: performance, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769ECGC3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE04Z + FL20mxG3,EVG-Einh,Lo,DA,SK1

Floodlight FL 20 maxi Gen.3, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: DALI, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, EVG-Einheit, bitte nur mit LED-Einheiten 5XA769LEDUNIT* kombinieren, DALI, Ausstattung: Longlife, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769ECGD3 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE05 + Ersatzteile Floodlight FL 20 Sanierungseinsätze

0SYE05A + FL20mxG4,EVG-Einh,Pow,DA,SK1

Floodlight FL 20 maxi Gen.4, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: DALI, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, EVG-Einheit, bitte nur mit LED-Einheiten 5XA769LEDUNIT* kombinieren, DALI, Ausstattung: Power, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769ECGA4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE05B + FL20mxG4,EVG-Einh,Lo,DA,SK1

Floodlight FL 20 maxi Gen.4, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: DALI, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, EVG-Einheit, bitte nur mit LED-Einheiten 5XA769LEDUNIT* kombinieren, DALI, Ausstattung: Longlife, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769ECGD4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE05C + FL20mxG1+2,EVG-Einh,Sport,DA,SK1

Floodlight FL 20 maxiGen.1+2, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: DALI, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, EVG-Einheit, bitte nur mit LED-Einheiten 5XA769LEDUNIT* kombinieren, DALI, Ausstattung: Sport, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769ECGA12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE05D + FL20mxG1+2,EVG-Einh,Stadion,DA,SK1

Floodlight FL 20 maxiGen.1+2, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: DALI, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, EVG-Einheit, bitte nur mit LED-Einheiten 5XA769LEDUNIT* kombinieren, DALI, Ausstattung: Stadion, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769ECGB12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE05E + FL20mxG1+2,EVG-Einh,Industrie,DA,SK1

Floodlight FL 20 maxiGen.1+2, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: DALI, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, EVG-Einheit, bitte nur mit LED-Einheiten 5XA769LEDUNIT* kombinieren, DALI, Ausstattung: Industrie, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769ECGC12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYE05F + FL20mxG1+2,EVG-Einh,longl.h.temp,DA,SK1

Floodlight FL 20 maxiGen.1+2, EVG-Einheit, Vorschaltgerät: DALI, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, EVG-Einheit, bitte nur mit LED-Einheiten 5XA769LEDUNIT* kombinieren, DALI, Ausstattung: longlife + high temperature, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769ECGD12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYF + Glocke Sanierungseinsätze und Ersatzteile (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYF01 + Glocke Sanierungseinsätze und Ersatzteile

0SYF01A + KIGlocke,GT,ST1.2a,1640lm730,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 1.640 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 14 W, Reduzierung: 7 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1573E1B1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYF01B + KIGlocke,GT,ST1.2a,1730lm740,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 1.730 lm, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 14 W, Reduzierung: 7 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1573K1B1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYF01C + KIGlocke,GT,ST1.2a,1660lm730,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 1.660 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 14 W, Reduzierung: 7 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1573E1B2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYF01D + KIGlocke,GT,ST1.2a,1750lm740,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 1.750 lm, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 13 W, Ende der Lebensdauer: 14 W, Reduzierung: 7 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1573K1B2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYF01E + GrGlocke,GT,ST1.2a,3150lm730,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 3.150 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23 W, Ende der Lebensdauer: 24 W, Reduzierung: 12 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1563E1B1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYF01F + GrGlocke,GT,ST1.2a,3320lm740,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 3.320 lm, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23 W, Ende der Lebensdauer: 24 W, Reduzierung: 12 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1563K1B1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYF01G + GrGlocke,GT,ST1.2a,3210lm730,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 3.210 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23 W, Ende der Lebensdauer: 24 W, Reduzierung: 12 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1563E1B2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYF01H + GrGlocke,GT,ST1.2a,3380lm740,Plus,PMMA

Baugruppe Elektrik, für Große Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED Lichtstrom: 3.380 lm, Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

W, Ende der Lebensdauer: 24 W, Reduzierung: 12 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Geräteträger mit Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

z.B. Siteco 5XA1563K1B2 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYG + SiSTELLAR maxi Sanierungssatz Sanierungseinsätze (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYG01 + SiSTELLAR maxi Sanierungssatz Sanierungseinsätze

0SYG01A + SiST.MAXISE,LED,70630lm830,EVG,ESG,dir

SiSTELLAR MAXI, Sanierungs-Einsatz, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 70.630lm, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Bemessungsleistung: 624W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA768000ZS00185XX oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI + Maste und Ausleger Maste und Ausleger (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYI01 + Maste und Ausleger Maste und Ausleger

0SYI01A + Mast,kon.rd,St,verz,3m,Ø60

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 3m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 110mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231630KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01B + Mast,kon.rd,St,verz,3.5m,Ø60

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 3,5m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 117mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231635KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01C + Mast,kon.rd,St,verz,4m,Ø60

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 127mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231640KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01D + Mast,kon.rd,St,verz,4.5m,Ø60

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 134mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231645KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01E + Mast,kon.rd,St,verz,5m,Ø60

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 5,0m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 130mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231650KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01F + Mast,kon.rd,St,verz,3m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 3m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 126mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231730KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01G + Mast,kon.rd,St,verz,3.5m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 3,5m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 133mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231735KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01H + Mast,kon.rd,St,verz,4m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück:
h= 800mm / Ø= 129mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231740KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01I + Mast,kon.rd,St,verz,4.5m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück:
h= 800mm / Ø= 134mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231745KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01J + Mast,kon.rd,St,verz,5m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 5,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück:
h= 800mm / Ø= 140mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231750KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01K + Mast,kon.rd,St,verz,6m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 6,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück:
h= 1000mm / Ø= 153mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231760KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01L + Mast,kon.rd,St,verz,8m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 8,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück:
h= 1200mm / Ø= 168mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231780KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01M + Mast,kon.rd,St,verz,10m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 10m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1500mm / Ø= 202mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231710KM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01N + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,3m,Ø60

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 3m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 110mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231630KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01O + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,3.5m,Ø60

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 3,5m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 117mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231635KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01P + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,4m,Ø60

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 127mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231640KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01Q + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,4.5m,Ø60

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 134mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231645KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01R + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,5m,Ø60

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 5,0m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 130mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231650KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01S + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,3m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 3m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 126mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231730KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01T + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,3.5m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 3,5m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 133mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231735KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01U + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,4m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 129mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231740KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01V + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,4.5m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 134mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231745KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01W + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,5m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 5,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 140mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231750KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01X + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,6m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 6,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1000mm / Ø= 153mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231760KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01Y + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,8m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 8,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1200mm / Ø= 168mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231780KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI01Z + Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,10m,Ø76

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 10m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1500mm / Ø= 202mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231710KM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02 + Maste und Ausleger Maste und Ausleger

0SYI02A + Kantenschutz,Kunstst

Kantenschutz, Kantenschutz, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY23101XK0 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02B + Schrumpfmanschette,Ks 5NY23101XM114

Baugruppe Montage, Schrumpf-Manschette, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY23101XM114 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02C + Schrumpfmanschette,Ks 5NY23101XM191

Baugruppe Montage, Schrumpf-Manschette, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY23101XM191 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02D + Bodenplatte,St.verz 250mm

Baugruppe Montage, Bodenplatte, aus Stahl, verzinkt, Länge: 250mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY23101XB250 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02E + Bodenplatte,St.verz 400mm

Baugruppe Montage, Bodenplatte, aus Stahl, verzinkt, Länge: 400mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5NY23101XB400 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02F + Mast,zyl.abges,St,verz,4m,Ø60

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz),
Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231640AM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02G + Mast,zyl.abges,St,verz,4.5m,Ø60

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz),
Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231645AM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02H + Mast,zyl.abges,St,verz,3m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 3m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz),
Erdstück: h= 600mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231730AM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02I + Mast,zyl.abges,St,verz,3.5m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 3,5m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz),
Erdstück: h= 600mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231735AM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02J + Mast,zyl.abges,St,verz,4m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz),
Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231740AM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02K + Mast,zyl.abges,St,verz,4.5m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz),
Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231745AM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02L + Mast,zyl.abges,St,verz,5m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 5,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231750AM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02M + Mast,zyl.abges,St,verz,6m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, verzinkt, Höhe: 6,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1000mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231760AM00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02N + Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,4m,Ø60

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231640AM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02O + Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,4.5m,Ø60

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 60mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231645AM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02P + Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,3m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 3m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231730AM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02Q + Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,3.5m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Höhe: 3,5m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 600mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231735AM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02R + Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,4m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231740AM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02S + Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,4.5m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231745AM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02T + Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,5m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Höhe: 5,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231750AM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02U + Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,6m,Ø76

Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Höhe: 6,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 1000mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY231760AM08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02V + Kantenschutz Kunstst

Kantenschutz, Kantenschutz, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY23101XK0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02W + Schrumpfmanschette Ks 5NY23101XM114

Baugruppe Montage, Schrumpf-Manschette, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY23101XM114 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02X + Schrumpfmanschette Ks 5NY23101XM191

Baugruppe Montage, Schrumpf-Manschette, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY23101XM191 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02Y + Bodenplatte St.verz 250mm

Baugruppe Montage, Bodenplatte, aus Stahl, verzinkt, Länge: 250mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY23101XB250 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI02Z + Bodenplatte St.verz 400mm

Baugruppe Montage, Bodenplatte, aus Stahl, verzinkt, Länge: 400mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY23101XB400 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03 + Maste und Ausleger Maste und Ausleger

0SYI03A + Kük,DV vern,Ms,Schie,3xKab,5x10²,D≥84mm

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 10mm², L1/L2/L3/N/PE(N), 2x E14,
Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart
(gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70012XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03B + Kük,3xKab,5x16²,D≥84mm 1xE14

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², L1/L2/L3/N/PE, 1x E14,
Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart
(gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70001XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03C + Kük,3xKab,5x16²,D≥84mm 2xE14

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², L1/L2/L3/N/PE, 2x E14,
Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 84mm, Schutzart
(gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70002XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03D + Kük,DV,vern,Ms,Schie,3xKab,5x16²,D≥89mm 5NY70022XK

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², L1/L2/L3/N/PE, 2x E14,
Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart
(gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70022XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03E + Kük,DV,vern,Ms,Schie,3xKab,5x16²,D≥89mm 5NY70032XK

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², L1/L2/L3/L4/PE(N), 2x E14,
Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart
(gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70032XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03F + Kük,DV,vern,Ms,Schie,3xKab,5x16²,D≥89mm 5NY70033XK

Kabelübergangskasten, für 3 Kabel bis 5x 16mm², L1/L2/L3/L4/PE(N), 3x E14,
Kabelübergangskasten, aus Kunststoff, schlagfest, Mastinnendurchmesser: ab 89mm, Schutzart
(gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70033XK oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03G + Erdltg,Kük 5NY70002XE

Mast, Erdungsleitung, Erdungsleitung,Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70002XE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03H + Erdltg,Kük 5NY70003XE

Mast, Erdungsleitung, Erdungsleitung,Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY70003XE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03I + ReduStkØ60/42,verz 165mm

Reduzierstück, Montageart: Einsteckmontage, Reduzierhülse, aus St 37-2, verzinkt, Länge:
165mm, Durchmesser: 42mm, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA34010XC00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03J + ReduStkØ76/60,verz 165mm

Reduzierstück, Montageart: Einsteckmontage, Reduzierhülse, aus St 37-2, verzinkt, Länge:
165mm, Durchmesser: 60mm, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA34110XC00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03K + ReduStkØ89/76,verz 300mm

Reduzierstück, Montageart: Einsteckmontage, Reduzierhülse, aus St 37-2, verzinkt, Länge: 300mm, Durchmesser: 76mm, Zopfmaß: 89/76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA34210XC00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03L + ReduStkØ60/42,verz 230mm

Reduzierstück, Montageart: Aufsatz, Reduzierhülse, aus St 37-2, verzinkt, Länge: 230mm, Durchmesser: 42mm, Zopfmaß: 60/42mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA34000XC00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03M + ReduStkØ76/60,verz 230mm

Reduzierstück, Montageart: Aufsatz, Reduzierhülse, aus St 37-2, verzinkt, Länge: 230mm, Durchmesser: 60mm, Zopfmaß: 76/60mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA34100XC00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03N + ReduStkØ89/76,verz

Reduzierstück, Montageart: Aufsatz, Reduzierhülse, aus St 37-2, verzinkt, Länge: 350mm, Durchmesser: 76mm, Zopfmaß: 89/76mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NA34200XC00 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03O + Schwinge,MaAuslØ76,1arm,L600Ø76,verz

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03P + Schwinge, MaAuslØ76, 2arm, L600Ø76, verz

Schwinge, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XG28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03Q + Schiene, MaAuslØ76, 1arm, L600Ø76, verz

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03R + Schiene, MaAuslØ76, 2arm, L600Ø76, verz

Schiene, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, mit integriertem Mastabschluss, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52650XN28 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03S + MaAuslØ76, 1arm, L1435Ø60, Neig0°, verz

Mastausleger, Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Tragarm lang, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 1.435mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY24621XL08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03T + MaAuslØ76, 1arm, L210Ø60, Neig0°, verz

Mastausleger, Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, abgesetzt, Tragarm kurz, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 210mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY24621XS08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03U + MaAuslØ76,2arm,L1435Ø60,Neig0°,verz

Mastausleger, Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Tragarm lang, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 1.435mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY24622XL08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03V + Luzern,MaAuslØ76,1arm,L800Ø60,Neig10°

Luzern, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 800mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0430M108E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03W + Luzern,MaAuslØ76,2arm,L800Ø60,Neig10°

Luzern, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 800mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0430M208E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03X + Bern,MaAuslØ76,2arm,L800Ø42,Neig10°,verz

Bern, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 800mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0420M208A8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03Y + Bern,MaAuslØ76,1arm,L800Ø60,Neig10°,verz

Bern, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 800mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0420M108E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI03Z + Bern, MaAuslØ76, 1arm, L1200Ø60, Neig10°

Bern, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 1.200mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0420M112E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04 + Maste und Ausleger Maste und Ausleger

0SYI04A + Bern, MaAuslØ76, 1arm, L1500Ø60, Neig10°

Bern, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 1.500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0420M115E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04B + Bern, MaAuslØ76, 2arm, L800Ø60, Neig10°, verz

Bern, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 800mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0420M208E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04C + Bern, MaAuslØ76, 2arm, L1200Ø60, Neig10°

Bern, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 1.200mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0420M212E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04D + Bern, MaAuslØ76, 2arm, L1500Ø60, Neig10°

Bern, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 1.500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0420M215E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04E + Donau, MaAuslØ76, 1arm, L800Ø60, Neig15°

Donau, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 800mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0410M108E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04F + Donau, MaAuslØ76, 1arm, L1500Ø60, Neig15°

Donau, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 1.500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0410M115E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04G + Innsbr, MaAuslØ76, 1arm, L1200Ø60, Neig0°

Innsbruck, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 1.200mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0400M112E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04H + Innsbr, MaAuslØ76, 2arm, L1200Ø60, Neig0°

Innsbruck, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 1.200mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0400M212E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04I + Innsbr, MaAuslØ76, 1arm, L1500Ø60, Neig0°

Innsbruck, Mastausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 1.500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY0400M115E8 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04J + MaAuslØ76 2arm,L300Ø42,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 2armig, abgesetzt, Zopfmaß: 76mm
(Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY2050 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04K + MaAuslØ76 3arm,L300Ø42,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 3armig, abgesetzt, Zopfmaß: 76mm
(Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY2051 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04L + MaAuslØ76 2arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 2armig, abgesetzt, Zopfmaß: 76mm
(Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY2010 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04M + MaAuslØ76,3arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 3armig, abgesetzt, Zopfmaß: 76mm
(Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY2011 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04N + MaAuslØ89 2arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 2armig, abgesetzt, Zopfmaß: 89mm,
Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY2014 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04O + MAAuslØ89 3arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 3armig, abgesetzt, Zopfmaß: 89mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY2015 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04P + MAAuslØ102/108,4arm,L400Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 4armig, abgesetzt, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 400mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY2012 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04Q + MAAuslØ76,2arm L300Ø42,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50102XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04R + MAAuslØ76,3arm L300Ø42,Neig10° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 3armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50103XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04S + MAAuslØ76,2arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50112XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04T + MaAuslØ89,2arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 2armig, Zopfmaß: 89mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50112XM20 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04U + MaAuslØ89,3arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 3armig, Zopfmaß: 89mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50113XM20 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04V + MaAuslØ102/108,4arm L300Ø60,Neig10° verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 4armig, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50114XM30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04W + MaAuslØ102/108,5arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 5armig, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50115XM30 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04X + MaAuslØ76,2arm L300Ø60,Neig1.5°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt, 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50212XM10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04Y + MaAuslØ76,2arm,L300Ø60,Neig1.5°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50212XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI04Z + MaAuslØ76,2arm,L300Ø42,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 2armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50102XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05 + Maste und Ausleger Maste und Ausleger

0SYI05A + MaAuslØ76,3arm,L300Ø42,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 3armig, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50103XM18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05B + MaAuslØ102/108,4arm,L300Ø60,Neig10°,verz

Mastausleger, Mehrfach-Ausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 4armig, Zopfmaß: 102/108mm, Auslegermaß: 300mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY50114XM38 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05C + Schwing, WaAusl, 1arm, L600Ø76, verz

Schwinge, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Höhe: 500mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XG18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05D + Schiene,WaAusl,1arm,L600Ø76,verz

Schiene, Wandausleger, Designausleger, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), 1armig, Breite: 100mm, Auslegermaß: 600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY52660XN18 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05E + WandflØ42,Neig15°,lack,gr

Wand-Flansch, Wand-Flansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, lichtgrau (RAL 7035), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05F + WandflØ60,Neig15°,lack,gr

Wand-Flansch, Wand-Flansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, lichtgrau (RAL 7035), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51021 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05G + WandflØ42,Neig15°,lack,DB702S

Wand-Flansch, Wand-Flansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY5100108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05H + WandflØ60,Neig15°,lack,DB702S

Wand-Flansch, Wand-Flansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY5102108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05I + EckflØ42,Neig15°,lack,gr

Eck-Flansch, Eck-Flansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, lichtgrau (RAL 7035),
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51011 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05J + EckflØ60,Neig15°,lack,gr

Eck-Flansch, Eck-Flansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, lichtgrau (RAL 7035),
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51031 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05K + EckflØ42,Neig15°,lack,DB702S

Eck-Flansch, Eck-Flansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY5101108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05L + EckflØ60,Neig15°,lack,DB702S

Eck-Flansch, Eck-Flansch, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY5103108 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05M + Tragrohr,L100Ø42,verz

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt, Länge: 160mm, Durchmesser: 42mm, Auslegermaß:
100mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51000XD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05N + Tragrohr,L250Ø42,verz

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt, Länge: 310mm, Durchmesser: 42mm, Auslegermaß: 250mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51001XD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05O + Tragrohr,L400Ø42,verz

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt, Länge: 460mm, Durchmesser: 42mm, Auslegermaß: 400mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51002XD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05P + Tragrohr,L100Ø42,verz,DB702S

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 160mm, Durchmesser: 42mm, Auslegermaß: 100mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51000XD08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05Q + Tragrohr,L250Ø42,verz,DB702S

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 310mm, Durchmesser: 42mm, Auslegermaß: 250mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51001XD08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05R + Tragrohr,L400Ø42,verz,DB702S

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 460mm, Durchmesser: 42mm, Auslegermaß: 400mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51002XD08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05S + Tragrohr,L100Ø60,verz

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt, Länge: 160mm, Durchmesser: 60mm, Auslegermaß: 100mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51011XD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05T + Tragrohr,L250Ø60,verz

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt, Länge: 310mm, Durchmesser: 60mm, Auslegermaß: 250mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51010XD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05U + Tragrohr,L400Ø60,verz

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt, Länge: 460mm, Durchmesser: 60mm, Auslegermaß: 400mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51020XD oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05V + Tragrohr,L100Ø60,verz,DB702S

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 160mm, Durchmesser: 60mm, Auslegermaß: 100mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51011XD08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05W + Tragrohr,L250Ø60,verz,DB702S

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 310mm, Durchmesser: 60mm, Auslegermaß: 250mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51010XD08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYI05X + Tragrohr,L400Ø60,verz,DB702S

Tragrohr, Tragrohr, aus Stahl, verzinkt und lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 460mm, Durchmesser: 60mm, Auslegermaß: 400mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY51020XD08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ + Flutlicht Maste Maste und Ausleger (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYJ01 + Flutlicht Maste Maste und Ausleger

0SYJ01A + Mast,kon.rd,St,verz,16m,Ø108

Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Durchmesser: 108 mm, Höhe: 16m, Zopfmaß: 108mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76900MS0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01B + Mast.m.Steigtr,kon.rd,St,verz,16m,Ø108

Mast, Mast mit Steigtritte, konisch rund, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, Durchmesser: 108 mm, Höhe: 16m, Zopfmaß: 108mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY76900MS1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01C + Kantenschutz

Kantenschutz, Kantenschutz, aus Kunststoff, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NY23101XK0 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01D + Kippmast St,verz,15.6m

Mast, Kippmast, Montageart: Schraubbefestigung, Kippmast, aus Stahl, verzinkt, für bis zu 3 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 1, für bis zu 2 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 2, Höhe: 15,6m, Masttüre, aus Stahl, verzinkt, Breite: 125mm, Höhe: 410mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHALRL151 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01E + Kippmast,St,verz,15.6m

Mast, Kippmast, Montageart: Schraubbefestigung, Kippmast, aus Stahl, verzinkt, für bis zu 4 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 1, für bis zu 3 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 2, Höhe: 15,6m, Masttüre, aus Stahl, verzinkt, Breite: 125mm, Höhe: 410mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHALRL152 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01F + Kippmast,St,verz,18m

Mast, Kippmast, Montageart: Schraubbefestigung, Kippmast, aus Stahl, verzinkt, für bis zu 7 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 1, für bis zu 5 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 2, Höhe: 18m, Masttüre, aus Stahl, verzinkt, Breite: 170mm, Höhe: 350mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHALRL182 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01G + Kippmast,St,verz,20m

Mast, Kippmast, Montageart: Schraubbefestigung, Kippmast, aus Stahl, verzinkt, für bis zu 4 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 1, für bis zu 3 Stk. Floodlight FL 11 maxi pro in Windzone 2, Höhe: 20m, Masttüre, aus Stahl, verzinkt, Breite: 170mm, Höhe: 350mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHALRL201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01H + Tragw1f,St.verz

Mast, Baugruppe Montage, Tragwerk 1-fach, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, für Kippmast 15,6m, zur Montage von Floodlight FL 11, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHAL1250 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01I + Tragw2f,St.verz

Mast, Baugruppe Montage, Tragwerk 2-fach, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, für Kippmast 15,6m, zur Montage von Floodlight FL 11, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHAL2250 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01J + Tragw3f St.verz

Mast, Baugruppe Montage, Tragwerk 3-fach, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, für Kippmast 15,6m, zur Montage von Floodlight FL 11, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHAL3250 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01K + Tragw4f St.verz

Mast, Baugruppe Montage, Tragwerk 4-fach, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, für Kippmast 15,6m, zur Montage von Floodlight FL 11, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHAL4250 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01L + Tragw3f,St.verz

Baugruppe Montage, Tragwerk 3-fach, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, für Kippmast 18/20m, zur Montage von Floodlight FL 11, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHAL3330 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01M + Tragw4f,St.verz

Baugruppe Montage, Tragwerk 4-fach, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, für Kippmast 18/20m, zur Montage von Floodlight FL 11, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHAL4330 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01N + Tragw5f,St.verz

Baugruppe Montage, Tragwerk 5-fach, aus Stahl, verzinkt, Typ 1: Aufsatz, für Kippmast 18/20m, zur Montage von Floodlight FL 11, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHAL5330 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01O + MastErdstück 5NYHALA250

Mast, Erdstück, Ankerkorb, aus Stahl, verzinkt, bestehend aus 4 Bolzen, 20 Muttern, 8 Unterlegscheiben, 1 Stahlschablone, 1 Holzschablone, für Kippmast 15,6m, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHALA250 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYJ01P + MastErdstück 5NYHALA330

Mast, Erdstück, Ankerkorb, aus Stahl, verzinkt, bestehend aus 4 Bolzen, 20 Muttern, 8 Unterlegscheiben, 1 Stahlschablone, 1 Holzschablone, für Kippmast 18/20m, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5NYHALA330 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK + Leuchten einstellen und diagnos. Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYK01 + Leuchten einstellen und diagnos. Lichtmanagement

0SYK01A + SLC,Servicebox

Street Light Control, Siteco® Servicebox, Vorschaltgerät: DALI, Steuerung: digitale Kommunikationsschnittstelle, Bluetooth 4.0, mit Systemverbindung: Stecker/Buchse, 4polig, DC, Gehäuse, aus Kunststoff, dunkelgrau, Siteco® Servicebox, Ansteuerung durch: Siteco Digital Interface, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: 0..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA6TEF03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01B + SLCLtg.Sz 5EA6Y2A1

Street Light Control, Leitungssatz, Leitung,5X 0,75mm², Leitungslänge: 1,5m,
Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA6Y2A1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01C + SLCLtg.Sz 5EA6Y2F1

Street Light Control, Leitungssatz, Leitung,5X 0,75mm², Leitungslänge: 1,5m,
Leitungsausprägung: OZ-500, Leitung mit Schutzkontaktstecker,2X 0,5mm², Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA6Y2F1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01D + SLCLtg.Sz 5EA6Y2D1

Street Light Control, Leitungssatz, Leitung,2X 0,5mm², Leitungslänge: 1m, Leitungsausprägung:
OZ-500, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA6Y2D1 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01E + SLC,Mob.RFID

Street Light ControlMobile RFID Schnittstelle, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP65,
Prüfzeichen: CE, notwendige Software: iQ App, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA6ABR01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01F + SLC-Ltg.Mast OZ5005X1.5²L1m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L04 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01G + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L1m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L05 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01H + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L3m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L06 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01I + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L4m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L02 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01J + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L5m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L03 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01K + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L6m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L08 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01L + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L7m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L07 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01M + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L8m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L09 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01N + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L10m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L10 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01O + SLC-Ltg.Mast,OZ5005X1.5²L12m,m.Zw.St(bl)

Anschlussleitung, für Street Light Control, Leitung, Leitungsausprägung: OZ-500, Prüfzeichen: CE
z.B. Siteco 5EA6Y00L12 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYK01P + SLC,Adaptlttg.SB

Street Light ControlAdapterleitung für Servicebox, Verpackungseinheit: 1 Stück
z.B. Siteco 5EA6Y00C04 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL + Connect Wireless Outdoor Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYL01 + Connect Wireless Outdoor Lichtmanagement

0SYL01A + SConWi,SmartPlug

SITECO Connect WirelessSmart Plug, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Tageslicht, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, optional per Funk-Taster, Sensorik: Tageslichtsensor, Neigungssensor, Smart Interface unten und oben, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA3AM000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01B + SConWi,SmartPlugCellular

SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular, Leuchtencontroller, Kommunikation: Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i Typ A, Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstell. u. -Bed. mit USB-Stick, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, nach AstroDim Kalender, nach Tageslicht, über API, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, Sensorik: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, Neigungssens., Temp.Sens, Tageslichtsens., Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Smart Interface u/o, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: SchraubBefest., Montageort: an der Leuchte, Smart Interface oben: Zhaga, Smart Interface unten: Zhaga, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, IP66,CE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5EA3CM000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01C + SConWi USBStick

SITECO Connect Wireless, Programmierschnittstelle, mit mit USB-Stecker, Netzanschluss: 5V, aus Kunststoff, transparent, transparent, USB Stick, Zugehörige SITECO Connect Configurator Software ist downloadbar unter Lichtmanagement Außenleuchten auf <https://www.siteco.de/downloads>, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EAU0A000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01D + SConWi,SmartPlugMotionLow

SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Low, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Tageslicht, nach Bewegung, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, über API, optional per Funk-Taster, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Temperatursensor, Neigungssensor, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Smart Interface unten, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40EL01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01E + SConWi,SmartPlugMotionHigh

SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion High, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Tageslicht, nach Bewegung, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, über API, optional per Funk-Taster, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Temperatursensor, Neigungssensor, Smart Interface unten, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40EH01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01F + SConWi,SmartPlugMotionRadar

SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Radar, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, optional per Funk-Taster, Sensorik: 2 Radar Bewegungssensoren, Smart Interface unten, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Radar-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40RC01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01G + SConWi,SmartPlugCelMotLow

SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion Low, Sensor, Kommunikation: Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i Typ A, Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstell. u. -Bed. mit USB-Stick, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, nach AstroDim Kalender, nach Tageslicht, nach Bewegung, über API, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Temperatursensor, Neigungssensor, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Smart Interface unten, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: SchraubBefest., Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, IP66,CE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5EA40ELC01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01H + SConWi,SmartPlugCelMotHigh

SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion High, Sensor, Kommunikation: Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i Typ A, Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstell. u. -Bed. mit USB-Stick, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, nach AstroDim Kalender, nach Tageslicht, nach Bewegung, über API, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Temperatursensor, Neigungssensor, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Smart Interface unten, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: SchraubBefest., Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, IP66,CE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5EA40EHC01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01I + SConWi,Motion2PIR

SITECO Connect WirelessMotion 2PIR, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: nach Tageslicht, nach Bewegung, Sensorik: 2 PIR Bewegungssensoren, Tageslichtsensor, notwendiges Zubehör: Smart Plug Standard 5EA3AM000001, Smart Plug Cellular 5EA3CM000001 oder Smart Plug Casambi 5EA3TDC01, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40M000201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01J + SConWi,MotionLow

SITECO Connect WirelessMotion Low, Sensor, Kommunikation: Bluetooth, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, nach Tageslicht, nach Bewegung, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Smart Interface unten, Einstellung des EVG's auf logarithmische DALI Dimmung erforderlich, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40LL01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01K + SConWi,MotionHigh

SITECO Connect WirelessMotion High, Sensor, Kommunikation: Bluetooth, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, nach Tageslicht, nach

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Bewegung, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Smart Interface unten, Einstellung des EVG's auf logarithmische DALI Dimmung erforderlich, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40LH01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01L + SConWi,MotionEasy

SITECO Connect WirelessMotion Easy, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: nach Tageslicht, nach Bewegung, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Smart Interface unten, Tageslichtsensor Einschaltwert 30 Lux, Ausschaltwert 30 Lux, Haltedauer nach Bewegungserfassung 2 Minuten, Lichtstrom fest eingestellt auf 20% im Ruhezustand und auf 100% bei Bewegungserfassung, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UL, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40TE01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01M + SConWi,MotionRadar

SITECO Connect WirelessMotion Radar, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, Sensorik: 2 Radar Bewegungssensoren, Smart Interface unten, ohne eingebautes Funkgerät, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Radar-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40RS01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01N + SConWi,SmartPlug,MotRad.D

SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Radar Down, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, nach Bewegung, über API, optional per Funk-Taster, Sensorik: 1 Radar Bewegungssensor, Smart Interface unten, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, Smart Interface oben: Zhaga, Smart Interface unten: Zhaga, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Radar-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40RCP01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01O + SConWi,MotRad.D

SITECO Connect WirelessMotion Radar Down, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, Sensorik: 1 Radar Bewegungssensor, Smart Interface unten, ohne eingebautes Funkgerät, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Radar-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40RSP01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01P + SConWi, USBStick

SITECO Connect Wireless, Programmierschnittstelle, mit mit USB-Stecker, Netzanschluss: 5V, aus Kunststoff, transparent, transparent, USB Stick, Zugehörige SITECO Connect Configurator Software ist downloadbar unter Lichtmanagement Außenleuchten auf <https://www.siteco.de/downloads>, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EAU0A000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01Q + SConWi MotionStick

SITECO Connect Wireless, Montage-Element, aus Kunststoff, schwarz, Motion Stick, Montagehilfe zur Ausrichtung von Bewegungsmeldern, Zugehörige SITECO Connect Configurator Software ist downloadbar unter Lichtmanagement Außenleuchten auf <https://www.siteco.de/downloads>, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EAU0H000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01R + SConWi MotionRadRFStick

SITECO Connect Wireless, Programmierschnittstelle, mit mit USB-Stecker, Netzanschluss: 5V, Gehäuse, aus Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, rot/silber, Motion Radar RF Stick, Nur erforderlich für Spezial-Einstellungen bei 5EA40RV01 und 5EA40RS01, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40RF01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01S + SConWi,SmartPlugCelAir

SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Air, Multisensor, Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i Typ A, Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstell. u. -Bed. mit USB-Stick oder Smartphone-App, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, Wochentag, AstroDim Kalender,Tageslicht, API, mit Funkuhr, optional per

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Funk-Taster, Sensorik: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, Sensor enthält einen Neigungs-, Feinstaub-, Temperatur-, Feuchtigkeits-, Stickoxid- und Luftqualitätssensor (VOC), Smart Interface unten, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkl. Log. DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltb., Montageart: SchraubBefest., Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Multisensor, IP65,CE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5EA44EE01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01T + SConWi,SmartPlugCelNoise

SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Noise, Multisensor, Multisensor, Kommunikation: Lokales Maschen-Funknetzwerk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i Typ A, Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstell. u. -Bed. mit USB-Stick, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, nach AstroDim Kalender, nach Tageslicht, über API, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, Sensorik: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, Neigungssensor, Lärmsensor, Smart Interface unten, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: SchraubBefest., Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Multisensor, IP65,CE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5EA44EN01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01U + SConWi USBStick

SITECO Connect Wireless, Programmierschnittstelle, mit mit USB-Stecker, Netzanschluss: 5V, aus Kunststoff, transparent, transparent, USB Stick, Zugehörige SITECO Connect Configurator Software ist downloadbar unter Lichtmanagement Außenleuchten auf <https://www.siteco.de/downloads>, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EAU0A000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01V + SConWi,MotionStick

SITECO Connect Wireless, Montage-Element, aus Kunststoff, schwarz, Motion Stick, Montagehilfe zur Ausrichtung von Bewegungsmeldern, Zugehörige SITECO Connect Configurator Software ist downloadbar unter Lichtmanagement Außenleuchten auf <https://www.siteco.de/downloads>, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EAU0H000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01W + SConWi,MotionRadRFStick

SITECO Connect Wireless, Programmierschnittstelle, mit mit USB-Stecker, Netzanschluss: 5V, Gehäuse, aus Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, rot/silber, Motion Radar RF Stick, Nur erforderlich für Spezial-Einstellungen bei 5EA40RV01 und 5EA40RS01, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40RF01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01X + SConWi,MastBoxStandard

SITECO Connect WirelessMast Box Standard, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, optional per Funk-Taster, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA3BS01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01Y + SConWi,MastBoGPS

SITECO Connect WirelessMast Box GPS, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, Sensorik: GPS, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA3BG01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL01Z + SConWi,MastBoxMotLow

SITECO Connect WirelessMast Box Motion Low, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, optional per Funk-Taster, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA3BEL01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02 + Connect Wireless Outdoor Lichtmanagement

0SYL02A + **SConWi,MastBoxMotHigh**

SITECO Connect WirelessMast Box Motion High, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, optional per Funk-Taster, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA3BEH01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02B + **SConWi,MastBoxMotRad**

SITECO Connect WirelessMast Box Motion Radar, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, Sensorik: 2 Radar Bewegungssensoren, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 5 m, Radar-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA40RB01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02C + **SConWi,MastBoxMot2PIRLow**

SITECO Connect WirelessMast Box Motion 2xPIR Low, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, optional per Funk-Taster, Sensorik: 2 PIR Bewegungssensoren, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Funk, 2,4GHz, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA3BEL02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02D + **SConWi,MastBoxMot2PIRHigh**

SITECO Connect WirelessMast Box Motion 2xPIR High, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, optional per Funk-Taster, Sensorik: 2 PIR Bewegungssensoren, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Funk, 2,4GHz, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA3BEH02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02E + SConWi,MastBoxMotGPSLow

SITECO Connect WirelessMast Box Motion GPS Low, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, optional per Funk-Taster, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, mit Funkuhr, Sensorik: GPS, 1 PIR Bewegungssensor, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, GPS, Funk, 2,4GHz, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA3BGL01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02F + SConWi,MastBoxMotGPSHigh

SITECO Connect WirelessMast Box Motion GPS High, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, optional per Funk-Taster, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, mit Funkuhr, Sensorik: GPS, 1 PIR Bewegungssensor, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, GPS, Funk, 2,4GHz, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA3BGH01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02G + SConWi,MastBoxMot2PIRGPSLow

SITECO Connect WirelessMast Box Motion 2xPIR GPS Low, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, optional per Funk-Taster, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, mit Funkuhr, Sensorik: 2 PIR Bewegungssensoren, GPS, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, GPS, Funk, 2,4GHz, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA3BGL02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02H + SConWi,MastBoxMot2PIRGPSHigh

SITECO Connect WirelessMast Box Motion 2xPIR GPS High, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, optional per Funk-Taster, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, mit Funkuhr, Sensorik: 2 PIR Bewegungssensoren, GPS, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, GPS, Funk, 2,4GHz, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA3BGH02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02I + SConWi,MastBoxMoTraf

SITECO Connect WirelessMast Box Motion Traffic, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Radar-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

z.B. Siteco 5EA3BER01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02J + SConWi,USBStick 5V

SITECO Connect Wireless, Programmierschnittstelle, mit mit USB-Stecker, Netzanschluss: 5V, aus Kunststoff, transparent, transparent, USB Stick, Zugehörige SITECO Connect Configurator Software ist downloadbar unter Lichtmanagement Außenleuchten auf <https://www.siteco.de/downloads>, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EAU0A000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02K + SConWi,USBStick,5V

SITECO Connect Wireless, Programmierschnittstelle, mit mit USB-Stecker, Netzanschluss: 5V, aus Kunststoff, transparent, transparent, USB Stick, Zugehörige SITECO Connect Configurator Software ist downloadbar unter Lichtmanagement Außenleuchten auf <https://www.siteco.de/downloads>, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EAU0A000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02L + SConWi, GPS-USB-St

SITECO Connect Wireless, Programmierschnittstelle, mit mit USB-Stecker, aus Kunststoff, hellgrau, GPS-USB-Stick, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EAU0G000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02M + SConWi GroupContrL

SITECO Connect WirelessGroup Control L, Steuergerät, Kommunikation: 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, Lokales Maschen-Funknetzwerk, RS-485, Steuerung: Smart-Wire (Steuerleitung), optional per Funk-Taster, mit Funkuhr, digitaler Eingang, über API, nach AstroDim Kalender, nach Wochentag, nach Timer, nach Uhrzeit, manuell, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Ferneinrichtung und -bedienung, Sensorik: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, Antennen für Mobilfunk und Maschennetzwerk im Gehäuse eingebaut, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, RS-485, 3 x Relaiskontakt, IP20,CE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5EA1ECL01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02N + SConWi GroupContrLE

SITECO Connect WirelessGroup Control LE, Steuergerät, Kommunikation: 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, Lokales Maschen-Funknetzwerk, RS-485, Steuerung: Smart-Wire (Steuerleitung), optional per Funk-Taster, mit Funkuhr, digitaler Eingang, über API, nach AstroDim Kalender, nach Wochentag, nach Timer, nach Uhrzeit, manuell, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Ferneinrichtung und -bedienung, Sensorik: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, Betrieb nur mit externer Antenne möglich, z.B. 5EA1EAT01 oder 5EA1EAT02, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, RS-485, 3 x Relaiskontakt, IP20,CE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5EA1ECL02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02O + SConWi USBStick 5V

SITECO Connect Wireless, Programmierschnittstelle, mit mit USB-Stecker, Netzanschluss: 5V, aus Kunststoff, transparent, transparent, USB Stick, Zugehörige SITECO Connect Configurator Software ist downloadbar unter Lichtmanagement Außenleuchten auf <https://www.siteco.de/downloads>, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EAU0A000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02P + SConWi SmartMeter

SITECO Connect WirelessSmart Meter, Stromzähler, Kommunikation: RS-485, Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1EM02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02Q + SConWi Multisens

SITECO Connect WirelessMultisensor, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, Sensorik: Temperatursensor, Regensensor, Tageslichtsensor, Windgeschwindigkeitssensor, ermöglicht die Anzeige der Windgeschwindigkeit, Temperatur, Umgebungshelligkeit und Regen, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, auf dem Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1EW01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02R + SConGr,Ant 5EA1EAT01

SITECO Connect Group, Antenne, Montageart: Schraubbefestigung, Leitungslänge: 0,5m, Gehäuse, schwarz, Durchmesser: 46,6mm, Höhe: 15mm, 3 in 1 Antenne, Schutzart (gesamt): IP67, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -25..+80°C, zul. Lagertemperatur: -40..+90°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1EAT01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02S + SConGr,Ant 5EA1EAT02

SITECO Connect Group, Antenne, Montageart: Schraubbefestigung, Leitungslänge: 5m, Gehäuse, schwarz, Durchmesser: 46,6mm, Höhe: 15mm, 3 in 1 Antenne, Schutzart (gesamt): IP67, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -25..+80°C, zul. Lagertemperatur: -40..+90°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1EAT02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02T + SConWi, SmartMeter

SITECO Connect WirelessSmart Meter, Stromzähler, Kommunikation: RS-485, Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1EM02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02U + SConWi, GroupContrL

SITECO Connect WirelessGroup Control L, Steuergerät, Kommunikation: 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, Lokales Maschen-Funknetzwerk, RS-485, Steuerung: Smart-Wire (Steuerleitung), optional per Funk-Taster, mit Funkuhr, digitaler Eingang, über API, nach AstroDim Kalender, nach Wochentag, nach Timer, nach Uhrzeit, manuell, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Ferneinrichtung und -bedienung, Sensorik: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, Antennen für Mobilfunk und Maschennetzwerk im Gehäuse eingebaut, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, RS-485, 3 x Relaiskontakt, IP20,CE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5EA1ECL01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYL02V + SConWi,L115 IP65,hell-gr

SITECO Connect Wireless, Anschlussbox, Montageart: Anbau, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anbaugehäuse, aus Kunststoff, hellgrau, Länge: 115mm, Breite: 80mm, Höhe: 140mm, Smart Plug Box, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -15..+45°C, Norm: nach Zhaga Buch 18, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA3BH01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM + SITECO Connect Group Lichtmanagement Aussenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYM01 + SITECO Connect Group Lichtmanagement Aussenleuchten

0SYM01A + SConWi,GroupContrL

SITECO Connect WirelessGroup Control L, Steuergerät, Kommunikation: 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, Lokales Maschen-Funknetzwerk, RS-485, Steuerung: Smart-Wire (Steuerleitung), optional per Funk-Taster, mit Funkuhr, digitaler Eingang, über API, nach AstroDim Kalender, nach Wochentag, nach Timer, nach Uhrzeit, manuell, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, Lokale Einstellung und -Bedienung mit

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

USB-Stick, Ferneinrichtung und -bedienung, Sensorik: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, Antennen für Mobilfunk und Maschennetzwerk im Gehäuse eingebaut, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, RS-485, 3 x Relaiskontakt, IP20,CE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5EA1ECL01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01B + SConWi,GroupContrLE

SITECO Connect WirelessGroup Control LE, Steuergerät, Kommunikation: 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, Lokales Maschen-Funknetzwerk, RS-485, Steuerung: Smart-Wire (Steuerleitung), optional per Funk-Taster, mit Funkuhr, digitaler Eingang, über API, nach AstroDim Kalender, nach Wochentag, nach Timer, nach Uhrzeit, manuell, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, Ferneinrichtung und -bedienung, Sensorik: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, Betrieb nur mit externer Antenne möglich, z.B. 5EA1EAT01 oder 5EA1EAT02, Die Nutzungsgebühren für den Fernzugriff per Web-Anwendung und Mobilfunk (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sind im Lieferumfang mit 5 Jahren Laufzeit inkludiert. Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, RS-485, 3 x Relaiskontakt, IP20,CE, 1 Stk.

z.B. Siteco 5EA1ECL02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01C + SConWi,USBStick 5EAU0A000001

SITECO Connect Wireless, Programmierschnittstelle, mit mit USB-Stecker, Netzanschluss: 5V, aus Kunststoff, transparent, transparent, USB Stick, Zugehörige SITECO Connect Configurator Software ist downloadbar unter Lichtmanagement Außenleuchten auf <https://www.siteco.de/downloads>, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EAU0A000001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01D + SConWi,SmartMeter

SITECO Connect WirelessSmart Meter, Stromzähler, Kommunikation: RS-485, Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einer elektr. Verteilung, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1EM02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01E + SConWi,Multisens

SITECO Connect WirelessMultisensor, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, Sensorik: Temperatursensor, Regensensor, Tageslichtsensor, Windgeschwindigkeitssensor, ermöglicht die Anzeige der Windgeschwindigkeit, Temperatur, Umgebungshelligkeit und Regen, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, auf dem Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1EW01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01F + SConGr Ant 5EA1EAT01

SITECO Connect Group, Antenne, Montageart: Schraubbefestigung, Leitungslänge: 0,5m, Gehäuse, schwarz, Durchmesser: 46,6mm, Höhe: 15mm, 3 in 1 Antenne, Schutzart (gesamt): IP67, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -25..+80°C, zul. Lagertemperatur: -40..+90°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1EAT01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01G + SConGr Ant 5EA1EAT02

SITECO Connect Group, Antenne, Montageart: Schraubbefestigung, Leitungslänge: 5m, Gehäuse, schwarz, Durchmesser: 46,6mm, Höhe: 15mm, 3 in 1 Antenne, Schutzart (gesamt): IP67, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -25..+80°C, zul. Lagertemperatur: -40..+90°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1EAT02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01H + SConGr,Steu230

SITECO Connect GroupSteuerung 230, Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Teileinheiten: 4 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Netzwerkanschluß Ethernet, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1SL230001 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01I + SConGr,Steu12/24

SITECO Connect GroupSteuerung 12/24, Montageart: DIN-Schienen-Montage, Montageort: in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Teileinheiten: 4 Teileinheiten, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 12/24V, Spannungsart: DC, Netzwerkanschluß Ethernet, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1SL122401 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01J + SConGr, Netzt

SITECO Connect Group, Stromversorgung, Montageart: DIN-Schienen-Montage, Netzanschluss: 230V, AC, Gehäuse, aus Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten, Länge: 53mm, Breite: 36mm, Höhe: 90mm, Netzteil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+70°C, zul. Lagertemperatur: -20..+85°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1SLPOW01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01K + SConGr,Kom.Mod

SITECO Connect Group, Kommunikationsbaustein, Montageart: DIN-Schienen-Montage, Netzanschluss: 12/24V, DC, Gehäuse, aus Kunststoff, grau, 4 Teileinheiten, Länge: 58mm, Breite: 72mm, Höhe: 90mm, Kommunikationsmodul, Ausstattung: Steckplatz für SIM-Karte, Steckplatz für microSD-Karte, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+70°C, zul. Lagertemperatur: -20..+85°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1SLCOM01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01L + SConGr,Netzt

SITECO Connect Group, Stromversorgung, Montageart: DIN-Schienen-Montage, Netzanschluss: 230V, AC, Gehäuse, aus Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten, Länge: 53mm, Breite: 36mm, Höhe: 90mm, Netzteil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+70°C, zul. Lagertemperatur: -20..+85°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1SLPOW01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01M + SConGr,Antenne 5EA1SLANM01

SITECO Connect Group, Antenne, Montageart: Schraubbefestigung, Gehäuse, türkisgrün (RAL 6016), Durchmesser: 38,1mm, Höhe: 61mm, Antenne, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -40..+70°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1SLANM01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYM01N + SConGr,Antenne 5EA1SLANG01

SITECO Connect Group, Antenne, Montageart: Schraubbefestigung, Gehäuse, schwarz, Durchmesser: 46,6mm, Höhe: 15mm, Antenne, Schutzart (gesamt): IP67, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -40..+85°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1SLANG01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN + SITECO Connect Sport Lichtmanagement Aussenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYN01 + SITECO Connect Sport Lichtmanagement Aussenleuchten

0SYN01A + SConWi SmartPlugCasambi 5EA3TDC01

SITECO Connect WirelessSmart Plug Casambi, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Bluetooth, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Tageslicht, optional per Funk-Taster, Sensorik: Tageslichtsensor, Konfiguration per Casambi-App, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 12..20V, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA3TDC01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01B + SConWi,Motion2PIR 5EA40M000201

SITECO Connect WirelessMotion 2PIR, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: nach Tageslicht, nach Bewegung, Sensorik: 2 PIR Bewegungssensoren, Tageslichtsensor, notwendiges Zubehör: Smart Plug Standard 5EA3AM000001, Smart Plug Cellular 5EA3CM000001 oder Smart Plug Casambi 5EA3TDC01, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40M000201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01C + SConSpController, Anbau 5XA769SCS5

SITECO Connect SportLeuchtencontroller, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1 m, EVG-DALI, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCS5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01D + SConSpController, Anbau 5XA769SCS4

SITECO Connect SportLeuchtencontroller, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 400V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 0,5 m, EVG-DALI, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCS4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01E + Mont-Elem,Metall,lack

SITECO Connect, Montage-Element, Metallband-Spanngerät, aus Metall, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA51011 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01F + SConSp,IP66,hell-gr

SITECO Connect Sport, Anschlussbox, Montageart: Anbau, Anbaugehäuse, aus Kunststoff, hellgrau, 3 Cable Box, Schutzart (gesamt): IP66, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA3LH03 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01G + SConSp, XprButton

SITECO Connect SportXpress Button, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: im Gehäuse, an der Wand, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 3V, Spannungsart: DC, Taster, Funksignal, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA6CX01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01H + SConSp, Tst-Schnitt,lokSteu, Tst.eing

SITECO Connect SportTaster-Schnittstelle, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Einlegemontage, Einbau, Montageort: im Gehäuse, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 0,1 m, 4 x Tastereingang, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCST oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01I + SConSp, 4But.Key

SITECO Connect Sport4 Button Key, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, im Gehäuse, in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1,5 m, Taster, Verpackungseinheit: 1 Stück, inkl. Leitung mit Schuko-Stecker

z.B. Siteco 5EA3LB24K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01J + SConSp, 4But.Opt

SITECO Connect Sport4 Button Option, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, im Gehäuse, in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1,5 m, Taster, Verpackungseinheit: 1 Stück, inkl. Leitung mit Schuko-Stecker

z.B. Siteco 5EA3LB24O oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01K + SConSp, 8Button

SITECO Connect Sport8 Button, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, in einer elektr. Verteilung, in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1,5 m, Taster, Verpackungseinheit: 1 Stück, inkl. Leitung mit Schuko-Stecker

z.B. Siteco 5EA3LB244 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01L + SConSp, 8But.Key

SITECO Connect Sport8 Button Key, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, im Gehäuse, in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1,5 m, Taster, Verpackungseinheit: 1 Stück, inkl. Leitung mit Schuko-Stecker

z.B. Siteco 5EA3LB38K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01M + SConSp, 8But.Opt

SITECO Connect Sport8 Button Option, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, im Gehäuse, in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1,5 m, Taster, Verpackungseinheit: 1 Stück, inkl. Leitung mit Schuko-Stecker

z.B. Siteco 5EA3LB38O oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01N + SConSp, Gatew,Netzw.ETH

SITECO Connect Sport, Gateway RF, Montageart: Einlegemontage, Vorschaltgerät: Casambi, mit Stecker Ausführung EU, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Gateway, Konfiguration per Casambi-App, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1LG01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01O + SConSpRout, Netzw.ETH,Eb,EI

SITECO Connect Sport, Router, Montageart: Einbau, Einlegemontage, mit Stecker Ausführung EU, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Gateway, Konfiguration per Casambi-App, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1TR01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYN01P + SConSpKomm.baust, Eb,An

SITECO Connect Sport, Kommunikationsbaustein, Montageart: Einbau, Anbau, mit Stecker Ausführung EU, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Timermodul, Konfiguration per Casambi-App, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1LT01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO + SITECO Connect Casambi Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYO01 + SITECO Connect Casambi Lichtmanagement

0SYO01A + SConWi,SmartPlug Casambi

SITECO Connect WirelessSmart Plug Casambi, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Bluetooth, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Tageslicht, optional per Funk-Taster, Sensorik: Tageslichtsensor, Konfiguration per Casambi-App, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 12..20V, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA3TDC01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01B + SConWi Motion 2PIR

SITECO Connect WirelessMotion 2PIR, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: nach Tageslicht, nach Bewegung, Sensorik: 2 PIR Bewegungssensoren, Tageslichtsensor, notwendiges Zubehör: Smart Plug Standard 5EA3AM000001, Smart Plug Cellular 5EA3CM000001 oder Smart Plug Casambi 5EA3TDC01, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40M000201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01C + SConWi, Motion 2PIR

SITECO Connect WirelessMotion 2PIR, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: nach Tageslicht, nach Bewegung, Sensorik: 2 PIR Bewegungssensoren, Tageslichtsensor, notwendiges Zubehör: Smart Plug Standard 5EA3AM000001, Smart Plug Cellular 5EA3CM000001 oder Smart Plug Casambi 5EA3TDC01, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA40M000201 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01D + SConWi, SmartPlug Casambi

SITECO Connect WirelessSmart Plug Casambi, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Bluetooth, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Tageslicht, optional per Funk-Taster, Sensorik: Tageslichtsensor, Konfiguration per Casambi-App, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 12..20V, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA3TDC01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01E + SConWi,L115,IP65,hell-gr

SITECO Connect Wireless, Anschlussbox, Montageart: Anbau, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Anbaugehäuse, aus Kunststoff, hellgrau, Länge: 115mm, Breite: 80mm, Höhe: 140mm, Smart Plug Box, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -15..+45°C, Norm: nach Zhaga Buch 18, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA3BH01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01F + SConWi,SmartPlugCasambi 5EA3TDC01

SITECO Connect WirelessSmart Plug Casambi, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Bluetooth, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, manuell, nach Tageslicht, optional per Funk-Taster, Sensorik: Tageslichtsensor, Konfiguration per Casambi-App, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus PBT, Spannung: 12..20V, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA3TDC01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01G + SConSp,XprButton

SITECO Connect SportXpress Button, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: im Gehäuse, an der Wand, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 3V, Spannungsart: DC, Taster, Funksignal, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA6CX01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01H + SConSp,Tst-Schnitt,lokSteu,Tst.eing

SITECO Connect SportTaster-Schnittstelle, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Einlegemontage, Einbau, Montageort: im Gehäuse, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 0,1 m, 4 x Tastereingang, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCST oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01I + SConSp,4But.Key

SITECO Connect Sport4 Button Key, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, im Gehäuse, in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1,5 m, Taster, Verpackungseinheit: 1 Stück, inkl. Leitung mit Schuko-Stecker

z.B. Siteco 5EA3LB24K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01J + SConSp,4But.Opt

SITECO Connect Sport4 Button Option, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, im Gehäuse, in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1,5 m, Taster, Verpackungseinheit: 1 Stück, inkl. Leitung mit Schuko-Stecker

z.B. Siteco 5EA3LB24O oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01K + SConSp,8Button

SITECO Connect Sport8 Button, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: an der Wand, in einer elektr. Verteilung, in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1,5 m, Taster, Verpackungseinheit: 1 Stück, inkl. Leitung mit Schuko-Stecker

z.B. Siteco 5EA3LB244 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01L + SConSp,8But.Key

SITECO Connect Sport8 Button Key, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, im Gehäuse, in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1,5 m, Taster, Verpackungseinheit: 1 Stück, inkl. Leitung mit Schuko-Stecker

z.B. Siteco 5EA3LB38K oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01M + SConSp,8But.Opt

SITECO Connect Sport8 Button Option, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, im Gehäuse, in einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1,5 m, Taster, Verpackungseinheit: 1 Stück, inkl. Leitung mit Schuko-Stecker

z.B. Siteco 5EA3LB38O oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01N + SConSpController,Anbau 5XA769SCS5

SITECO Connect SportLeuchtencontroller, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 1 m, EVG-DALI, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCS5 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01O + SConSpController,Anbau 5XA769SCS4

SITECO Connect SportLeuchtencontroller, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, Konfiguration per Casambi-App, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 400V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 0,5 m, EVG-DALI, Bluetooth®, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5XA769SCS4 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01P + SConSp,Gatew,Netzw.ETH

SITECO Connect Sport, Gateway RF, Montageart: Einlegemontage, Vorschaltgerät: Casambi, mit Stecker Ausführung EU, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Gateway, Konfiguration per Casambi-App, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1LG01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01Q + SConSpRout,Netzw.ETH,Eb,EI

SITECO Connect Sport, Router, Montageart: Einbau, Einlegemontage, mit Stecker Ausführung EU, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Gateway, Konfiguration per Casambi-App, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1TR01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYO01R + SConSpKomm.baust,Eb,An

SITECO Connect Sport, Kommunikationsbaustein, Montageart: Einbau, Anbau, mit Stecker Ausführung EU, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Timermodul, Konfiguration per Casambi-App, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA1LT01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYP + SITECO Connect LoRaWAN Lichtmanagement (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYP01 + SITECO Connect LoRaWAN Lichtmanagement

0SYP01A + SConWi,SmartPlugLoRaWAN 5EA3NAS01

SITECO Connect WirelessSmart Plug LoRaWAN, Leuchtencontroller, Kommunikation: LoRaWAN, D4i Typ A, Steuerung: Ferneinrichtung und -bedienung, Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, Der LoRaWAN Schlüssel liegt der Einzelverpackung bei, Smart Interface unten und oben, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus ABS, Spannung: 12..20V, Spannungsart: DC, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5EA3NAS01 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYP01B + SConWi,SmartPlugLoRaWAN 5EA3NAS02

SITECO Connect WirelessSmart Plug LoRaWAN, Sensor, Funk, Kommunikation: D4i, LoRaWAN, Steuerung: Ferneinrichtung und -bedienung, Smart Interface unten und oben, Die

LoRaWAN Schlüssel werden als Datei übermittelt, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus ABS, Spannung: 12..20V, Spannungsart: DC, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 36 Stück

z.B. Siteco 5EA3NAS02 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ + Planea M/L Mastleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYQ01 + Planea M/L Mastleuchten

0SYQ01A + PlanM LK,Stand,ST0.5a,651lm830,DA2,SK2

PLANEA M, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 651lm, Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtgehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0031B3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01B + PlanM LK,Stand,ST0.8a,714lm830,DA2,SK2

PLANEA M, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.8a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 714lm, Lichtausbeute: 68lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtgehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0031C3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01C + PlanM LK,Stand,ST1.2a,720lm830,DA2,SK2

PLANEA M, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 720lm, Lichtausbeute: 69lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2,

Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0031A3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01D + PlanM LK,Stand,PL64,633lm830,DA2,SK2

PLANEA M, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL64, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 633lm, Lichtausbeute: 60lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0031E3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01E + PlanM LK Stand,ST0.5a,651lm830,DA2,SK2

PLANEA M, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 651lm, Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0031B3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01F + PlanM LK,Stand ST0.8a,714lm830,DA2,SK2

PLANEA M, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.8a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 714lm, Lichtausbeute: 68lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0031C3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01G + PlanM LK Stand,ST1.2a,720lm830,DA2,SK2

PLANE M, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 720lm, Lichtausbeute: 69lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtgehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0031A3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01H + PlanM LK,Stand PL64,633lm830,DA2,SK2

PLANE M, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL64, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 633lm, Lichtausbeute: 60lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtgehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0031E3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01I + Standr Alu,lack,DB703,2600mm

PLANE M, Standrohr, Standrohr, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Höhe: 2600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BM007261AA09 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01J + Standr Alu,lack,DB702S,2600mm

PLANE M, Standrohr, Standrohr, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 2600mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BM007261AA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01K + PlanL LK,Stand,ST0.5a,2953lm830,DA2,SK2

PLANEAL, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.953lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 28W, Ende der Lebensdauer: 35W, Reduzierung: 18W, Leuchtgehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 1.000mm, Breite: 240mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BA0021B3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01L + PlanL LK,Stand,ST0.8a,3579lm830,DA2,SK2

PLANEAL, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.8a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.579lm, Lichtausbeute: 128lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 28W, Ende der Lebensdauer: 35W, Reduzierung: 18W, Leuchtgehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 1.000mm, Breite: 240mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BA0021C3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01M + PlanL LK,Stand,ST1.2a,3327lm830,DA2,SK2

PLANEAL, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.327lm, Lichtausbeute: 119lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 28W, Ende der Lebensdauer: 35W, Reduzierung: 18W, Leuchtgehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 1.000mm, Breite: 240mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BA0021A3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01N + PlanL LK,Stand,PL64,3045lm830,DA2,SK2

PLANEAL, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL64, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.045lm, Lichtausbeute: 109lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 28W, Ende der Lebensdauer: 35W, Reduzierung: 18W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 1.000mm, Breite: 240mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BA0021E3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01O + PlanL LK,Stand ST0.5a,2953lm830,DA2,SK2

PLANEAL, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.953lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 28W, Ende der Lebensdauer: 35W, Reduzierung: 18W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 1.000mm, Breite: 240mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BA0021B3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01P + PlanL LK,Stand ST0.8a,3579lm830,DA2,SK2

PLANEAL, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.8a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.579lm, Lichtausbeute: 128lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 28W, Ende der Lebensdauer: 35W, Reduzierung: 18W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 1.000mm, Breite: 240mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BA0021C3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01Q + PlanL LK,Stand ST1.2a,3327lm830,DA2,SK2

PLANEAL, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.327lm, Lichtausbeute: 119lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 28W, Ende der Lebensdauer: 35W, Reduzierung: 18W,

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 1.000mm, Breite: 240mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BA0021A3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01R + PlanL LK,Stand PL64,3045lm830,DA2,SK2

PLANEAL, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL64, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.045lm, Lichtausbeute: 109lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 28W, Ende der Lebensdauer: 35W, Reduzierung: 18W, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 1.000mm, Breite: 240mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BA0021E3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01S + Standr Alu,lack,DB702S,4500mm

PLANEAL, Standrohr, Standrohr, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BM008451AA08 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYQ01T + Standr Alu,lack,DB703,4500mm

PLANEAL, Standrohr, Standrohr, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Höhe: 4500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BM008451AA09 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR + CANNA Lichtstelen (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYR01 + CANNA Lichtstelen

0SYR01A + Can200 LK,Stand,ST0.5a,1580lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.580lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 15W, Ende der Lebensdauer: 19W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021B3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01B + Can200 LK,Stand,ST0.8a,1897lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.8a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.897lm, Lichtausbeute: 126lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 15W, Ende der Lebensdauer: 19W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021C3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01C + Can200 LK,Stand,SYM70,1859lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: SYM70, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.859lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 15W, Ende der Lebensdauer: 19W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021X3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01D + Can200 LK,Stand,ST1.2a,1827lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.827lm, Lichtausbeute: 122lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 15W, Ende der Lebensdauer:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

19W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021A3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01E + Can200 LK,Stand,PL64,1655lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL64, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.655lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 15W, Ende der Lebensdauer: 19W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021E3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01F + Can200,LK,Stand,ST0.5a,1580lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.580lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 15W, Ende der Lebensdauer: 19W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021B3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01G + Can200,LK,Stand,ST0.8a,1897lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.8a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.897lm, Lichtausbeute: 126lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 15W, Ende der Lebensdauer: 19W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021C3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01H + Can200,LK,Stand,SYM70,1859lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: SYM70, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.859lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 15W, Ende der Lebensdauer: 19W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021X3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01I + Can200,LK,Stand,ST1.2a,1827lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.827lm, Lichtausbeute: 122lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 15W, Ende der Lebensdauer: 19W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021A3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01J + Can200,LK,Stand,PL64,1655lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL64, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 1.655lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 15W, Ende der Lebensdauer: 19W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021E3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01K + Can200 LK,Pow,ST0.5a,3160lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.160lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 37W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021B3B09P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01L + Can200 LK,Pow,ST0.8a,3794lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.8a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.794lm, Lichtausbeute: 126lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 37W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021C3B09P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01M + Can200 LK,Pow,SYM70,3718lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: SYM70, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.718lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 37W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021X3B09P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01N + Can200,LK Pow,ST1.2a,3654lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.654lm, Lichtausbeute: 122lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer:

LB-HT-014+ABK-023

Preisangaben in EUR

37W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021A3B09P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01O + Can200,LK,Pow PL64,3310lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL64, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.310lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 37W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021E3B09P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01P + Can200,LK,Pow,ST0.5a,3160lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.160lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 37W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021B3B08P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01Q + Can200,LK,Pow,ST0.8a,3794lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.8a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.794lm, Lichtausbeute: 126lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 37W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021C3B08P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01R + Can200,LK,Pow,SYM70,3718lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: SYM70, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.718lm, Lichtausbeute: 124lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 37W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021X3B08P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01S + Can200,LK,Pow,ST1.2a,3654lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.654lm, Lichtausbeute: 122lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 37W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021A3B08P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01T + Can200,LK,Pow,PL64,3310lm830,DA2,SK2

CANNA 200, Lichtkopf, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL64, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.310lm, Lichtausbeute: 110lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 30W, Ende der Lebensdauer: 37W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 900mm, Durchmesser: 200mm, LED-Modul, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP67, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BS0021E3B08P oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01U + Geh,Alu,lack,DB703,4500mm

CANNA 200, Standrohr, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703),
Durchmesser: 200mm, Höhe: 4500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BM004451AA09A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYR01V + Geh,Alu,lack,DB702S,4500mm

CANNA 200, Standrohr, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S),
Durchmesser: 200mm, Höhe: 4500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BM004451AA08A oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYS + Planea M Wand Wand- und Deckenleuchten (Siteco)

Version: 2025-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

0SYS01 + Planea M Wand Wand- und Deckenleuchten

0SYS01A + PlanW,651lm830,DA2,PMMA,DB703

PLANEA WAND, Wandleuchte, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre
lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 651lm, Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K,
Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W,
Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703),
Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart
(gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BW0011B3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYS01B + PlanW,714lm830,DA2,PMMA,DB703

PLANEA WAND, Wandleuchte, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre
lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.8a, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED,
Bemessungslichtstrom: 714lm, Lichtausbeute: 68lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K,
Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W,
Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703),
Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart
(gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BW0011C3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYS01C + PlanW,720lm830,DA2,PMMA,DB703

PLANEA WAND, Wandleuchte, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 720lm, Lichtausbeute: 69lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BW0011A3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYS01D + PlanW,633lm830,DA2,PMMA,DB703

PLANEA WAND, Wandleuchte, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL64, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 633lm, Lichtausbeute: 60lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, eisenglimmer (DB 703), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BW0011E3B09S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYS01E + PlanW,651lm830,DA2,PMMA,DB702S

PLANEA WAND, Wandleuchte, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.5a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 651lm, Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BW0011B3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYS01F + PlanW,714lm830,DA2,PMMA,DB702S

PLANEA WAND, Wandleuchte, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST0.8a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 714lm, Lichtausbeute: 68lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BW0011C3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYS01G + PlanW,720lm830,DA2,PMMA,DB702S

PLANEA WAND, Wandleuchte, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 720lm, Lichtausbeute: 69lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BW0011A3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0SYS01H + PlanW,633lm830,DA2,PMMA,DB702S

PLANEA WAND, Wandleuchte, LED-Modul, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: PL64, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 633lm, Lichtausbeute: 60lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 11W, Ende der Lebensdauer: 11W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 200mm, Breite: 200mm, Höhe: 80mm, LED-Modul, Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

z.B. Siteco 5BW0011E3B08S oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)

Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W: Kennzeichen „Wesentliche Position“