

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
48	Kompaktpositionen Heizung,Lüftung,Sanitär	2
82	Wärme- und Kälte­dämmung	40
83	Feuerschutz und Schalldämmung	78

48 **Kompaktpositionen Heizung,Lüftung,Sanitär**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Unter Putz oder unterhalb der Fußbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reißfesten Schutzfolie - bei gedämmten Leitungen über der Wärmedämmung - ausgerüstet.

2.1 In die Einheitspreise der Standardausführung der Heizungsinstallation für Standard-Bauten sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Umsetzen der Vorstellungen des Auftraggebers, die im Leistungsverzeichnis beschrieben und durch die Anführung von Positionen formuliert sind
- Beratung des Auftraggebers und Bewertung der ausgeschriebenen Positionen in Art und Menge
- Herstellen von Schlitzten und Durchbrüchen in Mauerwerk (nicht in Beton, Stein, Klinker oder ähnlich harten Materialien)
- Transport des Schuttmaterials bis zur Ladestelle im Baustellenbereich
- Listen und ergänzende Planunterlagen über die eigene Leistung in einfachster kopierfähiger Form (im Folgenden Skizze genannt) in dreifacher Ausfertigung.
- Nach Wahl des Auftraggebers trägt der Auftragnehmer anstelle der Erstellung einer Skizze seine Leistungen in zur Verfügung gestellte Pläne des Auftraggebers in dreifacher Ausfertigung ein.
- etwaige Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage und die zugehörige Protokollierung. Das Protokoll wird spätestens bei der Ab-/Übernahme der Leistung übergeben

3. Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

48S1 + **PU WD f.Rohrleit.+Kst-mantel (STEINBACHER)**

Version: 07/2022

Wärmedämmung aus Polyurethan-Isolierschalen mit Kunststoffmantel für Rohrleitungen.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

48S133 + **Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.**

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,036 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinonorm PUR-035-PVC** oder Gleichwertiges.

- 48S133A + WD Rohr PU Schale KstFM 15/20mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S133B + WD Rohr PU Schale KstFM 18/20mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S133C + WD Rohr PU Schale KstFM 22/20mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S133D + WD Rohr PU Schale KstFM 28/20mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S133E + WD Rohr PU Schale KstFM 35/20mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S133F + WD Rohr PU Schale KstFM 42/20mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S134 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.**
- Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,036 W/mK
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C
- Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm PUR-035-PVC** oder Gleichwertiges.

- 48S134B** + **WD Rohr PU Schale KstFM 48/25mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S135** + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.**
 - Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,036 W/mK
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad CAngegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm PUR-035-PVC** oder Gleichwertiges.
- 48S135A** + **WD Rohr PU Schale KstFM 28/30mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S135B** + **WD Rohr PU Schale KstFM 35/30mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S135C** + **WD Rohr PU Schale KstFM 42/30mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S135D** + **WD Rohr PU Schale KstFM 57/30mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S135E** + **WD Rohr PU Schale KstFM 60/30mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S135F + WD Rohr PU Schale KstFM 76/30mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S135G + WD Rohr PU Schale KstFM 89/30mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S136 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.**
- Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,036 W/mK
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C
- Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm PUR-035-PVC** oder Gleichwertiges.
- 48S136A + WD Rohr PU Schale KstFM 42/40mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S136B + WD Rohr PU Schale KstFM 48/40mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S137 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.**
- Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,036 W/mK
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C
- Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm PUR-035-PVC** oder Gleichwertiges.

- 48S137A + WD Rohr PU Schale KstFM 57/50mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S137B + WD Rohr PU Schale KstFM 60/50mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S140 +** Liefern und montieren - Aufzahlung/Zubehör (Az) auf die Positionen Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) für das Dämmen eines Bogens mit Polyethylen (PE), unabhängig ob mit oder ohne Kunststoffmantel, Innendurchmesser oder Nenn-Dämmstoffdicke, Stöße mit Klebebändern verklebt.
- 48S140A + Az WD Rohr PU Schale Bogen PE**
steinonorm 340

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 48S141 +** Liefern und montieren - Aufzahlung/Zubehör (Az) auf die Positionen Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) für das Dämmen eines Bogens mit Melamin, unabhängig ob mit oder ohne Kunststoffmantel, Innendurchmesser oder Nenn-Dämmstoffdicke, Stöße mit Klebebändern verklebt.
- 48S141A + Az WD Rohr PU Schale Bogen Melamin**
steinonorm 370

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 48S2 + PU WD f.Rohrleit.+Alu-Verbund (STEINBACHER)**
Version: 07/2022
Wärmedämmung aus Polyurethan-Isolierschalen mit Alu-Verbund-Mantel für Rohrleitungen.
- 48S233 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.
- Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C
- Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinonorm PUR-Alu** oder Gleichwertiges.

48S233A	+	WD Rohr PU Schale AIVM 18/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S233B	+	WD Rohr PU Schale AIVM 22/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S233C	+	WD Rohr PU Schale AIVM 28/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S233D	+	WD Rohr PU Schale AIVM 35/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S234	+	Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier. <ul style="list-style-type: none">• Länge der Rohrschale 1 lfm• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK• Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0• Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinonorm PUR-Alu oder Gleichwertiges.					
48S234A	+	WD Rohr PU Schale AIVM 42/25mm Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S234B	+	WD Rohr PU Schale AIVM 48/25mm Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 25 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

48S235 + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.**

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinonorm 320 PUR-Alu** oder Gleichwertiges.

48S235A + **WD Rohr PU Schale AIVM 18/30mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S235B + **WD Rohr PU Schale AIVM 22/30mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S235C + **WD Rohr PU Schale AIVM 28/30mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S235D + **WD Rohr PU Schale AIVM 35/30mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S235E + **WD Rohr PU Schale AIVM 42/30mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S235F + **WD Rohr PU Schale AIVM 48/30mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S235G	+ WD Rohr PU Schale AIVM 57/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S235H	+ WD Rohr PU Schale AIVM 60/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S235I	+ WD Rohr PU Schale AIVM 76/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S235J	+ WD Rohr PU Schale AIVM 89/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S236	+ Lieferrn und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier. <ul style="list-style-type: none"> • Länge der Rohrschale 1 lfm • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK • Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0 • Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinonorm 320 PUR-Alu oder Gleichwertiges.
48S236A	+ WD Rohr PU Schale AIVM 60/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S236B	+ WD Rohr PU Schale AIVM 76/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

48S236C	+	WD Rohr PU Schale AIVM 89/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S4	+	Steinwolle WD f.Rohrleitungen (STEINBACHER) Version: 07/2022 Wärmedämmung aus Steinwolle-Schalen mit Alu-Verbund-Mantel für Rohrleitungen.				
48S437	+	Lieferrn und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt. <ul style="list-style-type: none">• Länge der Rohrschale 1 lfm• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK• Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0• Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinwool Isolierschale Alu oder Gleichwertiges.				
48S437A	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 15/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S437B	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 18/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S437C	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S437D	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

48S437E	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S437F	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S437G	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S437H	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 54/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S437I	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S437J	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S437K	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

48S437L	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S437M	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S438	+ Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt. <ul style="list-style-type: none"> • Länge der Rohrschale 1 lfm • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK • Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0 • Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinwool Isolierschale Alu oder Gleichwertiges.
48S438A	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 15/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S438B	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 18/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S438C	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S438D	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

48S438E	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S438F	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S438G	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S438H	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 54/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S438I	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S438J	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S438K	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

48S438L	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S438M	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S438N	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 108/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 108 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S438O	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S439	+	Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt. <ul style="list-style-type: none">• Länge der Rohrschale 1 lfm• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK• Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0• Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinwool Isolierschale Alu oder Gleichwertiges.					
48S439A	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 18/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S439B	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

48S439C	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/40mm				
	Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
48S439D	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/40mm				
	Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
48S439E	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/40mm				
	Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
48S439F	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/40mm				
	Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
48S439G	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 54/40mm				
	Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
48S439H	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/40mm				
	Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		
48S439I	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/40mm				
	Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m	PP:		

48S439J	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S439K	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S439L	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S439M	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S440	+ Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt. <ul style="list-style-type: none"> • Länge der Rohrschale 1 lfm • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK • Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0 • Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinwool Isolierschale Alu oder Gleichwertiges.
48S440A	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S440B	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

48S440C	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S440D	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S440E	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S440F	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 54/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S440G	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S440H	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S440I	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

48S440J	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S440K	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S440L	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 108/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 108 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S440M	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S441	+ Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt. <ul style="list-style-type: none"> • Länge der Rohrschale 1 lfm • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK • Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0 • Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinwool Isolierschale Alu oder Gleichwertiges.
48S441A	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/60mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 60 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
48S441B	+ WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/60mm Durchmesser Isolierschale Innen:76 mm, Dämmdicke: 60 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

48S442 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

48S442A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/70mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 70 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S443 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

48S443A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/80mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 80 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S444 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

48S444A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/100mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S6 + Polyethylen WD f.Rohrleitungen (STEINBACHER)**
Version: 07/2022
Wärmedämmung aus Polyethylen Isolierschläuchen mit oder ohne Schutzfolie für Rohrleitungen.
- 48S631 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.
- Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C
- Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.
- 48S631A + WD Rohr extr.Schl.PE 12/9mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 12 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S631B + WD Rohr extr.Schl.PE 15/9mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S631C + WD Rohr extr.Schl.PE 18/9mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S631D + WD Rohr extr.Schl.PE 22/9mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S631E + WD Rohr extr.Schl.PE 28/9mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631F + WD Rohr extr.Schl.PE 35/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631G + WD Rohr extr.Schl.PE 42/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631H + WD Rohr extr.Schl.PE 48/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631I + WD Rohr extr.Schl.PE 57/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631J + WD Rohr extr.Schl.PE 60/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631K + WD Rohr extr.Schl.PE 76/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S631L + WD Rohr extr.Schl.PE 89/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S632	+ Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.
	<ul style="list-style-type: none"> • Länge: 2 lfm • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK • Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0 • Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C <p>Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinoflex 400 PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.</p>
48S632A	+ WD Rohr extr.Schl.PE 12/13mm
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 12 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)
	L: S: EP: 0,00 m PP:
48S632B	+ WD Rohr extr.Schl.PE 15/13mm
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)
	L: S: EP: 0,00 m PP:
48S632C	+ WD Rohr extr.Schl.PE 18/13mm
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)
	L: S: EP: 0,00 m PP:
48S632D	+ WD Rohr extr.Schl.PE 22/13mm
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)
	L: S: EP: 0,00 m PP:
48S632E	+ WD Rohr extr.Schl.PE 28/13mm
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)
	L: S: EP: 0,00 m PP:
48S632F	+ WD Rohr extr.Schl.PE 35/13mm
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)
	L: S: EP: 0,00 m PP:

48S632G	+	WD Rohr extr.Schl.PE 42/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S632H	+	WD Rohr extr.Schl.PE 48/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S632I	+	WD Rohr extr.Schl.PE 57/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S632J	+	WD Rohr extr.Schl.PE 60/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S632K	+	WD Rohr extr.Schl.PE 76/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S632L	+	WD Rohr extr.Schl.PE 89/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S633	+	Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie. <ul style="list-style-type: none">• Länge: 2 lfm• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK• Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0• Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinoflex 400 PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.				

48S633A	+	WD Rohr extr.Schl.PE 15/20mm					
		Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S633B	+	WD Rohr extr.Schl.PE 18/20mm					
		Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S633C	+	WD Rohr extr.Schl.PE 22/20mm					
		Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S633D	+	WD Rohr extr.Schl.PE 28/20mm					
		Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S633E	+	WD Rohr extr.Schl.PE 35/20mm					
		Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S633F	+	WD Rohr extr.Schl.PE 42/20mm					
		Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S633G	+	WD Rohr extr.Schl.PE 48/20mm					
		Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

48S633H + WD Rohr extr.Schl.PE 57/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633I + WD Rohr extr.Schl.PE 60/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633J + WD Rohr extr.Schl.PE 76/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633K + WD Rohr extr.Schl.PE 89/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S633L + WD Rohr extr.Schl.PE 114/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 114 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S634 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S634A + WD Rohr extr.Schl.PE 28/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S634B + WD Rohr extr.Schl.PE 35/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S634C + WD Rohr extr.Schl.PE 42/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S634D + WD Rohr extr.Schl.PE 76/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S635 + Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S635A + WD Rohr extr.Schl.PE 18/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S635B + WD Rohr extr.Schl.PE 22/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S636 + Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S636A + WD Rohr extr.Schl.PE 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S637 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S637A + WD Rohr extr.Schl.PE 22/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S637B + WD Rohr extr.Schl.PE 28/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S637C + WD Rohr extr.Schl.PE 35/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S637D + WD Rohr extr.Schl.PE 42/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie, geschlitzt mit selbstklebender Längsnaht (sk LN).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 85 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinojet 410 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

48S639A + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 15/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639B + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 18/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639C + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 22/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639D + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 28/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639E + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 35/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S639F + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 42/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S641 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S641A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S641B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S641C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S641D + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S641E + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S641F + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S642 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S642A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S642B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S642C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S642D + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S642E + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S642F + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S643A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643D + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643E + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S643F + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S644 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S644A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S644B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S644C + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/25mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S645 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S645A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S645B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S646 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK

- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S646A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S660 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S660A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 15/7mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S660B + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 18/7mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S660C + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 22/7mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S660D + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 28/7mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 48S660E + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 35/7mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S661 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, exzentrischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand
 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
 - Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad CAngegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.
z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.
- 48S661A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 28/25mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S662 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, exzentrischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand
 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
 - Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad CAngegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.
z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.
- 48S662A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 18/26mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S662B + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 22/26mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S663 +** Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, exzentrischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und

Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.

z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S663A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S664 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, exzentrischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.

z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

48S664A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 28/38mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 38 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S664B + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 35/38mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 38 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S665 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, exzentrischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.

z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

- 48S665A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 42/46mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 46 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S670 + Liefern und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen und Riffelstruktur (RF) innen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion.**
• Wärmeleitfähigkeit bei 10 Grad C: 0,040 W/mK
• Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
• Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C
Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 445 RF** Dünnwandisolierschlauch oder Gleichwertiges.
- 48S670A + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 15/4mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S670B + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 18/4mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S670C + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 22/4mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S670D + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 28/4mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 48S670E + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 34/4mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 34 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

48S670F	+	Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 42/4mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 4 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S670G	+	Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 48/4mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 4 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S671	+	Liefern und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen und Riffelstruktur (RF) innen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion, oder zur Schallreduktion. <ul style="list-style-type: none">• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK• Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0• Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinoflex 405 RF Abfluss-Schallisolierschlauch oder Gleichwertiges.					
48S671A	+	Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 65/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 65 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S671B	+	Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 94/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 94 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S671C	+	Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 108/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 108 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
48S671D	+	Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 130/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 130 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

48S671E	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 148/5mm				
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 148 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S671F	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 185/5mm				
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 185 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S672	+ Liefen und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen und Riffelstruktur (RF) innen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion, oder zur Schallreduktion.				
	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK • Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0 • Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinoflex 405 R Abfluss-Schallisolierschlauch oder Gleichwertiges.				
48S672A	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 65/9mm				
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 65 mm, Dämmdicke: 9 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S672B	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 80/9mm				
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 80 mm, Dämmdicke: 9 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S672C	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 98/9mm				
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 98 mm, Dämmdicke: 9 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
48S672D	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 108/9mm				
	Durchmesser Isolierschlauch Innen: 108 mm, Dämmdicke: 9 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

48S672E + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 130/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 130 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82 Wärme- und Kälte­dämmung

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Brandverhalten:

Das Brandverhalten der Konstruktion entspricht der für den projektspezifischen Einsatzbereich/Gebäudetyp geltenden Klassifizierung gemäß ÖNORM EN 13501-1. Auf etwaige Abweichungen im Leistungsverzeichnis weist der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Ausführung der Leistung nachweislich hin.

2. Materialkennwerte und Güteüberwachung:

Die Materialien sind hinsichtlich der angegebenen Materialkennwerte geprüft, die Herstellung erfolgt in einer fremdüberwachten Produktion. Prüfberichte einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle sind im Einheitspreis einkalkuliert und werden auf Anforderung des Auftraggebers vorgelegt.

Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit beträgt für Wärmedämmungen höchstens 0,04 W/mK bei 40 Grad Celsius oder 0,047 W/mK bei 50 Grad Celsius, für Kälte­dämmungen 0,036 W/mK bei 0 Grad Celsius. Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ für Kälte­dämmungen ist mindestens 7000.

3. Werkstoffdicken:

Die angegebenen Dicken für Dämmstoffe, Folien und Bleche sind Mindestdicken.

4. Mineralwolle:

Es werden Mineralwolle­matten und Mineralwolle­schalen mit überwiegend stehenden Fasern verwendet.

5. Nennweite DN bei Rohrleitungen:

Die in den Positionen angegebenen Nennweiten DN umfassen Außendurchmesserbereiche (AD) wie folgt:

DN 10 AD bis 17,2 mm
DN 15 AD über 17,2 bis 21,3 mm
DN 20 AD über 21,3 bis 26,9 mm
DN 25 AD über 26,9 bis 33,7 mm
DN 32 AD über 33,7 bis 42,4 mm
DN 40 AD über 42,4 bis 48,3 mm
DN 50 AD über 48,3 bis 60,3 mm
DN 65 AD über 60,3 bis 76,1 mm
DN 80 AD über 76,1 bis 88,9 mm
DN 100 AD über 88,9 bis 114,3 mm
DN 125 AD über 114,3 bis 139,7 mm
DN 150 AD über 139,7 bis 165,1 mm
DN 200 AD über 165,1 bis 219,1 mm
DN 250 AD über 219,1 bis 298,5 mm
DN 300 AD über 298,5 bis 323,9 mm

Bei Luftleitungen ist der Nenndurchmesser gemäß ÖNORM mit DN angegeben.

6. Befestigungsmaterial:

Befestigungsmaterial für Dämmstoff und Ummantelung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

7. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Sind die Leistungen für die Dämmung von z.B. Formstücken, Armaturen, Flanschenpaaren und Verteilerstützen sowie Ausschnitten) nicht in eigenen Positionen beschrieben, werden die Zuschläge gemäß ÖNORM bei der Ausmaßfeststellung berücksichtigt.

82S1 + PU WD f.Rohrleit.+Kst-mantel (STEINBACHER)

Version: 07/2022

Wärmedämmung aus Polyurethan-Isolierschalen mit Kunststoffmantel für Rohrleitungen.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

82S133 + Lieferrn und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,036 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinonorm PUR-035-PVC** oder Gleichwertiges.

82S133A + **WD Rohr PU Schale KstFM 15/20mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S133B + **WD Rohr PU Schale KstFM 18/20mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S133C + **WD Rohr PU Schale KstFM 22/20mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S133D + **WD Rohr PU Schale KstFM 28/20mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S133E + **WD Rohr PU Schale KstFM 35/20mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S133F + WD Rohr PU Schale KstFM 42/20mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S134 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,036 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm PUR-035-PVC** oder Gleichwertiges.

82S134B + WD Rohr PU Schale KstFM 48/25mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S135 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,036 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm PUR-035-PVC** oder Gleichwertiges.

82S135A + WD Rohr PU Schale KstFM 28/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S135B + WD Rohr PU Schale KstFM 35/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S135C	+ WD Rohr PU Schale KstFM 42/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
82S135D	+ WD Rohr PU Schale KstFM 57/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
82S135E	+ WD Rohr PU Schale KstFM 60/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
82S135F	+ WD Rohr PU Schale KstFM 76/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
82S135G	+ WD Rohr PU Schale KstFM 89/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
82S136	+ Lieferr und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier. <ul style="list-style-type: none"> • Länge der Rohrschale 1 lfm • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,036 W/mK • Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0 • Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinonorm PUR-035-PVC oder Gleichwertiges.
82S136A	+ WD Rohr PU Schale KstFM 42/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

82S136B	+	WD Rohr PU Schale KstFM 48/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S137	+	Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Kunststoff-Folien-Mantel (KstFM) einschließlich Verschlussautomatik. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier. <ul style="list-style-type: none">• Länge der Rohrschale 1 lfm• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,036 W/mK• Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0• Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinonorm PUR-035-PVC oder Gleichwertiges.				
82S137A	+	WD Rohr PU Schale KstFM 57/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S137B	+	WD Rohr PU Schale KstFM 60/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S140	+	Liefen und montieren - Aufzählung/Zubehör (Az) auf die Positionen Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) für das Dämmen eines Bogens mit Polyethylen (PE), unabhängig ob mit oder ohne Kunststoffmantel, Innendurchmesser oder Nenn-Dämmstoffdicke, Stöße mit Klebebändern verklebt.				
82S140A	+	Az WD Rohr PU Schale Bogen PE steinonorm 340				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
82S141	+	Liefen und montieren - Aufzählung/Zubehör (Az) auf die Positionen Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) für das Dämmen eines Bogens mit Melamin, unabhängig ob mit oder ohne Kunststoffmantel, Innendurchmesser oder Nenn-Dämmstoffdicke, Stöße mit Klebebändern verklebt.				
82S141A	+	Az WD Rohr PU Schale Bogen Melamin steinonorm 370				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 82S2 + PU WD f.Rohrleit.+Alu-Verbund (STEINBACHER)**
Version: 07/2022
Wärmedämmung aus Polyurethan-Isolierschalen mit Alu-Verbund-Mantel für Rohrleitungen.
- 82S233 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.
- Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C
- Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinonorm PUR-Alu** oder Gleichwertiges.
- 82S233A + WD Rohr PU Schale AIVM 18/20mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S233B + WD Rohr PU Schale AIVM 22/20mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S233C + WD Rohr PU Schale AIVM 28/20mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S233D + WD Rohr PU Schale AIVM 35/20mm**
Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S234 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.
- Länge der Rohrschale 1 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm PUR-Alu** oder Gleichwertiges.

82S234A + WD Rohr PU Schale AIVM 42/25mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S234B + WD Rohr PU Schale AIVM 48/25mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S235 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinonorm 320 PUR-Alu** oder Gleichwertiges.

82S235A + WD Rohr PU Schale AIVM 18/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S235B + WD Rohr PU Schale AIVM 22/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S235C + WD Rohr PU Schale AIVM 28/30mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S235D	+	WD Rohr PU Schale AIVM 35/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S235E	+	WD Rohr PU Schale AIVM 42/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S235F	+	WD Rohr PU Schale AIVM 48/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S235G	+	WD Rohr PU Schale AIVM 57/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S235H	+	WD Rohr PU Schale AIVM 60/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S235I	+	WD Rohr PU Schale AIVM 76/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S235J	+	WD Rohr PU Schale AIVM 89/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

82S236 + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Polyurethan-Schalen (PU Schale) mit Alu-Verbund-Mantel (AIVM) einschließlich Verschlussklebeband. Inneneinlage hitzebeständiges Spezialpapier.**

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +140 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinonorm 320 PUR-Alu** oder Gleichwertiges.

82S236A + **WD Rohr PU Schale AIVM 60/40mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S236B + **WD Rohr PU Schale AIVM 76/40mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S236C + **WD Rohr PU Schale AIVM 89/40mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S4 + **Steinwolle WD f.Rohrleitungen (STEINBACHER)**

Version: 07/2022

Wärmedämmung aus Steinwolle-Schalen mit Alu-Verbund-Mantel für Rohrleitungen.

82S437 + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.**

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S437A + **WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 15/20mm**

Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S437B	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 18/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S437C	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S437D	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S437E	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S437F	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S437G	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S437H	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 54/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

82S437I	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S437J	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S437K	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S437L	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S437M	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/20mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438	+	Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt. <ul style="list-style-type: none">• Länge der Rohrschale 1 lfm• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK• Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0• Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinwool Isolierschale Alu oder Gleichwertiges.					
82S438A	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 15/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

82S438B	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 18/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438C	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438D	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438E	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438F	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438G	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438H	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 54/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

82S438I	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438J	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438K	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438L	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438M	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438N	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 108/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 108 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S438O	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/30mm Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 30 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

82S439 + Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,037 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S439A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 18/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S439B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S439C + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S439D + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S439E + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S439F + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/40mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 40 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S439G	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 54/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S439H	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S439I	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S439J	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S439K	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S439L	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S439M	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/40mm Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 40 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

82S440 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S440A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 22/50mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S440B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 28/50mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S440C + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 35/50mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S440D + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 42/50mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S440E + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 48/50mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S440F + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 54/50mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 50 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S440G	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 57/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 57 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S440H	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S440I	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 64/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S440J	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S440K	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S440L	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 108/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 108 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S440M	+	WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/50mm Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

82S441 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S441A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 60/60mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 60 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S441B + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/60mm

Durchmesser Isolierschale Innen:76 mm, Dämmdicke: 60 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S442 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S442A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 76/70mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 70 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S443 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
 z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S443A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 89/80mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 80 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S444 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) aus Steinwolle-Schalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie (Alu) und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt.

- Länge der Rohrschale 1 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,038 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A_{2L}-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis +250 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinwool Isolierschale Alu** oder Gleichwertiges.

82S444A + WD Rohr Steinwolle-Schale Alu 114/100mm

Durchmesser Isolierschale Innen: 114 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S6 + Polyethylen WD f.Rohrleitungen (STEINBACHER)

Version: 07/2022

Wärmedämmung aus Polyethylen Isolierschläuchen mit oder ohne Schutzfolie für Rohrleitungen.

82S631 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S631A + WD Rohr extr.Schl.PE 12/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 12 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S631B + WD Rohr extr.Schl.PE 15/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S631C + WD Rohr extr.Schl.PE 18/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S631D + WD Rohr extr.Schl.PE 22/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S631E + WD Rohr extr.Schl.PE 28/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S631F + WD Rohr extr.Schl.PE 35/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S631G + WD Rohr extr.Schl.PE 42/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S631H + WD Rohr extr.Schl.PE 48/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S631I + WD Rohr extr.Schl.PE 57/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S631J + WD Rohr extr.Schl.PE 60/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S631K + WD Rohr extr.Schl.PE 76/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S631L + WD Rohr extr.Schl.PE 89/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S632A + WD Rohr extr.Schl.PE 12/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 12 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632B + WD Rohr extr.Schl.PE 15/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632C + WD Rohr extr.Schl.PE 18/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632D	+	WD Rohr extr.Schl.PE 22/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S632E	+	WD Rohr extr.Schl.PE 28/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S632F	+	WD Rohr extr.Schl.PE 35/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S632G	+	WD Rohr extr.Schl.PE 42/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S632H	+	WD Rohr extr.Schl.PE 48/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S632I	+	WD Rohr extr.Schl.PE 57/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S632J	+	WD Rohr extr.Schl.PE 60/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

82S632K + WD Rohr extr.Schl.PE 76/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S632L + WD Rohr extr.Schl.PE 89/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S633A + WD Rohr extr.Schl.PE 15/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633B + WD Rohr extr.Schl.PE 18/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633C + WD Rohr extr.Schl.PE 22/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633D + WD Rohr extr.Schl.PE 28/20mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S633E	+	WD Rohr extr.Schl.PE 35/20mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S633F	+	WD Rohr extr.Schl.PE 42/20mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S633G	+	WD Rohr extr.Schl.PE 48/20mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S633H	+	WD Rohr extr.Schl.PE 57/20mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 57 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S633I	+	WD Rohr extr.Schl.PE 60/20mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 60 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S633J	+	WD Rohr extr.Schl.PE 76/20mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
82S633K	+	WD Rohr extr.Schl.PE 89/20mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 89 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

- 82S633L** + **WD Rohr extr.Schl.PE 114/20mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 114 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S634** + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.**
• Länge: 2 lfm
• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
• Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
• Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C
Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.
- 82S634A** + **WD Rohr extr.Schl.PE 28/25mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S634B** + **WD Rohr extr.Schl.PE 35/25mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S634C** + **WD Rohr extr.Schl.PE 42/25mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S634D** + **WD Rohr extr.Schl.PE 76/25mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 76 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S635** + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.**
• Länge: 2 lfm
• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
• Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
• Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C
Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S635A + WD Rohr extr.Schl.PE 18/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S635B + WD Rohr extr.Schl.PE 22/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S636 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S636A + WD Rohr extr.Schl.PE 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S637 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 400 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S637A + WD Rohr extr.Schl.PE 22/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S637B + WD Rohr extr.Schl.PE 28/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S637C + WD Rohr extr.Schl.PE 35/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S637D + WD Rohr extr.Schl.PE 42/30mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S639 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), ohne Schutzfolie, geschlitzt mit selbstklebender Längsnaht (sk LN).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 85 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinojet 410 PE-Isolierschlauch** oder Gleichwertiges.

82S639A + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 15/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S639B + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 18/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S639C + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 22/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S639D + WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 28/13mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S639E	+	WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 35/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S639F	+	WD Rohr extr.Schl.PE sk LN 42/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S641	+	Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.). <ul style="list-style-type: none">• Länge: 2 lfm• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK• Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0• Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinoflex 440 Ultra PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.					
82S641A	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/9mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 9 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S641B	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/9mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 9 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S641C	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/9mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 9 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S641D	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/9mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 9 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

82S641E	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/9mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 9 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S641F	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/9mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 9 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S642	+	Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.). <ul style="list-style-type: none">• Länge: 2 lfm• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK• Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0• Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinoflex 440 Ultra PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.					
82S642A	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S642B	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S642C	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S642D	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

82S642E	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S642F	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/13mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 13 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S643	+	Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.). <ul style="list-style-type: none">• Länge: 2 lfm• Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK• Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0• Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinoflex 440 Ultra PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.					
82S643A	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/20mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S643B	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/20mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S643C	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/20mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
82S643D	+	WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/20mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 20 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

- 82S643E** + **WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/20mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S643F** + **WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/20mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S644** + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).**
 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
 - Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad CAngegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.
- 82S644A** + **WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 28/25mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S644B** + **WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 35/25mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S644C** + **WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 42/25mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S645** + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).**
 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
 - Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S645A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 18/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S645B + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 22/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S646 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, Rohrführung zylindrisch (zyl.).

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: C_L-s1, d0
- Temperatureinsatzbereich: -20 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 440 Ultra** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S646A + WD Rohr extr.Schl.PE zyl. SF 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S660 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, quadratischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand.

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S660A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 15/7mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 82S660B** + **WD Rohr quadr.Schl.PE SF 18/7mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S660C** + **WD Rohr quadr.Schl.PE SF 22/7mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S660D** + **WD Rohr quadr.Schl.PE SF 28/7mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S660E** + **WD Rohr quadr.Schl.PE SF 35/7mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 7 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S661** + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, exzentrischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand**
 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
 - Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad CAngegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.
z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.
- 82S661A** + **WD Rohr quadr.Schl.PE SF 28/25mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 25 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S662** + **Liefen und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, exzentrischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand**
 - Länge: 2 lfm
 - Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK

- Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.

z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S662A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 18/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S662B + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 22/26mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 26 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S663 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, exzentrischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.

z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S663A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 15/27mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 27 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S664 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, exzentrischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.

z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S664A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 28/38mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 38 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S664B + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 35/38mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 35 mm, Dämmdicke: 38 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S665 + Liefern und montieren - Wärmedämmung auf Rohren (WD Rohr) mit extrudierten, exzentrischen Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (quadr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) für mechanisch stark beanspruchte Leitungen, platzsparende Rohrdämmung in Boden und Wand

- Länge: 2 lfm
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,042 W/mK
- Brandverhalten gem. EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke zur Kaltseite.

z.B. **steinoflex quadro** PE-Isolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S665A + WD Rohr quadr.Schl.PE SF 42/46mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 46 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S670 + Liefern und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen und Riffelstruktur (RF) innen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion.

- Wärmeleitfähigkeit bei 10 Grad C: 0,040 W/mK
- Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C

Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.

z.B. **steinoflex 445 RF** Dünwandisolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S670A + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 15/4mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 15 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 82S670B** + **Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 18/4mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 18 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S670C** + **Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 22/4mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 22 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S670D** + **Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 28/4mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 28 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S670E** + **Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 34/4mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 34 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S670F** + **Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 42/4mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 42 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S670G** + **Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 48/4mm**
Durchmesser Isolierschlauch Innen: 48 mm, Dämmdicke: 4 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 82S671** + **Liefen und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen und Riffelstruktur (RF) innen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion, oder zur Schallreduktion.**
- Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C
- Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **steinoflex 405 RF** Abfluss-Schallisolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S671A	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 65/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 65 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
82S671B	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 94/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 94 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
82S671C	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 108/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 108 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
82S671D	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 130/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 130 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
82S671E	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 148/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 148 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
82S671F	+ Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 185/5mm Durchmesser Isolierschlauch Innen: 185 mm, Dämmdicke: 5 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
82S672	+ Liefen und montieren - Schlauchförmige Umhüllung auf Rohren (Umh.Rohr) mit extrudierten Schläuchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Weichschaum (extr.Schl.PE), mit Schutzfolie (SF) außen und Riffelstruktur (RF) innen, zur Verwendung als Schutz vor Schwitzwasser und Korrosion, oder zur Schallreduktion. <ul style="list-style-type: none"> • Wärmeleitfähigkeit bei 40 Grad C: 0,040 W/mK • Brandverhalten nach EN 13501-1: E_L, d0 • Temperatureinsatzbereich: 0 bis 90 Grad C Angegeben sind der Innendurchmesser des Dämmschlauches sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. steinoflex 405 R Abfluss-Schallisolierschlauch oder Gleichwertiges.

82S672A + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 65/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 65 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S672B + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 80/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 80 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S672C + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 98/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 98 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S672D + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 108/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 108 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

82S672E + Umh.Rohr extr.Schl.PE SF+RF 130/9mm

Durchmesser Isolierschlauch Innen: 130 mm, Dämmdicke: 9 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

83 Feuerschutz und Schalldämmung

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden wird gemäß den aktuellen Definitionen der europäischen Feuerschutznormen zwischen dem Brandverhalten von Bauprodukten und dem Feuerschutz für haustechnische Anlagen unterschieden, der durch Feuerschutz-Bekleidungen (früher Brandschutzdämmung) mit der angegebenen Feuerwiderstandsklasse gewährleistet wird.

Da Produkte und Baustoffe, die für den Feuerschutz verwendet werden, jedoch überwiegend noch als Marktbezeichnung den früheren Begriff "Brandschutz ..." führen (z.B. Brandschutzplatten), werden diese Marktbezeichnungen für solche Produkte beibehalten.

2. Brandverhalten:

Das Brandverhalten der Konstruktion entspricht der für den projektspezifischen Einsatzbereich/Gebäudetyp geltenden Klassifizierung gemäß ÖNORMen. Auf etwaige Abweichungen im Leistungsverzeichnis weist der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Ausführung der Leistung nachweislich hin.

3. Befestigungsmaterial:

Das Befestigungsmaterial für die Feuerschutz-Bekleidung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Sind die Leistungen für die Dämmung von z.B. Formstücken, Armaturen, Flanschenpaaren und Verteilerstutzen sowie Ausschnitten) nicht in eigenen Positionen beschrieben, werden die Zuschläge gemäß ÖNORM bei der Ausmaßfeststellung berücksichtigt.

83S1 + Abschottung n.b.Rohr mit Streckenisolierung (STEINBACHER)

Version: 07/2022

Abschottung von nicht brennbaren Rohrleitungen (n.b.Rohr) mittels einer beidseitigen Streckenisolierung aus Steinwollschalen zur Unterbindung der Wärmeweiterleitung.

83S101 + Liefern und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R60/EI60 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für nicht brennbare Rohre (n.b.Rohr) in Massivdecke (Decke) ≥ 100 mm.

- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C: 0,038 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

83S101A + Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R60/EI60 76/100 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 100 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 83S101B** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R60/EI60 89/100 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S102** + **Liefen und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R90/EI90 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für nicht brennbare Rohre (n.b.Rohr) in Massivdecke (Decke) ≥ 100 mm.**
• Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
• Schmelzpunkt: > 1000 °C
• Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
• Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
• bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
• bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
• allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
• ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.
- 83S102A** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R90/EI90 76/40 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S102B** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R90/EI90 76/80 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 80 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S102C** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R90/EI90 89/50 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S102D** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R90/EI90 108/60 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 108 mm, Dämmdicke: 60 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S103 + Liefen und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R120/EI120 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für nicht brennbare Rohre (n.b.Rohr) in Massivdecke (Decke) ≥ 100 mm.

- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
 - bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
 - bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

83S103A + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 15/23 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 23 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S103B + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 18/22 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S103C + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 22/22 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S103D + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R12/EI120 28/22 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S103E + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 28/34 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 34 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 83S103F** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 35/22 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S103G** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 35/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S103H** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 42/21 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 21 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S103I** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 42/40 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S103J** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 42/50 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S103K** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 48/22 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S103L** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 48/50 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S103M + Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 54/30 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S103N + Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 54/60 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 60 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S103O + Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 60/20 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S103P + Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 64/20 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S103Q + Streckenisolierung n.b.Rohr Decke R120/EI120 76/20 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 20 mm.
 Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S110 + Liefern und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R90/EI90 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für nicht brennbare Rohre (n.b.Rohr) in Massivwand oder leichter Trennwand (Wand) ≥ 150 mm.

- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
- bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
- bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec" beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

83S110A + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R90/EI90 60/30 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 30 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S110B + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R90/EI90 60/61 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 60 mm, Dämmdicke: 61 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S110C + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R90/EI90 64/33 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 33 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S110D + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R90/EI90 64/70 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 70 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S110E + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R90/EI90 76/40 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 40 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S110F + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R90/EI90 76/80 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 80 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S110G	+	Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R90/EI90 76/90 mm Durchmesser Brandschutzschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 90 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			
83S110H	+	Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R90/EI90 89/50 mm Durchmesser Brandschutzschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 50 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			
83S110I	+	Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R90/EI90 89/100 mm Durchmesser Brandschutzschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 100 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			
83S110J	+	Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R90/EI90 108/60 mm Durchmesser Brandschutzschale Innen: 108 mm, Dämmdicke: 60 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			
83S111	+	Liefen und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R120/EI120 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für nicht brennbare Rohre (n.b.Rohr) in Massivwand oder leichter Trennwand (Wand) ≥ 150 mm. <ul style="list-style-type: none">• Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0• Schmelzpunkt: > 1000 °C• Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C• Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:<ul style="list-style-type: none">• bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK• bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK• allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"• ETA „duotec" beantragt Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke. z.B. duotec Brandschutzschale oder Gleichwertiges.								
83S111A	+	Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 15/23 mm Durchmesser Brandschutzschale Innen: 15 mm, Dämmdicke: 23 mm. Angebotenes Erzeugnis (.....)								
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:			

- 83S111B** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 18/22 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S111C** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 22/22 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S111D** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 28/22 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S111E** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 28/34 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 34 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S111F** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 35/22 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S111G** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 35/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S111H** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 42/21 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 21 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S111I + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 42/40 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S111J + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 42/50 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 50 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S111K + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 48/22 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S111L + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 48/50 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 48 mm, Dämmdicke: 50 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S111M + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 54/30 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S111N + Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 54/60 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 60 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 83S1110** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 76/100 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 76 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S111P** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 89/50 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 50 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S111Q** + **Streckenisolierung n.b.Rohr Wand R120/EI120 89/100 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 89 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S4** + **Abschottung b.Rohr mit Streckenisolierung (STEINBACHER)**
Version: 07/2022
Abschottung von brennbaren Rohrleitungen (b.Rohr) mittels einer beidseitigen Streckenisolierung aus Steinwollschalen zur Unterbindung der Wärmeweiterleitung.
- 83S401** + **Liefern und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R90/EI90 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Polyvinylchlorid (PVC) in Massivdecke (Decke) ≥ 100 mm.**
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
 - Schmelzpunkt: > 1000 °C
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
 - Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C: 0,037 W/mK
 - allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
 - ETA „duotec“ beantragtAngegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.
- 83S401A** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Decke R90/EI90 35/20 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S402** + **Liefern und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R120/EI120 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Polyvinylchlorid (PVC) in Massivdecke (Decke) ≥ 100 mm.**

- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
 - bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
 - bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

83S402A + Streckenisolierung b.Rohr PVC Decke R120/EI120 18/30 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S402B + Streckenisolierung b.Rohr PVC Decke R120/EI120 22/30 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S402C + Streckenisolierung b.Rohr PVC Decke R120/EI120 28/30 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S402D + Streckenisolierung b.Rohr PVC Decke R120/EI120 35/33 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S402E + Streckenisolierung b.Rohr PVC Decke R120/EI120 42/40 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 83S402F** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Decke R120/EI120 54/30 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S402G** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Decke R120/EI120 54/60 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 60 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S402H** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Decke R120/EI120 64/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S402I** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Decke R120/EI120 64/70 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 70 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S407** + **Liefen und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R90/EI90 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Polyethylen (PE) in Massivdecke (Decke) ≥ 100 mm.**
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
 - Schmelzpunkt: > 1000 °C
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
 - Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C: 0,037 W/mK
 - allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
 - ETA „duotec“ beantragt
Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.
- 83S407A** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R90/EI90 35/20 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S408** + **Liefen und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R120/EI120 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre**

(b.Rohr) aus Polyethylen (PE) in Massivdecke (Decke) ≥ 100 mm.

- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
 - bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
 - bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.

z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

83S408A + Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R120/EI120 18/22 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S408B + Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R120/EI120 22/22 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S408C + Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R120/EI120 28/22 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S408D + Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R120/EI120 35/21 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 21 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S408E + Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R120/EI120 35/33 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 33 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 83S408F** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R120/EI120 42/21 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke:21 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S408G** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R120/EI120 42/40 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S408H** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R120/EI120 54/30 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S408I** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R120/EI120 54/60 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 60 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S408J** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R120/EI120 64/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S408K** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Decke R120/EI120 64/70 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 70 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S413** + **Liefen und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R120/EI120 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Polypropylen (PP) in Massivdecke (Decke) ≥ 100 mm.**
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
 - Schmelzpunkt: > 1000 °C
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C

- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
- bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
- bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec" beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

83S413A + Streckenisolierung b.Rohr PP Decke R120/EI120 18/22 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S413B + Streckenisolierung b.Rohr PP Decke R120/EI120 22/22 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S413C + Streckenisolierung b.Rohr PP Decke R120/EI120 28/22 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S413D + Streckenisolierung b.Rohr PP Decke R120/EI120 35/21 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 21 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S413E + Streckenisolierung b.Rohr PP Decke R120/EI120 35/33 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 33 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S413F + Streckenisolierung b.Rohr PP Decke R120/EI120 42/21 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 21 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 83S413G** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Decke R120/EI120 42/40 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S413H** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Decke R120/EI120 54/30 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S413I** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Decke R120/EI120 54/60 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 60 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S413J** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Decke R120/EI120 64/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S413K** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Decke R120/EI120 64/70 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 70 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S418** + **Liefern und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R120/EI120 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Kunststoffmantelverbund mit Aluminiumeinlage (KMR) in Massivdecke (Decke) ≥ 100 mm.**
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
 - Schmelzpunkt: > 1000 °C
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
 - Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
 - bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
 - bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
 - allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
 - ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

83S418A + Streckenisolierung b.Rohr KMR Decke R120/EI120 18/22 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S418B + Streckenisolierung b.Rohr KMR Decke R120/EI120 22/22 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S418C + Streckenisolierung b.Rohr KMR Decke R120/EI120 28/22 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S418D + Streckenisolierung b.Rohr KMR Decke R120/EI120 35/21 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 21 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S418E + Streckenisolierung b.Rohr KMR Decke R120/EI120 35/33 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 33 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S418F + Streckenisolierung b.Rohr KMR Decke R120/EI120 42/21 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 21 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 83S418G** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Decke R120/EI120 42/40 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S418H** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Decke R120/EI120 54/30 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S418I** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Decke R120/EI120 54/60 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 60 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S418J** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Decke R120/EI120 64/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S418K** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Decke R120/EI120 64/70 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 70 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S428** + **Liefern und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R60/EI60 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Polyvinylchlorid (PVC) in Massivwand oder leichter Trennwand (Wand) ≥ 150 mm.**
- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
 - Schmelzpunkt: > 1000 °C
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
 - Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
 - bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
 - bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
 - allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
 - ETA „duotec“ beantragt
- Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

- 83S428A** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R60/EI60 18/30 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S428B** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R60/EI60 22/30 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S428C** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R60/EI60 28/30 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S428D** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R60/EI60 35/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S428E** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R60/EI60 42/40 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S428F** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R60/EI60 54/30 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S428G** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R60/EI60 54/60 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 60 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S428H + Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R60/EI60 64/33 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 33 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S428I + Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R60/EI60 64/70 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 70 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S433 + Liefern und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R90/EI90 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Polyvinylchlorid (PVC) in Massivwand oder leichter Trennwand (Wand) ≥ 150 mm.

- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C: 0,037 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.

z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

83S433A + Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R90/EI90 35/20 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S434 + Liefern und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R120/EI120 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Polyvinylchlorid (PVC) in Massivwand oder leichter Trennwand (Wand) ≥ 150 mm.

- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
 - bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
 - bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.

z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

- 83S434A** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R120/EI120 18/100 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S434B** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R120/EI120 22/100 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S434C** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R120/EI120 28/100 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S434D** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R120/EI120 35/100 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S434E** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R120/EI120 42/100 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S434F** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R120/EI120 54/100 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S434G** + **Streckenisolierung b.Rohr PVC Wand R120/EI120 64/100 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 100 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S444 + Liefern und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R120/EI120 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Polyethylen (PE) in Massivwand oder leichter Trennwand (Wand) \geq 150 mm.

- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
- Schmelzpunkt: $>$ 1000 °C
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
 - bei Dämmdicke \leq 40 mm: 0,037 W/mK
 - bei Dämmdicke $>$ 40 mm: 0,038 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

83S444A + **Streckenisolierung b.Rohr PE Wand R120/EI120 18/22 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S444B + **Streckenisolierung b.Rohr PE Wand R120/EI120 22/22 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S444C + **Streckenisolierung b.Rohr PE Wand R120/EI120 28/22 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S444D + **Streckenisolierung b.Rohr PE Wand R120/EI120 35/21 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 21 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 83S444E** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Wand R120/EI120 35/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S444F** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Wand R120/EI120 42/21 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke:21 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S444G** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Wand R120/EI120 42/40 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S444H** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Wand R120/EI120 54/30 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S444I** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Wand R120/EI120 54/60 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 60 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S444J** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Wand R120/EI120 64/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S444K** + **Streckenisolierung b.Rohr PE Wand R120/EI120 64/70 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 70 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S454 + Liefern und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R60/EI60 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Polypropylen (PP) in Massivwand oder leichter Trennwand (Wand) ≥ 150 mm.

- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
 - bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
 - bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

83S454A + **Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R60/EI60 18/22 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S454B + **Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R60/EI60 22/22 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S454C + **Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R60/EI60 28/22 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 22 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S454D + **Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R60/EI60 35/33 mm**

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 33 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 83S454E** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R60/EI60 42/21 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 21 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S454F** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R60/EI60 42/40 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S454G** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R60/EI60 54/30 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S454H** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R60/EI60 54/60 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 60 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S454I** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R60/EI60 64/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S454J** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R60/EI60 64/70 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 70 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S455** + **Liefen und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R90/EI90 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Polypropylen (PP) in Massivwand oder leichter Trennwand (Wand) ≥ 150 mm.**
 - Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
 - Schmelzpunkt: > 1000 °C
 - Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C

- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
- bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
- bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

83S455A + Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R90/EI90 35/100 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 100 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S455B + Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R90/EI90 42/100 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 100 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S455D + Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R90/EI90 54/100 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 100 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S455E + Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R90/EI90 64/100 mm

Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 100 mm.

Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

83S456 + Liefern und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R120/EI120 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Polypropylen (PP) in Massivwand oder leichter Trennwand (Wand) ≥ 150 mm.

- Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
- Schmelzpunkt: > 1000 °C
- Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
- Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C: 0,037 W/mK
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
- ETA „duotec“ beantragt

Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.

- 83S456A** + **Streckenisolierung b.Rohr PP Wand R120/EI120 35/20 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S466** + **Liefen und montieren – Streckenisolierung für Brandabschottungen R120/EI120 mit Steinwolle-Brandschutzschalen mit Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter Aluminiumfolie und selbstklebender Überlappung, Schale einseitig geschlitzt, für brennbare Rohre (b.Rohr) aus Kunststoffmantelverbund mit Aluminiumeinlage (KMR) in Massivwand oder leichter Ternwand (Wand) ≥ 150 mm.**
• Brandverhalten nach EN 13501-1: A2L-s1, d0
• Schmelzpunkt: > 1000 °C
• Temperatureinsatzbereich: 0 bis 250 Grad C
• Wärmeleitfähigkeit bei +40 Grad C:
• bei Dämmdicke ≤ 40 mm: 0,037 W/mK
• bei Dämmdicke > 40 mm: 0,038 W/mK
• allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis "P-MPA-E21-001 duotec"
• ETA „duotec" beantragt
Angegeben sind der Innendurchmesser der Isolierschale sowie die Nenn-Dämmstoffdicke.
z.B. **duotec Brandschutzschale** oder Gleichwertiges.
- 83S466A** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Wand R120/EI120 18/22 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 18 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S466B** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Wand R120/EI120 22/22 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 22 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S466C** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Wand R120/EI120 28/22 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 28 mm, Dämmdicke: 22 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S466D** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Wand R120/EI120 35/21 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 21 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 83S466E** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Wand R120/EI120 35/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 35 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S466F** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Wand R120/EI120 42/21 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke:21 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S466G** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Wand R120/EI120 42/40 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 42 mm, Dämmdicke: 40 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S466H** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Wand R120/EI120 54/30 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S466I** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Wand R120/EI120 54/60 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 54 mm, Dämmdicke: 60 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S466J** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Wand R120/EI120 64/33 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 33 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 83S466K** + **Streckenisolierung b.Rohr KMR Wand R120/EI120 64/70 mm**
Durchmesser Brandschutzschale Innen: 64 mm, Dämmdicke: 70 mm.
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
- PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
- TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
- PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
- V: Vorbemerkungskennzeichen
- W: Kennzeichen „Wesentliche Position“